

Звіт з дослідницької практики

Дослідження методів кластеризації природномовних текстів

Зміст

Вступ

1 Методика дослідження кластеризації природномовних текстів

1.1 Обґрунтування наряду дослідження

1.2 Постановка задачі та дослідницькі гіпотези

1.3 Методи подання текстів і розв'язання задачі

1.4 Методика організації експерименту

1.5 Програмні засоби та методи вимірювання

1.6 Оцінювання похибок і відтворюваності

1.7 Математична інтерпретація подань і критеріїв

2 Результати дослідження та їх аналіз

2.1 Умови та етапи контрольного експерименту

2.2 Результати оцінювання якості та ресурсів

2.3 Детальний аналіз тематичної якості розбиттів

2.4 Співвідношення якості та обчислювальних витрат

2.5 Візуальний аналіз ієрархії документів

2.6 Умови додаткової серії експериментів

2.7 Порівняння п'яти способів подання текстів

2.8 Поведінка додаткових алгоритмів і підсумок серії

2.9 Перевірка гіпотез та інтерпретація результатів

2.10 Порівняння з дослідженнями інших авторів

2.11 Власний внесок та повнота розв'язання задач

2.12 Достовірність і напрями подальших досліджень

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Автоматичне групування природномовних документів застосовують для впорядкування текстових колекцій, тематичного пошуку та попереднього аналізу інформації. Складність цього завдання зумовлена неоднозначністю слів, різними способами вираження однієї теми та високою розмірністю текстових подань. В українських текстах додатковим чинником є словозміна, через яку споріднені словоформи можуть утворювати окремі ознаки. Тому оцінювання кластеризації має охоплювати послідовність попередньої обробки, векторизації та групування документів.

Об'єкт дослідження — процес автоматичної кластеризації природномовних текстів. Предмет дослідження — залежність якості групування й обчислювальних витрат від способу подання тексту, алгоритму кластеризації та організації повторних ініціалізацій K-Means. Мета дослідницької практики — обґрунтувати методику порівняння цих підходів і встановити можливості та обмеження розробленого програмного інструмента за результатами контрольного експерименту.

Для досягнення мети визначено такі завдання: обґрунтувати вибір методів і критеріїв оцінювання; сформулювати перевірювані гіпотези; описати умови відтвореного експерименту; проаналізувати якість кластерів, час і відстежувану пам'ять; зіставити результати з відповідними науковими підходами; визначити власний внесок та необхідні подальші дослідження.

Дослідження поєднує теоретичний аналіз методів, аналіз реалізації програми та обчислювальний експеримент. Його емпіричну основу становлять контрольний запуск від 20 вересня 2026 року та додатковий аналіз архівної серії від 11 вересня 2026 року на 50 україномовних документах [1–3; 9]. Еталонні тематичні мітки використовуються лише для оцінювання отриманих груп. Окремо розглядаються технічна працездатність конвеєра та змістовна якість результатів.

Практичне значення роботи полягає у створенні спільного середовища для порівняння методів і збереження умов досліду. Контрольний експеримент показав низьку відокремленість кластерів у просторі TF-IDF та відсутність виграшу за часом для паралельного багатостартового варіанта на малому корпусі. Ці спостереження визначають межі висновків і програму подальших випробувань.

1 Методика дослідження кластеризації природномовних текстів

1.1 Обґрунтування напрямку дослідження

Напрямок дослідження обрано з огляду на необхідність порівнювати алгоритми за однакових умов. Оцінка лише кластеризатора не пояснює результату, якщо одночасно змінюються очищення текстів, словник ознак або модель подання. Тому одиницею порівняння є повний обчислювальний варіант, для якого зафіксовано корпус, попередню обробку, векторизатор, алгоритм та його параметри.

У розвитку текстових подань простежується перехід від частотних ознак до векторів слів, підслівних одиниць і речень. TF-IDF відображає лексичний склад документа; FastText враховує символічні n -грами [6]; Sentence-BERT створює подання речень для семантичного порівняння [7]. Ці підходи використовують різні джерела інформації, тому їхню придатність слід перевіряти на відповідному корпусі. Сам факт застосування нейронної моделі не є доказом вищої якості групування.

Для початкового експерименту обрано TF-IDF, оскільки цей метод не потребує попереднього завантаження мовної моделі та дає змогу дослідити вплив кластеризатора у спільному просторі ознак. K-Means, агломеративний метод і DBSCAN представляють відповідно центроїдний, ієрархічний і щільнісний підходи. Parallel K-Means введено для перевірки організації багатостартового пошуку. Такий склад методів охоплює різні принципи утворення груп, а не лише варіанти одного алгоритму.

1.2 Постановка задачі та дослідницькі гіпотези

Нехай D — корпус із N документів. Після попередньої обробки та векторизації кожному документу відповідає вектор із p ознак, а весь корпус подано матрицею X розміру $N \times p$. Алгоритм формує вектор міток кластерів; для щільнісних методів допускається мітка шуму -1 . Потрібно встановити, які конфігурації утворюють змістовні групи за прийнятної часу та використання пам'яті. Порівняння є багатокритеріальним: найменший час сам по собі не визначає найкращого розв'язку.

Гіпотеза H1: вибір найкращого результату серед кількох ініціалізацій K-Means може поліпшити геометричні характеристики розбиття порівняно з одним стартом. Перевірка має розрізняти цільову функцію inertia, внутрішні

метрики та відповідність тематичним міткам. Зменшення inertia не означає автоматичного зростання F1 або ARI.

Гіпотеза H2: конкурентне виконання однакової кількості незалежних стартів скорочує час порівняно з їх послідовним виконанням за достатнього обсягу даних. Належний контроль передбачає однакові зерна випадковості, кількість стартів і обмеження внутрішніх потоків бібліотек. Порівняння восьми стартів з одним стартом не ізолює ефект паралелізму.

Гіпотеза H3: найбільший Silhouette може відповідати кількості кластерів, відмінній від кількості тематичних класів. Для її перевірки зіставляються рекомендація K за геометричним критерієм та відома структура корпусу. Гіпотеза H4: лематизація та семантичні подання можуть поліпшити групування українських текстів. Для H4 потрібні окремі зіставні запуски; контрольний експеримент із TF-IDF без лематизації її не перевіряє.

1.3 Методи подання текстів і розв'язання задачі

Попередня обробка виконується модулями очищення, токенизації, вилучення стоп-слів та, за вибором користувача, лематизації. Нормалізація зменшує варіативність форми запису, однак може видаляти корисні мовні ознаки. Тому список стоп-слів і режим лематизації належать до контрольованих умов. Для контекстних моделей доцільно окремо порівнювати початкові речення та тексти, відновлені з очищених токенів.

У реалізації TF-IDF використано TfidfVectorizer із граничною кількістю 5000 ознак. За стандартного згладжування вага терміна визначається як добуток його частоти в документі та величини $\ln((1 + N)/(1 + df)) + 1$, де df — кількість документів із цим терміном. Далі вектор нормується за евклідовою нормою [4]. Код перетворює розріджену матрицю на щільну, що спрощує передачу даних між компонентами, але збільшує потребу в пам'яті на великих корпусах [2].

Таблиця 1.1 — Порівняльні характеристики методів подання

Метод	Принцип	Обмеження у дослідженні
TF-IDF	Ваги слів у документах	Не моделює синонімію; чутливий до словоформ
Word2Vec	Агрегація векторів слів	Навчання на малому корпусі обмежує надійність подань
FastText	Вектори з урахуванням частин слова	Потребує достатніх навчальних даних

Метод	Принцип	Обмеження у дослідженні
Doc2Vec	Навчання векторів документів	Чутливість до обсягу даних і параметрів
Sentence-BERT	Кодування речень попередньо навченою моделлю	Потрібна модель; вплив очищення перевіряється окремо

K-Means мінімізує суму квадратів евклідових відстаней документів до центрів відповідних кластерів. На кожній ітерації об'єкти призначають найближчим центрам, після чого центри перераховують. Орієнтовні витрати одного запуску становлять $O(NKpI)$, де I — кількість ітерацій. Число K задається наперед, а результат залежить від початкових центрів. У контрольній конфігурації застосовано `k-means++` та `random_state = 42` [2; 5].

Parallel K-Means створює R незалежних моделей із $n_init = 1$ та зернами 42, 43, ..., $42 + R - 1$. `ThreadPoolExecutor` виконує не більше $\min(W, R)$ моделей одночасно. Після завершення обираються мітки кандидата з мінімальною `inertia`. Для того самого набору кандидатів мінімум не перевищує значення жодного окремого кандидата; це властивість процедури відбору. Проте ні прискорення, ні поліпшення тематичного групування з неї не випливають. Значення `inertia` наразі не входить до експортованої таблиці, що обмежує її ретроспективний аналіз.

Агломеративний метод починає з окремих об'єктів і послідовно об'єднує групи. Критерій Ward обирає об'єднання з найменшим приростом внутрішньокластерної суми квадратів. Він дає ієрархію розбиттів, але потребує уваги до витрат пам'яті зі зростанням N . DBSCAN формує групи через околицю заданого радіуса `eps` та поріг `min_samples`. Його перевагою є явне виділення шуму; обмеженням — чутливість до масштабу й розподілу відстаней у просторі ознак.

1.4 Методика організації експерименту

Експеримент організовано як послідовність завантаження корпусу, мовної обробки, формування матриці ознак, запуску кластеризаторів, оцінювання та збереження результатів. Для кожного векторизатора алгоритми отримують спільну матрицю X . Під час порівняння кластеризаторів незмінними залишаються склад корпусу, попередня обробка та подання текстів. Незалежною змінною є алгоритм разом із явно заданою конфігурацією; залежними — показники якості, кількість груп, частка шуму та витрати ресурсів.

У програмі рекомендацію K формують перебором значень від 2 до $\min(10, N - 1)$ за найбільшим Silhouette для K-Means. Ця рекомендація не замінює введений параметр автоматично. Для дослідження НЗ потрібно зіставити рекомендоване K з числом тем і додатково перевірити зовнішню якість розбиття за цим K . Оптимізацію за еталонною розміткою та підсумкове оцінювання доцільно розділяти між різними корпусами або незалежними вибірками.

Базовий дослід характеризує поведінку програми в конкретних умовах. Для узагальнення потрібна серія на корпусах різного обсягу, довжини документів і тематичної близькості. Під час розширення експерименту слід змінювати один чинник або використовувати наперед визначений факторний план. Невдалі розбиття, помилки залежностей та віднесення всіх документів до шуму мають залишатися в протоколі як результати спостережень.

1.5 Програмні засоби та методи вимірювання

Інструмент реалізовано мовою Python. Сервіс ExperimentService керує конвеєром; scikit-learn забезпечує базові алгоритми й метрики; NumPy та pandas — роботу з матрицями й таблицями; Gensim і sentence-transformers — додаткові подання; tkinter — графічний інтерфейс. Результати зберігаються у CSV, JSON та HTML, конфігурація — у JSON, а manifest.json пов'язує артефакти запуску. Така організація дає змогу повторно переглядати дослід без нового навчання [2].

Внутрішні критерії описують геометрію кластерів. Для об'єкта коефіцієнт силуету дорівнює різниці між середньою відстанню до найближчої іншої групи та середньою відстанню всередині своєї групи, поділений на більшу з цих відстаней. Значення біля нуля вказують на слабку відокремленість. Davies–Bouldin оцінює співвідношення внутрішнього розсіювання та відстаней між центрами; менші значення бажані. Calinski–Harabasz зіставляє міжкластерне й внутрішньокластерне розсіювання; більші значення бажані за порівнюваних умов.

Зовнішні критерії зіставляють кластери з тематичними мітками. F1 macro усереднює F1 класів, а F1 micro агрегує внески об'єктів. Для F1 код спочатку виконує взаємно однозначне зіставлення кластерів і класів за максимумом збігів. ARI оцінює узгодженість пар з поправкою на випадковість; NMI та V-measure використовують інформаційні характеристики розбиттів. Їх

обчислюють за початковими номерами кластерів. Мітки шуму вилючаються перед зовнішнім оцінюванням, тому разом із цими метриками потрібно подавати частку охоплених документів.

Час визначається таймером `perf_counter` окремо для векторизації та кластеризації. Пам'ять вимірюється через `tracemalloc` і подається як середній пік відстежуваних виділень у КіБ, тобто байтах, поділених на 1024. Це не повний обсяг оперативної пам'яті процесу. Монітор CPU використовує інтервал 0,1 с; показник процесу нормується на кількість логічних ядер, а показники по ядрах відображають системну активність. Вимірювач повертає останній результат обчислення та агреговані витрати всіх повторів.

1.6 Оцінювання похибок і відтворюваності

Випадкові коливання часу спричиняють планувальник операційної системи, фонові процеси та стан кешів. Систематичні відмінності можуть виникати через прогрів бібліотек, профілювання, різну кількість внутрішніх потоків і нерівний обсяг виконаної роботи. Для коротких операцій частота опитування CPU недостатня для детальної характеристики навантаження. Тому показники CPU не використовуються як головний доказ переваги алгоритму.

Для m незалежних часових вимірювань слід зберігати кожне значення, середнє, вибіркове стандартне відхилення та стандартну похибку середнього. В останній стандартне відхилення ділять на квадратний корінь із m . У програмі обчислюється `time_std` із нормуванням на m , але сервіс не переносить його до підсумкового експорту. Наявні середні трьох повторів не дозволяють відновити розкид або обґрунтовано побудувати довірчі інтервали.

Повторення з однаковим `random_state` не є незалежними випробуваннями стійкості якості. Для цього потрібні різні зерна, зіставні набори початкових умов і розподіли метрик. Відтворюваність також потребує фіксації версій бібліотек, характеристик обладнання, хешу корпусу та моделі, порядку документів і режиму багатопотоковості. Поточна конфігурація зберігає основні параметри, але не весь цей набір відомостей.

1.7 Математична інтерпретація подань і критеріїв

Подання тексту визначає, які відмінності алгоритм може виявити. У TF-IDF координатами є ваги термінів, тому два документи з різними словами можуть мати малу подібність навіть за спільної тематики. Для L2-нормованих

ненульових векторів косинусна подібність пов'язана з евклідовою відстанню: квадрат відстані дорівнює двом мінус подвоєна косинусна подібність. Цей зв'язок дозволяє пояснювати поведінку евклідових методів на TF-IDF, але не переноситься безумовно на ненормовані вектори інших моделей.

У реалізованих Word2Vec і FastText документ подано середнім векторів його слів. Кожен включений токен робить однаковий внесок у це середнє, а порядок слів втрачається. Якщо документ містить слова кількох тем, їх усереднення може згладжувати відмінності. Нульовий вектор створюється, коли не знайдено придатних векторів слів. Такі випадки потрібно обліковувати, оскільки вони можуть утворювати штучні збіги між текстами. Поточні адаптери не застосовують до середніх векторів явної L2-нормалізації [2].

У поточному коді Word2Vec, FastText та Doc2Vec мають за замовчуванням 100 координат, контекстне вікно 5 і 20 епох. Сервіс задає `min_count = 1` та один навчальний потік. Ці параметри описують перевірену реалізацію, але архівні файли не містять повної копії коду й версій бібліотек. Тому їх не слід видавати за повний історичний паспорт середовища. Навчання на 50 коротких текстах обмежує кількість доступних контекстів і не є рівноцінним використанню попередньо навченої мовної моделі.

Для перевірки змістовної якості корисно розглядати матрицю відповідності: її рядки задають еталонні класи, стовпці — отримані кластери, а клітинки — кількість спільних документів. Оптимальне зіставлення для F1 максимізує суму вибраних клітинок за умови взаємно однозначної відповідності. Коли кількість кластерів менша за кількість класів, усі теми не можуть отримати окрему прогнозовану групу. Коли кластерів більше, частина груп залишається без відповідного класу, і поточна реалізація присвоює їм службову назву. Це впливає на набір міток, за яким обчислюється F1 macro.

ARI та інформаційні критерії допомагають доповнити таке зіставлення, оскільки працюють без перейменування кластерів у класи. Проте жоден індекс не пояснює, які документи змішані або розділені. Дослідницький висновок має спиратися на числові оцінки, частку шуму, число груп і змістовні приклади. Порівняння значень Silhouette між різними векторизаторами також потребує обережності: разом із методом подання змінюється простір, у якому вимірюються відстані.

2 Результати дослідження та їх аналіз

2.1 Умови та етапи контрольного експерименту

Контрольний експеримент проведено 20 вересня 2026 року в середовищі macOS-27.0-x86_64-i386-64bit, Python 3.12.13 [1; 3]. Корпус demo_texts.csv містить 50 україномовних документів і п'ять збалансованих класів: технології, спорт, економіка, наука та культура, по 10 документів у кожному. Це демонстраційний набір, який придатний для перевірки конвеєра, але не репрезентує всі типи українських текстів. Точні модель процесора та обсяг RAM у протоколі не зафіксовано; вимоги технічного завдання не можна підставляти замість вимірних характеристик середовища.

На підготовчому етапі перевірено імпорт еквівалентних TXT, CSV та JSON. Початкова спроба з лематизацією завершилася помилкою через відсутність українського словника rymorphy3. Подальший контрольний запуск виконано з вимкненою лематизацією. Отже, результати характеризують саме цей режим; працездатність української лематизації в зазначеному середовищі не підтверджено.

Таблиця 2.1 — Умови контрольного запуску

Параметр	Значення
Векторизація	TF-IDF, до 5000 ознак
Обробка	Стоп-слова ввімкнено, лематизацію вимкнено
К та ініціалізація	K = 5; k-means++
Агломеративний метод	linkage = ward
DBSCAN	eps = 0,5; min_samples = 5
Parallel K-Means	8 стартів, 4 робочі потоки; зерна 42–49
Повтори	3 вимірювання кожної операції
Рекомендація K	Перебір від 2 до 10 за Silhouette

Після підготовки виконано чотири комбінації TF-IDF з алгоритмами K-Means, Parallel K-Means, hierarchical та DBSCAN. Конвеєр сформував метрики, графіки й конфігурацію. Контрольний сценарій підтвердив чотири записи без поля error, збереження результатів та їх повторне завантаження. Перевірки відсутнього файлу й відсутньої текстової колонки завершилися очікуваними винятками. Звіт практики також фіксує успішне виконання двох модульних

тестів попередньої обробки. Ці перевірки підтверджують базовий сценарій, але не замінюють експериментального оцінювання якості.

2.2 Результати оцінювання якості та ресурсів

Таблиця 2.2 — Внутрішні показники якості

Алгоритм	Групи / шум	Silhouette	Davies–Bouldin	Calinski–Harabasz
K-Means	5 / 0	0,0026	3,3361	1,0348
Parallel K-Means	5 / 0	0,0069	2,1687	1,1039
Агломеративний	5 / 0	0,0106	2,6858	1,1614
DBSCAN	0 / 50	—	—	—

Найбільший Silhouette отримано для агломеративного методу — 0,0106, а найменший Davies–Bouldin для Parallel K-Means — 2,1687. Уже ця відмінність показує, що внутрішні критерії не задають єдиного порядку переваги. Усі коректно обчислені значення Silhouette близькі до нуля; тому навіть найкращий показник цього запуску не свідчить про добре відокремлені тематичні групи.

Таблиця 2.3 — Узгодженість із тематичними класами

Алгоритм	F1 macro	F1 micro	ARI	NMI / V
K-Means	0,2390	0,3200	0,0169	0,1467
Parallel K-Means	0,2364	0,2800	-0,0027	0,1485
Агломеративний	0,3029	0,3400	0,0054	0,1982
DBSCAN	—	—	—	—

Для трьох розбиттів без шуму NMI та V-measure у збережених результатах збігаються. Агломеративний метод має найбільші F1 macro (0,3029), F1 micro (0,3400) і NMI (0,1982). Водночас найбільший ARI серед перевірених розбиттів має K-Means (0,0169). Значення ARI близькі до нуля, а для Parallel K-Means воно від’ємне (−0,0027). Це вказує на слабку узгодженість отриманих груп із заданими темами з погляду цього критерію.

DBSCAN не утворив жодного кластера й позначив шумом усі 50 документів. Тому в таблицях використано прочерк для змістовно неоцінюваних метрик. У JSON внутрішні показники мають службове значення −1, а зовнішні — 0 через порожню множину після видалення шуму. Їх не можна трактувати як звичайні оцінки розбиття або включати до ранжування якості.

Таблиця 2.4 — Середні витрати кластеризації

Алгоритм	Час, с	Пік пам'яті, КіБ
K-Means	0,003953	319,43
Parallel K-Means	0,033996	1036,35
Агломеративний	0,139190	238,53
DBSCAN	0,002753	16,92

Середній час векторизації становив 0,010754 с, а середній пік відстежуваної пам'яті — 219,74 КіБ. Ці значення спільні для чотирьох алгоритмів, оскільки матрицю ознак сформовано до їх запуску. Час кластеризації не включає імпорт корпусу, попередню обробку, пошук рекомендованого K та побудову графіків; його не слід ототожнювати з тривалістю всього дослідження.

Parallel K-Means витратив приблизно у 8,60 рази більше часу та у 3,24 рази більше відстежуваної пікової пам'яті, ніж базовий K-Means. Це співвідношення обчислено з агрегованих значень таблиці 2.4. Воно характеризує фактичні конфігурації різного обсягу роботи і не є оцінкою прискорення восьми однакових стартів. DBSCAN завершився найшвидше, але не сформував груп, тому його час не доводить практичної переваги за завданням тематичного групування.

2.3 Детальний аналіз тематичної якості розбиттів

Для змістовного трактування результатів потрібно розрізняти утворення заданої кількості груп і відтворення еталонних тем. K-Means, Parallel K-Means та агломеративний метод повернули по p кластерів, оскільки саме це число було задано в конфігурації. Рівність кількості кластерів кількості класів не є самостійним показником успішності. Вона визначає лише форму розбиття, тоді як належність конкретних документів перевіряють зовнішні метрики.

У цьому досліді всі три алгоритми охопили 50 документів без шуму. За однакової кількості класів і кластерів та взаємно однозначного зіставлення $F1$ мікро відповідає частці правильно зіставлених документів. Значення 0,32 для K-Means означає 16 збігів із 50, 0,28 для Parallel K-Means — 14, а 0,34 для агломеративного методу — 17. Ці кількості виведено з агрегованої метрики; вони не є відновленою таблицею міток кожного документа. Різниця між

агломеративним методом і K-Means становить лише один документ, що особливо важливо враховувати на такому малому корпусі.

F1 macro дає інший погляд на той самий результат: кожна тема має однакову вагу незалежно від кількості передбачених для неї документів. Хоча еталонні класи збалансовані, отримані кластери можуть мати різні розміри й по-різному змішувати теми. Саме тому F1 macro та F1 micro не зобов'язані збігатися. Для K-Means різниця між ними дорівнює приблизно 0,0810, для Parallel K-Means — 0,0436, а для агломеративного методу — 0,0371. Менший розрив сам по собі не доводить кращої якості: обидва показники можуть залишатися низькими.

Без матриці відповідностей між класами й кластерами неможливо встановити, які саме теми розпізнаються краще, які змішуються та чи зумовлюється результат одним великим кластером. Зокрема, з таблиці метрик не впливає висновок про переважне змішування технологій і науки або економіки й культури. Такі припущення потребують аналізу конкретних документів. Для наступних дослідів доцільно зберігати ідентифікатор тексту, еталонну тему, прогнозовану мітку та результати зіставлення класів.

Збільшення Silhouette від 0,002585 до 0,006866 у Parallel K-Means становить приблизно 0,004281 в абсолютних одиницях. Для агломеративного методу приріст відносно K-Means дорівнює приблизно 0,008026. Подання цих змін лише у відсотках створювало б враження значного покращення через дуже мале базове значення. Абсолютна шкала показує, що всі три розбиття залишаються поблизу нуля. Отже, відносний приріст потрібно розглядати разом з абсолютним рівнем метрики.

Davies–Bouldin для Parallel K-Means зменшився приблизно на 1,1674, або на 35,0 % відносно K-Means. Водночас ARI став від'ємним, а кількість збігів після зіставлення з темами зменшилася на два документи. Це конкретний приклад того, як компактніше геометричне розбиття може гірше відображати задані класи. У межах дослідження він обґрунтовує використання кількох критеріїв і застерігає від вибору моделі лише за одним внутрішнім індексом.

Для агломеративного методу F1 macro перевищує результат K-Means приблизно на 0,0639, але ARI є меншим приблизно на 0,0116. Причина відмінності критеріїв полягає в тому, що вони оцінюють різні властивості розбиття: F1 залежить від оптимального зіставлення груп із темами, тоді як ARI

аналізує спільну належність пар документів. Тому результати не є суперечливими; вони свідчать про відсутність безумовного лідера за всіма показниками.

Окремою характеристикою є охоплення корпусу. Для трьох розбиттів без шуму воно становить 100 %, а для DBSCAN у цьому запуску — 0 %. Порівнювати зовнішню якість щільнісного методу з іншими алгоритмами має сенс лише разом із цим показником. Навіть високий F1 на невеликій частині документів у майбутньому досліді не означатиме успішного групування всього корпусу. Отже, частка шуму повинна залишатися рівноправним елементом підсумкового висновку.

2.4 Співвідношення якості та обчислювальних витрат

На рисунку 2.1 наведено збережений програмою графік середнього часу кластеризації. Він відтворює значення таблиці 2.4 і дає змогу порівняти масштаби витрат. Найвищий стовпчик відповідає агломеративному методу, а найнижчий — DBSCAN. Графік показує середні трьох повторів без інтервалів невизначеності, оскільки індивідуальні спостереження та їхній розкид у підсумковому файлі відсутні.




Рисунок 2.1 — Середній час кластеризації у контрольному експерименті

Агломеративний метод у цьому запуску потребував приблизно у 35,22 рази більше часу кластеризації, ніж K-Means, за приросту F1 мікро лише на 0,02. Проте абсолютні часові значення залишаються меншими за одну секунду. Тому велике відношення не обов'язково має практичне значення для одиначної обробки 50 документів. Для інтерактивного користувача важлива також повна затримка запуску, а для пакетного опрацювання багатьох корпусів — сумарні витрати. Жодна з цих величин не вимірюється безпосередньо стовпчиком `clustering_seconds`.

Якщо скласти середній час векторизації та кластеризації, отримаємо приблизно 0,014706 с для K-Means, 0,044750 с для Parallel K-Means, 0,149944 с для агломеративного методу та 0,013506 с для DBSCAN. Це розрахункові суми двох етапів, а не додаткові вимірювання повного конвеєра. Вони не враховують очищення, рекомендацію K, експорт і візуалізацію. Крім того, у спільному запуску час векторизації не потрібно повторно додавати для кожного алгоритму, оскільки матриця використовується повторно.

З погляду відстежуваної пам'яті агломеративний метод у цьому досліді мав менший пік, ніж K-Means: 238,53 проти 319,43 KiB. Це не доводить його кращої масштабованості. Показник `tracemalloc` описує тільки відстежувані виділення конкретного виклику, а не всі структури чисельних бібліотек і не повну резидентну пам'ять процесу. Для оцінювання великих корпусів потрібні додаткові вимірювання пам'яті процесу та спостереження за зростанням витрат зі збільшенням N і розмірності подання.

Не можна також підсумовувати піки векторизації й кластеризації та називати результат піком усього застосунку. Максимуми могли виникати в різні моменти, а матриця ознак уже існувала до початку профілювання кластеризатора. Аналогічно середнє значення пікової пам'яті трьох запусків не є максимальним значенням серед цих запусків. У звіті ці величини подано саме як середні піки, що відповідає роботі вимірювача.

Вибір методу за результатами цього запуску залежить від пріоритету. За обмеження часу й вимоги охопити весь корпус базовий K-Means є простішим вихідним варіантом. За пріоритету F1 macro серед перевірених конфігурацій доцільно далі досліджувати агломеративний метод. Parallel K-Means представляє інтерес для аналізу геометрії та впливу кількості стартів, однак його додаткові витрати тут не супроводжуються кращою тематичною

відповідністю. DBSCAN потребує зміни параметрів перед змістовним порівнянням. Ці висновки стосуються лише контрольного набору.

2.5 Візуальний аналіз ієрархії документів

Дендрограма на рисунку 2.2 показує послідовність агломеративних об'єднань у просторі TF-IDF за критерієм Ward. Її листки відповідають документам, а висота вузлів — значенню критерію злиття, яке обчислює процедура linkage. Для Ward це не слід трактувати як звичайну попарну відстань між двома довільними текстами. Дендрограма характеризує структуру об'єднання груп і доповнює числові метрики.




Рисунок 2.2 — Ієрархія об'єднання документів за критерієм Ward

На зображенні значна частина об'єднань відбувається на близьких висотах, приблизно біля 1,4, а верхні злиття лежать орієнтовно в межах 1,45–1,55. Ці інтервали визначено візуально за шкалою рисунка, тому вони не замінюють точних значень матриці linkage. Відсутність виразного великого розриву між багатьма рівнями об'єднання узгоджується зі спостереженням про слабку відокремленість груп, але сама по собі не є статистичним доказом відсутності тематичної структури.

Для 50 документів програма приховує підписи листків. Тому з рисунка не можна встановити, які конкретні тексти формують окрему гілку або які теми в ній переважають. Для змістовного аналізу необхідне додаткове позначення документів і зіставлення гілок із еталонними класами. Колір ліній на цьому

зображенні також не слід ототожнювати з п'ятьма темами: він визначається параметрами візуалізації дендрограми, а не еталонною розміткою.

Вибір горизонтального рівня відсікання дендрограми дає певне число груп, але не гарантує, що вони відповідають тематичним класам. Навіть якщо вибрати рівень для п'яти кластерів, їхню якість усе одно потрібно перевірити за F1, ARI та інформаційними критеріями. Для цього контрольного запуску рисунок і кластеризатор використовують однаковий Ward, тому методологічної розбіжності немає. Під час зміни linkage зображення також необхідно перебудувати за відповідним правилом.

Інші графіки збереженого експерименту відображають документи у двовимірній проєкції PCA. Така проєкція зручна для огляду, проте переносить лише частину інформації вихідного простору. Без частки поясненої дисперсії неможливо оцінити повноту цього відображення. Перекриття точок у двох вимірах не доводить повної нероздільності документів, так само як видимий проміжок не гарантує високої якості кластерів у просторі всіх ознак.

Візуальний аналіз у цьому дослідженні виконує допоміжну функцію: допомагає помітити відсутність очевидних меж і сформулювати питання для наступного етапу. Подальша перевірка має поєднати графіки з таблицею розмірів кластерів, матрицею відповідності тем, характерними словами груп і прикладами помилково об'єднаних документів. Ці матеріали дозволять пояснювати зміст результату, а не лише наводити загальний індекс якості.

2.6 Умови додаткової серії експериментів

Для поглиблення аналізу використано архів `experiment_20260911_190602` від 11 вересня 2026 року [9]. Його файл результатів містить 45 записів — повний перетин п'яти векторизаторів і дев'яти алгоритмів. До векторизаторів належать TF-IDF, Word2Vec, FastText, Doc2Vec і Sentence-BERT; до алгоритмів — K-Means, Parallel K-Means, агломеративний метод, DBSCAN, MiniBatch K-Means, BIRCH, спектральний метод, Affinity Propagation та HDBSCAN. Цю серію розглянуто як додаткове експериментальне свідчення, а не як повтор контрольного запуску від 20 вересня.

У конфігурації архіву зазначено 50 документів із `demo_texts.json`, $K = 3$ для методів із заданим числом груп, увімкнені стоп-слова й лематизацію, один вимірюваний запуск. Параметри DBSCAN становлять `eps = 0,5` та `min_samples = 5`; для Parallel K-Means задано вісім стартів і чотири потоки. На відміну від

цієї серії, контрольний дослід 20 вересня використовував CSV, $K = 5$, вимкнену лематизацію й три повтори. Через одночасну зміну кількох умов різницю між серіями не можна приписати лише лематизації або числу кластерів.

Наявність результатів разом із прапорцем `lemmatize = true` засвідчує збережений режим запуску. Водночас архів не містить окремого журналу фактичних лем, версії словника та повного опису середовища. Це не скасовує документованої помилки відсутнього українського словника в іншому середовищі 20 вересня. Для відтворення потрібно перевірити залежності та проміжні тексти, а не вважати конфігураційний прапорець самодостатнім доказом правильної мовної обробки.

У межах самої архівної серії подання порівнюються за спільним корпусом і заданими параметрами алгоритму. Найпростіший контроль — зіставлення п'яти результатів K-Means при $K = 3$. Воно зменшує вплив вибору кластеризатора на висновок, але все ще поєднує відмінності навчальних даних моделей, розмірності та масштабу ознак. Крім того, три кластери не можуть окремо відтворити п'ять еталонних тем; це обмеження слід враховувати під час інтерпретації F1.

2.7 Порівняння п'яти способів подання текстів

Таблиця 2.5 — Подання текстів із K-Means при $K = 3$ в архівній серії

Подання	Silhouette	F1 macro	ARI	Векторизація, с
TF-IDF	0,0008	0,2103	0,0356	0,0033
Word2Vec	0,0102	0,2060	-0,0170	0,0577
FastText	0,0297	0,2825	0,0502	0,5888
Doc2Vec	0,0099	0,2109	0,0154	0,0578
Sentence-BERT	0,0534	0,4176	0,4045	0,1150

За незмінного K-Means найвищий F1 макро серед п'яти подань має Sentence-BERT — 0,4176, а ARI становить 0,4045. Для TF-IDF відповідні значення дорівнюють 0,2103 та 0,0356. Абсолютний приріст F1 макро становить приблизно 0,2073, ARI — 0,3689. Це значно виразніша зміна зовнішньої узгодженості, ніж відмінності між трьома кластеризаторами на TF-IDF у контрольній серії. Висновок стосується конкретного архівного корпусу й не є оцінкою статистичної значущості.

FastText із K-Means отримав $F1 \text{ macro} = 0,2825$ та $ARI = 0,0502$. Він перевищив TF-IDF за цими двома показниками, однак поступився Sentence-BERT. Word2Vec і Doc2Vec мають $F1 \text{ macro}$ близько 0,21, тобто в цьому налаштуванні не демонструють помітного виграшу відносно частотного подання. Для Word2Vec ARI є від'ємним. Отже, результати не підтримують спрощене твердження, що будь-які щільні нейронні вектори автоматично поліпшують тематичну кластеризацію.

Можливим поясненням відмінностей є спосіб отримання подань: Word2Vec, FastText і Doc2Vec у поточній реалізації навчаються на завантаженому корпусі, тоді як Sentence-BERT використовує попередньо навчену модель. У другому випадку подання спирається на знання, отримані поза 50 документами досліджу. Тому коректно порівнювати готові обчислювальні конфігурації, але некоректно пояснювати весь виграш лише архітектурою векторизатора. Для відокремлення цього чинника потрібні зіставні попередньо навчені вектори слів.

Час формування подань також суттєво відрізняється. В архіві TF-IDF потребував приблизно 0,0033 с, Word2Vec і Doc2Vec — близько 0,058 с, Sentence-BERT — 0,1150 с, FastText — 0,5888 с. Для Sentence-BERT у поточному сервісі модель створюється до профілювання `fit_transform`, тому показник не включає її початкове завантаження. Для моделей Gensim `fit_transform` включає навчання. Це різні межі вимірювання, які не дозволяють ототожнити наведені числа з повною вартістю першого використання кожного методу.

Для Sentence-BERT багатостартова конфігурація підвищила $F1 \text{ macro}$ з 0,4176 до 0,4871, а ARI — з 0,4045 до 0,4386. Silhouette зріс із 0,0534 до 0,0685. На відміну від контрольного TF-IDF, тут внутрішній і зовнішні критерії змінюються в одному напрямку. Цей приклад уточнює висновок про Parallel K-Means: його користь залежить від простору ознак і результатів ініціалізації. Вона не є ані гарантованою, ані відсутньою для всіх даних.

2.8 Поведінка додаткових алгоритмів і підсумок серії

Таблиця 2.6 — Характерні результати додаткових алгоритмів

Комбінація	Групи	Шум	$F1 \text{ macro}$	ARI
SBERT + Parallel K-Means	3	0	0,4871	0,4386

Комбінація	Групи	Шум	F1 macro	ARI
SBERT + Affinity	8	0	0,5569	0,4780
TF-IDF + Affinity	13	0	0,2698	0,0100
TF-IDF + HDBSCAN	2	12	0,1519	-0,0105
Word2Vec + DBSCAN	1	0	0,0667	0,0000

Найбільший збережений F1 macro серед усіх 45 комбінацій становить 0,5569 для Sentence-BERT з Affinity Propagation; ARI цієї комбінації також найбільший — 0,4780. Метод утворив вісім груп без шуму. Це найкращий за цими показниками рядок архіву, але не прямий доказ переваги над K-Means при трьох кластерах: алгоритми працювали з різною деталізацією розбиття. Для зіставного висновку варто додатково перевірити K-Means при $K = 8$ та дослідити склад груп.

Найбільший Silhouette у серії має інша комбінація — Sentence-BERT з Parallel K-Means, 0,0685. Отже, навіть у розширеному наборі локальний максимум геометричного критерію не збігається з максимумом зовнішніх показників. За трикласного розбиття Parallel K-Means доцільно розглядати як перспективний варіант для подальшої перевірки; за завдання виявлення дрібніших підтем інтерес становить Affinity Propagation. Вибір між ними потребує змістовної оцінки, чи відповідають вісім груп корисним підтемам.

Щільнісні методи продемонстрували протилежні крайні результати залежно від подання. DBSCAN із TF-IDF та Sentence-BERT відніс усі 50 документів до шуму, а з Word2Vec, FastText і Doc2Vec утворив одну групу без шуму. Однакове числове $\epsilon = 0,5$ не задає однакової змістовної близькості в цих просторах. Така картина мотивує аналіз норм векторів, розподілу відстаней і окремий добір ϵ для кожного подання. Вона не дає підстав робити висновок про загальну непридатність DBSCAN до текстів.

Для одного кластера, що охоплює п'ять збалансованих класів, зіставлення відносить усі документи до однієї теми. Її точність становить $10/50 = 0,2$, повнота — 1, а F1 — приблизно 0,3333. Для інших чотирьох тем F1 дорівнює нулю; середнє за п'ятьма класами становить 0,0667, що узгоджується з архівним результатом DBSCAN на Word2Vec. Цей розрахунок пояснює низьку оцінку без припущення про помилку програми: алгоритм виконався, але не розділив теми.

HDBSCAN з TF-IDF утворив дві групи та відніс 12 документів до шуму. Охоплення становить $38/50 = 76\%$, тому зовнішні оцінки стосуються лише цих 38 текстів. $F1\ macro = 0,1519$ та $ARI = -0,0105$ не вказують на якісне відтворення тем навіть на відібраній частині. Для інших чотирьох подань у цій серії HDBSCAN відніс до шуму весь корпус. Подальші досліді мають перевірити чутливість до мінімального розміру кластера та геометрії подання.

BIRCH у збереженій серії отримав ті самі наведені метрики, що й агломеративний метод, для TF-IDF та Sentence-BERT. Рівність агрегованих індексів не доводить ідентичності міток кожного документа; для цього потрібне зіставлення самих розбиттів. MiniBatch K-Means зі Word2Vec має вищий $F1\ macro$, ніж базовий K-Means, але при Sentence-BERT поступається йому. Це ще раз показує, що ранжування кластеризаторів змінюється разом із векторизатором.

Сукупний результат архівної серії полягає у виявленні перспективності Sentence-BERT, залежності ефекту багатостартового пошуку від подання та непридатності універсального порога щільності для всіх просторів. Серія містить лише по одному вимірюванню кожної комбінації, тому не встановлює стійкості ранжування. Наступним обґрунтованим кроком є повторення відібраних конфігурацій на незалежних корпусах, а не оголошення одного універсального переможця за максимальним значенням таблиці.

2.9 Перевірка гіпотез та інтерпретація результатів

Щодо H1, у Parallel K-Means порівняно з K-Means зросли Silhouette та Calinski–Harabasz, а Davies–Bouldin зменшився. Це узгоджується з припущенням про можливе поліпшення внутрішньої структури. Водночас $F1\ macro$ знизився з 0,2390 до 0,2364, $F1\ micro$ — з 0,3200 до 0,2800, а ARI — з 0,0169 до $-0,0027$. Отже, поліпшення геометричних показників не супроводжувалося загальним поліпшенням відтворення тем. Без збережених inertia та серії незалежних ініціалізацій H1 має лише часткову емпіричну підтримку.

Гіпотеза H2 у наявному досліді не перевірена належним контрольним порівнянням: відсутній послідовний варіант із тими самими вісьмома стартами. Практичного скорочення часу відносно базового K-Means на цьому корпусі не спостерігається. Можливими причинами є додаткова робота та витрати організації потоків, однак їх окремий внесок не вимірювався. Цей результат не

дає підстав ані оголосити загальне прискорення, ані відкинути його можливість для більших корпусів.

Для НЗ отримано конкретне спостереження: рекомендоване K дорівнює 7 за наявності п'яти еталонних тем. Отже, геометрична рекомендація не відтворює автоматично тематичну структуру. Збережені метрики основних алгоритмів обчислено за $K = 5$; вони не описують розбиття на сім кластерів. Щоб порівняти тематичну якість $K = 5$ і $K = 7$, необхідний окремий запуск із відповідними зовнішніми метриками.

Архівна серія дає попередню підтримку семантичній складовій Н4: для Sentence-BERT отримано вищі зовнішні оцінки, ніж для TF-IDF, за однакового кластеризатора. Вплив лематизації окремо не встановлено, а перенесення цього результату на інші корпуси потребує перевірки. Відмова DBSCAN за $\epsilon = 0,5$ свідчить лише про невідповідність цієї конфігурації сформованому простору ознак. Для ненульових L2-нормованих векторів квадрат евклідової відстані дорівнює $2 - 2\cos$, тому радіус 0,5 вимагає косинусної подібності щонайменше 0,875. Це пояснює суворість порога, але фактичний розподіл відстаней потребує окремого аналізу.

2.10 Порівняння з дослідженнями інших авторів

У праці українських дослідників Д. В. Ланде та О. О. Рибак розглянуто семантичне індексування документів із кібербезпеки через виділення концептів і побудову мереж їхніх зв'язків [8]. Спільним є завдання виявлення тематично споріднених документів. Відмінність полягає у поданні: мережі концептів враховують семантичні зв'язки, тоді як контрольний TF-IDF описує лексичні збіги. Отримана слабка тематична узгодженість мотивує перевірку змістовніших подань, але не доводить переваги мережевого підходу без його запуску на тому самому корпусі.

Бояновський та співавтори показали застосовність підслівних векторів до задач подібності слів і аналогій у дев'яти мовах [6]. Цей результат обґрунтовує інтерес до FastText для мов із розвиненою морфологією. Проте в нашому контрольному досліді оцінюється кластеризація документів, а не подібність окремих слів. Тому результати цих задач не можна порівнювати як однакові показники точності; необхідна власна перевірка FastText на українських документах.

Раймерс і Гуревич запропонували Sentence-BERT для отримання семантично змістовних подань речень і їх ефективного порівняння [7]. Це визначає альтернативу частотному поданню, коли одна тема виражається різною лексикою. У програмі передбачено багатомовну модель paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, її архівні результати розглянуто окремо від контрольного запуску з TF-IDF. Оцінки з оригінальної праці не переносяться безпосередньо на цю модель та демонстраційний корпус.

Таким чином, зіставлення з публікаціями є методологічним: визначено спільне завдання, відмінності подань і межі порівнюваності. Кількісне твердження про перевагу над результатами інших авторів було б необґрунтованим через відмінність даних, мов, моделей і критеріїв. Для такого порівняння потрібно відтворити відповідні базові методи в одному експериментальному протоколі.

2.11 Власний внесок та повнота розв'язання задач

Власний внесок полягає в інтеграції обробки українських текстів, різних подань і кластеризаторів у керований дослідницький конвеєр, реалізації паралельних незалежних перезапусків та збереженні умов і результатів дослідів. Дослідницьким результатом є встановлення розбіжності між внутрішніми й зовнішніми оцінками на контрольному корпусі, виявлення непридатності вибраних параметрів DBSCAN та відсутності виграшу за часом відносно базової конфігурації K-Means.

Новизна в межах виконаної роботи має прикладний та експериментальний характер. Вона стосується конкретної організації інструмента й отриманих спостережень, а не створення нового математичного класу алгоритмів. Незалежні перезапуски K-Means і вибір мінімальної inertia є відомими принципами. Для заяви про загальнонаукову алгоритмічну новизну потрібні окремий аналіз попередніх праць і доказ відмінності запропонованого методу.

Завдання формування методики, реалізації спільного сценарію, обчислення метрик і збереження артефактів виконано для перевіреної конфігурації. Порівняння чотирьох алгоритмів із TF-IDF доповнено аналізом 45 архівних комбінацій. Встановлено локальні відмінності подань, але загальне ранжування для довільних корпусів не визначено. Працездатність лематизації, масштабованість, стабільність якості та повна відповідність технічному

завданню потребують додаткового підтвердження. Така оцінка повноти відділяє реалізовану можливість від експериментально перевіреної властивості.

2.12 Достовірність і напрями подальших досліджень

Достовірність наведених чисел забезпечується їх зв'язком зі збереженими JSON-результатами та конфігураціями двох окремо розглянутих запусків [3; 9]. Таблиці відтворюють ці значення з округленням. Водночас малий демонстраційний корпус, обмежений набір конфігурацій і недостатня кількість незалежних часових спостережень обмежують можливість узагальнення. Результати не встановлюють статистично значущої переваги жодного алгоритму для українських текстів загалом.

Є також обмеження оцінювання: зовнішні метрики вилучають шум, тоді як внутрішні за наявності кількох груп можуть враховувати мітку -1 як окрему групу. Перед розширенням дослідів необхідно узгодити цю політику та позначати неоцінювані випадки пропущеними значеннями. Дендрограма в програмі завжди використовує Ward; для дослідів з іншим linkage її потрібно узгодити з кластеризатором. Двовимірні проєкції мають ілюстративну роль і не замінюють метрики у вихідному просторі.

Наступний етап має включати встановлення українського словника та контрольне порівняння режимів лематизації; перевірку TF-IDF, FastText, Word2Vec, Doc2Vec і Sentence-BERT на тих самих розмічених корпусах; добір параметрів щільності з урахуванням відстаней; повторення дослідів на різних тематичних вибірках. Для нейронних моделей потрібно фіксувати джерело навчальних даних і відділяти ефект попереднього навчання від ефекту алгоритму кластеризації.

Для перевірки паралелізму слід зіставити послідовні та паралельні вісім стартів із зернами 42–49, однаковим числом внутрішніх потоків та кількома обсягами корпусу. Потрібно зберігати inertia, мітки кожного документа, сирі часові вимірювання, прогріті й початкові запуски окремо, а також незалежні серії зерен. Лише після цього можна оцінити прискорення, його невизначеність і ціну у пам'яті. Такі дослідів перевірятимуть гіпотезу незалежно від того, чи буде результат позитивним.

Висновки

У межах дослідницької практики обґрунтовано методику порівняння кластеризації природномовних текстів, яка охоплює подання документів, алгоритм групування, внутрішню структуру кластерів, узгодженість із тематичними мітками та витрати ресурсів. Сформульовано гіпотези щодо багатостартового пошуку, паралельного виконання, вибору числа кластерів і мовної нормалізації. Для кожної визначено умови перевірки та межі висновків.

Контрольний експеримент на 50 українських документах підтвердив працездатність базового конвеєра TF-IDF з чотирма алгоритмами. Найбільші Silhouette (0,0106) і F1 macro (0,3029) отримано для агломеративного методу, проте низькі абсолютні значення Silhouette та близькі до нуля ARI свідчать про слабку структуру й тематичну узгодженість розбиттів. DBSCAN за $\text{eps} = 0,5$ та $\text{min_samples} = 5$ не сформував груп, віднісши весь корпус до шуму.

Parallel K-Means поліпшив частину внутрішніх критеріїв відносно базового K-Means, але не забезпечив поліпшення F1 і ARI. Його середній час був приблизно у 8,60 раза більшим. Оскільки порівнювалися конфігурації різного обсягу роботи, цей результат не перевіряє прискорення однакової кількості стартів. Рекомендація $K = 7$ за наявності п'яти тем додатково показала, що геометричний оптимум не тотожний тематичному.

Розроблений інструмент має практичну цінність як середовище керування порівняльними дослідженнями. Власний внесок охоплює його інтеграцію, паралельну організацію перезапусків і аналіз збереженого експерименту. Зіставлення з українськими та зарубіжними працями обґрунтовує подальшу перевірку семантичних подань, але не дає підстав заявляти про перевищення опублікованих результатів.

Мету практики досягнуто в частині обґрунтування методики та встановлення можливостей і обмежень контрольного сценарію. Для завершеного порівняльного дослідження необхідні більші незалежні корпуси, перевірена лематизація, серії різних ініціалізацій і повні протоколи вимірювань. Підсумковий вибір методу має спиратися на спільний аналіз якості, охоплення документів і ресурсів, із збереженням результатів, які не підтверджують початкові гіпотези.

Додатковий аналіз 45 архівних комбінацій показав, що за K-Means при $K = 3$ Sentence-BERT має $F1 \text{ macro} = 0,4176$ і $ARI = 0,4045$, перевищуючи

відповідні показники TF-IDF. Найвищі зовнішні оцінки архіву отримано для Sentence-BERT з Affinity Propagation, який утворив вісім груп. Ці результати розширюють емпіричну основу роботи та обґрунтовують подальше дослідження семантичних подань. Водночас різна кількість кластерів, один повтор і неповний історичний опис середовища обмежують силу узагальнень.

Список використаних джерел

1. Звіт з практики. Дослідження методів кластеризації природномовних текстів. Локальні документи «Практика звіт.docx» та «Звіт_з_практики_оновлені_джерела.docx».
2. Text Clustering Research. Вихідний код програми: core/experiment_service.py, clustering/parallel_kmeans.py, vectorizers, preprocessing, metrics, benchmark. Робоча версія, проаналізована 28.09.2026. Технічне завдання: «Технічне завдання.docx».
3. Матеріали контрольного експерименту від 20.09.2026: reports/experiments/experiment_20260920_152430/ — results_20260920_152430.json, configuration_20260920_152430.json, manifest.json; practice_report/qa/validation.json; datasets/demo_texts.csv.
4. scikit-learn developers. TfidfTransformer. Офіційна документація. URL: https://sklearn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html (дата звернення: 28.09.2026).
5. scikit-learn developers. KMeans. Офіційна документація. URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html> (дата звернення: 28.09.2026).
6. Bojanowski P., Grave E., Joulin A., Mikolov T. Enriching Word Vectors with Subword Information. Transactions of the Association for Computational Linguistics. 2017. Vol. 5. P. 135–146. DOI: 10.1162/tacl_a_00051. URL: <https://aclanthology.org/Q17-1010/> (дата звернення: 28.09.2026).
7. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP. 2019. P. 3982–3992. DOI: 10.18653/v1/D19-1410. URL: <https://aclanthology.org/D19-1410/> (дата звернення: 28.09.2026).
8. Ланде Д. В., Рибак О. О. Семантичне індексування та кластерний аналіз документів з кібербезпеки. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2024. Т. 26, № 2. DOI: 10.35681/1560-9189.2024.26.2.316711. URL: <https://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/316711> (дата звернення: 28.09.2026).
9. Матеріали архівного експерименту від 11.09.2026: reports/experiments/experiment_20260911_190602/ — configuration_20260911_190602.json, results_20260911_190602.json, manifest.json. 45 комбінацій п'яти векторизаторів і дев'яти алгоритмів. Локальні дані проєкту.