alfa technical installations
BOUWEN MET MENSEN

Technische fiche

SAN TS05 - Rev. 01

Projectnummer	:	**PTI240115**
Project	:	**Extruder**
Onderwerp	:	**Boilers**

Merk: Stiebel Eltron

Type: EIL 4 Premium Doorstroomboiler

1 Stuk voor de mengkraan op de laboratoriumtafel
Opstelling: onder lavabokast in ruimte F05.01
1 Stuk voor de mengkraan op de lavabo in de sas
Opstelling: boven plafond boven lavabo Elpress in ruimte F0.03.

Type: DHE 18/21/24 Voorraadboiler

2 stuks voor de douchemengkraan van elke douche
Opstelling: boven in technische ruimte F1.01.

Type: DHE 18/21/24 Voorraadboiler

1 Stuk voor de mengkraan van de schoonmaakhaspel in de pilotruimte
Opstelling: in de technische ruimte voor de twee haspels + water in de wasruimte

Voor verdere technische details: zie bijlage

Artikelnummer:		Conform:			
Installateur:	Alfa Technical Installations nv.	Datum ingediend	25/03/2025	Handtekening:	
Opdrachtgever:	Cargill	Datum goedkeuring		Handtekening:	
Studiebureau:	Sweco	Datum goedkeuring		Handtekening:	
Bestandsnaam:	PTI240115-SAN-TS05-Rev01 - Boilers				

EIL 4 Premium

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 200135

Water gebruiken zonder omwegen Overtuig uzelf van het comfort in klein formaat Naar de gewenste temperatuur zonder vervelend tijdverlies - dat wordt voor u met deze mini-doorstromer de standaard. Het elektronisch geregelde toestel is bijzonder geschikt voor uw handwastafel en levert u daar kleine volumes handwarm water.



De belangrijkste kenmerken

- Mini-doorstromer met elektronische regeling voor onmiddellijk beschikbaar warm water in kleine volumes
- Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw
- Werking met drukvaste of drukloze kraan mogelijk
- Tot op de graad nauwkeurige, gewenste temperatuur tot aan het maximale vermogen
- Temperatuurbegrenzing instelbaar van 30 °C tot 50 °C
- Speciale straalregelaar voor het ideale straalbeeld
- Met aardingscontactstekker (variant 3,5 kW)



EIL 3 Premium
Productnr.: 200134



EIL 6 Premium
Productnr.: 200136



EIL 7 Premium
Productnr.: 200137

STIEBEL ELTRON

Technisch blad





Type	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Bestelnr.	200134	200135	200136

Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 4	240 V	240 V	240 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Nominale stroom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 4	15,8 A	20,0 A	25,8 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 3	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 4	16 A	20 A	32 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤ (bij ϑkoud ≤ 25 °C)	1000 µS/cm	1000 µS/cm	1000 µS/cm
Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤ (bij ϑkoud > 25 °C)	770 µS/cm	770 µS/cm	770 µS/cm
Specifieke weerstand ρ15 ≥ (bij ϑkoud ≤ 25 °C)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Specifieke weerstand ρ15 ≥ (bij ϑkoud > 25 °C)	1300 Ω cm	1300 Ω cm	1300 Ω cm
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Inschakelwaterhoeveelheid	>1,5 l/min	>1.8 l/min	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	30 – 50 °C	30 – 50 °C	30 – 50 °C
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Energierendementsklasse	A	A	A

DHE 18/21/24

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 202656

Gebruik het water net zoals u wenst

Elk model van onze volledig elektronische doorstromer levert continu warm water op precies de temperatuur die u hebt ingesteld. Zonder morren. De 4i-technologie zorgt ervoor dat niets de uitlooptemperatuur verandert. Zo laat u onder de douche ononderbroken warm water over uw lichaam stromen, ook als er iemand aan de wastafel ernaast de handen wast.



Zelf kiezen en laten uitvoeren

De draaiknop is haptisch zo ontworpen dat u hem zo eenvoudig mogelijk bedient: intuïtief, onmiddellijk, nauwkeurig.



DHE 27
Productnr.: 202657

Het belangrijkste snel en zeker registeren

Het verlichte, multifunctionele display toont u duidelijk en overzichtelijk de door u gewenste watertemperatuur, de ECO-stand en het actuele verbruik. In het onderste gedeelte van het display kunt u het energieverbruik, het doorstroomvolume, de tijd, de status- en service-indicatie aflezen.

De belangrijkste kenmerken

- Volledig elektronisch geregelde doorstromer
- Altijd een nauwkeurige watertemperatuur dankzij de 4i-technologie
- Voldoende warm water voor meerder tappunten
- Gemakkelijk te bedienen multifunctioneel display met achtergrondverlichting
- Ledaanduiding voor energie- en waterverbruik
- Bijzonder zuinige werking met ECO-modus





Type	DHE 18/21/24	DHE 27
Bestelnr.	202656	202657

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	
Nominaal vermogen	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Nominale stroom	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Nominale stroom 2	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 3	30,1/32,2/36,3 A	
Beveiliging	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 1	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 2	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 3	32/32/40 A	
Frequentie	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 3	50/- Hz	
Fasen	3/PE	3/PE

Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Specifieke weerstand ρ15 ≥	900 Ω cm	900 Ω cm
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,5 l/min	>2,55 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energierendementsklasse	A	A