

«المتغيرات الموقعية» Positional parameters

وهي ببساطة أننا بجول variable لـ script بعد كتابة
في script

```
# vim script1.sh
```

```
# !/bin/bash
```

```
# this prints name
```

```
echo "your name is $1"
```

```
# END
```

ولكي نتأكد من هذه الـ script أكتب بعدها اسم المستخدم user

```
# sh script1.sh Ahmed
```

وهنا لدينا أحمد الاسم Ahmed، في positional parameter

من \$1 إلى \$9 والطبعي أنه يخزنه في الـ \$1 أنا كاتبه
في الـ script.

* وهذه الطريقة بدلية عن read name .

* وفائدة هذه الطريقة تفيدني في عمل stop , start
أو restart لـ service معينة لها Script معينة
وذلك عن طريق كتابة الـ option بعد اسم الـ script .



sh script1.sh start

ويمكنه ان يقول لو ان Positional Parametal الاول =
كذا اعمل كذا وهكذا. ولو يساري كذا اعمل كذا.

والآن هاعمل script تطبع كذا environmental var.

vim script2.sh

!/bin/bash

comment

echo "your name is \$LOGNAME"

echo "your ID is \$UID"

echo "your home dir. is \$HOME"

#END

return value :- "\$?"

وهو تستخدم كإشارة على صحة تنفيذ آخر أمر اتمنفه على ال shell.

if echo \$? = 0 → Right command

if echo \$? ≠ 0 i.e 1 → 255 → False CMD

