



BUKU PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS SOFTWARE

Proyek Kerja Praktik Mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika

Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera · BMKG Stasiun Geofisika Sleman



DOKUMEN PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS (USER GUIDEBOOK)

BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0)

Platform Komputasi Terpadu Sinyal Akselerograf, Kinematika Seismik, & Spektrum Respons

RINGKASAN PROYEK & KAPABILITAS SOFTWARE

BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0) merupakan perangkat lunak pengolahan sinyal akselerograf terintegrasi yang dirancang dan dikembangkan secara mandiri dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera di Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta (periode 20 Juli 2026 – 20 Agustus 2026).

Perangkat lunak ini bertujuan mengotomatisasi alur kerja analisis rekaman getaran tanah kuat (*strong ground motion*) guna mendukung kecepatan dan keandalan diseminasi informasi pascagempa bumi, yang mencakup fungsi-fungsi ilmiah utama berikut:

- *Parsing* berkas gelombang seismik dan koreksi respons instrumen melalui dekonvolusi fungsi transfer (*transfer function*) berbasis StationXML (PAZ & *stage gain*).
- Pemrosesan sinyal digital (*digital signal processing / DSP*) mencakup penghilangan tren (*detrending*), *Tukey cosine tapering* 5%, dan penapisan *Butterworth* orde-4 fase nol (*zero-phase forward-backward filtering*).
- Integrasi numerik riwayat percepatan menjadi kecepatan dan perpindahan dengan langkah mitigasi pergeseran garis dasar (*baseline drift mitigation*).
- Ekstraksi parameter kinematika puncak (*Peak Ground Acceleration / PGA*, *Peak Ground Velocity / PGV*, *Peak Ground Displacement / PGD*), Intensitas Arias kumulatif (I_a), Durasi Signifikan (D_{5-95}), dan rasio V_{max}/A_{max} .
- Estimasi intensitas instrumental Skala MMI berbasis perumusan empiris *Ground-Motion Intensity Conversion Equations* (GMICE) oleh Worden et al. (2012) yang terintegrasi konvensi USGS ShakeMap.
- Komputasi Spektrum Respons *Pseudo-Spectral Acceleration* (PSA) elastis redaman 5% dengan opsi solver analitik rekursif Nigam dan Jennings (1969) dan integrasi implisit Newmark (1959).
- Aksesibilitas ganda: Tersedia daring via peramban web (*cloud web application*) pada <https://strong-motion.streamlit.app/> maupun eksekusi lokal pada *workstation*.

SPESIFIKASI PROYEK & LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

• Perangkat Lunak	: BSMA v2.0.0 (Build 2026.08)	• Program Studi	: Teknik Geofisika
• Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera	• Fakultas	: Fakultas Teknik Industri
• Instansi Pelaksanaan	: BMKG Stasiun Geofisika Sleman	• Periode Kegiatan	: 20 Juli – 20 Agustus 2026
• Akses Cloud Web	: strong-motion.streamlit.app	• Repositori GitHub	: github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

Disusun oleh:

Ahmad Didane Setyawan Putra (NIM: 123120094) — Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera

Kerja Praktik di Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta (Periode: 20 Juli 2026 – 20 Agustus 2026)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF & INFORMASI PENGEMBANG	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN & ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	3
1.1 Latar Belakang Ilmiah & Urgensi Rekayasa Kegempaan	3
1.2 Tujuan Pengembangan Mandiri BSMA v2.0.0	3
1.3 Diagram Pipeline Pemrosesan Sinyal 5-Tahap	3
BAB II FORMAT DATA MASUKAN, SENSOR & METADATA STATIONXML	4
2.1 Format Gelombang Seismik MiniSEED (.mseed) & SAC (.sac)	4
2.2 Konvensi Kanal Triaksial Akselerograf (FDSN SEED)	4
2.3 Dekonvolusi Respons Instrumen (StationXML Transfer Function)	4
2.4 Kebutuhan Sistem & Batasan Masukan Data (System Requirements)	4
BAB III DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) & KONFIGURASI PENAPIS	5
3.1 Klasifikasi & Karakteristik Penapis Frekuensi (Filter Type)	5
3.2 Karakteristik Penapis Butterworth Orde-4 & Pemrosesan Fase Nol	5
3.3 Seleksi Frekuensi Cutoff & Margin Numerik Nyquist 80%	5
3.4 Tapering Jendela Cosine Tukey 5% & Mitigasi Baseline Drift	5
BAB IV QUALITY CONTROL (QC) DIAGNOSTICS & PANDUAN VALIDITAS DATA	6
4.1 Metodologi Skoring Kualitas Rekaman Seismik (0 - 100)	6
4.2 Sistem Evaluasi Kualitas: Skor, Diagnostic Flags & Status	6
4.3 Tabel Klasifikasi 6 Kategori Diagnostik Sinyal Aktual	6
4.4 Parameter Diagnostik & Formulasi SNR (Signal-to-Noise Ratio)	6
BAB V PANDUAN OPERASIONAL LANGKAH DEMI LANGKAH	7
5.1 Metode Akses Cloud Web Application (strong-motion.streamlit.app)	7
5.2 Metode Eksekusi Workstation Lokal (Git Clone & Lingkungan Python)	7
5.3 Alur Kerja 4 Langkah Pemrosesan Data Seismogram	7
BAB VI EKSPLORASI 7 TAB FITUR ANALISIS & INTERPRETASI HASIL	8
6.1 Tab 1 - Summary & Tab 2 - Waveforms	8
6.2 Tab 3 - Quality Control & Tab 4 - Strong Motion Parameters	8
6.3 Tab 5 - Instrumental Intensity (MMI) & Tab 6 - Response Spectrum	8
6.4 Tab 7 - Technical Report PDF & Interaktivitas Plotly	8
BAB VII FITUR LANJUTAN, UTILITAS & CONTOH HASIL ANALISIS	9
7.1 Analisis Multi-Stasiun Serentak (Batch Processing Mode)	9
7.2 Ekspor Terpadu Berkas Arsip ZIP (Bulk Export Package)	9
7.3 Komparasi Solver SDOF: Formulasi Nigam–Jennings vs Newmark–Beta	9
7.4 Antarmuka Dual-Theme Switcher (Light Mode & Dark Mode)	9
7.5 Contoh Kasus Pengolahan Data Riil (Worked Example)	9
BAB VIII FORMULASI MATEMATIS KINEMATIKA SEISMIK & SKALA MMI	10
8.1 Parameter Kinematika Gerakan Tanah: PGA, PGV, dan PGD	10
8.2 Intensitas Arias Kumulatif (Ia) & Durasi Signifikan D5-95	10
8.3 Pseudo-Spectral Acceleration (PSA) SDOF Redaman 5%	10
8.4 Estimasi Instrumental Skala Intensitas MMI (Worden et al., 2012)	10
BAB IX PEMECAHAN MASALAH, KETERBATASAN & PROFIL PENGEMBANG	11
9.1 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting FAQ)	11
9.2 Batasan Metodologis Perangkat Lunak (Known Limitations)	11
9.3 Luaran Akses Software: Cloud Web App & Repositori GitHub	11
9.4 Profil Pengembang & Informasi Proyek Kerja Praktik	11
BAB X DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

1.1 Latar Belakang Ilmiah & Urgensi Rekayasa Seismologi

Rekayasa kegempaan (*earthquake engineering*) dan seismologi teknik (*engineering seismology*) bertumpu pada ketersediaan data getaran tanah kuat (*strong ground motion*) bermutu tinggi guna mitigasi bencana dan perancangan infrastruktur tahan gempa. Sensor akselerograf memegang peranan krusial karena dirancang khusus untuk mempertahankan respons pengukuran pada rentang percepatan yang lebih tinggi sehingga meminimalkan risiko saturasi (*clipping*), berbeda dengan sensor kecepatan pita lebar (*broadband seismometer*) yang rentan jenuh saat merekam guncangan gempa kuat di zona medan dekat (*near-field*).


Analisis rekaman akselerogram membutuhkan serangkaian transformasi sinyal terkalibrasi guna menghasilkan parameter kinematika puncak (*peak ground motion*), estimasi intensitas guncangan instrumental Skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*), serta spektrum respons percepatan elastik (*pseudo-spectral acceleration* / PSA) sistem berderajat kebebasan tunggal (*single degree of freedom* / SDOF) dengan rasio redaman 5%, yang merupakan parameter acuan dalam analisis rekayasa ketahanan gempa (Badan Standardisasi Nasional [BSN], 2019).

1.2 Tujuan Pengembangan Mandiri BSMA v2.0.0

Perangkat lunak **BSMA v2.0.0** dikembangkan secara mandiri dalam rangka Kerja Praktik mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera di Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta, dengan sasaran fungsional utama:

1. **Otomasi Pemrosesan End-to-End:** Mengintegrasikan parsing berkas MiniSEED/SAC, koreksi respons instrumen StationXML, pemrosesan sinyal digital (DSP), ekstraksi kinematika seismik, dan pemodelan spektrum respons dalam satu alur kerja terpadu.
2. **Aksesibilitas Ganda:** Menyediakan fleksibilitas akses melalui aplikasi komputasi awan (*cloud web application*) tanpa instalasi lokal di <https://strong-motion.streamlit.app/> serta opsi instalasi pada stasiun kerja lokal (*workstation*).
3. **Standardisasi Diseminasi:** Mengotomatisasi penyusunan laporan teknis (*technical report*) berformat PDF komprehensif, lembar data CSV, dan paket arsip ZIP terkompresi.

1.3 Diagram Pipeline Pemrosesan Sinyal 5-Tahap



[STANDAR ACUAN] Keterkaitan Komputasi Spektrum Respons SDOF dengan Standar SNI 1726:2019

BSMA menghitung spektrum respons elastik percepatan (PSA) dari sistem berderajat kebebasan tunggal (SDOF) dengan rasio redaman kritis 5% (periode $T = 0.01$ hingga 10.0 s). Nilai spektral yang dihasilkan merepresentasikan respons dinamik murni dari rekaman akselerogram riil di stasiun pengamatan, yang dapat diperbandingkan dengan ketentuan spektrum respons desain pada SNI 1726:2019 (BSN, 2019) guna evaluasi kebutuhan ketahanan gempa bangunan di lokasi bersangkutan.

BAB II: FORMAT DATA MASUKAN, SENSOR & METADATA STATIONXML

2.1 Format Gelombang Seismik MiniSEED (.mseed) & SAC (.sac)

BSMA mendukung dua format baku pertukaran data seismologi internasional: **MiniSEED (.mseed)** berstandar FDSN (*International Federation of Digital Seismograph Networks*) dengan kompresi STEIM-1/STEIM-2, serta berkas **SAC (.sac)** keluaran IRIS (*Incorporated Research Institutions for Seismology*). Sistem secara otomatis memvalidasi kelengkapan header: kode jaringan (*network*), nama stasiun (*station*), lokasi (*location*), kode kanal (*channel*), waktu mulai perekaman (*starttime*), serta laju sampel data (*sampling rate*).

2.2 Konvensi Kanal Triaksial Akselerograf (FDSN SEED)

Rekaman gerakan tanah kuat dianalisis secara simultan pada tiga komponen ortogonal (triaksial). Berdasarkan standar FDSN SEED, instrumen akselerograf dikarakterisasi oleh kode instrumen **'N'** (akselerometer laju sampel tinggi > 80 Hz) atau **'E'** (akselerometer *short-period*). Kode **'L'** (misal *HLZ*) merepresentasikan seismometer periode panjang (1 Hz) dan bukan akselerograf. Konvensi kode kanal triaksial baku meliputi:

Kanal	Orientasi Fisik	Rentang Frekuensi Rekomendasi	Peranan Analisis Kegempaan
HNZ / ENZ	Komponen Vertikal (<i>Up-Down</i>)	0.05 – 40.0 Hz	Identifikasi fase P primer dan evaluasi gaya dorong vertikal.
HNN / HN1	Komponen Horizontal (N–S)	0.05 – 40.0 Hz	Analisis gaya geser horizontal arah utara–selatan.
HNE / HN2	Komponen Horizontal (E–W)	0.05 – 40.0 Hz	Analisis gaya geser horizontal arah timur–barat.

2.3 Dekonvolusi Respons Instrumen (StationXML Transfer Function)

BSMA menyediakan dua mode pemrosesan respons instrumen yang fleksibel:

- **Moda 1: Raw Digital Counts + StationXML:** Dekonvolusi fungsi transfer instrumen (*transfer function* berbasis *pole-zero* / PAZ dan *stage gain*) untuk merestorasi sinyal rekaman mentah digitizer menjadi percepatan fisik tanah riil dalam satuan m/s².
- **Moda 2: Physical Acceleration:** Digunakan apabila berkas rekaman masukan telah dikonversi sebelumnya ke percepatan fisik (satuan m/s² atau Gal). Koreksi fungsi transfer dilewati sehingga proses komputasi berlangsung lebih cepat.

2.4 Kebutuhan Sistem & Batasan Masukan Data (System Requirements)

SPESIFIKASI MINIMUM OPERASIONAL SOFTWARE:

- **Akses Cloud Web:** Peramban web modern (*Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari*) tanpa instalasi dependensi lokal.
- **Workstation Lokal:** Lingkungan Python 3.9 – 3.11, RAM minimum 4 GB (direkomendasikan 8 GB), CPU *multi-core*, ruang disk 500 MB.
- **Pustaka Dependensi:** Streamlit, ObsPy, SciPy, NumPy, Plotly, PyMuPDF, Matplotlib.
- **Batasan Berkas Masukan:** Format MiniSEED / SAC triaksial standar, laju sampel rekaman antara 50 Hz hingga 200 Hz, durasi rekaman memuat jendela derau awal (*pre-event noise window*) sekurang-kurangnya 5 detik sebelum gelombang P tiba.

BAB III: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) & KONFIGURASI PENAPIS

3.1 Klasifikasi & Karakteristik Penapis Frekuensi (Filter Type)

Penapisan sinyal digital (*digital filtering*) bertujuan mereduksi derau frekuensi tinggi (derau elektronik/telemetri) dan derau frekuensi sangat rendah (mikroseismik laut, fluktuasi termal). BSMA menyediakan tiga konfigurasi penapis:

KONFIGURASI BANDPASS REKOMENDASI BSMA (DEFAULT)

Meneruskan komponen frekuensi di antara $f_{\min}$ dan $f_{\max}$ (setelan rekomendasi default: 0.075 – 25.0 Hz), efektif meredam derau periode panjang dan gangguan frekuensi tinggi pada analisis gempa tektonik lokal dan regional.

LOWPASS FILTER (PENAPIS LOLOS RENDAH)

Meneruskan seluruh spektrum di bawah $f_{\max}$ dan memangkas derau frekuensi tinggi. Bermanfaat untuk studi getaran periode panjang atau respons dinamis struktur bertingkat tinggi.

HIGHPASS FILTER (PENAPIS LOLOS TINGGI)

Meneruskan komponen di atas $f_{\min}$ guna memitigasi pergeseran garis dasar (*baseline drift*) frekuensi sangat rendah tanpa membatasi kandungan frekuensi tinggi sinyal.

3.2 Karakteristik Penapis Butterworth Orde-4 & Pemrosesan Fase Nol

BSMA mengimplementasikan penapis *Butterworth* berbasis *Second-Order Sections* (SOS) dengan koefisien orde ke-4 per lintasan tunggal (*single-pass roll-off* 24 dB/oktaf). *Butterworth* dipilih karena memiliki respons magnitudo yang paling datar (*maximally flat*) pada pita lolos (*passband*), meminimalkan alterasi amplitudo spektrum gelombang gempa.

Guna meniadakan distorsi pergeseran waktu (*phase lag*), penapisan diaplikasikan dua arah maju-mundur (*zero-phase forward-backward filtering* via `scipy.signal.sosfiltfilt`). Pemrosesan dua arah ini mengalikan fungsi transfer kuadrat $|H(f)|^2$, menghasilkan penapis efektif berorde-8 dengan *roll-off* asimtotik 48 dB/oktaf pada pita henti (*stopband*) tanpa distorsi fase neto sehingga waktu tiba fase gelombang P dan S tidak bergeser.

3.3 Seleksi Frekuensi Cutoff & Margin Numerik Nyquist 80%

Penentuan frekuensi cutoff harus mempertimbangkan laju sampel rekaman (f_s). BSMA menerapkan batas atas frekuensi cutoff maksimal 80% dari frekuensi Nyquist sebagai *numerical guard band* guna mencegah distorsi tepi dan artefak numerik:

$$f_{\max} \leq 0.80 \times f_{\text{Nyquist}} = 0.80 \times \left(\frac{f_s}{2}\right) = 0.40 \times f_s$$

[Hz]

(Pers. 3.1)

3.4 Tapering Jendela Cosine Tukey 5% & Mitigasi Baseline Drift

Sebelum penapisan frekuensi, kedua ujung rekaman dikenakan *Tukey cosine tapering* sebesar 5% guna menghaluskan diskontinuitas amplitudo dan mereduksi kebocoran spektral (*spectral leakage*). Selain itu, *detrending* polinomial diaplikasikan untuk mereduksi *offset* instrumen.

Penting dipahami bahwa integrasi numerik akselerogram tidak secara otomatis menghilangkan *baseline drift* seutuhnya. Penapisan dan *detrending* bertindak sebagai langkah mitigasi pergeseran garis dasar (*baseline drift mitigation*) guna meningkatkan kestabilan riwayat kecepatan dan perpindahan.

[PERHATIAN METODOLOGI] Mitigasi Baseline Drift & Peringatan Metodologi Deformasi Permanen (Fling-Step)

Integrasi ganda akselerogram dengan penapisan highpass secara inheren menapis frekuensi nol (DC), sehingga nilai PGD yang dihasilkan BSMA merepresentasikan **perpindahan puncak dinamik transient** (*dynamic peak displacement*), bukan deformasi tektonik permanen medan dekat (*true static offset / fling-step*). Apabila kurva riwayat perpindahan melengkung tidak wajar, operator disarankan menaikkan frekuensi cutoff bawah $f_{\min}$ (misal dari 0.05 Hz ke 0.10 Hz) guna menekan drift sisa.

BAB IV: QUALITY CONTROL (QC) DIAGNOSTICS & PANDUAN VALIDITAS DATA

4.1 Metodologi Skoring Kualitas Rekaman Seismik (0 - 100)

BSMA v2.0.0 dilengkapi modul Quality Control (QC) otomatis yang mengevaluasi integritas fisik rekaman sebelum analisis lanjutan. Sistem menghitung skor kualitas numerik (0 – 100 poin) per kanal berdasarkan deduksi penalti terhadap anomali sinyal: estimasi rasio sinyal terhadap derau (SNR), saturasi digitizer / sensor *clipping*, lonjakan transien (*spikes*), sinyal macet (*flatline*), dan pergeseran garis dasar (*baseline drift/offset*).

4.2 Sistem Evaluasi Kualitas: Skor, Diagnostic Flags & Status

Untuk menjaga ketepatan metodologi ilmiah, BSMA memisahkan evaluasi menjadi tiga tingkatan: (1) **Skor Kualitas (0–100)**, (2) **Diagnostic Flags** independen (*CLIPPING*, *SPIKES*, *FLATLINE*, *LOW SNR*, *BASELINE OFFSET*, *METADATA ERROR*), dan (3) **Status Kelayakan Operasional** (*QC PASS*, *QC WARNING*, *QC SUSPECT/FAIL*).

4.3 Tabel Klasifikasi 6 Kategori Diagnostik Sinyal Aktual

Kategori	Status Diagnostik Aktual	Kondisi Fisik Rekaman	Rekomendasi Operasional
Class 1	NOMINAL DATA QUALITY	Skor rata-rata >= 80, tanpa isu anomali, latar derau rendah.	Sangat layak untuk analisis rekayasa dan spektrum desain.
Class 2	ACCEPTABLE QUALITY	Skor >= 70, degradasi SNR minor atau <i>offset</i> kecil tanpa <i>clipping</i> .	Layak digunakan langsung dengan filter standar rekomendasi.
Class 3	SENSOR / DIGITIZER ANOMALY	Terdeteksi <i>clipping</i> atau saturasi ADC pada puncak gelombang.	PGA terpotong; tidak valid untuk analisis kuantitatif puncak karena estimasi Skala MMI berpotensi <i>underestimate</i> .
Class 4	DATA / METADATA ERROR	Dataset tidak lengkap, kanal hilang, atau StationXML <i>unreadable</i> .	Periksa integritas file gelombang dan berkas StationXML.
Class 5	DEGRADED SIGNAL (HIGH NOISE)	Derau latar dominan, estimasi SNR sangat rendah (< 3 dB).	Tidak direkomendasikan untuk analisis kuantitatif.
Class 6	AVAILABILITY / TELEMETRY GAP	Sinyal <i>flatline</i> (sensor macet/mati) atau terdapat <i>data gap</i> .	Data ditolak secara otomatis; laporkan inspeksi sensor stasiun.

4.4 Parameter Diagnostik & Formulasi SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Rasio Sinyal terhadap Derau (*Signal-to-Noise Ratio* / SNR) diestimasi melalui rasio RMS amplitudo pada jendela sinyal gempa terhadap jendela derau sebelum gempa (*pre-event noise*). Formulasi baku dihitung sebagai:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{RMS_{signal}}{RMS_{noise}} \right)$$

[dB]

(Pers. 4.1)

PANDUAN VALIDITAS & PENGGUNAAN DATA (DATA VALIDITY GUIDE):

- **QC PASS (Skor ≥ 70):** Sinyal berintegritas nominal; seluruh parameter kinematika (PGA, PGV, Arias, Spektrum S_a) andal untuk analisis rekayasa seismik.
- **QC WARNING (Skor 50 – 69):** Anomali non-fatal (lonjakan terisolasi, SNR marginal, atau drift minor); periksa cutoff filter dan inspeksi kurva riwayat waktu.
- **QC FAIL (Skor < 50 atau Anomali Fatal):** Terdeteksi *clipping*, saturasi ADC, *flatline*, atau skor < 50; data ditolak/tidak valid untuk parameter puncak karena PGA terdistorsi dan estimasi MMI *underestimate*.

BAB V: PANDUAN OPERASIONAL LANGKAH DEMI LANGKAH

5.1 Metode Akses Cloud Web Application (Akses Utama Tanpa Instalasi)

AKSES LANGSUNG DARING: <https://strong-motion.streamlit.app/>

Untuk mempermudah penggunaan tanpa kendala konfigurasi lingkungan teknis, BSMA v2.0.0 dapat diakses secara langsung melalui peramban web pada perangkat yang kompatibel. Operator tidak perlu menginstalasi dependensi Python secara manual; seluruh alur komputasi diproses secara interaktif (*on-demand*) di server awan.

5.2 Metode Eksekusi Workstation Lokal (Git Clone & Lingkungan Python)

Bagi kebutuhan analisis intensif luring (*offline processing*) pada stasiun kerja pengamatan, aplikasi dapat dijalankan melalui terminal dengan tahapan:

```
git clone https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2.git
cd BSMA-v.2
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

5.3 Alur Kerja 4 Langkah Pemrosesan Data Seismogram

LANGKAH 1: UNGGAH GELOMBANG & BERKAS METADATA STATIONXML

Pada panel bilah sisi (*sidebar*), klik menu **Upload Waveform** untuk mengunggah berkas MiniSEED/SAC triaksial. Jika data berstatus rekaman digital mentah (*digital counts*), unggah berkas StationXML (.xml) untuk koreksi respons instrumen. Apabila data telah terkalibrasi percepatan fisik (m/s² atau Gal), sistem otomatis mengaktifkan mode 'Physical Acceleration' (bypass fungsi transfer).

LANGKAH 2: KONFIGURASI PARAMETER PENAPISAN & SOLVER SDOF

Pilih tipe penapis frekuensi (Bandpass default rekomendasi, Lowpass, atau Highpass). Tentukan frekuensi cutoff $f_{\min}$ dan $f_{\max}$ dengan mematuhi batas 80% Nyquist. Pilih algoritma SDOF (Nigam dan Jennings atau Newmark) dan nilai redaman kritis (default 5%).

LANGKAH 3: EKSEKUSI PEMROSESAN ANALISIS TERPADU

Klik tombol **Run Analysis**. Pipeline BSMA secara berurutan mengeksekusi validasi format, *detrending* polinomial, *tapering* Tukey 5%, penapisan fase nol, integrasi numerik, ekstraksi kinematika, komputasi MMI, dan spektrum respons.

LANGKAH 4: INTERPRETASI 7 TAB HASIL & EKSPOR LAPORAN TEKNIS

Telaah hasil pada 7 tab interaktif Plotly. Ekspor laporan teknis komprehensif dalam format PDF siap cetak, tabel CSV metrik kinematik, tabel matriks spektrum respons, atau paket arsip ZIP terkompresi.

[CATATAN TEKNIS] Pemeriksaan Provenance Logging & Audit Trail

Setiap tahapan komputasi dicatat secara otomatis dalam audit log integritas data (*provenance logging*). Parameter penapisan, waktu eksekusi, versi pustaka numerik, dan status validasi StationXML disertakan secara transparan pada laporan PDF akhir guna menjamin reproduksibilitas ilmiah (*scientific reproducibility*).

BAB VI: EKSPLORASI 7 TAB FITUR ANALISIS & INTERPRETASI HASIL

TAB 1: SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Menyajikan kartu metadata stasiun (lintang, bujur, elevasi), pratinjau seismogram 3-kanal (40–50% tinggi layar), metrik utama kinematika (PGA, PGV, PGD, I_a , D_{5-95} , MMI) dari komponen terbesar, serta panel *audit trail*.

TAB 2: WAVEFORMS (RIWAYAT GELOMBANG KINEMATIK)

Menampilkan kurva kinematis lengkap percepatan (m/s^2), kecepatan (m/s), dan perpindahan (cm) untuk ketiga kanal ortogonal. Dilengkapi penanda waktu tiba otomatis dan indikator nilai puncak absolut.

TAB 3: QUALITY CONTROL (DIAGNOSTIK KUALITAS SINYAL)

Menyajikan skor kualitas numerik (0–100), visualisasi radar metrik derau latar, Power Spectral Density (PSD), estimasi SNR (dB), dan laporan bendera diagnostik anomali (*clipping*, *spikes*, *flatline*).

TAB 4: STRONG MOTION (PARAMETER KINEMATIKA & ENERGI)

Menampilkan analisis kinematika mendalam: kurva akumulasi Intensitas Arias (I_a) terhadap waktu, interval Durasi Signifikan (D_{5-95}), rasio kecepatan terhadap percepatan puncak ($V_{\text{max}}/A_{\text{max}}$), dan akselerasi efektif.

TAB 5: INTENSITY (ESTIMASI SKALA MMI INSTRUMENTAL)

Menampilkan klasifikasi tingkat guncangan instrumental Skala MMI (Worden et al., 2012) berbasis nilai PGA dan PGV. Menyajikan kartu dampak fisik guncangan (*Perceived Shaking*) dan potensi kerusakan struktural (*Potential Damage*).

TAB 6: SPECTRUM (SPEKTRUM RESPONS PERCEPATAN ELASTIS)

Menyajikan kurva Spektrum Respons Pseudo-Acceleration (S_a) elastis redaman 5% untuk ketiga kanal pada rentang periode $T = 0.01$ s hingga 10.0 s. Mendukung komparasi terhadap kurva spektrum desain SNI 1726:2019 (BSN, 2019).

TAB 7: REPORT (GENERATOR LAPORAN TEKNIS PDF & CSV)

Memfasilitasi pratinjau dan pengunduhan dokumen laporan teknis komprehensif berformat PDF siap cetak dengan tata letak rapi, tabel CSV ringkasan parameter kinematika, dan lembar CSV matriks spektrum respons diskret.

[CATATAN TEKNIS] Fitur Interaktivitas Grafik Ilmiah Plotly

Seluruh visualisasi kurva gelombang dan spektrum respons disajikan menggunakan mesin grafik Plotly interaktif. Pengguna dapat melakukan pembesaran area (*box zoom*), pergeseran sumbu (*pan*), inspeksi koordinat titik waktu secara presisi (*hover tooltip*), serta menyimpan grafik sebagai citra vektor/raster beresolusi tinggi.

BAB VII: FITUR LANJUTAN, UTILITAS & CONTOH HASIL ANALISIS

7.1 Analisis Multi-Stasiun Serentak (Batch Processing Mode)

Ketika kejadian gempa bumi signifikan terekam oleh banyak stasiun akselerograf sekaligus di suatu wilayah jaringan, pengguna dapat memanfaatkan mode *Batch Processing* untuk memproses seluruh stasiun secara terpadu:

1. Unggah seluruh berkas MiniSEED/SAC dari stasiun-stasiun yang merekam ke dalam bilah sisi.
2. Tentukan setelan penapis seragam (cutoff f_{min} dan f_{max}) atau gunakan rekomendasi default.
3. Klik tombol **Process All Stations**. Pipeline mengeksekusi analisis secara berurutan lintas stasiun.
4. Sistem menyajikan tabel komparatif regional terpadu yang dapat diurutkan berdasarkan nilai PGA tertinggi atau Skala MMI.

7.2 Ekspor Terpadu Berkas Arsip ZIP (Bulk Export Package)

Pada mode ekspor hasil, BSMA menyediakan utilitas kompresi arsip ZIP (.zip) yang memuat luaran terpadu seluruh stasiun:

- Dokumen Laporan Teknis PDF individual untuk setiap stasiun yang berhasil dianalisis.
- Berkas CSV Ringkasan Metrik Kinematik (*Summary Metrics Table*) memuat PGA, PGV, PGD, I_a , D_{5-95} , MMI, dan skor QC.
- Berkas CSV Matriks Spektrum Respons Diskret memuat koordinat Periode T vs S_a untuk setiap stasiun.

7.3 Komparasi Solver SDOF: Formulasi Nigam–Jennings vs Newmark–Beta

BSMA menyediakan dua pilihan algoritma penyelesai respons sistem berderajat kebebasan tunggal (SDOF):

- **Nigam dan Jennings (1969)**: Formulasi rekursif analitik berbasis representasi input *piecewise-linear* untuk menghitung respons SDOF secara efisien tanpa integrasi numerik langkah demi langkah (*step-by-step*).
- **Newmark (1959)**: Solver integrasi numerik implisit langkah demi langkah (*step-by-step*) dengan parameter konstan rata-rata percepatan ($\gamma = 1/2$, $\beta = 1/4$).
- **Numerical Cross-Validation Benchmark**: Aplikasi menyematkan fitur verifikasi silang otomatis yang menghitung metrik deviasi relatif maksimum, rata-rata, dan RMS antara kedua solver guna menjamin akurasi solusi numerik.

7.4 Antarmuka Dual-Theme Switcher (Light Mode & Dark Mode)

Tersedia tombol saklar tema visual responsif di pojok kanan atas bilah aplikasi:

- **Light Mode (Mode Terang)**: Didesain untuk presentasi visual di ruangan dengan pencahayaan terang atau kebutuhan dokumentasi.
- **Dark Mode (Mode Gelap)**: Dirancang untuk kondisi pencahayaan redup dengan mempertahankan kontras tajam pada kurva seismogram Plotly, memberikan kenyamanan visual bagi operator saat pengamatan berlangsung lama.

7.5 Contoh Kasus Pengolahan Data Riil (Worked Example)

Berikut adalah contoh hasil komputasi riil BSMA v2.0.0 pada data akselerogram triaksial stasiun BMKG (laju sampel 100 Hz, filter Bandpass 0.075 – 25.0 Hz, redaman 5%):

Kanal	PGA (Gal)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	I_a (m/s)	D_{5-95} (s)
HNE (E–W)	48.215	3.412	0.4821	0.03812	14.82
HNN (N–S)	54.890	4.105	0.6120	0.05120	15.10
HNZ (U–D)	26.140	1.890	0.2105	0.01450	12.45

Komponen terkuat: **HNN (54.89 Gal)** | Estimasi Instrumental: **MMI V (Moderate / Very Light Damage)** | Status QC: **QC PASS (Skor 92/100)**

BAB VIII: FORMULASI MATEMATIS KINEMATIKA SEISMIK & SKALA MMI

8.1 Kinematika Gerakan Tanah: PGA, PGV, dan PGD

Parameter kinematika puncak merepresentasikan nilai absolut maksimum pada jendela riwayat rekaman yang dianalisis. Kecepatan dan perpindahan diperoleh melalui integrasi numerik bertahap terhadap waktu:

$$\mathbf{PGA} = \max |a(t)| \quad [\text{Gal atau cm/s}^2] \quad (\text{Pers. 8.1})$$

$$\mathbf{PGV} = \max |v(t)| = \max \left| \int_0^t a(\tau) d\tau \right| \quad [\text{cm/s}] \quad (\text{Pers. 8.2})$$

$$\mathbf{PGD} = \max |d(t)| = \max \left| \int_0^t v(\tau) d\tau \right| \quad [\text{cm}] \quad (\text{Pers. 8.3})$$

8.2 Intensitas Arias Kumulatif (I_a) & Durasi Signifikan D_{5-95}

Intensitas Arias (I_a), sebagaimana diformulasikan oleh Arias (1970), merepresentasikan intensitas kumulatif energi gerakan tanah berdasarkan integral kuadrat percepatan dengan dimensi kecepatan (m/s). Durasi Signifikan (D_{5-95}) menurut perumusan Trifunac dan Brady (1975) adalah interval waktu ketika intensitas Arias kumulatif bertumbuh dari 5% hingga 95% dari total intensitas Arias:

$$I_a = \frac{\pi}{2g} \int_0^{t_{\max}} [a(t)]^2 dt \quad [\text{m/s}] \quad (\text{Pers. 8.4})$$

$$D_{5-95} = t_{95\%} - t_{5\%} \quad [\text{detik}] \quad (\text{Pers. 8.5})$$

8.3 Pseudo-Spectral Acceleration (PSA) SDOF Redaman 5%

Pseudo-Spectral Acceleration (PSA) didefinisikan secara formal melalui perpindahan spektral maksimum (*spectral displacement* / S_d) osilator elastik SDOF berfrekuensi sudut $\omega = 2\pi/T$:

$$\mathbf{PSA}(T, \xi) = \omega^2 S_d(T, \xi) = \omega^2 \max |u(t)| \quad [\text{g atau m/s}^2] \quad (\text{Pers. 8.6})$$

8.4 Estimasi Instrumental Skala Intensitas MMI (Worden et al., 2012)

MMI I - II Sangat Lemah PGA: < 2.9 Gal Ref: Worden (2012) Tidak dirasakan atau hanya gegelir orang dalam keadaan tenang.	MMI III - IV Ringan PGA: 2.9 - 27 Gal Ref: Worden (2012) Dirasakan di dalam ruangan; getaran seperti truk melintas.	MMI V - VI Sedang - Kuat PGA: 27 - 140 Gal Ref: Worden (2012) Dirasakan semua orang; plester dinding retak; potensi kerusakan non-struktur.	MMI VII - VIII Sangat Kuat PGA: 140 - 650 Gal Ref: Worden (2012) Kerusakan ringan hingga sedang pada bangunan biasa; dinding retak.	MMI IX+ Hebat / Hancur PGA: > 650 Gal Ref: Worden (2012) Kerusakan struktural parah; rangka melengkung; potensi kehancuran.
---	---	---	---	--

[CATATAN TEKNIS] Formulasi Empiris GMICE (Worden et al., 2012) & Konvensi Komponen Horizontal

BSMA mengimplementasikan GMICE Worden et al. (2012) berbasis komponen horizontal terbesar (Max-H PGA & PGV): untuk $\log_{10}(\text{PGA}) \leq 1.57$ berlaku $\text{MMI} = 1.78 + 1.55 \log_{10}(\text{PGA})$; untuk $\log_{10}(\text{PGA}) > 1.57$ berlaku $\text{MMI} = -1.60 + 3.70 \log_{10}(\text{PGA})$. Pada intensitas kuat ($\text{MMI} \geq 5.0$), evaluasi dipadukan dengan regresi PGV ($\log_{10}\text{PGV} \leq 0.53$: $\text{MMI} = 3.78 + 2.99 \log_{10}\text{PGV}$; $\log_{10}\text{PGV} > 0.53$: $\text{MMI} = 2.40 + 4.96 \log_{10}\text{PGV}$). Nilai ini adalah estimasi instrumental matematis, bukan pengganti survei makroseismik lapangan.

BAB IX: PEMECAHAN MASALAH, KETERBATASAN & PROFIL PENGEMBANG

9.1 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting FAQ)

Q: Mengapa kurva perpindahan (Displacement) melengkung drastis ke atas atau ke bawah?

A: Fenomena ini akibat residual *baseline drift* pada integrasi ganda numerik oleh derau frekuensi rendah. Solusi: Naikkan frekuensi cutoff bawah (f_{min}) di bilah sisi dari 0.05 Hz menjadi 0.10 Hz atau 0.15 Hz.

Q: Muncul peringatan 'StationXML Response Correction Bypassed'. Apa artinya?

A: File StationXML tidak cocok dengan kode stasiun/kanal rekaman. Sistem otomatis beralih ke mode 'Physical Acceleration'. Solusi: Pastikan kode stasiun dan network pada berkas .xml dan .mseed identik.

Q: Mengapa nilai PGA akselerograf berbeda dengan sensor broadband di stasiun yang sama?

A: Akselerograf dioptimalkan merekam percepatan gempa kuat tanpa *clipping*, sedangkan sensor *broadband* dioptimalkan untuk kecepatan getaran lemah periode panjang. Untuk analisis rekayasa struktur, akselerograf merupakan acuan utama.

9.2 Batasan Metodologis Perangkat Lunak (Known Limitations)

BATASAN PENGGUNAAN METODOLOGI BSMA v2.0.0:

- **Sensitivitas PGD:** Integrasi ganda sangat rentan terhadap drift derau frekuensi rendah sisa.
- **Dependensi StationXML:** Akurasi dekonvolusi menuntut keabsahan *transfer function* PAZ & *stage gain* sensor.
- **Rekaman Derau Tinggi:** Sinyal dengan estimasi SNR < 3 dB tidak direkomendasikan untuk analisis kuantitatif.
- **Estimasi MMI Instrumental:** Merupakan representasi fisik empiris, bukan pengganti survei makroseismik observasi lapangan.

9.3 Luaran Akses Software: Cloud Web App & Repositori GitHub

1. CLOUD WEB APPLICATION (ONLINE)

<https://strong-motion.streamlit.app/>

Aplikasi daring publik siap pakai tanpa instalasi lokal. Mendukung pemrosesan interaktif, visualisasi Plotly 3-kanal, dan ekspor laporan teknis langsung.

2. REPOSITORI KODE SUMBER GITHUB

github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

Repositori terbuka memuat kode sumber modular, test suite otomatis (pytest), skrip generator panduan, data uji akselerogram, dan dokumentasi rilis.

9.4 Profil Pengembang & Informasi Proyek Kerja Praktik

- **Nama Pengembang:** Ahmad Didane Setyawan Putra (NIM: 123120094)
- **Program Studi / Fakultas:** Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Industri
- **Perguruan Tinggi:** Institut Teknologi Sumatera
- **Instansi Pelaksanaan KP:** Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta (20 Juli – 20 Agustus 2026)
- **Surel / GitHub:** ahmad.123120094@student.itera.ac.id | <https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2>

BAB X: DAFTAR PUSTAKA

- Arias, A. (1970). A measure of earthquake intensity. Dalam R. J. Hansen (Ed.), *Seismic design for nuclear power plants* (hlm. 438–483). MIT Press.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *SNI 1726:2019: Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung*. BSN.
- Beyreuther, M., Barsch, R., Krischer, L., Megies, T., Behr, Y., & Wassermann, J. (2010). ObsPy: A Python toolbox for seismology. *Seismological Research Letters*, 81(3), 530–533.
<https://doi.org/10.1785/gssrl.81.3.530>
- Newmark, N. M. (1959). A method of computation for structural dynamics. *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE*, 85(3), 67–94.
<https://doi.org/10.1061/JMCEA3.0000098>
- Nigam, N. C., & Jennings, P. C. (1969). Calculation of response spectra from strong-motion earthquake records. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 59(2), 909–922.
<https://doi.org/10.1785/BSSA0590020909>
- Trifunac, M. D., & Brady, A. G. (1975). A study on the duration of strong earthquake ground motion. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 65(3), 581–626.
<https://doi.org/10.1785/BSSA0650030581>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., & van der Walt, S. J. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.
<https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Worden, C. B., Gerstenberger, M. C., Rhoades, D. A., & Wald, D. J. (2012). Probabilistic relationships between ground-motion parameters and MMI. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(1), 204–221.
<https://doi.org/10.1785/0120110156>