DEEPSPROUT / DATABASE ARCHITECTURE REVIEW

دليل دراسة قاعدة البيانات
Database Study Guide

نسخة مراجعة عربية/إنجليزية مبنية على كتالوج SQL Server الفعلي، لا على القاموس التصميمي القديم.

التقاط الكتالوج: 2026-11-03T04:40:06.0192519Z · الخادم DESKTOP-A4AL2KR · القاعدة DeepSprout_Validation

129	1,263	261	70
جداول المنتج	عموداً مع جدولي الإدارة	مفتاحاً خارجياً	مفتاحاً مركباً

حدود هذا الدليل: الأسماء والأنواع وNULL والقيم الافتراضية وPK/FK/UNIQUE/CHECK مأخوذة من sys

منهج القراءة والتطابق

يشمل الجرد الفعلي أيضاً dbo.__EFMigrationsHistory وdbo.sysdiagrams

المقارنة مع EF ModelSnapshot: 129 جداول نموذج، 0 جدول منتج غائب في اللقطة، 0 جدول لقطة غائب من SQL، 0 جدول ذو فرق أسماء أعمدة. المقارنة مع قاموس v2.1: 129 صفاً، 0 جدول SQL غير مدرج، 0 صف غير منفذ.

تضم القاعدة 45 قيد UNIQUE وأربعة FK مركبة إضافية خارج تمثيل EF ModelSnapshot؛ يعرضها هذا الدليل والرسوم من المصدر الفعلي. عدد الترحيلات المطبقة 23. ملف التحقق التاريخي يسجل 330 PASS و0 FAIL في 17 مجموعة؛ هذه الدراسة لم تعِد تشغيل اختبارات تكتب إلى القاعدة.

قاموس الجداول الفعلي

activity.OfflineRoutine

activity · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تعريف روتين واقعي يختاره الفرد خارج الشاشة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تعريف روتين واقعي يختاره الفرد خارج الشاشة يُدرج صف في activity.OfflineRoutine؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Title`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل تعريف روتين واقعي يختاره الفرد خارج الشاشة.
`ScheduleRule`	`nvarchar(200)`	نعم	–	حقل Schedule Rule ضمن سجل تعريف روتين واقعي يختاره الفرد خارج الشاشة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_OfflineRoutine_Id_PersonId (Id, PersonId)`

PK: `PK_OfflineRoutine (Id)`

UNIQUE: `AK_OfflineRoutine_Id_PersonId: (Id, PersonId)`; `PK_OfflineRoutine: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_OfflineRoutine_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- `activity.RoutineCheckIn (RoutineId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: Archived, Paused, Active

CHECK:

- `CK_OfflineRoutine_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Active')`

activity.PracticeAttempt

activity تاريخ/أدلة KEEP

الوظيفة: محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها يُدرج صف جديد في activity.PracticeAttempt، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و activity.PracticeVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, iam.Person, recovery.ScheduledAction؛ يشارك في FK حقيقي.
`PracticeVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
`ScheduledActionId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى recovery.ScheduledAction؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Valid`	`bit`	نعم	–	حقل Valid ضمن سجل محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها.
`OutcomeCode`	`nvarchar(40)`	نعم	–	حقل نتيجة رمز ضمن سجل محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها.
`StartedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بدء وقت UTC ضمن سجل محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها.
`EndedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل انتهاء وقت UTC ضمن سجل محاولة أداء تمرين ذي معنى ودليل نتيجتها.
`EvidenceEventId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_PracticeAttempt_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_PracticeAttempt (Id)

UNIQUE: AK_PracticeAttempt_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_PracticeAttempt_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) WHERE ([EvidenceEventId] IS NOT NULL); IX_PracticeAttempt_PublicId: (PublicId);
PK_PracticeAttempt: (Id)

Outgoing FK:

- FK_PracticeAttempt_EvidenceEvent_EvidenceEventId_PersonId: (EvidenceEventId, PersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_PracticeAttempt_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_PracticeAttempt_PracticeVersion_PracticeVersionId: (PracticeVersionId) → activity.PracticeVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_PracticeAttempt_ScheduledAction_ScheduledActionId_PersonId: (ScheduledActionId, PersonId) → recovery.ScheduledAction(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N

Incoming FK:

- recovery.ScheduledAction (CompletedAttemptId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1..0 child; 0..N parent.

الحالات: Invalid, Completed, Submitted, Paused, Started

CHECK:

- CK_PracticeAttempt_Status: ([Status]=N'Invalid' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Started')
- CK_PracticeAttempt_Validity: (([Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Started') AND [Valid] IS NULL OR [Status]=N'Completed' AND [Valid]=(1) AND [EndedAtUtc] IS NOT NULL OR [Status]=N'Invalid' AND [Valid]=(0) AND [EndedAtUtc] IS NOT NULL)

الحواجز التشغيلية: TR_PracticeAttempt_Schedule

activity.PracticeDefinition

activity | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: تعريف نوع التمرين ومجاله.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تعريف نوع التمرين ومجاله يُدرج صف في activity.PracticeDefinition؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`Code`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل رمز ضمن سجل تعريف نوع التمرين ومجاله.
`PracticeType`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Practice نوع ضمن سجل تعريف نوع التمرين ومجاله.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_PracticeDefinition (Id)`

UNIQUE: `PK_PracticeDefinition: (Id) ;IX_PracticeDefinition_Code: (Code)`

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- `activity.PracticeVersion (DefinitionId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Retired, Published, Draft

CHECK:

- `CK_PracticeDefinition_Status: ([Status]=N'Retired' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')`
- `CK_PracticeDefinition_Type: ([PracticeType]=N'Protected Work' OR [PracticeType]=N'Practical Micro-Challenge' OR [PracticeType]=N'Listening`

```
& Recall' OR [PracticeType]=N'Depth Practice')
```

activity.PracticeProgressionDecision

activity | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة يُدرج صف جديد في activity.PracticeProgressionDecision؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · `MERGE→personal.IndividualProfile (Tier أربعة أعمدة)` · **Claude C:** يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PracticeType`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Practice نوع ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`FromTier`	`smallint`	لا	–	حقل من Tier ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`ToTier`	`smallint`	لا	–	حقل إلى Tier ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`PolicyVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل سياسة نسخة ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`DecisionCode`	`nvarchar(32)`	لا	–	حقل قرار رمز ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`DecidedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قرار تقدم مستوى المهارة المرتبط بمحاولة مثبتة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_PracticeProgressionDecision (Id)`

UNIQUE: `PK_PracticeProgressionDecision: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_PracticeProgressionDecision_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_PracticeProgressionDecision_Decision: ([DecisionCode]=N'SteppedDown' OR [DecisionCode]=N'Stayed' OR [DecisionCode]=N'Accepted')`
- `CK_PracticeProgressionDecision_Tiers: ([FromTier]>(0) AND [ToTier]>(0))`

الحواجز التشغيلية: `TR_PracticeProgressionDecision_Immutable`

---

activity.PracticeVersion

activity · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه يُدرج صف جديد في activity.PracticeVersion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع activity.PracticeDefinition؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`DefinitionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeDefinition؛ يشارك في FK حقيقي.
`VersionNo`	`int`	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
`ContentRef`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل محتوى مرجع ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
`DifficultyTier`	`smallint`	لا	–	حقل Difficulty Tier ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
`EstimatedMinutes`	`smallint`	نعم	–	حقل Estimated دقائق ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
`EvidenceTier`	`nvarchar(32)`	لا	–	حقل دليل Tier ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
ValidationVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Validation نسخة ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة محتوى التمرين وسياسة تقييمه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_PracticeVersion (Id)

UNIQUE: IX_PracticeVersion_DefinitionId_VersionNo: (DefinitionId, VersionNo); PK_PracticeVersion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_PracticeVersion_PracticeDefinition_DefinitionId: (DefinitionId) → activity.PracticeDefinition(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- activity.PracticeAttempt (PracticeVersionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- recovery.ScheduledAction (PracticeVersionId) → هذا الجدول؛ 0..1 child 0..N; parent.
- task.AssignmentRevision (PracticeVersionId) → هذا الجدول؛ 0..1 child 0..N; parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_PracticeVersion_No: ([VersionNo]>(0))
- CK_PracticeVersion_Tier: ([DifficultyTier]>(0) AND ([EstimatedMinutes] IS NULL OR [EstimatedMinutes]>(0)))

الحواجز التشغيلية: TR_PracticeVersion_Immutable

---

activity.RoutineCheckIn

activity · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: تسجيل تحقق فردي من الروتين دون تحويله إلى مكافأة تلقائية.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد تسجيل تحقق فردي من الروتين دون تحويله إلى مكافأة تلقائية يُدرج صف جديد في activity.RoutineCheckIn، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و activity.OfflineRoutine؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
RoutineId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى activity.OfflineRoutine؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى activity.OfflineRoutine, evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
LocalDate	date	لا	–	حقل محلي تاريخ ضمن سجل تسجيل تحقق فردي من الروتين دون تحويله إلى مكافأة تلقائية.
State	nvarchar(16)	لا	–	حقل State ضمن سجل تسجيل تحقق فردي من الروتين دون تحويله إلى مكافأة تلقائية.
EvidenceEventId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_RoutineCheckIn (Id)

UNIQUE: IX_RoutineCheckIn_RoutineId_LocalDate: (RoutineId, LocalDate);
PK_RoutineCheckIn: (Id)

Outgoing FK:

- FK_RoutineCheckIn_EvidenceEvent_EvidenceEventId_PersonId: (EvidenceEventId, PersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 child; 0..N parent
- FK_RoutineCheckIn_OfflineRoutine_RoutineId_PersonId: (RoutineId, PersonId) → activity.OfflineRoutine(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child; 1 parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Skipped, Done

CHECK:

- CK_RoutineCheckIn_State: ([State]=N'Skipped' OR [State]=N'Done')

coach.CoachApproval

coach | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: مراجعة أهلية المدرب المستقل ومنحها أو تعليقها.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مراجعة أهلية المدرب المستقل ومنحها أو تعليقها يُدرج صف في coach.CoachApproval، ويرتبط بمفتاح خارجي مع files.SecureFile؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** MERGE→org.VerificationCase (CoachPersonId) · أنشئ VerificationCase ذا XOR حقيقي لموضوع Coach/Institution/Provider، مع FK لكل نوع، وسياسات قرار وإذن وخصوصية منفصلة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
EvidenceFileId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
DecidedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
DecisionReason	nvarchar(800)	نعم	–	حقل قرار سبب ضمن سجل مراجعة أهلية المدرب المستقل ومنحها أو تعليقها.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_CoachApproval (Id)

UNIQUE: PK_CoachApproval: (Id)

Outgoing FK:

- FK_CoachApproval_Person_DecidedByPersonId: (DecidedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 parent; 0..N

- `FK_CoachApproval_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE` parent; 0..N child 1 · `NO_ACTION]`
- `FK_CoachApproval_SecureFile_EvidenceFileId: (EvidenceFileId) →` parent; 0..N child 1..0 · `files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Rejected, Suspended, Approved, MoreInfo, Submitted

CHECK:

- `CK_CoachApproval_Status: ([Status]=N'Rejected' OR [Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Approved' OR [Status]=N'MoreInfo' OR [Status]=N'Submitted')`

---

coach.CoachProgram

coach · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: برنامج مستقل يملكه مدرب.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء برنامج مستقل يملكه مدرب يُدرج صف في coach.CoachProgram؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`OwnerPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Title`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل برنامج مستقل يملكه مدرب.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_CoachProgram (Id)

UNIQUE: PK_CoachProgram: (Id) ;IX_CoachProgram_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_CoachProgram_Person_OwnerPersonId: (OwnerPersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- coach.OperationalGroup (ProgramId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- coach.ProgramCompletion (ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- coach.ProgramGroupMembership (ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- coach.ProgramRevision (ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- evidence.GroupGarden (ProgramId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- partnership.ProgramLink (ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Archived, Completed, Paused, Published, Draft

CHECK:

- CK_CoachProgram_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_CoachProgram_OwnerPublication

---

coach.GroupCoachAssignment

coach | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: إسناد مدرب إلى مجموعة تشغيلية بصلاحيات محددة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد إسناد مدرب إلى مجموعة تشغيلية بصلاحيات محددة يُدرج صف في coach.GroupCoachAssignment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.InitiativeStaffAppointment و coach.OperationalGroup؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
GroupId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
CoachPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
InitiativeAppointmentId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
AssignedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
FromUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل من UTC ضمن سجل إسناد مدرب إلى مجموعة تشغيلية بصلاحيات محددة.
ToUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل إلى UTC ضمن سجل إسناد مدرب إلى مجموعة تشغيلية بصلاحيات محددة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_GroupCoachAssignment (Id)

UNIQUE: IX_GroupCoachAssignment_GroupId_CoachPersonId: (GroupId, CoachPersonId) WHERE ([ToUtc] IS NULL); PK_GroupCoachAssignment: (Id)

Outgoing FK:

- FK_GroupCoachAssignment_InitiativeStaffAppointment_InitiativeAppointmentId: (InitiativeAppointmentId) → institution.InitiativeStaffAppointment(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 parent; 0..N
- FK_GroupCoachAssignment_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N
- FK_GroupCoachAssignment_Person_AssignedByPersonId: (AssignedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N
- FK_GroupCoachAssignment_Person_CoachPersonId: (CoachPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_GroupCoachAssignment_Times: ([ToUtc] IS NULL OR [ToUtc]>=[FromUtc])

الحواجز التشغيلية: TR_GroupCoachAssignment_Owner

coach.InitiativeGroupPlacement

coach | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: موضع الطالب التاريخي في مجموعة مبادرة.

سبب الاستقلال: دمجه مع العضوية الحالية يفقد تغييرات موضع الطالب التاريخية بين مجموعات المبادرة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد موضع الطالب التاريخي في مجموعة مبادرة يُدرج صف في coach.InitiativeGroupPlacement، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.OperationalGroup و institution.InitiativeMembership؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع العضوية الحالية يفقد تغييرات موضع الطالب التاريخية بين مجموعات المبادرة.

> **مقترح** مركب مع FKبـ `MERGE→coach.GroupMembership (ApplicationId` **Claude C:** **CONDITIONAL** · `InitiativeId)` · حافظ على كل سجل انتقال للمجموعة وتواريخه، وFK مركب للعضوية المقبولة والمبادرة، ومنع وصل طالب/مجموعة من مبادرتين مختلفتين.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup, institution.InitiativeMembership؛ يشارك في FK حقيقي.
`GroupId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
`MembershipId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeMembership؛ يشارك في FK حقيقي.
`MovedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`StartedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بدء وقت UTC ضمن سجل موضع الطالب التاريخي في مجموعة مبادرة.
`EndedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل انتهاء وقت UTC ضمن سجل موضع الطالب التاريخي في مجموعة مبادرة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_InitiativeGroupPlacement (Id)`

UNIQUE: `IX_InitiativeGroupPlacement_InitiativeId_MembershipId: (InitiativeId, MembershipId) WHERE ([EndedAtUtc] IS NULL); PK_InitiativeGroupPlacement: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_InitiativeGroupPlacement_Group_Initiative: (GroupId, InitiativeId) → coach.OperationalGroup(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_InitiativeGroupPlacement_InitiativeMembership_MembershipId_InitiativeId: (MembershipId, InitiativeId) → institution.InitiativeMembership(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_InitiativeGroupPlacement_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_InitiativeGroupPlacement_Person_MovedByPersonId: (MovedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_InitiativeGroupPlacement_Times: ([EndedAtUtc] IS NULL OR [EndedAtUtc]>=[StartedAtUtc])`

الحواجز التشغيلية: `TR_InitiativeGroupPlacement_Owner`

---

coach.OperationalGroup

coach · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: مجموعة تشغيلية تتبع مبادرة أو برنامجاً واحداً.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مجموعة تشغيلية تتبع مبادرة أو برنامجاً واحداً يُدرج صف في coach.OperationalGroup، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram و institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
InitiativeId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
ProgramId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram؛ يشارك في FK حقيقي.
Name	nvarchar(160)	لا	–	حقل اسم ضمن سجل مجموعة تشغيلية تتبع مبادرة أو برنامجاً واحداً.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_OperationalGroup (Id)

UNIQUE: IX_OperationalGroup_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);
IX_OperationalGroup_Id_ProgramId: (Id, ProgramId);
PK_OperationalGroup: (Id); IX_OperationalGroup_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_OperationalGroup_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 child; 0..N parent
- FK_OperationalGroup_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 child; 0..N parent

Incoming FK:

- coach.GroupCoachAssignment (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- coach.InitiativeGroupPlacement (GroupId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- coach.InitiativeGroupPlacement (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- coach.ProgramGroupInvitation (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- coach.ProgramGroupMembership (GroupId, ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- coach.ProgramGroupMembership (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- evidence.GroupGarden (IndependentGroupId, ProgramId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- task.Assignment (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- task.CoachReport (GroupId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.

الحالات: Archived, Closed, Open

CHECK:

- CK_OperationalGroup_Parent: ([InitiativeId] IS NULL AND [ProgramId] IS NOT NULL OR [InitiativeId] IS NOT NULL AND [ProgramId] IS NULL)
- CK_OperationalGroup_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Open')

الحواجز التشغيلية: TR_OperationalGroup_ParentImmutable

---

coach.ProgramCompletion

coach | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: إكمال الطالب لبرنامج المدرب بمصدر معتمد.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء إكمال الطالب لبرنامج المدرب بمصدر معتمد يُدرج صف في coach.ProgramCompletion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram و evidence.EvidenceEvent؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** MERGE→session.Completion (ProgramId, PersonId, ProgramRevisionId) · **CONDITIONAL** · يتطلب Completion موحداً بمفاتيح typed/XOR وFK لنسخة البرنامج والعضوية، مع سياسات الإكمال والخصوصية المنفصلة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ProgramId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram, coach.ProgramRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ProgramRevisionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.ProgramRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
EvaluatorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
EvidenceEventId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
EvaluatedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Evaluated وقت UTC ضمن سجل إكمال الطالب لبرنامج المدرب بمصدر معتمد.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ProgramCompletion (Id)

UNIQUE: IX_ProgramCompletion_ProgramId_PersonId: (ProgramId, PersonId); PK_ProgramCompletion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProgramCompletion_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_ProgramCompletion_EvidenceEvent_EvidenceEventId_PersonId: (EvidenceEventId, PersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_ProgramCompletion_Person_EvaluatorPersonId: (EvaluatorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_ProgramCompletion_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_ProgramCompletion_ProgramRevision_ProgramRevisionId_ProgramId: (ProgramRevisionId, ProgramId) → coach.ProgramRevision(Id, ProgramId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Corrected, NotMet, Completed, Pending

CHECK:

- CK_ProgramCompletion_Status: ([Status]=N'Corrected' OR [Status]=N'NotMet' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Pending')

---

coach.ProgramGroupInvitation

coach · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: دعوة طالب إلى مجموعة برنامج.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء دعوة طالب إلى مجموعة برنامج يُدرج صف في coach.ProgramGroupInvitation، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.OperationalGroup؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** MERGE→coach.GroupMembership (Status='Invited', InvitedEmail, TokenHash) · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة. **REJECT**

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
GroupId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
NormalizedEmail	nvarchar(320)	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل دعوة طالب إلى مجموعة برنامج.
TokenHash	varbinary(64)	لا	–	حقل رمز بصمة ضمن سجل دعوة طالب إلى مجموعة برنامج.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل دعوة طالب إلى مجموعة برنامج.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ProgramGroupInvitation (Id)

UNIQUE: IX_ProgramGroupInvitation_GroupId_NormalizedEmail: (GroupId, NormalizedEmail) WHERE ([Status]=N'Pending'); PK_ProgramGroupInvitation: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProgramGroupInvitation_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Pending, Accepted, Declined, Expired, Revoked

CHECK:

- CK_ProgramGroupInvitation_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Accepted' OR

[Status]=N'Pending')

الحواجز التشغيلية: TR_ProgramGroupInvitation_Parent

---

coach.ProgramGroupMembership

coach | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: عضوية الطالب المقبولة في مجموعة البرنامج.

سبب الاستقلال: إزالته تفقد تاريخ قبول الطالب في مجموعة البرنامج وروابطه.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عضوية الطالب المقبولة في مجموعة البرنامج يُدرج صف في coach.ProgramGroupMembership، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram و coach.OperationalGroup؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: إزالته تفقد تاريخ قبول الطالب في مجموعة البرنامج وروابطه.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP→coach.GroupMembership · إزالته تفقد تاريخ قبول الطالب في مجموعة البرنامج وروابطه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ProgramId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram, يشارك في FK حقيقي؛ coach.OperationalGroup.
GroupId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
JoinedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Joined وقت UTC ضمن سجل عضوية الطالب المقبولة في مجموعة البرنامج.

PK: PK_ProgramGroupMembership (Id)

UNIQUE: IX_ProgramGroupMembership_GroupId_PersonId: (GroupId, PersonId);
PK_ProgramGroupMembership: (Id)

Outgoing FK:

- `FK_ProgramGroupMembership_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` (parent; 0..N child 1)
- `FK_ProgramGroupMembership_Group_Program: (GroupId, ProgramId) → coach.OperationalGroup(Id, ProgramId) [ON DELETE NO_ACTION]` (parent; 0..N child 1)
- `FK_ProgramGroupMembership_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` (parent; 0..N child 1)
- `FK_ProgramGroupMembership_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` (parent; 0..N child 1)

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Completed, Removed, Left, Active

CHECK:

- `CK_ProgramGroupMembership_Status: ([Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Left' OR [Status]=N'Active')`

الحواجز التشغيلية: `TR_ProgramGroupMembership_Owner`

---

coach.ProgramRevision

coach · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج يُدرج صف جديد في coach.ProgramRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ProgramId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram؛ يشارك في FK حقيقي.
`RevisionNo`	`int`	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Purpose	nvarchar(1200)	لا	–	حقل Purpose ضمن سجل نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج.
RuleRef	nvarchar(120)	لا	–	حقل Rule مرجع ضمن سجل نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة من شروط ومحتوى البرنامج.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_ProgramRevision_Id_ProgramId (Id, ProgramId)

PK: PK_ProgramRevision (Id)

UNIQUE: AK_ProgramRevision_Id_ProgramId: (Id, ProgramId);
IX_ProgramRevision_ProgramId_RevisionNo: (ProgramId, RevisionNo);
PK_ProgramRevision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProgramRevision_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- coach.ProgramCompletion (ProgramRevisionId, ProgramId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- coach.ProgramStage (ProgramRevisionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ProgramRevision_No: ([RevisionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_ProgramRevision_Immutable

---

coach.ProgramStage

coach | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج يُدرج صف جديد في coach.ProgramStage، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.ProgramRevision؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

مقترح CONDITIONAL · **Claude C:** MERGE→coach.ProgramRevision (StagesJson) · يمكن تضمين مراحل النسخة المنشورة في JSON بشرط التحقق من البنية والترتيب والهوية قبل النشر وتثبيت النسخة واختبار استعلامات التقارير.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ProgramRevisionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.ProgramRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
StageNo	smallint	لا	–	حقل مرحلة رقم ضمن سجل مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج.
Title	nvarchar(160)	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج.
StartsAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Starts وقت UTC ضمن سجل مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج.
EndsAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل مرحلة مرتبة داخل نسخة البرنامج.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_ProgramStage (Id)

UNIQUE: IX_ProgramStage_ProgramRevisionId_StageNo: (ProgramRevisionId, StageNo)؛ PK_ProgramStage: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProgramStage_ProgramRevision_ProgramRevisionId: (ProgramRevisionId) → coach.ProgramRevision(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ProgramStage_No: ([StageNo]>(0))
- CK_ProgramStage_Times: ([EndsAtUtc] IS NULL OR [StartsAtUtc] IS NOT NULL AND [EndsAtUtc]>[StartsAtUtc])

الحواجز التشغيلية: TR_ProgramStage_ClosedPublication، TR_ProgramStage_Immutable

---

commercial.EntitlementAllocation

commercial | بيانات أساسية | DEFER

الوظيفة: تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد يُدرج صف في commercial.EntitlementAllocation، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Institution و provider.Provider؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
SubscriptionId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى commercial.Subscription؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
InstitutionId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
ProviderId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى provider.Provider؛ يشارك في FK حقيقي.
FeatureCode	nvarchar(80)	لا	–	حقل Feature رمز ضمن سجل تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد.
LimitValue	int	نعم	–	حقل Limit قيمة ضمن سجل تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
EffectiveFromUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Effective من UTC ضمن سجل تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد.
EffectiveToUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Effective إلى UTC ضمن سجل تخصيص حق استخدام لمستفيد محدد.

PK: PK_EntitlementAllocation (Id)

UNIQUE: PK_EntitlementAllocation: (Id)

Outgoing FK:

- FK_EntitlementAllocation_Institution_InstitutionId: (InstitutionId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 parent; 0..N

- `FK_EntitlementAllocation_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1..0 · DELETE NO_ACTION]`
- `FK_EntitlementAllocation_Provider_ProviderId: (ProviderId) → parent; 0..N child 1..0 · provider.Provider(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`
- `FK_EntitlementAllocation_Subscription_SubscriptionId: (SubscriptionId) → parent; 0..N child 1..0 · commercial.Subscription(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `commercial.UsageLedger (AllocationId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_EntitlementAllocation_Beneficiary: (((case when [PersonId] IS NULL then (0) else (1) end+case when [InstitutionId] IS NULL then (0) else (1) end)+case when [ProviderId] IS NULL then (0) else (1) end)=(1))`
- `CK_EntitlementAllocation_Limit: ([LimitValue] IS NULL OR [LimitValue]>(0))`
- `CK_EntitlementAllocation_Window: ([EffectiveToUtc] IS NULL OR [EffectiveFromUtc] IS NOT NULL AND [EffectiveToUtc]>[EffectiveFromUtc])`

الحواجز التشغيلية: `TR_EntitlementAllocation_Beneficiary`

---

commercial.PlanFeature

commercial | تاريخ/أدلة | DEFER

الوظيفة: ميزة معلنة ضمن نسخة خطة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد ميزة معلنة ضمن نسخة خطة يُدرج صف جديد في commercial.PlanFeature، ويرتبط بمفتاح خارجي مع commercial.PlanVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) · **Claude C:** DEFER · تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PlanVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى commercial.PlanVersion؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
FeatureCode	nvarchar(80)	لا	–	حقل Feature رمز ضمن سجل ميزة معلنة ضمن نسخة خطة.
LimitValue	int	نعم	–	حقل Limit قيمة ضمن سجل ميزة معلنة ضمن نسخة خطة.
PeriodCode	nvarchar(32)	نعم	–	حقل Period رمز ضمن سجل ميزة معلنة ضمن نسخة خطة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_PlanFeature (Id)

UNIQUE: IX_PlanFeature_PlanVersionId_FeatureCode: (PlanVersionId, FeatureCode); PK_PlanFeature: (Id)

Outgoing FK:

- FK_PlanFeature_PlanVersion_PlanVersionId: (PlanVersionId) → commercial.PlanVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_PlanFeature_Limit: ([LimitValue] IS NULL OR [LimitValue]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_PlanFeature_Immutable

---

commercial.PlanVersion

commercial · نسخ/إصدارات · DEFER

الوظيفة: نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك يُدرج صف جديد في commercial.PlanVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
AudienceCode	nvarchar(32)	لا	–	حقل Audience رمز ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.
PlanCode	nvarchar(64)	لا	–	حقل Plan رمز ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.
VersionNo	int	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.
Price	decimal(19,4)	نعم	–	حقل سعر ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.
Currency	char(3)	نعم	–	حقل عملة ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة سعر ومزايا خطة الاشتراك.

PK: PK_PlanVersion (Id)

UNIQUE: IX_PlanVersion_AudienceCode_PlanCode_VersionNo: (AudienceCode, PlanCode, VersionNo)؛ PK_PlanVersion: (Id)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- commercial.PlanFeature (PlanVersionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- commercial.Subscription (PlanVersionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_PlanVersion_No: ([VersionNo]>(0))
- CK_PlanVersion_Price: ([Price] IS NULL OR [Price]>=(0))

الحواجز التشغيلية: TR_PlanVersion_Immutable

---

commercial.Subscription

commercial | بيانات أساسية | DEFER

الوظيفة: اشتراك صاحب الحساب وحالته.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء اشتراك صاحب الحساب وحالته يُدرج صف في commercial.Subscription، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Institution و commercial.PlanVersion؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonPayerId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`InstitutionPayerId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
`ProviderPayerId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى provider.Provider؛ يشارك في FK حقيقي.
`PlanVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى commercial.PlanVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
`EndsAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل اشتراك صاحب الحساب وحالته.
`StartsAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Starts وقت UTC ضمن سجل اشتراك صاحب الحساب وحالته.

PK: `PK_Subscription (Id)`

UNIQUE: `PK_Subscription: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_Subscription_Institution_InstitutionPayerId: (InstitutionPayerId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1..0
- `FK_Subscription_Person_PersonPayerId: (PersonPayerId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1..0
- `FK_Subscription_PlanVersion_PlanVersionId: (PlanVersionId) → commercial.PlanVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1
- `FK_Subscription_Provider_ProviderPayerId: (ProviderPayerId) → provider.Provider(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1..0

Incoming FK:

- `commercial.EntitlementAllocation (SubscriptionId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.

الحالات: Cancelled, Expired, Active, Proposed

CHECK:

- `CK_Subscription_Payer: (((case when [PersonPayerId] IS NULL then (0) else (1) end+case when [InstitutionPayerId] IS NULL then (0) else (1) end)+case when [ProviderPayerId] IS NULL then (0) else (1) end)=(1))`
- `CK_Subscription_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Proposed')`
- `CK_Subscription_Window: ([EndsAtUtc] IS NULL OR [StartsAtUtc] IS NOT NULL AND [EndsAtUtc]>[StartsAtUtc])`

الحواجز التشغيلية: `TR_Subscription_Payer`

---

commercial.UsageLedger

commercial | تاريخ/أدلة | DEFER

الوظيفة: سجل استهلاك حق مدفوع أو محدود.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد سجل استهلاك حق مدفوع أو محدود يُدرج صف جديد في commercial.UsageLedger، ويرتبط بمفتاح خارجي مع commercial.EntitlementAllocation؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) `DEFER` · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AllocationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى commercial.EntitlementAllocation؛ يشارك في FK حقيقي.
`SourceKey`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل مصدر مفتاح ضمن سجل سجل استهلاك حق مدفوع أو محدود.
`Quantity`	`int`	لا	–	حقل Quantity ضمن سجل سجل استهلاك حق مدفوع أو محدود.
`RecordedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Recorded وقت UTC ضمن سجل سجل استهلاك حق مدفوع أو محدود.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_UsageLedger (Id)

UNIQUE: IX_UsageLedger_AllocationId_SourceKey: (AllocationId, SourceKey); PK_UsageLedger: (Id)

Outgoing FK:

- FK_UsageLedger_EntitlementAllocation_AllocationId: (AllocationId) → commercial.EntitlementAllocation(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_UsageLedger_Quantity: ([Quantity]<>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_UsageLedger_Guard

---

community.Bookmark

community · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: حفظ منشور للعودة إليه.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد حفظ منشور للعودة إليه يُدرج صف في community.Bookmark، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.Post؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PostId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.Post؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Bookmark (Id)

UNIQUE: PK_Bookmark: (Id) ;IX_Bookmark_PostId_PersonId: (PostId, PersonId)

Outgoing FK:

- FK_Bookmark_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent]
- FK_Bookmark_Post_PostId: (PostId) → community.Post(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

---

community.Comment

community · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تعليق على منشور مجتمعي.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تعليق على منشور مجتمعي يُدرج صف في community.Comment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.Post؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PostId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.Post؛ يشارك في FK حقيقي.
AuthorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Body	nvarchar(2000)	لا	–	حقل Body ضمن سجل تعليق على منشور مجتمعي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Comment (Id)

UNIQUE: PK_Comment: (Id)

Outgoing FK:

- FK_Comment_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]
- FK_Comment_Post_PostId: (PostId) → community.Post(Id) [ON DELETE parent; 0..N child 1 · NO_ACTION]

Incoming FK:

- community.ContentReport (CommentId) → هذا الجدول؛ 0..1 child 0..N; parent.

الحالات: Removed, Hidden, Published

CHECK:

- CK_Comment_Status: ([Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Hidden' OR [Status]=N'Published')

الحواجز التشغيلية: TR_Comment_Owner

---

community.ContentReport

community · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: بلاغ عن محتوى يحتاج مراجعة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء بلاغ عن محتوى يحتاج مراجعة يُدرج صف في community.ContentReport، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.Comment و community.Post؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · KEEP · **Claude C:** تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
PostId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى community.Post؛ يشارك في FK حقيقي.
CommentId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى community.Comment؛ يشارك في FK حقيقي.
ReporterPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ReasonCode	nvarchar(40)	لا	–	حقل سبب رمز ضمن سجل بلاغ عن محتوى يحتاج مراجعة.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ContentReport (Id)

UNIQUE: PK_ContentReport: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ContentReport_Comment_CommentId: (CommentId) → community.Comment(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1..0 parent;
- FK_ContentReport_Person_ReporterPersonId: (ReporterPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1 parent;
- FK_ContentReport_Post_PostId: (PostId) → community.Post(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1..0 parent;

Incoming FK:

- community.ModerationDecision (ReportId) → هذا الجدول؛ 0..N child 1 parent.

الحالات: Resolved, Reviewing, Submitted

CHECK:

- CK_ContentReport_Status: ([Status]=N'Resolved' OR [Status]=N'Reviewing' OR [Status]=N'Submitted')
- CK_ContentReport_Target: ([PostId] IS NOT NULL AND [CommentId] IS NULL OR [PostId] IS NULL AND [CommentId] IS NOT NULL)

الحواجز التشغيلية: TR_ContentReport_Owner

---

community.JointGoal

community · بيانات أساسية · DEFER

الوظيفة: هدف جماعي اختياري منفصل عن خطة التعافي.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء هدف جماعي اختياري منفصل عن خطة التعافي يُدرج صف في community.JointGoal؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
CreatorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Title	nvarchar(200)	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل هدف جماعي اختياري منفصل عن خطة التعافي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
TargetLocalDate	date	نعم	–	حقل هدف محلي تاريخ ضمن سجل هدف جماعي اختياري منفصل عن خطة التعافي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_JointGoal (Id)

UNIQUE: PK_JointGoal: (Id) ;IX_JointGoal_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_JointGoal_Person_CreatorPersonId: (CreatorPersonId) → iam.Person(Id) parent; 0..N child 1 · [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- community.JointGoalMember (GoalId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.

الحالات: Active, Completed, Closed

CHECK:

- `CK_JointGoal_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Active')`

---

community.JointGoalCheckIn

community · تاريخ/أدلة · DEFER

الوظيفة: مساهمة عضو في هدف جماعي.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد مساهمة عضو في هدف جماعي يُدرج صف جديد في community.JointGoalCheckIn، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.JointGoalMember؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`GoalId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.JointGoalMember؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.JointGoalMember؛ يشارك في FK حقيقي.
`Body`	`nvarchar(1000)`	لا	–	حقل Body ضمن سجل مساهمة عضو في هدف جماعي.
`LocalDate`	`date`	لا	–	حقل محلي تاريخ ضمن سجل مساهمة عضو في هدف جماعي.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_JointGoalCheckIn (Id)`

UNIQUE: `PK_JointGoalCheckIn: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_JointGoalCheckIn_JointGoalMember_GoalId_PersonId: (GoalId, PersonId) → community.JointGoalMember(GoalId, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_JointGoalCheckIn_Guard

community.JointGoalMember

community | بيانات أساسية | DEFER

الوظيفة: عضوية شخص في هدف جماعي.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عضوية شخص في هدف جماعي يُدرج صف في community.JointGoalMember، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.JointGoal؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER · **Claude C:** تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
GoalId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.JointGoal؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_JointGoalMember_GoalId_PersonId (GoalId, PersonId)

PK: PK_JointGoalMember (Id)

UNIQUE: AK_JointGoalMember_GoalId_PersonId: (GoalId, PersonId)؛ PK_JointGoalMember: (Id)

Outgoing FK:

- FK_JointGoalMember_JointGoal_GoalId: (GoalId) → community.JointGoal(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N parent
- FK_JointGoalMember_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N parent

Incoming FK:

- `community.JointGoalCheckIn (GoalId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Left, Active, Invited

CHECK:

- `CK_JointGoalMember_Status: ([Status]=N'Left' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Invited')`

---

community.ModerationDecision

community | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: قرار إشراف موثق على بلاغ.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قرار إشراف موثق على بلاغ يُدرج صف جديد في community.ModerationDecision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.ContentReport؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح Claude C:** MERGE→community.ContentReport (Decision, DecidedBy, DecidedAtUtc, Reason) · **REJECT** · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ReportId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.ContentReport؛ يشارك في FK حقيقي.
`ModeratorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Decision`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل قرار ضمن سجل قرار إشراف موثق على بلاغ.
`Reason`	`nvarchar(1000)`	لا	–	حقل سبب ضمن سجل قرار إشراف موثق على بلاغ.
`DecidedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قرار إشراف موثق على بلاغ.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_ModerationDecision (Id)`

UNIQUE: `PK_ModerationDecision: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ModerationDecision_ContentReport_ReportId: (ReportId) → community.ContentReport(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1
- `FK_ModerationDecision_Person_ModeratorPersonId: (ModeratorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_ModerationDecision_Decision: ([Decision]=N'Restore' OR [Decision]=N'Remove' OR [Decision]=N'Dismiss' OR [Decision]=N'Hide')`

الحواجز التشغيلية: `TR_ModerationDecision_Immutable`

---

community.Post

community · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: منشور يكتبه عضو المجتمع.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء منشور يكتبه عضو المجتمع يُدرج صف في community.Post، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`AuthorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Body`	`nvarchar(max)`	لا	–	حقل Body ضمن سجل منشور يكتبه عضو المجتمع.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
SharedEvidenceEventId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل منشور يكتبه عضو المجتمع.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Post (Id)

UNIQUE: PK_Post: (Id) ;IX_Post_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_Post_EvidenceEvent_SharedEvidenceEventId_AuthorPersonId: (SharedEvidenceEventId, AuthorPersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, parent; 0..N child 1..0 · SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_Post_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- community.Bookmark (PostId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- community.Comment (PostId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- community.ContentReport (PostId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- community.Reaction (PostId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Published, Removed, Hidden, Draft

CHECK:

- CK_Post_Published: ([Status]<>N'Published' OR [PublishedAtUtc] IS NOT NULL)
- CK_Post_Status: ([Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Hidden' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_Post_Owner

---

community.Reaction

community | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: تفاعل شخص مع منشور.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد تفاعل شخص مع منشور يُدرج صف في community.Reaction، ويرتبط بمفتاح خارجي مع community.Post؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PostId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى community.Post؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`ReactionCode`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل Reaction رمز ضمن سجل تفاعل شخص مع منشور.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_Reaction (Id)`

UNIQUE: `IX_Reaction_PostId_PersonId_ReactionCode: (PostId, PersonId, ReactionCode)؛ PK_Reaction: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_Reaction_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent 0..1]`
- `FK_Reaction_Post_PostId: (PostId) → community.Post(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent 0..1]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

---

evidence.EvidenceEvent

evidence · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.

سبب الاستقلال: إزالته تجعل المكافأة بلا مصدر فريد قابل للتدقيق.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق يُدرج صف جديد في evidence.EvidenceEvent، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: إزالته تجعل المكافأة بلا مصدر فريد قابل للتدقيق.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · إزالته تجعل المكافأة بلا مصدر فريد قابل للتدقيق.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`EventPublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	حقل Event عام معرّف ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`SourceContext`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل مصدر Context ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`SourceKey`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل مصدر مفتاح ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`SubjectPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Kind`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل نوع ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`Provenance`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Provenance ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`SourceVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل مصدر نسخة ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`OccurredAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Occurred وقت UTC ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`Validity`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل Validity ضمن سجل حدث دليل فريد يربط الإنجاز بمصدر قابل للتدقيق.
`InvalidatesEventId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: `AK_EvidenceEvent_Id_SubjectPersonId (Id, SubjectPersonId)`

PK: `PK_EvidenceEvent (Id)`

UNIQUE: `AK_EvidenceEvent_Id_SubjectPersonId: (Id, SubjectPersonId)`;
`IX_EvidenceEvent_EventPublicId: (EventPublicId)`;
`IX_EvidenceEvent_InvalidatesEventId: (InvalidatesEventId) WHERE ([InvalidatesEventId] IS NOT NULL)`;
`IX_EvidenceEvent_SourceContext_SourceKey_SourceVersion: (SourceContext, SourceKey, SourceVersion)`;
`PK_EvidenceEvent: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_EvidenceEvent_EvidenceEvent_InvalidatesEventId_SubjectPersonId: (InvalidatesEventId, SubjectPersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION]` · child 1..0 parent; 0..N
- `FK_EvidenceEvent_Person_SubjectPersonId: (SubjectPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · child 1 parent; 0..N

Incoming FK:

- `activity.PracticeAttempt (EvidenceEventId, PersonId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `activity.RoutineCheckIn (EvidenceEventId, PersonId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `coach.ProgramCompletion (EvidenceEventId, PersonId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `community.Post (SharedEvidenceEventId, AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `evidence.EvidenceEvent (InvalidatesEventId, SubjectPersonId)` → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N.
- `evidence.GroupRewardEntry (EvidenceEventId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N.
- `evidence.PersonalRewardEntry (EvidenceEventId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; child 1..0 parent; 0..N.
- `provider.CampCompletion (EvidenceEventId)` → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N.
- `provider.ProviderAttendance (EvidenceEventId)` → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N.
- `session.InitiativeCompletion (EvidenceEventId)` → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- `session.SessionAttendance (EvidenceEventId, PersonId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `task.ReviewDecision (EvidenceEventId)` → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_EvidenceEvent_Validity: ([Validity]=N'Accepted' AND [InvalidatesEventId] IS NULL OR [Validity]=N'Invalidates' AND [InvalidatesEventId] IS NOT NULL)`

الحواجز التشغيلية: `TR_EvidenceEvent_Immutable`, `TR_EvidenceEvent_Invalidation`

---

evidence.GroupGarden

evidence | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: مشهد الحديقة الجماعية المملوك لمبادرة أو مجموعة مستقلة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مشهد الحديقة الجماعية المملوك لمبادرة أو مجموعة مستقلة يُدرج صف في evidence.GroupGarden، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram و institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح Claude C:** MERGE→evidence.GroupRewardEntry (InitiativeId XOR OperationalGroupId) · **REJECT** · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InitiativeId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
IndependentGroupId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
ProgramId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram، coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_GroupGarden (Id)

UNIQUE: IX_GroupGarden_IndependentGroupId: (IndependentGroupId) WHERE ([IndependentGroupId] IS NOT NULL); IX_GroupGarden_InitiativeId: (InitiativeId) WHERE ([InitiativeId] IS NOT NULL); PK_GroupGarden: (Id)

Outgoing FK:

- FK_GroupGarden_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_GroupGarden_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N

- `FK_GroupGarden_OperationalGroup_IndependentGroupId_ProgramId: (IndependentGroupId, ProgramId) → coach.OperationalGroup(Id, ProgramId)` parent; 0..N child 1..0 · `[ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `evidence.GroupRewardEntry (GroupGardenId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent;.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_GroupGarden_Owner: ([InitiativeId] IS NOT NULL AND [IndependentGroupId] IS NULL AND [ProgramId] IS NULL OR [InitiativeId] IS NULL AND [IndependentGroupId] IS NOT NULL AND [ProgramId] IS NOT NULL)`

الحواجز التشغيلية: `TR_GroupGarden_OwnerImmutable`

---

evidence.GroupRewardEntry

evidence · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة.

سبب الاستقلال: دمجه مع الحديقة فقط يفقد سبب الأثر الجماعي ومنع التكرار.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة يُدرج صف جديد في evidence.GroupRewardEntry، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و evidence.GroupGarden؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع الحديقة فقط يفقد سبب الأثر الجماعي ومنع التكرار.

> **مقترح KEEP** · `KEEP` · **Claude C:** دمجه مع الحديقة فقط يفقد سبب الأثر الجماعي ومنع التكرار.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`EvidenceEventId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
`GroupGardenId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.GroupGarden, evidence.GroupRewardEntry؛ يشارك في FK حقيقي.
`PolicyVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.RewardPolicyVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
`EffectCode`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Effect رمز ضمن سجل قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
EntryKind	nvarchar(16)	لا	–	حقل Entry نوع ضمن سجل قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة.
Units	smallint	لا	–	حقل Units ضمن سجل قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة.
ReversesEntryId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.GroupRewardEntry؛ يشارك في FK حقيقي.
DecidedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قيد أثر جماعي ناتج عن دليل وسياسة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_GroupRewardEntry_Id_GroupGardenId (Id, GroupGardenId)

PK: PK_GroupRewardEntry (Id)

UNIQUE: AK_GroupRewardEntry_Id_GroupGardenId: (Id, GroupGardenId);
IX_GroupRewardEntry_EvidenceEventId_GroupGardenId_EffectCode: (EvidenceEventId, GroupGardenId, EffectCode) WHERE ([EntryKind]=N'Grant');
IX_GroupRewardEntry_ReversesEntryId: (ReversesEntryId) WHERE ([ReversesEntryId] IS NOT NULL);
PK_GroupRewardEntry: (Id)

Outgoing FK:

- FK_GroupRewardEntry_EvidenceEvent_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) → evidence.EvidenceEvent(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_GroupRewardEntry_GroupGarden_GroupGardenId: (GroupGardenId) → evidence.GroupGarden(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_GroupRewardEntry_GroupRewardEntry_ReversesEntryId_GroupGardenId: (ReversesEntryId, GroupGardenId) → evidence.GroupRewardEntry(Id, GroupGardenId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_GroupRewardEntry_RewardPolicyVersion_PolicyVersionId: (PolicyVersionId) → evidence.RewardPolicyVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N

Incoming FK:

- evidence.GroupRewardEntry (ReversesEntryId, GroupGardenId) → هذا الجدول؛ 1..0 child · 0..N parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_GroupRewardEntry_Kind: ([EntryKind]=N'Grant' AND [ReversesEntryId] IS NULL OR [EntryKind]=N'Reversal' AND [ReversesEntryId] IS NOT NULL)

الحواجز التشغيلية: TR_GroupRewardEntry_Immutable, TR_GroupRewardEntry_Reversal

evidence.PersonalRewardEntry

evidence | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة.

سبب الاستقلال: دمجه مع حالة الحديقة فقط يفقد قيود التعويض ومنع تكرار المصدر.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة يُدرج صف جديد في evidence.PersonalRewardEntry، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و evidence.PersonalRewardEntry؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع حالة الحديقة فقط يفقد قيود التعويض ومنع تكرار المصدر.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · دمجه مع حالة الحديقة فقط يفقد قيود التعويض ومنع تكرار المصدر.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`EvidenceEventId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, evidence.PersonalRewardEntry, iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PolicyVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.RewardPolicyVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
`EffectCode`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Effect رمز ضمن سجل قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة.
`EntryKind`	`nvarchar(16)`	لا	–	حقل Entry نوع ضمن سجل قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة.
`Units`	`smallint`	لا	–	حقل Units ضمن سجل قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة.
`ReversesEntryId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.PersonalRewardEntry؛ يشارك في FK حقيقي.
`DecidedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قيد أثر حديقة شخصية ناتج عن دليل وسياسة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: `AK_PersonalRewardEntry_Id_PersonId (Id, PersonId)`

PK: `PK_PersonalRewardEntry (Id)`

UNIQUE: `AK_PersonalRewardEntry_Id_PersonId: (Id, PersonId);`
`IX_PersonalRewardEntry_EvidenceEventId_PersonId_EffectCode: (EvidenceEventId,`

;PersonId, EffectCode) WHERE ([EntryKind]=N'Grant')
IX_PersonalRewardEntry_ReversesEntryId: (ReversesEntryId) WHERE
PK_PersonalRewardEntry: (Id) ;([ReversesEntryId] IS NOT NULL)

Outgoing FK:

- FK_PersonalRewardEntry_EvidenceEvent_EvidenceEventId_PersonId: (EvidenceEventId, PersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_PersonalRewardEntry_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_PersonalRewardEntry_PersonalRewardEntry_ReversesEntryId_PersonId: (ReversesEntryId, PersonId) → evidence.PersonalRewardEntry(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1..0 parent; 0..N child
- FK_PersonalRewardEntry_RewardPolicyVersion_PolicyVersionId: (PolicyVersionId) → evidence.RewardPolicyVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- evidence.PersonalRewardEntry (ReversesEntryId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_PersonalRewardEntry_Kind: ([EntryKind]=N'Grant' AND [ReversesEntryId] IS NULL OR [EntryKind]=N'Reversal' AND [ReversesEntryId] IS NOT NULL)

الحواجز التشغيلية: TR_PersonalRewardEntry_Immutable, TR_PersonalRewardEntry_Reversal

---

evidence.RewardPolicyVersion

evidence | نسخ/إصدارات | KEEP

الوظيفة: نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها يُدرج صف جديد في evidence.RewardPolicyVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

مقترح نصي، وكذلك **Claude C:** MERGE→evidence.PersonalRewardEntry (PolicyVersion · GroupRewardEntry) · **REJECT** · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PolicyCode	nvarchar(64)	لا	–	حقل سياسة رمز ضمن سجل نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها.
VersionNo	int	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها.
RuleRef	nvarchar(300)	لا	–	حقل Rule مرجع ضمن سجل نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة سياسة تحدد أهلية المكافآت وحدودها.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_RewardPolicyVersion (Id)

UNIQUE: IX_RewardPolicyVersion_PolicyCode_VersionNo: (PolicyCode, VersionNo);
PK_RewardPolicyVersion: (Id)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- evidence.GroupRewardEntry (PolicyVersionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- evidence.PersonalRewardEntry (PolicyVersionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_RewardPolicyVersion_No: ([VersionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_RewardPolicyVersion_Immutable

---

files.SecureFile

files · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه يُدرج صف في files.SecureFile؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`OwnerPersonId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Purpose`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Purpose ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.
`ObjectKey`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل Object مفتاح ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.
`MimeType`	`nvarchar(120)`	لا	–	حقل Mime نوع ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.
`Bytes`	`bigint`	لا	–	حقل Bytes ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.
`Sha256`	`varbinary(32)`	لا	–	حقل Sha256 ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
`RetentionUntilUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Retention Until UTC ضمن سجل بيانات وصفية لملف إثبات محمي وصلاحية الوصول إليه.

PK: `PK_SecureFile (Id)`

UNIQUE: `PK_SecureFile: (Id)` ;`IX_SecureFile_ObjectKey: (ObjectKey)`

Outgoing FK:

- `FK_SecureFile_Person_OwnerPersonId: (OwnerPersonId) → iam.Person(Id)` [ON parent; 0..N child 1..0 · `DELETE NO_ACTION`]

Incoming FK:

- `coach.CoachApproval (EvidenceFileId)` → هذا الجدول؛ 1..0 child 0..N parent;.
- `forms.CompetitionEntry (FileId)` → هذا الجدول؛ 1..0 child 0..N parent;.
- `forms.FormAnswer (FileId)` → هذا الجدول؛ 1..0 child 0..N parent;.

- `institution.InstitutionVerificationCase (EvidenceFileId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `provider.ProviderIncident (FileId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `provider.ProviderVerificationCase (EvidenceFileId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `session.AbsenceExcuse (FileId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `task.SubmissionAttempt (FileId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.

الحالات: Deleted, Quarantined, Available, Pending

CHECK:

- `CK_SecureFile_Bytes: ([Bytes]>(0))`
- `CK_SecureFile_Status: ([Status]=N'Deleted' OR [Status]=N'Quarantined' OR [Status]=N'Available' OR [Status]=N'Pending')`

---

forms.Competition

forms | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: مسابقة داخل مبادرة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مسابقة داخل مبادرة يُدرج صف في forms.Competition، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→forms.Form (Purpose='Competition')` · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
`Title`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل مسابقة داخل مبادرة.
`RulesVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Rules نسخة ضمن سجل مسابقة داخل مبادرة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
OpensAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Opens وقت UTC ضمن سجل مسابقة داخل مبادرة.
ClosesAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Closes وقت UTC ضمن سجل مسابقة داخل مبادرة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Competition (Id)

UNIQUE: IX_Competition_PublicId: (PublicId); PK_Competition: (Id)

Outgoing FK:

- FK_Competition_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N

Incoming FK:

- forms.CompetitionCriterion (CompetitionId) → هذا الجدول؛ 1 child parent; 0..N.
- forms.CompetitionEntry (CompetitionId) → هذا الجدول؛ 1 child parent; 0..N.

الحالات: Draft, Published, Closed, ResultsPublished

CHECK:

- CK_Competition_Status: ([Status]=N'ResultsPublished' OR [Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')
- CK_Competition_Window: ([ClosesAtUtc]>[OpensAtUtc])

---

forms.CompetitionCriterion

forms | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: معيار تحكيم محدد للمسابقة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد معيار تحكيم محدد للمسابقة يُدرج صف جديد في forms.CompetitionCriterion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.Competition؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · MERGE→forms.FormVersion (DefinitionJson) · **Claude C:** يسجل هذا

الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
CompetitionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.Competition؛ يشارك في FK حقيقي.
CriterionCode	nvarchar(80)	لا	–	حقل معيار رمز ضمن سجل معيار تحكيم محدد للمسابقة.
Label	nvarchar(300)	لا	–	حقل Label ضمن سجل معيار تحكيم محدد للمسابقة.
RubricVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Rubric نسخة ضمن سجل معيار تحكيم محدد للمسابقة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_CompetitionCriterion_Id_CompetitionId_RubricVersion (Id, CompetitionId, RubricVersion)

PK: PK_CompetitionCriterion (Id)

UNIQUE: AK_CompetitionCriterion_Id_CompetitionId_RubricVersion: (Id, CompetitionId, RubricVersion);
IX_CompetitionCriterion_CompetitionId_CriterionCode_RubricVersion: (CompetitionId, CriterionCode, RubricVersion);
PK_CompetitionCriterion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_CompetitionCriterion_Competition_CompetitionId: (CompetitionId) → forms.Competition(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- forms.CompetitionCriterionScore (CriterionId, CompetitionId, RubricVersion) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_CompetitionCriterion_Immutable

---

forms.CompetitionCriterionScore

forms | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: درجة معيار واحد في حكم موثق.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد درجة معيار واحد في حكم موثق يُدرج صف جديد في forms.CompetitionCriterionScore، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.CompetitionCriterion و

forms.CompetitionJudgment؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · `MERGE→forms.CompetitionJudgment (ScoresJson)` · **Claude C:** يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`JudgmentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionJudgment؛ يشارك في FK حقيقي.
`CriterionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionCriterion؛ يشارك في FK حقيقي.
`Score`	`decimal(9,4)`	لا	–	حقل درجة ضمن سجل درجة معيار واحد في حكم موثق.
`CompetitionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionCriterion, forms.CompetitionJudgment؛ يشارك في FK حقيقي.
`RubricVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionCriterion, forms.CompetitionJudgment؛ يشارك في FK حقيقي.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_CompetitionCriterionScore (Id)`

UNIQUE: `IX_CompetitionCriterionScore_JudgmentId_CriterionId: (JudgmentId, CriterionId)؛ PK_CompetitionCriterionScore: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_CompetitionCriterionScore_CompetitionCriterion_CriterionId_CompetitionId_RubricVersion: (CriterionId, CompetitionId, RubricVersion) → forms.CompetitionCriterion(Id, CompetitionId, RubricVersion) [ON DELETE parent; 0..N child 1 · NO_ACTION]`
- `FK_CompetitionCriterionScore_CompetitionJudgment_JudgmentId_CompetitionId_RubricVersion: (JudgmentId, CompetitionId, RubricVersion) → forms.CompetitionJudgment(Id, CompetitionId, RubricVersion) [ON DELETE parent; 0..N child 1 · NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: `TR_CompetitionCriterionScore_Immutable`

forms.CompetitionEntry

forms | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: مشاركة متسابق أو فريق.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد مشاركة متسابق أو فريق يُدرج صف جديد في forms.CompetitionEntry، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.Competition و files.SecureFile؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→forms.FormResponse` · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`CompetitionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.Competition؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`EntryNo`	`int`	لا	–	حقل Entry رقم ضمن سجل مشاركة متسابق أو فريق.
`Body`	`nvarchar(max)`	نعم	–	حقل Body ضمن سجل مشاركة متسابق أو فريق.
`FileId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`SubmittedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل إرسال وقت UTC ضمن سجل مشاركة متسابق أو فريق.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_CompetitionEntry_Id_CompetitionId (Id, CompetitionId)`

PK: PK_CompetitionEntry (Id)

UNIQUE: AK_CompetitionEntry_Id_CompetitionId: (Id, CompetitionId);
IX_CompetitionEntry_CompetitionId_PersonId_EntryNo: (CompetitionId, PersonId, EntryNo); IX_CompetitionEntry_PublicId: (PublicId); PK_CompetitionEntry: (Id)

Outgoing FK:

- FK_CompetitionEntry_Competition_CompetitionId: (CompetitionId) → forms.Competition(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child N..0; parent
- FK_CompetitionEntry_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child N..0; parent
- FK_CompetitionEntry_SecureFile_FileId: (FileId) → files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- forms.CompetitionJudgment (EntryId, CompetitionId) → هذا الجدول؛ 1 child N..0; parent.

الحالات: Reviewed, Withdrawn, Submitted

CHECK:

- CK_CompetitionEntry_No: ([EntryNo]>(0))
- CK_CompetitionEntry_Status: ([Status]=N'Reviewed' OR [Status]=N'Withdrawn' OR [Status]=N'Submitted')

الحواجز التشغيلية: TR_CompetitionEntry_Guard

---

forms.CompetitionJudgment

forms | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: قرار المحكم على مشاركة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قرار المحكم على مشاركة يُدرج صف جديد في forms.CompetitionJudgment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.CompetitionEntry؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
EntryId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionEntry؛ يشارك في FK حقيقي.
JudgePersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
RubricVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Rubric نسخة ضمن سجل قرار المحكم على مشاركة.
Decision	nvarchar(24)	لا	–	حقل قرار ضمن سجل قرار المحكم على مشاركة.
Feedback	nvarchar(2000)	نعم	–	حقل Feedback ضمن سجل قرار المحكم على مشاركة.
CompetitionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.CompetitionEntry؛ يشارك في FK حقيقي.
DecidedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قرار المحكم على مشاركة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_CompetitionJudgment_Id_CompetitionId_RubricVersion (Id, CompetitionId, RubricVersion)

PK: PK_CompetitionJudgment (Id)

UNIQUE: AK_CompetitionJudgment_Id_CompetitionId_RubricVersion: (Id, CompetitionId, RubricVersion);
IX_CompetitionJudgment_EntryId_JudgePersonId_RubricVersion: (EntryId, JudgePersonId, RubricVersion); PK_CompetitionJudgment: (Id)

Outgoing FK:

- FK_CompetitionJudgment_CompetitionEntry_EntryId_CompetitionId: (EntryId, CompetitionId) → forms.CompetitionEntry(Id, CompetitionId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..0N ;parent
- FK_CompetitionJudgment_Person_JudgePersonId: (JudgePersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..0N ;parent

Incoming FK:

- forms.CompetitionCriterionScore (JudgmentId, CompetitionId, RubricVersion) → هذا الجدول؛ child 1 ..0N ;parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_CompetitionJudgment_Immutable

forms.Form

forms | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: نموذج أو استبيان مملوك لمبادرة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء نموذج أو استبيان مملوك لمبادرة يُدرج صف في forms.Form، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
`Purpose`	`nvarchar(32)`	لا	–	حقل Purpose ضمن سجل نموذج أو استبيان مملوك لمبادرة.
`Title`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل نموذج أو استبيان مملوك لمبادرة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_Form (Id)`

UNIQUE: `PK_Form: (Id) ;IX_Form_PublicId: (PublicId)`

Outgoing FK:

- `FK_Form_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) →` `institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- `forms.FormVersion (FormId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Closed, Published, Draft

CHECK:

- `CK_Form_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')`

---

forms.FormAnswer

forms | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: إجابة سؤال في استجابة محددة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد إجابة سؤال في استجابة محددة يُدرج صف في forms.FormAnswer، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.FormQuestion و forms.FormResponse؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→forms.FormResponse (AnswersJson)` · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ResponseId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormResponse؛ يشارك في FK حقيقي.
`QuestionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormQuestion؛ يشارك في FK حقيقي.
`TextValue`	`nvarchar(max)`	نعم	–	حقل Text قيمة ضمن سجل إجابة سؤال في استجابة محددة.
`NumberValue`	`decimal(18,4)`	نعم	–	حقل Number قيمة ضمن سجل إجابة سؤال في استجابة محددة.
`ChoiceCode`	`nvarchar(120)`	نعم	–	حقل Choice رمز ضمن سجل إجابة سؤال في استجابة محددة.
`FileId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
`FormVersionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormQuestion, forms.FormResponse؛ يشارك في FK حقيقي.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_FormAnswer_Id_QuestionId (Id, QuestionId)

PK: PK_FormAnswer (Id)

UNIQUE: AK_FormAnswer_Id_QuestionId: (Id, QuestionId); IX_FormAnswer_ResponseId_QuestionId: (ResponseId, QuestionId); PK_FormAnswer: (Id)

Outgoing FK:

- FK_FormAnswer_FormQuestion_QuestionId_FormVersionId: (QuestionId, FormVersionId) → forms.FormQuestion(Id, FormVersionId) [ON DELETE NO_ACTION · child 1 parent; 0..N]
- FK_FormAnswer_FormResponse_ResponseId_FormVersionId: (ResponseId, FormVersionId) → forms.FormResponse(Id, FormVersionId) [ON DELETE NO_ACTION · child 1 parent; 0..N]
- FK_FormAnswer_SecureFile_FileId: (FileId) → files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..0 parent; 0..N]

Incoming FK:

- forms.FormAnswerChoice (AnswerId, QuestionId) → هذا الجدول؛ child 1 parent; 0..N.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_FormAnswer_OneValue: ((((case when [TextValue] IS NULL then (0) else (1) end+case when [NumberValue] IS NULL then (0) else (1) end)+case when [ChoiceCode] IS NULL then (0) else (1) end)+case when [FileId] IS NULL then (0) else (1) end)<=(1))

الحواجز التشغيلية: TR_FormAnswer_Guard

---

forms.FormAnswerChoice

forms | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: خيار محدد من إجابة متعددة الخيارات.

سبب الاستقلال: تخزين الاختيارات في JSON يضعف تحقق السؤال والخيار والتعددية.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد خيار محدد من إجابة متعددة الخيارات يُدرج صف في forms.FormAnswerChoice، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.FormAnswer و forms.FormQuestionOption؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تخزين الاختيارات في JSON يضعف تحقق السؤال والخيار والتعددية.

> مقترح **REJECT** · **Claude C:** MERGE→forms.FormResponse (AnswersJson) · تخزين الاختيارات في JSON يضعف تحقق السؤال والخيار والتعددية.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
AnswerId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormAnswer؛ يشارك في FK حقيقي.
OptionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormQuestionOption؛ يشارك في FK حقيقي.
QuestionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormAnswer, forms.FormQuestionOption؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_FormAnswerChoice (Id)

UNIQUE: IX_FormAnswerChoice_AnswerId_OptionId: (AnswerId, OptionId);
PK_FormAnswerChoice: (Id)

Outgoing FK:

- FK_FormAnswerChoice_FormAnswer_AnswerId_QuestionId: (AnswerId, QuestionId) → forms.FormAnswer(Id, QuestionId) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_FormAnswerChoice_FormQuestionOption_OptionId_QuestionId: (OptionId, QuestionId) → forms.FormQuestionOption(Id, QuestionId) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_FormAnswerChoice_Guard

---

forms.FormQuestion

forms · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: سؤال تابع لنسخة نموذج.

سبب الاستقلال: تخزين الأسئلة في JSON يحذف FK من الإجابة إلى سؤال النسخة المعتمدة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد سؤال تابع لنسخة نموذج يُدرج صف جديد في forms.FormQuestion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.FormVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما

حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تخزين الأسئلة في JSON يحذف FK من الإجابة إلى سؤال النسخة المعتمدة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** MERGE→forms.FormVersion (DefinitionJson) · تخزين الأسئلة في JSON يحذف FK من الإجابة إلى سؤال النسخة المعتمدة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
FormVersionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
QuestionKey	nvarchar(80)	لا	–	حقل سؤال مفتاح ضمن سجل سؤال تابع لنسخة نموذج.
Prompt	nvarchar(1000)	لا	–	حقل Prompt ضمن سجل سؤال تابع لنسخة نموذج.
QuestionType	nvarchar(32)	لا	–	حقل سؤال نوع ضمن سجل سؤال تابع لنسخة نموذج.
Required	bit	لا	–	حقل Required ضمن سجل سؤال تابع لنسخة نموذج.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_FormQuestion_Id_FormVersionId (Id, FormVersionId)

PK: PK_FormQuestion (Id)

UNIQUE: AK_FormQuestion_Id_FormVersionId: (Id, FormVersionId);
IX_FormQuestion_FormVersionId_QuestionKey: (FormVersionId, QuestionKey);
PK_FormQuestion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_FormQuestion_FormVersion_FormVersionId: (FormVersionId) → forms.FormVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- forms.FormAnswer (QuestionId, FormVersionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- forms.FormQuestionOption (QuestionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_FormQuestion_Immutable

---

forms.FormQuestionOption

forms · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: خيار إجابة معرّف لسؤال.

سبب الاستقلال: تخزين الخيارات في JSON يحذف FK من الخيار المختار إلى خيار سؤال منشور.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد خيار إجابة معرّف لسؤال يُدرج صف جديد في forms.FormQuestionOption، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.FormQuestion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تخزين الخيارات في JSON يحذف FK من الخيار المختار إلى خيار سؤال منشور.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** MERGE→forms.FormVersion (DefinitionJson) · تخزين الخيارات في JSON يحذف FK من الخيار المختار إلى خيار سؤال منشور.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
QuestionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormQuestion؛ يشارك في FK حقيقي.
OptionCode	nvarchar(120)	لا	–	حقل خيار رمز ضمن سجل خيار إجابة معرّف لسؤال.
Label	nvarchar(300)	لا	–	حقل Label ضمن سجل خيار إجابة معرّف لسؤال.
SortOrder	smallint	لا	–	حقل Sort ترتيب ضمن سجل خيار إجابة معرّف لسؤال.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_FormQuestionOption_Id_QuestionId (Id, QuestionId)

PK: PK_FormQuestionOption (Id)

UNIQUE: AK_FormQuestionOption_Id_QuestionId: (Id, QuestionId);
IX_FormQuestionOption_QuestionId_OptionCode: (QuestionId, OptionCode);
IX_FormQuestionOption_QuestionId_SortOrder: (QuestionId, SortOrder);
PK_FormQuestionOption: (Id)

Outgoing FK:

- FK_FormQuestionOption_FormQuestion_QuestionId: (QuestionId) → forms.FormQuestion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- forms.FormAnswerChoice (OptionId, QuestionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_FormQuestionOption_Order: ([SortOrder]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_FormQuestionOption_Immutable

forms.FormResponse

forms | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: استجابة طالب لنموذج منشور.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء استجابة طالب لنموذج منشور يُدرج صف في forms.FormResponse، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.FormVersion؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
FormVersionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.FormVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ResponseNo	int	لا	–	حقل استجابة رقم ضمن سجل استجابة طالب لنموذج منشور.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
SubmittedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل إرسال وقت UTC ضمن سجل استجابة طالب لنموذج منشور.
ConsentAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Consent وقت UTC ضمن سجل استجابة طالب لنموذج منشور.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_FormResponse_Id_FormVersionId (Id, FormVersionId)

PK: PK_FormResponse (Id)

UNIQUE: AK_FormResponse_Id_FormVersionId: (Id, FormVersionId);
IX_FormResponse_FormVersionId_PersonId_ResponseNo: (FormVersionId, PersonId,

PK_FormResponse: (Id) ;IX_FormResponse_PublicId: (PublicId) ;ResponseNo)

Outgoing FK:

- FK_FormResponse_FormVersion_FormVersionId: (FormVersionId) → forms.FormVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_FormResponse_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1

Incoming FK:

- forms.FormAnswer (ResponseId, FormVersionId) → هذا الجدول؛ parent; 0..N child 1.

الحالات: Withdrawn, Submitted, Draft

CHECK:

- CK_FormResponse_No: ([ResponseNo]>(0))
- CK_FormResponse_Status: ([Status]=N'Withdrawn' OR [Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_FormResponse_Guard

---

forms.FormVersion

forms | نسخ/إصدارات | KEEP

الوظيفة: نسخة منشورة ثابتة من النموذج.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة منشورة ثابتة من النموذج يُدرج صف جديد في forms.FormVersion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع forms.Form؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
FormId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى forms.Form؛ يشارك في FK حقيقي.
VersionNo	int	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل نسخة منشورة ثابتة من النموذج.
ConsentVersion	nvarchar(40)	لا	–	حقل Consent نسخة ضمن سجل نسخة منشورة ثابتة من النموذج.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
OpensAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Opens وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة ثابتة من النموذج.
ClosesAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Closes وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة ثابتة من النموذج.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة ثابتة من النموذج.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_FormVersion (Id)

UNIQUE: PK_FormVersion: (Id); IX_FormVersion_FormId_VersionNo: (FormId, VersionNo)

Outgoing FK:

- FK_FormVersion_Form_FormId: (FormId) → forms.Form(Id) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent 0..1]

Incoming FK:

- forms.FormQuestion (FormVersionId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- forms.FormResponse (FormVersionId) → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_FormVersion_No: ([VersionNo]>(0))
- CK_FormVersion_Window: ([ClosesAtUtc]>[OpensAtUtc])

الحواجز التشغيلية: TR_FormVersion_Immutable

---

governance.ContentRelease

governance | نسخ/إصدارات | KEEP

الوظيفة: إصدار محتوى معتمد قبل نشره.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد إصدار محتوى معتمد قبل نشره يُدرج صف جديد في governance.ContentRelease، ويرتبط بمفتاح خارجي مع governance.ContentRelease؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`TargetCode`	`nvarchar(120)`	لا	–	حقل هدف رمز ضمن سجل إصدار محتوى معتمد قبل نشره.
`VersionNo`	`int`	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل إصدار محتوى معتمد قبل نشره.
`PayloadRef`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل Payload مرجع ضمن سجل إصدار محتوى معتمد قبل نشره.
`PublishedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PublishedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل إصدار محتوى معتمد قبل نشره.
`SupersedesId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى governance.ContentRelease؛ يشارك في FK حقيقي.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_ContentRelease (Id)`

UNIQUE: `IX_ContentRelease_TargetCode_VersionNo: (TargetCode, VersionNo)`; `PK_ContentRelease: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ContentRelease_ContentRelease_SupersedesId: (SupersedesId)` → `governance.ContentRelease(Id)` [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 parent; 0..N
- `FK_ContentRelease_Person_PublishedByPersonId: (PublishedByPersonId)` → `iam.Person(Id)` [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 parent; 0..N

Incoming FK:

- `governance.ContentRelease (SupersedesId)` → هذا الجدول؛ child 1..0 parent; 0..N.
- `institution.InitiativeContent (ContentReleaseId)` → هذا الجدول؛ child 1 parent; 0..N.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_ContentRelease_Version: ([VersionNo]>(0))`

الحواجز التشغيلية: `TR_ContentRelease_Immutable`

governance.GovernanceAction

governance | تاريخ/أدلة | MERGE

الوظيفة: إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.

سبب الاستقلال: لا يحتاج جدولاً مستقلاً بعد نقل كل حقوله ودلالته إلى AuditEvent؛ لا يرد عليه FK تابع، ويجب تثبيت استعلامات الحوكمة وحفظ الوقت والفاعل والسبب.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله يُدرج صف جديد في governance.GovernanceAction؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: لا يحتاج جدولاً مستقلاً بعد نقل كل حقوله ودلالته إلى AuditEvent؛ لا يرد عليه FK تابع، ويجب تثبيت استعلامات الحوكمة وحفظ الوقت والفاعل والسبب.

> **مقترح SAFE** · **Claude C:** MERGE→ops.AuditEvent · انقل ActorPersonId/ActionCode/ResourceType/ResourcePublicId/Reason/AtUtc إلى AuditEvent مع CorrelationId فريد، وثبّت نوع الحدث واستعلامات الحوكمة والتدقيق.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ActorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ActionCode	nvarchar(64)	لا	–	حقل Action رمز ضمن سجل إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.
ResourceType	nvarchar(64)	لا	–	حقل Resource نوع ضمن سجل إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.
ResourcePublicId	uniqueidentifier	لا	–	حقل Resource عام معرّف ضمن سجل إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.
Reason	nvarchar(1000)	لا	–	حقل سبب ضمن سجل إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.
AtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل وقت UTC ضمن سجل إجراء إداري على مورد مع سبب وهوية فاعله.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_GovernanceAction (Id)

UNIQUE: PK_GovernanceAction: (Id)

Outgoing FK:

- FK_GovernanceAction_Person_ActorPersonId: (ActorPersonId) → iam.Person(Id) parent; 0..N child 1 · [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_GovernanceAction_Immutable

iam.ConsentRecord

iam تاريخ/أدلة KEEP

الوظيفة: قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار يُدرج صف جديد في iam.ConsentRecord؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PurposeCode`	`nvarchar(80)`	لا	–	حقل Purpose رمز ضمن سجل قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.
`NoticeVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Notice نسخة ضمن سجل قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.
`Decision`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل قرار ضمن سجل قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.
`EvidenceRef`	`nvarchar(300)`	نعم	–	حقل دليل مرجع ضمن سجل قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.
`DecidedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قرار موافقة أو سحب موافقة مع نسخة الإشعار.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_ConsentRecord (Id)`

UNIQUE: `PK_ConsentRecord: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ConsentRecord_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE parent; 0..N child 1 · NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ConsentRecord_Decision: ([Decision]=N'Withdrawn' OR [Decision]=N'Accepted')

---

iam.GlobalGrant

iam | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: منحة صلاحية نظامية لشخص.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد منحة صلاحية نظامية لشخص يُدرج صف في iam.GlobalGrant؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Capability	nvarchar(64)	لا	–	حقل Capability ضمن سجل منحة صلاحية نظامية لشخص.
GrantedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
RevokedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل منحة صلاحية نظامية لشخص.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
GrantedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Granted وقت UTC ضمن سجل منحة صلاحية نظامية لشخص.

PK: PK_GlobalGrant (Id)

UNIQUE: IX_GlobalGrant_PersonId_Capability: (PersonId, Capability) WHERE ([RevokedAtUtc] IS NULL); PK_GlobalGrant: (Id)

Outgoing FK:

- `FK_GlobalGrant_Person_GrantedByPersonId: (GrantedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_GlobalGrant_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

---

iam.OtpChallenge

iam · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تحدي تحقق مؤقت للحساب.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تحدي تحقق مؤقت للحساب يُدرج صف في iam.OtpChallenge؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`NormalizedEmail`	`nvarchar(320)`	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`Purpose`	`nvarchar(32)`	لا	–	حقل Purpose ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`CodeHash`	`varbinary(64)`	لا	–	حقل رمز بصمة ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`AttemptCount`	`smallint`	لا	–	حقل محاولة عدد ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`ExpiresAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`UsedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Used وقت UTC ضمن سجل تحدي تحقق مؤقت للحساب.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_OtpChallenge (Id)

UNIQUE: PK_OtpChallenge: (Id)

Outgoing FK:

- FK_OtpChallenge_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE parent; 0..N child 1..0 · NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Expired, Used, Issued

CHECK:

- CK_OtpChallenge_Attempts: ([AttemptCount]>=(0))
- CK_OtpChallenge_Status: ([Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Used' OR [Status]=N'Issued')

---

iam.PasswordCredential

iam بيانات أساسية KEEP

الوظيفة: اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير.

سبب الاستقلال: دمج الاعتماد مع Person يوسع سطح الاطلاع على بيانات حساسة ويخلط دورة تدوير الاعتماد بالهوية.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير يُدرج صف في iam.PasswordCredential؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمج الاعتماد مع Person يوسع سطح الاطلاع على بيانات حساسة ويخلط دورة تدوير الاعتماد بالهوية.

> **مقترح Claude C:** MERGE→iam.Person (PasswordHash, PasswordAlgorithm, PasswordUpdatedAtUtc) · **REJECT** · دمج الاعتماد مع Person يوسع سطح الاطلاع على بيانات حساسة ويخلط دورة تدوير الاعتماد بالهوية.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Hash	varbinary(512)	لا	–	حقل بصمة ضمن سجل اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير.
Algorithm	nvarchar(40)	لا	–	حقل Algorithm ضمن سجل اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير.
Parameters	nvarchar(300)	لا	–	حقل Parameters ضمن سجل اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
RotatedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Rotated وقت UTC ضمن سجل اعتماد كلمة مرور محمي وقابل للتدوير.

PK: PK_PasswordCredential (Id)

UNIQUE: PK_PasswordCredential: (Id); IX_PasswordCredential_PersonId: (PersonId)

Outgoing FK:

- FK_PasswordCredential_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..1 child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Revoked, Active

CHECK:

- CK_PasswordCredential_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active')

---

iam.Person

iam بيانات أساسية KEEP

الوظيفة: هوية الشخص المشتركة بين جميع الأدوار.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء هوية الشخص المشتركة بين جميع الأدوار يُدرج صف في iam.Person؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`DisplayName`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل Display اسم ضمن سجل هوية الشخص المشتركة بين جميع الأدوار.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`IndividualEnabled`	`bit`	لا	–	حقل Individual Enabled ضمن سجل هوية الشخص المشتركة بين جميع الأدوار.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_Person (Id)`

UNIQUE: `PK_Person: (Id)` ;`IX_Person_PublicId: (PublicId)`

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- `activity.OfflineRoutine (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `activity.PracticeAttempt (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `activity.PracticeProgressionDecision (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.CoachApproval (DecidedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 child; 0..N parent.
- `coach.CoachApproval (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.CoachProgram (OwnerPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.GroupCoachAssignment (AssignedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.GroupCoachAssignment (CoachPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.InitiativeGroupPlacement (MovedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.ProgramCompletion (EvaluatorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.ProgramCompletion (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `coach.ProgramGroupMembership (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `commercial.EntitlementAllocation (PersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 child; 0..N parent.
- `commercial.Subscription (PersonPayerId)` → هذا الجدول؛ 0..1 child; 0..N parent.

- `community.Bookmark (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.Comment (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.ContentReport (ReporterPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.JointGoal (CreatorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.JointGoalMember (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.ModerationDecision (ModeratorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.Post (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `community.Reaction (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `evidence.EvidenceEvent (SubjectPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `evidence.PersonalRewardEntry (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `files.SecureFile (OwnerPersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `forms.CompetitionEntry (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `forms.CompetitionJudgment (JudgePersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `forms.FormResponse (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `governance.ContentRelease (PublishedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `governance.GovernanceAction (ActorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `iam.ConsentRecord (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `iam.GlobalGrant (GrantedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `iam.GlobalGrant (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `iam.OtpChallenge (PersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `iam.PasswordCredential (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..1 child.
- `iam.PersonEmail (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.Initiative (CancelledByPersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeApplication (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeApplicationDecision (ActorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeDraft (UpdatedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeMembership (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeStaffAppointment (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InitiativeStaffInvitation (InvitedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `institution.InstitutionVerificationCase (ApplicantPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

- (DecidedByPersonId) institution.InstitutionVerificationCase → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- (GrantedByPersonId) institution.RepresentativeMembership → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) institution.RepresentativeMembership → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) lab.AssessmentAttempt → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) lab.AssessmentWindow → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (ActorPersonId) ops.AuditEvent → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- (ActorPersonId) ops.IdempotencyRecord → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (RecipientPersonId) ops.Notification → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (AcceptedByPersonId) partnership.ExperienceLink → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- (RequestedByPersonId) partnership.ExperienceLink → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (AcceptedByPersonId) partnership.ProgramLink → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- (RequestedByPersonId) partnership.ProgramLink → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) personal.IndividualProfile → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..1 child.
- (EvaluatorPersonId) provider.CampCompletion → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) provider.ExperienceBooking → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (RecordedByPersonId) provider.ProviderAttendance → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (CorrectedByPersonId) provider.ProviderAttendanceCorrection → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (ReportedByPersonId) provider.ProviderIncident → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) provider.ProviderMembership → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (PersonId) provider.ProviderStaffAppointment → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (InvitedByPersonId) provider.ProviderStaffInvitation → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (ApplicantPersonId) provider.ProviderVerificationCase → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (DecidedByPersonId) provider.ProviderVerificationCase → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- (PersonId) recovery.RecoveryJourney → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- (DecidedByPersonId) session.AbsenceExcuse → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- (RecommendedByPersonId) session.AbsenceExcuse → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- (SubmittedByPersonId) session.AbsenceExcuse → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

- `session.AttendanceCorrection (CorrectedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.InitiativeCompletion (EvaluatorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.SessionAttendance (RecordedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.SessionRegistration (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.StandaloneSessionSupervisorAppointment (InvitedByPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.StandaloneSessionSupervisorAppointment (PersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `shield.BrowserUsagePeriod (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `shield.ExtensionInstallation (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `shield.ProtectionSession (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `shield.ShieldConfiguration (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.Assignment (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.AssignmentRecipient (PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.CoachReport (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.ReviewDecision (ReviewerPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.ReviewPrivateNote (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `task.SupervisorReport (AuthorPersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Closed, Suspended, Active

CHECK:

- `CK_Person_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Active')`

---

iam.PersonEmail

iam | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: عنوان بريد الشخص وحالة التحقق منه.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عنوان بريد الشخص وحالة التحقق منه يُدرج صف في iam.PersonEmail؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح** · `MERGE→iam.Person (NormalizedEmail, EmailVerifiedAtUtc)` **Claude C:**
> **REJECT** · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`NormalizedEmail`	`nvarchar(320)`	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل عنوان بريد الشخص وحالة التحقق منه.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`IsPrimary`	`bit`	لا	–	حقل هل أساسي ضمن سجل عنوان بريد الشخص وحالة التحقق منه.
`VerifiedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل موثق وقت UTC ضمن سجل عنوان بريد الشخص وحالة التحقق منه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_PersonEmail (Id)`

UNIQUE: `IX_PersonEmail_NormalizedEmail: (NormalizedEmail) WHERE ([Status]=N'Verified');`
`IX_PersonEmail_PersonId: (PersonId) WHERE ([IsPrimary]=(1) AND [Status]=N'Verified');`
`PK_PersonEmail: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_PersonEmail_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION · 1 parent; 0..N child]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Retired, Verified, Pending

CHECK:

- `CK_PersonEmail_Status: ([Status]=N'Retired' OR [Status]=N'Verified' OR [Status]=N'Pending')`
- `CK_PersonEmail_Verified: ([Status]<>N'Verified' OR [VerifiedAtUtc] IS NOT NULL)`

institution.Initiative

institution بيانات أساسية KEEP

الوظيفة: المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها يُدرج صف في institution.Initiative، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Institution؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InstitutionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
`Title`	`nvarchar(200)`	نعم	–	حقل عنوان ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`Mode`	`nvarchar(24)`	نعم	–	حقل Mode ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Capacity`	`smallint`	نعم	–	حقل سعة ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`TimeZoneId`	`nvarchar(80)`	نعم	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`StartsAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Starts وقت UTC ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`EndsAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`WithdrawalCutoffAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Withdrawal Cutoff وقت UTC ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
CancellationReason	nvarchar(800)	نعم	–	حقل Cancellation سبب ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
CancelledAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Cancelled وقت UTC ضمن سجل المبادرة التي تملكها المؤسسة وحالتها وسعتها.
CancelledByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.

UQ: AK_Initiative_Id_InstitutionId (Id, InstitutionId)

PK: PK_Initiative (Id)

UNIQUE: AK_Initiative_Id_InstitutionId: (Id, InstitutionId);
IX_Initiative_PublicId: (PublicId); PK_Initiative: (Id)

Outgoing FK:

- FK_Initiative_Institution_InstitutionId: (InstitutionId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N parent
- FK_Initiative_Person_CancelledByPersonId: (CancelledByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1..0 child 0..N parent

Incoming FK:

- coach.OperationalGroup (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- evidence.GroupGarden (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- forms.Competition (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- forms.Form (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeApplication (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeContent (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeDraft (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeMembership (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeRevision (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeStaffAppointment (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- institution.InitiativeStaffInvitation (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- partnership.ExperienceLink (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.
- partnership.ProgramLink (InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent.

- `session.Session (InitiativeId, InstitutionId)` → هذا الجدول؛ 1..0 child; 0..N parent.
- `task.SupervisorReport (InitiativeId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.

الحالات: Cancelled, Published, Archived, Completed, Closed, Draft

CHECK:

- `CK_Initiative_Cancellation: ([Status]=N'Cancelled' AND [CancellationReason] IS NOT NULL AND len(Trim([CancellationReason]))>(0) AND [CancelledAtUtc] IS NOT NULL AND [CancelledByPersonId] IS NOT NULL OR [Status]<>N'Cancelled' AND [CancellationReason] IS NULL AND [CancelledAtUtc] IS NULL AND [CancelledByPersonId] IS NULL)`
- `CK_Initiative_Capacity: ([Capacity] IS NULL OR [Capacity]>=(1) AND [Capacity]<=(135))`
- `CK_Initiative_Cutoff: ([WithdrawalCutoffAtUtc] IS NULL OR [StartsAtUtc] IS NOT NULL AND [WithdrawalCutoffAtUtc]<[StartsAtUtc])`
- `CK_Initiative_End: ([EndsAtUtc] IS NULL OR [StartsAtUtc] IS NOT NULL AND [EndsAtUtc]>[StartsAtUtc])`
- `CK_Initiative_Published: ([Status]<>N'Published' OR [Title] IS NOT NULL AND [Mode] IS NOT NULL AND [Capacity] IS NOT NULL AND [TimeZoneId] IS NOT NULL AND [StartsAtUtc] IS NOT NULL AND [EndsAtUtc] IS NOT NULL AND [WithdrawalCutoffAtUtc] IS NOT NULL)`
- `CK_Initiative_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')`

الحواجز التشغيلية: `TR_Initiative_CancelOffers`, `TR_Initiative_PublishedRevision`

---

institution.InitiativeApplication

institution | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة.

سبب الاستقلال: دمجه مع العضوية يمحو الطلبات المرفوضة والمنتظرة ومحاولات إعادة التقديم، ويخلط قرار القبول مع استهلاك المقعد.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة يُدرج صف في institution.InitiativeApplication، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative و institution.InitiativeRevision؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع العضوية يمحو الطلبات المرفوضة والمنتظرة ومحاولات إعادة التقديم، ويخلط قرار القبول مع استهلاك المقعد.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · دمجه مع العضوية يمحو الطلبات المرفوضة والمنتظرة ومحاولات

> إعادة التقديم، ويخلط قرار القبول مع استهلاك المقعد.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative, يشارك في institution.InitiativeRevision؛ FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`TermsRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`AttemptNo`	`int`	لا	–	حقل محاولة رقم ضمن سجل محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة.
`SubmittedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل إرسال وقت UTC ضمن سجل محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
`ClosedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Closed وقت UTC ضمن سجل محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة.
`ClosedReason`	`nvarchar(40)`	نعم	–	حقل Closed سبب ضمن سجل محاولة طلب انضمام طالب إلى مبادرة.

UQ: `AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)`

UQ: `AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId_PersonId (Id, InitiativeId, PersonId)`

UQ: `AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId_TermsRevisionId (Id, InitiativeId, TermsRevisionId)`

PK: `PK_InitiativeApplication (Id)`

UNIQUE: `AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);`
`AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId_PersonId: (Id, InitiativeId, PersonId)؛`
`AK_InitiativeApplication_Id_InitiativeId_TermsRevisionId: (Id, InitiativeId, TermsRevisionId)؛`
`IX_InitiativeApplication_InitiativeId_PersonId: (InitiativeId, PersonId)`
`WHERE ([Status] IN (N'Pending', N'Queued', N'Offered'));`

IX_InitiativeApplication_InitiativeId_PersonId_AttemptNo: (InitiativeId, PersonId, AttemptNo); IX_InitiativeApplication_PublicId: (PublicId) PK_InitiativeApplication: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeApplication_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent
- FK_InitiativeApplication_InitiativeRevision_TermsRevisionId_InitiativeId: (TermsRevisionId, InitiativeId) → institution.InitiativeRevision(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent
- FK_InitiativeApplication_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- institution.InitiativeApplicationDecision (ApplicationId, InitiativeId, TermsRevisionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- institution.InitiativeMembership (ApplicationId, InitiativeId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- institution.InitiativeSeatOffer (ApplicationId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: Cancelled, InitiativeCancelled, Blocked, Withdrawn, Rejected, Accepted, Offered, Queued, Pending

CHECK:

- CK_InitiativeApplication_Attempt: ([AttemptNo]>(0))
- CK_InitiativeApplication_Cancelled: ([Status]=N'Cancelled' AND [ClosedReason]=N'InitiativeCancelled' AND [ClosedAtUtc] IS NOT NULL OR [Status]<>N'Cancelled' AND [ClosedReason] IS NULL AND [ClosedAtUtc] IS NULL)
- CK_InitiativeApplication_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Blocked' OR [Status]=N'Withdrawn' OR [Status]=N'Rejected' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Offered' OR [Status]=N'Queued' OR [Status]=N'Pending')

---

institution.InitiativeApplicationDecision

institution | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها يُدرج صف جديد في institution.InitiativeApplicationDecision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.InitiativeApplication؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ApplicationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`DecisionNo`	`int`	لا	–	حقل قرار رقم ضمن سجل سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها.
`Action`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل Action ضمن سجل سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها.
`ActorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Reason`	`nvarchar(800)`	نعم	–	حقل سبب ضمن سجل سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها.
`TermsRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`AtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل وقت UTC ضمن سجل سجل قرارات الطلب المتتابعة ومن اتخذها.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_InitiativeApplicationDecision (Id)`

UNIQUE: `IX_InitiativeApplicationDecision_ApplicationId_DecisionNo: (ApplicationId, DecisionNo); PK_InitiativeApplicationDecision: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_InitiativeApplicationDecision_InitiativeApplication_ApplicationId_InitiativeId_TermsRevisionId: (ApplicationId, InitiativeId, TermsRevisionId) → institution.InitiativeApplication(Id, InitiativeId, TermsRevisionId) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]`

- `FK_InitiativeApplicationDecision_Person_ActorPersonId: (ActorPersonId) → parent; 0..N child 1 · iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_InitiativeApplicationDecision_Action: ([Action]=N'Cancelled' OR [Action]=N'Blocked' OR [Action]=N'Offered' OR [Action]=N'Queued' OR [Action]=N'Withdrawn' OR [Action]=N'Rejected' OR [Action]=N'Approved')`

الحواجز التشغيلية: `TR_InitiativeApplicationDecision_Immutable`

---

institution.InitiativeContent

institution | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: ربط إصدار محتوى معتمد بمبادرة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء ربط إصدار محتوى معتمد بمبادرة يُدرج صف في institution.InitiativeContent، ويرتبط بمفتاح خارجي مع governance.ContentRelease و institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** `MERGE→institution.InitiativeRevision (ComponentsJson)` · **REJECT** · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
`ContentReleaseId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى governance.ContentRelease؛ يشارك في FK حقيقي.
`SortOrder`	`smallint`	لا	–	حقل Sort ترتيب ضمن سجل ربط إصدار محتوى معتمد بمبادرة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_InitiativeContent (Id)

UNIQUE: IX_InitiativeContent_InitiativeId_SortOrder_ContentReleaseId: (InitiativeId, SortOrder, ContentReleaseId)؛ PK_InitiativeContent: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeContent_ContentRelease_ContentReleaseId: (ContentReleaseId) → governance.ContentRelease(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent
- FK_InitiativeContent_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Draft, Published, Removed

CHECK:

- CK_InitiativeContent_Order: ([SortOrder]>(0))
- CK_InitiativeContent_Status: ([Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_InitiativeContent_Publish

---

institution.InitiativeDraft

institution · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف يُدرج صف في institution.InitiativeDraft، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative و institution.InitiativeRevision؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** MERGE→institution.Initiative (DraftJson, DraftStage, DraftUpdatedByPersonId) · **CONDITIONAL** · يلزم حفظ مراحل المسودة ونسخة الأساس وآخر محرر وقفل تزامن مستقل عن تحديث الجذر، ونشر ذري إلى Revision ثابتة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative, يشارك في FK حقيقي: institution.InitiativeRevision.
BaseRevisionId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
LastSavedStage	tinyint	لا	–	حقل Last Saved مرحلة ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage1Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage1 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage2Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage2 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage3Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage3 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage4Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage4 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage5Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage5 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Stage6Json	nvarchar(max)	نعم	–	حقل Stage6 JSON ضمن سجل مسودة مراحل بناء المبادرة القابلة للاستئناف.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
UpdatedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
PublishedRevisionId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_InitiativeDraft_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)

PK: PK_InitiativeDraft (Id)

UNIQUE: AK_InitiativeDraft_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);
IX_InitiativeDraft_InitiativeId: (InitiativeId) WHERE ([Status]=N'Draft');
PK_InitiativeDraft: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeDraft_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → parent; 0..N child 1 · institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_InitiativeDraft_InitiativeRevision_BaseRevisionId_InitiativeId: (BaseRevisionId, InitiativeId) → institution.InitiativeRevision(Id, parent; 0..N child 1..0 · InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_InitiativeDraft_InitiativeRevision_PublishedRevisionId_InitiativeId: (PublishedRevisionId, InitiativeId) → institution.InitiativeRevision(Id, parent; 0..N child 1..0 · InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_InitiativeDraft_Person_UpdatedByPersonId: (UpdatedByPersonId) → parent; 0..N child 1 · iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Published, Abandoned, Draft

CHECK:

- CK_InitiativeDraft_Json1: ([Stage1Json] IS NULL OR isjson([Stage1Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Json2: ([Stage2Json] IS NULL OR isjson([Stage2Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Json3: ([Stage3Json] IS NULL OR isjson([Stage3Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Json4: ([Stage4Json] IS NULL OR isjson([Stage4Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Json5: ([Stage5Json] IS NULL OR isjson([Stage5Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Json6: ([Stage6Json] IS NULL OR isjson([Stage6Json])=(1))
- CK_InitiativeDraft_Published: ([Status]<>N'Published' OR [PublishedRevisionId] IS NOT NULL)
- CK_InitiativeDraft_Stage: ([LastSavedStage]>=(1) AND [LastSavedStage]<=(6))
- CK_InitiativeDraft_Status: ([Status]=N'Abandoned' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

---

institution.InitiativeMembership

institution · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.

سبب الاستقلال: دمجه مع الطلب يضعف FK المركب للتسجيل والمجموعات والحضور ويضيع دورة المقعد بعد القبول.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة يُدرج صف في institution.InitiativeMembership، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative و institution.InitiativeApplication؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع الطلب يضعف FK المركب للتسجيل والمجموعات والحضور ويضيع دورة المقعد بعد القبول.

> **مقترح Claude C:** `MERGE→institution.InitiativeApplication (Accepted/Suspended/Removed/Completed، EndedAtUtc، CapacityReleasedAtUtc، WithdrawalCutoffAtUtc)` · **REJECT** · دمجه مع الطلب يضعف FK المركب للتسجيل والمجموعات والحضور ويضيع دورة المقعد بعد القبول.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative, يشارك institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`ApplicationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person, institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`AcceptedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Accepted وقت UTC ضمن سجل حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.
`EndedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل انتهاء وقت UTC ضمن سجل حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.
`CapacityReleasedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل سعة محرر وقت UTC ضمن سجل حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.
`WithdrawalCutoffAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Withdrawal Cutoff وقت UTC ضمن سجل حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.
EndReason	nvarchar(40)	نعم	–	حقل End سبب ضمن سجل حق مشاركة الطالب المقبول ومقعده في المبادرة.

UQ: AK_InitiativeMembership_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)

PK: PK_InitiativeMembership (Id)

UNIQUE: AK_InitiativeMembership_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);
IX_InitiativeMembership_ApplicationId: (ApplicationId);
IX_InitiativeMembership_PersonId: (PersonId) WHERE ([Status] IN (N'Accepted', N'Suspended'));
IX_InitiativeMembership_PublicId: (PublicId);
PK_InitiativeMembership: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeMembership_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_InitiativeMembership_InitiativeApplication_ApplicationId_InitiativeId_PersonId: (ApplicationId, InitiativeId, PersonId) → institution.InitiativeApplication(Id, InitiativeId, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_InitiativeMembership_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- coach.InitiativeGroupPlacement (MembershipId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- session.InitiativeCompletion (MembershipId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Suspended, Accepted, Cancelled, Completed, Removed, Withdrawn, InitiativeCancelled

CHECK:

- CK_InitiativeMembership_EndRelease: (([Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Accepted') AND [EndedAtUtc] IS NULL AND [CapacityReleasedAtUtc] IS NULL AND [EndReason] IS NULL OR ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Withdrawn') AND [EndedAtUtc] IS NOT NULL AND [CapacityReleasedAtUtc] IS NOT NULL AND [CapacityReleasedAtUtc]>=[EndedAtUtc] AND ([Status]<>N'Cancelled' OR [EndReason]=N'InitiativeCancelled'))
- CK_InitiativeMembership_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Removed' OR [Status]=N'Withdrawn' OR

```
[Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Accepted')
```

institution.InitiativeRevision

institution · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل يُدرج صف جديد في institution.InitiativeRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
RevisionNo	int	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
Summary	nvarchar(1200)	لا	–	حقل ملخص ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
AudienceCode	nvarchar(80)	لا	–	حقل Audience رمز ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
CoverageCode	nvarchar(120)	نعم	–	حقل Coverage رمز ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
CostKind	nvarchar(16)	لا	–	حقل Cost نوع ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
Price	decimal(19,4)	نعم	–	حقل سعر ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
Currency	char(3)	نعم	–	حقل عملة ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
CompletionPolicyRef	nvarchar(120)	لا	–	حقل Completion سياسة مرجع ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
Title	nvarchar(200)	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Mode	nvarchar(24)	لا	–	حقل Mode ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
Capacity	smallint	لا	–	حقل سعة ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
TimeZoneId	nvarchar(80)	لا	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
StartsAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Starts وقت UTC ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
EndsAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
WithdrawalCutoffAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Withdrawal Cutoff وقت UTC ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
PublishedSnapshotJson	nvarchar(max)	لا	–	حقل نشر لقطة JSON ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة شروط المبادرة المنشورة وغير القابلة للتعديل.

UQ: AK_InitiativeRevision_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)

PK: PK_InitiativeRevision (Id)

UNIQUE: AK_InitiativeRevision_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);
IX_InitiativeRevision_InitiativeId_RevisionNo: (InitiativeId, RevisionNo);
PK_InitiativeRevision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeRevision_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- institution.InitiativeApplication (TermsRevisionId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- institution.InitiativeDraft (BaseRevisionId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- institution.InitiativeDraft (PublishedRevisionId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- session.InitiativeCompletion (RuleRevisionId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

:CHECK

- `CK_InitiativeRevision_Cost: ([CostKind]=N'Free' AND [Price] IS NULL AND [Currency] IS NULL OR [CostKind]=N'Paid' AND [Price]>(0) AND [Currency] IS NOT NULL)`
- `CK_InitiativeRevision_Json: (isjson([PublishedSnapshotJson])=(1))`
- `CK_InitiativeRevision_No: ([RevisionNo]>(0))`
- `CK_InitiativeRevision_Times: ([Capacity]>=(1) AND [Capacity]<=(135) AND [EndsAtUtc]>[StartsAtUtc] AND [WithdrawalCutoffAtUtc]<[StartsAtUtc])`

الحواجز التشغيلية: `TR_InitiativeRevision_Immutable`

---

institution.InitiativeSeatOffer

institution | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: عرض مقعد مؤقت لطالب في قائمة الانتظار.

سبب الاستقلال: دمجه في حالة الطلب أو JSON يضيع تواريخ العروض المتعاقبة وانتهاء المهلة وتنافس حجز المقعد.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عرض مقعد مؤقت لطالب في قائمة الانتظار يُدرج صف في institution.InitiativeSeatOffer، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.InitiativeApplication؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه في حالة الطلب أو JSON يضيع تواريخ العروض المتعاقبة وانتهاء المهلة وتنافس حجز المقعد.

> **مقترح Claude C:** `MERGE→institution.InitiativeApplication (OfferedAtUtc, OfferExpiresAtUtc)` · **REJECT** · دمجه في حالة الطلب أو JSON يضيع تواريخ العروض المتعاقبة وانتهاء المهلة وتنافس حجز المقعد.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`ApplicationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeApplication؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
OfferedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Offered وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لطالب في قائمة الانتظار.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لطالب في قائمة الانتظار.
DecisionAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل قرار وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لطالب في قائمة الانتظار.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_InitiativeSeatOffer_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)

PK: PK_InitiativeSeatOffer (Id)

UNIQUE: AK_InitiativeSeatOffer_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId);
IX_InitiativeSeatOffer_ApplicationId: (ApplicationId) WHERE ([Status]=N'Offered');
IX_InitiativeSeatOffer_PublicId: (PublicId);
PK_InitiativeSeatOffer: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeSeatOffer_InitiativeApplication_ApplicationId_InitiativeId: (ApplicationId, InitiativeId) → institution.InitiativeApplication(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N parent; 0

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Offered, Accepted, Declined, Expired, Cancelled

CHECK:

- CK_InitiativeSeatOffer_Status: ([Status]=N'Offered' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Cancelled')
- CK_InitiativeSeatOffer_Times: ([ExpiresAtUtc]>[OfferedAtUtc])

الحواجز التشغيلية: TR_InitiativeSeatOffer_Capacity

---

institution.InitiativeStaffAppointment

institution · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تكليف موظف بمهام مبادرة محددة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تكليف موظف بمهام مبادرة محددة يُدرج صف في institution.InitiativeStaffAppointment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative و institution.InitiativeStaffInvitation؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح Claude C:** `KEEP→institution.StaffAppointment (InitiativeId XOR ExperienceId)` · **KEEP** · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative, يشارك في FK حقيقي؛ institution.InitiativeStaffInvitation
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`InvitationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeStaffInvitation؛ يشارك في FK حقيقي.
`Role`	`nvarchar(16)`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeStaffInvitation؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`AcceptedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Accepted وقت UTC ضمن سجل تكليف موظف بمهام مبادرة محددة.
`RevokedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل تكليف موظف بمهام مبادرة محددة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_InitiativeStaffAppointment_Id_InitiativeId (Id, InitiativeId)`

PK: `PK_InitiativeStaffAppointment (Id)`

UNIQUE: `AK_InitiativeStaffAppointment_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId)`;
`IX_InitiativeStaffAppointment_InitiativeId_PersonId_Role: (InitiativeId, PersonId, Role) WHERE ([Status]=N'Active')`;
`IX_InitiativeStaffAppointment_InvitationId: (InvitationId)`;
`PK_InitiativeStaffAppointment: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_InitiativeStaffAppointment_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_InitiativeStaffAppointment_InitiativeStaffInvitation_InvitationId_InitiativeId_Role: (InvitationId, InitiativeId, Role) → institution.InitiativeStaffInvitation(Id, InitiativeId, Role) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_InitiativeStaffAppointment_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- `coach.GroupCoachAssignment (InitiativeAppointmentId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `session.InitiativeSessionDuty (AppointmentId, InitiativeId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Active, Revoked

CHECK:

- `CK_InitiativeStaffAppointment_Revoked: ([Status]=N'Active' AND [RevokedAtUtc] IS NULL OR [Status]=N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NOT NULL)`
- `CK_InitiativeStaffAppointment_Role: ([Role]=N'Coach' OR [Role]=N'Supervisor')`
- `CK_InitiativeStaffAppointment_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active')`

---

institution.InitiativeStaffInvitation

institution · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: دعوة موظف إلى دور في مبادرة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء دعوة موظف إلى دور في مبادرة يُدرج صف في institution.InitiativeStaffInvitation، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

مقترح Claude C: MERGE→institution.StaffAppointment (InvitedEmail, TokenHash, ExpiresAtUtc) · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة. **REJECT**

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
NormalizedEmail	nvarchar(320)	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل دعوة موظف إلى دور في مبادرة.
Role	nvarchar(16)	لا	–	حقل Role ضمن سجل دعوة موظف إلى دور في مبادرة.
TokenHash	varbinary(64)	لا	–	حقل رمز بصمة ضمن سجل دعوة موظف إلى دور في مبادرة.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل دعوة موظف إلى دور في مبادرة.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
InvitedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_InitiativeStaffInvitation_Id_InitiativeId_Role (Id, InitiativeId, Role)

PK: PK_InitiativeStaffInvitation (Id)

UNIQUE: AK_InitiativeStaffInvitation_Id_InitiativeId_Role: (Id, InitiativeId, Role); IX_InitiativeStaffInvitation_InitiativeId_NormalizedEmail_Role: (InitiativeId, NormalizedEmail, Role) WHERE ([Status]=N'Pending'); PK_InitiativeStaffInvitation: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeStaffInvitation_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent
- FK_InitiativeStaffInvitation_Person_InvitedByPersonId: (InvitedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- `institution.InitiativeStaffAppointment (InvitationId, InitiativeId, Role)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Revoked, Cancelled, Expired, Declined, Accepted, Pending

CHECK:

- `CK_InitiativeStaffInvitation_Role: ([Role]=N'Coach' OR [Role]=N'Supervisor')`
- `CK_InitiativeStaffInvitation_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Pending')`

---

institution.Institution

institution · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: كيان المؤسسة الخاضع للتحقق.

سبب الاستقلال: دمجه مع المزود يخلط التحقق والملكية والتفويض وحصص النشر للمؤسسات مع مسؤولية السلامة والحجوزات للمزود.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء كيان المؤسسة الخاضع للتحقق يُدرج صف في institution.Institution؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع المزود يخلط التحقق والملكية والتفويض وحصص النشر للمؤسسات مع مسؤولية السلامة والحجوزات للمزود.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** `KEEP→org.Organization (Kind)` · دمجه مع المزود يخلط التحقق والملكية والتفويض وحصص النشر للمؤسسات مع مسؤولية السلامة والحجوزات للمزود.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`Name`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل اسم ضمن سجل كيان المؤسسة الخاضع للتحقق.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CountryCode`	`char(2)`	لا	–	حقل Country رمز ضمن سجل كيان المؤسسة الخاضع للتحقق.
`HeadquartersCity`	`nvarchar(120)`	نعم	–	حقل Headquarters City ضمن سجل كيان المؤسسة الخاضع للتحقق.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Institution (Id)

UNIQUE: PK_Institution: (Id) ;IX_Institution_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- commercial.EntitlementAllocation (InstitutionId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- commercial.Subscription (InstitutionPayerId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- institution.Initiative (InstitutionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- institution.InstitutionVerificationCase (InstitutionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- institution.RepresentativeMembership (InstitutionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- session.Session (InstitutionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Closed, Suspended, Verified, Applied

CHECK:

- CK_Institution_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Verified' OR [Status]=N'Applied')

---

institution.InstitutionVerificationCase

institution بيانات أساسية KEEP

الوظيفة: طلب إثبات المؤسسة وقرار مراجعته.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء طلب إثبات المؤسسة وقرار مراجعته يُدرج صف في institution.InstitutionVerificationCase، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Institution و files.SecureFile؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح** · **Claude C:** KEEP→org.VerificationCase (OrganizationId XOR CoachPersonId)
> **KEEP** · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InstitutionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
ApplicantPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
EvidenceFileId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
DecidedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
DecisionReason	nvarchar(1000)	نعم	–	حقل قرار سبب ضمن سجل طلب إثبات المؤسسة وقرار مراجعته.
DecidedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل طلب إثبات المؤسسة وقرار مراجعته.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_InstitutionVerificationCase (Id)

UNIQUE: PK_InstitutionVerificationCase: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InstitutionVerificationCase_Institution_InstitutionId: (InstitutionId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_InstitutionVerificationCase_Person_ApplicantPersonId: (ApplicantPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_InstitutionVerificationCase_Person_DecidedByPersonId: (DecidedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1..0
- FK_InstitutionVerificationCase_SecureFile_EvidenceFileId: (EvidenceFileId) → files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1..0

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Rejected, Approved, MoreInfo, Submitted

CHECK:

- CK_InstitutionVerificationCase_Status: ([Status]=N'Rejected' OR [Status]=N'Approved' OR [Status]=N'MoreInfo' OR [Status]=N'Submitted')

institution.RepresentativeMembership

institution بيانات أساسية KEEP

الوظيفة: صلاحية ممثل شخصي لإدارة المؤسسة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء صلاحية ممثل شخصي لإدارة المؤسسة يُدرج صف في institution.RepresentativeMembership، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Institution؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** `KEEP→org.OrganizationMember` · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InstitutionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`GrantedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`RevokedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل صلاحية ممثل شخصي لإدارة المؤسسة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_RepresentativeMembership (Id)`

UNIQUE: `IX_RepresentativeMembership_InstitutionId_PersonId: (InstitutionId, PersonId) WHERE ([RevokedAtUtc] IS NULL); PK_RepresentativeMembership: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_RepresentativeMembership_Institution_InstitutionId: (InstitutionId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

- `FK_RepresentativeMembership_Person_GrantedByPersonId: (GrantedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_RepresentativeMembership_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Active, Revoked

CHECK:

- `CK_RepresentativeMembership_Revoked: ([Status]=N'Active' AND [RevokedAtUtc] IS NULL OR [Status]=N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NOT NULL)`
- `CK_RepresentativeMembership_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active')`

---

lab.AssessmentAttempt

lab | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة يُدرج صف جديد في lab.AssessmentAttempt، ويرتبط بمفتاح خارجي مع lab.AssessmentInstrument و lab.AssessmentWindow؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person, lab.AssessmentWindow؛ يشارك في FK حقيقي.
`InstrumentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentInstrument, lab.InstrumentVersion؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
InstrumentVersionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى lab.InstrumentVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
WindowId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentWindow؛ يشارك في FK حقيقي.
Kind	nvarchar(24)	لا	–	حقل نوع ضمن سجل محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
StartedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل بدء وقت UTC ضمن سجل محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.
FinishedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Finished وقت UTC ضمن سجل محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.
ValidityCode	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Validity رمز ضمن سجل محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.
AccessibilityMode	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Accessibility Mode ضمن سجل محاولة تقييم لفرد ضمن أداة ونافذة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_AssessmentAttempt_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_AssessmentAttempt (Id)

UNIQUE: AK_AssessmentAttempt_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_AssessmentAttempt_PersonId_InstrumentId: (PersonId, InstrumentId) WHERE ([Kind]=N'Baseline' AND [Status]=N'Valid');
IX_AssessmentAttempt_PublicId: (PublicId);
PK_AssessmentAttempt: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AssessmentAttempt_AssessmentInstrument_InstrumentId: (InstrumentId) → lab.AssessmentInstrument(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1
- FK_AssessmentAttempt_AssessmentWindow_WindowId_PersonId: (WindowId, PersonId) → lab.AssessmentWindow(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1..0
- FK_AssessmentAttempt_InstrumentVersion_InstrumentVersionId_InstrumentId: (InstrumentVersionId, InstrumentId) → lab.InstrumentVersion(Id, InstrumentId) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1
- FK_AssessmentAttempt_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1

Incoming FK:

- `lab.AssessmentResponse (AttemptId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `lab.AssessmentScore (AttemptId)` → هذا الجدول؛ 1 child; 0..N parent.
- `personal.IndividualProfile (LastAssessmentAttemptId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 child; 0..N parent.

الحالات: Paused, Started, Invalid, Valid, Submitted

CHECK:

- `CK_AssessmentAttempt_Finished: (([Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Started') AND [FinishedAtUtc] IS NULL OR ([Status]=N'Invalid' OR [Status]=N'Valid' OR [Status]=N'Submitted') AND [FinishedAtUtc] IS NOT NULL AND [FinishedAtUtc]>=[StartedAtUtc])`
- `CK_AssessmentAttempt_Status: ([Status]=N'Invalid' OR [Status]=N'Valid' OR [Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Started')`

الحواجز التشغيلية: `TR_AssessmentAttempt_Transition`

---

lab.AssessmentInstrument

lab | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: تعريف أداة تقييم منشورة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تعريف أداة تقييم منشورة يُدرج صف في lab.AssessmentInstrument؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح** · **Claude C:** `MERGE→lab.InstrumentVersion (InstrumentCode + CHECK)` · **CONDITIONAL** · يلزم رمز أداة ثابت قابل للإشارة، وحالة نشر/تقاعد مستقلة، وإعادة توجيه FK المحاولة إلى نسخة الأداة مع اختبارات المقارنة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`Code`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل رمز ضمن سجل تعريف أداة تقييم منشورة.
`Title`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل تعريف أداة تقييم منشورة.
`Status`	`nvarchar(32)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_AssessmentInstrument (Id)

UNIQUE: IX_AssessmentInstrument_Code: (Code); PK_AssessmentInstrument: (Id)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- lab.AssessmentAttempt (InstrumentId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- lab.InstrumentVersion (InstrumentId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Draft, Published, Retired

CHECK:

- CK_AssessmentInstrument_Status: ([Status]=N'Retired' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

---

lab.AssessmentResponse

lab · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.

سبب الاستقلال: دمج الإجابات مع الدرجة يلغي تفاصيل المحاولة والتحليل وإعادة الحساب.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم يُدرج صف في lab.AssessmentResponse، ويرتبط بمفتاح خارجي مع lab.AssessmentAttempt؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمج الإجابات مع الدرجة يلغي تفاصيل المحاولة والتحليل وإعادة الحساب.

> **مقترح REJECT** · MERGE→lab.AssessmentAttempt (ResponsesJson) · **Claude C:** دمج الإجابات مع الدرجة يلغي تفاصيل المحاولة والتحليل وإعادة الحساب.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
AttemptId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
ItemKey	nvarchar(80)	لا	–	حقل Item مفتاح ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
TrialNo	int	لا	–	حقل Trial رقم ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.
ResponseText	nvarchar(max)	نعم	–	حقل استجابة Text ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.
ResponseNumber	decimal(12,4)	نعم	–	حقل استجابة Number ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.
LatencyMs	int	نعم	–	حقل Latency Ms ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.
RecordedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Recorded وقت UTC ضمن سجل إجابة بند أو تجربة ضمن محاولة تقييم.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_AssessmentResponse (Id)

UNIQUE: IX_AssessmentResponse_AttemptId_ItemKey_TrialNo: (AttemptId, ItemKey, TrialNo); PK_AssessmentResponse: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AssessmentResponse_AssessmentAttempt_AttemptId: (AttemptId) → lab.AssessmentAttempt(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_AssessmentResponse_Latency: ([LatencyMs] IS NULL OR [LatencyMs]>=(0))
- CK_AssessmentResponse_Trial: ([TrialNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_AssessmentResponse_OpenAttempt

---

lab.AssessmentScore

lab | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.

سبب الاستقلال: دمج الدرجات مع المحاولة يضيع رقم خوارزمية التقييم وقابلية مقارنة النتائج.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية يُدرج صف جديد في lab.AssessmentScore، ويرتبط بمفتاح خارجي مع lab.AssessmentAttempt؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمج الدرجات مع المحاولة يضيع رقم خوارزمية التقييم وقابلية مقارنة النتائج.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · دمج الدرجات مع المحاولة يضيع رقم خوارزمية التقييم وقابلية مقارنة النتائج.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
AttemptId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
ScoringVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Scoring نسخة ضمن سجل درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.
MetricCode	nvarchar(64)	لا	–	حقل مقياس رمز ضمن سجل درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.
Value	decimal(12,4)	لا	–	حقل قيمة ضمن سجل درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.
Comparable	bit	لا	–	حقل Comparable ضمن سجل درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.
ComputedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Computed وقت UTC ضمن سجل درجة محسوبة من محاولة ونسخة خوارزمية.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_AssessmentScore (Id)

UNIQUE: IX_AssessmentScore_AttemptId_ScoringVersion_MetricCode: (AttemptId, ScoringVersion, MetricCode); PK_AssessmentScore: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AssessmentScore_AssessmentAttempt_AttemptId: (AttemptId) → lab.AssessmentAttempt(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_AssessmentScore_Immutable

---

lab.AssessmentWindow

lab · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: نافذة إعادة تقييم محددة للفرد.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء نافذة إعادة تقييم محددة للفرد يُدرج صف في lab.AssessmentWindow؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح** · `MERGE→lab.AssessmentAttempt (WindowKey, PolicyVersion)` · **Claude C:** **REJECT** · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`WindowKey`	`nvarchar(120)`	لا	–	حقل نافذة مفتاح ضمن سجل نافذة إعادة تقييم محددة للفرد.
`PolicyVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل سياسة نسخة ضمن سجل نافذة إعادة تقييم محددة للفرد.
`OpensAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Opens وقت UTC ضمن سجل نافذة إعادة تقييم محددة للفرد.
`ClosesAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Closes وقت UTC ضمن سجل نافذة إعادة تقييم محددة للفرد.
`Status`	`nvarchar(32)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_AssessmentWindow_Id_PersonId (Id, PersonId)`

PK: `PK_AssessmentWindow (Id)`

UNIQUE: `AK_AssessmentWindow_Id_PersonId: (Id, PersonId)`;
`IX_AssessmentWindow_PersonId_WindowKey: (PersonId, WindowKey)`;
`PK_AssessmentWindow: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_AssessmentWindow_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `lab.AssessmentAttempt (WindowId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.

الحالات: Used, Closed, Open

CHECK:

- `CK_AssessmentWindow_Interval: ([ClosesAtUtc]>[OpensAtUtc])`

- `CK_AssessmentWindow_Status: ([Status]=N'Used' OR [Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Open')`

---

lab.InstrumentVersion

lab نسخ/إصدارات KEEP

الوظيفة: نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم يُدرج صف جديد في lab.InstrumentVersion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع lab.AssessmentInstrument؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InstrumentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentInstrument؛ يشارك في FK حقيقي.
`VersionNo`	`int`	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`ContentRef`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل محتوى مرجع ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`ScoringVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Scoring نسخة ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`ProtocolVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Protocol نسخة ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`ComparabilityGroup`	`nvarchar(64)`	نعم	–	حقل Comparability مجموعة ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`PublishedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة بروتوكول ومحتوى أداة التقييم.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: `AK_InstrumentVersion_Id_InstrumentId (Id, InstrumentId)`

PK: `PK_InstrumentVersion (Id)`

UNIQUE: AK_InstrumentVersion_Id_InstrumentId: (Id, InstrumentId);
IX_InstrumentVersion_InstrumentId_VersionNo: (InstrumentId, VersionNo);
PK_InstrumentVersion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InstrumentVersion_AssessmentInstrument_InstrumentId: (InstrumentId) → lab.AssessmentInstrument(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- lab.AssessmentAttempt (InstrumentVersionId, InstrumentId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_InstrumentVersion_No: ([VersionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_InstrumentVersion_Immutable

---

ops.AuditEvent

ops · بنية تشغيلية · KEEP

الوظيفة: أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.

سبب الاستقلال: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد يُدرج صف في ops.AuditEvent؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ActorPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
SelectedGrantKind	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Selected Grant نوع ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
SelectedGrantId	bigint	نعم	–	حقل Selected Grant معرّف ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
ResourceKind	nvarchar(64)	لا	–	حقل Resource نوع ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
ResourcePublicId	uniqueidentifier	لا	–	حقل Resource عام معرّف ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
Action	nvarchar(64)	لا	–	حقل Action ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
BeforeStatus	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Before حالة ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
AfterStatus	nvarchar(40)	نعم	–	حقل After حالة ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
BeforeHash	varbinary(32)	نعم	–	حقل Before بصمة ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
AfterHash	varbinary(32)	نعم	–	حقل After بصمة ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
Reason	nvarchar(1000)	نعم	–	حقل سبب ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
AtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل وقت UTC ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
CorrelationId	uniqueidentifier	لا	–	حقل Correlation معرّف ضمن سجل أثر تدقيق مستقل لإجراء على مورد.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_AuditEvent (Id)

UNIQUE: PK_AuditEvent: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AuditEvent_Person_ActorPersonId: (ActorPersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1..0 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_AuditEvent_Immutable

---

ops.DeliveryAttempt

ops بنية تشغيلية KEEP

الوظيفة: محاولة تسليم إشعار عبر قناة.

سبب الاستقلال: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد محاولة تسليم إشعار عبر قناة يُدرج صف في ops.DeliveryAttempt، ويرتبط بمفتاح خارجي مع ops.Notification؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

> **مقترح** · `MERGE→ops.OutboxMessage (Attempts, LastError, ProviderRef)` · **Claude C:** **REJECT** · له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`NotificationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى ops.Notification؛ يشارك في FK حقيقي.
`Channel`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل قناة ضمن سجل محاولة تسليم إشعار عبر قناة.
`ProviderRef`	`nvarchar(160)`	نعم	–	حقل مزود مرجع ضمن سجل محاولة تسليم إشعار عبر قناة.
`Outcome`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل نتيجة ضمن سجل محاولة تسليم إشعار عبر قناة.
`AttemptedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Attempted وقت UTC ضمن سجل محاولة تسليم إشعار عبر قناة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_DeliveryAttempt (Id)`

UNIQUE: `PK_DeliveryAttempt: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_DeliveryAttempt_Notification_NotificationId: (NotificationId) → ops.Notification(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_DeliveryAttempt_Outcome: ([Outcome]=N'Failed' OR [Outcome]=N'Sent' OR [Outcome]=N'Attempted')`

الحواجز التشغيلية: `TR_DeliveryAttempt_Immutable`

---

ops.IdempotencyRecord

ops · بنية تشغيلية · KEEP

الوظيفة: مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.

سبب الاستقلال: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس يُدرج صف في ops.IdempotencyRecord؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** REMOVE · له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ActorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
CommandCode	nvarchar(80)	لا	–	حقل Command رمز ضمن سجل مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.
IdempotencyKey	nvarchar(160)	لا	–	حقل Idempotency مفتاح ضمن سجل مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.
RequestHash	varbinary(32)	لا	–	حقل Request بصمة ضمن سجل مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.
ResponseRef	nvarchar(300)	نعم	–	حقل استجابة مرجع ضمن سجل مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل مفتاح يمنع تكرار تنفيذ أمر حساس.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_IdempotencyRecord (Id)

UNIQUE: IX_IdempotencyRecord_ActorPersonId_CommandCode_IdempotencyKey: (ActorPersonId, CommandCode, IdempotencyKey); PK_IdempotencyRecord: (Id)

Outgoing FK:

- FK_IdempotencyRecord_Person_ActorPersonId: (ActorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Failed, Completed, InProgress

CHECK:

- CK_IdempotencyRecord_Hash: (datalength([RequestHash])=(32))

- `CK_IdempotencyRecord_Status: ([Status]=N'Failed' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'InProgress')`

---

ops.Notification

ops بنية تشغيلية KEEP

الوظيفة: إشعار موجه لشخص عن حدث.

سبب الاستقلال: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء إشعار موجه لشخص عن حدث يُدرج صف في ops.Notification؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`RecipientPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`EventPublicId`	`uniqueidentifier`	لا	–	حقل Event عام معرّف ضمن سجل إشعار موجه لشخص عن حدث.
`ResourceKind`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Resource نوع ضمن سجل إشعار موجه لشخص عن حدث.
`ResourcePublicId`	`uniqueidentifier`	لا	–	حقل Resource عام معرّف ضمن سجل إشعار موجه لشخص عن حدث.
`TemplateCode`	`nvarchar(80)`	لا	–	حقل Template رمز ضمن سجل إشعار موجه لشخص عن حدث.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`ReadAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Read وقت UTC ضمن سجل إشعار موجه لشخص عن حدث.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_Notification (Id)`

UNIQUE: IX_Notification_PublicId: (PublicId);
IX_Notification_RecipientPersonId_EventPublicId_TemplateCode: (RecipientPersonId, EventPublicId, TemplateCode);
PK_Notification: (Id)

Outgoing FK:

- FK_Notification_Person_RecipientPersonId: (RecipientPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- ops.DeliveryAttempt (NotificationId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Withdrawn, Read, Ready, Pending

CHECK:

- CK_Notification_Status: ([Status]=N'Withdrawn' OR [Status]=N'Read' OR [Status]=N'Ready' OR [Status]=N'Pending')

---

ops.OutboxMessage

ops · بنية تشغيلية · KEEP

الوظيفة: حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.

سبب الاستقلال: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة يُدرج صف في ops.OutboxMessage؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · له دورة معالجة مستقلة ومفتاح تكرار أو تسليم أو تدقيق؛ دمجه بمورد المنتج يربك إعادة المحاولة والمراقبة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
EventPublicId	uniqueidentifier	لا	–	حقل Event عام معرّف ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.
EventType	nvarchar(120)	لا	–	حقل Event نوع ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.
PayloadRef	nvarchar(300)	لا	–	حقل Payload مرجع ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.
OccurredAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Occurred وقت UTC ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
Attempts	int	لا	–	حقل Attempts ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.
NextAttemptAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Next محاولة وقت UTC ضمن سجل حدث ينتظر نشره بعد التزام المعاملة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_OutboxMessage (Id)

UNIQUE: PK_OutboxMessage: ;IX_OutboxMessage_EventPublicId: (EventPublicId) (Id)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: DeadLetter, Delivered, Pending

CHECK:

- CK_OutboxMessage_Attempts: ([Attempts]>=(0))
- CK_OutboxMessage_Status: ([Status]=N'DeadLetter' OR [Status]=N'Delivered' OR [Status]=N'Pending')

الحواجز التشغيلية: TR_OutboxMessage_Terminal

---

partnership.ExperienceLink

partnership | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: ربط تجربة مزود بمبادرة دون نقل ملكيتها.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء ربط تجربة مزود بمبادرة دون نقل ملكيتها يُدرج صف في partnership.ExperienceLink، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience و institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح** · **Claude C:** MERGE→partnership.PartnershipLink (ExperienceId)
> **CONDITIONAL** · يلزم PartnershipLink مع ProgramId XOR ExperienceId وFK لكل مالك، وفهارس

> فريدة مفلترة لكل نوع وحالة الرابط.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience؛ يشارك في FK حقيقي.
RequestedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
AcceptedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ScopeVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Scope نسخة ضمن سجل ربط تجربة مزود بمبادرة دون نقل ملكيتها.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ExperienceLink (Id)

UNIQUE: IX_ExperienceLink_InitiativeId_ExperienceId: (InitiativeId, ExperienceId) WHERE ([Status] IN (N'Requested', N'Accepted', N'Active'));
PK_ExperienceLink: (Id); IX_ExperienceLink_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_ExperienceLink_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_ExperienceLink_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_ExperienceLink_Person_AcceptedByPersonId: (AcceptedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_ExperienceLink_Person_RequestedByPersonId: (RequestedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Active, Accepted, Ended, Declined, Requested

CHECK:

- CK_ExperienceLink_AcceptedBy: (NOT ([Status]=N'Active' OR [Status]=N'Accepted') OR [AcceptedByPersonId] IS NOT NULL)
- CK_ExperienceLink_Status: ([Status]=N'Ended' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Requested')

الحواجز التشغيلية: TR_ExperienceLink_Ownership

---

partnership.ProgramLink

partnership | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: ربط برنامج مدرب بمبادرة دون نقل ملكيته.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء ربط برنامج مدرب بمبادرة دون نقل ملكيته يُدرج صف في partnership.ProgramLink، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.CoachProgram و institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** KEEP→partnership.PartnershipLink (ProgramId XOR ExperienceId) **KEEP** · · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
ProgramId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.CoachProgram؛ يشارك في FK حقيقي.
RequestedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
AcceptedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ScopeVersion	nvarchar(64)	لا	–	حقل Scope نسخة ضمن سجل ربط برنامج مدرب بمبادرة دون نقل ملكيته.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ProgramLink (Id)

UNIQUE: IX_ProgramLink_InitiativeId_ProgramId: (InitiativeId, ProgramId) WHERE ([Status] IN (N'Requested', N'Accepted', N'Active'));
PK_ProgramLink: (Id) ;IX_ProgramLink_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_ProgramLink_CoachProgram_ProgramId: (ProgramId) → coach.CoachProgram(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent
- FK_ProgramLink_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent
- FK_ProgramLink_Person_AcceptedByPersonId: (AcceptedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 ..N; 0 parent
- FK_ProgramLink_Person_RequestedByPersonId: (RequestedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Active, Accepted, Ended, Declined, Requested

CHECK:

- CK_ProgramLink_AcceptedBy: (NOT ([Status]=N'Active' OR [Status]=N'Accepted') OR [AcceptedByPersonId] IS NOT NULL)
- CK_ProgramLink_Status: ([Status]=N'Ended' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Requested')

الحواجز التشغيلية: TR_ProgramLink_Ownership

---

personal.IndividualProfile

personal · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته يُدرج صف في personal.IndividualProfile، ويرتبط بمفتاح خارجي مع lab.AssessmentAttempt؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person, lab.AssessmentAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
`GoalCode`	`nvarchar(64)`	نعم	–	حقل Goal رمز ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`PreferredTimeZone`	`nvarchar(80)`	لا	–	حقل Preferred وقت Zone ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`PreferenceVersion`	`int`	لا	–	حقل Preference نسخة ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`ConsentVersion`	`nvarchar(40)`	نعم	–	حقل Consent نسخة ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`OnboardingStage`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Onboarding مرحلة ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`LastAssessmentAttemptId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى lab.AssessmentAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
`OnboardingCompletedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Onboarding Completed وقت UTC ضمن سجل إعداد الفرد وتقدمه في التهيئة وتفضيلاته.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_IndividualProfile (Id)`

UNIQUE: `PK_IndividualProfile: (Id)` ;`IX_IndividualProfile_PersonId: (PersonId)`

Outgoing FK:

- `FK_IndividualProfile_AssessmentAttempt_LastAssessmentAttemptId_PersonId: (LastAssessmentAttemptId, PersonId) → lab.AssessmentAttempt(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1..0
- `FK_IndividualProfile_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..1 child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_IndividualProfile_Stage: ([OnboardingStage]=N'TourDone' OR [OnboardingStage]=N'Activated' OR [OnboardingStage]=N'Preview' OR [OnboardingStage]=N'Baselines' OR [OnboardingStage]=N'Setup' OR [OnboardingStage]=N'Started')`

---

provider.CampCompletion

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: إكمال مخيم مثبت حسب سياسة المزود.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء إكمال مخيم مثبت حسب سياسة المزود يُدرج صف في provider.CampCompletion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و provider.ExperienceBooking؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** `MERGE→session.Completion (BookingId)` · يلزم Completion موحد مع Booking FK وسياسة إكمال المخيم ونسخة التجربة، دون تحويل مجرد حضور إلى إكمال.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking, provider.ExperienceRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`BookingId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.
`RuleRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`EvaluatorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
EvidenceEventId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
EvaluatedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Evaluated وقت UTC ضمن سجل إكمال مخيم مثبت حسب سياسة المزود.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_CampCompletion (Id)

UNIQUE: IX_CampCompletion_BookingId: (BookingId); PK_CampCompletion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_CampCompletion_EvidenceEvent_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) → evidence.EvidenceEvent(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N
- FK_CampCompletion_ExperienceBooking_BookingId_ExperienceId: (BookingId, ExperienceId) → provider.ExperienceBooking(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_CampCompletion_ExperienceRevision_RuleRevisionId_ExperienceId: (RuleRevisionId, ExperienceId) → provider.ExperienceRevision(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- FK_CampCompletion_Person_EvaluatorPersonId: (EvaluatorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Corrected, NotMet, Completed, Pending

CHECK:

- CK_CampCompletion_Status: ([Status]=N'Corrected' OR [Status]=N'NotMet' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Pending')

الحواجز التشغيلية: TR_CampCompletion_EvidenceOwner

---

provider.Experience

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تجربة خارجية يملكها مزود مستقل يُدرج صف في provider.Experience، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Provider؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
ProviderId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Provider؛ يشارك في FK حقيقي.
Kind	nvarchar(24)	لا	–	حقل نوع ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
Title	nvarchar(200)	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
Capacity	int	لا	–	حقل سعة ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
TimeZoneId	nvarchar(80)	لا	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
StartAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Start وقت UTC ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
EndAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل End وقت UTC ضمن سجل تجربة خارجية يملكها مزود مستقل.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Experience (Id)

UNIQUE: PK_Experience: (Id) ;IX_Experience_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_Experience_Provider_ProviderId: (ProviderId) → provider.Provider(Id) parent; 0..N child 1 · [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- `partnership.ExperienceLink (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- `provider.ExperienceBooking (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- `provider.ExperienceRevision (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- `provider.ExperienceSession (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- `provider.ProviderIncident (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- `provider.ProviderStaffInvitation (ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: Archived, Cancelled, Completed, Active, Published, Draft

CHECK:

- `CK_Experience_CapacityTimes: ([Capacity]>(0) AND [EndAtUtc]>[StartAtUtc])`
- `CK_Experience_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')`

الحواجز التشغيلية: `TR_Experience_Capacity`

---

provider.ExperienceBooking

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: حجز شخص ومقعده في تجربة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حجز شخص ومقعده في تجربة يُدرج صف في provider.ExperienceBooking، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience و provider.ExperienceRevision؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience, provider.ExperienceRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RevisionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
Mode	nvarchar(20)	لا	–	حقل Mode ضمن سجل حجز شخص ومقعده في تجربة.
CredentialHash	varbinary(32)	نعم	–	حقل Credential بصمة ضمن سجل حجز شخص ومقعده في تجربة.
CapacityReleasedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل سعة محرر وقت UTC ضمن سجل حجز شخص ومقعده في تجربة.
BookedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Booked وقت UTC ضمن سجل حجز شخص ومقعده في تجربة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_ExperienceBooking_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)

PK: PK_ExperienceBooking (Id)

UNIQUE: AK_ExperienceBooking_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId);
IX_ExperienceBooking_ExperienceId_PersonId: (ExperienceId, PersonId);
IX_ExperienceBooking_PublicId: (PublicId); PK_ExperienceBooking: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ExperienceBooking_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent
- FK_ExperienceBooking_ExperienceRevision_RevisionId_ExperienceId: (RevisionId, ExperienceId) → provider.ExperienceRevision(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent
- FK_ExperienceBooking_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent

Incoming FK:

- provider.CampCompletion (BookingId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ 1 ..N; 0 parent child.
- provider.ProviderAttendance (BookingId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- provider.ProviderCohortMember (BookingId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

- `provider.ProviderIncident (BookingId, ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- `provider.SeatOffer (BookingId, ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Declined, Completed, CheckedIn, Cancelled, Confirmed, Offered, Queued

CHECK:

- `CK_ExperienceBooking_Status: ([Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'CheckedIn' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Confirmed' OR [Status]=N'Offered' OR [Status]=N'Queued')`

الحواجز التشغيلية: `TR_ExperienceBooking_Capacity`

---

provider.ExperienceRevision

provider · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة يُدرج صف جديد في provider.ExperienceRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience؛ يشارك في FK حقيقي.
`RevisionNo`	`int`	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
`Venue`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل Venue ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
`SafetyRef`	`nvarchar(300)`	لا	–	حقل Safety مرجع ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
`ConsentVersion`	`nvarchar(40)`	لا	–	حقل Consent نسخة ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
`CostKind`	`nvarchar(16)`	لا	–	حقل Cost نوع ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Price	decimal(19,4)	نعم	–	حقل سعر ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
Currency	char(3)	نعم	–	حقل عملة ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
CompletionRuleRef	nvarchar(120)	لا	–	حقل Completion Rule مرجع ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة من تفاصيل وشروط التجربة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_ExperienceRevision_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)

PK: PK_ExperienceRevision (Id)

UNIQUE: AK_ExperienceRevision_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId);
IX_ExperienceRevision_ExperienceId_RevisionNo: (ExperienceId, RevisionNo);
PK_ExperienceRevision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ExperienceRevision_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ;parent 0..N

Incoming FK:

- provider.CampCompletion (RuleRevisionId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ parent 1 ;child 0..N
- provider.ExperienceBooking (RevisionId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ parent 1 ;child 0..N

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ExperienceRevision_Cost: ([CostKind]=N'Free' AND [Price] IS NULL AND [Currency] IS NULL OR [CostKind]=N'Paid' AND [Price]>(0) AND [Currency] IS NOT NULL)
- CK_ExperienceRevision_No: ([RevisionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_ExperienceRevision_Immutable

---

provider.ExperienceSession

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة يُدرج صف في provider.ExperienceSession، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** MERGE→session.Session (ExperienceId) · يلزم Session موحد بمالك Initiative XOR Experience، وFKs للحجز/الحضور/المشرف، وفصل أهلية المشرف والسعة وسياسات الأمان.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience؛ يشارك في FK حقيقي.
Title	nvarchar(200)	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة.
Mode	nvarchar(20)	لا	–	حقل Mode ضمن سجل جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
StartsAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Starts وقت UTC ضمن سجل جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة.
EndsAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل جلسة أو محطة زمنية ضمن التجربة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_ExperienceSession_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)

PK: PK_ExperienceSession (Id)

UNIQUE: AK_ExperienceSession_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId);
PK_ExperienceSession: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ExperienceSession_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- `provider.ProviderAppointmentSession (SessionId, ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- `provider.ProviderAttendance (SessionId, ExperienceId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Closed, Cancelled, Published, Draft

CHECK:

- `CK_ExperienceSession_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')`
- `CK_ExperienceSession_Times: ([EndsAtUtc]>[StartsAtUtc])`

---

provider.Provider

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: كيان المزود المستقل عن المؤسسة.

سبب الاستقلال: دمجه مع المؤسسة يخلط الجهة المشغلة للتجربة مع الجهة المنظمة للمبادرة وحدود البيانات.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء كيان المزود المستقل عن المؤسسة يُدرج صف في provider.Provider؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه مع المؤسسة يخلط الجهة المشغلة للتجربة مع الجهة المنظمة للمبادرة وحدود البيانات.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→org.Organization (Kind='Provider')` · دمجه مع المؤسسة يخلط الجهة المشغلة للتجربة مع الجهة المنظمة للمبادرة وحدود البيانات.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`Name`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل اسم ضمن سجل كيان المزود المستقل عن المؤسسة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CountryCode`	`char(2)`	لا	–	حقل Country رمز ضمن سجل كيان المزود المستقل عن المؤسسة.
`HeadquartersCity`	`nvarchar(120)`	نعم	–	حقل Headquarters City ضمن سجل كيان المزود المستقل عن المؤسسة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Provider (Id)

UNIQUE: PK_Provider: (Id) ;IX_Provider_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK:

- commercial.EntitlementAllocation (ProviderId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- commercial.Subscription (ProviderPayerId) → هذا الجدول؛ 1..0 parent; 0..N child.
- provider.Experience (ProviderId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- provider.ProviderMembership (ProviderId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- provider.ProviderVerificationCase (ProviderId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Closed, Suspended, Approved, Applied

CHECK:

- CK_Provider_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Suspended' OR [Status]=N'Approved' OR [Status]=N'Applied')

---

provider.ProviderAppointmentSession

provider تاريخ/أدلة KEEP

الوظيفة: ربط تكليف مشرف بجلسة تجربة.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد ربط تكليف مشرف بجلسة تجربة يُدرج صف جديد في provider.ProviderAppointmentSession، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ExperienceSession و provider.ProviderStaffAppointment؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** MERGE→session.SessionDuty · يلزم SessionDuty موحد يشير عبر FK إلى تعيين المزود وجلسة تجربته نفسها، ويحفظ تاريخ التكليف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceSession, provider.ProviderStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
AppointmentId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceSession؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_ProviderAppointmentSession (Id)

UNIQUE: IX_ProviderAppointmentSession_AppointmentId_SessionId: (AppointmentId, SessionId); PK_ProviderAppointmentSession: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProviderAppointmentSession_ExperienceSession_SessionId_ExperienceId: (SessionId, ExperienceId) → provider.ExperienceSession(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_ProviderAppointmentSession_ProviderStaffAppointment_AppointmentId_ExperienceId: (AppointmentId, ExperienceId) → provider.ProviderStaffAppointment(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_ProviderAppointmentSession_Active

---

provider.ProviderAttendance

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: حقيقة حضور شخص في تجربة أو جلسة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حقيقة حضور شخص في تجربة أو جلسة يُدرج صف في provider.ProviderAttendance، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و provider.ExperienceBooking؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

مقترح CONDITIONAL · **Claude C:** `MERGE→session.Attendance (BookingId)` · يلزم Attendance موحد مع Booking XOR Registration وFKs مركبة للموارد والأشخاص، ومصادر مكافأة منفصلة وقيود الصلاحية.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking, provider.ExperienceSession؛ يشارك في FK حقيقي.
`BookingId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.
`SessionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceSession؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Method`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل طريقة ضمن سجل حقيقة حضور شخص في تجربة أو جلسة.
`RecordedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`EvidenceEventId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
`RecordedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Recorded وقت UTC ضمن سجل حقيقة حضور شخص في تجربة أو جلسة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_ProviderAttendance (Id)`

UNIQUE: `IX_ProviderAttendance_BookingId_SessionId: (BookingId, SessionId)`; `PK_ProviderAttendance: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ProviderAttendance_EvidenceEvent_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) → evidence.EvidenceEvent(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1..0
- `FK_ProviderAttendance_ExperienceBooking_BookingId_ExperienceId: (BookingId, ExperienceId) → provider.ExperienceBooking(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1

- `FK_ProviderAttendance_ExperienceSession_SessionId_ExperienceId: (SessionId, ExperienceId) → provider.ExperienceSession(Id, ExperienceId)` parent; 0..N child 1 · `[ON DELETE NO_ACTION]`
- `FK_ProviderAttendance_Person_RecordedByPersonId: (RecordedByPersonId) →` parent; 0..N child 1 · `iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `provider.ProviderAttendanceCorrection (AttendanceId)` → هذا الجدول؛ parent; 0..N 1 child.

الحالات: NotRecorded, Absent, Late, Present

CHECK:

- `CK_ProviderAttendance_Status: ([Status]=N'NotRecorded' OR [Status]=N'Absent' OR [Status]=N'Late' OR [Status]=N'Present')`

الحواجز التشغيلية: `TR_ProviderAttendance_Ownership`

---

provider.ProviderAttendanceCorrection

provider | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: تصحيح منسوب على حضور المزود.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد تصحيح منسوب على حضور المزود يُدرج صف جديد في provider.ProviderAttendanceCorrection، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ProviderAttendance؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→ops.AuditEvent` · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AttendanceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderAttendance؛ يشارك في FK حقيقي.
`OldStatus`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل Old حالة ضمن سجل تصحيح منسوب على حضور المزود.
`NewStatus`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل New حالة ضمن سجل تصحيح منسوب على حضور المزود.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
CorrectedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Reason	nvarchar(1000)	لا	–	حقل سبب ضمن سجل تصحيح منسوب على حضور المزود.
CorrectedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Corrected وقت UTC ضمن سجل تصحيح منسوب على حضور المزود.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_ProviderAttendanceCorrection (Id)

UNIQUE: PK_ProviderAttendanceCorrection: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProviderAttendanceCorrection_Person_CorrectedByPersonId: (CorrectedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_ProviderAttendanceCorrection_ProviderAttendance_AttendanceId: (AttendanceId) → provider.ProviderAttendance(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: NotRecorded, Absent, Late, Present

CHECK:

- CK_ProviderAttendanceCorrection_Status: ([OldStatus]=N'NotRecorded' OR [OldStatus]=N'Absent' OR [OldStatus]=N'Late' OR [OldStatus]=N'Present') AND ([NewStatus]=N'NotRecorded' OR [NewStatus]=N'Absent' OR [NewStatus]=N'Late' OR [NewStatus]=N'Present'))

الحواجز التشغيلية: TR_ProviderAttendanceCorrection_Immutable

---

provider.ProviderCohort

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: فوج تشغيلي لتنسيق تجربة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء فوج تشغيلي لتنسيق تجربة يُدرج صف في provider.ProviderCohort، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ProviderStaffAppointment؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
`SupervisorAppointmentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
`Name`	`nvarchar(160)`	لا	–	حقل اسم ضمن سجل فوج تشغيلي لتنسيق تجربة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_ProviderCohort_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)`

PK: `PK_ProviderCohort (Id)`

UNIQUE: `AK_ProviderCohort_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId)`; `PK_ProviderCohort: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ProviderCohort_ProviderStaffAppointment_SupervisorAppointmentId_ExperienceId: (SupervisorAppointmentId, ExperienceId)` → `provider.ProviderStaffAppointment(Id, ExperienceId)` `[ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1

Incoming FK:

- `provider.ProviderCohortMember (CohortId, ExperienceId)` → هذا الجدول؛ parent; 1 child 0..N.

الحالات: Closed, Active

CHECK:

- `CK_ProviderCohort_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Active')`

الحواجز التشغيلية: `TR_ProviderCohort_Supervisor`

provider.ProviderCohortMember

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: عضوية مشارك في فوج تجربة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد عضوية مشارك في فوج تجربة يُدرج صف في provider.ProviderCohortMember، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ExperienceBooking و provider.ProviderCohort؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **Claude C:** **مقترح** مـركـب مـع FKبـــ MERGE→provider.ExperienceBooking (CohortId · ExperienceId) · **REJECT** يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
CohortId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderCohort؛ يشارك في FK حقيقي.
BookingId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking, provider.ProviderCohort؛ يشارك في FK حقيقي.
JoinedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Joined وقت UTC ضمن سجل عضوية مشارك في فوج تجربة.
LeftAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Left وقت UTC ضمن سجل عضوية مشارك في فوج تجربة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ProviderCohortMember (Id)

UNIQUE: IX_ProviderCohortMember_BookingId: (BookingId) WHERE ([LeftAtUtc] IS NULL); PK_ProviderCohortMember: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProviderCohortMember_ExperienceBooking_BookingId_ExperienceId: (BookingId, ExperienceId) → provider.ExperienceBooking(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N parent
- FK_ProviderCohortMember_ProviderCohort_CohortId_ExperienceId: (CohortId, ExperienceId) → provider.ProviderCohort(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: TR_ProviderCohortMember_Booking

---

provider.ProviderIncident

provider · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: واقعة سلامة أو تشغيل تتطلب سجلاً مقيداً.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء واقعة سلامة أو تشغيل تتطلب سجلاً مقيداً يُدرج صف في provider.ProviderIncident، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience و provider.ExperienceBooking؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · KEEP · **Claude C:** يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience، يشارك في provider.ExperienceBooking؛ FK حقيقي.
BookingId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.
ReportedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Summary	nvarchar(2000)	لا	–	حقل ملخص ضمن سجل واقعة سلامة أو تشغيل تتطلب سجلاً مقيداً.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
FileId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
OccurredAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Occurred وقت UTC ضمن سجل واقعة سلامة أو تشغيل تتطلب سجلاً مقيداً.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_ProviderIncident (Id)

UNIQUE: PK_ProviderIncident: (Id) ;IX_ProviderIncident_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_ProviderIncident_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → parent; 0..N child 1 · provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_ProviderIncident_ExperienceBooking_BookingId_ExperienceId: (BookingId, ExperienceId) → provider.ExperienceBooking(Id, ExperienceId) [ON DELETE parent; 0..N child 1..0 · NO_ACTION]
- FK_ProviderIncident_Person_ReportedByPersonId: (ReportedByPersonId) → parent; 0..N child 1 · iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_ProviderIncident_SecureFile_FileId: (FileId) → files.SecureFile(Id) [ON parent; 0..N child 1..0 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Closed, Reviewed, Open

CHECK:

- CK_ProviderIncident_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Reviewed' OR [Status]=N'Open')

---

provider.ProviderMembership

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: صلاحية ممثل شخصي داخل المزود.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء صلاحية ممثل شخصي داخل المزود يُدرج صف في provider.ProviderMembership، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Provider؛ وعند انتقاله إلى الحالة

التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→org.OrganizationMember (Role)` · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ProviderId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Provider؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Role`	`nvarchar(32)`	لا	–	حقل Role ضمن سجل صلاحية ممثل شخصي داخل المزود.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`RevokedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل صلاحية ممثل شخصي داخل المزود.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_ProviderMembership (Id)`

UNIQUE: `IX_ProviderMembership_ProviderId_PersonId_Role: (ProviderId, PersonId, Role) WHERE ([RevokedAtUtc] IS NULL); PK_ProviderMembership: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ProviderMembership_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]`
- `FK_ProviderMembership_Provider_ProviderId: (ProviderId) → parent; 0..N child 1 · provider.Provider(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Active, Revoked

CHECK:

- `CK_ProviderMembership_Revocation: ([Status]=N'Active' AND [RevokedAtUtc] IS NULL OR [Status]=N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NOT NULL)`
- `CK_ProviderMembership_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active')`

provider.ProviderStaffAppointment

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: تكليف موظف مزود بنطاق محدد.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تكليف موظف مزود بنطاق محدد يُدرج صف في provider.ProviderStaffAppointment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ProviderStaffInvitation؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح** · **Claude C:** `MERGE→institution.StaffAppointment (ExperienceId)` · **CONDITIONAL** · يلزم StaffAppointment واحد بمفتاح مورد typed/XOR وقيود منع التفويض العابر وحصص المشرفين الخاصة بالمبادرة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderStaffInvitation؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`InvitationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ProviderStaffInvitation؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`AcceptedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Accepted وقت UTC ضمن سجل تكليف موظف مزود بنطاق محدد.
`RevokedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل تكليف موظف مزود بنطاق محدد.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_ProviderStaffAppointment_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)`

PK: `PK_ProviderStaffAppointment (Id)`

UNIQUE: AK_ProviderStaffAppointment_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId);
IX_ProviderStaffAppointment_ExperienceId_PersonId: (ExperienceId, PersonId)
PK_ProviderStaffAppointment: (Id);WHERE ([Status]=N'Active')

Outgoing FK:

- FK_ProviderStaffAppointment_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id)
parent; 0..N child 1 · [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_ProviderStaffAppointment_ProviderStaffInvitation_InvitationId_Experienc
eId: (InvitationId, ExperienceId) → provider.ProviderStaffInvitation(Id,
parent; 0..N child 1 · ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- provider.ProviderAppointmentSession (AppointmentId, ExperienceId) → هذا
الجدول؛ parent; 0..N child 1.
- provider.ProviderCohort (SupervisorAppointmentId, ExperienceId) → هذا الجدول؛
parent; 0..N child 1.

الحالات: Active, Revoked

CHECK:

- CK_ProviderStaffAppointment_Revoked: ([Status]=N'Active' AND
[RevokedAtUtc] IS NULL OR [Status]=N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NOT
NULL)
- CK_ProviderStaffAppointment_Status: ([Status]=N'Revoked' OR
[Status]=N'Active')

الحواجز التشغيلية: TR_ProviderStaffAppointment_Eligibility

---

provider.ProviderStaffInvitation

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: دعوة موظف للعمل ضمن المزود.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء دعوة موظف للعمل ضمن المزود يُدرج صف في provider.ProviderStaffInvitation، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Experience؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** MERGE→institution.StaffAppointment · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
ExperienceId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Experience؛ يشارك في FK حقيقي.
NormalizedEmail	nvarchar(320)	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل دعوة موظف للعمل ضمن المزود.
TokenHash	varbinary(64)	لا	–	حقل رمز بصمة ضمن سجل دعوة موظف للعمل ضمن المزود.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
InvitedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل دعوة موظف للعمل ضمن المزود.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_ProviderStaffInvitation_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)

PK: PK_ProviderStaffInvitation (Id)

UNIQUE: AK_ProviderStaffInvitation_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId); IX_ProviderStaffInvitation_ExperienceId_NormalizedEmail: (ExperienceId, NormalizedEmail) WHERE ([Status]=N'Pending'); PK_ProviderStaffInvitation: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ProviderStaffInvitation_Experience_ExperienceId: (ExperienceId) → provider.Experience(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_ProviderStaffInvitation_Person_InvitedByPersonId: (InvitedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- provider.ProviderStaffAppointment (InvitationId, ExperienceId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Pending, Accepted, Expired, Revoked

CHECK:

- CK_ProviderStaffInvitation_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Pending')

provider.ProviderVerificationCase

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: طلب تحقق المزود ومستنداته وقراره.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء طلب تحقق المزود ومستنداته وقراره يُدرج صف في provider.ProviderVerificationCase، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.Provider و files.SecureFile؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** `MERGE→org.VerificationCase` · يتطلب VerificationCase موحداً مع FK/XOR لموضوع المزود وحالات مراجعة مستقلة وإذن إثبات ضيق.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`ProviderId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.Provider؛ يشارك في FK حقيقي.
`ApplicantPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`EvidenceFileId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
`DecidedByPersonId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`DecisionReason`	`nvarchar(1000)`	نعم	–	حقل قرار سبب ضمن سجل طلب تحقق المزود ومستنداته وقراره.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_ProviderVerificationCase (Id)`

UNIQUE: `PK_ProviderVerificationCase: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ProviderVerificationCase_Person_ApplicantPersonId: (ApplicantPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

- `FK_ProviderVerificationCase_Person_DecidedByPersonId: (DecidedByPersonId)` parent; 0..N child 1..0 · → `iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`
- `FK_ProviderVerificationCase_Provider_ProviderId: (ProviderId)` → parent; 0..N child 1 · `provider.Provider(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`
- `FK_ProviderVerificationCase_SecureFile_EvidenceFileId: (EvidenceFileId)` → parent; 0..N child 1..0 · `files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Rejected, Approved, MoreInfo, Submitted

CHECK:

- `CK_ProviderVerification_Status: ([Status]=N'Rejected' OR [Status]=N'Approved' OR [Status]=N'MoreInfo' OR [Status]=N'Submitted')`

---

provider.SeatOffer

provider | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: عرض مقعد مؤقت لحجز في قائمة انتظار تجربة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عرض مقعد مؤقت لحجز في قائمة انتظار تجربة يُدرج صف في provider.SeatOffer، ويرتبط بمفتاح خارجي مع provider.ExperienceBooking؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** `MERGE→provider.ExperienceBooking (OfferedAtUtc, OfferExpiresAtUtc)` · **REJECT** · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`ExperienceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.
`BookingId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى provider.ExperienceBooking؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
OfferedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Offered وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لحجز في قائمة انتظار تجربة.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لحجز في قائمة انتظار تجربة.
DecisionAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل قرار وقت UTC ضمن سجل عرض مقعد مؤقت لحجز في قائمة انتظار تجربة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_SeatOffer_Id_ExperienceId (Id, ExperienceId)

PK: PK_SeatOffer (Id)

UNIQUE: AK_SeatOffer_Id_ExperienceId: (Id, ExperienceId);
IX_SeatOffer_BookingId: (BookingId) WHERE ([Status]=N'Offered');
IX_SeatOffer_PublicId: (PublicId); PK_SeatOffer: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SeatOffer_ExperienceBooking_BookingId_ExperienceId: (BookingId, ExperienceId) → provider.ExperienceBooking(Id, ExperienceId) [ON DELETE NO_ACTION · child 1..N; parent 0..1]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Offered, Accepted, Declined, Expired, Cancelled

CHECK:

- CK_SeatOffer_Status: ([Status]=N'Offered' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Declined' OR [Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Cancelled')
- CK_SeatOffer_Times: ([OfferedAtUtc]<[ExpiresAtUtc])

الحواجز التشغيلية: TR_SeatOffer_Capacity

---

recovery.PlanRevision

recovery · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة يُدرج صف جديد في recovery.PlanRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع recovery.RecoveryCycle؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`CycleId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.RecoveryCycle؛ يشارك في FK حقيقي.
`RevisionNo`	`int`	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`GoalCode`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل Goal رمز ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`PolicyVersion`	`nvarchar(64)`	لا	–	حقل سياسة نسخة ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`EffectiveFromLocalDate`	`date`	لا	–	حقل Effective من محلي تاريخ ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`Reason`	`nvarchar(500)`	لا	–	حقل سبب ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`AcceptedAtUtc`	`datetime2(3)`	نعم	–	حقل Accepted وقت UTC ضمن سجل نسخة خطة تعافٍ بأهداف وأنشطة محددة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_PlanRevision_Id_CycleId (Id, CycleId)`

PK: `PK_PlanRevision (Id)`

UNIQUE: `AK_PlanRevision_Id_CycleId: (Id, CycleId)`; `IX_PlanRevision_CycleId_RevisionNo: (CycleId, RevisionNo)`; `PK_PlanRevision: (Id)`

Outgoing FK:

- FK_PlanRevision_RecoveryCycle_CycleId: (CycleId) → recovery.RecoveryCycle(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- recovery.ScheduledAction (PlanRevisionId, CycleId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- recovery.WeeklyReview (PlanRevisionId, CycleId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Draft, Superseded, Accepted

CHECK:

- CK_PlanRevision_Accepted: ([Status]=N'Draft' AND [AcceptedAtUtc] IS NULL OR ([Status]=N'Superseded' OR [Status]=N'Accepted') AND [AcceptedAtUtc] IS NOT NULL)
- CK_PlanRevision_No: ([RevisionNo]>(0))
- CK_PlanRevision_Status: ([Status]=N'Superseded' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_PlanRevision_AcceptedImmutable

---

recovery.RecoveryCycle

recovery | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها يُدرج صف في recovery.RecoveryCycle، ويرتبط بمفتاح خارجي مع recovery.RecoveryJourney؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · KEEP · **Claude C:** تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
JourneyId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.RecoveryJourney؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.RecoveryJourney؛ يشارك في FK حقيقي.
CycleNo	int	لا	–	حقل Cycle رقم ضمن سجل دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها.
Status	nvarchar(32)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
StartLocalDate	date	نعم	–	حقل Start محلي تاريخ ضمن سجل دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها.
EndLocalDate	date	نعم	–	حقل End محلي تاريخ ضمن سجل دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها.
TimeZoneId	nvarchar(80)	لا	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل دورة تعافٍ لمدة محددة وحالتها.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_RecoveryCycle_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_RecoveryCycle (Id)

UNIQUE: AK_RecoveryCycle_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_RecoveryCycle_JourneyId: (JourneyId) WHERE ([Status] IN (N'Active', N'ReviewDue'));
IX_RecoveryCycle_JourneyId_CycleNo: (JourneyId, CycleNo);
IX_RecoveryCycle_PublicId: (PublicId); PK_RecoveryCycle: (Id)

Outgoing FK:

- FK_RecoveryCycle_RecoveryJourney_JourneyId_PersonId: (JourneyId, PersonId) → recovery.RecoveryJourney(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- recovery.PlanRevision (CycleId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- recovery.ScheduledAction (CycleId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- recovery.WeeklyReview (CycleId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Draft, Preview, Active, ReviewDue, Ended, Reviewed, Paused, Cancelled

CHECK:

- CK_RecoveryCycle_Dates: ([EndLocalDate] IS NULL OR [StartLocalDate] IS NOT NULL AND [EndLocalDate]>=[StartLocalDate])
- CK_RecoveryCycle_No: ([CycleNo]>(0))

- CK_RecoveryCycle_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Paused' OR [Status]=N'Reviewed' OR [Status]=N'Ended' OR [Status]=N'ReviewDue' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Preview' OR [Status]=N'Draft')

الحواجز التشغيلية: TR_RecoveryCycle_Owner

---

recovery.RecoveryJourney

recovery | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: سلسلة دورات التعافي الخاصة بفرد.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء سلسلة دورات التعافي الخاصة بفرد يُدرج صف في recovery.RecoveryJourney؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** MERGE→recovery.RecoveryCycle (PersonId) · لا يُقبل إلا إذا أكد المالك عدم الحاجة إلى رحلات متعددة أو أرشفة رحلة مستقلة؛ احفظ تسلسل الدورات ومعرّف الشخص والفهرس الفريد.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
StartedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل بدء وقت UTC ضمن سجل سلسلة دورات التعافي الخاصة بفرد.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_RecoveryJourney_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_RecoveryJourney (Id)

UNIQUE: AK_RecoveryJourney_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_RecoveryJourney_PersonId: (PersonId) WHERE ([Status]=N'Active');
PK_RecoveryJourney: (Id)

Outgoing FK:

- `FK_RecoveryJourney_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child`

Incoming FK:

- `recovery.RecoveryCycle (JourneyId, PersonId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Archived, Active

CHECK:

- `CK_RecoveryJourney_Status: ([Status]=N'Archived' OR [Status]=N'Active')`

الحواجز التشغيلية: `TR_RecoveryJourney_Owner`

---

recovery.ScheduledAction

recovery · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: التزام مجدول ضمن خطة فردية.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء التزام مجدول ضمن خطة فردية يُدرج صف في recovery.ScheduledAction، ويرتبط بمفتاح خارجي مع recovery.PlanRevision و activity.PracticeAttempt؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** `KEEP` · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`CycleId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.PlanRevision, recovery.RecoveryCycle؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeAttempt, recovery.RecoveryCycle؛ يشارك في FK حقيقي.
`PlanRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.PlanRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`PracticeVersionId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeVersion؛ يشارك في FK حقيقي.
`LocalDate`	`date`	لا	–	حقل محلي تاريخ ضمن سجل التزام مجدول ضمن خطة فردية.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
ActionKind	nvarchar(32)	لا	–	حقل Action نوع ضمن سجل التزام مجدول ضمن خطة فردية.
Status	nvarchar(32)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CompletedAttemptId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_ScheduledAction_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_ScheduledAction (Id)

UNIQUE: PK_ScheduledAction: (Id)؛ AK_ScheduledAction_Id_PersonId: (Id, PersonId)

Outgoing FK:

- FK_ScheduledAction_PlanRevision_PlanRevisionId_CycleId: (PlanRevisionId, CycleId) → recovery.PlanRevision(Id, CycleId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_ScheduledAction_PracticeAttempt_CompletedAttemptId_PersonId: (CompletedAttemptId, PersonId) → activity.PracticeAttempt(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 parent; 0..N child
- FK_ScheduledAction_PracticeVersion_PracticeVersionId: (PracticeVersionId) → activity.PracticeVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 parent; 0..N child
- FK_ScheduledAction_RecoveryCycle_CycleId_PersonId: (CycleId, PersonId) → recovery.RecoveryCycle(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- activity.PracticeAttempt (ScheduledActionId, PersonId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.

الحالات: Cancelled, Rescheduled, Missed, Completed, Due

CHECK:

- CK_ScheduledAction_Practice: ([ActionKind]<>N'Practice' OR [PracticeVersionId] IS NOT NULL)
- CK_ScheduledAction_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Rescheduled' OR [Status]=N'Missed' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Due')

الحواجز التشغيلية: TR_ScheduledAction_CompletionLink

recovery.WeeklyReview

recovery | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل يُدرج صف جديد في recovery.WeeklyReview، ويرتبط بمفتاح خارجي مع recovery.PlanRevision و recovery.RecoveryCycle؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
CycleId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.PlanRevision, recovery.RecoveryCycle؛ يشارك في FK حقيقي.
WeekNo	tinyint	لا	–	حقل Week رقم ضمن سجل مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.
PlanRevisionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى recovery.PlanRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
ManageabilityCode	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Manageability رمز ضمن سجل مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.
FitCode	nvarchar(40)	نعم	–	حقل Fit رمز ضمن سجل مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.
DecisionCode	nvarchar(40)	لا	–	حقل قرار رمز ضمن سجل مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.
ReviewedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Reviewed وقت UTC ضمن سجل مراجعة أسبوعية للخطة مع دليل التعديل.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_WeeklyReview (Id)

UNIQUE: PK_WeeklyReview: (Id); IX_WeeklyReview_CycleId_WeekNo: (CycleId, WeekNo)

Outgoing FK:

- `FK_WeeklyReview_PlanRevision_PlanRevisionId_CycleId: (PlanRevisionId, CycleId) → recovery.PlanRevision(Id, CycleId) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_WeeklyReview_RecoveryCycle_CycleId: (CycleId) → recovery.RecoveryCycle(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_WeeklyReview_Week: ([WeekNo]>(0))`

الحواجز التشغيلية: `TR_WeeklyReview_Immutable`

---

session.AbsenceExcuse

session · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: عذر غياب وتوصية وقرار منفصل عن الحضور.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء عذر غياب وتوصية وقرار منفصل عن الحضور يُدرج صف في session.AbsenceExcuse، ويرتبط بمفتاح خارجي مع files.SecureFile و session.SessionAttendance؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`AttendanceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionAttendance؛ يشارك في FK حقيقي.
`SubmittedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Reason`	`nvarchar(1000)`	لا	–	حقل سبب ضمن سجل عذر غياب وتوصية وقرار منفصل عن الحضور.
`FileId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Recommendation	nvarchar(24)	نعم	–	حقل Recommendation ضمن سجل عذر غياب وتوصية وقرار منفصل عن الحضور.
RecommendedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Decision	nvarchar(24)	نعم	–	حقل قرار ضمن سجل عذر غياب وتوصية وقرار منفصل عن الحضور.
DecidedByPersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_AbsenceExcuse (Id)

UNIQUE: IX_AbsenceExcuse_AttendanceId: (AttendanceId);
IX_AbsenceExcuse_PublicId: (PublicId); PK_AbsenceExcuse: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AbsenceExcuse_Person_DecidedByPersonId: (DecidedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1..0
- FK_AbsenceExcuse_Person_RecommendedByPersonId: (RecommendedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1..0
- FK_AbsenceExcuse_Person_SubmittedByPersonId: (SubmittedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1
- FK_AbsenceExcuse_SecureFile_FileId: (FileId) → files.SecureFile(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..N child 1..0
- FK_AbsenceExcuse_SessionAttendance_AttendanceId: (AttendanceId) → session.SessionAttendance(Id) [ON DELETE NO_ACTION]; parent; 0..1 child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Rejected, Accepted, Recommended, MoreInfo, Submitted

CHECK:

- CK_AbsenceExcuse_Status: ([Status]=N'Rejected' OR [Status]=N'Accepted' OR [Status]=N'Recommended' OR [Status]=N'MoreInfo' OR [Status]=N'Submitted')

الحواجز التشغيلية: TR_AbsenceExcuse_Owner

session.AttendanceCorrection

session | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة.

سبب الاستقلال: دمجه في AuditEvent عام يفقد FK إلى سجل الحضور وقيود التصحيح وسبب القرار.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة يُدرج صف جديد في session.AttendanceCorrection، ويرتبط بمفتاح خارجي مع session.SessionAttendance؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: دمجه في AuditEvent عام يفقد FK إلى سجل الحضور وقيود التصحيح وسبب القرار.

> مقترح **REJECT** · **Claude C:** `MERGE→ops.AuditEvent` · دمجه في AuditEvent عام يفقد FK إلى سجل الحضور وقيود التصحيح وسبب القرار.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AttendanceId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionAttendance؛ يشارك في FK حقيقي.
`OldStatus`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل Old حالة ضمن سجل تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة.
`NewStatus`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل New حالة ضمن سجل تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة.
`CorrectedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Reason`	`nvarchar(1000)`	لا	–	حقل سبب ضمن سجل تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة.
`CorrectedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Corrected وقت UTC ضمن سجل تصحيح منسوب لحقيقة حضور محفوظة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_AttendanceCorrection (Id)`

UNIQUE: `PK_AttendanceCorrection: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_AttendanceCorrection_Person_CorrectedByPersonId: (CorrectedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1
- `FK_AttendanceCorrection_SessionAttendance_AttendanceId: (AttendanceId) → session.SessionAttendance(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: NotRecorded, Absent, Late, Present

CHECK:

- `CK_AttendanceCorrection_Status: (([OldStatus]=N'NotRecorded' OR [OldStatus]=N'Absent' OR [OldStatus]=N'Late' OR [OldStatus]=N'Present') AND ([NewStatus]=N'NotRecorded' OR [NewStatus]=N'Absent' OR [NewStatus]=N'Late' OR [NewStatus]=N'Present'))`

الحواجز التشغيلية: `TR_AttendanceCorrection_Immutable`

---

session.InitiativeCompletion

session | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: إكمال مبادرة وفق شروط منشورة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء إكمال مبادرة وفق شروط منشورة يُدرج صف في session.InitiativeCompletion، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و institution.InitiativeMembership؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح Claude C:** `KEEP→session.Completion (ApplicationId XOR ProgramId+PersonId XOR BookingId)` · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة. · **KEEP**

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeMembership, institution.InitiativeRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`MembershipId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeMembership؛ يشارك في FK حقيقي.
`RuleRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`EvaluatorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
EvidenceEventId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
EvaluatedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Evaluated وقت UTC ضمن سجل إكمال مبادرة وفق شروط منشورة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_InitiativeCompletion (Id)

UNIQUE: IX_InitiativeCompletion_MembershipId: (MembershipId);
PK_InitiativeCompletion: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeCompletion_EvidenceEvent_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) → evidence.EvidenceEvent(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1..0
- FK_InitiativeCompletion_InitiativeMembership_MembershipId_InitiativeId: (MembershipId, InitiativeId) → institution.InitiativeMembership(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_InitiativeCompletion_InitiativeRevision_RuleRevisionId_InitiativeId: (RuleRevisionId, InitiativeId) → institution.InitiativeRevision(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1
- FK_InitiativeCompletion_Person_EvaluatorPersonId: (EvaluatorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Corrected, NotMet, Completed, Pending

CHECK:

- CK_InitiativeCompletion_Status: ([Status]=N'Corrected' OR [Status]=N'NotMet' OR [Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Pending')

الحواجز التشغيلية: TR_InitiativeCompletion_EvidenceOwner

---

session.InitiativeSessionDuty

session · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تكليف مشرف بحضور جلسة مبادرة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تكليف مشرف بحضور جلسة مبادرة يُدرج صف في session.InitiativeSessionDuty، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.InitiativeStaffAppointment و session.Session؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP→session.SessionDuty · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
InitiativeId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeStaffAppointment, session.Session؛ يشارك في FK حقيقي.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.Session؛ يشارك في FK حقيقي.
AppointmentId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.InitiativeStaffAppointment؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
AssignedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Assigned وقت UTC ضمن سجل تكليف مشرف بحضور جلسة مبادرة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_InitiativeSessionDuty (Id)

UNIQUE: IX_InitiativeSessionDuty_SessionId_AppointmentId: (SessionId, AppointmentId) WHERE ([Status]=N'Active'); PK_InitiativeSessionDuty: (Id)

Outgoing FK:

- FK_InitiativeSessionDuty_InitiativeStaffAppointment_AppointmentId_InitiativeId: (AppointmentId, InitiativeId) → institution.InitiativeStaffAppointment(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION · parent; 0..N child 1]
- FK_InitiativeSessionDuty_Session_Initiative: (SessionId, InitiativeId) → session.Session(Id, InitiativeId) [ON DELETE NO_ACTION · parent; 0..N child 1]
- FK_InitiativeSessionDuty_Session_SessionId: (SessionId) → session.Session(Id) [ON DELETE NO_ACTION · parent; 0..N child 1]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Revoked, Active

CHECK:

- `CK_InitiativeSessionDuty_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active')`

الحواجز التشغيلية: `TR_InitiativeSessionDuty_Active`

---

session.Session

session · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء جلسة مشتركة منشورة للمبادرة يُدرج صف في session.Session، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative و institution.Institution؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · `KEEP (InitiativeId XOR ExperienceId)` · **Claude C:** تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
`InstitutionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative, institution.Institution؛ يشارك في FK حقيقي.
`InitiativeId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
`Title`	`nvarchar(200)`	لا	–	حقل عنوان ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.
`Mode`	`nvarchar(20)`	لا	–	حقل Mode ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`TimeZoneId`	`nvarchar(80)`	لا	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
AttendanceRequired	bit	لا	–	حقل حضور Required ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.
StartAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Start وقت UTC ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.
EndAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل End وقت UTC ضمن سجل جلسة مشتركة منشورة للمبادرة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Session (Id)

UNIQUE: IX_Session_Id_InitiativeId: (Id, InitiativeId); IX_Session_PublicId: (PublicId); PK_Session: (Id)

Outgoing FK:

- FK_Session_Initiative_InitiativeId_InstitutionId: (InitiativeId, InstitutionId) → institution.Initiative(Id, InstitutionId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1..0 child 0..N; parent
- FK_Session_Institution_InstitutionId: (InstitutionId) → institution.Institution(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- session.InitiativeSessionDuty (SessionId, InitiativeId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- session.InitiativeSessionDuty (SessionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- session.SessionCapacityPool (SessionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- session.SessionRegistration (SessionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- session.SessionRevision (SessionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- session.StandaloneSessionSupervisorAppointment (SessionId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: Completed, Cancelled, Published, Draft

CHECK:

- CK_Session_Status: ([Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')
- CK_Session_Times: ([EndAtUtc]>[StartAtUtc])

session.SessionAttendance

session | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: حقيقة حضور مسجل في جلسة.

سبب الاستقلال: حقيقة الحضور مستقلة عن الحجز والعذر والإكمال؛ دمجها يلغي هذا الفصل.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حقيقة حضور مسجل في جلسة يُدرج صف في session.SessionAttendance، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و session.SessionRegistration؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: حقيقة الحضور مستقلة عن الحجز والعذر والإكمال؛ دمجها يلغي هذا الفصل.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** `KEEP→session.Attendance (RegistrationId XOR BookingId)` · حقيقة الحضور مستقلة عن الحجز والعذر والإكمال؛ دمجها يلغي هذا الفصل.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`RegistrationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionRegistration؛ يشارك في FK حقيقي.
`SessionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionRegistration؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent, session.SessionRegistration؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Method`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل طريقة ضمن سجل حقيقة حضور مسجل في جلسة.
`RecordedByPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`EvidenceEventId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.
`RecordedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Recorded وقت UTC ضمن سجل حقيقة حضور مسجل في جلسة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_SessionAttendance (Id)`

UNIQUE: IX_SessionAttendance_RegistrationId: (RegistrationId);
IX_SessionAttendance_SessionId_PersonId: (SessionId, PersonId);
PK_SessionAttendance: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SessionAttendance_EvidenceEvent_EvidenceEventId_PersonId: (EvidenceEventId, PersonId) → evidence.EvidenceEvent(Id, SubjectPersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1..0 parent;
- FK_SessionAttendance_Person_RecordedByPersonId: (RecordedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1 parent;
- FK_SessionAttendance_SessionRegistration_RegistrationId_SessionId_PersonId: (RegistrationId, SessionId, PersonId) → session.SessionRegistration(Id, SessionId, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..N child 1 parent;

Incoming FK:

- session.AbsenceExcuse (AttendanceId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..1 parent;
- session.AttendanceCorrection (AttendanceId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N parent;

الحالات: NotRecorded, Absent, Late, Present

CHECK:

- CK_SessionAttendance_Status: ([Status]=N'NotRecorded' OR [Status]=N'Absent' OR [Status]=N'Late' OR [Status]=N'Present')

---

session.SessionCapacityPool

session | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: حوض مقاعد مشترك يحمي سعة الجلسة.

سبب الاستقلال: إزالته تضعف حجز السعة المشتركة عندما تخدم جلسة أكثر من مسار مشاركة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند إعداد حوض مقاعد مشترك يحمي سعة الجلسة يُدرج صف في session.SessionCapacityPool، ويرتبط بمفتاح خارجي مع session.Session؛ وتستخدمه السجلات التابعة عبر FK.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: إزالته تضعف حجز السعة المشتركة عندما تخدم جلسة أكثر من مسار مشاركة.

> **مقترح** · **Claude C:** MERGE→session.Session (InPersonCapacity, OnlineCapacity) · **REJECT** · إزالته تضعف حجز السعة المشتركة عندما تخدم جلسة أكثر من مسار مشاركة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.Session؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Mode	nvarchar(20)	لا	–	حقل Mode ضمن سجل حوض مقاعد مشترك يحمي سعة الجلسة.
Capacity	int	لا	–	حقل سعة ضمن سجل حوض مقاعد مشترك يحمي سعة الجلسة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_SessionCapacityPool_Id_SessionId (Id, SessionId)

PK: PK_SessionCapacityPool (Id)

UNIQUE: AK_SessionCapacityPool_Id_SessionId: (Id, SessionId);
IX_SessionCapacityPool_SessionId_Mode: (SessionId, Mode);
PK_SessionCapacityPool: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SessionCapacityPool_Session_SessionId: (SessionId) → session.Session(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ..N; 0 parent

Incoming FK:

- session.SessionRegistration (PoolId, SessionId) → هذا الجدول؛ child 1 ..N; 0 parent.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_SessionCapacityPool_Capacity: ([Capacity]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_SessionCapacityPool_Capacity

---

session.SessionRegistration

session · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: حجز شخص لمقعد في جلسة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء حجز شخص لمقعد في جلسة يُدرج صف في session.SessionRegistration، ويرتبط بمفتاح خارجي مع session.Session و session.SessionCapacityPool؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.Session, session.SessionCapacityPool, session.SessionRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
PoolId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionCapacityPool؛ يشارك في FK حقيقي.
SessionRevisionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.SessionRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CredentialHash	varbinary(32)	نعم	–	حقل Credential بصمة ضمن سجل حجز شخص لمقعد في جلسة.
RegisteredAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Registered وقت UTC ضمن سجل حجز شخص لمقعد في جلسة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_SessionRegistration_Id_PoolId (Id, PoolId)

UQ: AK_SessionRegistration_Id_SessionId_PersonId (Id, SessionId, PersonId)

PK: PK_SessionRegistration (Id)

UNIQUE: AK_SessionRegistration_Id_PoolId: (Id, PoolId);
AK_SessionRegistration_Id_SessionId_PersonId: (Id, SessionId, PersonId);
IX_SessionRegistration_PublicId: (PublicId);
IX_SessionRegistration_SessionId_PersonId: (SessionId, PersonId);
PK_SessionRegistration: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SessionRegistration_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]
- FK_SessionRegistration_Session_SessionId: (SessionId) → parent; 0..N child 1 · session.Session(Id) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_SessionRegistration_SessionCapacityPool_PoolId_SessionId: (PoolId, SessionId) → session.SessionCapacityPool(Id, SessionId) [ON DELETE parent; 0..N child 1 · NO_ACTION]
- FK_SessionRegistration_SessionRevision_SessionRevisionId_SessionId: (SessionRevisionId, SessionId) → session.SessionRevision(Id, SessionId) parent; 0..N child 1 · [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- session.SessionAttendance (RegistrationId, SessionId, PersonId) → هذا الجدول؛ parent; 0..N child 1.

الحالات: Completed, Cancelled, Confirmed, Pending

CHECK:

- CK_SessionRegistration_Status: ([Status]=N'Completed' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Confirmed' OR [Status]=N'Pending')

الحواجز التشغيلية: TR_SessionRegistration_Capacity

---

session.SessionRevision

session · نسخ/إصدارات · KEEP

الوظيفة: نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة يُدرج صف جديد في session.SessionRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع session.Session؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.Session؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RevisionNo	int	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
Venue	nvarchar(300)	نعم	–	حقل Venue ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
ProtectedLinkRef	nvarchar(300)	نعم	–	حقل Protected Link مرجع ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
CheckInBeforeMinutes	smallint	لا	–	حقل Check In Before دقائق ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
CheckInAfterMinutes	smallint	لا	–	حقل Check In After دقائق ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
CompletionRuleRef	nvarchar(120)	لا	–	حقل Completion Rule مرجع ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة وقت ومكان وقواعد جلسة منشورة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_SessionRevision_Id_SessionId (Id, SessionId)

PK: PK_SessionRevision (Id)

UNIQUE: AK_SessionRevision_Id_SessionId: (Id, SessionId);
IX_SessionRevision_SessionId_RevisionNo: (SessionId, RevisionNo);
PK_SessionRevision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SessionRevision_Session_SessionId: (SessionId) → session.Session(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- session.SessionRegistration (SessionRevisionId, SessionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_SessionRevision_No: ([RevisionNo]>(0))
- CK_SessionRevision_Window: ([CheckInBeforeMinutes]>=(0) AND [CheckInAfterMinutes]>=(0))

الحواجز التشغيلية: TR_SessionRevision_Immutable

---

session.StandaloneSessionSupervisorAppointment

session · بيانات أساسية · DEFER

الوظيفة: تكليف مشرف لجلسة مستقلة.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تكليف مشرف لجلسة مستقلة يُدرج صف في session.StandaloneSessionSupervisorAppointment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع session.Session؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح DEFER-POLICY** · (سياسة) DEFER :**Claude C** · تأجيل قرار الميزة على مستوى المنتج؛ لا يُحذف الجدول من قاعدة التحقق ولا تُزال بياناته الآن.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
SessionId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى session.Session؛ يشارك في FK حقيقي.
PersonId	bigint	نعم	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
NormalizedEmail	nvarchar(320)	لا	–	حقل موحد الصيغة بريد ضمن سجل تكليف مشرف لجلسة مستقلة.
InvitedByPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
TokenHash	varbinary(64)	لا	–	حقل رمز بصمة ضمن سجل تكليف مشرف لجلسة مستقلة.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
ExpiresAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل انقضاء وقت UTC ضمن سجل تكليف مشرف لجلسة مستقلة.
AcceptedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Accepted وقت UTC ضمن سجل تكليف مشرف لجلسة مستقلة.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_StandaloneSessionSupervisorAppointment (Id)

UNIQUE: IX_StandaloneSessionSupervisorAppointment_SessionId_PersonId: (SessionId, PersonId) WHERE ([Status]=N'Active');

PK_StandaloneSessionSupervisorAppointment: (Id)

Outgoing FK:

- `FK_StandaloneSessionSupervisorAppointment_Person_InvitedByPersonId: (InvitedByPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1
- `FK_StandaloneSessionSupervisorAppointment_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1..0
- `FK_StandaloneSessionSupervisorAppointment_Session_SessionId: (SessionId) → session.Session(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Expired, Revoked, Active, Pending

CHECK:

- `CK_StandaloneSupervisor_Status: ([Status]=N'Expired' OR [Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Pending')`

الحواجز التشغيلية: `TR_StandaloneSupervisor_Eligibility`

---

shield.BrowserUsageDomain

shield | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: مدة رصد نطاق محدد ضمن فترة استخدام.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد مدة رصد نطاق محدد ضمن فترة استخدام يُدرج صف جديد في shield.BrowserUsageDomain، ويرتبط بمفتاح خارجي مع shield.BrowserUsagePeriod و shield.ShieldSelectedDomain؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح REJECT** · **Claude C:** `MERGE→shield.BrowserUsagePeriod (DomainSecondsJson)` · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`UsagePeriodId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.BrowserUsagePeriod؛ يشارك في FK حقيقي.
`ConfigurationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.BrowserUsagePeriod, shield.ShieldSelectedDomain؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
DomainCode	nvarchar(120)	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ShieldSelectedDomain؛ يشارك في FK حقيقي.
ObservedSeconds	int	لا	–	حقل Observed ثوان ضمن سجل مدة رصد نطاق محدد ضمن فترة استخدام.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: PK_BrowserUsageDomain (Id)

UNIQUE: IX_BrowserUsageDomain_UsagePeriodId_DomainCode: (UsagePeriodId, DomainCode)؛ PK_BrowserUsageDomain: (Id)

Outgoing FK:

- FK_BrowserUsageDomain_BrowserUsagePeriod_UsagePeriodId_ConfigurationId: (UsagePeriodId, ConfigurationId) → shield.BrowserUsagePeriod(Id, ConfigurationId) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ·N 0.. parent
- FK_BrowserUsageDomain_ShieldSelectedDomain_ConfigurationId_DomainCode: (ConfigurationId, DomainCode) → shield.ShieldSelectedDomain(ConfigurationId, DomainCode) [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 ·N 0.. parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_BrowserUsageDomain_Seconds: ([ObservedSeconds]>=(0))

الحواجز التشغيلية: TR_BrowserUsageDomain_Immutable

---

shield.BrowserUsagePeriod

shield · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين يُدرج صف جديد في shield.BrowserUsagePeriod، ويرتبط بمفتاح خارجي مع shield.ExtensionInstallation و shield.ShieldConfiguration؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person, shield.ExtensionInstallation, shield.ShieldConfiguration؛ يشارك في FK حقيقي.
InstallationId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ExtensionInstallation؛ يشارك في FK حقيقي.
ConfigurationId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ShieldConfiguration؛ يشارك في FK حقيقي.
LocalDate	date	لا	–	حقل محلي تاريخ ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
TimeZoneId	nvarchar(80)	لا	–	حقل وقت Zone معرّف ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
ObservedSeconds	int	لا	–	حقل Observed ثوان ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
CoverageSeconds	int	لا	–	حقل Coverage ثوان ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
GapCount	int	لا	–	حقل Gap عدد ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
SequenceNo	bigint	لا	–	حقل Sequence رقم ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
SourceHash	binary(32)	لا	–	حقل مصدر بصمة ضمن سجل فترة استخدام متصفح من تركيب وإعداد معروفين.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_BrowserUsagePeriod_Id_ConfigurationId (Id, ConfigurationId)

PK: PK_BrowserUsagePeriod (Id)

UNIQUE: AK_BrowserUsagePeriod_Id_ConfigurationId: (Id, ConfigurationId);
IX_BrowserUsagePeriod_InstallationId_SequenceNo: (InstallationId, SequenceNo);
PK_BrowserUsagePeriod: (Id)

Outgoing FK:

- FK_BrowserUsagePeriod_ExtensionInstallation_InstallationId_PersonId: (InstallationId, PersonId) → shield.ExtensionInstallation(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

- `FK_BrowserUsagePeriod_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]`
- `FK_BrowserUsagePeriod_ShieldConfiguration_ConfigurationId_PersonId: (ConfigurationId, PersonId) → shield.ShieldConfiguration(Id, PersonId) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `shield.BrowserUsageDomain (UsagePeriodId, ConfigurationId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_BrowserUsagePeriod_Counts: ([ObservedSeconds]>=(0) AND [CoverageSeconds]>=(0) AND [GapCount]>=(0))`

الحواجز التشغيلية: `TR_BrowserUsagePeriod_Immutable`

---

shield.ExtensionInstallation

shield · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تركيب إضافة المتصفح المرتبط بفرد.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تركيب إضافة المتصفح المرتبط بفرد يُدرج صف في shield.ExtensionInstallation؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`InstallationPublicId`	`uniqueidentifier`	لا	`(newid())`	حقل Installation عام معرّف ضمن سجل تركيب إضافة المتصفح المرتبط بفرد.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`PairedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Paired وقت UTC ضمن سجل تركيب إضافة المتصفح المرتبط بفرد.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RevokedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Revoked وقت UTC ضمن سجل تركيب إضافة المتصفح المرتبط بفرد.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: AK_ExtensionInstallation_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_ExtensionInstallation (Id)

UNIQUE: AK_ExtensionInstallation_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_ExtensionInstallation_InstallationPublicId: (InstallationPublicId);
PK_ExtensionInstallation: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ExtensionInstallation_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- shield.BrowserUsagePeriod (InstallationId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- shield.ProtectionSession (InstallationId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: Revoked, Disconnected, Connected

CHECK:

- CK_ExtensionInstallation_Revoked: ([Status]=N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NOT NULL OR [Status]<>N'Revoked' AND [RevokedAtUtc] IS NULL)
- CK_ExtensionInstallation_Status: ([Status]=N'Revoked' OR [Status]=N'Disconnected' OR [Status]=N'Connected')

---

shield.ProtectionSession

shield · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: جلسة عمل محمية اختيارية للفرد.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء جلسة عمل محمية اختيارية للفرد يُدرج صف في shield.ProtectionSession، ويرتبط بمفتاح خارجي مع shield.ExtensionInstallation و shield.ShieldConfiguration؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person, shield.ExtensionInstallation, shield.ShieldConfiguration؛ يشارك في FK حقيقي.
`InstallationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ExtensionInstallation؛ يشارك في FK حقيقي.
`ConfigurationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ShieldConfiguration؛ يشارك في FK حقيقي.
`StartedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل بدء وقت UTC ضمن سجل جلسة عمل محمية اختيارية للفرد.
`EndsAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Ends وقت UTC ضمن سجل جلسة عمل محمية اختيارية للفرد.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`FailureCode`	`nvarchar(40)`	نعم	–	حقل Failure رمز ضمن سجل جلسة عمل محمية اختيارية للفرد.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_ProtectionSession (Id)`

UNIQUE: `PK_ProtectionSession: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ProtectionSession_ExtensionInstallation_InstallationId_PersonId: (InstallationId, PersonId) → shield.ExtensionInstallation(Id, PersonId) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_ProtectionSession_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_ProtectionSession_ShieldConfiguration_ConfigurationId_PersonId: (ConfigurationId, PersonId) → shield.ShieldConfiguration(Id, PersonId) [ON`

parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Disconnected, Failed, Ended, Active, Configured

CHECK:

- CK_ProtectionSession_Status: ([Status]=N'Disconnected' OR [Status]=N'Failed' OR [Status]=N'Ended' OR [Status]=N'Active' OR [Status]=N'Configured')
- CK_ProtectionSession_Times: ([EndsAtUtc]>[StartedAtUtc])

---

shield.ShieldConfiguration

shield · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: إعداد حماية المواقع والتذكير.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد إعداد حماية المواقع والتذكير يُدرج صف جديد في shield.ShieldConfiguration؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
VersionNo	int	لا	–	حقل نسخة رقم ضمن سجل إعداد حماية المواقع والتذكير.
ThresholdMinutes	smallint	نعم	–	حقل Threshold دقائق ضمن سجل إعداد حماية المواقع والتذكير.
ConsentVersion	nvarchar(40)	لا	–	حقل Consent نسخة ضمن سجل إعداد حماية المواقع والتذكير.
EffectiveAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل Effective وقت UTC ضمن سجل إعداد حماية المواقع والتذكير.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_ShieldConfiguration_Id_PersonId (Id, PersonId)

PK: PK_ShieldConfiguration (Id)

UNIQUE: AK_ShieldConfiguration_Id_PersonId: (Id, PersonId);
IX_ShieldConfiguration_PersonId_VersionNo: (PersonId, VersionNo);
PK_ShieldConfiguration: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ShieldConfiguration_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON parent; 0..N child 1 · DELETE NO_ACTION]

Incoming FK:

- shield.BrowserUsagePeriod (ConfigurationId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- shield.ProtectionSession (ConfigurationId, PersonId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- shield.ShieldSelectedDomain (ConfigurationId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ShieldConfiguration_Threshold: ([ThresholdMinutes] IS NULL OR [ThresholdMinutes]>(0))
- CK_ShieldConfiguration_Version: ([VersionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_ShieldConfiguration_Immutable

---

shield.ShieldSelectedDomain

shield | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: نطاق يختاره الفرد للحماية أو الرصد.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نطاق يختاره الفرد للحماية أو الرصد يُدرج صف جديد في shield.ShieldSelectedDomain، ويرتبط بمفتاح خارجي مع shield.ShieldConfiguration؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح** · MERGE→shield.ShieldConfiguration (SelectedDomainsJson) · **Claude C: REJECT** · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`ConfigurationId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى shield.ShieldConfiguration؛ يشارك في FK حقيقي.
`DomainCode`	`nvarchar(120)`	لا	–	حقل Domain رمز ضمن سجل نطاق يختاره الفرد للحماية أو الرصد.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: `AK_ShieldSelectedDomain_ConfigurationId_DomainCode (ConfigurationId, DomainCode)`

PK: `PK_ShieldSelectedDomain (Id)`

UNIQUE: `AK_ShieldSelectedDomain_ConfigurationId_DomainCode: (ConfigurationId, DomainCode)؛ PK_ShieldSelectedDomain: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ShieldSelectedDomain_ShieldConfiguration_ConfigurationId: (ConfigurationId) → shield.ShieldConfiguration(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- `shield.BrowserUsageDomain (ConfigurationId, DomainCode)` ← هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: `TR_ShieldSelectedDomain_UsedConfiguration`

---

task.Assignment

task · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تكليف نشاط لفرد أو مجموعة ضمن مالك واضح.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تكليف نشاط لفرد أو مجموعة ضمن مالك واضح يُدرج صف في task.Assignment، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.OperationalGroup؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Id	bigint	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
PublicId	uniqueidentifier	لا	(newid())	المعرّف العام الآمن لعرض المورد خارج قاعدة البيانات.
GroupId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
AuthorPersonId	bigint	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
Status	nvarchar(24)	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
UpdatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_Assignment (Id)

UNIQUE: PK_Assignment: (Id) ;IX_Assignment_PublicId: (PublicId)

Outgoing FK:

- FK_Assignment_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent
- FK_Assignment_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 child 0..N; parent

Incoming FK:

- task.AssignmentRecipient (AssignmentId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.
- task.AssignmentRevision (AssignmentId) → هذا الجدول؛ 1 child 0..N; parent.

الحالات: Draft, Published, Cancelled, Closed

CHECK:

- CK_Assignment_Status: ([Status]=N'Closed' OR [Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Published' OR [Status]=N'Draft')

---

task.AssignmentRecipient

task | بيانات أساسية | KEEP

الوظيفة: مستلم التكليف وحالته الخاصة.

سبب الاستقلال: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء مستلم التكليف وحالته الخاصة يُدرج صف في task.AssignmentRecipient، ويرتبط بمفتاح خارجي مع task.Assignment و task.AssignmentRevision؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تشير إليه سجلات أخرى بمفاتيح خارجية؛ دمجه يتطلب إعادة تصميم كل المراجع والقيود ودورة الحياة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AssignmentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.Assignment, task.AssignmentRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`PersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`AssignedRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.AssignmentRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`LastAttemptNo`	`int`	لا	–	حقل Last محاولة رقم ضمن سجل مستلم التكليف وحالته الخاصة.
`AssignedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل Assigned وقت UTC ضمن سجل مستلم التكليف وحالته الخاصة.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

UQ: `AK_AssignmentRecipient_Id_AssignmentId (Id, AssignmentId)`

PK: `PK_AssignmentRecipient (Id)`

UNIQUE: `AK_AssignmentRecipient_Id_AssignmentId: (Id, AssignmentId)`;
`IX_AssignmentRecipient_AssignmentId_PersonId: (AssignmentId, PersonId)`;
`PK_AssignmentRecipient: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_AssignmentRecipient_Assignment_AssignmentId: (AssignmentId) → task.Assignment(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · 1 parent; 0..N child
- `FK_AssignmentRecipient_AssignmentRevision_AssignedRevisionId_AssignmentId: (AssignedRevisionId, AssignmentId) → task.AssignmentRevision(Id,`

parent; 0..N child 1 · `AssignmentId) [ON DELETE NO_ACTION]`

- `FK_AssignmentRecipient_Person_PersonId: (PersonId) → iam.Person(Id) [ON` parent; 0..N child 1 · `DELETE NO_ACTION]`

Incoming FK:

- `task.SubmissionAttempt (RecipientId, AssignmentId)` → هذا الجدول؛ 1 ;0..N parent. child.

الحالات: Cancelled, Approved, Submitted, Started, Assigned

CHECK:

- `CK_AssignmentRecipient_Attempts: ([LastAttemptNo]>=(0))`
- `CK_AssignmentRecipient_Status: ([Status]=N'Cancelled' OR [Status]=N'Approved' OR [Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Started' OR [Status]=N'Assigned')`

الحواجز التشغيلية: `TR_AssignmentRecipient_Owner`

---

task.AssignmentRevision

task | نسخ/إصدارات | KEEP

الوظيفة: نسخة منشورة من تعليمات التكليف.

سبب الاستقلال: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد نسخة منشورة من تعليمات التكليف يُدرج صف جديد في task.AssignmentRevision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع task.Assignment و activity.PracticeVersion؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · تحتفظ هذه النسخة بالشروط المنشورة عند حدوث المعاملة؛ دمجها في السجل الحالي يمحو سياق الماضي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AssignmentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.Assignment؛ يشارك في FK حقيقي.
`RevisionNo`	`int`	لا	–	حقل مراجعة رقم ضمن سجل نسخة منشورة من تعليمات التكليف.
`PracticeVersionId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى activity.PracticeVersion؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
Instructions	nvarchar(max)	لا	–	حقل Instructions ضمن سجل نسخة منشورة من تعليمات التكليف.
ReviewMode	nvarchar(32)	لا	–	حقل Review Mode ضمن سجل نسخة منشورة من تعليمات التكليف.
DueAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل Due وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة من تعليمات التكليف.
PublishedAtUtc	datetime2(3)	نعم	–	حقل نشر وقت UTC ضمن سجل نسخة منشورة من تعليمات التكليف.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_AssignmentRevision_Id_AssignmentId (Id, AssignmentId)

PK: PK_AssignmentRevision (Id)

UNIQUE: AK_AssignmentRevision_Id_AssignmentId: (Id, AssignmentId);
IX_AssignmentRevision_AssignmentId_RevisionNo: (AssignmentId, RevisionNo);
PK_AssignmentRevision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_AssignmentRevision_Assignment_AssignmentId: (AssignmentId) → task.Assignment(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_AssignmentRevision_PracticeVersion_PracticeVersionId: (PracticeVersionId) → activity.PracticeVersion(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- task.AssignmentRecipient (AssignedRevisionId, AssignmentId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.
- task.SubmissionAttempt (AssignmentRevisionId, AssignmentId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_AssignmentRevision_No: ([RevisionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_AssignmentRevision_Immutable

---

task.CoachReport

task · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تقرير مدرب في نطاقه المرخص.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تقرير مدرب في نطاقه المرخص يُدرج صف في task.CoachReport، ويرتبط بمفتاح خارجي مع coach.OperationalGroup؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح KEEP** · `KEEP→task.OperationalReport (GroupId XOR InitiativeId)` · **Claude C:** يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`GroupId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى coach.OperationalGroup؛ يشارك في FK حقيقي.
`AuthorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PeriodStart`	`date`	لا	–	حقل Period Start ضمن سجل تقرير مدرب في نطاقه المرخص.
`PeriodEnd`	`date`	لا	–	حقل Period End ضمن سجل تقرير مدرب في نطاقه المرخص.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Narrative`	`nvarchar(max)`	نعم	–	حقل Narrative ضمن سجل تقرير مدرب في نطاقه المرخص.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.
`RowVersion`	`timestamp`	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: `PK_CoachReport (Id)`

UNIQUE: `PK_CoachReport: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_CoachReport_OperationalGroup_GroupId: (GroupId) → coach.OperationalGroup(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1
- `FK_CoachReport_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · parent; 0..N child 1

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Submitted, Draft

CHECK:

- `CK_CoachReport_Dates: ([PeriodEnd]>=[PeriodStart])`
- `CK_CoachReport_Status: ([Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Draft')`

---

task.ReviewDecision

task · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: قرار مراجعة محاولة تسليم.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد قرار مراجعة محاولة تسليم يُدرج صف جديد في task.ReviewDecision، ويرتبط بمفتاح خارجي مع evidence.EvidenceEvent و task.ReviewDecision؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`AttemptId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.ReviewDecision, task.SubmissionAttempt؛ يشارك في FK حقيقي.
`DecisionNo`	`int`	لا	–	حقل قرار رقم ضمن سجل قرار مراجعة محاولة تسليم.
`SupersedesId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى task.ReviewDecision؛ يشارك في FK حقيقي.
`ReviewerPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Decision`	`nvarchar(24)`	لا	–	حقل قرار ضمن سجل قرار مراجعة محاولة تسليم.
`Feedback`	`nvarchar(2000)`	نعم	–	حقل Feedback ضمن سجل قرار مراجعة محاولة تسليم.
`RuleVersion`	`nvarchar(64)`	نعم	–	حقل Rule نسخة ضمن سجل قرار مراجعة محاولة تسليم.
`EvidenceEventId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى evidence.EvidenceEvent؛ يشارك في FK حقيقي.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
DecidedAtUtc	datetime2(3)	لا	–	حقل بتّ وقت UTC ضمن سجل قرار مراجعة محاولة تسليم.
CreatedAtUtc	datetime2(3)	لا	(sysutcdatetime())	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

UQ: AK_ReviewDecision_Id_AttemptId (Id, AttemptId)

PK: PK_ReviewDecision (Id)

UNIQUE: AK_ReviewDecision_Id_AttemptId: (Id, AttemptId);
IX_ReviewDecision_AttemptId_DecisionNo: (AttemptId, DecisionNo);
IX_ReviewDecision_SupersedesId: (SupersedesId) WHERE ([SupersedesId] IS NOT NULL); PK_ReviewDecision: (Id)

Outgoing FK:

- FK_ReviewDecision_EvidenceEvent_EvidenceEventId: (EvidenceEventId) → evidence.EvidenceEvent(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 parent; 0..N child
- FK_ReviewDecision_Person_ReviewerPersonId: (ReviewerPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child
- FK_ReviewDecision_ReviewDecision_SupersedesId_AttemptId: (SupersedesId, AttemptId) → task.ReviewDecision(Id, AttemptId) [ON DELETE NO_ACTION] · 0..1 parent; 0..N child
- FK_ReviewDecision_SubmissionAttempt_AttemptId: (AttemptId) → task.SubmissionAttempt(Id) [ON DELETE NO_ACTION] · 1 parent; 0..N child

Incoming FK:

- task.ReviewDecision (SupersedesId, AttemptId) → هذا الجدول؛ 0..1 parent; 0..N child.
- task.ReviewPrivateNote (DecisionId) → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- CK_ReviewDecision_Decision: ([Decision]=N'Rejected' OR [Decision]=N'NeedsRevision' OR [Decision]=N'Approved')
- CK_ReviewDecision_No: ([DecisionNo]>(0))

الحواجز التشغيلية: TR_ReviewDecision_Guard

---

task.ReviewPrivateNote

task | تاريخ/أدلة | KEEP

الوظيفة: ملاحظة مراجعة خاصة لا تظهر للطالب.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد ملاحظة مراجعة خاصة لا تظهر للطالب يُدرج صف جديد في task.ReviewPrivateNote، ويرتبط بمفتاح خارجي مع task.ReviewDecision؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`DecisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.ReviewDecision؛ يشارك في FK حقيقي.
`AuthorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`Note`	`nvarchar(max)`	لا	–	حقل ملاحظة ضمن سجل ملاحظة مراجعة خاصة لا تظهر للطالب.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_ReviewPrivateNote (Id)`

UNIQUE: `PK_ReviewPrivateNote: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_ReviewPrivateNote_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · child 1 ; 0..N parent
- `FK_ReviewPrivateNote_ReviewDecision_DecisionId: (DecisionId) → task.ReviewDecision(Id) [ON DELETE NO_ACTION]` · child 1 ; 0..N parent

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

الحواجز التشغيلية: `TR_ReviewPrivateNote_Immutable`

---

task.SubmissionAttempt

task · تاريخ/أدلة · KEEP

الوظيفة: محاولة تسليم مؤرخة من المستلم.

سبب الاستقلال: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند اعتماد محاولة تسليم مؤرخة من المستلم يُدرج صف جديد في task.SubmissionAttempt، ويرتبط بمفتاح خارجي مع task.AssignmentRecipient و task.AssignmentRevision؛ يبقى الصف السابق شاهداً على ما حدث.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

> **مقترح KEEP** · **Claude C:** KEEP · يسجل هذا الصف واقعة أو قراراً متعدداً عبر الزمن؛ دمجه في الحالة الحالية يفقد ترتيب الأحداث وإسنادها.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`RecipientId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.AssignmentRecipient؛ يشارك في FK حقيقي.
`AttemptNo`	`int`	لا	–	حقل محاولة رقم ضمن سجل محاولة تسليم مؤرخة من المستلم.
`AssignmentRevisionId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.AssignmentRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`Body`	`nvarchar(max)`	نعم	–	حقل Body ضمن سجل محاولة تسليم مؤرخة من المستلم.
`FileId`	`bigint`	نعم	–	معرّف مرجعي إلى files.SecureFile؛ يشارك في FK حقيقي.
`AssignmentId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى task.AssignmentRecipient, task.AssignmentRevision؛ يشارك في FK حقيقي.
`SubmittedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	–	حقل إرسال وقت UTC ضمن سجل محاولة تسليم مؤرخة من المستلم.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.

PK: `PK_SubmissionAttempt (Id)`

UNIQUE: `IX_SubmissionAttempt_RecipientId_AttemptNo: (RecipientId, AttemptNo)`; `PK_SubmissionAttempt: (Id)`

Outgoing FK:

- `FK_SubmissionAttempt_AssignmentRecipient_RecipientId_AssignmentId: (RecipientId, AssignmentId) → task.AssignmentRecipient(Id, AssignmentId)` [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- `FK_SubmissionAttempt_AssignmentRevision_AssignmentRevisionId_AssignmentId: (AssignmentRevisionId, AssignmentId) → task.AssignmentRevision(Id, AssignmentId)` [ON DELETE NO_ACTION] · child 1 · parent; 0..N
- `FK_SubmissionAttempt_SecureFile_FileId: (FileId) → files.SecureFile(Id)` [ON DELETE NO_ACTION] · child 1..0 · parent; 0..N

Incoming FK:

- `task.ReviewDecision (AttemptId)` → هذا الجدول؛ 1 parent; 0..N child.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

CHECK:

- `CK_SubmissionAttempt_No: ([AttemptNo]>(0))`

الحواجز التشغيلية: `TR_SubmissionAttempt_Guard`

---

task.SupervisorReport

task · بيانات أساسية · KEEP

الوظيفة: تقرير مشرف عن نطاقه المعين.

سبب الاستقلال: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

سير مستخدم ملموس: مثال: عند بدء تقرير مشرف عن نطاقه المعين يُدرج صف في task.SupervisorReport، ويرتبط بمفتاح خارجي مع institution.Initiative؛ وعند انتقاله إلى الحالة التالية تُحدّث Status تحت قيود الجدول.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يمثل علاقة أو حالة ذات قيود ومراجع مستقلة؛ دمجه يتطلب نقل مفاتيحه وقيوده دون فقد سلامة الإشارة.

> **مقترح CONDITIONAL** · **Claude C:** `MERGE→task.OperationalReport (InitiativeId)` · اجمع التقريرين فقط مع GroupId XOR InitiativeId، وFK فعلي لكل مالك، وإذن قراءة مختلف للمدرب والمشرف، واختبارات النطاق.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`Id`	`bigint`	لا	–	المعرّف الداخلي للصف.
`InitiativeId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى institution.Initiative؛ يشارك في FK حقيقي.
`AuthorPersonId`	`bigint`	لا	–	معرّف مرجعي إلى iam.Person؛ يشارك في FK حقيقي.
`PeriodStart`	`date`	لا	–	حقل Period Start ضمن سجل تقرير مشرف عن نطاقه المعين.
`PeriodEnd`	`date`	لا	–	حقل Period End ضمن سجل تقرير مشرف عن نطاقه المعين.
`Status`	`nvarchar(24)`	لا	–	الحالة التشغيلية الحالية؛ القيم المقبولة موضحة في قيود CHECK أدناه.
`Narrative`	`nvarchar(max)`	نعم	–	حقل Narrative ضمن سجل تقرير مشرف عن نطاقه المعين.
`CreatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت إنشاء الصف بتوقيت UTC.
`UpdatedAtUtc`	`datetime2(3)`	لا	`(sysutcdatetime())`	وقت آخر تعديل بتوقيت UTC.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
RowVersion	timestamp	لا	–	رمز SQL Server للتزامن المتفائل؛ يتغير مع التحديث.

PK: PK_SupervisorReport (Id)

UNIQUE: PK_SupervisorReport: (Id)

Outgoing FK:

- FK_SupervisorReport_Initiative_InitiativeId: (InitiativeId) → parent; 0..N child 1 · institution.Initiative(Id) [ON DELETE NO_ACTION]
- FK_SupervisorReport_Person_AuthorPersonId: (AuthorPersonId) → parent; 0..N child 1 · iam.Person(Id) [ON DELETE NO_ACTION]

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: Submitted, Draft

CHECK:

- CK_SupervisorReport_Dates: ([PeriodEnd]>=[PeriodStart])
- CK_SupervisorReport_Status: ([Status]=N'Submitted' OR [Status]=N'Draft')

---

dbo.__EFMigrationsHistory

dbo · إدارة النظام · SYSTEM

الوظيفة: سجل EF Core التقني لمعرّفات الترحيلات المنفذة وإصدار المنتج.

سبب الاستقلال: يحتاج EF Core إلى سجل منفصل لمعرفة الترحيلات المطبقة؛ لا يخص بيانات المستخدم.

سير مستخدم ملموس: عند تطبيق Migration يسجل EF Core معرّفها وإصداره؛ لا ينشئ المستخدم هذا الصف.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يحتاج EF Core إلى سجل منفصل لمعرفة الترحيلات المطبقة؛ لا يخص بيانات المستخدم.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
MigrationId	nvarchar(150)	لا	–	معرّف الترحيل الذي طبقه EF Core.
ProductVersion	nvarchar(32)	لا	–	إصدار EF Core الذي سجّل الترحيل.

PK: PK___EFMigrationsHistory (MigrationId)

UNIQUE: PK___EFMigrationsHistory: (MigrationId)

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.

dbo.sysdiagrams

dbo إدارة النظام SYSTEM

الوظيفة: تعريفات مخططات SQL Server Management Studio المحفوظة، وليست سجلات منتج.

سبب الاستقلال: يحفظ أداة SSMS رسوماتها هنا؛ لا يُعد جدول منتج ولا يشارك في قرار التبسيط.

سير مستخدم ملموس: عند حفظ رسم قاعدة البيانات في SSMS تضيف الأداة تعريف الرسم؛ لا يدخل هذا في سير مستخدم DeepSprout.

ما يُفقد عند الدمج/الحذف: يحفظ أداة SSMS رسوماتها هنا؛ لا يُعد جدول منتج ولا يشارك في قرار التبسيط.

SQL column	النوع	NULL	DEFAULT	الشرح بالعربية
`name`	`sysname`	لا	–	اسم المخطط المحفوظ.
`principal_id`	`int`	لا	–	معرّف مالك مخطط SSMS.
`diagram_id`	`int`	لا	–	المعرّف الداخلي للمخطط.
`version`	`int`	نعم	–	إصدار تمثيل المخطط.
`definition`	`varbinary(max)`	نعم	–	محتوى الرسم الثنائي المحفوظ بواسطة SSMS.

PK: `PK__sysdiagr__C2B05B616CEE9ABC (diagram_id)`

UQ: `UK_principal_name (principal_id, name)`

UNIQUE: `UK_principal_name: ;PK__sysdiagr__C2B05B616CEE9ABC: (diagram_id) (principal_id, name)`

Outgoing FK: لا يوجد.

Incoming FK: لا يوجد.

الحالات: لا يوجد تعداد حالة مثبت بقيد CHECK؛ راجع قيود الجدول وإجراءات الانتقال.