

Name: Ahmed Saeed Albijali

ID: 1935732

Conf R2

```
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet1/0
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet1/0
R2(config-if)#ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet2/0
R2(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#transport input ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-line)#transport input ssh
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#exit
R2(config)#exit
R2#
```

```
R2>enable
Password:
R2#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.12.2
R2(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.11.1
R2(config)#exit
```

