

■ SOLUTION COMPLÈTE

React Admin Dashboard — Configuration Frontend (ed-roh)

■ ÉTAPE 0 — Préparation

Copie le projet dans un **nouveau dossier**, puis ouvre **PowerShell** dans ce dossier.

```
# Vérifier que tu es dans le bon dossier
ls
# Tu dois voir : src/, public/, package.json, etc.
```

■ COMMANDES COMPLÈTES (copier-coller)

Exécute ces commandes **dans cet ordre exact** :

```
# 1. Nettoyer
Remove-Item node_modules -Recurse -Force
Remove-Item package-lock.json -Force
npm cache clean --force
# 2. Installer cross-env
npm install cross-env --save-dev --legacy-peer-deps
# 3. Installer ajv (correction du bug)
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps
# 4. Installer toutes les dépendances
npm install --legacy-peer-deps
# 5. Lancer
npm start
```

■ ÉTAPES DÉTAILLÉES

■ ÉTAPE 1 — Nettoyer les anciens fichiers

■ Ignore les erreurs si les dossiers n'existent pas encore.

```
Remove-Item node_modules -Recurse -Force
Remove-Item package-lock.json -Force
npm cache clean --force
```

■ ÉTAPE 2 — Installer cross-env

```
npm install cross-env --save-dev --legacy-peer-deps
```

⇒ ■ ÉTAPE 3 — Modifier package.json

Ouvre **package.json** avec VSCode ou Notepad++. Trouve la ligne (env. ligne 7–10) :

```
# ■ Avant (ligne à remplacer) :  
"start": "PORT=5000 react-scripts start"  
# ■ Après (ajouter cross-env) :  
"start": "cross-env PORT=5000 react-scripts start"
```

Sauvegarde avec **Ctrl+S**.

■ ÉTAPE 4 — Installer ajv (correction du bug)

```
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps
```

■ ÉTAPE 5 — Installer toutes les dépendances

Attends que ça finisse (1–2 minutes) :

```
npm install --legacy-peer-deps
```

■ ÉTAPE 6 — Lancer le serveur

```
npm start
```

■ Résultat attendu

```
Compiled successfully!  
You can now view react-admin in the browser.  
Local: http://localhost:5000
```

Le navigateur s'ouvre automatiquement sur le dashboard ■

■ POINT CRUCIAL — Modifier package.json

■ C'est L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE ! Sans cette modification, tu auras toujours l'erreur :

```
'PORT' n'est pas reconnu en tant que commande interne
```

Ajoute simplement **cross-env** avant **PORT=5000**.

■ Si ça ne marche pas ?

Option A — Audit fix :

```
npm audit fix --force --legacy-peer-deps
npm start
```

Option B — Rebuild complet :

```
Remove-Item node_modules -Recurse -Force
npm cache clean --force
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps
npm install --legacy-peer-deps
npm start
```

Option C — Vérifier la version de Node.js :

```
node --version
# Si tu as v24, installe Node.js v18 ou v20 :
# https://nodejs.org/
```

■ Checklist finale

- Copié le projet dans un nouveau dossier
- Ouvert PowerShell dans ce dossier
- Exécuté les commandes de nettoyage
- Installé cross-env
- Modifié le package.json (ajout de cross-env)
- Installé ajv@8.12.0
- Installé les dépendances avec npm install --legacy-peer-deps
- Lancé npm start
- Dashboard s'affiche sur <http://localhost:5000> ■

Besoin d'aide ? Le dashboard devrait marcher avec ces étapes ! ■