

دليل تكامل واجهة المستخدم

Profile Settings API

موجه لمطور الواجهة الأمامية ويشرح كيفية التعامل مع نقاط نهاية الملف الشخصي ورفع الصور على المنصة.
هذا المستند

فريق الباك إند · 2026

المحتويات

- المصادقة
- جلب الملف الشخصي — GET /me/profile
- حفظ الملف الشخصي — POST /me/profile
- رفع الملفات — POST /files/upload
- تجديد الرابط — GET /files/signed-url
- آلية التخزين وسبب انتهاء الروابط
- تنبيه هام: حقل profilePhotoUrl
- التسلسل الكامل لرفع صورة الملف الشخصي

١. المصادقة

جميع نقاط النهاية تتطلب توكن JWT صالحا. يرسل التوكن تلقائيا عبر HTTP-only cookie باسم access_token عند تسجيل الدخول.

في حال انتهاء صلاحية التوكن، أرسل طلبا إلى:

POST api/v1/auth/refresh

٢. جلب الملف الشخصي

GET

api/v1/me/profile

يعيد بيانات الملف الشخصي للمستخدم الحالي. إذا لم يحفظ المستخدم ملفه بعد، تعاد قيم افتراضية.

مثال على الاستجابة:

```
{
  "id": "d4e5f6...",
  "tenantId": "a1b2c3...",
  "email": "a.mansour@nexus.sa",
  "role": "Admin",
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z",
  "isActive": true,
  "firstName": "Ahmed",
  "lastName": "Mansour",
  "phoneNumber": "+966 55 123 4567",
  "jobTitle": "Operations Manager",
  "department": "Operations & Delivery",
  "bio": "Short bio...",
  "profilePhotoUrl": "3f2a1b00-.../profile.png", // blobName – NOT a display URL
  "language": "ar",
  "timezone": "Asia/Riyadh",
  "dateFormat": "DD/MM/YYYY",
  "timeFormat": "12h"
}
```

٣. حفظ / تحديث الملف الشخصي

POST

api/v1/me/profile

ينشئ أو يحدّث الملف الشخصي. يرسل الطلب بصيغة JSON في الـ body.

الحقول:

Field	إلزامي	الوصف
firstName	نعم	الاسم الأول
lastName	نعم	اسم العائلة
language	نعم	لغة الواجهة (en أو ar)
timezone	نعم	المنطقة الزمنية (مثال: Asia/Riyadh)
dateFormat	نعم	تنسيق التاريخ (مثال: DD/MM/YYYY)
timeFormat	نعم	تنسيق الوقت (12h أو 24h)
phoneNumber	لا	رقم الجوال
jobTitle	لا	المسمى الوظيفي
department	لا	القسم
bio	لا	السيرة الذاتية أو ملاحظات
profilePhotoUrl	لا	اسم الـ blob للصورة (من رفع الصورة)

مثال على الطلب:

```
{
  "firstName": "Ahmed",
  "lastName": "Mansour",
  "phoneNumber": "+966 55 123 4567",
  "jobTitle": "Operations Manager",
  "department": "Operations & Delivery",
  "bio": "Short bio...",
  "profilePhotoUrl": "3f2a1b00-.../profile.png", // send blobName here
  "language": "ar",
  "timezone": "Asia/Riyadh",
  "dateFormat": "DD/MM/YYYY",
  "timeFormat": "12h"
}
```

```
}
```

الاستجابة: نفس بنية جلب الملف الشخصي مع البيانات المحدثة.

٤. رفع الملفات والصور

POST

api/v1/files/upload

file اسم الحقل: multipart/form-data نوع الطلب:

image/jpeg ، image/png ، application/pdf الأنواع المسموحة:

الحجم الأقصى: 5 ميغابايت

مثال على الاستجابة:

```
{
  "blobName": "3f2a1b00-abcd-1234-ef56-789012345678/profile.png",
  "signedUrl": "https://account.blob.core.windows.net/courier-ids/3f2a1b00-.../profile.png?sv=2023-08-03&se;=2026-05-03T09%3A00%3AZ&sig;=..."
}
```

blobName

احفظ هذه القيمة في قاعدة البيانات عبر حقل profilePhotoUrl

signedUrl

استخدمها فوراً لعرض الصورة في الواجهة — تنتهي بعد ساعة واحدة

٥. تجديد الرابط المؤقت

GET

api/v1/files/signed-url?blobName=...

الصفحة لاحقاً، يعيد حقل profilePhotoUrl قيمة blobName المخزنة. استخدم هذه النقطة للحصول على رابط عرض جديد صالح لمدة ساعة. عند تحميل

```
GET api/v1/files/signed-url?blobName=3f2a1b00-.../profile.png
```

```
// Response:
```

```
{ "url": "https://account.blob.core.windows.net/...?sv=...&sig;=..." }
```

٦. آلية التخزين وسبب انتهاء الروابط

الحاوية (Container) في Azure مغلقة تماماً — لا يوجد وصول عام. كل ملف مرفوع يحصل على اسم فريد بالصيغة:

لماذا تنتهي الروابط بعد ساعة واحدة؟

الصور الشخصية وصور الهويات لا يجب أن تكون متاحة للعموم أبدا.	الملفات حساسة
الروابط تظهر في سجلات المتصفح وسجلات السيرفر. الرابط المنتهي لا قيمة له.	تسرب الروابط
عند تعطيل مستخدم، روابطه تنتهي تلقائيا دون الحاجة لحذف الملفات.	إلغاء تفعيل المستخدم
كافية لأي جلسة عمل طبيعية، وقصيرة بما يكفي لتقليل مخاطر التسرب.	ساعة واحدة كافية

٧. تنبيه هام: حقل profilePhotoUrl

□ على الرغم من اسمه، هذا الحقل يخزن blobName وليس رابط العرض!

عند الإرسال إلى POST /me/profile

→ أرسل blobName فقط (e.g. "3f2a1b00-.../photo.png")

عند القراءة من GET /me/profile

استخدم القيمة لاستدعاء files/signed-url/ للحصول على رابط العرض →

لا تخزن الـ signedUrl في أي مكان — ستتنتهي صلاحيتها خلال ساعة.

٨. التسلسل الكامل لرفع صورة الملف الشخصي

1	يختار المستخدم صورة من جهازه
2	يرفع الصورة إلى السيرفر POST api/v1/files/upload
3	السيرفر يعيد اسم الملف ورابطا مؤقتا → { blobName, signedUrl }
4	اعرض الصورة في الواجهة فورا باستخدام الرابط المؤقت img.src = signedUrl
5	يملأ المستخدم باقي حقول النموذج ويضغط حفظ

6	أرسل بيانات النموذج مع اسم الملف وليس الرابط المؤقت POST api/v1/me/profile → profilePhotoUrl = blobName
7	البيانات محفوظة في قاعدة البيانات بنجاح
8	في المرة القادمة عند تحميل الصفحة، اجلب الملف الشخصي أولا GET api/v1/me/profile → profilePhotoUrl contains blobName
9	ثم اطلب رابط عرض جديدا صالحا لساعة GET api/v1/files/signed-url?blobName=... → { url }

للاستفسارات تواصل مع فريق الباك إند