

# MODE OPERATOIRE طريقة العمل

Version : B

Date d'émission

Page 1/

| Entité :           | OIK/PD/800                          |               |            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Activité :         | Maintenance Mécanique               |               |            |
| Poste de travail : | Maintenance des convoyeurs          | Réf. Mod Op : | F-CV-02    |
| Tâche :            | changement de la bande de convoyeur | Mise-à-jour : | 30/12/2021 |

 Standards opérationnels applicables :
 ✓
 ADRPT
 ✓
 Consignation
 Travail en hauteur
 Espace confiné

#### I. Informations relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement de travail :

ا.السلامة. ١ : 1. Sécurité :

لوازم السلامة الخاصة EPI spécifiques لوازم السلامة الإجبارية EPI spécifiques

Risques الأخطار

Eléctrisation / électrocution - Écrasement des doigts - Blessures Graves - Chute d'objet-Glissade et trébuchement-Surdité-chute de personnes-irritataion-ingestion-ecaletement flexibles-

1.2. Hygiène : 1.2. Hygiène :

- Fumer est strictement interdit aux zones de travail, des espaces fumeurs sont aménagés pour cette fin. Fumer tue ! التدخين ممنوع منعا باتا في مجالات العمل. تم تجهيز مناطق التدخين لهذا الغرض .التدخين يقتل !
- La restauration est strictement interdite aux zones de travail, des réfectoires sont aménagés pour cette fin.

الأكل ممنوع منعا باتا في مجالات ،العمل تم تجهيز قاعات الطعام لهذا الغرض.

- La protection de l'environnement est primordiale lors de la réalisation des opérations sur les zones de travail.

حماية البيئة عند تنفيذ العمليات أمر ضروري

#### II. Déroulement de la tâche :

| Ressource humaine               | Nombre   | Responsabilités        | Moven matériel   | Qté                  |
|---------------------------------|----------|------------------------|--|----------------------|
| TAMCA<br>Opérateurs mécaniciens | 01<br>04 | Encadrant<br>Executant | deux jeu serre à bande<br>équerre avec support à trou<br>élingue à chaine 2,5t<br>deux manilles<br>cone et ruban de balisage<br>deux clés 22 | 01<br>01<br>01<br>01 |

#### II.1. Etapes et opérations :

## II.1.1. Préparation :

- Demander la mise disposition de l'installation, la consignation des énergies au service production
- Etablir autorisation de travail et SPA

### II.1.1. Intervention:

- -Préparation de la bande mise sur tréteau ou porte feuille.
- -positionnement du tréteau ou de la bande en porte feuille.
- -positionement de la bande usée.
- Détention de la bande
- -découpage de la bande usée
- -Agrafage de l'ancien bande avec la nouvelle bande.
- -Montage de la piéce de tirage sur le boue de la bande usée .
- -Désserage des racleurs primaire et secondaire
- -Enfilement de cable de Tirage de la bande
- -Enfilement de la bande neuve dans le convoyeur par moyenne de chargeuse.
- -Positionement des deux boues de la nouvelle bande pour la vulcanisation .
- -Montage des serres bandes et prépartion du chantier pour les vulcanisateurs.
- -Dégagement de la bande usée .
- -Vulcanisation de la bande
- -Démontage des serres bandes et dégagement du matériels .
- -Montage des stations et des rouleaux à l'endroit de la vulcanisation .
- -Tension de la bande et serrage des racleurs.

## II.1.2. Finalisation:

- Déconsigner l'installation ; - Remise en service et essai du fonctionnement

# II.1.3. Aménagement de la zone :

- Aménager le poste de travail ; - Libérer l'installation

|              | Nom         | Entité | Fonction | Date | Visa |
|--------------|-------------|--------|----------|------|------|
| Auteur       | yazzo       |        |          |      |      |
| Approuvé par | Mr ELGRAIMY |        |          |      |      |