NIPROFLEX BV

BOURRAGES ET TRESSES POUR POMPES, VANNES & ROBINETS

UNE ÉTANCHÉITÉ À LA MESURE DE VOS EXIGENCES ...



TRESSE DE FIBRE D'ARAMIDE STYLE PCY 1220

Composée de fibre polyamide imprégnée de PTFE.

- **Température :** -220 à +300 °C
- **Vitesse linéaire :** 25 m/s
- **Pression max :** 700 bar
- **pH :** 2 - 12
- **Applications :** pour pompes à vitesse élevée et pompes à pistons ... acides, alcalis, solvants.



TRESSE DE FIBRE D'ARAMIDE STYLE PCY 1240

Composée de fibre polyamide imprégnée de PTFE avec les coins renforcés de fils de trame en aramide.

- **Température :** -220 à +260 °C
- **Vitesse linéaire :** 25 m/s
- **Pression max :** 30 bar
- **pH :** 2 - 12
- **Applications :** pour pompes à vitesse élevée et pompes à pistons ... acides, alcalis, solvants.



TRESSE DE FIBRE D'ARAMIDE STYLE PCP 2000 SD

Composée de PTFE pur avec lubrifiant spécial.

- **Température :** -100 à +200 °C
- **Vitesse linéaire :** 8 m/s
- **Pression max :** 50 bar
- **pH :** 2 - 12
- **Applications :** pour la chimie et l'alimentaire en particulier.



TRESSE EN GRAPHITE STYLE PGR050

Présente l'avantage de ne pas se vitrifier sous l'effet de températures très élevées. Cette garniture minimise le frottement sur les axes et présente une dispersion de chaleur élevée. Traitée d'un inhibiteur de corrosion.

- **Température :** -100 à +650 °C
- **Vitesse linéaire :** 30 m/s
- **Pression max :** 200 bar
- **pH :** 0 - 14





GARNITURES DE PRESSE-ÉTOUPE

La garniture de presse-étoupe est une garniture malléable préformée autolubrifiante qui évite l'usure du presse-étoupe. Cette garniture s'installe facilement pour former un cylindre cohésif qui, une fois comprimé, élimine ainsi la nécessité de découpe sous forme d'anneaux.

Les paramètres indiqués ci-dessus sont non-associatifs. Pour chaque application, nous conseillons de consulter nos abaques et de tenir compte des limites des facteurs température, pression et pH associés.