COILTECH MAKINA SANAYII A.S.

KALITE VE UYUMLULUK DOKUMANI

CE Belgesi, Malzeme Sertifikalari, Test Protokolleri

1. CE UYGUNLUK BEYANI

Coiltech Makina Sanayi A.S., 34000 Istanbul, Turkiye

Asagida belirtilen urun(ler)in, ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerinin temel saglik ve guvenlik gerekliliklerini karsiladigini beyan eder:

Urun: CTL-3200 Sac Kesim Hatti
Seri No Araligi: CTL32-2024-001 - CTL32-2025-050
Direktifler:
2006/42/EC - Makina Direktifi
2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
2014/35/EU - Alcak Gerilim Direktifi
Harmonize Standartlar:
EN ISO 12100:2010 - Makina Guvenliginin Temel Ilkeleri
EN ISO 13849-1:2015 - Guvenlik Fonksiyonlari (PLd, Kat. 3)
EN 60204-1:2018 - Elektriksel Donanim
EN 55011:2016 - EMC Emisyon

Teknik dosya saklanma yeri: Coiltech Ar-Ge ve Kalite Departmani, Istanbul

2. ISO 9001:2015 KALITE YONETIM SISTEMI

Coiltech, ISO 9001:2015 kapsaminda uretim, montaj, test ve satis sonrasi destek sureclerini yonetmektedir. Denetleme Kurulusu: Bureau Veritas TR
Sertifika No: BV-TR-2024-QMS-00142 | Gecerlilik: 2024-03-15 - 2027-03-14

Kapsam: Metal sac islem makinasi tasarimi, uretimi ve montaji; bakim ve servis hizmetleri.

3. MALZEME SERTIFIKALARI

Parca	Malzeme	Standart	Sertifika No	MFY Tarihi
Giyotin Bicak Ustu	Bohler K110	EN ISO 4957	K110-2024-0312	Mar 2024
Volan	52CrMoV4	EN 10083-3	5C4-2024-0891	Oca 2024
Duzeltici Rulo	100Cr6 (HRC 60-62)	EN ISO 683	100C-2024-1122	Sub 2024
Ana Govde Plaka	S355JR	EN 10025-2	S355-2024-0774	Oca 2024
Hidrolik Silindir Gvd.	C45E	EN 10083-2	C45-2024-0588	Oca 2024
Dis Disli Mili	16MnCr5	EN 10084	16M-2024-0299	Sub 2024

4. FABRIKA KABUL TESTI (FAT) PROTOKOLU

Her CTL hatti teslimden once Coiltech fabrikasinda asagidaki testleri gerceklestirir:

4.1 Boyutsal Kontrol

Hat toplam uzunlugu, hat ekseni duzlemsellik ve serit klavuzu ayarlari 3D olcum aleti ile dogrulanir. Tolerans: ±1 mm.

4.2 Elektrik Testleri

- Izolasyon direnci: min. 1 MOhm
- Koruma iletkeni surekliligi: < 0.1 Ohm
- RCCB (kacacak akim rolesi) test

4.3 Performans Testi

- 0.5 mm kalinliginda HRC sac ile 50 kesim, ±0.3 mm tolerans
- 3.0 mm kalinliginda HRC sac ile 20 kesim, ±0.5 mm tolerans
- Full hizda (120 m/dk) 30 dakika surekli calisma
- Safety fonksiyonu (E-Stop) tepki suresi olcumu: < 500 ms

4.4 Gurultu Olcumu

EN ISO 11202 standardina gore: maksimum 82 dB(A) @ 1 m operator pozisyonu.

5. MUAYENE VE TEST KAYITLARI

Her urun icin asagidaki kayitlar 10 yil saklanmaktadir:

- FAT protokol formu (imzali)
- Malzeme sertifikalari orijinalleri
- Safety dogrulama raporu (EN ISO 13849 PLd)
- Kaynak muayene raporlari (EN ISO 5817 kalite seviyesi B)
- Boyama ve yuzeylendirme kontrol kayitlari

Kayitlara Kalite Departmani koordinatoru araciligiyla erisim saglanabilir.

6. UYUMSUZLUK VE DUZELTICI FAALIYET

Saha uyumsuzluklari 8D metodolojisi ile ele alinmaktadir. Kritik uyumsuzluklarda (guvenlik etkili) 24 saat icerisinde Teknik Mudur bilgilendirilir. Duzeltici faaliyet kapanisi maksimum 30 takvim gunudur. Tekrarlayan uyumsuzluklarda tasarim incelemesi ve FMEA guncelleme zorunludur.