COILTECH MAKINA SANAYII A.S.

URUN KATALOGU - SERVO BESLEME & CTL HATLARI

Revizyon: 5.0 | Tarih: Ocak 2025

---

1. SERVO BESLEME UNITESI (SBU SERISI)

Coiltech servo besleme uniteleri, yuksek hassasiyetli sac islem hatlarinda kullanilmak uzere tasarlanmistir. Siemens S120 servo surucu altyapisi uzerinde calisan uniteler, ±0.1 mm besleme hassasiyeti ile sektorde ust duzey performans sunmaktadir.

Model	Maks. Kuvvet (kN)	Hassasiyet (mm)	Motor Gucu (kW)	Maks. Hiz (m/dk)
SBU-2200	22	±0.15	7.5	30
SBU-4500	45	±0.1	15	45
SBU-7500	75	±0.1	22	60
SBU-12000	120	±0.08	37	80

2. SBU-7500 DETAYLI TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum Besleme Kapasitesi: 75 kN

Besleme Hassasiyeti: ±0.1 mm (enkoder geri beslemeli)

Servo Motor Gucu: 22 kW - Siemens 1FK7 serisi

Surucu: Siemens S120 Booksize

Maks. Besleme Hizi: 60 m/dak

Volan Capi: 400 mm, 52CrMoV4 celik

Baglanti Standardi: CTL-2000 / CTL-3200 serisi uyumlu

Kontrol Arayuzu: PROFINET / EtherCAT

Ortam Sicakligi: 0 - 45 °C

Koruma Sinifi: IP54

Agirlik: 1.850 kg

Garanti: 24 ay (mekanik), 12 ay (elektronik)

3. CTL KESIM HATLARI

Coiltech CTL (Cut-To-Length) hatlari, soguk hadde ve sicak hadde sac, paslanmaz celik ve kaplanmis saclar icin tasarlanmistir. Tam otomasyon secenekleri ile 30 ton rulo kapasitesine kadar surekli uretim saglar.

Model	Maks. Genislik (mm)	Maks. Kalinlik (mm)	Hat Hizi (m/dk)	Rulo Kap. (ton)
CTL-1250	1250	3 (HRC) / 1.5 (SS)	80	15
CTL-2000	2000	4 (HRC) / 2.0 (SS)	100	20
CTL-3200	3200	6 (HRC) / 3.0 (SS)	120	30

4. CTL-3200 TEKNIK OZELLIKLER

Maks. Serit Genisligi: 3200 mm

Maks. Malzeme Kalinligi: 6 mm (HRC sac) / 3 mm (paslanmaz)

Kesim Hassasiyeti: ±0.3 mm

Ana Motor Gucu: 132 kW

Besleme Silindiri Capi:	250 mm, sertlestirilmis celik
PLC:	Siemens S7-1500
HMI:	Siemens TP1500, 15 inc dokunmatik
Giyotin Bicak Malzemesi:	Bohler K110 (D2 muadili), HRC 60-62
Duzeltici Rulo Adedi:	19 rulo (standart) / 23 rulo (premium)
Garanti:	24 ay

5. KONTROL SISTEMI

Tum Coiltech urunleri Siemens S7-1500 PLC ve S120 servo surucu platformu uzerine insaa edilmis olup PROFINET iletisim protokolunu destekler. Opsiyonel olarak OPC-UA sunucu modulu ile uzak izleme ve SCADA entegrasyonu saglanabilir. Hat hizi, kesim uzunlugu ve malzeme parametreleri dokunmatik ekran uzerinden programlanabilir; 200 adede kadar recete hafizaya kaydedilebilir.

6. GARANTI VE SERVIS

Mekanik komponentler 24 ay, elektronik moduller 12 ay garantilidir. Yedek parca stok destegi 10 yil boyunca saglanir. Turkiye ici servis mudahale suresi 24 saattir; yurt disi icin 48 saat gecerlidir. Coiltech yetkili servis agina kayitli teknik personel tarafindan yapilan mudahaleler garanti kapsamindadir.