C

9 Mart 2026 Pazartesi 12:00

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int sayilar[] = {10, 20, 30 ,40 ,50};
        //int index = 0; bu şekil başa da yazılabilir
        for(int index = 0; index < 5; index++) {
            printf("%d\n",sayilar[index]);
        }



        int toplam = 0;
        while(toplam < 500){
            toplam += rand()%9+1;
        }
        printf("%d\n",toplam);

    return 0;
}
```

```
10
20
30
40
50
503
```

continue: döngüde o adımı atlar sonraki adıma geçer
break: döngüden çıkar

sonsuz döngü ve continue break:

```c
int main() {
    srand(time(NULL));
    int toplam=0, aratoplam;

    while(1){
        aratoplam = rand()%9+1;
        if(toplam+ aratoplam > 500) break; //döngüden çıkar
        if((toplam + aratoplam) % 2 == 0) continue; //döngüde o adımı atlar sonraki adıma geçe
        toplam+=aratoplam;
    }
    printf("%d\n",toplam);
    return 0;
}
```

for mantığı:

```c
for(ilkleme ; kontrol_ifadesi ; güncelleme) {
    // Döngü gövdesi
}
```

do-while:

```c
//do-while her zaman bir kez çalışır. sonda koşul kontrol edilir.
do{

}while(1);
```

dıştaki döngüden çıkaran break benzeri yapı (javada durum etiketleri var)

```c
#include <stdio.h>
//c'de durum etiketleri yoktur goto ile aynı etki oluşturulabilir
int main(){
    for(int i=1;i<=9;i++){
        inner:
        for(int j=1;j<=9;j++){
            if(i*j >= 10) goto outer;
            printf(" %d",i*j);
        }
    }
    outer:

    printf("\n");

    return 0;
}
```