C

20 Nisan 2026 Pazartesi 11:14

```c
#include "stdio.h"

int bolme(int x, int y){
    return x/y;
}

int main(){
    int a = 10, b=0;
    printf("%d",bolme(a,b));
    return 0;
}
```

bu kodu çalıştırınca ekranda hiçbir şey yazmaz fakat aslında program sonlandırılmıştır. 0'a bölünme hatası oluşmuştur.

jumper ile benzetimi

```c
#include "stdio.h"
#include "setjmp.h"

typedef enum {false, true}boolean;

jmp_buf jumper;

int bolme(int x, int y){
    if(y == 0) longjmp(jumper, 1); //jumper'ın değerini 1 yap
    return x/y;
}

int main(){
    int a = 10, b=0;
    if(setjmp(jumper) == false){ // geri dönme noktası bırak ve değeri değiştiyse geri dön.
        printf("%d",bolme(a,b));
    }
    else{
        printf("Sifira Bölünme Hatası");
    }
    return 0;
}
```

tam anlamıyla benzetim:

```c
#ifndef DOSYA_H
#define DOSYA_H

#include "stdio.h"
#include "setjmp.h"
#include <stdlib.h>

typedef enum{false, true}boolean;

jmp_buf jumper;

#define try do{ if(setjmp(jumper) == false){
#define catch } else {
#define tryEnd }}while(0)
#define throw longjmp(jumper,1)

/*
do {
    if(setjmp(jumper)){
    }
    else{
    }
}while(0)
*/

struct DOSYA
{
    char* yol;
    char* icerik;
    char* (*oku)(struct  DOSYA*);
    void (*delete_dosya)(struct DOSYA*);
};
typedef struct DOSYA* Dosya;

Dosya new_Dosya(char*);
char* oku(const Dosya);
void delete_Dosya(Dosya);
#endif
```

```c
#include "Dosya.h"

Dosya new_Dosya(char* yol){
    Dosya this;
    this = (Dosya) malloc(sizeof(struct DOSYA));
    this->yol = yol;
    this->icerik = NULL;
    this->oku = &oku;
    this->delete_dosya = &delete_Dosya;
    return this;
}

char * oku(const Dosya this){
    char* icerik = NULL;
    int boyut = 0;
    FILE *fp;
    fp = fopen(this->yol,"r");
    if(!fp) throw;
    fseek(fp,0,SEEK_END); //sayfanın sonuna git
    boyut = ftell(fp);
    rewind(fp); //sayfanın en başına git
    icerik = (char*) malloc(sizeof(char)*(boyut+1));
    size_t uzunluk = fread(icerik,1,boyut,fp);
    icerik[uzunluk] = '\0'; //string sonlandırma
    fclose(fp);
    this->icerik = icerik;
    return icerik;
}

void delete_Dosya(Dosya this){
    if(this == NULL) return;
    if(this->icerik != NULL) free(this->icerik);
    free(this);
}
```

```c
#include "Dosya.h"

int main(){
    Dosya d = new_Dosya("dene.txt");

    try{
        printf("%s",d->oku(d));
    }
    catch{
        printf("Dosya okumada hata var");
    }
    tryEnd; //try catch bloğunu kapat

    d->delete_dosya(d);


    return 0;
}
```