PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ
1.ÖDEV RAPORU

Öğrenci No: b241210040
İsim : Ahmet Faruk İkiz
Ödev No:2
Bitirme Tarihi: 12.12.2024 22.39

ilk başta tanımladığım değişkenler kullanıcıdan veri girişi isterken atanmak için tanımlandı. Amaçları Ciftlik sınıfında ciftlik nesnesi oluşturulurken kurucu methoda parametre olarak yollanıp private içindeki değişkenlere atama yapılmasını sağlamak

```
float sermaye;
int tavukSayisi;
float yemKgFiyati;
float yumurtaFiyati;
float tavukAlimFiyati;

int gunSayisi;
```

"gungun günlük" structını verileri tabloya işlenirken her gün sonu bazı istatiskiti verileri yazdırmakta kullandım. Her gün sonu bu structın değişken verileri gunlukSifirlama fonksiyonuyla sıfırlanır ve yeni değerler gunlukIslem fonksiyonu yardımıyla atanır.

```
struct gungun { //belli
    int yemTuketimi;
    int yumurta;
    int kesilenTavuk;
    float Gelir;
    float Gider;
}gunluk;
```

sınıfların içerisindeki methodlar ve diğer fonksiyonlar int main öncesinde deklarasyon yoluyla bildirilmiş ve int mainin aşağısında tanımlanmıştır.

kullanicidanSayiAl fonksiyonu gereksiz harf boşluk gibi karakterleri girişini kontrol eder. Kullanıcıya getch ile sadece sayı girdisi sağlar. Eğer fonksiyonun aldığı parametre boolean ı false(tamsayı değil) olarak gönderilmiş ise float yazabilmesi için kullanıcının nokta girişine izin verir.

```
float kullanicidanSayiAl(bool tamSayiMi)
```

fonksiyon hep float döndürür fakat int bir değişkene eşitlenirse derleyici otomatik değeri inte çevirir.

Konsoldan çıktı alırken ilk günkü giderin sebebi yem ve tavuk satın alınmasıdır. Sonraki gün azar azar meydana gelen giderler ise tavuk kesimi sonrası alınan tavuklardan kaynaklanmaktadır.

```
Gunluk Gider
------------
    79500.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
      840.00
      960.00
     1800.00
      960.00
     1200.00
     1080.00
     1320.00
     1080.00
     1800.00
    32220.00
```