NesneYonelimliBenzetim

23 Mart 2026 Pazartesi 11:41

Java(Kisi):

```java
package hft07;

public class Kisi {
    private String isim;
    private int yas;
    private float boy;
    private float kilo;

    public Kisi(String isim, float boy, float kilo) {
        this.isim = isim;
        this.boy = boy;
        this.kilo = kilo;
        this.yas = 0;
    }

    private void sindirimSistemi(float kalori) {
        this.kilo += (kalori / 1000);
        if (this.yas < 20)
            this.boy++;
    }

    public void yemekYe(float kalori) {
        sindirimSistemi(kalori);
    }

    public void yaslan(int yil) {
        this.yas += yil;
    }

    public String getIsim() {
        return isim;
    }

    public float getKilo() {
        return kilo;
    }

}
```

C(Kisi):

sindirimSistemi metodunu doğrudan header dosyasına yazmıyoruz.
bu sayede dışarıdan erişilemez hale geliyor. (private benzetimi)

```c
#ifndef KISI_H
#define KISI_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct KISI
{
    char* isim;
    int yas;
    float boy;
    float kilo;
};
typedef struct KISI* Kisi; //"struct KISI*"" yazılacak her yerde arıtk "Kisi" yazıcaz

//javaya benzesin diye new tanımlıyoruz
Kisi new_Kisi(char*, float, float); //isim, boy, kilo
//C'de struct içine yazamadığımızdan Kisi'yi parametre olarak gönderiyoruz
void yemekYe(const Kisi, float);
void yaslan(const Kisi, int);
char* getIsim(const Kisi);
float getKilo(const Kisi);
void delete_Kisi(const Kisi); //Javada karşılığı yok ama biz heapteki ayrılmış belleği silmeliyiz.

#endif
```

```c
#include "Kisi.h"

void sindirimSistemi(const Kisi this, float kalori) { //private fonksiyon
        this->kilo += (kalori/1000);
        if(this->yas < 20) this->boy++;
}

Kisi new_Kisi(char* isim, float boy, float kilo){
    Kisi this;
    this = (Kisi)malloc(sizeof(struct KISI)); //buraya KISI* yazmıyoruz KISI'nin kapladığı yer kadar
    this->isim = isim;
    this->boy = boy;
    this->kilo = kilo;
    this->yas = 0;
    return this; //Javada otomatik isim döndürür biz elle döndürücez
}
void yemekYe(const Kisi this, float kalori){
    sindirimSistemi(this, kalori);
}
void yaslan(const Kisi this, int yil){
    this->yas += yil;
}
char* getIsim(const Kisi this){
    return this->isim;
}
float getKilo(const Kisi this){
    return this->kilo;
}
void delete_Kisi(const Kisi this){
    free(this);
}
```

java(Test):

```java
package hft07;

public class Program {

    public static void main(String[] args) {
        Kisi k = new Kisi("Ahmet",30,5);
        k.yemekYe(1500);
        System.out.println("isim:"+k.getIsim()+"\nKilo:"+k.getKilo());
    }

}
```

C(Test):

```c
#include "Kisi.h"

int main(){

    Kisi k = new_Kisi("Ahmet",30,5);
    // sindirimSistemi(k, 1500); //burası uyarı verir ve düzgün çalışmaz çünkü kisi.h'ta yok.
    yemekYe(k, 1500); //kisi.h'ta olan fonku çağırmalıyız
    printf("isim: %s", getIsim(k));
    printf("\nKilo: %f", getKilo(k));
    delete_Kisi(k);

    return 0;
}
```