

## Sukijan asennus- ja käyttöohje

Sukija on Javalla kirjoitettu ohjelma suomenkielisten tekstien indeksointiin.

Sukija analysoi sanat morfologisesti, muuttaa sanat perusmuotoon (joka on sanakirjoissa) ja indeksoi perusmuodot, jotta sanan kaikki taivutusmuodot löytyvät vain perusmuotoa etsimällä.

Sukija tallentaa perusmuodot Solr:n tietokantaan, josta niitä voi etsiä Solr:n käyttöliittymän kautta.

Sukija osaa indeksoida kaikkia niitä tiedostomuotoja, joita Apache Tika (<http://tika.apache.org/>) osaa lukea.

### Mitä tarvitaan ja mistä ne saa?

- Sukija  
<https://github.com/ahomansikka/sukija>  
Koska luet tätä tekstiä, olet jo imuroinut tämän. (-:
- Suomi-Malaga  
Se on corevoikossa (<https://github.com/voikko/corevoikko>) hakemistossa suomimalaga.
- Apache Solr 3.6.1  
<http://lucene.apache.org/solr/>
- Ubuntun paketit libmalaga7 ja maven.

Lisäksi Sukija tarvitsee erinäisiä jar-tiedostoja, mutta Maven imuroi ne verkosta automaattisesti.

Sukijaa voi käyttää myös Voikon Java-version kanssa. Tällöin tarvitaan myös Ubuntun paketti libvoikko1.

Tämä asennusohje olettaa, että corevoikko ja apache-solr ovat hakemistoissa  
\$HOME/Lataukset/corevoikko/ ja  
\$HOME/Lataukset/apache-solr-3.6.1

## Ohjelman rakenne

Sukijassa on kolme osaa:

- sukija-core Java-luokkia, joita muut ohjelman osat tarvitsevat.
- sukija-malaga Solr:n liitännäinen, joka käyttää Suomi-Malagan Sukija-versiota muuttamaan sanat perusmuotoon.
- sukija-voikko Solr:n liitännäinen, joka käyttää Voikkoa muuttamaan sanat perusmuotoon.

## Suomi-Malagan asentaminen

Suomi-Malagasta on kaksi versiota, Voikko-versio on tarkoitettu oikolukuun ja Sukija tiedostojen indeksointiin. Sukija-versio käännetään komennolla

```
cd $HOME/Lataukset/corevoikko/suomimalaga
make sukija
```

Tee alihakemisto \$HOME/.sukija ja kopioi sinne tiedostot suomimalaga/sukija/{suomi.\*\_l,suomi.pro}

Myös Voikko-versiota voi käyttää indeksointiin, kun sen kääntää ja asentaa komennoilla

```
cd $HOME/Lataukset/corevoikko/suomimalaga
make voikko-sukija
make voikko-install DESTDIR=~/.voikko
```

DESTDIR voi olla myös joitan muuta kuin ~/.voikko.

Versioden erot ovat siinä, että Sukija-versio tunnistaa myös vanhoja taivutusmuotoja ja sanoja sekä yleisiä kirjoitusvirheitä.

## Sukijan kääntäminen ja asentaminen, Solr:n konfigurointi

Ensin käännetään Sukija komennolla

```
mvn package
```

Komento imuroi netistä tarvitsemansa Javan jar-paketit eli ensimmäinen kääntäminen saattaa kestää kauan. Erityisen kauan se kestää, jos et ole aiemmin käyttänyt mavenia.

Toisessa vaiheessa asetetaan Solr:n konfigurointitiedostoon `schema.xml` saneistajaluokka (ulkomaankielellä `tokenizer`), joka lukee sanat tiedostoista, ja morfologialuokka, joka muuttaa sanat perusmuotoon. Komennolla `make ____-schema` on viisi eri vaihtoehtoa:

Komento	Morfologialuokka
<code>make malaga-schema</code>	<code>MalagaMorphologyFilterFactory</code>
<code>make malaga-suggestion-schema</code>	<code>MalagaMorphologySuggestionFilterFactory</code>
<code>make voikko-schema</code>	<code>VoikkoMorphologyFilterFactory</code>
<code>make voikko-suggestion-schema</code>	<code>VoikkoMorphologySuggestionFilterFactory</code>
<code>make debug-schema</code>	

Komentoa `make debug-schema` käytetään vain Sukijan kehittämiseen.

Saneistajan oletusarvo on `FinnishTokenizerFactory`, joka tulee Sukijan mukana, mutta sen voi vaihtaa muuttujalla `TOKENIZER_FACTORY` esimerkiksi näin:

```
make voikko-schema TOKENIZER_FACTORY=solr.StandardTokenizerFactory
```

`____FilterFactory` ja `____SuggestionFilterFactory` eroavat toisistaan siten, että jos morfologialuokka ei tunnista sanaa, `Suggestion`-luokissa sanaan tehdään muutoksia (esimerkiksi muutetaan `w` `v:ksi`) ja tunnistusta yritetään uudestaan. Tämä ei ole sama asia kuin Voikon oikeinkirjoituksen korjaus ehdotukset!

`Suggestion`-luokat konfiguroidaan tiedostossa `suggestion.txt`. Katso sivu 4.

Indeksoitavat tiedostot asetetaan tiedostossa `data-config.xml`.

Katso

<http://wiki.apache.org/solr/DataImportHandler#FileListEntityProcessor>

ja

<http://wiki.apache.org/solr/TikaEntityProcessor>).

Tärkeimmät konfiguroitavat parametrit ovat:

- `baseDir` Hakemisto, jossa ja jonka alihakemistoissa tiedostot ovat.
- `fileName` Säännöllinen lauseke, joka valitsee indeksoidut tiedostot.
- `excludes` Säännöllinen lauseke, joka valitsee tiedostot, joita ei indeksoida.

Komento `make install` asettaa näiden oletusarvoiksi

`baseDir $HOME/Asiakirjat`

`fileName .*` eli kaikki tiedostot indeksoidaan.

`excludes`

```
(?u)(?i).*[.](au|bmp|bz2|class|gif|gpg|gz|jar|jpg|jpeg|m|o|png|tif|tiff|wav|zip)$
```

Näitä voidaan muuttaa parametreilla `BASE_DIR`, `FILE_NAME` ja `EXCLUDES`. Esimerkiksi

```
make install BASE_DIR=/usr/local/data
```

Indeksoitavien tiedostojen asettamisen lisäksi komento `make install` kopioi hakemistossa `conf` olevat `Solr:n` ja Sukijan tarvitsemat tiedostot oikeisiin paikkoihin.

Tiedostot `data-config.xml`, `logging.properties`, `suggestion.txt` ja `synonyms.txt` kopioidaan hakemistoon `$HOME/.sukija` ja tiedostot `schema.xml`, `solrconfig.xml`, `sukija-context.xml` ja `sukija.xsl` niihin hakemistoihin, joista Solr löytää ne.

## Solr:n käynnistäminen

```
cd $HOME/Lataukset/apache-solr-3.6.1/example
java -jar start.jar
```

Jos Solr valittaa jna:sta, käynnistyskomento on

```
java -Djna.nosys=true -jar start.jar
```

Solr:n lokia voi konfiguroida lisäämällä Solr:n käynnistykseen:

```
-Djava.util.logging.config.file=~/.sukija/logging.properties
```

Javan lokin (java.util.logging) konfigurointi on oma taiteenlajinsa, ja jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, Solr ja niin ollen myös Sukijan Solr-liitännäiset käyttävät SLF4J:tä (www.slf4j.org), joka puolestaan käyttää Javan lokisysteemiä.

Solr:n käynnistymisen voi varmistaa selaimessa menemällä verkko-osoitteeseen

<http://localhost:8983/solr/admin/>

## Indeksointi

Tiedostot indeksoidaan menemällä osoitteeseen

<http://localhost:8983/solr/dataimport?command=full-import>

Enemmän tai vähemmän pitkän ajan kuluttua indeksoinnin lopputuloksen voi katsoa osoitteesta

<http://localhost:8983/solr/dataimport>

## Tiedoston suggestion.txt konfigurointi

Tiedosto `suggestion.txt` pitää konfiguroida erikseen Sukijalle ja Voikolle. Nykyinen konfiguraatio on tehty Sukijalle.

Konfiguraatiossa on neljä komentoa.

**Apostrophe** Poistaa sanasta heittomerkin ja yrittää tunnistaa sanan sen jälkeen. Jos tunnistaminen ei onnistu, poistaa sanasta heittomerkin ja kaikki sen jälkeiset merkit ja palauttaa jäljelle jääneet merkit sanan perusmuotona. Esimerkiksi **Bordeaux'iin** yritetään tunnistaa muodossa **Bordeauxiin**. Jos sitä ei tunnisteta, palauttaa merkkijonon **Bordeaux**.

**Char** Muuttaa sanassa olevan yhden merkin toiseksi. Esimerkiksi

**Char "w" "v"**

muuttaa w:n v:ksi ("wanha" => "vanha").

**CharCombination** Muuttaa yhden tai usemman merkin kaikki kombinaatiot. Esimerkiksi

**CharCombination** "pk" "bg"

(1) muuttaa p:t b:iksi, jättää k:t ennalleen, (2) muuttaa k:t g:iksi, jättää p:t ennalleen, sekä (3) muuttaa p:t b:iksi ja k:t g:iksi.

Siis jos tiedostosta luettu sana on "piolokia", komento muuttaa sen sanoiksi "biolokia", "piologia" ja "biologia".

**Length3** poistaa kolmesta peräkkäisestä samasta kirjaimesta yhden. Esimerkiksi "kautta" => "kautta".

**Regex** muuttaa säännöllisen lausekkeen. Esimerkiksi

**Regex** "ai(j)[eou]" ""

poistaa j-kirjaimen muun muassa sanoista "aijemmin", "aijomme" ja "kaijutin".

Säännöllisessä lausekkeessa voi käyttää kirjainta **C** tarkoittamaan konsonantteja ja kirjainta **V** tarkoittamaan vokaaleja. Esimerkiksi

**Regex** "C[ae](hi)C" "i"

poistaa h-kirjaimet muun muassa sanoista "ainahinen" ja "etehinen".

Näitä komentoja voi antaa mielivaltaisen paljon missä tahansa järjestyksessä, ja `____SuggestionFilterFactory` palauttaa perusmuotona ensimmäisen tunnistamansa muodon. Jos mitään ehdotusta ei tunnisteta, `____SuggestionFilterFactory` palauttaa alkuperäisen merkkijonon.

Tiedostossa `suggestion.txt` voi olla tyhjiä rivejä. Kommentti alkaa merkillä `#` ja jatkuu rivin loppuun.