

本节内容

# Cache

基本原理  
基本概念

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

## 存储系统存在的问题

双端口RAM、多模块存储器提高存储器的工作速度

优化后速度与CPU差距  
依然很大

更高速的存储单元设计


存储器价格↑ 容量↓

存储体系的改善  
“Cache-主存”层次


程序访问的局部性原理

王道考研/CSKAOYAN.COM

2



3



4


## 局部性原理

程序A:

```
1 int sumarrayrows(int a[M][N])
2 {
3     int i, j, sum = 0;
4     for (i = 0; i < M; i++)
5         for (j = 0; j < N; j++)
6             sum += a[i][j];
7     return sum;
8 }
```

程序B:

```
1 int sumarraycols(int a[M][N])
2 {
3     int i, j, sum = 0;
4     for (j = 0; j < N; j++)
5         for (i = 0; i < M; i++)
6             sum += a[i][j];
7     return sum;
8 }
```



指令和数据在内存中的存储

Eg: 数组元素、顺序执行的指令代码

**空间局部性:** 在最近的未来要用到的信息(指令和数据), 很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是邻近的

**时间局部性:** 在最近的未来要用到的信息, 很可能是现在正在使用的信息

Eg: 循环结构的指令代码


基于局部性原理, 不难想到, 可以把CPU目前访问的地址“周围”的部分数据放到Cache中

程序B按“列优先”访问二维数组, 空间局部性更差

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 性能分析



设  $t_c$  为访问一次Cache所需时间,  $t_m$  为访问一次主存所需时间

**命中率H:** CPU欲访问的信息已在Cache中的比率

**缺失(未命中)率M = 1 - H**

Cache—主存系统的平均访问时间  $t$  为

$$t = Ht_c + (1 - H)(t_c + t_m)$$

先访问Cache, 若Cache未命中再访问主存

或  $t = Ht_c + (1 - H)t_m$

同时访问Cache和主存, 若Cache命中则立即停止访问主存

王道考研/CSKAOYAN.COM

6



## 性能分析

【例3-2】假设Cache的速度是主存的5倍，且Cache的命中率为95%，则采用Cache后，存储器性能提高多少（设Cache和主存同时被访问，若Cache命中则中断访问主存）？

设Cache的存取周期为 $t$ ，则主存的存取周期为 $5t$

若Cache和主存同时访问，命中时访问时间为 $t$ ，未命中时访问时间为 $5t$

平均访问时间为  $0.95 \times t + 0.05 \times 5t = 1.2t$

故性能为原来的  $\frac{5t}{1.2t} \approx 4.17$  倍

若先访问Cache再访问主存，命中时访问时间为 $t$ ，未命中时访问时间为  $t+5t$

平均访问时间为  $T_a = 0.95 \times t + 0.05 \times 6t = 1.25t$

故性能为原来的  $\frac{5t}{1.25t} = 4$  倍


王道考研/CSKAOYAN.COM

7

## 有待解决的问题

基于局部性原理，不难想到，可以把CPU目前访问的地址“周围”的部分数据放到Cache中。如何界定“周围”？

将主存的存储空间“分块”，如：每1KB为一块。主存与Cache之间以“块”为单位进行数据交换




王道考研/CSKAOYAN.COM

8

## 有待解决的问题

基于局部性原理，不难想到，可以把CPU目前访问的地址“周围”的部分数据放到Cache中。如何界定“周围”？


将主存的存储空间“分块”，如：每 1KB 为一块。主存与Cache之间以“块”为单位进行数据交换



王道考研/CSKAOYAN.COM

9


## 有待解决的问题



- 如何区分 Cache 与 主存 的数据块对应关系？ ——Cache和主存的映射方式
- Cache 很小，主存很大。如果Cache满了怎么办？ ——替换算法
- CPU修改了Cache中的数据副本，如何确保主存中数据母本的一致性？ ——Cache写策略

王道考研/CSKAOYAN.COM

10



11

  
**@王道论坛**

  
**@王道计算机考研备考**  
**@王道咸鱼老师-计算机考研**  
**@王道楼楼老师-计算机考研**

  
**@王道计算机考研**

  
**@王道计算机考研**

  
**@王道计算机考研**

  
**@王道在线**

12