GUÍA COMPLETA · DE CERO A OPERATIVO

Meta Ads OS

El sistema operativo para llevar Meta Ads como un equipo experto, dentro de Claude Code. Qué contiene, cómo se usa y cómo te protege, explicado paso a paso aunque nunca hayas lanzado una campaña.

50 skills · 20 agentes · 10 guardas · 5 workflows · 25 herramientas · motor de vídeo IA + cutkit

---

Versión 0.1.0 · Guía al 2026-11-10 · Licencia MIT · Si un dato de esta guía choca con el sistema, manda el sistema: la documentación viva está en `docs/`.

Índice

01 ¿Qué es esto?
02 Qué necesitas y qué cuesta
03 Instalación y `/empezar`
04 Un día normal
05 El mapa: qué es tuyo y qué es del producto
06 El recorrido por fases F0–F6
07 Las 50 skills
08 Los 20 agentes: tu equipo
09 Los 5 workflows
10 Las 10 guardas y la seguridad
11 Trabajar con clientes
12 Vídeo: propio y con IA
13 Conectar datos reales
14 Chuleta de comandos
15 Preguntas frecuentes
16 Glosario

Cómo leer esta guía

Si tienes prisa, lee la 01, la 03, la 06 y la 10: qué es, cómo se pone en marcha, el camino de cada cliente y cómo te protege. La 14 es la chuleta para tener a mano. Cada palabra rara se explica la primera vez y está también en el glosario (16).

01 · ¿Qué es esto?

Imagina que llevas Meta Ads con un equipo completo: alguien que hace los números, alguien que revisa que la medición funcione, un creativo, un revisor de políticas y **una sola persona con permiso para tocar la cuenta**. Meta Ads OS monta ese equipo dentro de Claude Code, con un método de trabajo y con frenos.

Las piezas, en lenguaje llano

- **Claude**: la inteligencia artificial de la empresa Anthropic.
- **Claude Code**: el programa donde trabajas con Claude. Le escribes en español normal y él trabaja: no hace falta saber programar.
- **Meta Ads**: la publicidad de Meta en Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.
- **Meta Ads OS**: una carpeta que le da a Claude conocimiento, método, especialistas y protecciones para llevar Meta Ads de principio a fin. «OS» viene de *Operating System*, sistema operativo.

PIEZA	CUÁNTAS	EN UNA FRASE
Base de conocimiento (`meta-ads-kb/`)	1	Unas 470.000 palabras sobre Meta Ads, verificadas con fuentes y etiquetadas por evidencia, más el método de trabajo y playbooks por modelo de negocio
Skills	50	Los comandos que empiezan por `/` (`/empezar`, `/economia`…), ordenados por fases
Agentes	20	Especialistas a los que Claude delega: analista, auditor, tracking, creativo, revisor de políticas, operador…
Guardas (hooks)	10	Vigilantes automáticos que dejan pasar, te preguntan o bloquean: dinero, mensajes, pagos, secretos…
Modos profundos (workflows)	5	Varios agentes en paralelo para lo importante. Avisan del coste antes
Herramientas	25	Scripts de Python para lo exacto: cálculos, lecturas de Meta, GoHighLevel y Stripe, páginas, render y vídeo
Módulos de vídeo	2	El motor de vídeo con IA (opcional, con tu clave, gasta dinero) y cutkit para montar tu propio vídeo (gratis, en tu ordenador)
Estilos de salida	2	`profesor` (te explica el porqué) u `operador` (directo al grano)

Para quién es

Para **consultoras y agencias de IA y automatización, y empresas SaaS** que usan Meta Ads para dos cosas:

- **captar sus propios clientes**: servicios de precio alto con llamada de venta, o un SaaS con prueba gratuita o demo;
- **llevar Meta Ads a sus clientes**, con un espacio y un historial por cliente.

Qué hace, de principio a fin

Configura la cuenta según en qué punto estés, construye tus páginas de captación y tu formulario, decide cuál es el siguiente anuncio con resultados de negocio reales, produce el anuncio (vídeo con IA, vídeo propio o imagen), lo lanza **en pausa** con todas las comprobaciones, deja la cuenta protegida con reglas automáticas y te manda cada mañana un resumen de tus cuentas sin tocar nada.

Qué no hace

- Otras plataformas (Google Ads, TikTok Ads…): solo Meta.
- Publicar tus páginas: las construye y las valida en tu ordenador, pero las subes tú a tu hosting o a GoHighLevel.
- Escribir a tus leads: deja los textos y los flujos preparados; los activas tú.
- Moderar comentarios de anuncios, ni conectarse a tu WhatsApp, Messenger o Instagram (la medición de mensajería la envía tu automatización).
- Un panel web: todo vive en tu carpeta y en Claude Code.

Cómo piensa el sistema (resumen de `meta-ads-kb/13-sistema-operativo/01-principios-de-razonamiento.md`):

1. Meta optimiza el evento que le das, no tu negocio. Elegir ese evento es la decisión más cara.
2. Decide con la **capa más baja de verdad** que tengas: venta o cliente de pago > cita, asistencia o prueba activada > lead cualificado > coste por lead. El CTR y similares solo sirven para descartar perdedores.
3. Paciencia: un cambio no se evalúa con menos de 7 días, menos de 30–50 eventos o la ventana de atribución sin madurar, salvo que algo esté roto.
4. Consolidar por defecto. No se duplican campañas para escalar.
5. Un anuncio sin conversiones se para a 2–3 veces el coste objetivo, nunca a 1 vez.
6. Escalar mirando el coste del último euro, no la media.
7. Cada afirmación importante lleva su etiqueta de evidencia: `[OFFICIAL META]` `[EMPIRICAL]` `[STRONG INFERENCE]` `[HYPOTHESIS]` `[CONTESTED]`.

Las siglas (CPA, CPL, CTR…) están en el glosario.

02 · Qué necesitas y qué cuesta

Requisitos

QUÉ	PARA QUÉ	CÓMO SABER SI LO TIENES
Un ordenador Mac, Windows o Linux	Ahí vive el sistema	—
Claude Code con un plan de Claude **Pro o superior**	Es donde trabajas. En la terminal o en la app de escritorio	Inicia sesión con tu cuenta de Claude
Git (en Windows, Git para Windows, que trae Git Bash)	Descargar y actualizar el sistema	`git --version`
Python 3.10 o superior y **uv**	Las herramientas y los módulos de vídeo	`python3 --version` · `uv --version`
FFmpeg (opcional)	Solo para montar o editar vídeo	`ffmpeg -version`
Una cuenta de Meta Business con cuenta publicitaria (opcional para instalar)	Trabajar con cuentas reales. Si empiezas de cero, `/configurar-meta` te guía	—

No te preocupes si te falta algo: el instalador lo detecta y te da la orden exacta para tu sistema.

> **Dónde poner la carpeta.** En una carpeta normal de tu usuario (por ejemplo, `~/meta-ads-os`). **No** dentro de OneDrive, iCloud Drive, Dropbox ni Google Drive: la sincronización choca con git y con los entornos de Python. En Windows, no uses el Python de la Microsoft Store.

Lo que cuesta

CONCEPTO	COSTE
Meta Ads OS	Gratis (licencia MIT)
Claude Code	Un plan de Claude **Pro como mínimo**, que pagas a Anthropic. Con uso intensivo (varios clientes, modos profundos), el plan Max te da margen. Los agentes de trabajo de volumen usan un modelo más barato para que el plan rinda
Modos profundos (workflows)	Consumen bastante más uso de Claude: por eso te avisan del coste aproximado y esperan tu sí
Brief diario	Cada brief gasta uso de tu suscripción de Claude, como una conversación de unos minutos (más cuantos más clientes). Leer Meta, GoHighLevel y Stripe y enviarlo por Telegram, Slack o email no cuesta nada
Inversión en Meta	La tuya (o la de tu cliente), con los topes que fijes en la ficha de cada cliente
Motor de vídeo con IA (opcional)	Lo cobra Google (Gemini) en tu cuenta, con tu clave. El sistema lo frena en **5 $ por defecto** y pide confirmación con el coste antes de cada orden de pago. Medido en octubre de 2026: un anuncio de 20–30 s, unos 4–6,5 $
cutkit (vídeo propio)	Sin coste: monta en tu ordenador. Solo sus opciones de pago (por ejemplo, subtítulos con OpenAI, unos 0,006 $/min con tu clave) piden confirmación
GoHighLevel, Stripe, Telegram	Tus propias cuentas. El sistema solo lee

> **Los precios de terceros cambian.** Lo que cobran Anthropic, Google o Meta no depende de este sistema. La referencia viva está en `README.md` (apartado «Lo que cuesta») y, para el motor, en `docs/guias/video-ia.md` §7. Comprueba siempre antes de presupuestar.

Cuentas que quizá necesites

- **Meta**: un Business Portfolio con una cuenta publicitaria (tuya o de un cliente que te dé acceso de partner).
- **Google AI Studio**: solo si vas a usar el motor de vídeo con IA.
- **Telegram** (o un email o un Slack): solo para recibir el brief diario.
- **GoHighLevel** y **Stripe**: solo si ya los usas.

03 · Instalación y `/empezar`

1. **Clona el repositorio.** Con git, en una terminal (en Windows, en **Git Bash**):

   ```
   cd ~
   git clone https://github.com/ai-agency-accelerator/Meta-Ads-OS.git meta-ads-os
   ```

   Clónalo, no lo descargues como ZIP: sin git no hay actualizaciones. Si ya lo descargaste en ZIP, Primeros pasos explica cómo pasarte a un clon sin perder nada.

2. **Abre Claude Code en esa carpeta** (en la terminal, `cd meta-ads-os && claude`, o con la app de escritorio). La primera vez te hará dos preguntas. **Responde que sí a las dos:**
   - **Confiar en la carpeta**: activa los permisos, las guardas de seguridad y los estilos del proyecto.
   - **Aprobar el servidor MCP `meta-ads`**: es el conector oficial de Meta. Aprobarlo no da acceso a nada todavía; el acceso lo das tú al iniciar sesión con Meta más adelante.

3. **Mira el aviso de inicio.** Cada vez que abres una sesión, una guarda (`contexto_sesion`) te enseña un resumen de seis líneas como mucho: estado de la instalación, conexiones, clientes y su fase, evaluaciones vencidas y si ya tienes el brief de hoy. Mientras la instalación no esté completa, la última línea dice **«Siguiente: /empezar»**. Cuando lo esté, dirá «Siguiente: /hoy».

4. **Escribe `/empezar`.** Claude ejecuta por ti el instalador (`bash scripts/instalar.sh`), comprueba que todo está bien y sigue con tu configuración guiada.

Cómo es `/empezar`

- **Es una conversación, no un formulario**: una pregunta por turno. Si no sabes algo, di «no lo sé»: lo apunta como «(por definir)» y sigue; siempre hay una skill que lo resolverá después.
- **Unos 30 minutos.** Si pasáis de 20, lo opcional queda apuntado para después.
- **Se puede retomar.** Guarda al cerrar cada paso. Si paras o se corta la sesión, escribe `/empezar` otra vez y sigue donde lo dejaste («Seguimos donde lo dejamos…»).
- **Solo lee** en Meta, GoHighLevel y Stripe.

PASO	QUÉ PASA	TIEMPO	DÓNDE QUEDA
1. Técnica	Instalador y `/doctor` (la revisión de salud)	2–5 min	`contexto/instalacion.json`
2. Perfil	Tu empresa (sin datos de contacto), si eres agencia, consultora, SaaS o negocio, para qué lo usas, tu nivel (principiante, intermedio o avanzado) y tu stack (web, CRM, pagos, automatizaciones)	3–5 min	`contexto/operador.md` (se carga en cada sesión) y la cabecera de `contexto/preferencias.md` (nivel y estilo)
3. Meta	Si ya tienes portfolio y cuenta publicitaria, `/conectar meta`: inicias sesión con tu cuenta de Meta, sin claves. Si empiezas de cero, o eres agencia y aún no tienes acceso, se apunta y tu primer entregable lo tiene en cuenta	5–8 min	—
4. Integraciones (opcional)	GoHighLevel y Stripe, si los usas. Añadir una conexión obliga a reiniciar Claude Code: ciérralo, ábrelo en la carpeta y escribe `/empezar`	≤5 min	—

PASO	QUÉ PASA	TIEMPO	DÓNDE QUEDA
5. Primer cliente	`/cliente-nuevo` en modo rápido: tu propio negocio o el de un cliente. Los topes de gasto pueden quedar a 0: entonces el sistema no deja crear ni subir presupuesto hasta que los fijes	5 min	`clientes/<slug>/ficha.md` y `estado.md`
6. Primer entregable	Uno, según tu situación (tabla de abajo)	≤10 min	La carpeta del cliente

TU SITUACIÓN	TU PRIMER ENTREGABLE
No sabes cuánto puedes pagar por un cliente	Break-even y objetivo por etapa con `/economia`, guardados en la ficha
Sabes tu economía, pero no tienes cuenta o no tiene señal	Plan de configuración de Meta para tu situación
Ya hay gasto en la cuenta	Foto inicial: 4 semanas por campaña, coste por resultado frente al break-even, 3 hallazgos y qué no tocar todavía
Eres agencia y aún no tienes acceso a la cuenta del cliente	El mensaje para pedir acceso como partner y la checklist para cuando llegue

Al terminar te dice qué ha quedado hecho, dónde está y **un** siguiente paso, y te recuerda las tres entradas del día a día: `/hoy`, `/pregunta` y `/menu`. Después te ofrece dos opcionales: programar el brief diario y, si vas a hacer vídeo con IA, `/motor instalar`.

Elige cómo te habla: el estilo de salida

`profesor` explica el porqué de cada decisión, define los términos y enlaza el archivo de la base donde profundizar (recomendado si eres principiante o intermedio). `operador` va directo: conclusión, números y siguiente acción. `/empezar` anota tu elección, pero anotarla no lo activa: actívalo en `/config` → estilo de salida (es un comando propio de Claude Code) o pide a Claude que lo deje fijo en `.claude/settings.local.json`. Se nota desde la siguiente sesión.

> **Claves y tokens, nunca en el chat.** Cuando haga falta una clave, la pegas tú en el archivo `.env` con tu editor. Si alguna vez pegas una en el chat, revócala y crea otra (sección 10).

Si algo falla

- `/doctor` revisa la instalación y las conexiones y te da el arreglo concreto de cada fallo para tu sistema.
- El instalador se puede repetir siempre (`bash scripts/instalar.sh`): repara sin pisar lo que ya tienes. Con `--comprobar` solo revisa los requisitos; con `--instalar-uv` instala uv si te falta. Su última línea dice `RESULTADO: listo` o `RESULTADO: faltan requisitos`.
- `/empezar reiniciar` vuelve a preguntar perfil, cliente y entregable. **No borra nada**: te enseña lo que hay y te pregunta qué cambiar.
- Si `/empezar` no aparece: Claude Code tiene que estar abierto **en la carpeta del proyecto** (no en una superior) y tienes que haber aceptado confiar en ella.

04 · Un día normal

Cuatro entradas y un brief. No necesitas memorizar el catálogo:

ESCRIBE	Y OBTIENES
`/hoy`	Qué toca hoy en cada cliente: semáforo del brief, evaluaciones vencidas, siguiente paso de su fase, informes pendientes y cola de producción. Acaba con 1–3 acciones ordenadas. Es gratis: lee tus archivos y no llama a Meta
`/pregunta "<duda>"`	La respuesta desde la base de conocimiento, con el archivo y la etiqueta de evidencia, a tu nivel. Para conceptos, no para analizar una cuenta
`/siguiente-anuncio <cliente>`	Los próximos 1–3 anuncios, elegidos con ventas, citas o pruebas reales (no con el coste por lead) y listos para producir
`/menu`	Todo el catálogo ordenado por fases. Con filtro: `/menu F3` o `/menu tracking`
`/brief-diario programar`	Un resumen de salud de tus cuentas cada mañana por Telegram, email o Slack, en solo lectura

Por la mañana

Si programaste el brief, te llega al móvil antes de abrir nada. Un ejemplo ficticio con tres clientes:

```
Brief diario · 2026-11-10 · 🔴 1 · 🟡 1 · 🟢 1

🔴 Clínica Sonrisa — Lead a 0 en el dataset desde ayer a mediodía con 95 €/día activos.
→ Envía un lead de prueba desde la landing; si no aparece en Events Manager,
  /diagnostico clinica-sonrisa "tracking roto". No pauses nada.

🟡 Acme Automations — Presupuesto de un conjunto subido en Meta el 2026-11-09 sin anotar.
→ Averigua quién lo hizo y anótalo en el change log.

🟢 Nimbo — En ritmo (96 %), 14 pruebas iniciadas ayer (banda 8–21), señal bien.
```

COLOR	CUÁNDO	QUÉ HACES
🔴 Rojo	Algo está roto: cuenta deshabilitada, evento principal a 0 con gasto, gasto muy por encima del presupuesto, anuncios principales rechazados, leads que no llegan al CRM	La acción que dice el mensaje, hoy
🟡 Amarillo	Algo raro que aún no es una rotura: gasto por debajo del ritmo, resultado fuera de lo normal, un cambio sin anotar	Vigilar; mañana lo vuelve a mirar
🟢 Verde	En ritmo, con señal y sin rechazos	Nada. Con el CPA de ayer no se decide nada
⚪ Blanco	Sin campañas activas o sin acceso a los datos	Si debería tener datos, revisa la conexión

El brief **solo lee**: nunca pausa, ni sube presupuestos, ni «arregla» nada por su cuenta, tampoco cuando se ejecuta solo de madrugada. Decides tú después. Luego abres Claude Code, miras el aviso de inicio y escribes `/hoy`.

Durante el día: pide las cosas con normalidad

> *«¿Por qué ha subido el CPA de Acme desde el martes?»*
> *«Calcúlame cuánto puede pagar Nimbo por cada prueba gratuita»*
> *«¿Qué es la deduplicación y por qué me importa?»*

Claude reconoce qué le pides y usa la skill adecuada (`/diagnostico`, `/economia`, `/pregunta`…). También puedes escribir tú el comando. Las skills que escriben en Meta o gastan dinero solo se ejecutan cuando las escribes tú (sección 07).

Montar el brief diario (unos 15 minutos)

1. **Pruébalo a mano**: `/brief-diario`. Tarda de 2 a 6 minutos según el número de clientes.
2. **Crea un bot de Telegram** con @BotFather (la cuenta oficial) y pega su token tú en `.env` como `TELEGRAM_BOT_TOKEN`. Escríbele «hola» a tu bot y saca tu chat con `python3 -I herramientas/notificar.py telegram-chat-id --guardar`. Pruébalo con `python3 -I herramientas/notificar.py probar --canal telegram`.
3. **Prográmalo**: `/brief-diario programar`. Te pregunta la hora (por defecto, 08:00 de tu ordenador), qué clientes y el método.
4. **Mañana comprueba que ha llegado.**

MÉTODO	QUÉ NECESITAS	ELÍGELO SI
desktop (por defecto)	Claude Desktop abierto y el ordenador despierto	Usas Claude Desktop a diario
sistema	El ordenador encendido y tu sesión iniciada; no hace falta abrir nada	Trabajas en la terminal o no quieres depender de la app
nube (ligero, experimental)	Tu copia en GitHub y Meta como conector de claude.ai	Tu ordenador suele estar apagado por la mañana y te basta un aviso: no ve tus fichas ni tu change log

Usa **un solo método**: con dos te llegará dos veces. Si prefieres email (con contraseña de aplicación) o Slack (con un webhook), también vale. En Mac con el método sistema, la carpeta no puede estar en Escritorio, Documentos, Descargas ni iCloud Drive. Guía completa: `docs/guias/brief-diario.md`.

La cadencia: día, semana y mes

CADA	QUÉ	PARA QUÉ
Día	Brief diario y `/hoy`	Detectar roturas: gasto fuera de ritmo, rechazos, señal caída. **No** para optimizar
Semana	`/informe-semanal <cliente>` sobre la última semana natural completa	Evaluar los cambios que vencen y decidir como mucho 3 cosas
Mes	`/revision-mensual <cliente>`	Economía vigente, coste marginal, incrementalidad, aprendizajes por ángulo y plan del mes

Error típico: tocar una campaña cada dos días. Un cambio no se evalúa con menos de 7 días, menos de 30–50 eventos o con la ventana de atribución sin madurar, salvo que algo esté roto. La guarda `meta_guard` te avisa si vuelves a cambiar algo que se cambió hace menos de 7 días.

05 · El mapa: qué es tuyo y qué es del producto

La carpeta tiene dos partes. El **producto** es lo que descargas y actualizas. Tu **instancia** son tus datos: viven solo en tu ordenador, git no los sube y las actualizaciones no los tocan.

```
meta-ads-os/
├── CLAUDE.md        Cómo trabaja el sistema (se carga en cada sesión)
├── .claude/         Skills, agentes, guardas, workflows, estilos y permisos
├── meta-ads-kb/     Base de conocimiento de Meta Ads
├── herramientas/    Scripts de Python
├── modulos/         Motor de vídeo con IA y cutkit (opcionales)
├── plantillas/      Cliente, contexto, plan de campaña, páginas, integraciones…
├── docs/            Documentación (esta guía incluida)
├── scripts/         Instalar, actualizar, migraciones y validación
├── tests/           Tests sin red
│
├── contexto/        ┐
├── clientes/        │
├── aprendizajes/    │ Tu instancia: no se sube a git
├── informes/        │
├── logs/            │
└── .env             ┘
```

LO TUYO	QUÉ GUARDA
`contexto/`	Tu perfil (`operador.md` , que se carga en cada sesión), tus preferencias (nivel, estilo, brief, presupuesto del motor) y el estado de la instalación
`clientes/`	Una carpeta por cliente: ficha, fase, change log, registro creativo, informes, planes, creativos, páginas y `privado/` (sección 11)
`aprendizajes/`	Lo que has visto en tus cuentas y contradice la base, con su evidencia
`informes/`	Los briefs diarios globales
`logs/`	El registro de cada llamada y de cada decisión de las guardas, sin tokens ni datos personales
`.env`	Tus claves. Con permisos que solo te dejan leerlo a ti. Claude no puede leerlo

Actualizar

Escribe `/actualizar` . Te enseña qué trae la versión nueva antes de tocar nada, actualiza con `git pull --ff-only` , aplica las migraciones de datos que declare esa versión (copiando antes lo que cambian a `logs/copias-migracion/`) y pasa `/doctor` . Para ver solo si hay versión nueva: `/actualizar comprobar` . Las novedades de cada versión están en `CHANGELOG.md` .

Adaptarlo sin romper nada

No edites los archivos del producto: cada cambio choca con las actualizaciones (y `/actualizar` se para a explicarte cómo guardarlo aparte). Tus reglas van en `contexto/operador.md` , apartado «Reglas propias»: se cargan en cada sesión y nunca chocan.

Copias de seguridad

Git no guarda tu instancia, así que la copia es cosa tuya. Copia de vez en cuando `clientes/` , `contexto/` , `aprendizajes/` e `informes/` a tu nube o a un repositorio **privado** propio.

- `clientes/<slug>/privado/` tiene datos personales de leads: si lo copias, que sea a un sitio cifrado y con acceso restringido, o déjalo fuera.
- `.env` no se copia a ningún sitio compartido: guarda tus claves en un gestor de contraseñas y, si cambias de ordenador, vuelve a pegarlas en un `.env` nuevo.

06 · El recorrido por fases F0–F6

Meta Ads OS no es un catálogo de comandos: es un camino. Cada cliente (o tu propio negocio) avanza por siete fases, y el sistema sabe en cuál está y qué le falta.

> **El orden importa:** economía y señal antes que creatividad, y creatividad antes que presupuesto. Saltarse una fase es la forma más cara de aprender.

F0 Negocio y oferta | **F1** Infraestructura y señal | **F2** Investigación | **F3** Creatividad | **F4** Lanzamiento | **F5** Operación | **F6** Escalado

Cómo sabe el sistema en qué fase estás

Cada cliente tiene `clientes/<slug>/estado.md`: una cabecera con la fase y una checklist donde cada punto dice cómo se comprueba.

```
---
fase: F1
actualizado: 2026-11-09
---
- [x] F0.economia — Break-even y target por etapa en la ficha (verifica: archivo)
- [ ] F1.dataset — Dataset con el evento principal recibiendo datos por navegador y servidor
(verifica: mcp)
```

- **La fase actual es la primera con puntos sin marcar.** Un punto se marca cuando está verificado, no cuando «más o menos» está.
- `(verifica: …)` dice cómo: `mcp` (se comprueba en Meta), `ghl` o `stripe` (en tu sistema de negocio), `archivo` (existe el entregable) o `usuario` (lo confirmas tú).
- `herramientas/estado.py` lo calcula sin coste y sin llamar a nadie. Lo usan `/hoy`, el brief y el aviso de inicio.

F0 Negocio y oferta

OBJETIVO	Saber cuánto puedes pagar por un cliente y qué camino de conversión vas a usar, antes de gastar un euro.
HECHO CUANDO	• La ficha tiene oferta, precio, mercado y stack. • Break-even y objetivo por etapa (lead, cualificado, cita, asistencia, venta; o registro, prueba, pago) en la ficha. • Oferta revisada y camino de conversión elegido. • La ficha tiene el tope por cambio y el tope total diario.
SKILLS	`/cliente-nuevo` · `/economia` (con `prevision` para planes y propuestas: inversión → leads, citas, ventas y coste por cliente esperables, con bandas) · `/oferta` · `/disenar-funnel` · `/iman-de-leads` (un diagnóstico o una calculadora que da valor y precualifica)

AGENTES	`analista-cuantitativo` (los números), `estratega-creativo` (la oferta), `especialista-funnel` (el camino)
ERROR TÍPICO	Perseguir un coste por lead más bajo sin saber cuánto vale un lead. El máximo sale de lo que te deja cada venta y de cada tasa del camino; la asistencia y el cierre suelen pesar más que el coste por lead.

Si vendes proyectos de IA o automatización con llamada y propuesta, tu playbook es `meta-ads-kb/14-playbooks/playbook-consultoras-ia-automatizacion.md` : qué evento optimizar según tu volumen y cuántas llamadas puedes atender antes de que Meta sea el límite.

F1 Infraestructura y señal

OBJETIVO	Que Meta reciba el evento que de verdad te importa, por navegador y por servidor, sin duplicados, y que haya topes de gasto en los dos lados (en la ficha y en Meta).
HECHO CUANDO	• Business Portfolio con verificación en dos pasos y roles correctos; cuenta publicitaria activa con método de pago; Página e Instagram vinculados; dominio verificado. • El dataset recibe el evento principal por navegador y servidor, con deduplicación correcta y calidad de coincidencia revisada. • Las etapas del CRM, Stripe o tu backend llegan a Meta, si aplica. • Reglas del Ads MCP server y límite de gasto de la cuenta puestos en Meta. • Landing revisada, o formulario instantáneo probado con un lead de prueba en el CRM.
SKILLS	`/configurar-meta` (de cero, sin señal, cuenta heredada o agencia entrando como partner) · `/implementar-capi` (web y mensajería) · `/audiencias` · `/construir-landing` · `/formulario-instantaneo` · `/landing` (audita una página ya publicada) · `/conectar`
AGENTES	`especialista-tracking` (diagnostica la señal), `ingeniero-capi` (la construye y la prueba), `especialista-crm` (qué etapas devolver), `especialista-funnel`
ERROR TÍPICO	Mandar eventos reales «para probar»: ensucian el dataset y lo que Meta optimiza. Las pruebas van siempre con `test_event_code` , y la guarda `eventos_guard` te lo recuerda.

El sistema construye las páginas pero no las despliega: tú subes la carpeta a tu hosting o la pegas en GoHighLevel.

F2 Investigación

OBJETIVO	Saber qué dice el mercado antes de escribir un solo anuncio: qué anuncia la competencia, con qué palabras habla tu cliente y qué ángulos quedan libres.
HECHO CUANDO	Competencia analizada, voz del cliente extraída y matriz de ángulos guardada en `investigacion/`.
SKILLS	`/competencia` (con `vigilar`, una foto semanal de anuncios nuevos, retirados y los más longevos) · `/voz-cliente`. Modo profundo: workflow `investigacion-mercado`.
AGENTES	`investigador-competencia`
ERROR TÍPICO	Copiar el anuncio que más tiempo lleva activo de un competidor. La longevidad es una pista, no una prueba de que sea rentable.

F3 Creatividad

OBJETIVO	Conceptos de verdad distintos, producidos, criticados y con veredicto de políticas: de 2 a 4 hasta 100 €/día, de 3 a 6 hasta 500 €/día y de 8 a 15 por encima.
HECHO CUANDO	Al menos 2 conceptos distintos con brief hasta 100 €/día (3 por encima), y las piezas producidas, criticadas y con veredicto de políticas en su `LEEME.md`.
SKILLS	`/brief-creativo` (cuenta u oferta nueva) o `/siguiente-anuncio` (ya hay datos) · `/casos-y-creadores` · `/organico-a-anuncios` · `/producir-video` · `/producir-estatico` · `/variantes` · `/revisar-anuncio` · `/analisis-creativo`. Modos profundos: `estudio-creativo` y `lote-creativo`.
AGENTES	`estratega-creativo`, `redactor-anuncios`, `productor-ugc`, `editor-video`, `disenador-estaticos`, `critico-creativo` y `revisor-politicas`
ERROR TÍPICO	Llamar «conceptos» a tres variantes con otro color o tres palabras distintas en el hook. Eso son iteraciones: un concepto nuevo cambia el ángulo, la persona, el argumento central o el formato.

En venta consultiva, la prueba real (un cliente con su sector y cifras aprobadas) suele pesar más que cualquier pieza generada. Las cifras y citas solo salen de la sección «Afirmaciones aprobadas» de la ficha.

F4 Lanzamiento

OBJETIVO	Un plan aprobado, creado en pausa, revisado en las previsualizaciones y activado con tu confirmación.

HECHO CUANDO	Plan de campaña aprobado en `planes/`; campaña creada en pausa con previsualizaciones revisadas; activada con confirmación y anotada en el change log.
SKILLS	`/lanzar-campana` (con comprobaciones de economía, señal, oferta, funnel y creatividad) · `/publicar-anuncios` (sube un lote a una campaña existente) · `/test-creativo` · `/webinar`. Modo profundo: `lanzamiento-completo`.
AGENTES	`revisor-estrategia` revisa el plan antes de enseñártelo; `operador-meta` lo ejecuta y es **el único** que puede escribir en Meta.
ERROR TÍPICO	Una campaña por anuncio «para controlarlo mejor». Consolidar es la regla; separar necesita una razón de negocio.

F5 Operación

OBJETIVO	Una cadencia que se cumple sola y decisiones con paciencia y con la capa más baja de verdad disponible.
HECHO CUANDO	Brief diario e informe semanal en marcha; registro creativo actualizado en los últimos 7 días; sin evaluaciones vencidas en el change log; reglas automáticas creadas y revisadas tras el modo sombra.
SKILLS	`/brief-diario` · `/informe-semanal` · `/revision-mensual` · `/diagnostico` · `/ejecutar-cambio` · `/embudo` · `/rescate-cuenta` · `/reglas-automaticas` · `/seguimiento-leads` · `/anuncios-por-etapa`
AGENTES	`analista-meta`, `especialista-crm`, `revisor-estrategia` y `operador-meta`
ERROR TÍPICO	Tocar una campaña cada dos días (ver la cadencia de la sección 04).

`/reglas-automaticas` deja reglas dentro de Meta que actúan aunque tu ordenador esté apagado: pausar un anuncio que ha gastado varias veces el coste objetivo sin convertir (4 veces en cuentas pequeñas, 3 con volumen), pausar el gasto fuera de tope y avisar. Arrancan en **modo sombra**: durante 1–2 semanas las pausas por conversión solo avisan, y después pasas a activas las que acertaron. Solo pausan o avisan: nunca suben presupuesto ni borran.

F6 Escalado

OBJETIVO	Crecer mientras el coste del siguiente cliente siga por debajo del break-even.
HECHO CUANDO	Se cumplen las condiciones de `/escalar`.
SKILLS	`/escalar` (condiciones previas, coste marginal, palanca correcta y plan por escalones dentro de los topes) · `/auditoria` (revisión completa cuando algo no cuadra o cada trimestre)
AGENTES	`analista-cuantitativo` y `auditor-cuenta`
ERROR TÍPICO	Escalar mirando el CPA medio. El que importa es el del último euro.

El circuito del siguiente anuncio

Con la cuenta en marcha, la creatividad deja de ser intuición y se convierte en un circuito cerrado:

1. **Registro creativo.** `herramientas/registro_creativo.py` cruza cada anuncio con sus resultados de negocio (de GoHighLevel o Stripe) en `registro-creativo.csv`. El ángulo, el concepto, el formato y el hook salen del nombre del anuncio: por eso los nombres siguen una nomenclatura fija.
2. **Decisión.** `/siguiente-anuncio` elige ganadores con la capa más baja de verdad que tenga datos suficientes. Servicios: venta > cita o asistencia > cualificado > coste por lead. SaaS: cliente de pago > prueba activada > prueba > registro.
3. **Producción.** `/producir-video` o `/producir-estatico`, con crítica y revisión de políticas.
4. **Publicación.** `/publicar-anuncios`, en pausa y con las mejoras automáticas de Meta desactivadas.
5. **Lectura.** El brief y el informe semanal alimentan otra vez el registro.

Recorrido completo, con cada punto de la checklist: `docs/recorrido.md`.

07 · Las 50 skills

Una skill es un comando: escribes `/nombre` y Claude sigue sus pasos, que citan la base de conocimiento. Claude también puede usar una skill por su cuenta cuando la conversación lo pide, **salvo las marcadas (manual)**: escriben en Meta, gastan dinero o actualizan el sistema, así que solo se ejecutan cuando tú las escribes.

Algunas aceptan `profundo`: lanzan un modo profundo con varios agentes (sección 09) y antes te dicen el coste aproximado. Detalle y ejemplos de cada una: `docs/catalogo/skills.md`.

SKILL	PARA QUÉ
ENTRADAS (4)	
`/empezar`	Puesta en marcha guiada y reanudable, unos 30 minutos
`/hoy`	Qué toca hoy en cada cliente, sin coste; acaba en 1–3 acciones
`/pregunta`	Dudas de Meta respondidas desde la base, con archivo y etiqueta de evidencia
`/siguiente-anuncio`	Los próximos 1–3 anuncios, con hipótesis, test, vía de producción y coste
SISTEMA (5)	
`/menu` (manual)	El mapa del sistema por fases, con por dónde empezar
`/doctor`	Revisa la instalación y las conexiones, con el arreglo de cada fallo
`/actualizar` (manual)	Versión nueva sin tocar tus datos
`/conectar`	Conecta y verifica Meta, GoHighLevel y Stripe; con `--avanzado`, el token de Meta
`/motor`	Estado, gasto, proyectos e instalación del motor de vídeo con IA. Consúltala antes de producir
F0 · NEGOCIO Y OFERTA (5)	
`/cliente-nuevo`	Alta de un cliente o de tu negocio, con su ficha y su estado
`/economia`	Cuánto puedes pagar por lead, cita, venta, prueba o cliente de pago; `prevision` para propuestas
`/oferta`	Construir o mejorar la oferta antes de gastar
`/disenar-funnel`	Elegir el camino de conversión, su evento de optimización y el coste máximo por etapa
`/iman-de-leads`	Diagnóstico o calculadora que da valor y precualifica
F1 · INFRAESTRUCTURA Y SEÑAL (6)	
`/configurar-meta`	Dejar Meta listo según tu situación, con los topes del lado de Meta
`/implementar-capi`	La señal de vuelta: píxel y Conversions API desde GoHighLevel, n8n, Make, Stripe, tu backend o la mensajería
`/audiencias`	Listas del CRM o de Stripe en Meta: excluir clientes, semillas por valor, segmentos por etapa

SKILL	PARA QUÉ
`/construir-landing`	Genera en local landing, diagnóstico, reserva, gracias o registro a un taller. No las publica
`/formulario-instantaneo` (manual)	El formulario de Meta con preguntas que filtran antes de la llamada
`/landing`	Audita una landing o un formulario ya publicados
F2 · INVESTIGACIÓN (2)	
`/competencia`	Anuncios, landings, ofertas e Instagram de la competencia, con patrones y huecos
`/voz-cliente`	Deseos, dolores, objeciones y lenguaje literal de tus clientes
F3 · CREATIVIDAD (8)	
`/brief-creativo`	Ángulos, conceptos, hooks, briefs y plan de test de un lote
`/producir-video` (manual)	Un vídeo por la vía `ia` (gasta dinero), `propio` o `hibrido`
`/producir-estatico`	Imágenes y carruseles con plantillas HTML y la marca del cliente
`/variantes`	Iteraciones de una pieza: hooks, CTA, subtítulos, formatos y música (casi gratis); voz o idioma (de pago)
`/revisar-anuncio`	Revisión de políticas antes de publicar, con veredicto en el `LEEME.md`
`/analisis-creativo`	Qué elementos de tus anuncios se asocian a ganar y cuántos conceptos producir al mes
`/casos-y-creadores`	Casos de clientes con permiso y anuncios de colaboración
`/organico-a-anuncios`	Publicaciones propias que ya funcionaron, convertidas en anuncio
F4 · LANZAMIENTO (4)	
`/lanzar-campana` (manual)	Campaña nueva con comprobaciones, plan aprobado, creación en pausa y activación solo con tu sí
`/publicar-anuncios` (manual)	Sube un lote aprobado a una campaña que ya existe, en pausa
`/test-creativo`	Diseña o lee un experimento con potencia estadística
`/webinar`	Un webinar o taller de captación de punta a punta
F5 · OPERACIÓN (10)	
`/brief-diario`	Salud diaria de tus cuentas en solo lectura; `programar` la deja automática
`/informe-semanal`	Informe interno de la última semana completa, con como mucho 3 decisiones
`/revision-mensual`	Economía, coste marginal, incrementalidad, aprendizajes por ángulo y plan del mes
`/diagnostico`	Un síntoma concreto («sube el CPA»), con datos reales, hasta una causa y una acción
`/ejecutar-cambio` (manual)	Un cambio con plan, regla de paciencia, topes, aprobación y change log
`/embudo`	El dinero después del clic: cohortes desde GoHighLevel o Stripe y dónde se rompe

SKILL	PARA QUÉ
`/rescate-cuenta`	Rechazos en cadena, restricciones, hackeos o fallos de pago. Nunca circunvención
`/reglas-automaticas` (manual)	Reglas dentro de Meta que pausan o avisan aunque tu ordenador esté apagado
`/seguimiento-leads`	Respuesta rápida, recordatorios, no-shows y propuestas abiertas en GoHighLevel. Nunca envía mensajes
`/anuncios-por-etapa` (manual)	Anuncios pequeños para etapas del CRM (no vino, propuesta abierta, «ahora no»), con grupo de control

F6 · ESCALADO (2)

`/escalar`	Si se puede escalar y cómo, por escalones y dentro de los topes
`/auditoria`	Auditoría completa P0–P3 de una cuenta, solo lectura, con plan 30/60/90

AGENCIA Y APRENDIZAJE (4)

`/informe-cliente`	El informe interno, convertido en uno para el cliente con tu marca. Nunca se envía solo
`/auditoria-express`	Auditoría de un prospecto con fuentes públicas, sin acceso a su cuenta, para venderle
`/entrenar`	Escenarios prácticos que respondes tú y corrige `mentor-meta`
`/novedades-meta`	Qué ha cambiado en Meta, verificado, y a qué clientes afecta

¿Echas algo en falta? Prueba `/menu <palabra>` o `/pregunta`: casi siempre hay una skill que lo cubre.

08 · Los 20 agentes: tu equipo

Un agente es un especialista al que Claude delega una parte del trabajo. Cada uno tiene una **lista cerrada de herramientas**: un agente de solo lectura no puede escribir en Meta, GoHighLevel ni Stripe aunque quiera. No hace falta llamarlos: las skills los invocan cuando toca. Si quieres uno en concreto, pídelo por su nombre («que lo revise `revisor-estrategia`»).

AGENTE	QUÉ HACE POR TI
DATOS Y ANÁLISIS	
`analista-meta`	Saca y descompone los datos de una cuenta: salud diaria, informe semanal, por qué cambió el CPA, anomalías, fatiga y errores de entrega
`analista-cuantitativo`	Todo lo que es un número con supuestos: economía, previsiones, coste marginal, tests, incrementalidad y reparto de presupuesto
`auditor-cuenta`	Auditoría P0–P3 de una cuenta entera, o en modo express para un prospecto
SEÑAL Y NEGOCIO	
`especialista-tracking`	Diagnostica la señal que ya existe: píxel, Conversions API, datasets, deduplicación, atribución y discrepancias con GA4, el CRM o Stripe
`ingeniero-capi`	Construye y prueba la señal de vuelta (GoHighLevel, n8n, Make, Stripe, backend y mensajería), solo con `test_event_code`
`especialista-crm`	Lleva cada anuncio hasta el dinero: leads, citas, asistencia, ventas y cobro, o registros, pruebas y suscripciones; velocidad de respuesta y calidad del lead
`especialista-funnel`	El recorrido después del clic: camino de conversión, landings, diagnósticos y formularios, y dónde se rompe
CREATIVIDAD	
`estratega-creativo`	Oferta, ángulos, conceptos y hooks; decide el siguiente anuncio con el registro creativo y escribe briefs
`redactor-anuncios`	El texto final en volumen y en la voz del cliente
`investigador-competencia`	Recoge y clasifica anuncios, landings y ofertas de la competencia, y la voz del cliente en reseñas y foros
`productor-ugc`	Convierte un guion aprobado en vídeo con el motor de IA, con confirmación de gasto y control de calidad
`editor-video`	Monta tu vídeo (fundador, equipo, creador o demo de pantalla) con cutkit: hook en 2 s, subtítulos, marca y zonas seguras
`disenador-estaticos`	Imágenes y carruseles en 1:1, 4:5 y 9:16 con la marca del cliente y fotos o capturas reales
REVISIÓN	
`critico-creativo`	Mira cada pieza como alguien que hace scroll: primeros 2 s, sin sonido, legibilidad, claridad de la oferta
`revisor-politicas`	Detecta rechazos probables antes de publicar y reescribe en una versión que sigue vendiendo

AGENTE	QUÉ HACE POR TI
`revisor-estrategia`	El abogado del diablo de cada plan: principios, mitos, regla de paciencia, ruido estadístico y topes
EJECUCIÓN	
`operador-meta`	**El único que escribe en Meta** (y el único que hace escrituras aprobadas en GoHighLevel). Solo con un plan que hayas aprobado en la conversación: crea en pausa, cambia presupuestos o pujas, deja reglas, formularios y audiencias, y lo anota todo en el change log
CLIENTE Y CONOCIMIENTO	
`gestor-cliente`	Informes en el lenguaje del cliente, reuniones, expectativas y peticiones de acceso (borradores que nunca envía)
`mentor-meta`	Responde dudas desde la base, a tu nivel, y corrige tus escenarios de `/entrenar`. No mira cuentas
`curador-conocimiento`	Vigila y verifica novedades de Meta y registra lo aprendido en tus cuentas

Por qué algunos asistentes no son agentes

`/empezar`, `/configurar-meta`, `/conectar` y `/brief-diario programar` son skills que se ejecutan en tu conversación: un agente no puede hacerte preguntas a mitad de su tarea, y estas guías necesitan conversar contigo paso a paso.

Algunos agentes usan el mismo modelo que tu conversación (para razonar a fondo) y otros, uno más barato para el trabajo de volumen, para que el sistema rinda con el plan Pro. Detalle: `docs/catalogo/agentes.md`.

09 · Los 5 workflows: los modos profundos

Un workflow coordina a varios agentes en paralelo y en fases, con verificación cruzada entre ellos. Da mejores resultados que una skill sola cuando hay mucho en juego, a cambio de **bastante más uso de Claude**.

- **Siempre se lanzan desde su skill**, con la palabra `profundo` (o `--lote`). Antes te dicen cuántos agentes usarán y el coste aproximado, y esperan tu sí.
- **Ninguno escribe en Meta, GoHighLevel ni Stripe**, ni ejecuta órdenes de pago del motor de vídeo. Terminan en un informe, unos briefs, unas piezas o un plan que apruebas tú.
- Con el plan Pro, resérvalos para lo que lo merece: una cuenta heredada, un lanzamiento, un lote importante.

WORKFLOW	SE LANZA CON	QUÉ HACE	AGENTES · COSTE
`auditoria-profunda`	`/auditoria profundo <cliente>`	Cuenta, señal, políticas y funnel en paralelo; otro agente intenta refutar cada hallazgo grave; informe único con plan 30/60/90	≈7–13 · alto
`investigacion-mercado`	`/competencia profundo <cliente>` · `/voz-cliente profundo <cliente>`	Ad Library, landings, voz del cliente y economía del nicho → matriz de ángulos priorizada	≈5–8 · medio
`estudio-creativo`	`/siguiente-anuncio <cliente> profundo` · `/brief-creativo profundo <cliente>`	Ganadores con la capa más baja de verdad → ángulos → jueces → briefs con guion → políticas	≈11–17 con 3 conceptos · alto
`lote-creativo`	`/producir-video <cliente> <lote> --lote` · `/producir-estatico <cliente> <lote> --lote`	Producción en paralelo sin gastar → crítica y políticas por pieza → arreglos	≈9–14 con 3 piezas · medio-alto
`lanzamiento-completo`	`/lanzar-campana <cliente> profundo`	Comprobaciones de economía, funnel y señal (una en rojo para el lanzamiento) → textos → políticas → plan dentro de los topes → revisión	≈8–9, hasta ≈30 si tiene que investigar · alto

Cuándo merece la pena

SITUACIÓN	NORMAL	PROFUNDO
Revisión trimestral de una cuenta que va bien	`/auditoria`	—
Cuenta heredada o con problemas, antes de un cambio grande	—	`auditoria-profunda`
Nicho o cliente nuevo sin investigación previa	—	`investigacion-mercado`
Siguiente anuncio de una cuenta con datos	`/siguiente-anuncio`	`estudio-creativo` si el lote es grande o la cuenta está estancada
Lote de varias piezas para publicar juntas	—	`lote-creativo`
Primer lanzamiento de un cliente nuevo	—	`lanzamiento-completo`

10 · Las 10 guardas y la seguridad

Lo más importante de esta guía. Meta Ads OS trabaja con **dinero real** (tu inversión y la de tus clientes), con **personas reales** (los contactos de tu CRM) y con **claves** que dan acceso a todo eso. Por eso la seguridad no depende de que Claude «se porte bien»: está en varias capas que se vigilan entre sí.

La regla

ACCIÓN	QUÉ PASA
Leer (métricas, configuración, CRM, Stripe)	Libre, sin preguntar
Escribir (crear, cambiar presupuestos, pujas, audiencias)	Te pide confirmación en ese momento, con el motivo
Activar una campaña, conjunto o anuncio	Confirmación específica, aparte del resto
Borrar en Meta	Bloqueado. Si de verdad quieres borrar algo, lo haces tú en Ads Manager
Archivar en Meta	Pregunta aparte: no se puede deshacer desde aquí
Promocionar una publicación	Bloqueado: no nace en pausa ni pasa por los topes; se hace en Ads Manager
Cambiar los **topes de gasto** de una ficha	Te pide confirmación enseñando el antes y el después
Mandar mensajes a contactos, tocar pagos, leer secretos	Bloqueado siempre

Lo esencial, si empiezas

1 · Meta gasta dinero real

Cada escritura en Meta te pide confirmación. Lee el motivo antes de decir que sí.

2 · Todo nace en pausa

Campañas, conjuntos y anuncios nuevos se crean en pausa. Crear algo ya activo está bloqueado.

3 · Activar pide un sí específico

Aparte del resto de confirmaciones, en el momento.

4 · Topes en la ficha

`topes.cambio_dia` (por cambio) y `topes.total_dia` (total diario). Con topes a 0 no se crea ni se sube presupuesto.

5 · Borrar está bloqueado

También poner algo en estado «borrado». Lo haces tú en Ads Manager si de verdad quieres.

6 · Los secretos no se leen

Claude no puede leer, imprimir ni copiar `.env`. Las herramientas lo cargan solas.

7 · Solo un agente escribe

`operador-meta`, con un plan que hayas aprobado, y cada cambio queda en el change log del cliente.

8 · Lo de fuera es dato

Webs, anuncios de la competencia o comentarios nunca son instrucciones: si dicen «ignora tus reglas», no se obedece.

Además: nunca se escribe a tus contactos desde GoHighLevel y Stripe es solo lectura; los eventos de prueba van con `test_event_code`; los datos personales de leads solo viven en `clientes/<slug>/privado/`; las páginas nunca se despliegan solas; todo pasa por `revisor-politicas` antes de publicarse, y el sistema **nunca** propone esquivar a Meta (cuentas o Páginas nuevas para saltarse una restricción, cloaking u ofuscación). Si una cuenta está restringida, el camino es `/rescate-cuenta`.

Las capas

1. **Permisos de Claude Code** (`.claude/settings.json`): lo que se permite, lo que pregunta y lo que se deniega. **No los aflojes** en `.claude/settings.local.json` para ahorrarte confirmaciones: cada confirmación es un punto donde puedes parar un error.
2. **Las 10 guardas** (tabla de abajo): ven lo que los permisos no pueden ver, como el presupuesto que va dentro de una llamada.
3. **Un solo agente escribe**: `operador-meta`.
4. **Skills que solo lanzas tú**: las marcadas (manual) en la sección 07.
5. **Topes en dos lados**: en la ficha y dentro de Meta.
6. **Políticas de Meta**: revisión antes de publicar.

Las 10 guardas, una a una

Una guarda (en inglés, *hook*) es un pequeño programa que Claude Code ejecuta antes o después de ciertas acciones. Puede dejar pasar, preguntarte o bloquear. No depende de que Claude se acuerde de las reglas: se aplica siempre.

#	GUARDA	QUÉ HACE POR TI
1	`meta_guard`	El portero del dinero en Meta. Registra todo; las escrituras piden confirmación y solo las puede hacer `operador-meta`. Bloquea borrados, crear algo ya activo, promocionar publicaciones y cualquier presupuesto por encima del tope de la ficha. Aplica la regla de paciencia: si la misma pieza cambió hace menos de 7 días, te lo dice y pregunta
2	`motor_guard`	Pide confirmación con el coste antes de cada orden de pago del motor de vídeo y de las opciones de pago de cutkit
3	`ghl_guard`	Bloquea en GoHighLevel los mensajes a contactos (SMS, WhatsApp, email, llamadas), los borrados y las facturas
4	`stripe_guard`	Stripe en solo lectura: cualquier creación, cambio, reembolso o cancelación se bloquea
5	`eventos_guard`	Un envío a la Conversions API sin `test_event_code` te pide confirmación con un aviso fuerte
6	`control_publicacion`	Antes de crear un anuncio, comprueba que su nombre cumple la nomenclatura (si no, te propone el correcto) y que la pieza tiene veredicto de políticas
7	`datos_personales`	Si algo con emails, teléfonos o listas de personas se va a guardar fuera de `privado/`, te pregunta. Si alguien cambia los topes de una ficha, te enseña el antes y el después
8	`secretos`	Bloquea leer, imprimir, copiar o cargar `.env` y mostrar variables con claves

#	GUARDA	QUÉ HACE POR TI
9	`registro_obligatorio`	Si hubo escrituras en Meta, GoHighLevel o Stripe sin anotar en el change log, no deja terminar y dice cuáles faltan
10	`contexto_sesion`	Al abrir una sesión, el resumen de seis líneas como mucho (sección 03)

Si una guarda falla por dentro, **falla cerrada** en lo que toca dinero: una escritura en Meta que no ha podido comprobar se bloquea («no he podido comprobar los topes»). Así un error nunca abre la puerta a gastar sin preguntar. Todo queda en `logs/`, sin tokens ni datos personales. Catálogo técnico: `docs/catalogo/hooks.md`.

Los topes, en dos lados

TOPE	DÓNDE	LO APLICA
Por cambio (`topes.cambio_dia`)	Cada presupuesto diario que llega en una llamada o en un plan	`meta_guard`: si lo supera, lo bloquea
Total diario (`topes.total_dia`)	La suma de lo activo en la cuenta	`meta_guard`, si tienes el token avanzado (sección 13)
Límite del Ads MCP server	Business Settings → Ads MCP server → «Budgets set above this amount → Blocked»	Meta, en su servidor. No está verificado si compara el presupuesto diario o el total: ponlo pensando en el diario
Límite de gasto de la cuenta	Configuración de pagos de la cuenta publicitaria	Meta, en su servidor
Reglas automáticas del sistema	Dentro de la cuenta, con `/reglas-automaticas`	Meta, aunque tu ordenador esté apagado: solo pausan o avisan

Los topes son decisión tuya, no de Claude. El motor de vídeo con IA tiene su propio tope (5 $ por defecto, sección 12).

Si algo ha salido mal

PASA	QUÉ HACER
Se ha creado algo que no querías	Está en pausa: revísalo en Ads Manager. El change log y `logs/cambios.jsonl` dicen qué se hizo y cuándo
Un cambio no ha funcionado	No lo deshagas a ciegas: `/ejecutar-cambio <cliente> "revertir <cambio>"`, con su motivo en el change log
Una guarda te bloquea algo que sí quieres hacer	Lee su motivo. Si es correcto, hazlo tú a mano en Ads Manager; si crees que la guarda se equivoca, apúntalo en `aprendizajes/`
Claude no da el trabajo por terminado y habla de escrituras sin anotar	Es `registro_obligatorio`: deja que las anote (o anótalas tú) y termina
Has pegado una clave en el chat	Los cuatro pasos de abajo

> **Si se filtra una clave** (en el chat, una captura, un repositorio o un mensaje):
>
> 1. **Revócala ya** en su panel: Business Settings en Meta, Private Integrations en GoHighLevel, API keys en Stripe, @BotFather en Telegram, el webhook en Slack o la clave en Google AI Studio.
> 2. Crea una nueva y pégala tú en `.env`.
> 3. Si estaba en un repositorio, borrar el archivo no basta: sigue en el historial. Revocarla es lo que la inutiliza.
> 4. Revisa `logs/cambios.jsonl` y el historial de la cuenta en Ads Manager por si alguien la ha usado.

Usa siempre la clave con **menos permisos** que sirva: token de solo lectura en GoHighLevel, clave restringida de lectura en Stripe, usuario del sistema con solo los activos necesarios en Meta. Detalle completo: `docs/seguridad.md`.

11 · Trabajar con clientes

Empieza por tu propia captación

Si aún no llevas Meta Ads a nadie, el primer cliente eres tú: `/cliente-nuevo` con `relacion: propio`. Aprendes el sistema con tu dinero y sales con un caso propio que enseñar. Si vendes proyectos de IA o automatización a pymes, tu playbook es `meta-ads-kb/14-playbooks/playbook-consultoras-ia-automatizacion.md`, con el ejemplo completo de Acme.

Un espacio por cliente

`/cliente-nuevo "Acme Automations"` crea `clientes/acme-automations/`. Ese nombre corto de carpeta es el **slug** del cliente: lo usarás en los comandos (`/hoy acme-automations`).

ARCHIVO O CARPETA	PARA QUÉ
`ficha.md`	Su negocio, su economía, sus IDs de Meta, su CRM y sus **topes**. La cabecera la leen las herramientas y las guardas
`estado.md`	En qué fase está y qué le falta: lo que verás en `/hoy`
`change-log.md`	Cada cambio con su motivo y su fecha de evaluación: tu defensa en cualquier reunión
`registro-creativo.csv`	Cada anuncio con sus resultados de negocio: qué ángulo vende en esa cuenta
`informes/`, `auditorias/`, `planes/`, `creativos/`, `investigacion/`	Los entregables
`paginas/`	Las páginas de captación generadas, listas para subir
`marca/`	Logo, colores y tipografías del cliente para imágenes, vídeo y páginas
`privado/`	Exportaciones con datos personales de sus leads. Nunca se comparte

Los datos de un cliente nunca se mezclan con los de otro: las herramientas reciben `--cliente <slug>` y leen solo su ficha, sus claves y su carpeta.

La ficha

La cabecera recoge, entre otras cosas: el tipo de negocio, si es tu negocio (`propio`) o un cliente de tu agencia (`cliente`), moneda, zona horaria, mercados, los IDs de Meta, el evento principal, la ventana de atribución (por defecto, 7 días tras el clic y 1 tras ver el anuncio), los topes, el CRM, si usa Stripe y la política de mejoras automáticas de Meta (por defecto, desactivadas). Debajo van el negocio, la economía, la medición, las reglas propias del cliente y las **afirmaciones aprobadas**: las únicas cifras y frases que pueden salir en un anuncio.

> **Sin ficha no hay recomendaciones de presupuesto ni de objetivos.** El sistema te pedirá primero `/cliente-nuevo`. El campo `estado` de la ficha (prospecto, activo o pausa) decide qué clientes miran el brief diario (solo los activos) y `/hoy` (los activos completos, los prospectos en una línea; los de pausa no salen).

El change log

Cada cambio en la cuenta (tuyo, de un agente o de Meta) queda en una fila: fecha y hora, quién, nivel, objeto (con su ID), el cambio **de → a**, el motivo o la hipótesis, la métrica de éxito, la fecha de evaluación y el resultado. Un ejemplo ficticio: «presupuesto del conjunto principal de 50 a 80 €/día · hipótesis: hay margen bajo el break-even · métrica: coste por cita · se evalúa a los 7 días». Cuando llega la fecha, `/hoy` te lo recuerda y `/informe-semanal` lo evalúa.

Nombres que cuentan

Los anuncios siguen una nomenclatura fija para que el registro creativo sepa qué ángulo o qué hook ganó. Por ejemplo, una campaña `ES_LEADS_ADQ_HV` y un anuncio `20261110_tiempo-perdido_demo-antes-despues_demo_h2` (fecha, ángulo, concepto, formato y hook). `herramientas/nomenclatura.py` los genera y los valida, y la guarda `control_publicacion` te propone el nombre correcto si no cumple.

Entrar en la cuenta de un cliente

La forma correcta es el **acceso de partner**, no que el cliente te haga administrador de su portfolio:

1. Tu agencia tiene su propio Business Portfolio, con tu equipo dentro.
2. El cliente añade a tu agencia como partner y le comparte la cuenta publicitaria, la Página, Instagram y el dataset con las tareas mínimas.
3. Desde tu portfolio, asignas esos activos a las personas de tu equipo.

Los activos se quedan **en el portfolio del cliente**. Si algún día os separáis, el cliente conserva su historial y tú solo pierdes el acceso. Si aún no tienes acceso, `/configurar-meta <cliente> agencia` te prepara el mensaje para pedirlo.

Con varios clientes

La cadencia de la sección 04 vale igual: un solo brief con todos tus clientes, `/hoy` al empezar, y cada semana y cada mes el informe interno más el del cliente (`/informe-cliente <cliente> semanal` o `mensual`). `/informe-cliente` nunca envía nada: deja el informe en Markdown y PDF para que lo revises y lo mandes tú. Las reglas automáticas se ponen una vez por cuenta.

El indicador del contrato: acuerda con el cliente el coste por cita, por lead cualificado o por venta, no el coste por lead, y deja por escrito que la calidad depende de que su equipo conteste a tiempo. `/embudo` te dice si el problema es de marketing o de ventas.

Para vender: `/auditoria-express "<prospecto>"` (auditoría con fuentes públicas, sin acceso a su cuenta), `/economia prevision` (escenarios con bandas para la propuesta) y `/casos-y-creadores` (tus proyectos convertidos en casos con permiso). Montar la señal de vuelta con `/implementar-capi` es un servicio que encaja de forma natural en una agencia de automatización.

En equipo: cada persona tiene su instalación y **cada cliente lo lleva una persona**, para que el historial no se divida. Si compartís carpetas de clientes, que sea en un repositorio **privado** aparte, sin las carpetas `privado/`.

Cuando dejas de llevar a un cliente

1. Pon `estado: pausa` en su ficha.
2. Revoca el token que usabas para su cuenta y quita su conexión de GoHighLevel.
3. Pide al cliente que retire el acceso de partner de tu agencia (o retíralo tú).
4. Entrégale lo que es suyo (informes, creativos, change log) y archiva su carpeta. Lo de `privado/` se trata según vuestro contrato y el RGPD.

Si eres un SaaS

Un registro no es un cliente. Optimiza para el evento que predice ingresos y tiene volumen (la prueba **activada**, enviada desde tu backend por la Conversions API, o la suscripción) y decide con cliente de pago > prueba activada > prueba > registro. Mide con LTV:CAC y payback. Para unir pagos con anuncios, el alta tiene que guardar de dónde viene el cliente en los metadatos de Stripe. Todo en `docs/saas.md`.

Más en `docs/agencias.md`.

12 · **Vídeo: propio y con IA**

Hay tres vías de vídeo, más las imágenes estáticas:

- **Vídeo propio**: grabas tú (el fundador, alguien del equipo, un cliente con permiso o una demo de pantalla) y **cutkit** lo monta. Gratis y en tu ordenador.
- **Vídeo con IA**: el **motor** genera una presentadora sintética con tu producto real. Opcional, con tu clave de Google y gastando dinero real.
- **Híbrido**: tu toma principal con planos de apoyo generados por el motor.

Las tres se piden con `/producir-video <cliente> <brief> propio|ia|hibrido`. Las imágenes y carruseles, con `/producir-estatico`.

Qué funciona primero

Para consultoras, B2B y SaaS, la base de conocimiento ordena las opciones de mejor a peor combinando evidencia, coste y riesgo legal `[STRONG INFERENCE]`. En B2B el comprador compra confianza, y la confianza la da la **prueba real**: la IA sirve para editar, variar y escalar lo real, no para fingir personas.

#	OPCIÓN	¿RÓTULO DE IA?	EN EL SISTEMA
1	**Fundador a cámara** (móvil + cutkit)	No	`/producir-video … propio`
2	**Caso o testimonio real con cifras**, con permiso firmado	No	`/casos-y-creadores` + vía propio
3	**Estáticos y carruseles** con capturas, gráficos o fotos reales	No (zona gris si generas una escena realista)	`/producir-estatico`
4	**Demo del sistema con la voz real**, sin cara	No	Vía propio
5	Estático animado o antes/después animado	No	Montaje avanzado de cutkit
6	Demo o explicador con voz IA genérica	Zona gris: rotúlalo	Herramienta de voz que uses
7	Hooks nuevos con voz clonada o lip-sync sobre vídeo real	**Sí, obligatorio**	Con consentimiento y contrato de cesión
8	Clon digital del fundador, solo para variantes	**Sí, obligatorio**	Con consentimiento y contrato de cesión
9	Presentadora o avatar IA rotulado, **solo como experimento**	**Sí, obligatorio**, desde el primer segundo	El motor (`/producir-video … ia`)
10	Avatar que finge ser cliente, experto o empleado	Rotularlo no lo arregla: **nunca**	—

- **Por anuncio gana lo humano; la IA gana por cartera** (más conceptos por el mismo dinero) `[EMPIRICAL]`, con datos anecdóticos sin auditar.
- **Si el fundador no quiere salir en cámara**, baja por 3, 4, 5 y 6, en ese orden. Si hay un caso de cliente, va por delante. **No saltes al avatar.**
- **Cada lote** lleva al menos una pieza de 1, 2 o 4 y uno o dos estáticos.
- **Juzga por coste por lead cualificado o por reunión**, no por cuánta gente se queda los primeros segundos.

Fuente: `meta-ads-kb/03-creatividad/16-ia-generativa-en-anuncios-que-funciona.md` §2. En ecommerce el orden no se traslada tal cual.

Vídeo propio con cutkit

cutkit monta en tu ordenador, sin coste y sin enviar tu vídeo a ningún sitio. Convierte una grabación en anuncios 9:16 (Reels y Stories) y 4:5 (Feed), con el hook en los 2 primeros segundos, subtítulos, la marca del cliente y todo el texto dentro de las zonas que no tapa la interfaz de Meta.

1. **Instálalo**: `/producir-video <cliente> <brief> propio` lo instala la primera vez. Necesitas FFmpeg completo (con libass y libx264) y, para subtítulos automáticos gratis, whisper.cpp. Sin whisper.cpp puedes pasar tu propio archivo de subtítulos.
2. **Prepara la marca** en `clientes/<cliente>/marca/`: logo en PNG con fondo transparente, tipografía TTF u OTF estática (no variable ni WOFF), colores con buen contraste y música solo si tiene licencia para publicidad de pago.
3. **Graba bien**, que es lo que más pesa: en vertical (1080×1920 o más, 30 fps), con buen sonido (micro de solapa o el móvil a un palmo, sin eco ni música), luz de frente y nunca una ventana detrás. Empieza directamente con el hook, sin «hola, soy…», y graba 3–5 arranques distintos. En una demo de pantalla, **nada de datos personales**: usa una cuenta de demostración. Si sale otra persona, necesitas su permiso por escrito.
4. **Monta**: Claude lanza `ck anuncio` sobre tu grabación con el hook y la CTA. En medio minuto, más o menos, tienes el 9:16, el 4:5, los subtítulos y el `LEEME.md` de la pieza.
5. **Lee la revisión**: `pass` (todo bien), `warn` (lee los avisos y decide) o `fail` (no se entrega). Y **mira siempre el vídeo** en un móvil antes de darlo por bueno.

Otro hook es otra pasada sobre la misma grabación: medio minuto y sin coste. Recuerda que otro hook es una iteración del mismo concepto, no un concepto nuevo. Guía: `docs/guias/video-propio.md`.

Vídeo con IA: el motor

Es una cadena completa: guion → fotograma clave → presentadora hablando → planos de corte con tu app o tu producto **real** → montaje con subtítulos, CTA y rótulo de IA → control de calidad que regenera **solo** la escena mala → variantes. La presentadora se crea una vez y sale igual en todos tus anuncios. **No sustituye a los clientes reales**: presenta, explica y demuestra; nunca testifica.

1. **Instálalo** con `/motor instalar` (FFmpeg es obligatorio) y crea una clave en Google AI Studio que pegas tú en `.env` como `GEMINI_API_KEY`. Mejor en un proyecto de Google con facturación solo para el motor. Puedes probar el recorrido entero con medios simulados, sin gastar.
2. **Presupuesto**: el guardián del motor tiene un tope global de **5 $ por defecto** y bloquea cualquier llamada que no quepa **antes** de enviarla. Con 5 $ puedes crear la presentadora y probar planos sueltos; un anuncio completo necesita más. Se sube en `contexto/preferencias.md` (`motor.presupuesto_usd`) o con `MOTOR_PRESUPUESTO_USD` en `.env`, que manda sobre el anterior.
3. **Cada orden de pago pide confirmación**, con el coste estimado antes. Si algo se para (saldo, cuota, presupuesto), lo hecho se conserva y se reanuda sin volver a pagarlo. Lo que salga mal se arregla por escena («regenera la escena 3»), nunca rehaciendo el anuncio.

PIEZA (MEDIDO EN OCTUBRE DE 2026)	COSTE APROXIMADO
Presentadora nueva (una vez)	≈0,3 $
Anuncio de 20–30 s con control de calidad y arreglos	≈4–6,5 $
Segundo de vídeo generado	≈0,10 $
Imagen (fotograma clave o plano de producto)	≈0,07 $
Variante de hook de texto, CTA, subtítulos, 4:5 o música	≈0,0004 $
El mismo anuncio en otro idioma	≈3–4 $

Los precios son de Google y cambian: el motor estima con su tabla y registra lo que realmente cobra el proveedor. Tu gasto real: `/motor`. Guía: `docs/guias/video-ia.md`.

El rótulo de IA es obligatorio cuando parece una persona real

CASO	¿RÓTULO DE IA EN LA PIEZA?
Voz real, montaje con IA (cortes, subtítulos, encuadre), gráficos y capturas reales	No
Presentadora del motor, avatar realista, clon digital, voz clonada o lip-sync que hace decir algo nuevo	**Sí, obligatorio** (art. 50 del Reglamento de IA de la UE), visible desde el primer segundo
Voz IA genérica o planos realistas de lugares generados (B-roll del motor)	Zona gris: rotúlalo

- **El rótulo va en la pieza, no en Meta.** Meta no exige declarar la IA en anuncios comerciales, y su etiqueta «AI info» va dentro de un menú y casi nunca salta con un vídeo montado fuera. No te cubre. Quien obliga es el art. 50 del Reglamento de IA, aplicable desde el 2026-08-02.
- **Visible desde el primer segundo**, legible en el móvil y dentro de las zonas seguras. No basta un rótulo solo al final, solo en los metadatos o solo en el texto del anuncio (que se corta en «Ver más»). Textos de ejemplo: «Presentador generado con IA», «Voz generada con IA».
- El motor rotula de forma visible por defecto. En cutkit el rótulo viene **desactivado**: actívalo con `--etiqueta-ia` en los vídeos híbridos.
- **Si produces para clientes, la obligación es de tu agencia**, no del cliente que solo encarga el anuncio: déjalo escrito en el contrato. Las multas llegan hasta 15 M€ o el 3 % de la facturación mundial, la cifra mayor (para pymes, la menor) `[OFFICIAL — regulador]`.
- **El consentimiento no sustituye al rótulo**: cubre los derechos de la persona, no la transparencia con quien ve el anuncio.
- **Sin testimonios falsos**: nada de «lo he probado» en boca de una presentadora sintética. **Sin personas reales** sin su permiso por escrito. **No quites** marcas de agua ni metadatos de autenticidad. Música, solo con licencia comercial.

No es asesoría legal: consúltalo con tu asesoría antes de quitar un rótulo o vender clones y voces. Fuentes: `meta-ads-kb/03-creatividad/16-ia-generativa-en-anuncios-que-funciona.md` §5 y `docs/guias/video-ia.md` §8.

Entrega y publicación

Cada pieza se guarda en `clientes/<slug>/creativos/<nombre>/` con un `LEEME.md`: control de calidad, crítica, coste, afirmaciones y su fuente, rótulo de IA y veredicto de políticas. Después, `/revisar-anuncio` y `/publicar-anuncios`, en pausa. El conector oficial de Meta no sube vídeos: con el token avanzado los sube el sistema; sin él, te guía para subirlos en Ads Manager.

13 · Conectar datos reales

Un **MCP** es un conector estándar que deja a Claude hablar con un servicio (Meta, GoHighLevel, Stripe). Todo se conecta en conversación con `/conectar`, que comprueba cada paso. Después de cualquier conexión, `/doctor` te dice si todo está en orden.

CONEXIÓN	PARA QUÉ	CÓMO	¿OBLIGATORIA?
MCP oficial de Meta	Leer cuentas; crear en pausa campañas, conjuntos, anuncios y creatividades de imagen; cambios, audiencias y experimentos	`/conectar meta`: inicias sesión con Meta, sin claves	Sí, para trabajar con cuentas
Token avanzado de Meta	Subir vídeo e imagen, creatividades con las mejoras automáticas desactivadas, planes enteros, brief sin nadie delante y tope total diario	`/conectar meta --avanzado` → `META_TOKEN` en `.env`	No
GoHighLevel	Leer contactos con su origen, oportunidades, citas, asistencia y pagos	`/conectar ghl` y, para lecturas desatendidas, un token de solo lectura	Si usas GoHighLevel
Stripe	Leer pruebas, suscripciones, pagos e ingresos recurrentes (SaaS)	`/conectar stripe` y, para lecturas desatendidas, una clave restringida	Si cobras con Stripe
Conversions API	Mandar eventos desde tu servidor (web y mensajería) y probarlos	`/implementar-capi` → `META_CAPI_TOKEN`	Para construir la señal
Canal del brief	Recibir el brief diario	`/brief-diario programar` → claves de Telegram, Slack o email	No
Motor de vídeo con IA	Producir vídeo con IA	`/motor instalar` → `GEMINI_API_KEY`	No

Meta: dos vías

1. El MCP oficial (`meta-ads`). Viene configurado. Lo autenticas en `/mcp` (comando propio de Claude Code) → `meta-ads` → *Authenticate*, con Facebook Login for Business. Entra con la persona que tiene acceso a las cuentas publicitarias: en una agencia, el usuario de la agencia que tiene el acceso de partner, no el del cliente. Lo que **no** hace: subir vídeo o imagen, crear creatividades que no sean de imagen única y crear portfolios o cuentas.

2. El token avanzado: un token de «usuario del sistema» de tu Business Portfolio, para `herramientas/meta_ads.py` y las herramientas de reglas, formularios y audiencias. Es opcional; se hace una vez por portfolio, en unos 15 minutos, con `/conectar meta --avanzado`. Sin él, todo funciona con el MCP y los vídeos se suben en Ads Manager. Estos tokens **no caducan** cuando alguien deja el equipo: revócalos en Business Settings cuando dejes de llevar a un cliente.

Las dos vías las usa solo `operador-meta` y pasan por las mismas guardas.

> **Pon los límites del lado de Meta.** En Business Settings → Integrations → Ads MCP server puedes bloquear acciones por cuenta y activar «Budgets set above this amount → Blocked». Las escrituras vienen permitidas por defecto, así que este paso importa: `/conectar meta` y `/configurar-meta` te guían para dejarlo igual que el tope por cambio de la ficha.

GoHighLevel y Stripe

`/conectar ghl` y `/conectar stripe` añaden su MCP oficial solo en tu ordenador; después hay que **reiniciar Claude Code** y autenticar en `/mcp` (en Stripe, con la cuenta correcta: cuidado con el modo de prueba frente al real). Para las lecturas sin nadie delante (brief, registro creativo) se usa una clave **de solo lectura** en `.env`: token de integración privada en GoHighLevel, clave restringida en Stripe, nunca la secreta completa. Si llevas varias subcuentas de GoHighLevel, una conexión por cliente (`ghl-<slug>`).

- Devolver las etapas a Meta, para que aprenda quién compra, es otro paso: `/implementar-capi <cliente> ghl` o `stripe`. En Stripe, el alta tiene que guardar en los metadatos del cliente de dónde viene (UTMs, `ad_id`, `fbc` y `fbp`).
- Con GoHighLevel, los anuncios llevan `utm_source=fb_ad` en lugar de `facebook`. Lo dice la documentación de HighLevel, sin verificar con datos: compruébalo en tus primeros contactos.

Conversions API (CAPI)

La **Conversions API** manda a Meta los eventos desde tu servidor, tu CRM o tu automatización, no solo desde el navegador. `/implementar-capi` construye esa señal desde tu web, GoHighLevel, n8n, Make, Stripe o tu backend, y `herramientas/capi.py` la prueba. Las pruebas van **siempre** con el `test_event_code` de Events Manager: un evento real enviado «para probar» se queda en el dataset y Meta optimiza con él.

Mensajería. Si tus anuncios abren una conversación (Click to WhatsApp, Messenger o Instagram Direct), la misma API devuelve a Meta qué conversaciones fueron lead, lead cualificado o venta. Quien escucha los mensajes y envía los eventos es tu automatización (n8n, Make o tu backend), no el sistema.

El archivo `.env`

Todas las claves viven en `.env`, en la raíz del proyecto. Lo crea el instalador, con permisos que solo te dejan leerlo a ti, y git no lo sube nunca. **Lo editas tú** (Claude no puede leerlo):

SISTEMA	ORDEN
Mac	`open -e .env`
Windows (Git Bash)	`notepad .env`
Linux	`nano .env`

Quita la `#` del principio de la variable que vas a usar y pon el valor justo después del `=`, sin comillas ni espacios. Para un cliente concreto, añade `_<SLUG>` al nombre, con el slug en mayúsculas y guiones bajos (por ejemplo, `GHL_TOKEN_ACME_AUTOMATIONS`): manda sobre la global. Cuando una versión nueva trae variables nuevas, `/actualizar` te dice sus nombres. Todas las variables: `docs/conexiones.md`.

14 · Chuleta de comandos

COMANDO	QUÉ HACE
PARA EMPEZAR Y CADA DÍA	
`/empezar`	Puesta en marcha guiada; retoma donde lo dejaste
`/empezar reiniciar`	Vuelve a preguntar perfil, cliente y entregable, sin borrar nada
`/hoy` · `/hoy <cliente>`	Qué toca hoy
`/pregunta "<duda>"`	Una duda de Meta, con fuente
`/siguiente-anuncio <cliente>`	Qué anuncio producir después
`/menu` · `/menu F3`	Todo el catálogo, o una fase
SISTEMA Y CONEXIONES	
`/doctor`	Revisión de salud con arreglos
`/actualizar` · `/actualizar comprobar`	Versión nueva, o solo ver si la hay
`/conectar meta`	Conectar el MCP oficial de Meta
`/conectar meta --avanzado`	El token avanzado (subir vídeo, brief desatendido)
`/conectar ghl` · `/conectar stripe`	GoHighLevel y Stripe, en solo lectura
`/motor` · `/motor instalar`	Estado y gasto del motor de vídeo, o instalarlo
CLIENTES, ECONOMÍA Y SEÑAL	
`/cliente-nuevo "<nombre>"`	Alta de un cliente o de tu negocio
`/economia leadgen <cliente>`	Cuánto puedes pagar por lead, cita o venta
`/economia suscripcion <cliente>`	Lo mismo para un SaaS: por prueba y por suscriptor
`/economia prevision <cliente>`	Escenarios para un plan o una propuesta
`/configurar-meta <cliente> heredada`	Dejar Meta listo (también: agencia)
`/implementar-capi <cliente> ghl`	La señal de vuelta a Meta (también: stripe, mensajeria…)
`/construir-landing <cliente> diagnostico`	Generar páginas de captación en local
CREATIVIDAD Y LANZAMIENTO	
`/competencia <cliente>`	Qué anuncia la competencia
`/brief-creativo <cliente>`	Ángulos, conceptos y briefs de un lote
`/producir-video <cliente> <brief> propio`	Un vídeo (también: ia, hibrido)
`/revisar-anuncio <carpeta> <cliente>`	Políticas antes de publicar
`/lanzar-campana <cliente>`	Campaña nueva, en pausa, con tu aprobación
`/publicar-anuncios <cliente> <lote>`	Subir anuncios a una campaña existente

COMANDO	QUÉ HACE
OPERAR Y ESCALAR	
`/brief-diario` · `/brief-diario programar`	El brief ahora, o programarlo cada mañana
`/informe-semanal <cliente>`	La semana completa, con como mucho 3 decisiones
`/revision-mensual <cliente> 2026-11`	El mes y el plan del siguiente
`/diagnostico <cliente> "<síntoma>"`	Por qué pasa algo
`/ejecutar-cambio <cliente> "<cambio>"`	Un cambio en la cuenta, con plan y change log
`/reglas-automaticas <cliente>`	Protección 24/7 dentro de Meta
`/escalar <cliente>`	Si se puede escalar y cómo
`/auditoria <cliente>` · `/auditoria profundo <cliente>`	Auditoría completa, normal o profunda
AGENCIA	
`/informe-cliente <cliente> mensual`	Informe para el cliente, con tu marca
`/auditoria-express "<prospecto>"`	Auditoría para vender, sin acceso
`/entrenar`	Practicar con escenarios corregidos
`/novedades-meta`	Qué ha cambiado en Meta y a quién afecta
DE CLAUDE CODE (NO SON SKILLS DEL SISTEMA)	
`/mcp`	Ver y autenticar conexiones (Meta, GoHighLevel, Stripe)
`/config`	Elegir el estilo de salida (`profesor` u `operador`)
EN LA TERMINAL	
`bash scripts/instalar.sh`	Instalar o reparar (se puede repetir siempre)
`bash scripts/instalar.sh --comprobar`	Solo revisar requisitos
`python3 -I herramientas/notificar.py probar --canal telegram`	Probar el envío del brief

15 · Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar?

No. Todo se hace conversando con Claude Code. Lo más técnico que harás es pegar una clave en `.env` con tu editor, y el sistema te dice exactamente dónde.

¿Me basta el plan Pro de Claude?

Sí para el uso normal. Los modos profundos lanzan muchos agentes a la vez y consumen bastante más: resérvalos para lo importante. Si llevas muchos clientes o los usas a menudo, el plan Max te dará margen.

¿Funciona en Windows?

Sí, con Git Bash, que viene con Git para Windows. Todas las órdenes `bash scripts/…` se ejecutan desde Git Bash, nunca desde cmd ni PowerShell.

¿Necesito una cuenta de Meta para instalarlo?

No. Si empiezas de cero, `/empezar` lo apunta y tu primer entregable es el plan para montarla con `/configurar-meta`.

¿Y si no uso GoHighLevel ni Stripe?

Funciona igual. Sin CRM conectado, decide con lo que tiene (resultados de Meta y lo que le cuentes) y te avisa de que está decidiendo con una capa de verdad más alta de lo ideal. Con otro CRM, exporta los resultados por anuncio a un CSV con columnas como `ad_id`, `leads`, `citas` o `ventas`, y el registro creativo los cruza igual.

¿Puede gastar dinero sin que yo lo sepa?

No. Todo lo nuevo se crea en pausa; cada escritura en Meta te pide confirmación y activar pide otra aparte; ningún presupuesto puede superar el tope de la ficha, y además hay un límite configurado en el propio Meta. El motor de vídeo pide confirmación con el coste y se frena en 5 $ por defecto.

¿Puede escribir a mis leads o a mis clientes?

No. La guarda de GoHighLevel bloquea cualquier SMS, WhatsApp, email o llamada a contactos. Los mensajes para tus clientes de agencia los deja como borradores que envías tú.

¿Dónde quedan mis datos?

En tu ordenador: `contexto/`, `clientes/`, `aprendizajes/`, `informes/`, `logs/` y `.env` no se suben a ningún repositorio. Lo que Claude lee durante una sesión forma parte de tu conversación con Claude, como en cualquier uso de Claude Code; por eso los datos personales de leads se quedan en `privado/` y el análisis se hace con IDs y agregados.

¿Por qué no me deja evaluar un cambio a los dos días?

Porque con menos de 7 días, menos de 30–50 eventos o la ventana de atribución sin madurar, lo que ves es sobre todo ruido. Solo se actúa antes si algo está roto.

¿Por qué no elige los anuncios ganadores por el coste por lead?

Porque un lead barato que no va a la llamada o no compra es caro. El sistema decide con la capa más baja de verdad que tenga datos suficientes: venta > cita o asistencia > cualificado > coste por lead (en SaaS, cliente de pago > prueba activada > prueba > registro).

¿Por qué desactiva las mejoras automáticas de Meta?

Porque cambian tu anuncio sin avisarte (doblaje, música, recortes, textos generados) y entonces no sabes qué estás probando. Cada ficha tiene `mejoras_automaticas: off | revisar | on`; por defecto, `off`.

¿Qué significan `[OFFICIAL META]`, `[EMPIRICAL]`...?

Cuánta confianza merece cada afirmación: documentación oficial de Meta, observado en datos o casos, inferencia sólida, hipótesis o tema en disputa entre expertos. Están explicadas en `meta-ads-kb/00-CONVENCIONES.md`.

¿La base de conocimiento está al día?

Su estado está fechado en `meta-ads-kb/00-ESTADO-ACTUAL-2026.md`. `/novedades-meta` revisa lo que ha cambiado desde entonces, lo verifica y te dice a qué clientes afecta.

¿Tengo que usar vídeo con IA?

No. Hay vídeo propio, híbrido e imágenes estáticas, y para consultoras y SaaS lo real suele funcionar mejor (sección 12). Ojo: el MCP oficial de Meta no sube vídeos; con el token avanzado los sube `/publicar-anuncios` y, sin él, se suben en Ads Manager.

¿Puedo cambiar una skill o un agente?

Puedes, pero cada cambio en un archivo del producto choca con las actualizaciones. Escribe tus reglas en `contexto/operador.md` → «Reglas propias».

He visto algo en mi cuenta que contradice la base. ¿Qué hago?

Regístralo con `/novedades-meta aprendizaje <cliente> "<qué observaste>"`: queda en `aprendizajes/` con su evidencia.

Más preguntas: `docs/preguntas-frecuentes.md`. Errores concretos: `docs/solucion-de-problemas.md`.

16 · Glosario

Las palabras que te vas a cruzar, en el orden en que suelen aparecer.

MÉTRICAS Y DINERO	
CPA	Coste por adquisición: lo que pagas en Meta por cada resultado (un lead, una cita, una venta). Se descompone así: CPA = CPM / (1000 · CTR · CVR)
CPL	Coste por lead: lo que pagas por cada persona que deja sus datos
CPM	Coste por mil impresiones: lo que cuesta que tu anuncio se vea mil veces
CTR	Porcentaje de quienes ven el anuncio que hacen clic
CVR	Porcentaje de clics que acaban en el resultado que buscas
ROAS	Ingresos atribuidos a los anuncios divididos entre lo gastado
Break-even y target	Break-even: lo máximo que puedes pagar por un resultado sin perder dinero. Target (objetivo): lo que quieres pagar para ganar dinero. Los calcula `/economia`
CAC	Coste de adquisición de un cliente de pago
LTV y payback	LTV: lo que te deja un cliente durante toda su relación contigo. Payback: cuánto tardas en recuperar lo que costó captarlo
Coste marginal	Lo que cuesta el siguiente resultado al subir presupuesto, no la media. Con él se decide si escalar
Capa más baja de verdad	El resultado más cercano al dinero que tenga datos suficientes: venta > cita > lead cualificado > coste por lead

META	
Business Portfolio	El contenedor de empresa en Meta (antes, Business Manager): agrupa cuentas publicitarias, Páginas, datasets y personas
Acceso de partner	La forma correcta de que una agencia entre en la cuenta de un cliente: el cliente comparte sus activos con el portfolio de la agencia y los conserva
Campaña, conjunto y anuncio	Los tres niveles de Meta: la campaña fija el objetivo; el conjunto (ad set), presupuesto, público y evento; el anuncio, la pieza que se ve
Evento de optimización	El resultado que le pides a Meta que consiga (lead, compra, cita…). Meta optimiza ese evento, no tu negocio: es la decisión más cara
Fase de aprendizaje	El periodo tras lanzar o tras un cambio importante en que Meta aún aprende a quién mostrar el anuncio. La referencia oficial es de unos 50 eventos en 7 días
Advantage+	El modo automatizado de Meta: presupuesto de campaña, público y ubicaciones automáticos. Es el estado por defecto de las campañas de Ventas, Leads y App
Mejoras automáticas	Cambios que Meta puede hacer en tu anuncio (doblaje, música, recortes, textos generados). El sistema las desactiva por defecto
Ventana de atribución	El plazo en que Meta atribuye una conversión a un anuncio: 1 o 7 días después del clic, 1 día después de interactuar sin clic (por ejemplo, ver 5 s de vídeo) o 1 día después de verlo. La de la ficha es, por defecto, 7 días clic + 1 día visualización. Cambiarla cambia también lo que Meta aprende
Formulario instantáneo	Formulario de Meta que la persona rellena sin salir de Facebook o Instagram

Conversion Leads	Optimizar hacia leads que luego convierten, con las etapas que tu CRM devuelve a Meta. Meta lo llama ahora «qualified leads»
Ad Library	La biblioteca pública de anuncios de Meta: ves qué anuncia cualquiera, también tu competencia
Reglas automáticas y modo sombra	Reglas que Meta ejecuta en sus servidores (pausar, avisar) aunque nadie esté mirando. Las del sistema arrancan en modo sombra: durante 1–2 semanas solo avisan, y después pasas a activas las que acertaron

SEÑAL Y MEDICIÓN

Píxel	El código de Meta en tu web que le cuenta lo que pasa en el navegador (visitas, leads, compras)
Dataset	El contenedor donde Meta recibe tus eventos, del navegador y del servidor. El ID del píxel es el ID del dataset
CAPI (Conversions API)	El envío de esos eventos desde tu servidor, tu CRM o tu automatización, no solo desde el navegador
Deduplicación y `event_id`	Si el navegador y el servidor mandan el mismo evento, el mismo `event_id` hace que Meta lo cuente una sola vez
`test_event_code`	El código de prueba de Events Manager. Con él, un evento de prueba no ensucia lo que Meta aprende
Calidad de coincidencia (EMQ)	Nota de 0 a 10 de lo bien que Meta puede unir un evento con una persona. Meta recomienda 6 o más
UTM	Etiquetas en el enlace del anuncio que dicen de dónde viene cada visita; con ellas tu CRM sabe qué anuncio trajo a cada contacto
GHL	GoHighLevel, un CRM muy usado por agencias

CREATIVIDAD

Hook	En un anuncio, el arranque (los primeros 2 segundos o la primera frase) que hace que alguien deje de hacer scroll. Ojo: en Claude Code, «hook» es otra cosa, una guarda automática (sección 10)
Ángulo, concepto e iteración	El ángulo es el porqué del mensaje; el concepto, la idea concreta que lo cuenta. Cambiar el hook, el color o la CTA es una iteración del mismo concepto, no un concepto nuevo
CTA	La llamada a la acción: lo que pides al final («Reserva tu llamada»)
UGC	Vídeo con estética de contenido de usuario: alguien hablando a cámara, como en una publicación normal
A-roll y B-roll	A-roll: la toma principal (alguien hablando). B-roll: los planos de apoyo o de contexto
Zonas seguras	Las partes del vídeo que no tapa la interfaz de Meta. En 9:16, deja libres el 14 % de arriba, el 35 % de abajo y el 6 % de los lados
Landing	La página a la que lleva el anuncio

EL SISTEMA

Skill y agente	Una skill es un comando que empieza por `/`: Claude sigue sus pasos. Un agente es un especialista al que Claude delega, con una lista cerrada de herramientas

Hook (guarda)	Un programa que Claude Code ejecuta antes o después de una acción para dejarla pasar, preguntarte o bloquearla
Workflow (modo profundo)	Varios agentes en paralelo y en fases, con verificación cruzada. Más caro: avisa antes
MCP	Un conector estándar que deja a Claude hablar con un servicio (Meta, GoHighLevel, Stripe)
Token avanzado	Un token de «usuario del sistema» de Meta que desbloquea subir vídeo, planes enteros y el brief sin nadie delante
Ficha	El archivo con todo lo de un cliente: negocio, economía, IDs de Meta, CRM y topes
Slug	El nombre corto de la carpeta de un cliente (`acme-automations`), que usas en los comandos
Topes	El máximo de presupuesto por cambio y el total diario de un cliente. Con topes a 0, no se crea ni se sube presupuesto
Change log y registro creativo	El change log anota cada cambio en la cuenta (de → a, motivo, métrica y fecha de evaluación). El registro creativo cruza cada anuncio con sus resultados de negocio
P0–P3	La gravedad de un hallazgo en una auditoría: P0 se arregla la primera semana; P3 puede esperar
Etiquetas de evidencia	`[OFFICIAL META]` confirmado por Meta · `[EMPIRICAL]` observado en casos o datos · `[STRONG INFERENCE]` varias señales sin confirmación · `[HYPOTHESIS]` plausible, no demostrado · `[CONTESTED]` los expertos discrepan

El resumen de todo: clona y escribe `/empezar` (unos 30 minutos) · cada día, el brief y `/hoy` · cada cliente avanza de F0 a F6, con economía y señal antes que creatividad · todo nace en pausa y nada se activa sin tu sí · se decide con ventas y citas, no con el coste por lead · y cuando dudes, `/pregunta`.