
上海海栎创微电子有限公司



CST826 数据手册

高性能自电容触控芯片

Rev: V1.0

www.hynitron.com

2017/12/28


1. 概述

CST826 自电容触控芯片，采用高速 MCU 内核并内嵌 DSP 电路，结合自身的快速自电容感应技术，可广泛支持三角形在内的多种自电容图案，在其上实现单点手势和真实两点操作，实现极高灵敏度和极低待机功耗。

2. 芯片特点

- ◆ 内置快速自电容检测电路及高性能 DSP 模块
 - ◇ 支持在线编程；
 - ◇ 内置看门狗；
 - ◇ 多个按键支持；
 - ◇ 支持待机手势唤醒功能；
- ◆ 电容屏支持
 - ◇ 最多支持 28 个感应通道；
 - ◇ 通道悬空/下拉设计支持；
 - ◇ 模组参数自动调校；
- ◆ 性能指标
 - ◇ 刷新率 > 100Hz；
 - ◇ 单点手势和真实两点操作；
 - ◇ 动态模式下典型功耗 < 5.0mA；
 - ◇ 监控模式下典型功耗 < 500uA；
 - ◇ 待机模式下典型功耗 < 500uA；
 - ◇ 睡眠模式下典型功耗 < 10uA；
- ◆ 通讯接口
 - ◇ I2C 主/从通讯接口，速率 10KHz~1Mhz 可配置；
 - ◇ 兼容 1.8V/3.3V 接口电平。
- ◆ 电源供电
 - ◇ 单电源供电 2.7V ~ 3.6V，电源纹波 ≤ 50mv；
 - ◇ 除电源旁路电容外，无需其它元器件。
- ◆ 封装类型：QFN40 4mm*4mm*0.35mm；

3. 引脚分布/说明



名称	说明	备注
S0~S29	感应通道	
VDDA	电源	2.7V~3.6V，接 2.2uF~ 10uF 电容
CMOD0/CMOD1	稳压电容	接 1nF~10nF 稳压电容
IRQ	中断输出	上升/下降沿可选
VCAP	稳压电源	接 0.1uF 电容
SCL/SDA	I2C	可选内部上拉/开漏模式


备注：

1. CMOD0/CMOD1 必须接稳压电容，大小在 1nF ~ 10nF;

4. 功能描述

CST826 自电容触控芯片，通过其内置的快速自电容感应模块，可无需任何外接器件(电路旁路电容除外)，即可在三角形等图案上实现单点手势和真实两点功能；在实现快速反应的同时，具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。

4.1 工作模式



- **动态模式**
当频繁有触摸操作时，处于此模式；在此模式下，触控芯片快速对触摸屏进行自电容扫描，以及时检测触摸并上报给主机。
- **监控模式**
当触摸屏超时无触摸动作时，芯片自动切换到监控模式；在此模式下，触控芯片以较低频率，通过自电容扫描检测可能到来的触摸动作，并迅速切换到动态模式；
- **待机模式**
当接收到待机命令后，处于此模式；在此模式下，触控芯片以较低频率对触摸屏进行扫描，匹配唤醒手势后进入动态模式，同时通过 IRQ 引脚唤醒主机；也可通过唤醒命令切换到动态模式。
- **睡眠模式**
当接收到睡眠命令后，处于此模式；在此模式下，触控芯片处于深度睡眠状态，以最大限度节省功耗，可通过唤醒命令切换到动态模式。

4.2 通道/节点配置

CST826 自电容触控芯片最多可提供 28 个感应通道，每个通道无需外接器件便可支持自电容扫描。
每通道可支持的自电容大小范围: 1pF ~ 400pF

4.3 上电/复位

内置上电复位模块将使芯片保持在复位状态直至电压正常，当电压低于某阈值时，芯片也会被复位；当外部复位引脚 $RSTn$ 为低时将复位整个芯片，该引脚内置上拉电阻兼 RC 滤波，可将该引脚悬空；芯片内置看门狗确保在异常情况发生时，芯片仍能在规定时间内回到正常工作状态。

4.5 低功耗模式

CST826 触控芯片支持以下低功耗方式：

- ☞ 睡眠模式：主机向芯片发送睡眠命令后，芯片会立即进入深睡眠模式以实现最低功耗；接收到唤醒命令后，芯片会唤醒并进入动态工作模式；
- ☞ 监控模式：动态工作模式下，当超时无触摸，芯片会自动进入监控模式；此模式下芯片会以较低频率周期性唤醒以检测有效触摸，若检测到触摸则立即进入动态工作模式以提供最佳性能，否则继续睡眠并等待下一次唤醒；
- ☞ 待机模式：该模式下，芯片一直处于较低频率，作最低限度扫描以匹配预定义唤醒手势；

4.6 I2C 通讯

该芯片支持标准的 I2C 通讯协议标准，可实现 10KHz~1Mhz 的可配通信速率。

两个 I2C 引脚 SCL 和 SDA，除支持开漏模式外，还支持内部上拉模式，供灵活选择。

4.6 中断方式

触控芯片仅在检测到有效触摸，并需要上报给主机时，才会通过 IRQ 引脚通知主机读取有效数据，以提高效率，减轻 CPU 负担；

中断边沿可根据需要配置为上升沿或者下降沿有效；

当在待机模式下匹配预定义手势时，IRQ 引脚还用作唤醒主机。

4.6 参数设置


该部分内容请参考 CST8xx 触控开发套件帮助文档。

5. 电气特性

环境温度 25 °C，VDDA=3.3V。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	2.7	3.3	3.6	V
工作温度	-40	+25	+85	°C
存储温度	-60	-	+150	°C
工作湿度	-	-	95	%
电源纹波	-	-	50	mV
工作电流（动态模式）	-	5.0	-	mA
工作电流（监控模式）	-	500@50Hz	-	uA
工作电流（待机模式）	-	500@50Hz	-	uA
工作电流（睡眠模式）	-	10	-	uA

6. 产品封装



QFN40 外形图

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.500	0.600	0.020	0.024
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.152REF.		0.006REF.	
D	4.924	5.076	0.194	0.200
E	4.924	5.076	0.194	0.200
D1	3.300	3.500	0.130	0.138
E1	3.300	3.500	0.130	0.138
b	0.150	0.250	0.006	0.010
e	0.400TYP.		0.016TYP.	
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
L	0.350	0.450	0.014	0.018

QFN40 外形尺寸

7. 参考电路

Hynitron