

توضیح کدها و فایل‌ها

newDashboard2

ارائه اسلایدی فارسی از معماری، API، فرانت‌اند و فایل‌های مهم پروژه

تاریخ 2026-07-15	Commit 7643d0fd45
موضوع Change first page of DashboardCreate	فایل‌ها 30 فایل

معماری سامانه



- هدف: سؤال فارسی/انگلیسی درباره تراکنش‌ها → تولید SQL → جدول/نمودار/تحلیل
- Backend: FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy + Pandas
- Frontend فعال: پوشه `static/` (نسخه‌های ریشه legacy هستند)

جریان End-to-End

گفتگو

sendMessage → POST /api/chat → generate_sql → normalize/validate
→ اجرا → جدول/نمودار

ورود

login.js → POST /api/login → users.authenticate_user → session
cookie → /app

کاربران

فقط CRUD → /users admin: از طریق api/users/

تحلیل

دکمه تحلیل → generate_analysis → POST /api/analyze روی ۲۰ ردیف اول

app.py — قلب برنامه

- تعریف middleware، FastAPI، ها و مدل‌های Pydantic
- `RequireLoginMiddleware` : همه مسیرها به جز landing/login نیاز به ورود دارند
- `get_llm_client` : انتخاب AvalAI یا Ollama
- `SCHEMA_DESCRIPTION` : شرح جداول برای مدل
- `/api/chat` : تولید SQL + اجرا + timings
- `/api/analyze` : تحلیل اختیاری
- مدیریت کاربران فقط برای نقش admin
- زمان هر مرحله (SQL، safety، اجرا، حافظه) اندازه‌گیری می‌شود

database / users / auth / memory

users.py

جدول app_users؛ هش PBKDF2؛ CRUD؛ محافظت آخرین admin

database.py

تنظیم SQLAlchemy؛ DATABASE_URL برای تعویض DB؛ پیش فرض SQLite

memory_manager.py

تاریخچه و preference هر کاربر در history.json

auth.py

نشست امضا شده؛ is_authenticated / is_admin / current_user

تولید SQL و کنترل امنیتی

کلاینت‌های مدل

- `ollama_client.py` : مدل محلی gemma روی 127.0.0.1
- API : `avalai_client.py` ابری سازگار با OpenAI
- هر دو: `generate_sql` و `generate_analysis`
- استخراج مقاوم JSON از خروجی مدل

`sql_safety.py`

- اصلاح `date_key` اشتباه → join با `dim_date`
- نرمال‌سازی `modifier` ماه و `status`
- حذف LIMIT ناخواسته
- فقط `SELECT/WITH`؛ رد `DROP/DELETE/UPDATE` ...

db_mock.py — Star Schema

dim_category / merchant

۱۵ صنف فارسی + پذیرندگان ایرانی

dim_date

تاریخ YYYYMMDD + full_date برای فیلتر تقویمی

fact_transactions

~۱۰۰۰ تراکنش با مبلغ، وضعیت و کانال

dim_terminal

پایانه POS / mPOS / Online

نکته

اجرای مجدد db_mock.py دیتابیس را از نو می‌سازد

dim_customer

مالک تجاری داده؛ جدا از حساب ورود app_users

مسیرهای مهم HTTP

صفحه معرفی first.html	GET /
ورود و نشست	• GET /login
	POST /api/login
داشبورد گفتگو (نیاز به login)	GET /app
سؤال → SQL → نتیجه	POST /api/chat
تحلیل ثانویه	POST /api/analyze
حافظه و تنظیمات	• /api/history
	/api/preferences
	• /users

صفحات static/

login.html + login.js

فرم ورود، کپچای نمایشی، redirect، remember username به app/

first.html

لندینگ بازاریابی؛ Tailwind؛ لینک ورود پویا به: login/8000

users.html + users.js

CRUD کاربران برای admin

index.html

داشبورد: provider، زبان، تاریخچه، composer، quick actions

static/script.js

- خواندن هویت از `/api/me`
- انتخاب AvalAI / Ollama و زبان FA/EN
- ارسال سؤال به `/api/chat`
- نمایش SQL جمع‌شونده، توضیح و timings
- جدول صفحه‌بندی‌شده تا ۱۰۰۰ ردیف در صفحه
- نمودار Chart.js: bar / line / pie / doughnut
- تحلیل اختیاری با دکمه جداگانه
- escapeHtml برای جلوگیری از XSS در خروجی

Chart.js، CSS و فایل‌های کمکی

chart.umd.min.js

کتابخانه Chart.js محلی (vendored)

static/style.css

طراحی داشبورد result strip، sidebar، RTL، جدول و نمودار

requirements.txt

FastAPI، Uvicorn، SQLAlchemy، Pandas، Requests، a2wsgi

Dockerfile + passenger_wsgi

استقرار container و cPanel

فایل‌های ریشه که سرو نمی‌شوند

- در ریشه: نسخه قدیمی `index.html` / `script.js` / `style.css`
- FastAPI فقط `static/index.html` را برای `/app` سرو می‌کند
- `script` ریشه هنوز به `access_key` و `api/customers/` اشاره دارد (منسوخ)
- README در چند بخش با کد فعلی همگام نیست (`auth`، `LIMIT`، تعداد تراکنش‌ها)
- ارائه قدیمی: `create_presentation.py` → `Rayamate_Presentation.pptx`

نقاط قوت و ریسک‌ها

نقاط قوت

- هش گذرواژه با PBKDF2
- SQL فقط خواندنی
- کلید AvalAI فقط سمت سرور
- CRUD کاربران محدود به admin

ریسک‌های مهم

- secret و admin پیش‌فرض در کد/محیط
- کیچا فقط checkbox مرورگر
- نبود CSRF و row-level scope واقعی
- validator مبتنی بر regex نه parser کامل

آماده استفاده به عنوان prototype

- newDashboard2 یک BI مکالمه‌ای کامل با ورود، داشبورد، دو مدل و مدیریت کاربر است
- مسیر فعال: `app.py` + `static/` + لایه `SQL safety + memory`
- پیش از `production: rotate secrets`، `CSRF/rate-limit`، `auth`، همگام‌سازی `README`
- منبع این اسلایدها: `7643d0fd45` commit روی `branch newDashboard2`

پایان ارائه · 19-07-2026