

AI 100 講 — 補充單元

clasp

把 GAS 搬回 VS Code

Google Apps Script 本地開發工具

按 → 或空白鍵開始

網頁編輯器的痛點 → clasp 的解法

網頁編輯器痛點	clasp 解決方案
沒有 Git 版控	本地開發，完整 Git 支援
編輯器功能陽春	VS Code + 自動補全 + Copilot
無法多人協作	Git branch + PR 工作流
只支援 JavaScript	支援 TypeScript
部署靠手動	clasp deploy 一鍵部署

安裝 clasp

```
npm install -g @google/clasp  
clasp login    # 訪問 Google 帳戶
```

就這兩行，clasp 就裝好了。

核心指令

指令	用途
<code>clasp create</code>	建立新 GAS 專案
<code>clasp clone <id></code>	拉取現有專案
<code>clasp pull</code>	從雲端拉回程式碼
<code>clasp push</code>	推送到雲端
<code>clasp deploy</code>	部署新版本
<code>clasp open</code>	瀏覽器開啟編輯器

1 clasp clone <scriptId>

拉取現有 GAS 專案到本地

2 VS Code 編輯程式碼

本地開發，有 Copilot 幫忙

3 clasp push

推送到 Google 雲端

4 Google Sheets 測試

驗證功能正確

5 clasp deploy

部署正式版

專案結構

```
my-gas-project/  
├── .clasp.json      # 專案 ID 資訊  
├── appsscript.json # GAS 專案資訊  
├── Code.js         # 主程式  
└── Utils.js        # 工具函式
```

搭配 Claude Code 使用



Claude Code + clasp = AI 直接幫你開發 + 部署 Google 自動化，全程不用開網頁編輯器。

常見用途

Sheets 自動化

定時整理、
匯總、寄報
表

Gmail 批 次處理

自動回覆、
分類、轉寄

表單後端

Google
Form 提交後
自動處理

Telegram Bot

GAS 當
webhook 後
端

API 串接

UrlFetchApp
打外部 API

注意事項



clasp push 會覆蓋雲端

多人使用要先 `clasp pull`，避免覆蓋別人的修改



.clasp.json 加入 .gitignore

包含專案 ID，避免多人衝突



GAS 執行有時間限制

6 分鐘 / 次，大型作業要分批處理

一句話記住這堂課

clasp 把 GAS 從網頁編輯器 搬回 VS Code

Git + TypeScript + Copilot + 一鍵部署

```
npm install -g @google/clasp
```