

AI 100 講 — 補充單元

Google Cloud SDK

GCP 管理 + 認證基礎

gcloud — 其他 Google CLI 工具的認證地基

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 講 — 補充單元

Google Cloud SDK

GCP 管理 + 認證基礎

gcloud — 其他 Google CLI 工具的認證地基

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

為什麼需要 gcloud ?

安裝 gcloud

為什麼需要 gcloud?

```
# macOS
```

```
brew install --cask google-cloud-sdk
```

```
# Windows
```

```
gcloud auth login
```

```
# Linux
```

```
gcloud config set project <project-id>
```

Part 2

認證相關指令

gcloud 的核心能力

認證指令

```
gcloud auth login                # 登入
gcloud auth login --enable-gdrive-access # + Drive 權限
gcloud auth print-access-token    # 印出 token
gcloud auth list                  # 列出認證
gcloud auth revoke                # 撤銷認證
```

專案 & API 管理

列出專案

`gcloud projects list`

列出專案 ID

`gcloud config set project <id>`

設定專案 ID

`gcloud config get-value project`

取得專案 ID

API 管理

`gcloud services list --enabled`

列出已啟用的 API

`gcloud services enable drive.googleapis.com`

`gcloud services enable sheets.googleapis.com`

進階：直接呼叫 Google API

```
# 取得 token
TOKEN=$(gcloud auth print-access-token)

# 取得 Drive 清單
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?pageSize=10"

# 將檔案移至回收站
curl -X PATCH -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"trashed": true}' \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/<fileId>"
```


搭配 AI 工具的實用場景

進階：直接呼叫 Google API

```
# Claude Code 的 gcloud token 指令
# 透過 Google Assistant 的 GAS 指令呼叫 Drive API

TOKEN=$(gcloud auth print-access-token)

python3 << 'EOF'
import subprocess, json, urllib.request
token = subprocess.check_output(
    ["gcloud", "auth", "print-access-token"]
).decode().strip()
# ... 使用 token 呼叫 Google API
EOF

curl -X PATCH -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"trashed": true}' \
  "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/<fileId>"
```

搭配 AI 工具的實用場景

gcloud vs gws vs clasp

```
# Claude Code @ gcloud token [ ] [ ]
```

工具	用途	範圍
<pre>python3 << EOF import subprocess, json, urllib.request token = subprocess.check_output(["gcloud", "auth", "print-access-token"]).decode().strip() # ... @ token @ Google API EOF</pre>		

注意事項



一句話記住這堂課

gcloud 是 所有 Google CLI 工具的 認證地基

gcloud 提供認證、gws 操作 Workspace、clasp 開發 GAS — 三者互補

cloud.google.com/sdk