

AI 100 講 — 補充單元

Google Workspace CLI

一個指令操作所有 Google 服務

gws — Drive • Gmail • Calendar • Sheets • Docs

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

- 1

gws 核心特色

統一入口、動態生成、100+ Agent Skills
- 2

安裝與認證

依賴 gcloud CLI
- 3

使用範例

Drive • Gmail • Sheets • Calendar
- 4

作為 MCP Server

讓 Claude Code 直接操作 Google

gws 核心特色

統一入口

一個 gws 指令
操作所有 Google 服務

動態生成

從 Discovery
Service 自動建構
永遠跟上最新 API

100+ Agent Skills

內建常見工作流的
自動化技能

MCP Server

可讓 AI 工具
直接呼叫 Google
API

50+ Recipes

Gmail、Drive、Docs
Calendar、Sheets 常用
腳本

安裝 gws

```
# 安裝 gcloud CLI
brew install --cask google-cloud-sdk
gcloud auth login

# 安裝 gws
npm install -g @googleworkspace/cli

# 設定專案
gcloud config set project <your-project-id>
gws auth setup
```

Part 2

使用範例

Drive • Gmail • Sheets • Calendar

Drive 操作

列出 Drive 檔案

```
gws drive files list
```

查詢檔案

```
gws drive files list --query "name contains '??'"
```

上傳檔案

```
gws drive files upload --file ./report.pdf
```

將檔案移至回收站

```
gws drive files trash <fileId>
```

Gmail & Sheets 操作

Gmail

```
# 列出訊息
gws gmail messages list \
  --query "from:boss@co.com"

# 發送訊息
gws gmail messages send \
  --to "user@ex.com" \
  --subject "Hello" \
  --body "Hi there"
```

Sheets

```
# 取得試算表
gws sheets spreadsheets \
  get <spreadsheetId>

# 取得試算表值
gws sheets values get \
  <spreadsheetId> \
  --range "Sheet1!A1:D10"
```

Calendar 操作

```
# 列出所有事件
```

```
gws calendar events list --calendar primary
```

```
# 新增事件
```

```
gws calendar events create \  
  --calendar primary \  
  --summary "會議" \  
  --start "2026-03-06T10:00:00"
```

作為 MCP Server

讓 Claude Code 直接操作 Google Workspace

```
// ~/.claude/settings.json
{
  "mcpServers": {
    "google-workspace": {
      "command": "gws",
      "args": ["mcp", "start"]
    }
  }
}
```

設定後 Claude Code 可以

搜尋 Drive 檔案、讀取 Sheets 資料、管理 Calendar 事件、寄送 Gmail — **全部用自然語言指揮**

clasp vs gws

	clasp	gws
用途	開發 Google Apps Script	操作 Google Workspace 服務
範圍	只管 GAS 專案	Drive • Gmail • Calendar • Sheets...
操作	push / pull / deploy 程式碼	CRUD 操作所有 Google 資源
適合	寫 GAS 自動化腳本	從 CLI 直接操作 Google

注意事項



需要 GCP 專案

先設定 GCP 專案和 OAuth 憑證



OAuth Desktop Client

首次使用需在 GCP Console 建立 OAuth Desktop Client



免費額度充足

一般使用不會觸及限制

一句話記住這堂課

一個 **gws** 指令

操作所有 Google 服務

還能讓 AI 自己呼叫

github.com/googleworkspace/cli