

Aparat za MIG-TIG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-500P-WC 500A

SKU: JM-500P-WC



Kratki opis

Aparat za MIG pulsno zavarivanje 500A

Watercool Jasic JM-500P-WC

Jasic MIG 500P je visokokvalitetni digitalni MIG/MAG izvor napajanja.

Omogućava konzistentno zavarivanje s malim prskanjem uz minimalnu doradu na širokom spektru materijala.

Jasic MIG 500P nudi višeprocenjske pulsne MIG, sinergijske MIG, TIG i MMA opcije za širok spektar primjena.

- IGBT višeprocenjsni inverter
 - Impulsni MIG, MIG/MAG, TIG i DC MMA
 - Sinergijski ili standardni načini rada
 - DSP digitalna tehnologija za optimalne performanse zavarivanja
 - Pametna kontrola ventilatora i vode
 - Sistem za skladištenje poslova
 - Jedinica za dovod žice od 4 rolne
 - Pogodno za Žica za zavarivanje od 0,8, 1,0, 1,2 i 1,6 mm
 - Jednostavna podešavanja parametara za operatera
 - Sinergijske krive za uobičajene materijale i prečnike žice
 - Sistem samodijagnostike
 - Kontrola povratnih informacija enkoderom sistema za dovod žice
 - LED diode napajanja i statusa
 - Inverterska kolica uzimaju plin pune veličine boca

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 129

Opseg struje (A): 30 - 500 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 1180 x 510 x 1080

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-350P 350A

SKU: JM-350P



Kratki opis

**Aparat za MIG pulsno zavarivanje 350A Jasic
JM-350P**

Jasic MIG 350 Pulse je opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeracima i višeprocenim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj trofazni inverterski zavarivač nudi sinergijske krivulje za uobičajene materijale i žice.

Inverter za zavarivanje također ima samodijagnostičke sisteme zaštite koji pružaju izuzetnu pouzdanost.

- IGBT višeprocen inverterski zavarivač
- Sinergijski MIG/MAG puls, dvostruki impuls i DC MMA
- DSP potpuno digitalna tehnologija za optimalne performanse zavarivanja
- Struja zavarivanja, napon zavarivanja, struja paljenja, struja punjenja kratera, vrijeme paljenja, vrijeme punjenja kratera i frekvencija impulsa mogu se podesiti putem kompjuterskog interfejsa koji je jednostavan za korištenje
- Sistem zaštite od temperature/struje/napona
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Jednostavna podešavanja parametara za operatera
- Sinergijske krive za uobičajene materijale i žice
- Sistem za samodijagnostiku
- Upravljanje povratnom spregom enkodera sistema za dovod žice
- Spot/2T/4T načini rada
- Integrisani sistem vodenog hlađenja
- Inverter kolica primaju plinsku bocu pune veličine

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Garancija 5 godina, Napon 400 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 70 V, Proizvođač Jasic, Ulazna snaga 15 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 117

Opseg struje (A): 10 - 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 1020 x 505 x 1390

Aparat za MIG-MAG - MMA - TIG zavarivanje - varenje JASIC EM-500S-WC 500A

SKU: EM-500S-WC



Kratki opis

Podešavanje za zavarivanje nikada nije bilo brže zahvaljujući unaprijed postavljenim sinergijskim programima.

Detaljni opis

Podešavanje za zavarivanje nikada nije bilo brže zahvaljujući unaprijed postavljenim sinergijskim programima. Dovoljno je izabrati tip žice, debljinu žice, vrstu gasa i debljinu materijala, a aparat će sam podesiti optimalne parametre za var. Nova generacija HD digitalnog panela pruža jasan prikaz, vidljiv čak i na direktnom suncu.

Aparat pokreće ARM + DSP dvostruki mikoprocesorski sistem koji se trenutno prilagođava svakom trenutku procesa varenja. Reguliše izlaz luka u realnom vremenu – pružajući bolju kontrolu od prvog paljenja do završnog prolaza, čak i kada se uslovi mijenjaju.

- Čvrst, ergonomski dizajn
- Paket s vodenim hlađenjem
- Napredna inverterska tehnologija s ARM i DSP digitalnom mikrokontrolom
- Odvojena jedinica za uvlačenje žice s Clear Vision digitalnim displejem i potpunom kontrolom parametara
- Clear Vision HD digitalni displej s šupljim rotacionim enkoderima za jednostavno i precizno podešavanje
- 2T/4T/Cycle i Spot kontrola okidača
- Podržava sinergijsko i ručno MIG/MAG, MMA i DC Lift-TIG zavarivanje
- Odlične karakteristike varenja s unaprijeđenim prijenosom kapljica
- Funkcija popunjavanja završnog kratera
- Hlađenje po potrebi i automatski režim mirovanja za vrhunsku energetska efikasnost (potrošnja u stanju mirovanja manja od 10 W)
- Zaštita ključnih elektronskih komponenti
- Podrška za standardne MIG gorionike, Push-Pull ili Spool Gun
- Unaprijeđena dvostruka vučna jedinica sa valjcima 37.45 mm
- Memorija programa (10 po procesu)
- "Welding Engineers" režim za izbor podrazumijevanih parametara
- IP23S zaštitna klasa
- Fleksibilna rješenja za daljinsko upravljanje: žično, bežično i putem mobilne aplikacije
- USB Type-C port za ažuriranje softvera i punjenje uređaja
- Pogodan za rad sa agregatom *uz obavezni AVR

Aparat posjeduje Anti-Stick funkciju, kao i podesivi Arc Force i Hot Start. Ove funkcije poboljšavaju kvalitet vara i olakšavaju rad.

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: ARM + DSP,, IP23S,, Vodeno hlađenje,, WFU;

Opseg struje (A): 20 - 500

Napon (AC)(V): 400

Isporučeni pribor: Crijevo za plin;, Industrijska kolica;, LC-60 vodena jedinica;, Masa kabal 3m;,
Međukabal 5m između aparata i WFU;,, MIG gorionik HC550-4E;,, Odvojeni žični mehanizam (WFU);

Težina (kg): 96

Garancija: 60 mjeseci garancije

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-452S-WC 400A

SKU: JM-452S-WC



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 400A Watercool
Jasic JM-452S-WC

Jasic MIG 450 Separate opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeračima i višeprocесnim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj visokokvalitetni trofazni vodeno hlađen inverterski aparat za zavarivanje isporučuje impresivnih 400 ampera pri 100% radnog ciklusa, što MIG 450 čini odličnim izborom za teške industrijske proizvođače.

Sadrži jedinstveni (kontrolni krug dinamičkih karakteristika zavarivanja) za MIG zavarivanje, pružajući stabilan luk, malo prskanja, odličan izgled zavarivanja i visoku efikasnost zavarivanja.

- IGBT MIG/MAG MMA inverter zavarivač
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Visok ciklus zavarivanja
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Napredna upravljačka kola
- Pogodno za 0,8/1,0/1,2/1,6 mm MIG žice
- Kontrola povratnog izgaranja i uvlačenje žice
- 2T/4T funkcija okidanja
- LED diode za napajanje i status
- Funkcija provjere plina
- Varijabilna induktivnost
- Inverter MIG kolica za plinsku bocu pune veličine
- Vodeno hlađen

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Dimenzije 760 x 365 x 585 mm, Garancija 5 godina, Napon 400 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 72 V, Opseg struje 60 - 450 A, Proizvođač Jasic, Težina 53 kg, Ulazna snaga 20 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 53

Opseg struje (A): 60 – 450 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 760 x 365 x 585

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-352S 350A

SKU: JM-352S



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 350A Separate Jasic JM-352S

Jasic MIG 350 Separate opremljen snažnim IGBT komponentama, digitalnim mjeračima i višeprocесnim mogućnostima nudi odlične karakteristike zavarivanja i robusne, pouzdane performanse.

Ovaj visokokvalitetni trofazni inverterski zavarivač isporučuje impresivnih 350 ampera pri 40% radnog ciklusa, što MIG 350 čini odličnim izborom za teške industrijske proizvođače.

Uz jedinstveni (kontrolni krug dinamičkih karakteristika zavarivanja) u MIG-u, osigurava stabilan luk, malo prskanja, odličan izgled zavara i visoku efikasnost zavarivanja.

- IGBT MIG/MAG MMA inverter zavarivač
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Visok radni ciklus
- 4 Jedinica za uvlačenje žice
- Napredna upravljačka kola
- Pogodno za žice od 0,8/1,0/1,2/1,6 mm
- Kontrola povratnog izgaranja i uvlačenje žice
- 2T/4T funkcija okidanja
- LED diode za napajanje i status
- Funkcija provjere plina
- Varijabilna induktivnost
- Inverter kolica primaju plinsku bocu pune veličine

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	400 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	15 kVA
Napon bez opterećenja	65 V
Opseg struje	50 – 350 A
Težina	49 kg
Dimenzije	760 x 365 x 585 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 49

Opseg struje (A): 50 – 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 760 x 365 x 585

Aparat za MIG-MAG-MMA-TIG zavarivanje- varenje Jasic JM-250P 250A

SKU: JM-250P



Kratki opis

**Aparat za MIG pulsno zavarivanje 250A Jasic
JM-250P**

Kompaktan moderan dizajn, napredna IGBT tehnologija. Četiri načina zavarivanja uključuju MMA, Lift TIG, DC, MIG/MAG. Dostupne su funkcije kao što su precizna unaprijed podešena struja/napon, 2T/4T način rada, sinergija, odabir plina, odabir promjera žice, elektronsko podešavanje induktivnosti i ventilator na zahtjev. Sa sinergijskim MIG-om, parametri zavarivanja se mogu automatski odabrati na osnovu brzine dodavanja žice ili debljine materijala. Pogonska jedinica sa četiri valjka. DC MMA pogodan za širok spektar elektroda u MMA. Lako paljenje luka, malo prskanja, stabilna struja koja nudi dobar oblik zrna zavarivanja. Odlične karakteristike zavarivanja. Automatska kompenzacija za fluktuacije mrežnog napona s automatskim zaštitnim funkcijama uključujući prekomjernu struju, preopterećenje itd.

Specifikacije

Brend: JASIC

Ostale informacije: Garancija 5 godina, Napon 230 V, 50 - 60 Hz, Napon bez opterećenja 75, Proizvođač Jasic, Ulazna snaga 9,13 kVA

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 49,7

Opseg struje (A): 40 - 250 A

Aparat za MIG-MAG-MMA-TIG zavarivanje- varenje Jasic JM-352C 350A

SKU: JM-352C



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 350A Compact Jasic
JM-352C**

Pro MIG 350 MIG zavarivač nudi odlične karakteristike zavarivanja i visok nivo performansi za zahtjevno, ponavljajuće zavarivanje.

Jasic MIG 350 Compact inverterski aparat za zavarivanje opremljen je moćnim IGBT komponentama, digitalnim A/V displejem i višeprocenim mogućnostima. MIG inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za vrlo zahtjevne i ponavljajuće cikluse zavarivanja.

Ovaj visokokvalitetni trofazni zavarivač isporučuje impresivnih 350 ampera pri 40% radnog ciklusa, što MIG 350 MIG zavarivač čini odličnim izborom za srednje radne radove.

- Multifunkcionalni kompaktni MIG MAG /MMA/Lift TIG
- Pogodno za žice sa punjenim jezgrom
- Napredna upravljačka kola
- IGBT inverter zavarivač
- Digitalni A/V displej
- Upravljanje povratnom spregom zatvorene petlje
- 4 Pogon za uvlačenje žice
- Visok radni ciklus
- Pogodno za 0,8/1,0/1,2 mm MIG žice
- Stabilan i pouzdan luk sa minimalnim prskanjem
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Spool Gun interfejs
- Funkcija uvlačenja žice
- VRD na MMA postavci

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 54

Opseg struje (A): 50 - 350 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 900 x 400 x 670

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-252C 250A

SKU: JM-252C



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 250A Jasic JM-252C

Potpuno novi inverterski aparat za zavarivanje Jasic MIG 250 MIG Compact opremljen je moćnim IGBT komponentama, digitalnim A/V ekranom i opcijom zavarivanja u MMA (Stick) načinu rada.

Inverter za zavarivanje nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za vrlo zahtjevne i ponavljajuće cikluse zavarivanja.

Ovaj visokokvalitetni jednofazni MIG inverter isporučuje impresivnih 250 ampera pri 35% radnog ciklusa, što MIG 250 čini odličnim izborom za srednje teške proizvodne radove.

Još jedna sjajna karakteristika ovog invertera za zavarivanje je mogućnost povezivanja pištolja na kalem.

- Jednofazni MIG inverter zavarivač
- MIG/MAG i MMA procesi zavarivanja
- IGBT uređaj za napajanje
- Napredna upravljačka kola
- Digitalni amper/volti displej
- Upravljanje povratnom spregom zatvorene petlje
- Visok radni ciklus za povećanu produktivnost
- Pogodno za 0,6/0,8/1,0 mm MIG žice
- Stabilan i pouzdan luk za zavarivanje
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Spool Gun interfejs
- Funkcija inchiranja žice za zavarivanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	12,0 kVA
Napon bez opterećenja	52 V
Težina	48 kg

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 48

Opseg struje (A): 30 - 250 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 900 x 450 x 755 mm

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-200PFC 200A

SKU: JM-200PFC



Kratki opis

Aparat za MIG zavarivanje 200A PFC Jasic JM-200PFC

Jasic MIG 200 PFC Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocесnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni inverter širokog ulaznog napona nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- Širok raspon ulaznog napona
- PFC – Prednosti uštede energije za korisnika
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako pokretanje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje
- Obrnuti polaritet
- Zavari elektrode do 4mm
- Pogodno za generator

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	5,8 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Opseg struje	30 – 200 A
Težina	12,8 kg
Dimenzije	485 x 185 x 370 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,8

Aparat za MIG-MMA zavarivanje-varenje Jasic JM-200CS 200A

SKU: JM-200CS



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 200A Synergic Jasic
JM-200CS**

Kvalitet izrade ovih mašina je odličan, a sama mašina je veoma laka za korišćenje. Primjer za to je tablica postavki stroja na unutrašnjoj strani vrata koja vam daje odličnu polaznu tačku za bilo koju moguću kombinaciju žice i metala.

Ova mašina je pogodna za pokretanje žice od 0,6, 0,8 i 1,0 mm. Kao takav također dolazi u kompletu s rezervnim valjkom za postizanje pokretanja sve 3 veličine žice. Na unutrašnjoj strani mašine naći ćete kontrolu povratnog izgaranja i dugme za uvlačenje žice kako bi vaše iskustvo zavarivanja bilo malo profinjenije. Ako otkrijete da trebate promijeniti polaritet zavarivača, to se može učiniti s utikačem na prednjoj strani stroja, bez prevrtanja na unutrašnjoj strani stroja.

Ova mala mašina je pogodna za radove na gradilištu i mobilne poslove zavarivanja zahvaljujući svojoj maloj veličini, maloj težini i IGBT inverteru prilagođenom generatoru.

- Synergic Control
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- IGBT MIG i MMA procesni sinergijski pretvarač za profesionalne korisnike
- Digitalno pojačalo i voltmetar
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Pogodno za žice od 0,6 do 1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	9,4 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Težina	12,5 kg

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,5

Opseg struje (A): 30 - 200 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370 mm

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-160C 160A

SKU: JM-160C



Kratki opis

Plazma rezač 100A Jasic JP-100

Jasic MIG 160 Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocesnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni i prenosivi inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- IGBT MIG/MMA/ Višeprocetni
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Funkcija samoprilagodljivog punjenja kreatora
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako paljenje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	7,1 kVA
Napon bez opterećenja	53 V
Opseg struje	10 – 160 A
Težina	12,5 kg
Dimenzije	485 x 185 x 370 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,5

Prečnik elektrode za zavarivanje (mm): 0,6/0,8/1,0

Opseg struje (A): 10-160

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370

Aparat za MMA zavarivanje-varenje Jasic JA-250 250A

SKU: JA-250



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 250A Jasic JA-250

- INVERTER IGBT
- Prenosiv sa malom težinom.
- Ušteda energije sa odličnim dinamičkim karakteristikama i visokom efikasnošću.

- Stabilan luk

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Apsorpcijska snaga	9,5 KVA
Napon bez opterećenja	60 V
Opseg struje	20 – 250 A
Težina	9,6 kg
Dimenzije	430 x 168 x 312 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 9,6

Opseg struje (A): 20-250

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 430 x 168 x 312

Aparat za MMA-TIG zavarivanje-varenje Jasic

JPA-160PFC 160A

SKU: JPA-160PFC



Kratki opis

Aparat za MMA zavarivanje 160A Jasic JPA-160PFC

Jasic Power Arc 160 PFC dvonaponski MMA inverter za zavarivanje je opremljen najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj tehnološki napredni inverter luka nudi PFC tehnologiju koja korisniku pruža prednosti uštede energije.

Arc 160 također nudi funkciju lift TIG zavarivanja što ga čini idealnim izborom za održavanje i laganu proizvodnju.

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 6,4

Opseg struje (A): 10 - 160 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 365 x 135 x 280

Aparat za MIG-MAG-MMA zavarivanje-varenje

Jasic JM-202C 200A

SKU: JM-202C



Kratki opis

**Aparat za MIG zavarivanje 200A Compact Jasic
JM-202C**

Jasic MIG 200 Compact je opremljen moćnim IGBT komponentama, višeprocesnim mogućnostima i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost i održavanje.

Ovaj kompaktni i prenosivi inverter nudi odlične karakteristike zavarivanja i dosljedno pouzdane performanse za MIG MAG i MMA procese zavarivanja.

- IGBT MIG/MMA/ Višeprocesni
- Jednostruki PCB kompaktni inverter za zavarivanje
- Funkcija samoprilagodljivog punjenja kreatora
- Stabilan luk i pouzdane performanse
- Lako pokretanje luka, manje prskanja, stabilna struja i odlično oblikovanje zrna zavarivanja
- Pogodno za žicu za zavarivanje 0,6/0,8/1,0 mm
- Kompaktne veličine, lagan i moderan dizajn
- Kontrola povratnog spaljivanja
- Idealno za proizvodnju, rad na gradilištu i održavanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	230 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	9,4 kVA
Napon bez opterećenja	53 V

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Težina (kg): 12,8

Opseg struje (A): 10 - 200 A

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 485 x 185 x 370 mm

cijene MIG-MAG-MMA

JM-500P-WC	16.900,00 KM
JM-350P	12.159,00 KM
EM-500S-WC	9.490,00 KM
JM-452S-WC	7.749,00 KM
JM-352S	6.900,00 KM
JM-250P	4.099,00 KM
JM-352C	3.790,00 KM
JM-252C	3.075,00 KM
JM-200PFC	2.619,00 KM
JM-200CS	2.539,00 KM
JM-160C	1.959,00 KM
JA-250	1.229,00 KM
JPA-160PFC	889,00 KM




MIG 200 PFC

Šifra artikla: **EM-200CT**

Karakteristike

- Robustan, ergonomski dizajn
- **ClearVision** tehnologija za jasnu vidljivost parametara
- **Synergic inteligentna kontrola** za precizno vođenje parametara
- Širok raspon ulaznog napona – idealno za gradilišta i servisne terene
- **Welding Engineer Mode** za napredne parametre i precizna podešavanja
- **Smart Lift TIG** – čist start luka bez kontaminacije elektrode
- Pouzdane MIG Spot funkcije za precizne tačkaste zavare
- Power Factor Correction (PFC) – manja potrošnja, bolje ponašanje na dužim kablovima
- LED osvetljenje pogonskih točkića i špule
- Pretinac za potrošni materijal
- **Fan on demand** – ventilator radi samo kada je potrebno
- VRD sigurnosna zaštita u MMA modu
- Zaštita od pregrijavanja i preopterećenja
- TFT ekran (opcija)



Tehnički Podaci

EM-200CT		MIG 200 PFC	
Ulazni napon		AC95-265V, 50/60 Hz	
Napon u praznom hodu		AC 115V	AC 230V
MIG	Nazivna ulazna struja	38.1A	32.8A
	Efektivna struja (I _{eff})	17.4A	13.5A
	Nazivna ulazna snaga	4.4kVA	7.5kVA
	Raspon struje	30-140A	30-200A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Brzina uvlačenja žice	2-12m/min	2-16m/min
MMA	Veličina špule žice	D300	
	Nazivna ulazna struja	28.3A	24.8A
	Efektivna struja (I _{eff})	15.5A	13.6A
	Nazivna ulazna snaga	3.2kVA	5.7kVA
	Raspon struje	20-110A	20-180A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
TIG	Nazivna ulazna struja	24.2A	19.43A
	Efektivna struja (I _{eff})	13.3A	10.6A
	Nazivna ulazna snaga	2.8kVA	4.4kVA
	Raspon struje	5-140A	5-200A
Radni ciklus @ 40°C		30%	
Efikasnost		>80%	
Faktor snage		0.99	
Potrošnja u mirovanju		<50W	
Klasa zaštite		IP23S	
Klasa izolacije		H	
Dimenzije (DxŠxV)		920 x 480 x 755mm	
Težina		41.9Kg	
Preporučena snaga agregata		6.5kVA	11.5kVA

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema


Kolica
MIG gorionik 4m
Masa kabal 3m
Plinsko crijevo

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač
TFT Ekran

MIG 250 PFC

Šifra artikla: EM-250CT



Karakteristike

- Robusan i ergonomski dizajn
- **ClearVision** tehnologija za jasnu i čitljivu kontrolnu ploču
- **Synergic inteligentna kontrola** za precizno vođenje parametara
- Širok opseg ulaznog napona – idealno za gradilišta i nestabilne mreže
- **Welding Engineer Mode** – napredni tehnički parametri po potrebi
- **Smart Lift TIG** – čist i kontrolisan TIG luk
- Pouzdane MIG Spot funkcije za precizne tačkaste zavare
- Power Factor Correction (PFC) – manja potrošnja, bolje ponašanje na dužim kablovima
- Kompatibilnost s MIG digitalnim gorionicima, Spool Gun i Push-Pull rješenjima
- LED osvijetljenje mehanizma za žicu + pretinac za dodatke
- **Fan on demand** – ventilator radi samo kada je potrebno
- Kolica sa držačem boce
- VRD zaštita za sigurniji MMA rad
- Zaštita od preopterećenja i pregrijavanja



Tehnički Podaci

EM-250CT		MIG 250 PFC	
Ulazni napon:		AC95-265V, 50/60 Hz	
Napon u praznom hodu:		70V	
MIG	Nazivna ulazna struja	53.2A	44.9A
	Efektivna struja (I _{eff})	19A	18.5A
	Nazivna ulazna snaga	6.1kVA	10.3kVA
	Raspon struje	30-160A	30-250A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Brzina uvlačenja žice	2-14m/min	2-18m/min
Veličina špule žice:		D300	
MMA	Nazivna ulazna struja	33A	32.2A
	Efektivna struja (I _{eff})	18.1A	17.6A
	Nazivna ulazna snaga	3.8kVA	6.9kVA
	Raspon struje	20-125A	20-220A
TIG	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Nazivna ulazna struja	29.1A	26.5A
	Efektivna struja (I _{eff})	15.9A	14.5A
	Nazivna ulazna snaga	3.3kVA	6.1kVA
Raspon struje		5-160A	5-250A
Radni ciklus @ 40°C		30%	
Efikasnost		>80%	
Faktor snage		0.99	
Potrošnja u mirovanju		<50W	
Zaštitna klasa		IP23S	
Klasa izolacije		H	
Dimenzije (DxŠxV)		920 x 480 x 755mm	
Težina		41.9Kg	
Preporučena snaga agregata		9kVA	15.5kVA

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema

Kolica
MIG gorionik 4m
Masa kabal 3m
Crijevo za gas

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač

cijene MIG-MAG-MMA

JASIC EVO20 MIG 200 PFC CT	3.490,00 KM
JASIC EVO20 MIG 250 PFC CT	3.850,00 KM