# Introduzione a LATEX sociazione italiana stude

Lezione 3

Sebastiano Guaraldo, Giorgio Micaglio, Giulia Morelli & Gianluca Nardon Nardon

AISF Comitato Locale di Trento

Anno Accademico 2022/2023

## Tabelle e Figure

Oggetti importanti in un documento sono:

- $\diamond$  Tabelle
- Figure

TRENTO

La loro posizione all'interno del testo non è fissata, LATEX la determina in base all'ambiente circostante. Per questo si definiscono ambienti flottanti.

## Ambienti Flottanti



La posizione delle immagini e tabelle la maggior parte delle volte non sarà dove la vogliamo, quindi è meglio non scrivere:

```
come si vede in tabella:
     <tabella>
```

perché si rischia di avere la tabella molto lontana da quel punto del testo. Meglio:

```
come si vede in tabella \ref{tab:uno}.
% spazio messo nell'impaginazione
<tabella \label{tab:uno}>
```

## Ambienti Flottanti

Gli esempi che tratteremo saranno relativi a tabelle e figure. Essi si riferiscono agli ambienti **table** e **figure**. Non si devono intendere come veri e propri elementi ma come dei contenitori, all'interno dei quali può essere inserita qualsiasi cosa.

#### Permettono di:

TRENTO

- rendere più equilibrato il documento evitando salti da una pagina all'altra solo per colpa di una tabella troppo grande
- associare ad ogni ambiente una didascalia usando il comando
   \caption{<...>}
- ⋄ riferirsi nel testo all'ambiente scrivendo nel testo \ref{<...>}, dopo aver inserito il comando \label{<...>} nell'ambiente

#### Riferimenti interni

LATEX dà la possibilità di riferirsi a parti specifiche del testo:

- ♦ nell'elemento interessato: \label{<nome>}¹
- quando lo si richiama: \ref{<nome>}

¹Si consiglia di specificare nel nome a cosa ci si sta riferendo (equazione, tabella, immagine...).

# Il comando includegraphics

Il comando \includegraphics, associato al pacchetto graphicx permette di inserire un'immagine nel documento. \includegraphics viene utilizzato all'interno dell'ambiente figure per creare una figura che può avere una didascalia.

Il comando \includegraphics{<...>} accetta come parametro obbligatorio il nome di un file; tale file contiene l'immagine che dovrà essere inserita nel documento. Possono esserci anche parametri opzionali.

# Il comando includegraphics

Il comando \includegraphics esamina il file che contiene l'immagine da includere.

Elabora le eventuali opzioni.

Determina lo spazio da riservare all'immagine da inserire.

Fa in modo che tutte le informazioni necessarie siano presenti nel file che LATEX dovrà generare.

# Inserimento di una Figura



#### Cose che si possono inserire:

- $\diamond$  La posizione: \centering
- $\diamond \ La \ didascalia$ : \caption{<...>}
- ♦ Un riferimento: \label{fig:<...>}

TRENTO

## Esempio

Questo esempio mostra lo schema base per la creazione di figure.



\begin{figure}[h!]
\centering

\includegraphics[scale=0.14]
{Immagini/duck1.png}
\end{figure}

## includegraphics - riassunto

La sintassi generale del comando è:

\includegraphics[opzioni]{nomefile.eps}

TRENTO

opzioni sta ad indicare una lista di una o più opzioni separate da virgole

nomefile.eps è il nome del file in formato EPS (estensione .eps) che si vuole inserire

Le principali opzioni che possono essere utilizzate sono:

height: indica l'altezza dell'immagine; l'immagine verrà ridotta oppure ingrandita affinché risulti dell'altezza voluta. (Esempio: height=10cm);

width: indica la larghezza dell'immagine; l'immagine verrà ridotta oppure ingrandita affinchè risulti della larghezza voluta. (Esempio: width=10cm);

scale: permette di ingrandire oppure ridurre le dimensioni di un'immagine. (Esempi: scale=1.5; scale=.25);

angle: permette di ruotare in senso antiorario l'immagine di un certo angolo espresso in gradi. (Esempi: angle=180 oppure angle=-35);

keepaspectratio: quando sia la larghezza sia l'altezza dell'immagine vengono specificate; con questa opzione si previene che l'immagine scalata venga distorta.



#### Nota

Eventuali opzioni da applicare all'immagine vengono effettuate da sinistra verso destra e, quindi, scambiare l'ordine di due o più opzioni potrebbe dar luogo a risultati diversi.

#### Ad esempio

La lista di opzioni height=6cm, angle=45 indica che l'immagine deve prima venir scalata in modo che abbia l'altezza indicata e, successivamente, ruotata.

Le opzioni angle=45, height=6cm, invece, indicano che prima l'immagine deve essere ruotata e, successivamente, l'immagine ruotata deve venir scalata in modo tale che essa risulti di una particolare altezza.

I due risultati ottenuti non sono, in generale, uguali.

# Esempio



Figure 1: Esempio dell'uso delle opzioni

\begin{figure}[h!]
 \centering

\includegraphics[height=3cm,
width=4cm, angle=30,
keepaspectratio]
{Immagini/duck3.jpg}
 \caption{Esempio
dell'uso delle opzioni}
\end{figure}

# Collocare una figura

È possibile specificare, mediante un parametro opzionale, delle preferenze di posizionamento.


#### comitato locale

Carattere	Sposta l'oggetto
"h"	"here", nel punto in cui compare il testo
"t"	"top", in cima ad una pagina
"b"	"bottom", in fondo ad una pagina
"p"	"page of floats", in una pagina contenente solo oggetti mobili
"!"	rilassa alcuni parametri estetici riguardanti il po- sizionamento di oggetti mobili (in tal modo è più probabile ottenere una delle prime impaginazioni desiderate)





Nooo, i'm literally made to do perfect formatting, you can't just override it



Haha, [H] go brrrrrr

imgflip.com







Word User: "Why is the text moving all over the place when I insert an image!"



## Tabelle

Le tabelle sono ambienti fatti per scrivere in modo ordinato informazioni varie o per elencare dati ottenuti in un esperimento. Abbiamo a disposizione due tipologie di tabelle:

- ♦ ambiente tabular per tabelle prevalentemente di testo.
- ♦ ambiente array per tabelle contenenti formule matematiche.

Soffermiamoci ora sull'ambiente tabular<sup>2</sup>.

Per creare nel testo l'ambiente è sufficiente aprirlo e chiuderlo successivamente, come riportato qui di seguito.

```
\begin{tabular}{formattazione}
     <...>
\end{tabular}
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Molte cose si riutilizzano anche per array.

#### Formattazione

Dopo aver aperto l'ambiente dobbiamo fornire a LATEX le **opzioni di formattazione**, ossia da quante colonne sarà composta la tabella e come vogliamo che il testo sia disposto all'interno di esse. Una formattazione esempio è {r|c|lcc}, dove le linee verticali premettono di creare le linee verticali nella tabella.

Comando	Formattazione
1	Left: allinea a sinistra il testo
r	Right: allinea a destra il testo
С	Center: centra il testo
$p{0.5\text{textwidth}}$	Giustifica il testo entro una lunghezza, in
	questo caso 0.5\textwidth

Celle

Le varie celle delle tabelle sono impaginate in modo simile a quanto visto per gli ambienti matematici:

- ♦ & divide una cella da quella successiva alla su destra (quindi divide le colonne della tabella)
- ♦ \\ va a capo e fa iniziare una nuova riga

#### Linee orizzontali

Per **separare le righe** delle tabelle tramite linee orizzontali abbiamo diverse possibilità. La più comune (presente di default in LATEX) è \hline.

TRENTO

Se vogliamo avere più opzioni dobbiamo introdurre il pacchetto \usepackage{booktabs} che permette di usare i comandi:

- ♦ \toprule per l'inizio
- ♦ \midrule per le linee intermedie
- ♦ \bottomrule per l'ultima riga

## Array

associazione italiana studenti di fisico

array è un sottoambiente da utilizzare dentro un ambiente matematico in display.

Numero di persone	Maschi	Femmine	Positivi
350	200	150	15
400	170	230	19

## Collocare tabelle

Come per le immagini anche per le tabelle possiamo rendere "meno flottanti" le nostre tabelle. Per poter fare ciò dobbiamo inserire l'ambiente tabular dentro l'ambiente table. table si comporta esattamente come figure ed è quindi solo un contenitore dentro cui inserire la tabella vera e propria con la sua caption.

# Esempio di tabella

```
\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{cp{0.5}\textwidth}}
\textbf{Comando} & \textbf{Formattazione}\\
\midrule
\verb!r! & Right: allinea a sinistra il testo\\
\verb!r! & Right: allinea idestra il testo\\
\verb!r! & Center: centra il testo\\
\verb!p{0.5}\textwidth}! & Giustifica il testo entro
una lunghezza, in questo caso \verb!0.5\textwidth!
\end{tabular}
\caption{Gromattazioni}\label{formattazioni}
\end{table}
```

Esempio di tabella creata usando quanto introdotto fino ad ora. Il risultato è riportato nella slide su come si formattano le tabelle (slide 19).