Universität Rostock


GRAPHPROBLEME

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: A network of city roads and water pipes viewed from above, blueprint style

Hörsaalfrage


Welche Probleme im Bauwesen lassen sich als Netzwerk darstellen?



© Midjourney: Network of roads and water pipes beneath a city, blueprint style

GRAPH PROBLEME ERKENNEN

Was ist ein Graphproblem?



Beispiel

© Midjourney: Abstract connected nodes and edges on a dark background

⇆ Beziehungsstruktur

Ein Problem ist ein *Graphproblem*, wenn:

- Es **Entitäten** gibt (Knoten: Kreuzungen, Anschlüsse, Räume)
- Diese durch **Verbindungen** verknüpft sind (Kanten: Straßen, Rohre, Türen)
- Fragen nach **Wegen**, **Erreichbarkeit** oder **Fluss** entstehen

Wenn man das Problem als Netzwerk zeichnen kann — es ist ein Graphproblem.

Graphprobleme im Bauingenieurwesen

Straßennetz — Routing

Knoten: Kreuzungen
Kanten: Straßenabschnitte
Gewicht: Reisezeit oder Distanz
Frage: Kürzeste Route A → B?

Rohrnetz — Fluss

Knoten: Anschlüsse / Ventile
Kanten: Rohrleitungen
Gewicht: Durchmesser, Länge
Frage: Druckverlust minimal?

Grundriss — Konnektivität

Knoten: Räume
Kanten: Türöffnungen
Frage: Alle Räume erreichbar?

Entwässerungsnetz — Gerichteter Fluss

Knoten: Einzugsgebiete
Kanten: Abflussrichtungen
Gewicht: Gefälle, Kapazität
Frage: Wohin fließt das Wasser?

DER GRAPH ALS DATENSTRUKTUR

Knoten, Kanten, Gewichte, Richtung

Knoten *(Vertices)*

- Entitäten im Netzwerk
- Bezeichner: `A`, `B`, `1`, `2`
- Optional: Attribute (Bedarf, Koordinaten)

Kanten *(Edges)*

- Verbindungen zwischen Knoten
- **Gewicht**: Länge, Zeit, Kapazität
- **Richtung**: gerichtet oder ungerichtet

```
Ungerichtet:
  A ─── B ─── C
  |           |
  D ─────────── E

Gerichtet (Digraph):
  A ──→ B ──→ C
  ↓           ↑
  D ──→ ──→ ──→
```

```python
G = nx.Graph()    # ungerichtet
G = nx.DiGraph()  # gerichtet
```

Gerichtet oder ungerichtet?

Ungerichtet (`nx.Graph`)

- Straßennetz (beide Fahrtrichtungen)
- Rohrnetz mit Druckausgleich
- Gebäudeverbindungen (Türen)

Einfachere Algorithmen Symmetrische Beziehungen Nicht für alle Realfälle geeignet

Gerichtet (`nx.DiGraph`)

- Entwässerung (nur bergab)
- Einbahnstraßen
- Abhängigkeitsgraphen

Realistische Modellierung Einbahnbeziehungen möglich Komplexere Traversierung

> **Definition: Graph**
>
> **Graph** G = (V, E): Menge von Knoten V und Kanten E. Jede Kante verbindet zwei Knoten. Optional mit Gewichten und Richtungen.

TRAVERSIERUNG UND KÜRZESTE WEGE

Mini-Beispiel: Drei Räume, drei Wege

Statt direkt mit einem großen Netz zu starten, schauen wir zuerst auf ein minimales Beispiel:

- Knoten: `Eingang`, `Labor`, `Buero`
- Kanten: Tueren zwischen den Raeumen
- Gewicht: Gehzeit in Minuten

```
Eingang --1-- Labor --1-- Buero
   \
    4
     \
      Buero
```

Fragen dazu:

01 Welche Raeume sind vom `Eingang` aus erreichbar?

02 Welcher Weg hat die wenigsten **Schritte**?

03 Welcher Weg ist mit Zeiten der **schnellste**?

- Direkt: `Eingang -> Buero` = 4 min
- Ueber `Labor`: `Eingang -> Labor -> Buero` = 2 min

Damit sehen wir sofort den Unterschied:

- **BFS** achtet auf wenige Schritte
- **Dijkstra** achtet auf kleines Gesamtgewicht
- **DFS** prueft gut, was ueberhaupt erreichbar ist

Breitensuche (BFS): Schicht für Schicht

Breitensuche besucht Knoten **schichtweise** — zuerst alle direkten Nachbarn, dann deren Nachbarn.

01 Starte am Quellknoten (Schicht 0)

02 Besuche alle direkten Nachbarn (Schicht 1)

03 Dann deren Nachbarn (Schicht 2) usw.

Findet: Kürzester Weg in Sprüngen (ohne Gewichte)

Anwendung: Ausbreitung eines Hochwasserereignisses — welche Gebiete sind in wie vielen Schritten betroffen?

```
nx.bfs_tree(G, source="Quelle")
```

```
Schicht 0:   [Quelle]
Schicht 1:   [A, B, C]
Schicht 2:   [D, E, F]
Schicht 3:   [Ziel]
```

BFS garantiert: Weg zur **kleinsten Sprungzahl**

Nicht geeignet, wenn Gewichte wichtig sind!

Tiefensuche (DFS): Pfad bis zum Ende

Tiefensuche folgt einem Pfad **so tief wie möglich** vor dem Zurückkehren.

01 Starte an einem Knoten

02 Folge einem Pfad bis zum letzten Knoten

03 Kehre zurück, wähle nächsten unerkundeten Zweig

04 Wiederhole bis alle erreichbaren Knoten besucht

Findet: Erreichbarkeit, zusammenhängende Komponenten

Anwendung: Ist das Rohrnetz vollständig verbunden — gibt es isolierte Leitungsabschnitte?

```
nx.dfs_tree(G, source="Eingang")
nx.connected_components(G)  # alle Gruppen
```

```
Pfad 1:  A → B → E → H
         ← zurück zu E
         ← zurück zu B
         B → F
         ← zurück ...
Pfad 2:  A → C → ...
```

DFS findet **alle erreichbaren Knoten**

Reihenfolge variiert je nach Startknoten

Dijkstra: Kürzester gewichteter Weg

Dijkstra-Algorithmus (E. Dijkstra, 1956)

01 Alle Knoten erhalten Distanz ∞ — Start: 0

02 Wähle immer den Knoten mit kleinster bekannter Distanz

03 Aktualisiere Distanzen aller Nachbarn

04 Wiederhole bis Zielknoten erreicht

Bedingung: Alle Kantengewichte ⩾ 0

Anwendung: Kürzeste Evakuierungsroute mit Reisezeiten je Abschnitt

```
path = nx.shortest_path(
    G, "A", "D", weight="time")
dist = nx.shortest_path_length(
    G, "A", "D", weight="time")
```

Beispiel: Evakuierungsrouting

```
Kantenzeiten:
S --7--> P
S --2--> Q
Q --2--> P
P --1--> Z
Q --6--> Z
```

```
Schritt 0:
dist(S)=0, dist(P)=inf, dist(Q)=inf, dist(Z)=inf

Schritt 1: waehle S
P = 7, Q = 2

Schritt 2: waehle Q
P = min(7, 2+2) = 4
Z = min(inf, 2+6) = 8

Schritt 3: waehle P
Z = min(8, 4+1) = 5

Ergebnis:
```

Vergleich mit BFS:

- BFS bevorzugt `S -> P -> Z` mit nur 2 Schritten
- Dijkstra findet `S -> Q -> P -> Z` mit **5 min**
- Der kuerzeste Weg nach Schritten ist nicht automatisch der schnellste Weg

MIT KI GRAPHIKPROBLEME LÖSEN

NETWORKX: STRASSENNETZ MODELLIEREN UND ANALYSIEREN

KI-generierter Code — vor dem Ausführen lesen

> **Vorhersage vor dem Lesen des Codes:** 1. Warum `DiGraph` — was waere anders mit `Graph`? 2. Was gibt `shortest_path` zurueck — eine Liste oder eine Zahl? 3. Welchen Weg erwartest du von `"A"` nach `"D"`? 4. Was passiert, wenn `"A"` und `"D"` nicht verbunden sind?

```
#| echo: true
import networkx as nx

# Straßennetz als gerichteter Graph
G = nx.DiGraph()
G.add_edge("A", "B", time=5)
G.add_edge("A", "C", time=3)
G.add_edge("C", "B", time=2)
G.add_edge("B", "D", time=1)
G.add_edge("C", "D", time=4)

# Kürzester Weg nach Reisezeit
path = nx.shortest_path(G, "A", "D", weight="time")
dist = nx.shortest_path_length(G, "A", "D", weight="time")
print(f"Weg: {' → '.join(path)}, Zeit: {dist} min")
```

NetworkX: Ergebnis und Visualisierung

Ausgabe

```
Weg: A → C → B → D, Zeit: 6 min
```

Dijkstra wählt:

- A→C (3 min) statt A→B (5 min)
- C→B (2 min) statt C→D (4 min)
- B→D (1 min)

Gesamtzeit: 3 + 2 + 1 = **6 min**

Netz visualisieren *(optional)*

```
#| echo: true
#| code-fold: true
import matplotlib.pyplot as plt

pos = {"A": (0,1), "B": (2,2),
       "C": (2,0), "D": (4,1)}
labels = nx.get_edge_attributes(G, "time")
nx.draw(G, pos, with_labels=True,
        node_size=700, arrows=True)
nx.draw_networkx_edge_labels(
    G, pos, edge_labels=labels)
plt.show()
```

KI-Prompt-Muster: Graphproblem spezifizieren

Agentic Cycle

Prompt-Vorlage

```
Gegeben ein gewichteter [gerichteter /
ungerichteter] Graph, der [Rohrnetz /
Straßennetz / Grundriss] darstellt:
- Knoten haben: [Bezeichner, Attribut]
- Kanten haben: [Gewicht, Einheit]

Implementiere [Dijkstra / BFS / DFS]
mit networkx.
Gib zurück: [Weg-Liste / Länge / bool].
Testfall: [Knoten + erwartetes Ergebnis]
```

Erkenne → Spezifiziere → Verifiziere

Beispiel: Entwässerungsnetz

```
Gegeben ein gerichteter gewichteter
Graph, der ein Entwässerungsnetz
darstellt:
- Knoten: Einzugsgebiete
  (ID, Fläche [ha])
- Kanten: Abflussrichtungen
  mit Gefälle [%] und Länge [m]

Finde den Abflusspfad von
"EZG_07" zum Vorfluter "Kanal_A"
mit nx.shortest_path().
Testfall: EZG_07 → Kanal_A = 3 Schritte.
```

Verifikations-Checkliste

Verifikation

1. Graphtyp prüfen

- [ ] `DiGraph` oder `Graph`?
- [ ] Entspricht der Problemstellung?

```
G.is_directed()
# True oder False?
```

Entwässerung → DiGraph Rohrnetz beidseitig → Graph

Falscher Typ → falsches Ergebnis

2. Gewichte prüfen

- [ ] Kantenattribut vorhanden?
- [ ] Richtige Einheit (Zeit, Länge)?
- [ ] Alle Gewichte ⩾ 0?

```
nx.get_edge_attributes(G, "time")
# {} bedeutet: keine Gewichte!
```

Dijkstra braucht Gewichte BFS/DFS funktionieren auch ohne

3. Algorithmus prüfen

- [ ] BFS → Schritte minimal?
- [ ] Dijkstra → Gewicht minimal?
- [ ] DFS → Erreichbarkeit?

```
# Auf bekanntem Testfall prüfen:
nx.shortest_path(
    G, "A", "D", weight="time")
# Stimmt das Ergebnis manuell?
```

QUESTIONS