## BombLab 机房操作说明

- 一、确保机房 Linux 可以上网
  - 1. 打开网络和共享中心,更改适配器设置



2. 启用 VMware Network Adapter



3. 更改 VMware 设置选项中的网络适配器模式



4. 登录 10.66.27.175:14423

🥹 ICS課程:Binary Bomb Lab - Mozilla Firefox	
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 历史(S) 书签(B) 工具(T) 帮助(H)	
	> (
圖访问最多▼ ■Red Hat ■Red Hat Magazine ■Red Hat Network ■Red Hat Support	
ICS课程: Binary Bomb Lab	
填写以下信息,获取bomb程序(请务必输入正确学号,否则无法正确记录成绩).	
学号:   (请务必输入正确学号)   Email 地址:	
Submit Reset	
<b>┋</b> ICS課程:Binary Bomb Lab - Mozilla Firefox	
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 历史(S) 书签(B) 工具(T) 帮助(H)	
	> ▼
협 访问最多▼ ■Red Hat ■Red Hat Magazine ■Red Hat Network ■Red Hat Support	
ICS课程: Binary Bomb Lab	
填写以下信息,获取bomb程序(请务必输入正确学号,否则无法正确记录成绩).	
<b>学号:</b> (请务必输入正确学号) (31801111	
Email 地址: 31801111@zucc.edu.cn	

5. 下载 bomb 程序



6. 压缩包中的内容



7. 调试运行程序



8. 查看分数地址: http://10.66.27.175:14423/scoreboard



统计[关卡:次数][1:0][2:0][3:0][4:0][5:0][6:0] 合计 拆除 = 0/2

完成