

Documentación Servicio Web OPL

Operadora en Línea

v.1.3.2

01 de Noviembre del 2021

Contenido

[Utilización del Servicio](#)

[Servicio Web OPL](#)

[Servicio Web de Cobranza](#)

[Definición](#)

[Estructura](#)

[Detalle](#)

[Ejemplos:](#)

[Códigos de Plazo](#)

[Códigos de Banco](#)

[Códigos de Error](#)

[Encriptación](#)

[Servicio Web de Cancelación](#)

[Definición](#)

[Estructura](#)

[Servicio Web de Edición](#)

[Definición](#)

[Estructura](#)

[Servicio Web Pago Referenciado OPL](#)

[Definición](#)

[Servicio Web para el Listado de Recibos a Cobro](#)

[Definición](#)

[Estructura](#)

Utilización del Servicio

Se utiliza un servicio web para el cobro en línea y la instalación de cargos recurrentes en caso de ser necesarios.

Para el cargo en línea es necesario el código de seguridad, pero solo durante la transacción, este no se almacena, los cargos recurrentes son domiciliados.

Servicio Web OPL

Para el consumo de los servicios se tiene que utilizar los siguientes URLs

- Ambiente de Pruebas:
<http://pagosqa.qualitas.com.mx/ws/wsCollection.php?WSDL>
- Ambiente de Producción:
<https://pagos.qualitas.com.mx/ws/wsCollection.php?WSDL>

Con el método:

oplCollection (xmlInstalacionCobranza)

Servicio Web de Cobranza

Definición

Es un servicio para la instalación de la cobranza de pólizas en OPL, sin necesidad de emitirlas con la emisión delegada.

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oplCollection>
  <Collection NoPoliza="" NoNegocio="Negocio SISE" Pid="Negocio OPL (opcional)"
wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de Seguridad OPL">
    <collectionData>
      <type>N/D/C/A/CL/AL/T</type>
      <userkey>No. Empleado/Clave Empleado/RFC</userkey>
      <name>Nombre Tarjetahabiente/Nombre Empleado</name>
      <crypto>1</crypto>
      <number>Cuenta Clabe/No. Tarjeta/Token Cargo</number>
      <bankcode>Codigo de Banco</bankcode>
      <expmonth>Mes Expira</expmonth>
      <expyear>Año Expira</expyear>
      <cvv-csc>Codigo Seguridad</cvv-csc>
```

```

    </collectionData>
    <insuranceData>
        <akey>Clave Agente</akey>
        <email>Correo Electronico</email>
        <PlazoPago>A/C/S/T/M/Q/B/W</PlazoPago>
        <currency>mxn/usd</currency>
    </insuranceData>
    <CodigoError />
</Collection>
</oplCollection>

```

La estructura de Respuesta:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oplCollection>
    <Collection NoPoliza="" NoNegocio="Negocio SISE" Pid="Negocio OPL (opcional)"
wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de Seguridad OPL">
        <collectionData>
            <type>N/D/C/A/CL/AL/T</type>
            <userkey>No. Empleado/Clave Empleado/RFC</userkey>
            <name>Nombre Tarjetahabiente/Nombre Empleado</name>
            <crypto>1</crypto>
            <number>Cuenta Clabe/No. Tarjeta/Token Cargo</number>
            <bankcode>Codigo de Banco</bankcode>
            <expmonth>Mes Expira</expmonth>
            <expyear>Año Expira</expyear>
            <cvv-csc>Codigo Seguridad</cvv-csc>
        </collectionData>
        <insuranceData>
            <akey>Clave Agente</akey>
            <email>Correo Electronico</email>
            <PlazoPago>A/C/S/T/M/Q/B/W</PlazoPago>
            <currency>mxn/usd</currency>
        </insuranceData>
        <Recibos NoPoliza="No. Poliza" inciso="Inciso" recibos="2" tipoEndoso="Tipo
Endoso">
            <Recibo idrecibo="ID Recibo OPL">
                <reciboId>1</reciboId>
                <statusReciboId>Estatus Recibo</statusReciboId>
                <iniciaVig>Inicio Vigencia</iniciaVig>
                <finVig>Fin Vigencia</finVig>
                <primaNeta>0</primaNeta>
                <derecho>0</derecho>
                <recargo>0</recargo>
                <iva>0</iva>
                <primaTotalMonto>1100.00</primaTotalMonto>
                <serie>1/2</serie>
            </Recibo>
            <Recibo idrecibo="ID Recibo OPL">
                <reciboId>2</reciboId>
                <statusReciboId>Estatus Recibo</statusReciboId>
                <iniciaVig>Inicio Vigencia</iniciaVig>
                <finVig>Fin Vigencia</finVig>
                <primaNeta>0</primaNeta>
                <derecho>0</derecho>
                <recargo>0</recargo>
            </Recibo>
        </Recibos>
    </Collection>
</oplCollection>

```

```

        <iva>0</iva>
        <primaTotalMonto>1500.00</primaTotalMonto>
        <serie>2/2</serie>
    </Recibo>
</Recibos>
<CodigoError />
</Collection>
</oplCollection>

```

Detalle

Se detalla la explicación de cada uno de los elementos que se utilizan en este servicio

Elemento	Descripción
NoNegocio	Número de Negocio proporcionado por Qualitas
Pid	Número de Negocio proporcionado por OPL
NoPoliza	Número de Póliza
wpuid	Id usuario para pago en línea e instalacion de cobranza
wptoken	Token de Seguridad para usuario wpuid proporcionado por Qualitas
type	Tipo de Cobranza
userkey	No. Empleado/Clave Empleado/RFC
name	Nombre Tarjetahabiente/Nombre Empleado/Nombre del Cliente
crypto	Bandera para indicar que los datos van encriptados obligatorio
number	Cuenta Clabe/No. Tarjeta/Token Cargo Exitoso
bankcode	Código de Banco
expmonth	Mes Expiración
expyear	Año Expiración
cvv-csc	Código de Seguridad
akey	Clave de Agente
email	Correo electrónico del Asegurado
PlazoPago	Código de plazo de Pago
currency	Moneda, este campo es opcional, por default considera “mxn”

CodigoError	Mensajes de error del Servicio Web
-------------	------------------------------------

Nodo Tipo de Cobranza

<type>N/D/C/A/CL/AL/T</type>

Código	Instrumento de Cobranza
N	Descuento por Nómina
D	Domiciliación Débito (Solo Clabe Interbancaria)
C	Domiciliación Crédito
A	Domiciliación American Express
CPD	Cargo Programado Debito
CL	Cargo en Línea (Visa/Mastercard), para Bancos participantes
AL	Cargo en Línea con tarjetas American Express
T	Tokenización

Los elementos que son siempre obligatorios para la cobranza son:

1. type
2. userkey
3. name

En el caso de que sea Domiciliación (Débito, Crédito o American Express), los elementos obligatorios son:

1. number
2. bankcode
3. expmonth
4. expyear

Para los casos de Cargo en línea, los elementos obligatorios

1. number
2. expmonth
3. expyear
4. cvv-csc

Ejemplos:

Para Débito con cuenta Clabe (18 caracteres forzosos para el número Clabe):

<collectionData>

```
<type>D</type>
<userkey>RFC</userkey>
<name>Nombre Tarjetahabiente</name>
<crypto>1</crypto>
<number>012123456789012345</number>
<bankcode>12</bankcode>
</collectionData>
```

Para Crédito (Tarjeta 16 Caracteres):

```
<collectionData>
  <type>C</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <crypto>1</crypto>
  <number>5477123412341234</number>
  <bankcode>12</bankcode>
  <expmonth>11</expmonth>
  <expyear>2012</expyear>
</collectionData>
```

Para Cargo en Línea (Visa/Mastercard):

```
<collectionData>
  <type>CL</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <crypto>1</crypto>
  <number>5477123412341234</number>
  <bankcode>12</bankcode>
  <expmonth>11</expmonth>
  <expyear>2012</expyear>
  <cvv-csc>123</cvv-csc>
</collectionData>
```

Para American Express (Tarjeta 15 Caracteres):

```
<collectionData>
  <type>A</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <crypto>1</crypto>
  <number>376123412341234</number>
  <bankcode>12</bankcode>
  <expmonth>11</expmonth>
  <expyear>2012</expyear>
  <cvv-csc>1234</cvv-csc>
</collectionData>
```

Para Cargo en Línea con tarjetas American Express:

```
<collectionData>
  <type>AL</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <crypto>1</crypto>
  <number>376123412341234</number>
  <bankcode>12</bankcode>
```

```
<expmonth>11</expmonth>
<expyear>2012</expyear>
<cvv-csc>1234</cvv-csc>
</collectionData>
```

Tag de Plazo de Pago, se refiere a la periodicidad de los cargos.

```
<PlazoPago>A/C/S/T/M/Q/B/W</PlazoPago>
```

Códigos de Plazo

Los códigos del plazo se definen en la siguiente tabla

Código	Plazo
A	Anual
C	Contado
S	Semestral
T	Trimestral
M	Mensual
Q	Quincenal
B	Catorcenal
W	Semanal

Para el Código de banco

```
<bankcode>Codigo de Banco</bankcode>
```

Códigos de Banco

Los códigos de banco se definen en la siguiente tabla

Código	Nombre Banco
2	Banamex
6	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N
7	Citibank (México), S.A.
12	Bancomer, S.A.
13	Banco Industrial, S.A.

14	Santander Mexicano, S.A.
17	Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.
19	Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea
21	HSBC
22	GE Capital Bank, S.A.
25	Banco del Sureste, S.A.
30	Banco del Bajío, S.A.
32	Ixe Banco, S.A.
36	Banco Inbursa, S.A.
37	Banco Interacciones, S.A.
42	Banca Mifel, S.A.
44	Scotiabank Inverlat, S.A.
56	Banca Quadrum, S.A.
58	Banco Regional de Monterrey, S.A.
59	Banco Invex, S.A.
60	Bansí, S.A.
62	Banco Afirme, S.A.
68	Banca Prómex, S.A.
72	Banorte

Códigos de Error

Los códigos de error se definen en la siguiente tabla

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
No. de Negocio no reconocido en OPL	El negocio que están mandando en NoNegocio no se encuentra registrado en OPL

La tarjeta a expirado!	Cuando el mes y año de la tarjeta sean menores al mes y año en curso. Ej: si se manda 11 - 2005
Numero de Tarjeta Invalido	Cuando el proceso de validación de la tarjeta detecta un error
Tarjeta invalida: Revise la Ortografía	Cuando se ha capturado incorrectamente la tarjeta
Codigo de Banco Vacío	Cuando al solicitar domiciliación débito, y el código de banco va en blanco
Codigo de Banco no corresponde con Clabe Interbancaria	Cuando se solicitó domiciliación débito, y la clabe interbancaria no corresponde con el código de banco proporcionado (los 3 primeros dígitos de la CLABE interbancaria, deben de coincidir con el código de banco)
Vigencia Mes Vacío	Cuando se solicitó domiciliación crédito o american express y no se envia mes en que expira la tarjeta
Codigo Año Vacío	Cuando se solicitó domiciliación crédito o american express y no se envía año en que expira la tarjeta
Codigo cvv-csc Vacío	Cuando se realiza transacción en linea y no se envia codigo.
Plazo de Pago Incorrecto	Cuando no se envia el codigo correcto de plazo de pago o no se ha configurado correctamente en OPL
Forma de Pago Incorrecta	Cuando no se envia el codigo correcto de forma de pago o no se ha configurado correctamente en OPL
No existe esta poliza	Cuando no se envia numero de póliza en xml de cobranza o emision.
No se generaron recibos	Cuando por alguno de los errores previos no se generaron recibos.

Encriptación

Se utiliza el tag de <crypto> para indicar que los datos van encriptados, es obligatorio.

Se proporcionará una llave junto con el wpuid y wptoken, esta llave no se enviará en el XML, es la llave con la que se encriptan los datos, es obligación de Qualitas proporcionar una llave única y la obligación del emisor resguardar esta llave y no compartirla, y solo utilizarla para encriptar los datos sensibles entre Qualitas y el comercio.

Se anexa Algoritmo de cifradoRC4 en java y php de acuerdo a la necesidad del cliente.

- Archivo RC4.java Archivo fuente que contiene el código del algoritmo de cifrado RC4 a través

del método Salaa.

- Archivo RC4.class Ejecutable para integrar algoritmo RC4.
- Archivo RC4_php.php Archivo fuente que contiene el código en php del algoritmo de cifrado RC4 a través del método Salaa.

Servicio Web de Cancelación

Definición

Servicio Web para poder solicitar/realizar la cancelación de pólizas de OPL remotamente desde cualquier sistema Satélite.

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <oplCollection>
    <Cancelation NoPoliza="" NoNegocio="Negocio SISE" Pid="Negocio OPL (opcional) "
wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de Seguridad OPL">
      <cancelationData>
        <fcp>Fecha de Solicitud de Cancelación/Fecha de Cancelación
(AAAA-mm-dd)</fcp>
        <cuser>Usuario que Cancela</cuser>
        <reason>Motivo de la Cancelación</reason>
      </cancelationData>
      <CodigoError />
    </Cancelation>
  </oplCollection>
```

Detalle de cada uno de los elementos del XML

```
<fcp>Fecha de Solicitud de Cancelación/Fecha de Cancelación (AAAA-mm-dd)</fcp>
```

La fecha de Solicitud de Cancelación y la Fecha de Cancelación son distintas dependiendo de cuando son Solicitadas o hechas, por ejemplo, suponiendo que hoy es el 1 de Septiembre y deseo cancelar una póliza el día de hoy se manda la Fecha de Cancelación:

```
<fcp>2010-09-01</fcp>
```

Tanto la póliza, como los recibos pendientes de cobro, serán cancelados inmediatamente, en caso de existir cobranza en trámite, estos recibos quedaran vivos a la espera de la respuesta de la cobranza, una vez que llegue esta respuesta, los recibos se aplicaran o cancelaran dependiendo de la respuesta de la cobranza.

Veamos el caso de que se desee registrar una cancelación a Futuro o programada, suponiendo que

seguimos en el día 1 de Septiembre, y deseamos cancelar una póliza con fecha del 17 de Septiembre, se mandará la Solicitud de Cancelación

```
<fcp>2010-09-17</fcp>
```

Una vez registrada la solicitud de la Cancelación, esta póliza se comportará normalmente, y se irá a cobro normalmente hasta el día 17 de Septiembre, en ese día, se procederá a Cancelar automáticamente la póliza, así como los recibos que sigan pendientes de cobro, si existen recibos en tránsito de cobro, estos serán cancelados o aplicados después de obtener la respuesta de la cobranza.

Catálogo de Cancelaciones:

- Por Venta de Unidad
- Dejó de Laborar
- Error de Emisión
- A solicitud
- Otro

Servicio Web de Edición

Definición

Servicio Web para poder realizar modificaciones/actualizaciones de los datos de cobranza en OPL desde cualquier sistema remoto.

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oplCollection>
  <Edition NoPoliza="" NoNegocio="Negocio SISE" Pid="Negocio OPL (opcional)"
wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de Seguridad OPL">
    <collectionData>
      <type>N/D/C/A/CL/AL</type>
      <userkey>No. Empleado/Clave Empleado/RFC</userkey>
      <name>Nombre Tarjeta-habiente/Nombre Empleado</name>
      <crypto>1</crypto>
      <number>Cuenta Clabe/No. Tarjeta</number>
      <bankcode>Código de Banco</bankcode>
      <expmonth>Mes Expira</expmonth>
      <expyear>Año Expira</expyear>
    </collectionData>
    <CodigoError />
  </Edition>
</oplCollection>
```

Los campos de No. de Negocio y no. de Poliza son obligatorios, deben de coincidir de como se emitieron en OPL, de lo contrario no encontrará la póliza. El campo NoFolio vendrá en la respuesta como el número de folio de modificación en OPL.

Los campos que se pueden editar son los de cobranza en este caso Tipo de Cobranza

`<type>N/D/C/A/CL/AL</type>`

Código	Instrumento de Cobranza
N	Descuento por Nómina
D	Domiciliación Débito
C	Domiciliación Crédito
A	Domiciliación American Express
CL	Cargo en Línea (Visa/Mastercard), para Bancos participantes
AL	Cargo en Línea con tarjetas American Express

En el caso de que sea Domiciliación Débito, Crédito o American Express, los elementos obligatorios son:

1. number
2. bankcode (solo domiciliación)
3. expmonth
4. expyear

Ejemplos:

Para Débito con cuenta Clabe (18 caracteres forzosos para el numero Clabe):

```
<collectionData>
  <type>D</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <crypto>1</crypto>
  <number>012123456789012345</number>
  <bankcode>12</bankcode>
</collectionData>
```

Para Crédito (Tarjeta 16 Caracteres):

```
<collectionData>
  <type>C</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <number>5177123412341234</number>
  <crypto>1</crypto>
  <bankcode>12</bankcode>
  <expmonth>11</expmonth>
  <expyear>2012</expyear>
</collectionData>
```

Para American Express (Tarjeta 15 Caracteres):

```
<collectionData>
<type>A</type>
  <userkey>RFC</userkey>
  <name>Nombre Tarjetahabiente</name>
  <number>376123412341234</number>
  <crypto>1</crypto>
  <bankcode>12</bankcode>
  <expmonth>11</expmonth>
  <expyear>2012</expyear>
</collectionData>
```

Servicio Web Pago Referenciado OPL

Definición

El servicio web wsRefOpl fué diseñado para consumir la url desde donde se podrá descargar el formato en pdf del pago de primas con tipo de pago: Pago Referenciado Opl.

Para el consumo de este servicio se tiene que utilizar el método:

getRefOpl

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oplCollection>
  <Collection Pid="Negocio OPL" wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de Seguridad OPL">
    <collectionData>
      <poliza></poliza>
    </collectionData>
  </Collection>
</oplCollection>
```

Elemento	Descripción
pid	Número de Negocio proporcionado por Qualitas.
token	Token de Seguridad proporcionado por Qualitas.
póliza	Póliza instalada en opl con el tipo de pago: Pago Referenciado Opl.

Ejemplo xml de respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getRefOpl>
```

```

    <oplCollection Pid="Negocio OPL" wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de
Seguridad OPL">
        <Collection>
            <poliza></poliza>
            <document></document>
        </Collection>
        <CodigoError />
    </oplCollection>
</getRefOpl>

```

Se agregan dos elementos que son:

Elemento	Descripción
document	url para descargar el formato en pdf
CodigoError	Descripción del error en caso de existir

Tipos de error

- Póliza no vigente.
- Póliza inválida.
- Token o pid inválido.
- El tipo de pago no es referenciado opl.
- Recibos no instalados.
- Error en Xml

Servicio Web para el Listado de Recibos a Cobro

Definición

El servicio para poder realizar la búsqueda de los recibos pólizas que salen a cobro en el día, para el proceso de Tokenización.

Para el consumo de este servicio se tiene que utilizar el método:

oplListReceipts

Estructura

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oplCollection>
    <ListReceipts Pid="Negocio OPL" wpuid="Usuario para cobranza" wptoken="Token de
Seguridad OPL">
        <ListReceiptsData>
            <poliza>Poliza (Opcional)</poliza>
            <fcr>Fecha de Salida a cobro (AAAA-mm-dd), Opcional</fcr>

```

```
</ListReceiptsData>  
<CodigoError />  
</ListReceipts>  
</oplCollection>
```

Elemento	Descripción
pid	Número de Negocio proporcionado por Qualitas.
token	Token de Seguridad proporcionado por Qualitas.
póliza	Póliza instalada en opl con el tipo de pago: Tokenizacion
fcr	Fecha de Salida a cobro (AAAA-mm-dd), Opcional

Los parámetros de póliza y token son opcionales, el SW devolverá un listado con los recibos disponibles a cobro en el día, fecha de cobro, monto por cobrar, y un id específico para cada recibo, el cual será obligatorio para la aplicación de los recibos en el Sistema de OPL.

Este SW solo devolverá los recibos vencidos y disponibles a cobro. En caso de haber una póliza cancelada, o ya con pagos aplicados, no devolverá recibo disponible a cobro.

En el caso de querer buscar los recibos vencidos/por cobrar de una póliza en específico, se podrá indicar en el tag de póliza.