

정적 웹 배포

GitHub Pages, SEO, 파비콘, 웹폰트 완벽 가이드

체크리스트

- ☑ GitHub Pages를 통해 직접 제작한 정적 사이트를 전 세계에 무료로 호스팅할 수 있나요?
- ☑ 웹 서버가 메인 화면을 감지할 때 index.html 파일명이 갖는 절대적 규칙을 알고 있나요?
- ☑ 검색 엔진 최적화(SEO)의 개념을 이해하고 핵심 meta 태그를 삽입할 수 있나요?
- ☑ 소셜 미디어/메신저 링크 공유 시 노출되는 오픈그래프(og:*) 미리보기 카드를 설정할 수 있나요?
- ☑ 파비콘(Favicon)과 웹폰트(WebFont)를 생성하여 사이트에 직접 연결할 수 있나요?

GitHub Pages를 통한 정적 배포 (1/2)

GitHub Pages 서버 프로그램 구현 없이 HTML, CSS, JavaScript로 이루어진 정적 파일셋을 무료로 배포하고 도메인을 제공해 주는 GitHub의 호스팅 서비스.

GitHub Pages 배포 조건 및 환경

- **저장소 상태:** GitHub 무료 요금제 사용자는 **Public 저장소(공개)**에서만 Pages 배포 기능 활성화 가능
- **도메인 형식:** `https://<유저명>.github.io/<저장소-이름>/`

GitHub Pages를 통한 정적 배포 (2/2)

정적 호스팅 배포 4단계

1. GitHub에 소스코드가 담긴 **Public 저장소** 생성 및 코드 푸시 (Push)
2. 저장소의 우측 상단 Settings → 좌측 메뉴의 Pages 메뉴 이동
3. Build and deployment 섹션의 Branch 설정을 None → main (또는 master)으로 지정
4. 우측의 Save 버튼을 누르고 1~3분 대기 후 상단에 발급되는 URL로 접속

index.html 파일의 강제 규칙

- **기본 탐색 규칙:** 웹 서버는 접속 요청이 왔을 때 URL 끝에 파일명이 명시되어 있지 않으면(예: https://domain/), 해당 디렉토리 내에서 index.html을 가장 먼저 자동 탐색하여 첫 화면으로 출력함
- **네이밍 규칙:** 대소문자를 엄격히 구별하므로 반드시 **소문자 index.html**로 작성해야 하며, main.html이나 home.html 등으로 작성 시 404 (Not Found) 에러가 발생하므로 절대 주의해야 함

검색 엔진 최적화 (SEO) (1/2)

SEO (Search Engine Optimization) 구글, 네이버 등 검색 엔진 포털의 크롤러가 웹사이트의 정보를 원활히 수집·색인할 수 있도록 최적화하여 자연 검색 결과 상위에 노출되도록 유도하는 기술 작업.

HTML 태그

- **정의:** 웹페이지 본문에는 노출되지 않으나, 브라우저와 검색 로봇에게 페이지의 요약 정보 및 데이터를 전달하기 위해 내에 작성하는 단일 태그

가장 중요한 2대 검색 메타데이터

- **<title>:** 브라우저 탭 이름으로 노출되며, 검색 포털에서 가장 크게 클릭되는 파란색 제목 텍스트
- **<meta name="description">:** 검색 포털 제목 텍스트 아래에 노출되는 웹페이지의 1~2줄 요약 설명 문구

검색 엔진 최적화 (SEO) (2/2) - 오픈그래프

오픈그래프 (OpenGraph)

- **정의:** 카카오톡, 슬랙, 페이스북 등 메신저나 SNS에 사이트 링크를 공유할 때 생성되는 **미리보기 카드**의 양식을 결정하는 프로토콜
- **유용한 테스트 도구:** [OpenGraph.xyz](https://opengraph.xyz) 주소창에 사이트 링크를 입력해 각종 공유 형태를 실시간 미리보기로 점검 가능

필수 3대 속성 설정 예시

```
<!-- 미리보기 카드 제목 -->
<meta property="og:title" content="James의 포트폴리오">
<!-- 미리보기 카드 간략 설명 -->
<meta property="og:description" content="HTML과 CSS만으로 가꾼 정적 웹사이트 배포 페이지입니다.">
<!-- 미리보기 카드 대표 이미지 (반드시 절대 경로 주소 사용) -->
<meta property="og:image" content="https://james.github.io/portfolio/assets/thumbnail.png">
```

Favicon (파비콘)

Favicon (Favorites Icon) 브라우저 주소창, 탭바, 북마크 메뉴 등에 나타나는 웹사이트의 아이덴티티를 나타내는 아주 작은 대표 아이콘(보통 16x16 또는 32x32 크기).

파비콘 생성 및 연동 프로세스

01. 생성

대표 로고 이미지 생성

[Google AI Studio](#) 또는 [Arena AI](#)를
통해 정방형(1:1 비율) 로고 아이콘
일러스트 생성

02. 변환

규격별 변환 작업

[RealFaviconGenerator](#)에 원본을
업로드하여 최적화 패키지 파일과
호환성 HTML 코드 세트 다운로드

03. 연동

코드 연동

HTML 내부에 적용

```
<link rel="shortcut  
icon" href="favicon.ico"  
type="image/x-icon">
```

웹폰트 (WebFont) (1/2)

웹폰트 (WebFont) 접속자의 로컬 디바이스에 폰트가 설치되어 있지 않더라도, 웹 서버나 CDN으로부터 실시간으로 글꼴을 다운로드받아 전 세계 사용자에게 동일한 서체 경험을 보장하는 기술.

국산 한글 무료 웹폰트 플랫폼

- **눈누 (Noonnu)**: 상업적으로 이용 가능하며 라이선스가 무료인 한글 웹폰트들의 CDN 소스 코드와 적용 효과를 종합적으로 한눈에 모아 제공하는 플랫폼

목적에 따른 웹폰트 매칭 가이드

- **제목용 (Header Font)**: 개성이 뚜렷하고 굵어 브랜딩을 강화할 수 있는 폰트 (예: Gmarket Sans, 쿠키런체 등)
- **본문용 (Body Font)**: 글자가 오밀조밀하고 줄간격 가독성이 뛰어나 눈의 피로도를 낮추는 폰트 (예: Pretendard, Noto Sans KR 등)
- **코드용 (Monospace Font)**: 글자 간 폭이 완전히 일정하여 코드 오타자를 잡기 쉬운 고정폭 폰트 (예: D2Coding, Nanum Gothic Coding 등)

웹폰트 (WebFont) (2/2) - 연동 방법

1. 불러오기 (Import)

CSS 파일 상단에 @import 지시어로 선언합니다.

```
@import
url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendar
d/dist/web/static/pretendard.css');
```

2. 폰트 적용 (Apply)

적용 대상을 지정해 font-family 속성으로 부여합니다.

```
body {
    font-family: 'Pretendard', sans-serif;
}
```