单元 3　逻辑运算与流程控制

习题与答案

（一）选择题

1．当知道条件为真，想要程序无限执行直到人为停止的话，可以需要下列哪个选项（　C　）。

A．for

B．break

C．while

D．if

2．下列表达式的值为 True 的是　（　C　）

A．5+4j > 2-3j　　B．3>2>2

C．1==1 and 2!=1　　D．not(1==1 and 0!=1)

3．求比 10 小且大于或等于 0 的偶数的代码如下，请填空将代码补充完善：

```
x = 10
while x:
    x = x-1
    if x%2!=0:
        （　B　）
    print (x)
```

A．break

B．continue

C．yield

D．flag

4．Python3 解释器执行 not 1 and 1 的结果为（　B　）。

A．True

B．False

C．0

D．1

5．有下面的程序段

```
if k<=10 and k>0:
    if k>5:
        if k>8:
            x=0
        else:
            x=1
    else:
        if k>2:
            x=3
        else:
            x=4
```

其中 k 取那组值时 x =3。(　A　)

A．3　4　5　　B．1　2　　C．5　6　7　　D．5　6

6．下面程序的执行结果是（　B　）。

```
s = 0
for i in range(1,11):
    s += i
    if i == 10:
        print(s)
        break
```

A．66

B．55

C．45

D．0

7．下面程序的执行结果是（　A　）。

```
s = 0
for i in range(2,11):
    s += i
    print(s)
else:
    print(1)
```

A．1

B．2

C．5

D．9

8．假设 n 为 5，那么表达式 n&1 == n%2 的值为（　B　）。

A．False

B．True

C．5

D．1

9．执行以下代码，其结果为（　A　）。

```
x = 5
y = 8
print(x == y)
```

A．False

B．True

C．5

D．8

10．执行以下代码，其结果为（　C　）。

```
n = 10
sum = 0
number = 1
while number <= n:
    sum = sum + number
    number += 1
print(sum)
```

A．0

B．45

C．55

D．66

（二）填空题

1．表达式'\x41' == 'A'的值为（　True　）。

2．表达式 not 3 的值为（　False　）。

3．表达式 5 if 5>6 else (6 if 3>2 else 5)的值为（　6　）。

4．表达式 1<2<3 的值为（　True　）。

5．表达式 3 or 5 的值为（ 3　）。

6．表达式 0 or 5 的值为（　5　）。

7．表达式 3 and 5 的值为（　5　）。

8．表达式 3 and not 5 的值为（　False　）。

9．Python 中用于表示逻辑与、逻辑或、逻辑非运算的关键字分别是 and、or 和（　not　）

10．Python 3.x 语句 for i in range(3):print(i, end= ', ')的输出结果为（　0,1,2,　）。

11．对于带有 else 子句的 for 循环和 while 循环，当循环因循环条件不成立而自然结束时（　会　）执行 else 中的代码。

12．在循环语句中，（　break　）语句的作用是提前结束本层循环。

13．在循环语句中，（　continue　）语句的作用是跳过当前循环中的剩余语句，提前进入下一次循环。

14．表达式[5 for i in range(3)]的值为（　[5, 5, 5]　）。

15．表达式 3<5>2 的值为（　True　）。

（三）判断题

1．带有 else 子句的循环如果因为执行了 break 语句而退出的话，则会执行 else 子句中的代码。（　错　）

2．对于带有 else 子句的循环语句，如果是因为循环条件表达式不成立而自然结束循环，则执行 else 子句中的代码。（　对　）

3．如果仅仅是用于控制循环次数，那么使用 for i in range(20)和 for i in range(20, 40)的作用是等价的。（　对　）

4．在循环中 continue 语句的作用是跳出当前循环。（　错　）

5．在编写多层循环时，为了提高运行效率，应尽量减少内循环中不必要的计算。（　对　）

6．带有 else 子句的异常处理结构，如果不发生异常则执行 else 子句中的代码。（　对　）

7．当作为条件表达式时，[]与 None 等价。（　对　）

8．表达式[] == None 的值为 True。（　错　）

9．表达式 pow(3,2) == 3**2 的值为 True。（　对　）

10．当作为条件表达式时，空值、空字符串、空列表、空元组、空字典、空集合、空迭代对象以及任意形式的数字 0 都等价于 False。（　对　）

11．语句 pass 仅起到占位符的作用，并不会做任何操作。（　对　）