

유노코딩과 함께하는 자바스크립트 기초 강의

undefined, null, boolean
그리고 window.confirm()





undefined & null

자바스크립트 프로그래밍을 하다보면 undefined나 null이라는 키워드를 목격하는 경우가 생긴다. 언디파인드(undefined)는 아직 데이터가 정의되지 않았음을 나타내고, 널(null)은 의도적으로 데이터가 없음을 나타내기 위해 사용하는 일종의 표현 수단이다.

```
let number;  
  
// 여기에는 아직 값이 정의되지 않았어! undefined야.  
console.log(number); // undefined  
  
// number는 3이라고 정의한 다음 확인하자.  
number = 3;  
console.log(number); // 3
```

```
let number;  
  
// 이 변수는 숫자 0 이다!  
number = 0;  
  
// 이 변수에는 아무 것도 없다!  
number = null;
```



기본 자료형 boolean

불리언(불린이라고 해도 돼요)은 숫자, 문자열과 같은 데이터 타입 중 하나이다. true와 false, 단 두 가지 값만 존재한다. 참과 거짓 여부를 나타내기 위해 사용하는 데이터이다.

```
let value;  
value = true;    // 소문자로 써야 합니다  
value = false;   // 참, 거짓 모두 마찬가지로  
value = False;   // 이거 안되고  
value = True;    // 이것도 안 돼요
```



`window.confirm(x)`

`window.confirm(x)`는 사용자에게 확인과 취소 둘 중 하나를 선택하게 하고, 선택에 따라 `true` 또는 `false`를 반환하는 명령이다.

chrome://new-tab-page 내용:

사실입니까?

취소

확인

=> 당연히, `x`에는 '사실입니까?'가 입력되었다!



수고하셨습니다 :)