

# 유노코딩과 함께하는 자바스크립트 기초 강의

value





## 입력 요소로부터 값 읽어들이기

〈input〉, 〈select〉 처럼 사용자로 부터 입력을 받는데 사용 되는 요소들이 있다. 여기에  
서 사용자가 입력한 값을 읽어들이는 때는 요소의 value 속성에 접근하자.

### 차이를 기억하자

- 요소에 쓰여져 있는 텍스트에 접근하고 싶다: `textContent`
- 사용자가 직접 요소에 입력한 값에 접근하고 싶다: `value`



## 접근이라 함은

입력 요소의 value에 접근하여 할 수 있는 일은 크게 두 가지, 읽기와 쓰기이다.

```
// 대상 요소의 사용자 입력값을 읽어 콘솔에 출력하자!
```

```
console.log(target.value)
```

```
// 대상 요소의 사용자 입력값을 "변경값"으로 바꾸자!
```


```
target.value = "변경값"
```



## 〈form〉 요소

여러 입력 요소를 포함할 수 있는 폼 요소로부터 여러 입력 값을 읽어들이는 때는, 개별 입력 요소의 name 속성값을 토대로 입력값에 접근할 수 있다.

```
<form>
  <input name="이름" />
  <input name="별명" />
  <input type="submit" />
</form>
```



```
const form = document.querySelector("form")
form.addEventListener("submit", function(e){
  console.log(e.target.이름.value)
  console.log(e.target.별명.value)
})
```



수고하셨습니다 :) )