

Lista de exercícios – Programação Web II

(Data de entrega: 03/09/26)

1. Considerando as quatro afirmações abaixo, indique qual alternativa está correta.

I) "Para criar uma variável em PHP é necessário utilizar o caractere \$ pois ele indica que se trata de uma variável".

II) "Para se criar uma variável em PHP pode-se utilizar o caractere \$ ou o comando **“define”**, ambos apresentam o mesmo objetivo".

III) "O nome de uma variável em PHP pode ser iniciado por letra, número ou caractere especial, apenas espaço em branco não é permitido".

IV) "Não há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas na denominação de uma variável dentro da linguagem PHP".

a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas a alternativa I está correta.

c) Todas as alternativas estão corretas.

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas.

e) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.

2. Considerado a expressão abaixo, que utiliza **operador ternário** em PHP, indique qual opção representa corretamente o resultado.

$\$result = (\$num1 \leq \$num2) ? 'Muito bem!!!' : 'Perdeu!!!';$

a) Se o conteúdo de \$num1 for 26 e o conteúdo de \$num2 for 25, a variável \$result receberá o conteúdo “Muito bem!!!”.

b) Se o conteúdo de \$num1 for 1326 e o conteúdo de \$num2 for 1435, a variável \$result receberá o conteúdo “Perdeu!!!”.

c) Se o conteúdo de \$num1 for 417 e o conteúdo de \$num2 for 418, a variável \$result receberá o conteúdo “Muito bem!!!”.

d) Se o conteúdo de \$num2 for 17 e o conteúdo de \$num1 for 39, a variável \$result receberá o conteúdo “Muito bem!!!”.

e) Se o conteúdo de \$num1 for 934 e o conteúdo de \$num2 for 934, a variável \$result receberá o conteúdo “Perdeu!!!”.

3. As variáveis do tipo array **\$_POST** e **\$_GET** são usadas, na linguagem PHP, para:

a. Enviar conteúdos para formulários HTML.

b. Receber conteúdos enviados por formulários HTML.

c. Realizar formatação CSS nos elementos HTML.

d. Enviar dados para armazenamento em Banco de Dados.

e. Receber e enviar dados de funções da linguagem JavaScript.

4. Na linguagem PHP o comando **echo** exibe um determinado conteúdo. Analisando o modo de funcionamento desse comando, qual a alternativa representa corretamente seu funcionamento?
- a. A única forma de processar tags HTML ou exibir o conteúdo de variáveis é quando ambas se encontram dentro de uma string delimitada por apóstrofes (' ').
 - b. Não consegue processar tags HTML quando estão dentro de uma string delimitada por aspas (" ").
 - c. A utilização do caractere vírgula (,) permite concatenar diversos conteúdos para serem exibidos como um único.
 - d. Não consegue exibir o conteúdo de variáveis quando estão dentro de uma string delimitada por aspas (" ").
 - e. A utilização do caractere ponto (.) permite concatenar diversos conteúdos para serem exibidos como um único.
5. O código abaixo apresenta problemas. Descreva quais são os problemas e como devem ser solucionados.

```
<? php Há um espaço entre a interrogação e o php
$v1 = 178;
$v2 = "Agora entendo tudo! ";
const v3 = 23; Falta o cifrão antes da variável v3
define("v4", "Isso é muito fácil :) ");
echo "A soma de $v1 e " . v3 . " é igual a " . ($v1+$v3) . "<br /> <br />" Falta o cifrão antes da
v4 = "porque " + v4; Falta o cifrão antes da variável v4 variável v3 e tem duas
echo v4, "<br />"; Falta o cifrão antes da variável v4 aspas desnecessárias
if $v1 > v3 { Faltam os parênteses na condição e o cifrão antes da variável v3
    echo "178 é maior que 23"; }
else v3 > $v1 { A condição else recebe tudo que não foi atendido pela condição anterior, esta condição não faz
    echo 23 é maior que 178"; } Falta a abertura das aspas e o valor da variável foi fixado ao invés de utilizar
?> a própria variável
```

6. Considerando os operadores relacionais da linguagem PHP indique a alternativa correta.
- a. O sinal de igualdade (=) realiza a comparação do elemento da esquerda com o elemento da direita.
 - b. O sinal de duplo igual (==) realiza a comparação do conteúdo e tipo do elemento da esquerda com o elemento da direita.
 - c. O sinal de igualdade (=) realiza a atribuição do conteúdo da direita ao elemento da esquerda.
 - d. O sinal de duplo igual (==) realiza a comparação apenas do tipo do elemento da direita com o elemento da esquerda.
 - e. O sinal de triplo igual (===) realiza a atribuição do conteúdo e do tipo do elemento da direita ao elemento da esquerda.

7. Qual comando é utilizado em JS, através da interface DOM, para ter acesso a um determinado elemento na página HTML?
- getElementById
 - getElementById
 - getElementByName
 - getElementByClass
 - getElementByKey
8. Supondo que exista uma função JS denominada validarCalculo() e considerando as três (3) formas abaixo para acionar essa função, qual formato indica acionamento da forma correta?
- 1 - <button id="bt1" onClick="validarCalculo()">Validar informações</button>
- 2 - Validar informações
- 3 - <script type="text/javascript" scr="validarCalculo()"></script>
- Apenas o formato 1.
 - Apenas o formato 2.
 - Apenas o formato 3.
 - Apenas os formatos 1 e 2.
 - Todos os formatos relacionados.
9. Indique a alternativa com as corretas definições de front-end e back-end.
- Front-end e back-end referem-se à tecnologias que são executadas em um servidor. A diferença é que o resultado de uma linguagem front-end é enviado ao equipamento do usuário enquanto o back-end permanece apenas no servidor.
 - Front-end refere-se à tecnologia que é executada em um servidor enquanto back-end se relaciona a uma tecnologia executada no equipamento do usuário.
 - Front-end refere-se à tecnologia que é executada em um equipamento do usuário enquanto back-end se relaciona a uma tecnologia executada no servidor.
 - Front-end refere-se à tecnologia que também consegue acessar bancos de dados enquanto back-end se relaciona a uma tecnologia que não se conecta com bancos de dados.
 - Exemplos de tecnologias front-end são HTML, Java Script e PHP, enquanto CSS e Bancos de Dados são exemplos de tecnologias de back-end.