目录

边牧·TillDone Desk 技术白皮书：两套四层结构、 RPC 驱动的双循环、任务门禁与“羊不进圈，边牧不歇” **2**
摘要 . . . 2
0. 阅读约定 . . . 3
0.1 层的编号 . . . 3
0.2 双循环术语 . . . 4
0.3 代码快照说明 . . . 4
0.4 参考资料与可信度 . . . 4
1. 引言：要解决什么问题 . . . 5
1.1 Why： 编码 agent 的两个老毛病 . . . 5
1.2 Why： 为什么还要一个桌面端 . . . 5
1.3 What： 三个工程视角 . . . 6
2. 一个比喻：边牧放羊 . . . 6
2.1 总表 . . . 6
2.2 逐层展开 . . . 7
2.3 比喻失效的地方 . . . 7
3. 两套四层架构（ Harness Engineering ） . . . 7
3.1 四层的来历与原则 . . . 7
3.2 全景 . . . 8
3.3 各层职责（ What / Who ） . . . 9
3.4 依赖方向：一个零依赖的领域文件被两边共用 . . . 9
3.5 一次任务的端到端时序 . . . 10
3.6 不变量：谁是权威 . . . 10
4. Pi 双循环与接入点（ Loop Engineering ） . . . 11
4.1 Pi 1.4.0 的双循环（源码定位） . . . 11
4.2 边牧怎样使用双循环 . . . 12
4.3 接入点总表（ 5W1H 速查） . . . 13
4.4 逐个接入点详解 . . . 14
4.5 一次 settle 的时间线 . . . 16
4.6 刻意没有使用的东西 . . . 17
5. L3 业务层：规矩怎样变成状态转移 . . . 17
5.1 任务领域：一个冻结的值，九个动作 . . . 17
5.2 两个时机的细分提示 . . . 18
5.3 快照与恢复：复制进，复制出 . . . 18
5.4 桌面领域：一个 reducer 吃下所有事实 . . . 19
5.5 意图：渲染端只能说这几句话 . . . 19
5.6 视图模型：纯 JSON ，带缓存 . . . 20
6. 回到四层原则：什么进模型的上下文 . . . 20
6.1 一张表：每类信息的去向 . . . 20
6.2 “错误即提示词” . . . 21
7. D-L4 Electron 桌面层：把牧场可视化 . . . 21
7.1 从 Pi TUI 到 Electron： 失去了什么，补回了什么 . . . 21
7.2 Pi 接入方式选型： RPC 子进程 . . . 22
7.3 进程模型与安全边界 . . . 22
7.4 传输层： JSONL 、 id 与背压 . . . 23
7.5 状态推送：合并与去重 . . . 23
7.6 可视化了什么，还缺什么 . . . 23
7.7 持久化 . . . 24

7.8 凭据适配器：前端，不是第二个保险箱 . . . 24
8. Prompt Engineering 与 Context Engineering （跨层审视） . . . 24
8.1 模型每次请求实际看到的上下文 . . . 24
8.2 提示词的三个时机 . . . 25
8.3 人在环中：两条新通道 . . . 25
8.4 C&D 框架： Compaction 与 Delegation . . . 25
8.5 一处语言耦合 . . . 26
9. 评审：亮点、风险与改进建议 . . . 26
9.1 设计亮点 . . . 26
9.2 风险与改进建议 . . . 26
10. 结论 . . . 27
附录 A： 源码索引 . . . 28
附录 B： 术语表 . . . 30

边牧·TillDone Desk 技术白皮书：两套四层结构、 RPC 驱动的双循环、任务门禁与“羊不进圈，边牧不歇”

版本： v1.0 ·2026-10-31 对象： `apps/tilldone`（边牧任务桌面， Electron 客户端）与它驱动的 Pi 扩展 `extensions/tilldone`（四层重写版） 依赖： `@earendil-works/pi-coding-agent` 1.4.0 （外部 `pi` 可执行文件， RPC 模式）、 Electron 45.1.0 、 `proper-lockfile` 4.1.2 验证：撰写时运行 `apps/tilldone` 下 `bun test test/*.test.ts`， 4 个文件 48 项测试全部通过（ 522 个断言）；仓库根下 `bun test extensions/tilldone/state.test.ts`， 64 项测试全部通过（ 413 个断言） 姊妹篇： `apps/chinese-chess/docs/chinese-chess-whitepaper.md` （楚河·象棋）、 `apps/five-llm/docs/five-llm-whitepaper.md` （弈境·五子棋）

摘要

边牧任务桌面（ TillDone Desk ）是一个 Electron 桌面应用，用来替代 Pi 的终端界面跑 TillDone 扩展。 TillDone 给编码 agent 立了两条规矩：**先列清单、认领一个任务，才许动手**（门禁）；**清单没做完，不许停**（督促）。中文名“边牧”来自一个比喻：任务是羊，装上 TillDone 的 AI 是边牧，用户是牧羊人，羊不进圈，边牧不歇。

和楚河、弈境相比，这个应用有三点不同：

1. **Harness Engineering ： 两套四层结构叠在一起。** 扩展自己是四层（ L2 胶水 `index.ts`、 L3 领域 `state.ts`、 L4 渲染 `ui.ts`， L1 是 Pi ），桌面端又是一套四层（ L1 平台 = Pi 子进程 + Electron ， L2 主进程胶水， L3 纯函数投影， L4 渲染页面）。两套结构只在一个地方相接：桌面端的 L3 直接 import 扩展 L3 的零依赖选择器 `parseDetails`、 `countByStatus`、 `current`、 `STATUS_ICON`。**扩展一行没改**，同一份扩展既能在 Pi TUI 里跑，也能被桌面端驱动。
2. **Loop Engineering ： 桌面端不进 Pi 进程，只在 RPC 线上观察双循环。** 楚河用 Pi SDK 在进程内装配 session ； 边牧桌面则以 `pi --mode rpc --no-session --no-extensions --no-skills -e extensions/tilldone` 启动子进程，用 JSONL 收发。扩展在 run 内循环挂 `tool_call` （门禁 + 计数）、 `tool_result` （细分提示），在 run 结束时挂 `agent_end` （督促），督促消息通过 steer 队列让 settle

外循环**在同一次 settle 里再起一个 run** 。桌面端因此只把 `agent_settled` 当作“空闲”，`agent_end` 不算。

3. **Prompt / Context Engineering：规矩写成模型读得懂的字符串。** 门禁拒绝理由、工具说明、认领任务时的“先想想要不要细分”、每 15 次工具调用一次的细分提示、督促消息，全部定义在扩展 L3 的常量里，是模型每一步都能看到的“护栏文本”。桌面端额外加了两条人对模型说话的通道：运行中发出的消息一律走 **steer** （下一步就送达），任务面板上的“细分”按钮把“请把 #N 拆小”作为一条普通消息发给模型，由模型决定怎么拆。

本文按 5W1H 逐层走读：第 2 章先用边牧放羊的比喻建立直觉，第 3 章讲两套四层，第 4 章讲双循环和接入点，第 5 章讲任务领域与桌面领域，第 7 章讲 Electron 层，第 8 章跨层看提示词与上下文，第 9 章给出评审意见。

---

0. 阅读约定

0.1 层的编号

与楚河、弈境白皮书和 `discussions/2026-10-28-four-layer-harness.md` 一致，**自下而上**编号。本文涉及两套四层，用前缀区分：

扩展的四层（`E-`）

编号	名称	文件
E-L1	Pi Agent Loop	Pi 本身（未改动）
E-L2	胶水	`ext/index.ts`
E-L3	任务领域	`ext/state.ts` （零 import ）
E-L4	TUI 渲染	`ext/ui.ts`

桌面端的四层（`D-`）

编号	名称	文件
D-L1	平台	外部 `pi` 子进程、 Electron 运行时
D-L2	胶水（唯一可变状态）	`src/main.ts` 、 `preload.ts` 、 `desk.ts` 、 `rpc.ts` 、 `jsonl.ts` 、 `config.ts` 、 `credentials.ts`
D-L3	领域（纯函数）	`src/domain.ts` 、 `appearance.ts` 、 `api-domain.ts`

编号	名称	文件
D-L4	渲染	`renderer/`（`renderer.ts`、`api-settings.ts`、`index.html`、CSS）

L0（模型提供商）两套共用：默认 `openai-codex/gpt-6.1-sol`，走 Codex 订阅。

0.2 双循环术语

沿用本仓库走读系列的定义：

- **settle 外循环**（续跑—停稳， Settle Loop ）： `AgentSession._startRun()` 里的 `while`。首个 run 结束后，因重试、压缩、排队消息或 `agent_before_settle` 续跑请求再起一个 run，直到停稳，最后发出 `agent_settled`。
- **run 内循环**（模型—工具， Agent Loop ）： `agent-loop.js` 的 `runLoop()`，反复执行 turn 。一个 turn = 一次 LLM 流式回复 + 这条回复里所有工具调用的执行。
- 计数符号： `N` = run 数， `M` = turn 数（即 LLM 请求数）， `K` = 工具调用数。

0.3 代码快照说明

本文描述 `main` 分支上 `329601a`（ 2026-10-31 ， “always steer while running, show queued messages, guard split”）时的代码。`apps/tilldone` 与 `extensions/tilldone` 在撰写时没有未提交改动。引用写作 `路径:行号`，路径简写如下：

- `ext/` = `extensions/tilldone/`
- `desk/` = `apps/tilldone/`
- `pi/` = `/opt/homebrew/lib/node_modules/@earendil-works/pi-coding-agent/dist/`（ 1.4.0 编译产物）

0.4 参考资料与可信度

文档	内容	本文如何使用
`specs/tilldone-electron/prompt.md`	桌面端的原始需求： RPC 事实、四层规则、 MVP 功能、计费约束、测试要求	设计意图的来源；与实现对照（ 3.1 、 9.2 节）
`specs/tilldone-electron/rpc-probe.jsonl`	一次真实 RPC 运行的录制样本（`desk/test/fixtures/` 下有一份原样拷贝）	RPC 字段和事件顺序的依据
`discussions/2026-10-28-four-layer-harness.md`	四层定义与 L2 插入点	四层划分的来源

文档	内容	本文如何使用
`discussions/2026-10-28-l4-web-desktop-and-plugin-harness.md`	L4 走向桌面 / Web 的路线、 Pi 被驱动的四种方式	7.2 节选型背景
`discussions/2026-10-29-tilldone-naming-border-collie.md`	中文名“边牧”和唯一认可的比喻映射	第 2 章
`desk/README.md`	运行方式、 RPC 限制、安全、凭据说明	行为说明；与源码不一致处见 9.2 节
`walkthroughs/tilldone.html`、`walkthroughs/tilldone-4-layers.html`	原版扩展与四层重写版的走读	扩展 B1–B3 修复的背景
Pi 文档 `docs/rpc.md`、`rpc-commands.md`、`rpc-extension-ui.md`	RPC 协议	命令语义（ steer / follow_up / clear_queue ）

可信度排序：源码与测试 > 录制样本 > README 与需求稿 > 讨论稿。不一致之处以源码为准。

---

1. 引言：要解决什么问题

1.1 Why： 编码 agent 的两个老毛病

让 LLM 编码 agent 干一件多步骤的活，常见两种失败：

- **没想清楚就动手。** 一上来就改文件、跑命令，做到一半才发现方向不对。
- **做到一半就收工。** 模型写一句“我已经完成了主要部分”就结束这一轮，剩下几步没人管。

TillDone 用一个任务清单工具同时治这两个毛病。清单本身不稀奇，稀奇的是它被做成了**规矩**：没有清单、没有认领任务，除了只读工具以外的工具都会被拦下；还有任务没完成， run 一结束就被推着继续。

原版 `extensions/tilldone.ts` （ 726 行，单文件）在 Pi TUI 里已经能用。四层重写版 `extensions/tilldone/` 把它拆成胶水 / 领域 / 渲染，修了 B1–B3 三类问题（状态被原地改写、批量调用时门禁看不到上一次调用的结果等），之后又加了显式的 `start` / `done` 、 `split` 细分、只读工具放行和细分提示。

1.2 Why： 为什么还要一个桌面端

Pi TUI 能跑 TillDone ，但有两处不够：

- **任务进度看不全。** TUI 里只有底部 footer 的几行和一个“正在做”的 widget ，完整清单要敲 `/tilldone` 打开浮层。

- **TUI 组件在 RPC 、 Web 等非终端界面里用不了。** `setWidget` 传的是 TUI 组件工厂， `setFooter` 、 `ui.custom()` 也只在终端里有效（录制样本证实： RPC 下 `setWidget` 永远不带 `widgetLines` ）。

桌面端要回答的问题是：**能不能不改扩展、不嵌入 Pi ，只靠 RPC 线上的事件，做出一个比 TUI 更好用的任务工作台?**

1.3 What ： 三个工程视角

视角	关心什么	本文章节
Harness Engineering	层怎么分、依赖朝哪、谁是权威	第 3 章
Loop Engineering	规矩挂在双循环的哪个点上、桌面端在 RPC 线上看到什么	第 4 章
Prompt / Context Engineering	规矩怎样变成模型能读的文字、人怎样在运行中插话	第 5 、 8 章

---

2. 一个比喻：边牧放羊

比喻沿用 `discussions/2026-10-29-tilldone-naming-border-collie.md` 定下的唯一版本：**任务是羊，装上 TillDone 的 AI 是边牧，用户是牧羊人。** 本章把它扩展到桌面端。

2.1 总表

牧场	TillDone	对应机制	在哪里
牧羊人	用户	发出指令	桌面端输入框
口哨	用户的 prompt	RPC `prompt`	`desk/src/domain.ts:269`
半路再吹一声	运行中插话	RPC `steer` （下一步送达）	`desk/src/domain.ts:268-269`
边牧	装上 TillDone 的 AI	Pi + `tilldone` 工具	`pi --mode rpc -e extensions/tilldone`
羊	任务	`ListState.tasks`	`ext/state.ts:17-31`
出栏前点数	先列清单才准动手	门禁：无任务时拦截	`ext/state.ts:377-384`
一次盯住一只	先认领才干活，同时只有一只在赶	门禁：无 `inprogress` 时拦截； `start` 自动暂停其他任务	`ext/state.ts:310-332`
羊进圈	任务完成	`done` √	`ext/state.ts:315`

牧场	TillDone	对应机制	在哪里
羊不进圈，边牧不歇	没做完不许停	督促：`agentEnd` 注入 `tilldone-nudge` 并续跑	`ext/state.ts:409-421`
一群羊分成小群	粗任务拆成子任务	`split` 原位替换	`ext/state.ts:345-355`
牧羊人指着一群羊说“分开赶”	面板上的“细分”按钮	一条 steer / prompt 消息，由模型决定怎么拆	`desk/src/domain.ts:256-262`
看牧场的瞭望台	桌面端	Electron 窗口，任务面板常驻	`desk/renderer/`

2.2 逐层展开

瞭望台（D-L4）。 牧羊人站在瞭望台上，看得见每只羊在哪、哪只正在被赶、几只已进圈；也看得见边牧刚才做了什么（对话区和折叠的工具卡片）。瞭望台本身不管羊，只把看到的画出来，把牧羊人的口哨传下去。

传令兵（D-L2）。 瞭望台和牧场之间有一个传令兵。他把牧羊人的话翻译成边牧听得懂的口令（RPC 命令），也把牧场上发生的每件事（RPC 事件）原样记下来、交给记账员。他是唯一手里拿着账本的人。

记账员（D-L3）。 记账员只做纯计算：拿到一条事件，在旧账上算出新账（`reduce`）；拿到牧羊人的一句话，判断该发什么口令（`planIntent`）；最后把账本整理成瞭望台能直接画的样子（`toViewModel`）。他从不碰牧场，也不碰瞭望台。

边牧的训练手册（E-L3）。 什么时候准出栏、一次赶几只、羊没进圈要不要再跑一趟，全写在手册里。手册不知道自己被谁读，所以桌面端的记账员也能直接翻它（复用选择器）。

2.3 比喻失效的地方

- **边牧不会真的“不歇”。** 督促每条用户输入只触发一次（`nudged` 闩锁），边牧被推一次之后如果还是停了，就真停了，等牧羊人再吹哨。这是有意的：防止模型和督促消息互相推着无限续跑。
- **牧羊人说“分开赶”，边牧可以不听。** “细分”按钮只是一条消息，模型可能认为任务已经够小而不拆；按钮会在这次 settle 结束时恢复可点。
- **瞭望台只看得到“本次放牧”。** 桌面端用 `--no-session` 启动 Pi，重启或开新会话，羊群和对话都清空。TUI 下扩展能从会话分支恢复清单（`restore`），桌面端用不到这条路。

---


3. 两套四层架构（Harness Engineering）

3.1 四层的来历与原则

需求稿 `specs/tilldone-electron/prompt.md` 给了四条硬规则，实现全部遵守：

规则	实现
L1 不修改，`extensions/tilldone/` 一行都不改	桌面端以 `-e <repo>/extensions/tilldone` 加载扩展；扩展路径从 `app.getAppPath()` 解析（`desk/src/config.ts:8`）
L2 是唯一持有可变状态的地方，不写业务规则	`Desk` 类持有 `state`，每次只做 `this.state = reduce(this.state, record)`（`desk/src/desk.ts:26-36`）
L3 不 import Electron 、 Node 或 L2/L4 ， `bun test` 不启动 Electron 就能跑	`desk/src/domain.ts:6-10` 只 import 扩展的 `state.ts` 和同层的 `appearance.ts` 、 `api-domain.ts`
L4 只画视图模型、只发意图，不解析 RPC ，不存业务状态	`desk/renderer/renderer.ts:1-4` 的文件头注释；renderer 不 import 任何领域代码

3.2 全景



图里只有一条虚线跨越了两套结构：D-L3 → E-L3 。这是整个设计里最关键的一条依赖， 3.4 节单独讲。

3.3 各层职责（What / Who）

层	What：负责什么	Who：谁调用它	不做什么
E-L1 Pi	双循环、工具调度、会话、RPC 输出	子进程入口	—
E-L2 `index.ts`	持有扩展唯一的 `model` 单元；把 Pi 事件翻译成 L3 转移和 L4 重绘	Pi 扩展运行时	不写业务规则，不写模型可见字符串
E-L3 `state.ts`	工具行为 `runTool`、门禁 `gate`、细分计数 `toolCalled`、督促 `agentEnd`、快照解析 `parseDetails`	E-L2；桌面端 D-L3	零 import
E-L4 `ui.ts`	状态栏、widget、footer、工具卡片、`/tilldone` 浮层	E-L2	不写状态
D-L1	Pi 子进程、Electron	—	不改动
D-L2	子进程生命周期、JSONL 收发、id 关联、时钟、偏好文件、凭据文件、IPC、视图推送	Electron	不写业务规则
D-L3	`reduce(state, record)`、意图校验与规划、视图模型、界面文案	D-L2	不碰 I/O
D-L4	DOM 绘制、粘贴图片草稿、滚动位置	用户	不解析 RPC，不缓存模型

3.4 依赖方向：一个零依赖的领域文件被两边共用

`ext/state.ts` 开头写明“Zero imports by design”（`ext/state.ts:4–5`），测试里也强制检查。这让它同时满足两种用法：


- 在 Pi 进程内，E-L2 调它的 `runTool`、`gate`、`agentEnd`，决定工具怎么执行、拦不拦、推不推。
- 在 Electron 主进程内，D-L3 调它的 `parseDetails`、`countByStatus`、`current`、`STATUS_ICON`，把 RPC 线上的快照还原成同一种 `ListState`，再算进度和当前任务（`desk/src/domain.ts:6`，`:171`，`:295–296`）。

结果是**任务的数据格式只有一个定义**。扩展把 `toDetails(list)` 写进工具结果的 `details`（`ext/state.ts:142–151`），桌面端用同一个 `parseDetails` 读回来，格式不对就返回 `undefined`、保持旧清单（`desk/src/domain.ts:171`）。需求稿要求“优先复用、不要复制一份”，实现做到了。

反过来，桌面端**不调用** `runTool` 或 `gate`。桌面端不重新计算业务结果，只投影 Pi 报告的结果。规矩只在 Pi 进程里执行一次，桌面端只读。

3.5 一次任务的端到端时序

以“用户在空闲时发一句话，边牧建清单、认领、干活、标记完成”为例：



注意第一次 `agent_end` 之后桌面端**仍显示运行中**：`agent_end` 在 D-L3 里不是空闲转移（`desk/src/domain.ts:141` 的注释），只有 `agent_settled` 才清掉 `runActive`（`:142`）。

3.6 不变量：谁是权威

事实	权威	桌面端怎么拿到
任务清单	扩展的 `model.list`（Pi 进程内）	只从 tilldone 工具的 `tool_execution_end` 里的 `result.details` 取完整快照（`desk/src/domain.ts:170-176`）
当前任务	清单里第一个 `inprogress`	用 `current(list)` 现算，不依赖 `setWidget`

事实	权威	桌面端怎么拿到
是否在运行	Pi 的 run 状态	`agent_start` 置真、`agent_settled` 置假，外加 `get_state` 的 `isStreaming` / `isCompacting`（`desk/src/domain.ts:90-92`）
模型、思考深度、是否支持图片	Pi 的 `get_state`	启动时、生命周期边界、每 2 秒轮询（`desk/src/desk.ts:60-68`）
待送达消息	Pi 的 steering / followUp 队列	`queue_update` 事件（`desk/src/domain.ts:124-128`）
确认弹窗的超时	Pi	桌面端按 `timeout` 倒计时，到点**只关弹窗**，不替 Pi 应答（`desk/src/domain.ts:109-112`）
外观偏好	桌面端 `appearance.json`	D-L2 在偏好变化时写盘（`desk/src/desk.ts:27-32`）
API 凭据	Pi 的 `~/.pi/agent/auth.json`	D-L2 适配器读写；凭据**不进**领域状态和视图模型

---

4. Pi 双循环与接入点（Loop Engineering）

4.1 Pi 1.4.0 的双循环（源码定位）

结构	源码位置	与边牧的关系
settle 外循环	`pi/core/agent-session.js:1423` `_startRun()`；`:1449` 首次 `agent.prompt`；`:1450` 起 `while`	督促消息让这里多转一圈
运行中标志	`pi/core/agent-session.js:1068` `isStreaming` 返回 `_isAgentRunActive`	`agent_end` 期间仍为真，所以督促走 steer 分支

结构	源码位置	与边牧的关系
扩展发消息	`pi/core/agent-session.js:1844` `sendCustomMessage`；`:1857-1862` 运行中 → `agent.steer(...)`	督促被放进 steering 队列
before-settle 边界	`pi/core/agent-session.js:1564-1578`：没有处理器时看 `hasQueuedMessages()`	有排队消息 → `continue()`
`agent_settled`	`pi/core/agent-session.js:689-690`	桌面端唯一的“空闲”信号
队列事件	`pi/core/agent-session.js:654-660` `_emitQueueUpdate`	桌面端“待送达”列表
RPC 命令	`rpc-mode.js` 中 `steer`（:319）`abort`（:327）`clear_queue`（:331）	桌面端只用这几条加 `prompt`、`get_state`、`extension_ui_response`
run 内循环	`pi/…/agent-loop.js` `runLoop()`；工具前置钩子 `beforeToolCall` 接到扩展的 `tool_call`	门禁所在

4.2 边牧怎样使用双循环

一句用户输入 = 一次 settle 。 settle 里通常有 1 个 run ， 被督促时有 2 个（$N \le 2$，因为督促每条输入只发一次）。每个 run 有若干 turn ， 每个 turn 里模型可能调用多个工具。

阶段	发生了什么	扩展在这里做什么
用户输入（`prompt`）	开始一次 settle	`input` 事件：复位 `nudged` 闩锁
run 1 ·turn 1	模型调用 `tilldone new-list` / `add`	`tool_call`：门禁放行 tilldone
run 1 ·turn 2	模型调用 `tilldone start #1`	结果文本末尾附 `SPLIT_CUE`
run 1 ·turn 3..M	模型调用 `read` / `bash` / `edit` …	`tool_call`：门禁检查 + `spent` 计数；每 15 次由 `tool_result` 附细分提示
run 1 ·最后一个 turn	模型只回文本	—

阶段	发生了什么	扩展在这里做什么
run 1 结束	`agent_end`	`agentEnd`：有未完成任务 → 督促消息进 steer 队列
run 2 （仅当被督促）	模型看到督促，继续干或标记 done	`agent_end`：`nudged` 已为真 → 不再督促
停稳	`agent_settled`	桌面端：空闲

运行中用户再发消息，桌面端发 `steer`。按 `rpc-commands.md`， steer 在当前 turn 的工具执行完、下一次 LLM 请求之前送达，不会打断正在执行的工具。

4.3 接入点总表（ 5W1H 速查）

表 4-1　扩展在 Pi 里挂了什么

#	接入点	Where	When： 每次 settle 几次	Why
①	`session_start` / `session_tree`	`ext/index.ts:48-52`	会话开始 / 分支切换各 1 次	从会话分支里最后一个有效 `details` 恢复清单。`--no-session` 下恢复为空
②	`pi.on("tool_call")`	`ext/index.ts:54-61`	每个工具调用 1 次（K 次）	门禁 `gate`；非 tilldone 工具计入 `spent`，到 15 的倍数时记下提示
③	`pi.on("tool_result")`	`ext/index.ts:63-68`	有提示的那次调用 1 次	把细分提示追加到这次工具结果的 `content` 末尾
④	`pi.on("agent_end")`	`ext/index.ts:70-74`	每个 run 结束 1 次（N 次）	督促：有未完成任务且本条输入没督促过 → `sendMessage(nudge)`，带 `triggerTurn: true`
⑤	`pi.on("input")`	`ext/index.ts:76-79`	每条用户输入 1 次	复位 `nudged` 闩锁
⑥	`registerTool` 注册 `tilldone`，串行执行	`ext/index.ts:81-99`	模型调用时	唯一能改清单的入口；串行保证同批下一次调用的门禁看得到上一次的结果（ B3 ）
⑦	`ctx.ui.confirm`	`ext/index.ts:90-92`	`new-list` / `clear` 且有未完成任务时	保护未完成的工作； RPC 下变成 confirm 类型的 `extension_ui_request`

⑧	`registerCommand` 注册 `/tilldone`	`ext/index.ts:101–110`	TUI 下用户敲命令	打开浮层。 RPC 下不起作用，桌面端本地拦截

表 4-2　桌面端在 RPC 线上用了什么

#	方向	记录	处理位置	用途
a	出	`prompt` / `steer`（可带 `images`）	`desk/src/domain.ts:264–272`	空闲发 prompt，运行中一律 steer
b	出	`clear_queue` + `abort`	`desk/src/domain.ts:263`	停止：先清掉待送达消息，再中止
c	出	`get_state`	`desk/src/desk.ts:70–76`	模型、思考深度、流式 / 压缩状态、图片能力
d	出	`extension_ui_response`	`desk/src/domain.ts:252–255`、`:275–279`	确认弹窗应答；`select` / `input` / `editor` 立即回 `cancelled: true`
e	入	`agent_start` / `agent_settled`	`desk/src/domain.ts:140–142`	运行闩锁
f	入	`message_start` / `message_update` / `message_end`	`desk/src/domain.ts:144–163`	对话区：用户、助手、督促三种消息；按 `contentIndex` 拼接 `text_delta`
g	入	`tool_execution_start` / `_update` / `_end`	`desk/src/domain.ts:164–176`	工具卡片； tilldone 的 `details` 更新清单
h	入	`extension_ui_request`，method 为 setStatus / confirm / notify	`desk/src/domain.ts:177–190`	状态栏文本、确认弹窗、通知
i	入	`queue_update`	`desk/src/domain.ts:124–128`	“待送达”列表
j	入	`response`（失败）	`desk/src/domain.ts:130`	错误条
k	本地	`desk_*` 记录（tick、exit、stderr、偏好、API 设置…）	`desk/src/domain.ts:103–123`	时钟和传输层事实也走同一个 `reduce`

4.4 逐个接入点详解

② 门禁：出栏前点数

`gate`（`ext/state.ts:377–384`）按顺序检查三件事，任一不满足就拦下：

1. 清单为空 → `GATE_REASON.noTasks`

2. 全部完成 → `GATE_REASON.allDone`
3. 没有 `inprogress` → `GATE_REASON.noneActive`

`tilldone` 自己和只读工具 `read`、`grep`、`find`、`ls`（`ext/state.ts:375`）永远放行。只读放行是 `1e35a3d` 加的："规划往往需要先读一份规格文件"，读不改变任何东西，没有理由拦。

拦截时 Pi 把 `reason` 作为工具错误返回给模型。所以拒绝理由本身就是提示词，写成了模型照着做就能通过的指令（"You MUST use `tilldone new-list` or `tilldone add` ..."）。

②③ 细分提示：一只羊赶太久了

`toolCalled`（`ext/state.ts:389-399`）给当前任务记账：每个非 tilldone 工具调用 `spent + 1`，到 15 的倍数时返回一条提示。`spent` 不持久化，当前任务一换就清零（`ext/state.ts:261`）。

提示**不在 `tool_call` 时发**，因为那时工具还没执行。E-L2 用 `toolCallId` 把提示暂存进一个 Map（`ext/index.ts:31`、`:59`），等这次调用的 `tool_result` 回来再追加到结果末尾（`:63-68`）。模型看到的是"工具结果 + 一行"，不需要额外的消息或 turn 。

④⑤ 督促：羊不进圈，边牧不歇

`agentEnd`（`ext/state.ts:409-421`）在还有未完成任务、且 `nudged` 为假时，返回一条 `customType: "tilldone-nudge"` 的消息，并把 `nudged` 置真。E-L2 用 `sendMessage(nudge, { triggerTurn: true })` 发出（`ext/index.ts:73`）。

为什么这会在**同一次 settle** 里续跑：`agent_end` 发生时 `_isAgentRunActive` 仍为真（`pi/core/agent-session.js:1068`），`sendCustomMessage` 走"运行中"分支，把消息放进 steering 队列（`:1857-1862`）。run 返回后，settle 外循环检查到有排队消息，调用 `continue()` 再起一个 run 。

`input` 事件复位闩锁（`ext/state.ts:423-425`）。闩锁的作用是**每条用户输入最多督促一次**：如果模型被督促后仍然停下，说明它可能真的卡住了，该把控制权交还给人。

⑦ 确认：只在有未完成工作时问

`new-list` 和 `clear` 会丢掉当前清单。`3e96feb` 之后，只有清单里**还有未完成任务**时才问（`ext/state.ts:288-298`、`:356-362`），注释给出了理由："已完成的清单可以从会话分支找回"。

RPC 下确认变成 `extension_ui_request`：`{id, method:"confirm", title, message, timeout:30000}`。桌面端弹出模态框，显示倒计时，用户点允许 / 拒绝时回 `extension_ui_response`，`id` 原样回显。超时由 Pi 自己处理，桌面端到点只关弹窗（`desk/src/domain.ts:109-112`），过期的应答会被丢弃（`:253`）。

a 运行中一律 steer

`329601a` 之前，运行中用户可以选择 steer 还是 follow-up 。现在固定为 steer（`desk/src/domain.ts:268`），注释给出了判断："运行中发消息，用户就是在给进行中的工作改方向"。follow-up 要等 agent 完全停下才送达，而 TillDone 的督促会让 agent 尽量不停，两者放在一起，follow-up 可能要等很久。

送达之前，消息显示在输入框上方的"待送达"列表里（`queue_update` → `state.queued`）。settle 结束或 Pi

退出时清空（desk/src/domain.ts:122、 :142）。

细分按钮：牧羊人指，边牧拆

任务面板上每个未完成任务有一个“细分”按钮。点下后 planIntent （desk/src/domain.ts:257–262）：

1. 找到这个任务，确认它没完成、也没有正在等待的细分请求；
2. 按界面语言取文案 splitRequest，填入 id 和任务文本；
3. 空闲时发 prompt，运行中发 steer；
4. 记一条 desk_split_requested，按钮变成“细分中…”并禁用。

按钮恢复有两种情况（desk/src/domain.ts:172–173、 :142）：下一次 tilldone 结果里这个任务**不再是未完成**（被 split 替换掉了，或被标记完成），或者这次 settle 结束了。第二种覆盖了“模型决定不拆”的情况。

关键的设计取舍写在注释里：“牧羊人指出任务，有上下文的模型决定子任务”（desk/src/domain.ts:256）。桌面端不自己拆，也不调用 split。

4.5 一次 settle 的时间线

下面是一个被督促一次的典型 settle，按桌面端在 RPC 线上看到的顺序：

时刻	RPC 事件（出 / 入）	D-L3 状态变化	界面
t0	出 prompt	—	输入框清空
t0+	入 response(prompt)、agent_start	runActive = true	“运行中”，停止按钮可用
	出 get_state → 入 response(get_state)	streaming = true	—
	入 message_start(user)	追加用户消息	对话区出现用户消息
	入 message_update(text_delta) × n	拼接助手文本	流式显示（ 33ms 合并）
	入 tool_execution_start(tilldone)	追加工具卡片	折叠的“tilldone ·运行中”
	入 extension_ui_request(setStatus)	statuses.tilldone	状态栏“…: 3 tasks (3 remaining)”
	入 tool_execution_end(tilldone)	list = parseDetails(details)	任务面板刷新
	入 tool_execution_*(bash) …	工具卡片	—

时刻	RPC 事件（出 / 入）	D-L3 状态变化	界面
	入 `message_end(assistant)`	用权威内容替换	—
t1	入 `agent_end`	**无变化**	仍显示运行中
	入 `message_start(custom, tilldone-nudge)`	追加督促消息	督促样式的消息
	…（run 2）…		
t2	入 `agent_end`、`agent_settled`	`runActive = false`，清空 `queued`、`pendingSplits`	“可以发送新任务”
	出 `get_state`	`streaming = false`	—

4.6 刻意没有使用的东西

机制	为什么没用
Pi SDK 进程内嵌入	需求要求“不嵌入 Pi”； RPC 让扩展在 TUI 和桌面端行为一致，见 7.2 节
`follow_up` 命令	见 4.4 节 a； TillDone 场景下运行中的消息就是改方向
`setWidget` / `setFooter` / `ui.custom()`	RPC 下拿不到 TUI 组件；当前任务从 `details` 现算，`/tilldone` 本地拦截
`select` / `input` / `editor`	MVP 不做；立即回 `cancelled: true`，避免 Pi 卡住（`desk/src/domain.ts:275-279`）
`agent_before_settle` 续跑	督促用排队消息续跑，不需要 before-settle 处理器
会话持久化	`--no-session`；重启即新会话
模型切换命令	渲染端不能改模型；只能启动时用 `TILLDONE_MODEL` 指定

---

5. L3 业务层：规矩怎样变成状态转移

本章分两部分：扩展的任务领域（E-L3）和桌面端的投影领域（D-L3）。

5.1 任务领域：一个冻结的值，九个动作

`Model = { list, nudged, spent }`（`ext/state.ts:39-43`）。`list` 是持久化的部分，后两个只在当前进程内有效。所有 `ListState` 都从 `makeList` 产生，深度冻结（`ext/state.ts:122-125`）：任何地方

原地修改都会抛错，而不是悄悄改写历史。这是 B1 修复的核心。

九个动作（ext/state.ts:46）：

动作	参数	行为	要点
new-list	text = 标题，description	换一张新清单	有未完成任务时先问
add	text 或 texts[]	追加 idle 任务	批量
start	id	标为 inprogress，其他 inprogress 自动暂停为 idle	重复调用无变化；结果附 SPLIT_CUE
done	id	标为 done	重复调用无变化
remove	id	删除	—
update	id + text	改文本	—
list	—	返回文本清单	—
clear	—	清空	有未完成任务时先问
split	id + texts[]（≥2）	原位替换成子任务；第一个子任务继承原状态；子任务带 from	已完成的任务不能拆

start / done 是 264f8b8 从原来的“toggle”改来的。toggle 的问题是重复调用会“走过头”（done 再 toggle 一次变回 idle）；现在每个动作写明目标状态，重复调用是空操作（ext/state.ts:314-316）。

split 让“一次只有一只羊在赶”这个不变量保持住：拆分正在进行的任务时，只有第一个子任务继承 inprogress，其余是 idle（ext/state.ts:349-350）。

5.2 两个时机的细分提示

模型什么时候最适合判断任务大小？6f0a8b1 选了两个时机：

- **刚认领时**（SPLIT_CUE，ext/state.ts:114）：“模型对任务大小了解最多、还没花任何成本的时候”。start 的结果文本末尾附一句“如果这个任务包含两个以上能分别验证的步骤，现在就拆”。
- **做了很久时**（SPLIT_HINT_EVERY = 15，ext/state.ts:117）：一个任务吃掉 15 次工具调用还没完成，大概是太粗了，每到 15 的倍数提醒一次。

工具说明里也写了同样的原则（ext/state.ts:89-90）：“任务要小到一次专注的改动就能完成和验证；发现任务更大就拆，不要让它长；发现当前任务以外的工作，加成新任务。”

5.3 快照与恢复：复制进，复制出

toDetails（ext/state.ts:142-151）出站时给每个任务做一份普通对象拷贝，从此归会话所有。parseDetails（:168-178）入站时把会话里读到的东西当作不可信数据，逐字段校验，任何一处不对整

份返回 `undefined`。`restore`（`:181–185`）按分支顺序取最后一个有效快照。

`from` 字段在没有值时**不出现**（`copyTask`，`ext/state.ts:128–130`），所以 `split` 出现之前写下的会话，线上格式一个字节都不变，新旧版本能互相恢复。

桌面端用的就是这个 `parseDetails`。坏快照不会让面板清空，只会被忽略。

5.4 桌面领域：一个 reducer 吃下所有事实

D-L3 的核心是 `reduce(state, record)`（`desk/src/domain.ts:101–194`）。它的输入有两类：

- **Pi 的 RPC 记录**：原样喂进来，不认识的类型直接忽略（`:12` 的注释："RPC 是可扩展的"）。
- **D-L2 自己生成的 `desk_*` 记录**：时钟（`desk_tick`）、进程退出（`desk_exit`）、stderr、偏好、系统主题、API 设置的各个阶段、细分请求。

时间和传输层事实也变成记录，所以 D-L3 里没有 `Date.now()`，没有 I/O，测试可以用固定的时钟值回放。`State`（`:40–68`）全部字段只读，每次转移返回新对象。

几个值得注意的转移：

- **`get_state` 轮询保持引用不变**（`:136–137`）：2 秒一次的轮询通常什么都没变，此时直接返回原 `state`，D-L2 就能跳过发布。
- **助手消息三段式**（`:144–163`）：`message_start` 建条目，`text_delta` 按 `contentIndex` 累加，`text_end` 和 `message_end` 用权威内容替换累加结果，防止丢字或重复。
- **督促单独成类**（`:148`）：`role: "custom"` 且 `customType: "tilldone-nudge"` 的消息记为 `nudge`，界面上有单独的标签和样式。
- **只有 tilldone 的结果改清单**（`:171`）：其他工具结束只更新工具卡片。

5.5 意图：渲染端只能说这几句话

渲染端发来的东西先过 `parseIntent`（`desk/src/domain.ts:214–231`）做形状校验，再过 `planIntent`（`:232–274`）变成 RPC 命令和本地事件。渲染端没有办法发任意 RPC 命令。

意图	校验	产出
`submit`	文本 ≤ 100000 字符；图片 ≤ 10 张、类型白名单、base64 格式、单张 ≤ 20MB	`prompt` / `steer`；`/tilldone` 被本地拦截为聚焦任务面板
`abort`	—	`clear_queue` + `abort`
`confirm`	`id` 为字符串，弹窗存在且未过期	`extension_ui_response`
`splitTask`	正整数 id，任务未完成，没有待处理的同一请求	`prompt` / `steer` + `desk_split_requested`
`restart`	仅在 Pi 已退出时	重启子进程
`newSession`	仅在已连接且空闲时	重启子进程（新的 `--no-session` 会话）

意图	校验	产出
`preferences`	主题 7 选 1 、语言 2 选 1	`desk_preferences`
`apiOpen` / `apiClose` / `apiLink` / `apiSave`	提供商白名单、 key 格式	本地凭据操作，不发 RPC

图片多一道检查：当前模型不支持图片输入时，带图的 `submit` 直接丢弃（`:267`）。图片能力来自 `get_state` 里 `model.input` 是否含 `"image"`（`:135`），模型变了会自动更新。

5.6 视图模型：纯 JSON，带缓存

`toViewModel`（`desk/src/domain.ts:293-324`）把状态整理成渲染端直接能画的 JSON：文案、外观、状态栏、输入框可用性、任务面板（含每项的图标、状态标签、是否当前、能否细分、是否细分中）、待送达列表、对话条目、当前弹窗与剩余秒数。

两处优化：

- **条目缓存**（`:282-291`）：消息和工具对象不可变，所以用 `WeakMap` 按对象缓存它们的视图条目。注释说明了原因：没有缓存时，每个流式 token 都会把整段历史（包括每个工具结果的 JSON）重新序列化一遍。
- **隐藏无文本的助手轮次**（`:292`、`:313`）：只调用了工具、没有文本的助手消息不显示，因为它要说的就是下一张工具卡片（`21a0d68`）。

---

6. 回到四层原则：什么进模型的上下文

四层讨论稿的 L3 原则是“上下文管理是手段，业务语义是内容”。TillDone 的业务语义很少，但每一条都必须让模型看见，否则规矩不起作用。

6.1 一张表：每类信息的去向

信息	定义在	进模型上下文吗	怎么进
工具说明（九个动作、只读放行、要拆小）	`ext/state.ts:80-100`	是，每次请求	工具声明
当前清单	`ext/state.ts` `ListState`	是，按需	每次 tilldone 调用的结果文本；`list` 动作
门禁拒绝理由	`ext/state.ts:102-109`	是，被拦时	工具错误
`SPLIT_CUE`	`ext/state.ts:114`	是，`start` 时	工具结果末尾
15 次细分提示	`ext/state.ts:397`	是，每 15 次	工具结果末尾

信息	定义在	进模型上下文吗	怎么进
督促消息	`ext/state.ts:417`	是， run 结束且未完成时	自定义消息（`display: true`）
用户插话、细分请求	桌面端输入 / `appearance.ts` 的 `splitRequest`	是	steer / prompt 消息
粘贴的图片	桌面端	是（模型支持时）	消息里的 image 块
`spent`、`nudged`	`ext/state.ts Model`	否	只在扩展内部决策
桌面端状态（运行中、队列、弹窗、外观）	`desk/src/domain.ts`	否	只给界面
API 凭据	`auth.json`	否	Pi 自己解析，桌面端不转发

6.2 “错误即提示词”

门禁是这套设计里最省事的提示词工程：它不在系统提示词里写“请先建清单”，而是在模型真的试图越过规矩的那一刻，用工具错误告诉它下一步该调用什么。模型照着做，下一次调用就会通过。确认被拒绝时也一样：`"Clear cancelled by user."` 作为工具结果返回（`ext/state.ts:361`），模型知道用户不同意。

---

7. D-L4 Electron 桌面层：把牧场可视化

7.1 从 Pi TUI 到 Electron：失去了什么，补回了什么

TUI 下的东西	RPC 下的情况	桌面端怎么处理
`setStatus` 状态文本	可用：`statusKey` / `statusText`	直接显示在底部状态栏
`setWidget`（“WORKING ON #N”）	不可用：没有 `widgetLines`	任务面板里高亮当前任务，顶部写“正在进行 #N: …”
`setFooter`（进度 + 最近 5 项）	不可用	常驻的任务面板：标题、描述、进度条、完整清单
`/tilldone` 浮层（`ui.custom()`）	不可用	本地拦截，聚焦任务面板
工具卡片 `renderCall` / `renderResult`	不可用（TUI 组件）	通用折叠卡片：工具名·状态，展开看参数和结果 JSON
`confirm`	可用：`extension_ui_request`	模态框 + 倒计时，默认焦点在“拒绝”

TUI 下的东西	RPC 下的情况	桌面端怎么处理
终端里的 Ctrl+V 粘贴截图	—	输入框支持粘贴图片， macOS 上 Ctrl+V 也能粘贴（`desk/src/main.ts:57-62`）

7.2 Pi 接入方式选型： RPC 子进程

`discussions/2026-10-28-l4-web-desktop-and-plugin-harness.md` 列过 Pi 被驱动的几种方式。楚河选了 Pi SDK 进程内嵌入（每手一个内存 session ），边牧选了 RPC 子进程。理由：

维度	RPC 子进程（边牧）	SDK 进程内（楚河）
扩展是否需要改	不用， `-e` 加载， TUI 和桌面端行为相同	楚河的扩展本来就是为 SDK 写的工厂
进程隔离	Pi 和它的工具在子进程里，崩溃不带走 Electron	同一进程
可观察性	只有 RPC 线上的事件； `setWidget` 等 TUI 能力丢失	能直接订阅 session 事件
协议成本	要自己做 JSONL 切帧、 id 关联、超时、背压	函数调用
适合什么	包一个已有扩展、做通用 agent 外壳	宿主要深度控制每一回合

TillDone 本来就是一个通用编码 agent 的扩展，要的是“Pi + 一个扩展”的原样行为， RPC 更合适。

7.3 进程模型与安全边界

```
Electron 主进程（ D-L2 + D-L3 ）
 ├─ BrowserWindow： sandbox 、 contextIsolation 、无 nodeIntegration
 │   └─ renderer （ D-L4 ） ── preload 只暴露 send(intent) / onView(cb)
 └─ pi 子进程（ shell: false ） ── stdin / stdout JSONL ， stderr 只作诊断
```

措施	位置
计费边界： `anthropic/*` 模型在窗口创建和子进程启动**之前**拒绝并退出	`desk/src/config.ts:6`； `desk/src/main.ts:14-17`
CSP ： 只允许本地脚本和样式，图片只允许 `blob:` ，禁止网络、 frame 、 object 、表单提交	`desk/renderer/index.html:7`
禁止新窗口、导航、 webview 、权限请求	`desk/src/main.ts:52-54` 、 `:69-72`
IPC 来源校验： sender 、主 frame 、页面 URL 三者都要对	`desk/src/main.ts:43-45`

措施	位置
preload 只暴露两个函数，回调不暴露 Electron 事件对象	`desk/src/preload.ts:3-11`
外部文本一律 `textContent`	`desk/renderer/renderer.ts` 全文
子进程不经 shell 启动	`desk/src/rpc.ts:24-26`
凭据脱敏：所有 RPC 记录在进入状态之前，把已知 key 替换成 `[REDACTED]`	`desk/src/desk.ts:46-49`

README 说得很清楚：这些措施保护的是**渲染端边界**，不保护宿主免受 Pi 工具的影响。 Pi 和它加载的扩展拥有当前用户在工作目录里的全部权限。

7.4 传输层： JSONL 、 id 与背压

- **切帧只按 LF** （`desk/src/jsonl.ts:3-23`）： 去掉行尾 `\r`，用 `StringDecoder` 跨块解码 UTF-8 。需求稿特别警告不要用 Node 的 `readline`，它会在 JSON 字符串里的 U+2028 / U+2029 处断行。测试覆盖了“一条记录拆成几块”“一块里多条记录”“字符串里有 U+2028”三种情况。
- **按 id 关联**（`desk/src/rpc.ts:69-80`）： 每个请求分配 `desk-N`，挂一个带超时的 pending ； 响应到达时按 id 取出。所有记录（包括响应）都先交给领域，再做关联。
- **写入串行**（`desk/src/rpc.ts:60-68`）： 每次写入排在上一次之后，并等待写回调，遵守管道背压。
- **退出**（`desk/src/rpc.ts:82-94`）： 先关 stdin ，等 1 秒，再 SIGTERM ，再等 1 秒，再 SIGKILL 。退出时所有 pending 请求被拒绝，领域收到 `desk_exit` 。
- **代际号**（`desk/src/desk.ts:51` 、 `:55`）： 重启后旧子进程迟到的记录按代际号丢弃，不会污染新会话。

7.5 状态推送：合并与去重

流式回复时每个 token 都是一条 `message_update` 。`4d05ddc` 之前每条都发布一次完整视图， IPC 和渲染端都被淹没。现在：

- **33ms 合并**（`desk/src/desk.ts:8` 、 `:33-35`）： 状态变了就排一次发布， 33ms 内的后续变化合并进同一次。
- **视图没变就不发**（`desk/src/domain.ts:94-99 viewChanged`）： 只有时钟走了、又没有弹窗在倒计时，不算变化。
- **意图处理完立即发**（`desk/src/desk.ts:77-80`）： 用户点了按钮，返回前就能看到效果。
- **渲染端增量更新**（`desk/renderer/renderer.ts:165-218`）： 对话条目按 id 复用 DOM 元素，只改变化的文本；任务列表和待送达列表用内容签名判断是否重建；文本相同时不写 `textContent` （否则会打断原生下拉框）。

7.6 可视化了什么，还缺什么

已经有的：

- 任务面板：标题、描述、进度条、每项状态图标和标签、当前任务高亮、`#N ← #M` 显示子任务来自哪个任务

（13ff64b）、细分按钮。

- 对话区：用户 / 助手 / 督促 / 通知四种消息，工具卡片默认折叠、展开后保持展开。
- 输入区：待送达列表、粘贴的图片缩略图、提示文字（连接中 / 可发送 / 运行中·消息会在下一步送达边牧 / 重启后继续）。
- 状态栏：模型、思考深度、运行状态、 tilldone 状态文本、工作目录。
- 告警条： Pi 退出或报错时显示，带“重启 Pi”按钮； stderr 放在可展开的诊断区。
- 设置： 7 种主题（系统 / 浅色 / 深色 / 素纸 / 星夜 / 水墨 / 霓虹）， 4 个快捷切换按钮，中英文界面， API Key 设置。
- 新会话按钮：仅在已连接且空闲时可用，二次确认后重启 Pi 。

还缺的（ README 也承认）： Markdown 渲染、思考内容显示、模型 / 思考深度选择、会话恢复、`select` / `input` / `editor` 类扩展 UI 、每个任务花了多少工具调用（`spent` 不在线上）。

7.7 持久化

数据	在哪	生命周期
外观偏好	Electron userData 下 `appearance.json`（ 0600 ）	跨重启
API 凭据	Pi 的 `auth.json`（默认 `~/.pi/agent/auth.json`）	与 Pi 共用
对话与任务清单	Pi 进程内存（`--no-session`）	重启或新会话即丢失
渲染端草稿、滚动位置、展开状态	DOM	页面内

7.8 凭据适配器：前端，不是第二个保险箱

API Key 设置写的是 Pi 自己的 `auth.json`，不另建存储（`desk/src/credentials.ts`）：

- 路径解析与 Pi 一致，支持 `PI_CODING_AGENT_DIR`（`:11-16`）。
- 保存时用与 Pi 兼容的 `proper-lockfile` 加锁，**在锁内重读**最新文件，只合并本次修改的提供商，写入 0600 临时文件、校验内容、再 rename （`:61-97`）。这样 Codex OAuth 并发刷新写下的内容不会被覆盖。
- 文件格式错误、是符号链接、拿不到锁，都直接失败，不会丢掉已有凭据。
- 已有的 key 永远不发给渲染端；视图里只有“来源”（ Pi key / Pi OAuth / Pi 命令 / 环境变量 / 无）。
- 查看状态不执行 `!command` 类型的凭据、不刷新 OAuth 、不向提供商验证。
- 保存**不会**切换模型、重启 Pi 或提交 prompt 。

---

8. Prompt Engineering 与 Context Engineering （跨层审视）

8.1 模型每次请求实际看到的上下文

角色	内容
system	Pi 默认系统提示词（`--no-skills`：无技能索引；`--no-extensions`：只加载 tilldone）
tools	Pi 内置工具 + `tilldone`（`TOOL.description` 约 1000 字符，含九个动作和拆小原则）
user	用户的第一句话（可带图片）
assistant / toolResult	tilldone 结果文本：清单变化，加上可能的 `SPLIT_CUE` 和细分提示；被拦工具的错误：`GATE_REASON.*`
custom	`tilldone-nudge` 督促消息（被督促时）
user	运行中的 steer：用户插话、细分请求

系统提示词不是扩展写的。 TillDone 没有用 `before_agent_start` 改系统提示词，所有规矩都通过**工具说明 + 工具结果 + 自定义消息**传达。这让它对 Pi 版本升级和其他扩展的系统提示词改动都不敏感。

8.2 提示词的三个时机

时机	文本	目的
事前（每次请求都在）	工具说明	告诉模型规矩和建议
事中（触发规矩时）	门禁理由、`SPLIT_CUE`、15 次提示、确认被拒	在决策点给出可执行的下一步
事后（run 结束时）	督促消息，列出未完成任务	防止半途收工

8.3 人在环中：两条新通道

TUI 下，用户在运行中也能输入，但桌面端把它做成了明确的产品行为：

- **插话即转向。** 运行中的消息一律 steer，送达前显示在“待送达”里。停止按钮先清队列再中止，不会出现“停下了，但刚才排队的消息又让它跑起来”。
- **细分请求。** 把“这个任务太粗”的判断交给看得见全局的人，把“怎么拆”交给有上下文的模型。这是 Delegation 的一个小例子：人给信号，模型做决定。

8.4 C&D 框架： Compaction 与 Delegation

Compaction 。 桌面端没有改 Pi 的压缩设置，沿用用户的 Pi 配置；`get_state` 的 `isCompacting` 会让界面显示“运行中”。 TillDone 的清单天然抗压缩：清单的权威在扩展内存里，每次 tilldone 调用的结果都带着清单的最新变化，模型随时可以调用 `list` 拿回全貌。

Delegation 。 清单本身就是模型给自己的“外部记忆”：与其在上下文里记住“我还有三步没做”，不如写进一个会被门禁和督促守着的工具。

8.5 一处语言耦合

界面语言会影响一段**模型可见**的文本：细分请求 `splitRequest` 按 `state.preferences.language` 取中文或英文（`desk/src/domain.ts:260`）。README 说“只有界面标签会翻译”，这一处是例外。目前影响不大（模型中英文都能读），但如果以后要对模型行为做回归测试，这是一个变量，见 9.2 节。

---

9. 评审：亮点、风险与改进建议

9.1 设计亮点

1. **扩展零改动，领域零复制。** 桌面端靠 RPC 驱动、靠 import 复用 `state.ts`，同一份规矩在 TUI 和桌面端只有一份实现、一份格式定义。
2. **所有事实都过同一个 reducer 。** RPC 事件、时钟、进程退出、偏好、凭据操作阶段，全部变成记录进 `reduce` 。D-L3 因此可以用真实录制样本回放测试，不需要 Electron 。
3. **“空闲”的定义对了。** 以 `agent_settled` 而不是 `agent_end` 为准，督促续跑期间界面不会误报空闲。
4. **规矩写成可执行的错误。** 门禁理由、确认取消、细分提示都告诉模型下一步具体做什么。
5. **防无限续跑。** `nudged` 闩锁让督促每条输入最多一次。
6. **传输层很扎实。** 只按 LF 切帧、跨块 UTF-8 、写入背压、 id 关联加超时、代际号丢弃迟到记录、分级退出。
7. **安全边界清楚，并说明了它不保护什么。** 计费边界在窗口创建之前生效。
8. **性能问题有针对性的修复。** 33ms 合并、`viewChanged` 去重、`WeakMap` 条目缓存、渲染端签名比较。每一处都有注释说明为什么。

9.2 风险与改进建议

#	问题	影响	建议
R1	**README 过时**：仍写“During a run, select steer or follow-up”，而 `329601a` 已改为运行中一律 steer	读者以为有选择器	**已修复**（与本文同一提交）：README 改为“运行中一律 steer”，并补上“待送达”列表的说明
R2	**两个中文 slogan 并存**：讨论稿定的是“羊不进圈，边牧不歇”，界面上是“交给边牧 (AI 牧羊犬)，安心放牧 (任务必达)”	文案不统一	二选一，或明确一个用于界面、一个用于说明文字
R3	**每条 RPC 记录都做一次 JSON 往返脱敏**（`desk/src/desk.ts:46–49`），包括每个流式 token	长回复、大工具结果时主进程 CPU 开销上升	只对可能带凭据的记录类型（如 stderr 、错误、工具结果）脱敏，或先做子串检查再序列化

#	问题	影响	建议
R4	**对话和工具结果无上限增长**：`state.messages`、`state.tools` 只追加	一个会话跑很久后内存和渲染变慢	设一个保留窗口，或把旧工具结果截断为摘要
R5	**重启即丢清单**：`--no-session`，扩展的 `restore` 用不上	崩溃或误点新会话后，进行中的清单没了	可选持久化会话，或至少在重启前把最后一份 `details` 存下来，供新会话以 `new-list` + `add` 重建
R6	**细分请求的语言随界面变化**（8.5 节）	模型输入受界面设置影响，回归测试多一个变量	模型可见文本固定一种语言，或在 README 里明确这个例外
R7	**只显示第一个确认弹窗**：`confirms` 是数组，视图只取 `[0]`	目前扩展同时最多一个确认，暂无问题	保持现状，但在注释里写明假设
R8	**细分按钮在“模型决定不拆”时要等 settle 结束才恢复**	长 settle 里按钮一直是“细分中…”	可接受；或者在下一次 tilldone 结果到达、任务仍未被拆时就提示“边牧认为不需要拆”
R9	**`spent` 不在线上**	桌面端看不到“这个任务已经吃了多少次工具调用”	若要显示，可从 `tool_execution_start` 在 D-L3 里自己数（不改扩展）
R10	**无 Markdown 渲染**，助手回复以纯文本显示	代码块、列表的可读性差	引入一个安全的 Markdown 渲染（输出仍需经过消毒，不能放宽 CSP）

---

10. 结论

边牧任务桌面用约 1300 行 TypeScript （`src/` + `renderer/` 的 `.ts`）回答了一个问题：**能不能不改扩展、不嵌入 Pi，只靠 RPC 线上的事件，做出一个比 TUI 更好用的 agent 工作台。** 答案是能，代价是丢掉 TUI 专属的 widget / footer / 浮层，用常驻的任务面板补回来。

可以概括为四句话：

- **Harness**：两套四层只在一个零依赖的领域文件上相接；规矩只在 Pi 里执行一次，桌面端只投影。
- **Loop**：门禁挂在 run 内循环的 `tool_call`，督促挂在 `agent_end` 并借 steer 队列让 settle 外循环多转一圈；桌面端以 `agent_settled` 为空闲。
- **Rules as prompts**：规矩用工具说明、工具错误、结果附注和督促消息表达，不改系统提示词。

- **Human in the loop**：运行中插话即转向，细分按钮让人指出问题、让模型决定怎么拆。

下一步最有价值的三件事：

1. **统一文案**： R2 ，成本最低（ R1 已随本文修复）。
2. **控制长会话的开销**： R3 、 R4 ，让桌面端能稳定跑完一个大任务。
3. **让清单活过重启**： R5 ，这是桌面端相对 TUI 唯一的功能退步。

附录 A：源码索引

扩展（`ext/` = `extensions/tilldone/`）

主题	位置
零 import 声明	`ext/state.ts:1–10`
`Task` / `ListState` / `Model`	`ext/state.ts:17–43`
九个动作	`ext/state.ts:46`
工具说明 `TOOL`	`ext/state.ts:80–100`
门禁理由 `GATE_REASON`	`ext/state.ts:102–109`
确认超时、`SPLIT_CUE` 、 `SPLIT_HINT_EVERY`	`ext/state.ts:111–117`
冻结构造 `makeList`	`ext/state.ts:122–125`
快照 `toDetails` / `parseDetails` / `restore`	`ext/state.ts:142–185`
工具行为 `runTool`	`ext/state.ts:282–366`
只读工具、门禁 `gate`	`ext/state.ts:375–384`
细分计数 `toolCalled`	`ext/state.ts:389–399`
督促 `agentEnd` / 闩锁复位 `userInput`	`ext/state.ts:409–425`
选择器 `countByStatus` / `current`	`ext/state.ts:429–438`
事件挂载（ session 、 tool_call 、 tool_result 、 agent_end 、 input ）	`ext/index.ts:48–79`
工具注册（ sequential 、 confirm ）	`ext/index.ts:81–99`
`/tilldone` 命令	`ext/index.ts:101–110`
TUI 渲染 `paint`	`ext/ui.ts:21–33`

桌面端（`desk/` = `apps/tilldone/`）

主题	位置
配置与计费边界	desk/src/config.ts:4–9
JSONL 切帧	desk/src/jsonl.ts:3–23
子进程启动参数	desk/src/rpc.ts:24–26
记录分发与 id 关联	desk/src/rpc.ts:27–36
串行写入 / 请求 / 分级退出	desk/src/rpc.ts:60–94
合并发布	desk/src/desk.ts:8、:26–44
凭据脱敏	desk/src/desk.ts:46–49
启动、代际号、轮询	desk/src/desk.ts:50–76
意图执行	desk/src/desk.ts:81–111
State	desk/src/domain.ts:40–68
isRunning / viewChanged	desk/src/domain.ts:90–99
reduce	desk/src/domain.ts:101–194
parseIntent / planIntent	desk/src/domain.ts:214–274
立即取消不支持的 UI 请求	desk/src/domain.ts:275–279
视图条目缓存、toViewModel	desk/src/domain.ts:282–324
文案（含 splitRequest）	desk/src/appearance.ts
凭据适配器	desk/src/credentials.ts:11–102
窗口、IPC 校验、权限	desk/src/main.ts:43–78
preload	desk/src/preload.ts:3–11
渲染主函数	desk/renderer/renderer.ts:126–234
粘贴图片	desk/renderer/renderer.ts:109–125
CSP	desk/renderer/index.html:7

测试

文件	覆盖
desk/test/domain.test.ts	录制样本回放、流式拼接、督促、确认过期、意图规划、细分、图片、待送达队列、视图缓存
desk/test/glue.test.ts	JSONL 切帧、配置与计费拒绝、id 关联、启动失败、假 Pi 回放确认、发布合并
desk/test/appearance.test.ts	默认中文 + 跟随系统、7 种主题、偏好校验

文件	覆盖
`desk/test/api.test.ts`	auth.json 路径与格式、保留 / 替换 / 删除、并发锁、异常文件
`desk/test/smoke.ts` 、 `api-smoke.ts`	真实 Electron 窗口 + 假 Pi （需要图形桌面，不在 `bun test` 里）
`ext/state.test.ts`	任务领域全部转移、门禁、督促、细分、 B1 复制边界

附录 B： 术语表

术语	含义
settle 外循环（ Settle Loop ）	`_startRun()` 中反复启动 run 直到停稳的循环
run 内循环（ Agent Loop ）	`runLoop()` 中反复执行 turn 的循环
turn	一次 LLM 回复加上这条回复中所有工具调用的执行
门禁（ gate ）	`tool_call` 时检查清单状态，不满足就拦下非只读工具
督促（ nudge ）	run 结束仍有未完成任务时注入的 `tilldone-nudge` 消息，每条用户输入最多一次
`nudged` 闩锁	记录本条输入是否已督促过； `input` 事件复位
`spent`	当前任务已消耗的非 tilldone 工具调用数，用于细分提示
`details`	tilldone 工具结果里的完整清单快照，桌面端唯一的任务数据来源
steer	RPC 命令：运行中排队，在当前 turn 的工具执行完、下一次 LLM 请求前送达
follow-up	RPC 命令：等 agent 完全停下才送达；桌面端不再使用
意图（ intent ）	渲染端发给主进程的受限请求，经 `parseIntent` 校验
`desk_*` 记录	D-L2 生成的本地事实（时钟、退出、偏好等），与 RPC 记录走同一个 `reduce`
代际号（ generation ）	每次启动 Pi 递增；旧子进程的迟到记录按它丢弃
边牧 / 羊 / 牧羊人	装上 TillDone 的 AI / 任务 / 用户