楚河·Chinese Chess LLM 技术白皮书

四层 Agent Harness 、双循环接入点、 Pi 原生技能组与上下文工程（ ASD-STE100 精简版）

v1.1 ·2026-10-31

目录

摘要 . . . 2
0. 阅读约定 . . . 3
0.1 层的编号 . . . 3
0.2 双循环术语 . . . 3
0.3 代码快照 . . . 4
0.4 参考资料 . . . 4
1. 引言 . . . 4
1.1 Why： 象棋比五子棋难在哪里 . . . 4
1.2 What： 三个工程视角 . . . 5
2. 住宅比喻 . . . 5
2.1 总表 . . . 5
2.2 逐层要点 . . . 6
2.3 跨层概念 . . . 7
2.4 比喻失效之处 . . . 7
2.5 用楚河走一手 . . . 8
3. 四层架构 . . . 8
3.1 来历与原则 . . . 8
3.2 全景 . . . 9
3.3 各层职责 . . . 9
3.4 依赖方向： 9 成员的 TurnPort . . . 9
3.5 一手棋的端到端时序 . . . 10
3.6 不变量：谁是权威 . . . 11
4. Pi 双循环与 L2 接入点 . . . 11
4.1 双循环的源码位置 . . . 11
4.2 楚河怎样使用双循环 . . . 12
4.3 接入点总表（ 5W1H ） . . . 13
4.4 接入点的关键细节 . . . 14
4.5 settle 时间线 . . . 17
4.6 未使用的回调 . . . 17
4.7 闸门 . . . 17
5. L3 业务层：知识怎样变成信号 . . . 18
5.1 六类知识与载体 . . . 18
5.2 专家计算 . . . 18
5.3 技能组： 19 项 Pi 原生技能 . . . 19
5.4 加载： Pi 管发现与格式，宿主管选择与授权 . . . 20
5.5 路由：三级路由加信号 . . . 20
5.6 信号契约 . . . 21
5.7 证据链： DecisionTrace v2 . . . 22
5.8 为什么现在不发 Pi Package . . . 22

5.9 设计血统 . . . 23
5.10 讨论稿与实现对照 . . . 23
5.11 自我改进的两条线 . . . 24
6. L3 决定什么进上下文 . . . 25
6.1 每类信息的去向 . . . 25
6.2 与「受保护内容」提案的关系 . . . 26
7. L4 Electron 桌面层 . . . 26
7.1 从 TUI 迁移到 Electron . . . 26
7.2 接入方式： RPC 还是 SDK . . . 26
7.3 进程模型与安全边界 . . . 27
7.4 状态推送 . . . 28
7.5 可视化范围与缺口 . . . 28
7.6 持久化 . . . 29
8. Prompt 与 Context 工程 . . . 29
8.1 单次请求的上下文 . . . 29
8.2 系统提示词：载入与切换 . . . 29
8.3 用户消息的装配 . . . 30
8.4 错误即提示词：风险反驳回路 . . . 31
8.5 C&D 框架 . . . 31
8.6 各层的分布 . . . 32
9. 评审 . . . 33
9.1 亮点 . . . 33
9.2 风险与建议 . . . 33
10. 结论 . . . 34
附录 A： 源码索引 . . . 34
附录 B： 术语表 . . . 35

版本： v1.0 ·2026-10-31 对象： `apps/chinese-chess` （工作区快照，含尚未提交的 L3 技能组重构 `xiangqi-skills/v2` 与回合耗时诊断） 依赖： `@earendil-works/pi-coding-agent` 1.4.0 、`@earendil-works/pi-ai` 1.4.0 、 Electron 45 验证：撰写时在工作区运行 `bun test tests/*.test.ts` ， 15 个文件 136 项测试全部通过（ 1599 个断言） 姊妹篇： `apps/five-llm/docs/five-llm-whitepaper.md` （弈境·五子棋） 写法：按 ASD-STE100 （简化技术英语）的原则改写的精简中文版；原文见 `../chinese-chess-whitepaper.md`

摘要

楚河是一个 Electron 人机中国象棋桌面应用。机器棋手是一个模型，它只能通过 Pi 的工具调用走子。楚河沿用弈境的骨架，在三个方向上更进一步：

1. **Harness** ： 四层结构不变（ L1–L4 ，端口与适配器）。 L3 体量约为弈境的 3 倍； `TurnPort` 从 4 个成员增到 9 个。
2. **Loop** ： 每个回合用一个新的内存 Session ，只做一次 settle 。 L2 只挂 `tool_call` ，注册 8 个工具。宿主取消 90 秒技术超时，只用棋钟计时，并在 run 前做预搜索。
3. **Prompt / Context** ： 流程知识迁入 19 项 Pi 原生技能。用户消息改为 `signals` 投影，首次请求字符数下降 65%–67% 。宿主关闭自动压缩，每手从棋谱重建。

自我改进有两条线：

- **赛后复盘环（自动）** ： 终局后 Worker 复盘每一手，把已验证案例写入案例库；下一局重验后召回。
- **知识文本环（半人工）** ： `DecisionTrace` 和耗时已持久化， `xiangqi-review` 可离线解读；修改技能文本仍靠人工。

第 2 章用住宅比喻建立直觉，之后各章引用源码行号。

---

0. 阅读约定

0.1 层的编号

本文自下而上编号，与弈境白皮书一致：

编号	名称	主要文件
L0	模型提供商	Pi `ModelRuntime`；默认 `openai-codex/gpt-6.1-sol`
L1	Agent Loop 层（Pi SDK 驱动）	`src/agent/pi-driver.ts`、`skill-loader.ts`、`turn-prompt.ts`、`model-selection.ts`
L2	Pi 扩展层	`src/extensions/xiangqi.ts`
L3	业务层	`src/business/*.ts`、`skills/**`、`src/learning/*`、`src/data/ccpd`
L4	Electron 桌面层	`src/electron/*.ts`、`src/renderer/*`

README 的 ASCII 图自上而下画，表示请求流向。两种画法指同一组层。

0.2 双循环术语




图 *0-1* *settle* 外循环与 *run* 内循环

- 外循环位于 `AgentSession._startRun()`；`agent_before_settle` 可以请求续跑。
- 内循环位于 `agent-loop.js` 的 `runLoop()`。
- 计数：`N` = run 数，`M` = turn 数（即模型请求数），`K` = 工具调用数。

0.3 代码快照

撰写时工作区有一轮未提交的改动。改动新增 `skills/`、`.pi/`、`skill-loader.ts`、`turn-prompt.ts`、`decision.ts`、`turn-context.ts`、`turn-timing.ts` 和渲染器文件，并修改驱动、扩展、`GameService`、`knowledge.ts`。最近一次相关提交是 `e15f2ee`。

- 实施记录：`docs/l3-skills-refactor.md`、`docs/turn-latency.md`。
- 引用格式：`路径：行号`，相对 `apps/chinese-chess/`。
- `pi/` 指 `node_modules/@earendil-works/` 下 1.4.0 的编译产物。

0.4 参考资料

文档	用途
`discussions/2026-10-28-four-layer-harness.md`	四层划分与 L3 原则（3.1 节、第 6 章）
`discussions/2026-10-28-l4-web-desktop-and-plugin-harness.md`	L4 迁移与 Pi 接入选型（7.1 、 7.2 节）
`discussions/2026-10-30-pstack-analysis-grok.md`	设计血统（5.9 节）；二手资料，未核验上游
`discussions/2026-10-30-refactor-chinese-chess-pi-skills.md`	技能化提案，与实现对照（5.10 节）
`docs/l3-skills-refactor.md`、`docs/turn-latency.md`	设计意图与测量数据
`apps/five-llm/docs/five-llm-whitepaper.md`	对照基线；与弈境相同处不再展开

可信度：源码与测试 > 实施记录 > 讨论稿 > Grok 二手分析。冲突时以源码为准。

---

1. 引言

1.1 Why： 象棋比五子棋难在哪里

楚河和弈境回答同一个问题：通用模型怎样在硬规则、有时限、有对抗的领域里做出可审计的决策。象棋把难度提高了一个量级：

维度	五子棋（弈境）	中国象棋（楚河）
规则	合法 = 空点	7 种棋子；马腿、象眼、炮架、九宫、照面；应将、困毙、长将、 120 半回合
战术	连五威胁可全盘扫描	交换、牵制、闪击、连续将军，需要搜索

维度	五子棋（弈境）	中国象棋（楚河）
典型失误	漏防成五	平车送车、贪兵丢炮
领域知识	几乎没有开局库	ECCO 体系、 CCPD 公开棋谱
时间	每回合约 10 秒	每方 30 分钟包干

弈境有四条约束：规则不可协商、模型真正做决定、过程可审计、时间是真实资源。楚河另加两条：

5. 模型容易高估主动、低估丢子。业务层必须给出可验证的反例，并在提交时独立复查。
6. 知识量大且分层。宿主按局面路由、按需读取，技能文本与人读文档同源。

1.2 What： 三个工程视角

视角	关注点	楚河的做法
Harness	怎样分层，权威在哪	四层； 9 成员 `TurnPort`； 单写者 `GameService`； 两个 Worker
Loop	循环在哪里受约束	每手一次 settle ； 预搜索 ； `tool_call` 预算 ； `terminate`； 棋钟
Prompt / Context	模型每次看到什么	技能组、剧本路由、索引、 `signals` 投影、错误即提示词、重建

Prompt / Context 横跨四层，见第 8 章。

---

2. 住宅比喻

把 Agent Harness 看成一栋智能住宅：工程师设计房子，用户是住户。与真实住宅不同，这里的「电」会自己拿主意。

2.1 总表

层	住宅	Agent Harness	楚河中的实物
L0	水电煤气 / WiFi 公司	模型提供商	Codex 订阅、 DeepSeek API 、 Anthropic API
L1	管线：墙内管网、总闸、水表	run 内循环 + settle 外循环	每手一个 Session ； `prompt()`； `abort()`
L2	接口：插座、断路器、计量表	ExtensionAPI： 事件、工具、命令	`tool_call`； 8 个工具； 宿主订阅

层	住宅	Agent Harness	楚河中的实物
L3	家电：本体、保险丝、程序、说明书	规则、数据、经验、技能组	`engine` / `expert` / `search` / `knowledge` / `learning` / `skills/`
L4	墙上屏幕 / 手机 App / 遥控器	TUI 、 Electron 、 Web	Electron 主窗口； Pi TUI（复盘技能）




图 *2-1*　住宅与四层的对应（上行住宅，下行 *Harness* ；箭头为供给方向）

2.2 逐层要点

L0 水电煤气公司。

- 包月宽带对应订阅制，按度计费对应按量 API 。用电度数对应 token ，水管口径对应上下文窗口。
- 停水限电对应限流和中断，由 L1 重试兜底（`retry.maxRetries = 1`）。
- 物业不会偷偷换供应商：默认模型缺失时， `model-selection.ts:7-15` 直接报错，不静默换模型。在第三方 harness 里用 `anthropic/*` 走按量计费，静默切换会产生费用。

L1 管线。

- 开一次龙头 = 一个 turn ；只要还有工具调用，水就在 run 内循环里流。
- 水表和补水泵 = settle 外循环；停转即 `agent_settled` 。
- 水箱容量 = 上下文窗口；沉淀浓缩 = 压缩（楚河关闭）。总闸 = `session.abort()` 。
- 管网按规范铺设，住户不能改； Pi 的循环也只能 fork 。

L2 接口。 接口按能力分类，不放业务规则：

接口	对应	楚河实例
表计读数口（只看）	观察类事件	宿主订阅：请求计数、耗时、审计
断路器（切断并说明原因）	`tool_call` 拦截	16 次工具预算；回合结束后拒绝
净水器（改写流过的东西）	`context` / `tool_result` 等	未使用
新装插座	`registerTool`	8 个象棋工具
墙上开关	`registerCommand`	仅 TUI 的 `/skill:xiangqi-review`

接口	对应	楚河实例
定时器、限流阀	预算	8 次请求； 16 次工具调用；搜索 2600 ms / 70000 节点
燃气计费阀	棋钟	网络、思考、工具都扣钟，超时判负

L3 家电。

- 保险丝 = 硬规则（`engine.ts` 、 `clock.ts` 、 revision 校验）；传感器 = 确定性事实（攻击者、牵制、合法着法）。
- 智能推荐 = 启发式分数，标注「不是胜率」；食材 = 棋谱和 73 条开局路线 / 1360 个节点。
- 菜谱 = 剧本和专项技能；目录页 = 索引；翻某一页 = `read_skill` 。
- 自动选程序 = 宿主用 `turnGuidance()` 选剧本，模型不能自选。
- 按钮 = 工具；电机 = 业务服务（`commit()` 、搜索 Worker ）。出厂复检 = `commit()` 的独立复查。
- 扫地机器人充电时整理地图 = 赛后复盘。它不改固件：楚河不训练权重，只积累已验证案例，用前按当前棋盘重验。
- 整箱发货 = Pi Package ，楚河有意不发（见 5.8 节）。售后检修口 = `.pi/skills/xiangqi-review` 。

一句话：菜谱是方法，按钮是接口，电机是实现，三者不必一一对应。

L4 屏幕。 遥控器 = Pi TUI ，墙上屏幕 = Electron ，手机 App = Web 。屏幕上的温度读温度计，不问厨师：棋盘、棋钟、比分直接来自 L3 状态。屏幕上另有回合阶段指示灯和落子后的耗时分解（见 7.5 节）。

2.3 跨层概念

概念	比喻
Prompt	指令和菜谱写得清不清楚
Context	备菜：放什么、放多少，由 L3 决定
压缩 / 重建	剩菜合并装盒 / 不留剩菜，每顿按清单现做
`signals` 投影	只摆今天要用的食材，其余留在冰箱
委派给工具 / Worker	交给洗碗机 / 送去楼下洗衣房
子 Agent	请家政（另一份 L0 账单）；楚河未采用
revision	订单号：旧订单签收被拒
RPC / SDK 接入 Pi	独立家电插插座 / 嵌入式入墙家电

2.4 比喻失效之处

1. **智能所在的层相反。** 住宅里水电是「笨」的； Harness 里做决策的是 L0 的模型， L3 负责把关和提供事实。所以 L2 需要断路器， L3 需要复检。
2. **水会回流，还会自己开龙头。** 工具结果流回上下文，模型据此决定下一步。
3. **家电决定管道里流什么。** L3 通过 L1/L2 决定系统提示词和每一份工具结果。

2.5 用楚河走一手




图 2-2　一手棋穿过住宅

复检发现「这步白丢车」时，电机退单并附原因，模型改选。端到端时序见 3.5 节。

3. 四层架构

3.1 来历与原则

四层划分来自 2026-10-28 的讨论。依据是 Pi Agent Harness 的四层分析和 IndyDevDan 的 Pi 扩展示例。两条原则如下：

1. **上下文管理是手段，业务语义是内容。** 每个进入上下文的字段，都要服务一个业务决策。`turnSignals()` 按这条标准挑字段：己方受攻子、前 6 个候选的风险与反击线、搜索摘要（见 6.3 、 8.3 节）。
2. **界面通道与上下文通道分离，冲突时以界面为准。** 专家参谋面板显示完整报告和原则全文，模型只看到 `advice` 与 `id/evidence`。两边读同一份 Markdown 源（见 7.5 节）。

楚河用进程内 SDK ，所以 L1 还包括宿主一侧的 `PiDriver`、技能目录 `SkillCatalog` 和用户提示词模板 `turnPrompt`。

3.2 全景




图 *3-1* 四层运行时链路

`Command` 含 move 、 new 、 undo 、 retry 、 cancel 、 model 等。

3.3 各层职责

层	拥有的权威	不做什么
L1 `PiDriver`	本回合 Pi session： 模型解析、技能目录与隔离校验、请求预算 8 、预搜索 、遥测与审计订阅、取消转发	不判断内容好坏或着法是否合法，不碰棋钟
L2 `xiangqiExtension`	本回合工具面： 8 个工具、调用预算 16 、`active()` 守卫、 revision 预检、把 `MoveRiskError` 转成可纠错结果	不放业务规则，不直接改棋谱（只走 `port.commit`）
L3 `GameService` 等	决定什么信息进上下文、进多少、以什么形式进；棋谱、 revision 、轮次、棋钟、比分、胜负、计划、证据链、耗时 ；唯一写入入口；独立复查	不碰渲染，不 import Pi 或 Electron
L4 main / renderer	进程组合、 200ms 权威心跳、白名单 IPC 、原子保存、学习调度、可视化	不占上下文；渲染器不提交模型走子，不改权威状态

3.4 依赖方向： 9 成员的 `TurnPort`

图 3-1 是运行时链路；编译依赖指向中心的 L3 （依赖倒置）：

- `game-service.ts:16-26` 定义 `TurnPort`， `:27` 定义 `AgentDriver { run(port) }`。业务层只知道这两个接口。
- L1 的 `PiDriver implements AgentDriver`（`pi-driver.ts:16`） 。 L2 的 `xiangqiExtension(port, …)` 接收同一个 `TurnPort`。两者只 import 业务层纯函数，无反向 import 。
- L4 的 `main.ts` 是组合根。它创建 `PiDriver`（`main.ts:94`）、`LearningCoordinator`、`WorkerSearchDriver` 并注入 `GameService`（`:107-108`），再把 `service.subscribe` 接到 IPC 推送和自动保存（`:115-119`）。
- 冒烟测试注入标注过的 UI fixture driver （`:76-92`）。

弈境的 `TurnPort` 有 4 个成员，楚河有 9 个，对应 L3 新增的能力：

成员	方向	用途	调用方
`state`	L3 → L1/L2	回合开始时的深拷贝	驱动、工具
`signal`	L3 → L1/L2	取消、超时、局面被替换	驱动据此 `abort()`
`log`	L1/L2 → L3	链路日志，回合失效后静默	驱动、扩展
`commit`	L2 → L3	唯一写入；含独立复查与最终搜索	`move_piece`
`search`	L1/L2 → L3	有界搜索，受本回合累计预算约束	预搜索、`search_position`
`updatePlan`	L2 → L3	暂存计划，只随落子持久化	`update_plan`
`recall`	L2 → L3	按当前局面召回已验证案例	复查、比较、试算工具
`setDecision`	L1 → L3	暂存 `DecisionTrace`，在提交事务内定稿	驱动
`telemetry`	L1 → L3	耗时区间： setup / pre-search / model / tool / review	驱动

这是六边形（ Ports & Adapters ）架构。 L1 、 L2 是 Agent 适配器； L4 是 UI 与持久化适配器； Worker 是计算适配器。

3.5 一手棋的端到端时序




图 3-2　一手棋的端到端时序

- `analyze` 含定式与案例召回。
- 建证据链即 `createDecisionTrace()`。预搜索在 Worker 里运行，`SearchReport` 写回快照。
- `turnPrompt` 含棋谱、棋盘、搜索摘要和 `signals`。
- 明显亏子或败着且无风险说明时，复查拒绝。`MoveRiskError` 带四个字段和读剧本提示。
- 模型收到 `isError` 结果后改选。落子后扩展返回 accepted 和 `terminate:true`；`agent_settled` 后宿主 `dispose()`。
- `recordSaveKey` 变化时才自动保存。

3.6 不变量：谁是权威

不变量	守护位置	机制
棋谱只有一个写者	`GameService`	写入都走 `calculate()`（`game-service.ts:124-137`）
过期回合不能落子	`valid()`（`:236`）	未取消、未终局、同局、同 revision、同控制器
迟到响应赢不了超时的棋钟	`commit` 第一行 `this.charge()`（`:280`）	先结算时间再判有效；复查与搜索后各再结算一次（`:296`、`:310`）
不并发、不重复提交	`committed / submitting / searching` 三个标志（`:230`、`:285`）	复查期间冻结坐标（`:284` 深拷贝）
着法合法	`engine.ts` 的 `play()`；每次提交后 `replay()`	全谱重放
不白丢大子（可覆盖的拒绝）	`needsRiskAcknowledgement`（`expectsMaterial-loss`）+ `commit` 内独立复查（`:295-316`）	`lossSmall` 且无 `riskAcknowledgement` 时拒绝，不落子
计划不越过局面变化	`planForPosition`（`plan.ts:35-45`）	被将军、被吃子、过期即失效；对方走子后复核
审计与提交原子一致	`commit` 内定稿 `DecisionTrace`（`:322-325`）	不等 `tool_execution_end` 再补写（见 4.3 节接入点 ⑦）

revision 版本号贯穿四层。 人类走子、悔棋、取消、换模型、新局都 `revision++` 并 `abort` 当前回合（`invalidate()`，`:88-92`）。模型提交必须带当前 revision。`move_piece` 先在 L2 预检（`xiangqi.ts:97`），L3 再用 `valid()` 终审。

4. Pi 双循环与 L2 接入点

4.1 双循环的源码位置

Pi 版本为 1.4.0，`pi/` 的含义见 0.3 节。

结构	源码位置	作用
settle 外循环	`agent-session.js:1423 _startRun()`；`:1450` 起 `while`	检查重试、压缩、排队消息和 `agent_before_settle`；需要时 `continue()` 再起一个 run；`finally` 发出 `agent_settled`
run 内循环	`agent-loop.js:84 runLoop()`	每个 turn：`turn_start` → LLM 流 → 执行工具 → `turn_end`
工具前置钩子	`agent-loop.js:499` 调 `beforeToolCall`；`agent-session.js:322-326` 接到扩展的 `tool_call`	schema 校验之后、执行之前
顺序执行	`agent-loop.js:374-375`	同批只要一个工具声明 `sequential`，整批串行
中途停止	`agent-loop.js:408`	每个工具执行完检查 `signal.aborted`
批次终止	`agent-loop.js:471 shouldTerminateToolBatch`	同批全部返回 `terminate` 才终止
压缩闸	`agent-session.js:2391 _checkCompaction`	设置关闭时直接返回

4.2 楚河怎样使用双循环

图 4-1 是一手棋的时间线。圆圈编号对应表 4-1 。




图 *4-1*　一手棋的 *settle* 时间线与接入点

图外的事实：

- **一手棋 = 一个 Session = 一次 settle。** 驱动用 `SessionManager.inMemory()`（`pi-driver.ts:66`），在 `finally` 里 `session.dispose()`（`:119`）。回合之间不留对话。
- **settle 外循环几乎只转一圈。** 压缩关闭（`:44`），没有 `agent_before_settle` 处理函数，也没有排队消息。只有 `retry: { maxRetries: 1, baseDelayMs: 800 }` 会再起一个 run，所以 $N \in \{1, 2\}$。
- **run 内循环是主战场。** $M \le 8$，$K \le 16$，工具全部 `sequential`。
- **预搜索在循环外。** 它在 `session.prompt()` 之前运行（`:97–106`），结果写回快照。模型的首个请求即可看到搜索摘要。
- **没有技术超时。** 弈境有 90 秒回合超时，楚河删掉了它（`:35–36`）。唯一的截止是棋钟，到时由 `GameService` 中止 `port.signal`（`:38–39`）。测试 `tests/pi-integration.test.ts:194`、`:220` 验证超过 90 秒的长考合法。

4.3 接入点总表（5W1H）

次数按每次 settle 计，符号见 0.2 节。

表 4-1　接入点 ①–⑨

#	接入点（What）	谁注册 → 谁调用（Who）	挂在哪里（Where）	次数（When）	作用（Why）
①	扩展工厂 `xiangqiExtension(ports, skills, onRead)`	L1 传入 `createSessionFactory(...)` → Pi `reload()`	循环外，建 Session 前（`pi-driver.ts:59`）	每回合 1	把本回合的 `TurnPort`、技能、审计回调闭包进工具
②	`pi.on('tool_call')`	L2 → Pi `_beforeToolCall`	run 内，schema 校验后、执行前	K（含拦截的）	16 次工具预算、回合结束守卫、日志
③	8 个工具的 `execute()`	L2 → Pi 工具执行阶段	run 内，工具执行	每个工具 0..K	读技能、观察、比较、计划、提交
④	`move_piece` 返回 `terminate: true`	L2 → Pi `shouldTerminateToolBatch`	run 内，批次收尾	≤ 1	告诉 Pi 本批之后不再请求模型
⑤	订阅 `turn_start`	L1 `session.subscribe`	run 内，turn 开头	M	请求计数，第 9 次 `abort()`；开启 model 区间
⑥	订阅 `message_update` / `message_end`	L1 `session.subscribe`	run 内，LLM 流	update 多次；end M	记首个增量 `firstDeltaMs` 并结束 model 区间
⑦	订阅 `tool_execution_start` / `_end`	L1 `session.subscribe`	run 内，工具前后	各 K（不含拦截的）	工具耗时区间；审计；暂存决策
⑧	`port.signal` 的 `abort` 监听	L1 注册，L3 触发	任意时刻	0..1	棋钟耗尽或取消时中止
⑨	`TurnPort` 的 9 个成员	L3 提供，L1/L2 调用	预搜索，以及 ③ 之内	提交可多次，成功 ≤ 1	跨层读写的唯一通道（3.4 节）

⑤⑥⑦ 是宿主订阅的 Pi 事件。L2 只挂一个扩展事件：②。⑦ 的两个处理函数：`recordDecisionTool` 追加证据链，`setDecision` 暂存决策。

4.4 接入点的关键细节

① 扩展工厂

- 工厂是内联函数（`xiangqi.ts:13–14`），不经 jiti 导入。它声明本回合的闭包状态 `calls`、`committed` 和守卫 `active()`（`:15–16`）。
- `read_skill` 的参数 `name` 是由 `skills.names` 生成的 `Type.Union` 枚举（`:28`）。技能清单在 schema 层就是白名单。
- `reload()` 之后有三道守卫，任何一项不符就抛错，回合失败，棋钟照走：
  1. 技能集合恰好是 `EXPECTED_SKILLS` 的 19 项，`diagnostics` 为空（`pi-driver.ts:61`）

。

2. 扩展加载无错误（`:62`）。
3. 活跃工具集合恰好等于 `XIANGQI_TOOLS`（`:69–72`）。

② `tool_call`

处理函数在 `xiangqi.ts:17–24`，按顺序执行三步：

1. 调 `active()`；回合已取消或已提交时抛错。
2. `++calls > 16` 时返回 `{ block: true, reason }`。
3. 写日志；`move_piece` 记录着法与 revision 。然后放行。

Pi 先做 TypeBox 校验，再调用处理函数（`agent-loop.js:499`），所以 `event.input` 一定合法。

`block` 和抛错都变成一条 `isError` 工具结果回到模型， run 不会崩溃。这是「错误即提示词」的基础（ 8.4 节 ）。`read_skill` 也计入 16 次预算（测试 `pi-integration.test.ts:175`）。

③ 八个工具

工具	步骤	关键约束
`read_skill`	路由	`name` 是 19 项枚举； `reference` 只收平面小写 `*.md`； 真实路径校验拒绝遍历和软链（`skill-loader.ts:44–55`）
`analyze_position`	observe	完整分析； `signals` 够用时不必调用
`search_position`	compare	全部合法根或 1–6 个候选；深度 ≤ 6 ；单次 ≤ 1000 ms ； 消耗搜索预算
`review_move`	compare	单个候选的应手、交换 、`losingReply`，附召回案例
`compare_moves`	compare	1–6 个候选平分预算后排序（`expert.ts:185–191`）
`simulate_moves`	compare	只验证 1–6 手路线合法，不证明对手会配合
`update_plan`	plan	经 `port.updatePlan` 暂存；只随落子持久化
`move_piece`	commit	唯一的写操作，见下

`move_piece.execute()`（`xiangqi.ts:95–105`）按顺序执行：

1. `active()`； `signal.aborted` 时抛错。
2. `params.revision` 与当前局面不符时抛「版本错误」。
3. `await port.commit(...)`。提交是异步的，本身就是一次独立复查。
4. 捕获 `MoveRiskError`，返回 `isError: true` 的可纠错结果；其他错误照常抛出。
5. 成功时置 `committed = true`，返回 `terminate: true`。

`MoveRiskError` 把完整审查放进 `details`， `details` 不进模型上下文。`content` 只有风险、交换估计

、反击线、警告，外加一句路由提示（expert.ts:270–275）：先比较替代着法，坚持时先读 playbook-risk-acknowledgement。这段文本既是纠错提示词，也是路由信号。

④ terminate 与提交即停

Pi 要求同批全部返回 terminate: true 才停 run（agent-loop.js:471）。弈境在 tool_execution_end 看到成功落子就 abort()。楚河没有这一步，tool_execution_end 只记遥测和审计（pi-driver.ts:89–94）。

后果（源码推断，未见测试）：模型同批调用 [move_piece, X] 时，tool_call 的 active() 拒绝 X，整批不满足条件，Pi 再请求一次模型。revision 已变，GameService.valid() 拒绝一切写入，所以业务上安全；代价是一次多余往返，计入棋钟。改进建议见 9.2 节。

⑦ 审计必须在提交事务内写完

move_piece 的 tool_execution_end 在 port.commit() 返回之后才发出。此时 commit() 内的 calculate() 已经 emit() 并自动保存。等这个事件再写「commit: done」，就会错过那次原子保存。所以：

- GameService.commit() 在事务内用 stagedDecision 补上 move_piece 成功，再写 TurnNote（game-service.ts:322–330）。
- timer.finish(true) 也在事务内完成（:320）。
- 之后的 setDecision 因 committed 为真而忽略（:268）。

⑧ 取消信号贯穿四层




图 *4-2* 取消信号的传播

invalidate() 在 game-service.ts:88–92，监听器在 pi-driver.ts:38–39，Worker 取消在 game-service.ts:246。失败、取消、超时的回合写入 attempts[]，保留最近 80 条（:220–227）。revision 没变时也触发保存（recordSaveKey，turn-timing.ts:25–27）。

4.5 settle 时间线

见图 4-1 。

4.6 未使用的回调

回调	通常用途	楚河为什么不需要
`before_agent_start`	run 前改提示词或工具集	宿主在建 Session 前装配提示词
`context`	请求前改消息列表	每手新 Session ，没有历史要裁剪
`agent_end` / `agent_before_settle`	催促续跑（TillDone ）	停机由 L1/L3 掌握：提交，或预算、棋钟用尽
`session_start` / `session_tree`	从会话历史恢复状态	状态权威在 `GameService`
`input` 、 `registerCommand`	用户输入与斜杠命令	没有人类聊天输入 ； `noPromptTemplates: true`
`resources_discover`	扩展自带技能路径	宿主建 loader 时直接给出
`before_provider_request`	改 provider 请求体	不需要
`tool_result`	改工具结果	结果由本扩展生成， `details` / `content` 已分离
`turn_end`	再跑一个 turn	不需要

结论与弈境相同：状态和流程控制留在宿主，扩展需要的回调就少。楚河新增的能力都走 `TurnPort` 和宿主订阅，L2 仍只挂一个钩子。

4.7 闸门

闸门	位置	触发后
请求预算 8	L1 `turn_start` 计数	`abort()` ，回合失败，棋钟继续
工具预算 16	L2 `tool_call`	返回 `block` ，模型收到「预算耗尽」
搜索总预算	L3 ： 每次尝试 2600 ms / 70000 节点，为最终复查预留 700 ms / 20000 节点（`live-search.ts:6-8` 、 `game-service.ts:241-244` ）	单次 ≤ 余时 1/12 且 ≤ 1000 ms ； 截断时只留最后完整迭代，标为未知
搜索 / 提交互斥	L3 `searching / submitting`	拒绝并发请求，反馈给模型
棋钟	L3 `charge()` ，主进程 200 ms 心跳	到时判负； `port.signal` 中止网络与 Worker
取消 / 悔棋 / 换模型 / 新局	L3 `invalidate()`	见图 4-2

5. L3 业务层：知识怎样变成信号

5.1 六类知识与载体

楚河沿用弈境的做法，按可信程度把知识分六类安放。

类别	例子	载体	模型怎样看到
硬规则	走法、九宫与照面、应将、困毙、重复与长将、 120 半回合、棋钟、一次提交	`engine.ts` 、 `clock.ts` 、 `[illegible]`	只通过错误文本
确定性事实	合法走法；每子的合法攻击者、几何保护者、牵制；阵型；一步杀反例	`expert.ts` （ `inspectSafety` / `formation` / `review` ）	`signals` 摘要；`analyze_position` 全量
有界计算	同格交换（ ≤ 6 次后续吃子 ）；迭代加深搜索	`expert.ts` 、 `search.ts` 、 `search.ts` （ Worker ）	入选的 `risk` / `estimatedNet` / `line` / `coverage` ；搜索的 `completedDepth` / `rootScope` / `line`
启发式	阶段子力值、位置六项、候选排序分	`expert.ts` / `evaluation.ts`	随结果出现，附 `limitations`
结构化数据	手写 12 条 + CCPD 61 条，共 73 路线 / 1360 节点 / 7 个来源；已验证案例	`knowledge.ts` 、 `src/data/ccpd/` 、 `userData/learning/library.json`	匹配并当场复查后，进 `knowledge` / `experiences`
流程知识	读报告、工具顺序、计划协议、风险说明	`skills/**/SKILL.md` + `references/`	入口和一份剧本常驻；其余用 `read_skill`

三类输入的落点：

- **业务规则**在代码里，提示词改不了。入口技能规定冲突时的顺序：代码规则 > 当前计算事实 > 有界启发式 > 技能经验。
- **数据**：棋谱 `position.moves` 每手全量重放。定式是确定性信号，不是背给模型的文本：先做全盘局面匹配（含镜像和换色），再复查推荐着法，不通过就不提供（`knowledge.ts:52-79`）。
- **专家经验**分两层。代码触发的原则（`expert.ts:200-217`）按局面输出 `{id, title, advice, evidence}` ，回答「此刻触发了什么」。文本技能回答「该怎么想」。两层用 `id` 对接，全文在 `read-expert-report/references/principles.md` 的同名小节。

5.2 专家计算

专家计算有界、可复算，并标注局限。`expert.ts:10-12` 定位它是「有界的战术辅助，不是替身棋手」。它只回答「这一步会不会白丢子」。

模块	能力	设计要点
`reviewMove`（`expert.ts:119–184`）	枚举对方应手，查一步杀和困毙，算同格交换	一个合法败着即反例；截断时 `coverage.complete = false`
`analyzeExpert`（`:218–268`）	完整报告，含 12 个候选	短名单混入受攻大子的撤退，防止位置分挤掉逃生着法
`searchPosition` + `liveSearchOptions`	迭代加深、将军延伸、静态搜索	只信完成的迭代；危险局面加预算
`mergeSearchReview`（`live-search.ts:21–41`）	把最终搜索并入审查	完成迭代、将杀分、主变化可重放到判负，三者都满足才升为 `loss`
`updatePlan` / `planForPosition`（`plan.ts`）	跨回合计划：目标、 1–3 步、放弃条件	只随落子保存；被将军、对方吃子或 8 半回合后失效

关键设计：不管模型调没调审查工具，`commit()` 都执行独立复查和最终搜索（`game-service.ts:289–316`）。这一条来自实战的「平车送车」「贪兵丢炮」，两步棋已进回归测试。复查失败后的拒绝文本见 8.4 节。

5.3 技能组： 19 项 Pi 原生技能




图 *5-1*　技能组： *1* 入口 + *6* 原则 + *7* 剧本 + *5* 专项，加 *7* 份 *references*

技能放在 `skills/`，构建时复制到 `dist/skills`，全部约 23 KB。每项是标准 Agent Skills 格式：`name` 与目录同名；中文 `description` 写「何时用」；正文统一为「步骤 → 证据 → 局限」。入口带 `metadata.version: xiangqi-skills/v2`。剧本都设 `disable-model-invocation: true`。

离线复盘技能 `.pi/skills/xiangqi-review` 只在 Pi TUI 用，应用不加载。

5.4 加载： Pi 管发现与格式，宿主管选择与授权



图 *5-2* 加载分工

`skill-loader.ts` 共 60 行，没有自写解析器。发现与校验在 `:32`， 19 项断言在 `:7–25`，越界防护在 `:16–19` 和 `:35–55`，拼接系统提示词在 `:56–59`。空文件或不可读的技能在构造时直接抛错（`:37`）。

宿主自己格式化索引的原因：

- Pi 只在工具集含 `read` 或 `bash` 时才生成技能段（`pi/…/system-prompt.js:102–106`）。楚河设 `noTools: 'builtin'`，不开放文件系统。
- `'indirect'` 的引导句不提 `read`，符合「只能用 `read_skill` 读取」。新工具也不叫 `read`，否则 Pi 会改写引导句。

隔离：`DefaultResourceLoader` 设 `noSkills: true` 和 `additionalSkillPaths: [catalog.dir]`（`pi-driver.ts:51–52`）。Pi 只加载应用目录，不扫描 `~/.pi/agent/skills` 和项目 `.pi/skills`（`pi/…/resource-loader.js:424–426`）。Electron 冒烟测试实测 asar 内的 `readdir / realpath`（`main.ts:66–73`）。

5.5 路由：三级路由加信号

应用内没有斜杠命令。知识按三级路由：




图 *5-3* 三级路由（剧本名省略前缀 *playbook-*）

图中阈值：

- 余时不足：余时 < max(60 s, 3 × 近 8 手平均, 包干制 90 s) 。
- 大子受攻：己方价值 ≥ 400 的子遭合法攻击。
- 阶段（`phaseOf`）：大子 ≤ 6 为残局；不足 20 半回合为开局。

1. **宿主路由**（代码，回合开始，`decision.ts:35-49`）。纯函数，`tests/decision.test.ts` 用两盘实战的每个前缀回放验证。剧本不在索引里，模型不能自选剧本。
2. **模型路由**（模型，run 内任意 turn）。索引列 11 项（6 原则 + 5 专项）。模型可以读其他剧本作参考，但不切换宿主路由。
3. **业务触发路由**（L3 规则，拒绝提交时）。`MoveRiskError` 的文本点名 `playbook-risk-acknowledgement`。

信号不经过技能机制。L3 把 `principles[{id, evidence}]`、`knowledge[]`、`experiences[]` 算好放进 `signals`。代码决定此刻哪条相关，技能说明字段怎么读。

测试发现：初始局面就路由到 `playbook-under-attack`，因为隔着炮架的炮开局就能攻击马。阈值是启发式，会压低开局剧本的使用频率（见 9.2 节）。

5.6 信号契约

`turnSignals()`（`turn-context.ts:4-24`）是一份投影，不改权威分析。下例有删节，数值只作示意：

```
{
  "inCheck": false, "lastMove": " 黑炮 H2 → E2", "phase": "opening",
  "threatened": [{ "piece": " 红马 @H9", "legalAttackers": [" 黑炮 @H2"],
↪  "geometricDefenders": [" 红车 @I9"] }],
  "principles": [{ "id": "development", "evidence": ["…"] }],
  "candidates": [{ "risk": "no-direct-loss-found", "estimatedNet": 0, "line": ["…
↪  "], "coverage": {} }],
  "search": { "completedDepth": 4, "rootScope": "all-legal", "line": ["…"],
↪  "limitations": ["…"] },
  "knowledge": [{ "id": "screen-horses", "caution": "…", "verification":
↪  "legal-and-tactically-reviewed" }],
  "experiences": [], "plan": null, "coverage": { "reviewedMoves": 12, "totalMoves":
↪  44 },
  "limitations": [" 未覆盖候选和预算截断不代表安全。"]
}
```

工程要点：

1. 只给己方受攻子和前 6 个候选的摘要（取舍见 6.1 节）。
2. 局限写在数据里：`coverage`、`limitations`、`caution`、`verification` 每次都出现。
3. `geometricDefenders` 和 `legalAttackers` 分开。技能反复强调：几何保护不等于能合法回吃。
4. 完整报告用 `analyze_position` 按需取。

5.7 证据链：`DecisionTrace` v2




图 5-4 `DecisionTrace` 的生命周期（`decision.ts:10–23`）

字段	内容	相对弈境
`revision`	回合的 revision	新增；`setDecision` 校验版本与 revision（`game-service.ts:269`）
`version`、`playbook`	技能版本（v1 仍可读）；注入的剧本	相同
`skillsInjected`	`['xiangqi-coach', 当前剧本]`	与读取分开；弈境混在一个列表
`skillsRead`	`read_skill` 实际读过的 `name/reference`	代码登记，不靠模型自述
`tools`	按顺序的 `{name, ok}`，含失败调用	新增；弈境只有覆盖式标志
`steps`	四步的 done / skipped + evidence	预搜索完成时 compare 标为宿主证据（`pi-driver.ts:108–111`）

配套记录有两项。`notes[].timing` 记总耗时和按墙钟互斥归属的五项分解。`attempts[]` 记失败、取消、超时、被替换的回合，保留最近 80 条。

弈境白皮书列出四个证据粒度问题，楚河解决了三个。「试算证据与最终候选的绑定」仍未做。

5.8 为什么现在不发 Pi Package

决策 D8：目录按 package 约定命名，现阶段不发布。

用途	要 Package？	楚河的做法
A. 应用运行时加载技能	否	`additionalSkillPaths` 指向 `dist/skills`
B. 在 Pi TUI 复用技能做复盘或调试	否	`.pi/settings.json` 加 `"skills": ["../skills"]`
C. 把技能和 TUI 复盘扩展分发给别人	是	未做；应用 `package.json` 不能兼做 manifest

根本理由：剧本只为宿主路由服务， TUI 没有 `turnGuidance()`。将来走 C， manifest 会用 `"!./skills/playbooks/**"` 排除剧本。按住宅比喻：家电已按套装装箱，只自用，不上架。

5.9 设计血统

pstack 模式	弈境	楚河
poteto-mode 编排入口	`gomoku-coach` + `turnGuidance()`	`xiangqi-coach` + `turnGuidance()`
原则索引	5 条，自拼索引	6 条， Pi 的 `<available_skills>`
任务剧本	4 个	7 个；新增被将军、大子受攻、风险说明
专项技能	3 项	5 项，带 references
加载器	自写 20 行 + 白名单	Pi 加载器（见 5.4 节）
prove it works	提交前一步扫描	提交时独立复查 + 最终搜索
决策 artifact	`notes[].decision`	`notes[].decision` v2 + `timing` + `attempts[]`
子 Agent 、多模型	无；单一模型	无；单一模型，用确定性复查和 Worker 代替
reflect / 自我改进	无	赛后学习 Worker + TUI 复盘技能

楚河借用 pstack 「原则索引 → 编排 → 剧本 → 技能 → 证据 → 验证」的骨架，但把路由权、验证时机和状态所有权收回宿主。

5.10 讨论稿与实现对照

讨论稿	实际实现	状态
P1 流程知识散在四处 TS 字符串	迁入 19 项技能； SYSTEM 约 170 字	已解决
P2 零渐进披露； P3 无剧本路由	入口 + 索引 + 唯一剧本 ； `turnGuidance()`	已解决
P4 用户消息全量注入 analysis 且重复	`turnSignals()` 投影；三个固定局面首次请求降 65%–67%	已解决
P5 工具描述承担流程； P6 没有决策证据	描述只讲参数和返回 ； `DecisionTrace` v2 （ 5.7 节）	已解决
P7 原则文案与触发耦合	代码给 `id/evidence` + 一句话；全文在 references	已解决
P8 `MoveRiskError` 塞整个 review	四字段 + 技能提示（ 8.4 节）	已解决
P9 人读文档与模型知识分叉	L4 与模型读同一份 references （见 7.5 节）	部分解决： `EXPERT.md` 仍有复述
P10 CCPD 数据闲置	64 个文件接受 61 条，拒绝 3 条非标准初始阵型	已解决；实施更正了讨论稿的「 64 条 」

讨论稿	实际实现	状态
D1 注入系统提示词； D4 复盘技能放 `.pi/skills/`； D5 `caution` 留在数据里； D8 不发 package	采纳	—
D2 七个剧本； D3 允许读其他剧本	采纳；读其他剧本不切换路由	—

5.11 自我改进的两条线

数据层的线已自动闭环。知识文本的线证据齐全，但闭环靠人工。

线一：赛后学习。




图 5-5　赛后学习环（第二行末尾回到第一行开头）

工程选择（`learning.ts`、`src/learning/*`）：

- 不按输赢贴标签，双方每一手都重验。
- 只学已验证的局部事实。三项齐全才算 `verified-local`，否则只是 `candidate`，不注入模型（`learning.ts:131-153`、`:157-199`）。
- 模型明确接受风险的手（`acknowledgedPlies`）不算错误。
- 加载时和召回时各重验一次（`library.ts:34-35`；`learning.ts:204-241`）。
- 召回要在当前棋盘上算出新证据。模型只能用 `currentMove`/`currentLine`，不能照搬 `historicalLine`。
- 不训练权重，只检索已验证经验。

线二：知识文本的改进。



图 5-6　知识文本改进环（虚线框为缺失环节）

证据的用途：

- 技能版本把行为归因到版本。 v1 → v2 是一次基于耗时测量的人工迭代。
- `DecisionTrace` 可统计技能读取频率，以及读 `compare-candidates` 后风险拒绝是否减少。
- `PostGameReview` 的机器方局部错误数可作回归指标。
- 本地 SSE 测试替身驱动真实 Pi Agent Loop ，可扩展为固定局面的回归评测。

缺失的部分：

- 没有读回 `notes[].decision` 做统计的分析器。
- 没有「仅工具 / 入口 + 原则 / 完整技能组」的对照评测。
- 没有真实模型主动读取技能的实战统计。

结论与弈境相同：最后一步保留人工审阅。技能文本进入每一回合的系统提示词，自动改写会带来提示词漂移和对单一模型的过拟合。

6. L3 决定什么进上下文

本章按「进上下文的门槛」重排第 5 章，为第 8 章铺垫。

6.1 每类信息的去向

信息	进上下文?	形式	帮模型做什么决策
完整棋谱 + 棋盘字符画	是，每回合全量	用户消息	局面的唯一权威表示
逐手评估	是	最近 20 手 + 所有吃子手，5 个字段（`turn-context.ts:25-28`）	看局势走向
最近两条机器理由	是	标注「历史数据，须重验」	延续意图，不把旧结论当事实
32 子安全表	否，只给己方受攻子	`threatened`	只有受攻子影响本手
12 个候选完整审查	否，只给前 6 个摘要	`candidates`	摘要足够比较
全部合法走法	否，按需	`analyze_position`	被将军等少数场景才要穷举
定式与案例	是，仅在复查通过时	`knowledge` / `experiences`	有证据的候选线索
原则	`id/evidence` 进；全文按需	references	触发事实是信号，解释是经验
技能	入口和一份剧本进；其余只给索引	`read_skill`	渐进披露
完整 `MoveReview`（风险拒绝时）	否，只给四个字段	存于 `details`	改选只需四个字段
耗时、进度	否	L4 与记录	与决策无关，还会诱导赶时间

6.2 与「受保护内容」提案的关系

四层讨论稿担心受保护内容在压缩后丢失，提议用 `context` 钩子从 L3 重新注入。楚河和弈境走得更远：整个上下文都是受保护内容，每回合从 L3 状态完整重建，所以不需要 `context` 钩子。跨回合要保留的意图建模成 `StrategicPlan`，它是业务状态，不是对话记忆。

7. L4 Electron 桌面层

7.1 从 TUI 迁移到 Electron

Pi 1.4.0 的 L4 是终端界面 pi-tui，扩展用 `setFooter`、`setWidget`、`ui.custom()` 等在终端里绘制。终端画不出木纹棋盘、吃子动画和交互式专家报告。

2026-10-28 的讨论稿列出三条路线： A 保留 TUI，扩展内起本地网页； B 用 RPC / SDK 宿主加 Web 客户端； C 在 B 外套 Electron 壳。当时的判断是「先 A 后 B」。实际推进更快：




图 *7-1*　*L4* 迁移路径

楚河继承弈境的 C 路线，并多一个特点：同一套 L3 技能服务两个 L4。在应用里，宿主路由注入技能。在 Pi TUI 里，`.pi/settings.json` 让 Pi 发现同一个 `skills/` 目录，TUI 专用的 `xiangqi-review` 做离线复盘。遥控器和墙上屏幕控制同一台家电。

迁移带来三个变化（与弈境相同）：

1. 扩展里没有绘制代码。界面数据全部来自 L3 状态视图。
2. 权威状态在主进程的 `GameService`，Pi Session 每手用完即弃。
3. 界面用领域原生的表达：SVG 棋盘、DOM 棋子、吃子粒子、棋钟、回看滑条、背景音乐。

7.2 接入方式：RPC 还是 SDK

Pi 有四种程序驱动方式：print、JSON 事件流、RPC 子进程、SDK（`createAgentSession`）。交互式桌面应用只能用后两种，本仓库两种都有：

维度	TillDone Desk：Pi CLI + RPC	楚河：进程内 Pi SDK
启动	`spawn('pi', ['--mode', 'rpc', …, '-e', 扩展目录])`	`createAgentSession({ resourceLoader, tools, sessionManager, … })`
扩展	磁盘上现成的 TUI 扩展	内联工厂，不落盘

维度	TillDone Desk： Pi CLI + RPC	楚河：进程内 Pi SDK
Session	长寿命子进程，对话累积	每手一个内存 Session，用完 `dispose()`
系统提示词	Pi 默认组装	宿主整段替换（见 8.2 节）
技能、工具	Pi 按设置和 CLI 参数决定	`noSkills`、`noTools: 'builtin'`，只加载应用技能和 8 个工具，再断言
写业务状态	从事件流推断；审查要跨进程请求	工具内 `await port.commit()`，审查结果直接作工具结果
遥测	解析事件流	订阅 `turn_start` / `message_*` / `tool_execution_*`
隔离	进程隔离	同进程；重计算放进 Worker
依赖	本机安装的 `pi`	锁定 1.4.0，打进 DMG

选型规则：复用现成的 Pi 体验，用 RPC；把 Pi 作为引擎嵌入领域应用，用 SDK。楚河需要的能力只有 SDK 能干净提供。例如每手新 Session、按局面换系统提示词、异步而权威的提交。

SDK 的代价：

- 没有进程级故障隔离。楚河用 Worker 隔离计算侧。
- Pi 版本锁进应用依赖。
- 内存 Session 不落盘，原始提示词和 token 用量无法恢复。`DecisionTrace`、`timing`、`attempts[]` 记录「发生了什么」，不记录「模型看到了什么」。

7.3 进程模型与安全边界




图 7-2 进程模型

- 主进程持有权威：`GameService` 和 200 ms 心跳都在这里（`main.ts:190`）。后台渲染器的定时器会节流，主进程不会。

- 渲染器隔离：`nodeIntegration=false`，禁止新窗口和导航，拒绝全部权限请求（`main.ts:163–167`）。
- IPC 双重校验：`trusted(event)` 确认发送方是主窗口主框架；`validCommand()` 和 `validateSettings` 校验形状（`main.ts:49–61`）。
- 密钥只在主进程。Worker 只收棋局 ID，不接触 Pi 会话。
- DMG 用 ad-hoc 签名，并删除 Electron 默认的 ATS 明文例外（`scripts/after-pack.cjs`）。

7.4 状态推送




图 *7-3* 状态推送与去抖

- 瘦身：长局的逐手 `evaluations` 可达数 MB，5 Hz 心跳每次克隆太贵。`view()` 去掉它们，只带最后一次 attempt（`game-service.ts:70–73`）。回看时用 `chess:evaluation` 按需取。
- 防倒退：`revision`、`clock.updatedAt`、`updateSequence` 任一回退即丢弃，迟到的 IPC 回复不会覆盖进度（`app.ts:217–220`）。
- 重绘：手数或 revision 变化才重绘棋盘；棋钟、状态卡、手记、日志每次刷新。
- 保存键 `recordSaveKey` 含最后一次 attempt 的 ID，所以失败尝试也会落盘（`turn-timing.ts:25–27`）。

7.5 可视化范围与缺口

已可视化	来源	位置
棋盘、合法落点、将军标记、吃子动画	`position`、`analysis`	主棋盘
状态与实时阶段（预搜索、第 N 次模型响应、提交复查等）、本回合用时	`status`、`progress`	状态卡（`turn-feedback.ts:8–13`）
棋钟、比分、赛制	`clock`、`match`	侧栏
公开理由、耗时分解、最近未落子尝试	`notes[]`、`attempts[]`	手记
定式、案例、评价、搜索、计划、原则全文、独立复查	`analysis.expert`、`plan`、`notes[]`	专家对话框（`app.ts:140–215`）
复盘进度与历史	`LearningOverview`、`PostGameReview`	复盘面板
四层链路日志	`logs`	页脚

L4 与模型读同一份 Markdown，详略不同。`skill-text.ts` 在构建时把 `principles.md`、`conditional-principles.md`、`motifs.md` 打进渲染器 bundle，按 `## id` 切节（`skill-text.ts:1–14`）。专家面板显示全文；模型在 `signals` 里只看到 `id/evidence`。这

样做不新增 IPC，也不给渲染器文件系统权限。

缺口：渲染器不显示 `DecisionTrace`。`grep decision src/renderer` 无结果，`notes[].decision` 只出现在导出的 JSON 里。用户看得到用时，看不到「按哪个剧本、读了哪些技能、走了哪几步」。

7.6 持久化

文件	内容	写入方式
`userData/records/<game-id>.json`	`chinese-chess/v1`：棋谱、逐手评估、手记（含 `review`、`plan`、`decision`、`timing`）、棋钟、比分、`attempts[]`	串行写临时文件再 rename；退出时最多等 3 秒
`userData/learning/library.json`	`xiangqi-learning/v1`：已验证案例（≤ 500）、复盘报告	文件锁、锁内重读、原子替换、一代备份

`normalizeRecord` 接受缺少 `decision` / `timing` 的旧棋谱，界面显示「未记录」，不当作零。

---

8. Prompt 与 Context 工程

8.1 单次请求的上下文




图 *8-1*　单次请求的上下文栈

SYSTEM 只写身份、坐标约定、规则由代码裁决、只经工具落子、公开理由不含思维链。入口全文写四步、复用证据、路由与预算、冲突优先级。

8.2 系统提示词：载入与切换

`PiDriver` 把 `catalog.systemPrompt(SYSTEM, guidance.playbook)` 交给 `DefaultResourceLoader`（`pi-driver.ts:56`）。Pi 把它作为 `customPrompt`，整段替换默认的编码助手前言（`pi/…/agent-session.js:1305`）。下表的设置屏蔽其余来源，最终只剩楚河的内容和 `<cwd>` 段：

设置	屏蔽对象
`appendSystemPromptOverride: () => []`	`APPEND_SYSTEM.md`
`noContextFiles: true`	`AGENTS.md`、`CLAUDE.md` 等
`noSkills: true` + `additionalSkillPaths`	用户 / 项目技能；无 `read`/`bash` 时 Pi 不生成技能段
`noExtensions: true` + 内联工厂	用户 / 项目扩展
`noPromptTemplates`、`noThemes`	提示词模板、主题
`noTools: 'builtin'` + `tools: XIANGQI_TOOLS`	read / bash / edit / write 等编码工具

楚河不在会话内换系统提示词，也不用 `before_agent_start`。宿主每手新建 Session，用新剧本装配新提示词。所以一局之内，剧本随局面切换：开局受攻用 `under-attack`，被将军用 `in-check`，余时紧张用 `time-pressure`，大子减少用 `endgame`。

[1][2][3] 整局不变，只有 [4] 每手可能变化，这适合 provider 的前缀缓存。驱动设置了 `cacheWarming: 'off'`（`pi-driver.ts:45`），实际命中取决于 provider。回合中途局面判断变了，剧本不会更换；模型可以 `read_skill` 读另一份剧本。

8.3 用户消息的装配

`turnPrompt(state)` 每手装配一次（`turn-prompt.ts:5-15`），数据全部来自 L3：

段落	内容
角色与 revision	「现在轮到你，执红。 revision=N 。」
棋钟	剩余秒数与赛制；不设单步上限，网络、思考、工具都扣棋钟
完整棋谱	`1. 红炮 H7 → E7`，标注吃子、将军；业务坐标不随桌面翻转
棋盘	`boardText()`： 9 × 10 字符画，大写红、小写黑
逐手摘要	`evaluationSummaries()`：最近 20 手 + 吃子手， 5 个字段
最近机器理由	最近两条，标注「历史数据，须重验」
`signals`	`turnSignals()` 的紧凑投影（见 5.6 节）

提示词还在另外三处：

1. 技能文本：流程说明从 SYSTEM 常量和工具描述移进 `SKILL.md`，只有一份事实源（`tests/skills.test.ts`）。
2. 工具描述：只讲接口，即做什么、参数、返回什么、是否提交。流程语句全部移进技能。
3. 工具结果与错误：结果附 `revision`、`coverage`、`warnings` 等字段，以及 `completedDepth` 和 `limitations`。错误文本是纠正性提示词，例如「版本错误：当前 revision=N 」。

8.4 错误即提示词：风险反驳回路

弈境的 `place_stone` 成功即终止，模型提交前看不到策略警告。楚河用可覆盖的拒绝补上这个缺口：




图 *8-2*　风险反驳回路

- 说明字段 `riskAcknowledgement` 长 12–400 字。赛后学习不把带说明的手当作错误。
- `MoveRiskError` 只给四个字段，并提示 `read_skill('playbook-risk-acknowledgement')`。
- 取舍：策略建议不伪装成规则，弃子仍然可以下；关键反馈在行动前进入上下文。
- `pi-integration.test.ts:79` 验证：真实 Pi 循环里，模型收到送车反例后改选。

8.5 C&D 框架

压缩：用重建和投影替代

手段	位置	说明
关闭自动压缩	`compaction: { enabled: false }`（`pi-driver.ts:44`）	`_checkCompaction` 直接返回
每手重建	每手新建内存 Session	对话不累积；记忆是权威棋谱和计划
投影	`turnSignals()`	从完整分析挑字段，不改原数据
装配时摘要	`evaluationSummaries()`	见 8.3 节
渐进披露	入口 + 索引 + 1 份剧本	其余 17 项技能和 7 份 references 按需读
错误瘦身	`MoveRiskError` 四字段	完整 review 进 `details`，不进上下文
硬上限	8 次请求 / 16 次工具调用	单回合上下文有界

首次请求（system + user，不含工具 schema）改用 `signals` 投影后，字符数下降（`docs/l3-skills-refactor.md`）：

- 初始局面：26665 → 9316 （-65% ）
- `human-mistakes` 第 42 手前：32881 → 11668 （-65% ）
- `passive-game` 第 53 手前：36994 → 12049 （-67% ）

字符数不等于 token 或费用。状态能完整序列化时，压缩有损，重建无损。投影也无损，因为

`analyze_position` 随时取回投影去掉的字段。代价是棋谱随手数线性增长，系统提示词每手重付。

委派：把上下文内容换成可调用的能力




图 *8-3* 委派的三个去向

每项能力替代一类上下文内容，例如 32 子安全表、 12 个候选的完整审查、模型心算的多步推演、过去的对局。楚河不委派给子 Agent 。棋钟每秒都在扣，确定性计算几乎零延迟；子 Agent 至少多一次网络往返和一份 L0 账单。

8.6 各层的分布

层	对提示词与上下文的贡献
L0	模型先验； `thinkingLevel: 'low'`
L1	系统提示词装配与屏蔽；索引格式化；用户消息模板；请求预算；注入预搜索结果
L2	工具 schema （含技能枚举）；结果 JSON ；拦截、错误与风险反驳文本； `terminate`
L3	技能文本；剧本路由； `signals` 契约；原则证据；定式与案例； `DecisionTrace`
L4	不参与提示词；与模型共享 references 但显示全文；不索取思维链

9. 评审

9.1 亮点

#	亮点	要点
1	Pi 原生技能 + 宿主路由	Pi 负责发现、校验、索引；宿主负责选择、授权、审计。自写加载器已删除
2	提交即复查	不靠模型自觉审查；风险提交得到可覆盖的拒绝
3	定式是确定性信号	全盘匹配 + 镜像换色 + 当场复查，模型不背谱
4	数据级自我改进环已闭合	复盘、验证、持久化、召回，每步重验；不训练权重
5	审计与落子原子一致	在 `commit()` 事务内定稿证据链和耗时
6	先测量，后优化	耗时诊断区分「模型往返」与「思考」； v2 技能据此修改
7	人机同源	L4 与模型共用 references
8	测试驱动真实 Pi 循环	本地 SSE 模拟模型，覆盖隔离、纠错、预算、取消、棋钟耗尽

9.2 风险与建议

#	风险	层	建议
1	渲染器不显示 `DecisionTrace`	L4	手记卡片显示剧本、技能、工具序列
2	`move_piece` 成功后不 `abort()`；同批有其他工具时多一次请求，占用棋钟（源码推断）	L1	在 `tool_execution_end` 见到落子即 `void session.abort()`；补混合批次测试
3	路由阈值靠经验；开局即路由到 `under-attack`	L3	统计剧本分布；改为「受攻且无法保护」才触发
4	缺少真实模型的技能读取统计（弈境 40 手读取为 0 ）	L3	实战统计 `skillsRead`；必要时在 `signals` 中提示
5	`cwd` 是 `userData`， Pi 把本机路径写进系统提示词	L1	传中性 cwd ，或用 `sections` 覆盖
6	`cacheWarming: 'off'`，每手重发系统提示词	L1	评估开启预热
7	回合中推荐剧本变化时不重载	L1/L3	搜索结果附 `recommendedPlaybook`，不同时显式提示
8	搜索证据未绑定最终候选	L3	记录候选摘要；优先级低
9	知识文本的改进环未闭合，无法证明 v1 → v2 有提升	L3	见图 10-1

#	风险	层	建议
10	案例只覆盖局部战术	L3	先做准局部动机，再考虑计划类案例
11	规则是简化竞赛规则（无长捉）	L3	`rules-summary.md` 同步声明，避免模型按正式规则推理

10. 结论

楚河用约 3000 行 TypeScript 和 19 项技能，让模型在真实棋钟下可审计地决策。

- **Harness**： 权威留在宿主； 9 成员的 `TurnPort` 是唯一端口；重计算放进 Worker 。
- **Loop**： 一手棋 = 一次 settle ； 循环外加载技能、做预搜索； run 内循环只挂 `tool_call`；棋钟是唯一时间权威。
- **Skills**： 宿主选剧本，模型在白名单内按需读取；定式和案例是信号。
- **Context**： 每手重建， `signals` 投影代替全量注入，渐进披露代替长提示词。

下一步：

1. 显示 `DecisionTrace`，补上落子后的 `abort()` 。
2. 用真实模型跑几局，校准路由阈值和技能描述。
3. 接通知识文本的改进环（图 10-1 ） 。



图 *10-1* 知识文本改进环

附录 A： 源码索引

路径相对 `apps/chinese-chess/`； `pi/` = `node_modules/@earendil-works/` 。

主题	位置
SYSTEM 、压缩与预热开关	`src/agent/pi-driver.ts:12-46`
ResourceLoader 、隔离校验	`src/agent/pi-driver.ts:47-72`
宿主订阅、预搜索、发送提示词	`src/agent/pi-driver.ts:73-113`
技能目录、索引、系统提示词	`src/agent/skill-loader.ts:6-59`
用户提示词模板	`src/agent/turn-prompt.ts:5-15`
预算闸门、 `read_skill` 、 `move_piece`	`src/extensions/xiangqi.ts:17-35` 、 `:90-106`
`DecisionTrace` 、路由	`src/business/decision.ts:10-49`

主题	位置
`signals` 投影	`src/business/turn-context.ts:4-28`
耗时遥测	`src/business/turn-timing.ts:25-85`
`TurnPort`	`src/business/game-service.ts:16-27`
`commit()` 独立复查	`src/business/game-service.ts:279-336`
专家计算	`src/business/expert.ts:119-275`
搜索 / 计划 / 定式	`live-search.ts:6-41`、`plan.ts:18-45`、`knowledge.ts:52-79`
案例验证、复盘、召回	`src/business/learning.ts:131-241`
组合根、 IPC	`src/electron/main.ts:62-155`
渲染、人机同源	`src/renderer/app.ts:95-230`、`skill-text.ts:1-14`
Pi settle 外循环、`tool_call` 桥接	`pi/pi-coding-agent/dist/core/agent-session.js:1423-1472`、`:322-330`
Pi 技能加载与索引	`pi/pi-coding-agent/dist/core/skills.js:278-301`
Pi run 内循环	`pi/pi-agent-core/dist/agent-loop.js:84`、`:471`

附录 B： 术语表

术语	含义
宿主	驱动 Pi 的我方代码
settle 外循环	`_startRun()` 中反复起 run 直到停稳
run 内循环	`runLoop()` 中反复执行 turn
revision	业务状态版本号；改变棋盘或回合有效性的操作都会递增
turn	Pi 的一次模型回复 + 其中全部工具调用
回合	机器的一次走子回合，不指 turn
接入点	L2/L1 挂进 Pi 循环的位置
`TurnPort`	L3 定义的单回合端口， 9 个成员
技能	含 `SKILL.md` 的目录；分入口技能、原则、剧本、专项技能
索引	`<available_skills>`，列出可读技能
渐进披露	只注入入口、索引和当前剧本，其余按需读取
信号	`signals`，从完整分析投影出的紧凑决策数据

术语	含义
投影 / 重建	挑字段送入上下文 / 每手从权威棋谱重新生成上下文
预搜索	回合前宿主做的全根搜索
独立复查	`commit()` 内不依赖模型的审查与最终搜索
可覆盖的拒绝	风险提交未落子；附说明后可再提交
证据链	`DecisionTrace`，一次落子的可审计记录
已验证案例	反例与替代都通过重验的局部经验
C&D	Compaction & Delegation，压缩与委派
ASD-STE100	简化技术英语规范；本文借用其短句、一词一义原则