弈境·Five LLM 技术白皮书

四层 Harness 、 Pi 双循环接入点与上下文工程走读

v1.0 ·2026-10-30

目录

摘要 . . . 2
0. 阅读约定 . . . 3
0.1 层的编号 . . . 3
0.2 双循环术语 . . . 3
0.3 代码快照说明 . . . 4
0.4 参考资料与可信度 . . . 4
1. 引言：要解决什么问题 . . . 4
1.1 Why： 为什么不用搜索 AI . . . 5
1.2 What： 三层工程视角 . . . 5
2. 四层架构（ Harness Engineering ） . . . 5
2.0 四层的来历与原则 . . . 5
2.1 全景 . . . 7
2.2 各层职责（ What / Who ） . . . 7
2.3 依赖方向：运行时链路不等于编译依赖 . . . 8
2.4 一手棋的端到端时序 . . . 8
2.5 不变量：谁是权威 . . . 9
3. Pi 双循环与 L2 接入点（ Loop Engineering ） . . . 9
3.1 Pi 1.4.0 的双循环（源码定位） . . . 9
3.2 five-llm 怎样使用双循环 . . . 10
3.3 接入点总表（ 5W1H 速查） . . . 10
3.4 逐个接入点详解 . . . 11
3.5 一次 settle 的时间线 . . . 14
3.6 刻意没有使用的回调 . . . 15
3.7 三道闸：预算、超时、取消 . . . 15
4. L3 业务层：知识怎样变成推理信号 . . . 16
4.1 四类知识，四种载体 . . . 16
4.2 知识包结构：一组“技能” . . . 16
4.3 路由：两级，而且都不是斜杠命令 . . . 17
4.4 信号契约：模型实际看到的结构 . . . 17
4.5 证据链： `DecisionTrace` . . . 18
4.6 设计血统：从 pstack 提案到实际落地 . . . 19
4.7 实战证据：一局 40 手的复盘 . . . 21
4.8 这一层埋有自我改进的线吗? . . . 22
5. L4 Electron 桌面层：把进展和状态可视化 . . . 23
5.1 从 Pi 原生 TUI 到 Electron： L4 的迁移 . . . 23
5.2 Pi 接入方式选型：原生 Pi （ RPC 子进程）还是 Pi SDK . . . 24

5.3 进程模型与安全边界 . . . 25
5.4 状态推送：快照 + 去抖 . . . 25
5.5 可视化了什么，还缺什么 . . . 26
5.6 持久化 . . . 26
6. Prompt Engineering 与 Context Engineering （跨层审视） . . . 26
6.1 模型每次请求实际看到的上下文 . . . 27
6.2 系统提示词的载入与“切换” . . . 27
6.3 上下文的动态装配与模板 . . . 27
6.4 C&D 框架： Compaction 与 Delegation . . . 28
6.5 一张表看 Prompt / Context 在四层中的分布 . . . 30
7. 评审：亮点、风险与改进建议 . . . 30
7.1 设计亮点 . . . 30
7.2 风险与改进建议 . . . 30
8. 结论 . . . 31
附录 A： 源码索引 . . . 32
附录 B： 术语表 . . . 33
附录 C： 用“房子”理解四层架构 . . . 33
C.1 总表 . . . 33
C.2 逐层展开 . . . 34
C.3 跨层概念 . . . 35
C.4 比喻失效的地方 . . . 36
C.5 用五子棋走一遍 . . . 36

版本： v1.0 ·2026-10-30 对象： `apps/five-llm`（工作区快照，含尚未提交的 L3 知识层重构） 依赖： `@earendil-works/pi-coding-agent` 1.4.0 、 `@earendil-works/pi-agent-core` 1.4.0 、 Electron 45 验证：撰写时在工作区运行 `bun test tests/*.test.ts`， 74 项测试全部通过 参考： `discussions/` 下的 pstack 分析、 pstack 式重构提案、 L3 实战复盘三份文档（见 0.4 节）

摘要

弈境（ Five LLM ）是一个 Electron 人机五子棋应用。它的机器棋手不是被包装成聊天界面的传统搜索 AI ，而是**一个通过 Pi Agent Harness 的工具调用来落子的大语言模型**。在 2800 行左右的 TypeScript 里，它完整地展示了 Agentic Engineering 的三个层面：

1. **Harness Engineering** ： 自下而上分为 L1 Agent Loop （ Pi SDK ）、 L2 Pi 扩展、 L3 业务、 L4 Electron 桌面四层。依赖方向是“端口与适配器”：业务层位于中心，不依赖 Pi 或 Electron ，通过 `TurnPort` / `AgentDriver` 两个接口与 Agent 交互。
2. **Loop Engineering** ： 每一手棋创建一个全新的内存 Pi Session ，并且只调用一次 `session.prompt()`，对应一次 settle 外循环。 L2 只挂了一个扩展事件（`tool_call`），注册了 6 个领域工具； L1 驱动层另外通过 `session.subscribe` 观察 `turn_start` 和 `tool_execution_end`，实现“8 次请求上限”和“成功落子即停”。
3. **Prompt / Context Engineering** ： 系统提示词按局面**每手重新装配**，宿主用确定性规则选出 4 个剧本之一注入，其余知识通过白名单工具 `read_knowledge(id)` 按需读取（渐进披露，默认注入约 2.1k 字符，全量约 4.8k ）。 Pi 的自动压缩被**关闭**，取而代之的是“每手从权威棋谱重建上下文”，加上装配时的摘要压缩，以及把计算和验证**委派给确定性工具**。

L3 的知识层借鉴了 pstack （ Cursor 工程师 poteto 的 Agent 技能插件）的“原则索引 → 编排入口 → 剧本 → 技能 → 工具证据 → 验证”模式，但做了有意识的取舍：路由交给代码而不是模型，“落子后自检”改成“提交前验证”，禁手类技能因规则集不符而被否决，子 Agent 暂缓。一局 40 手的真实对局复盘证实了“剧本编排 + 结构化战术信号 + 受控工具服务”确实在起作用，也暴露了证据粒度不足的问题。

L4 方面，五子棋这条线经历了从 Pi 原生 TUI 到 Electron 桌面的迁移。同一个仓库里， TillDone Desk 用“原生 Pi CLI + RPC 子进程”原样复用一个 TUI 扩展， five-llm 则用“进程内 Pi SDK”把 Pi 当作引擎嵌进领域应用。本文把这两种选型放在一起对照，说明为什么后者是“每手重建、提示词切换、工具隔离、同步提交”这些设计的前提。

本文按 5W1H （ Why / What / Who / Where / When / How ）逐层走读，并指出设计亮点、风险和改进方向，其中包括 L3 层“自我改进”的现状：线头已经埋好，实战复盘也用人工方式跑通了闭环的第一圈，但自动化的环还没有闭合。

---

0. 阅读约定

0.1 层的编号

本文采用**自下而上**的编号，与仓库中 TillDone Desk 的 L1–L4 一致：

编号	名称	主要文件
L1	Agent Loop 层（ Pi SDK 驱动）	`src/agent/pi-driver.ts`、`model-selection.ts`、`knowledge-loader.ts`
L2	Pi 扩展层（接入点）	`src/extensions/gomoku.ts`
L3	业务层（规则、计算、知识、比赛）	`src/business/*.ts`、`src/business/knowledge/**`
L4	Electron 桌面层	`src/electron/*.ts`、`src/renderer/*`

注意：应用页脚“四层运行链路”是**自上而下**编号的（① Electron → ② 业务 → ③ Pi 扩展 → ④ Agent Loop ），描述的是一次请求的流向。两种编号指的是同一组层。

0.2 双循环术语

沿用本仓库走读系列的定义：

- **settle 外循环**（续跑—停稳）： `AgentSession._startRun()` 中的 `while` 。它反复启动 run ，直到没有重试、压缩、排队消息或 `agent_before_settle` 续跑请求为止，最后发出 `agent_settled` 。
- **run 内循环**（模型—工具）： `agent-loop.js` 的 `runLoop()` ，反复执行 turn 。一个 turn = 一次 LLM 流

式回复 + 这条回复里所有工具调用的执行。

- 计数符号：`N` = run 数，`M` = turn 数（即 LLM 请求数），`K` = 工具调用数。

0.3 代码快照说明

撰写时 `apps/five-llm` 存在一轮**尚未提交**的 L3 重构：新增 `rules.ts`、`tactics.ts`、`decision.ts`、`knowledge/`、`knowledge-loader.ts`，并修改了扩展和驱动。本文描述的是这份工作区代码；设计说明见 `docs/l3-knowledge-refactor.md`。文中引用写作 路径：行号，Pi 源码引用的是 `node_modules` 下 1.4.0 的编译产物。

0.4 参考资料与可信度

文档	内容	本文如何使用
`discussions/2026-10-28-four-layer-harness.md`	四层架构的原始定义（L1 运行时只搬运、L2 是胶水、L3 决定什么进上下文、L4 是独立于上下文的界面通道），以及 L2 插入点的核对清单	作为四层划分和 L3 原则的**来源**（2.1、3.6、6.4 节）
`discussions/2026-10-28-l4-web-desktop-and-plugin-harness.md`	L4 从 TUI 走向 Web / 桌面的 A / B / C 三条路线，以及 Pi 被驱动的四种方式	作为 L4 迁移与 Pi 接入选型的依据（5.1、5.2 节）
`discussions/2026-10-30-pstack-analysis-grok.md`	Grok 对 pstack 0.15.25 的结构分析：poteto-mode 入口、23 个剧本、24 条原则、约 30 个工作流技能、2 个子 Agent、模型角色配置	作为“设计血统”的参照（4.6 节）。属于二手分析，本文**未**重新核验 pstack 上游实现
`discussions/2026-10-30-refactor-five-llm-pstack-grok.md`	Grok 针对**重构前**的 five-llm 提出的 pstack 式改造方案	与实际实现逐条对照，说明采纳、改造、否决与暂缓（4.6 节）
`discussions/2026-10-30-five-llm-l3-live-game-review.md`	对一局真实对局记录（40 手，`openai-codex/gpt-6.1-sol` 执白获胜）的复盘	作为**一手实战证据**（4.7 节），并修正、补强本文的若干判断（4.5、6.3、7.2 节）
`apps/five-llm/docs/l3-knowledge-refactor.md`	本次 L3 重构的目标、实施清单、验收标准、迁移与暂缓项	作为设计意图的权威说明

可信度排序：源码与测试 > 实战记录复盘 > 重构说明 > Grok 的二手分析。凡是二手分析与源码不一致之处，以源码为准。

---

1. 引言：要解决什么问题

1.1 Why：为什么不用搜索 AI

做一个“会下五子棋的程序”，最省事的做法是 α-β 搜索，再把结果包装成“AI 说”。弈境刻意不这么做，它要回答的是另一个问题：

> **如何让一个通用 LLM 在一个有硬规则、有时限、有对抗的领域里做出可审计的决策，并且让它的每一步都受到工程约束？**

这需要同时满足四条约束：

1. **规则不可协商**：合法性、胜负、棋钟、轮次只能由代码裁决，任何自然语言都改写不了。
2. **LLM 必须真的做决定**：应用不能替模型下棋，也不能从模型的自然语言里抠出坐标直接落子。
3. **过程可审计**：要能看到模型基于什么证据做了这个决定，但不索取私有思维链。
4. **时间是真实的资源**：网络等待、工具调用、重试都要扣棋钟。

1.2 What：三层工程视角

视角	关注点	在弈境中的体现
Harness Engineering	系统怎么分层，权威在哪	四层架构 + 端口适配器 + 单写者 `GameService`
Loop Engineering	Agent 循环在哪些点被约束	每手一次 settle；`tool_call` 预算；`terminate` 加 `abort`
Prompt / Context Engineering	模型每次看到什么	剧本路由、渐进披露、结构化信号、每手重建、委派计算

---

2. 四层架构（Harness Engineering）

2.0 四层的来历与原则

四层划分来自 2026-10-28 的讨论（`discussions/2026-10-28-four-layer-harness.md`），当时是把 Pi Agent Harness 的四层分析和 IndyDevDan 视频里的 Pi 扩展示例逐层对照后得出的：

层	原始定义	不做什么
L1	Pi 运行时：搬运和累积，拼装上下文，把工具结果追加进历史	不判断内容好坏
L2	ExtensionAPI：在 L1 的固定插入点上挂回调，是 L1 和 L3 之间的胶水	不放业务规则
L3	业务逻辑：**决定什么信息进上下文、进多少、以什么形式进**	不碰渲染，不直接依赖 Pi 的事件形状


层	原始定义	不做什么
L4	界面：一条**独立的数据通道**	不占上下文，不经过模型转述

讨论中定下的两条原则，在 five-llm 里都能找到落实：

1. **上下文管理是手段，业务语义是内容。** 检验标准是“每一个进入上下文的字段，都要能回答它帮模型做哪个业务决策”。 five-llm 的逐手评估只送 5 个字段、信号里每个字段都标明 `source`，就是这条原则的体现（ 4.4 、 6.4 节）。
2. **界面通道与上下文通道分离，冲突时以界面为准。** 界面数据直接来自 L3 状态，没有经过模型转述。 five-llm 的棋盘、棋钟、比分都来自 `GameState`；模型的 `reason` 只是一段“公开理由”，从不作为状态来源。

在 five-llm 里， L1 不只是“Pi 运行时”本身，还包括宿主一侧驱动它的 `PiDriver`。这是因为这里用的是进程内 SDK（见 5.2 节），宿主代码和 Pi 运行时在同一个进程里，驱动代码自然归入 L1 。

2.1 全景



2.2 各层职责（What / Who）

层	拥有的权威	不允许做的事
L1 PiDriver	本回合的 Pi Session 生命周期：模型解析、请求预算 8 、技术超时 90 秒、取消、工具白名单校验	不判断落子是否合法，不碰棋钟
L2 gomokuExtension	本回合的工具面： 6 个工具、调用预算 16 、证据门禁（先观察再提交）、提交前验证、决策证据组装	不直接改棋谱；提交只能经过 `port.commit`
L3 GameService 等	棋谱、 revision 、轮次、棋钟、比分、胜负，以及**唯一写入入口**	不 import Pi 或 Electron

层	拥有的权威	不允许做的事
L4 main / renderer	进程组合、200ms 权威心跳、IPC 校验、原子保存、可视化	渲染器不能提交 LLM 落子，也不能改权威棋谱

2.3 依赖方向：运行时链路不等于编译依赖


图 2.1 是**运行时**的调用链。**编译依赖**是另一回事：L3 是中心，其他层都依赖它。

- `game-service.ts:8` 定义 `TurnPort`（state、signal、log、commit），`:14` 定义 `AgentDriver { run(port) }`。业务层只知道这两个接口，不知道 Pi 的存在（**依赖倒置**）。
- L1 的 `PiDriver implements AgentDriver`，L2 的 `gomokuExtension(port)` 接收同一个 `TurnPort`。两者都 import 业务层的纯函数（`engine`、`decision`），反方向的 import 一个都没有。
- L4 的 `main.ts` 是**组合根**：它创建 `PiDriver`（`main.ts:67`），注入 `GameService`，再把 `service.subscribe` 接到 IPC 推送和自动保存（`main.ts:81`）。冒烟测试时它注入一个测试替身 driver，业务层完全不受影响。

这就是典型的六边形（Ports & Adapters）架构：L1 和 L2 是“Agent 适配器”，L4 是“UI 与持久化适配器”。

2.4 一手棋的端到端时序

下图是“人类落子 → LLM 应手”的完整往返：



2.5 不变量：谁是权威

不变量	守护位置	机制
棋谱只有一个写者	`GameService`	所有写入都走 `calculate()`；渲染器只能读快照
过期回合不能落子	`game-service.ts:170` 的 `valid()`	同时校验五个条件：未取消、未终局、同一局、同一 revision 、仍是当前控制器
迟到的响应赢不了已经超时的棋钟	`commit` 第一行 `this.charge()`	先结算时间，再判断回合是否有效
每回合只提交一次	`committed` 标志（L2 和 L3 各有一个）	双重防护
坐标、占用、终局合法	`rules.ts` 的 `play()`	每次提交后从完整棋谱 `replay()`
规则是自由五子棋，无禁手	`RULESET = 'free-gomoku/v1'`	知识包只能“建议”，不能改写规则

这里有一个值得强调的设计： **revision 版本号**贯穿全部四层。人类落子、悔棋、取消、新局都会让 `revision++` 并 `abort` 当前回合（`invalidate()`）。 LLM 提交时必须带上 revision ，否则 `checkRevision` 报错，错误信息会作为工具结果反馈给模型，让它自行修正。

---


3. Pi 双循环与 L2 接入点（Loop Engineering）

3.1 Pi 1.4.0 的双循环（源码定位）

结构	源码位置	作用
settle 外循环	`agent-session.js:1423` 的 `_startRun()`； `:1449` 首次 prompt； `:1450` 起 `while`	首个 run 结束后，因重试、压缩、排队消息或 `agent_before_settle` 续跑而再起一个 run； `finally` 里发出 `agent_settled` （`:1471`）
run 内循环	`agent-loop.js:84` 的 `runLoop()`； `:92` 与 `:95` 两层 `while` （转的都是 turn ）	turn： `turn_start` → LLM 流 → 执行工具 → `turn_end`
第一个 `turn_start`	`agent-loop.js:56`	由 `runAgentLoop` 发出；之后的在 `:118`
工具前置钩子	`agent-loop.js:499` 调 `config.beforeToolCall`； `agent-session.js:322/326` 把它接到扩展的 `tool_call` 事件	参数校验**之后**、执行**之前**

结构	源码位置	作用
批次终止	`agent-loop.js:471` `shouldTerminateToolBatch`：**同一批全部** `terminate === true` 才终止	关系到 `place_stone` 的停机设计
顺序批次中途停止	`agent-loop.js:408` 每执行完一个工具检查 `signal.aborted`	配合 L1 的 `abort()`
压缩闸	`agent-session.js:2391` `_checkCompaction`：`settings.enabled` 为假直接返回	five-llm 把它关掉了

3.2 five-llm 怎样使用双循环



几个关键事实：

- **一手棋 = 一个 Session = 一次 settle 。** `SessionManager.inMemory()` 加上 `finally` 里的 `session.dispose()`（`pi-driver.ts:96`），保证回合之间没有任何对话残留。
- **settle 外循环几乎只转一圈。** 压缩已关闭（`compaction: { enabled: false }`，`pi-driver.ts:42`），没有 `agent_before_settle` 处理器，也没有排队消息；唯一可能再起一个 run 的是 `retry: { maxRetries: 1 }`。所以 $N \in \{1, 2\}$。
- **run 内循环才是主战场。** $M \le 8$、$K \le 16$，所有工具都声明 `executionMode: 'sequential'`，因此 `agent-loop.js:374` 会走顺序执行分支。

3.3 接入点总表（5W1H 速查）

“每次 settle 几次”一列用 0.2 节的符号表示。为了排版，总表拆成两张：第一张回答 What / Who / Why ，第二张回答 Where / When 。

表 3-1　接入点是什么、谁负责、为什么需要

#	接入点（What）	Who：谁注册 / 谁调用	Why：为什么需要
①	扩展工厂 `gomokuExtension()`	L1 经 `extensionFactories` 传入；Pi 在 `reload()` 中调用	把本回合的 `TurnPort` 和剧本闭包进工具，状态按回合隔离
②	`pi.on('tool_call')`	L2 注册；Pi 的 `_beforeToolCall` 触发	16 次调用预算、取消与已提交守卫、链路日志

#	接入点（What）	Who：谁注册 / 谁调用	Why：为什么需要
③	6 个工具的 `execute()`	L2 注册； Pi 的 `executePreparedToolCall` 调用	观察、比较、验证、提交
④	`place_stone` 返回 `terminate: true`	L2 返回； Pi 的 `shouldTerminateToolBatch` 读取	告诉 Pi “这一批之后不必再请求模型”
⑤	订阅 `turn_start`	**L1** 的 `session.subscribe`（宿主订阅，不是扩展事件）	统计 LLM 请求数，第 9 次即 `abort()`
⑥	订阅 `tool_execution_end`	L1 的 `session.subscribe`	记录工具结果；`place_stone` 成功就 `abort()`
⑦	`TurnPort.commit` / `log`	L3 提供， L2 调用	跨层写入的唯一通道

表 3-2　接入点挂在哪里、何时执行

#	Where：挂在哪层循环、哪一步	When：每次 settle 几次
①	**循环外**：创建 Session 之前（`resource-loader.js:516`、`:875`）	每个机器回合 1 次
②	**run 内循环·工具准备阶段**：参数校验之后、执行之前	K 次
③	**run 内循环·工具执行阶段**	每个工具 0..K 次
④	**run 内循环·批次收尾**	≤ 1 次
⑤	**run 内循环·turn 开头**	M 次
⑥	**run 内循环·每个工具执行之后**	K 次
⑦	在 ③ 内同步执行	commit ≤ 1 次； log 0..K 次

3.4 逐个接入点详解

① 扩展工厂：每手“装配”一次

- **What**：`gomokuExtension(port, selectedPlaybook)` 返回一个 `ExtensionFactory`，即 `pi => { ··· }`。
- **When**：`PiDriver.run()` 创建 `DefaultResourceLoader` 时把工厂放进 `extensionFactories`（`pi-driver.ts:46`），随后 `await resourceLoader.reload()`。Pi 在 reload 中执行内联工厂（`resource-loader.js:516` 调用 `:875` 的 `loadExtensionFactories`）。注意这是**内联工厂**，不经过 jiti 按文件路径导入。
- **How**：工厂体内声明本回合的闭包状态（`gomoku.ts:21-22`）：调用计数 `calls`、观察证据 `observed`、试算证据 `simulated`、提交标志 `committed`、知识读取清单 `knowledgeRead`。然后注册 `tool_call` 处理器和 6 个工具。按项目约定，工具在**工厂顶层**注册，不放在事件处理器里。

- **Why**：工厂每手创建一次，状态天然按回合隔离；`port` 是本回合独有的写入凭证，旧回合的工具无法写到新棋盘上。
- **加载后的守卫**：L1 检查 `getExtensions().errors` 是否为空，并确认活跃工具集合恰好是 `GAME_TOOLS` 的子集且包含 `place_stone`（`pi-driver.ts:63-66`），否则抛出“工具隔离校验失败”。

② **`tool_call`：唯一挂上的扩展事件**

```
pi.on('tool_call', event => {
  ensureActive();                                    // 已取消或已提交时直接抛错
  if (++calls > 16) return { block: true, reason: '单回合工具调用预算已耗尽' };
  if (isToolCallEventType<'place_stone', ···>('place_stone', event))
↪   port.log('extension', `校验落子请求：···`);
  else port.log('extension', `工具调用：${event.toolName}`);
  return undefined;                                  // 放行
});
```

- **Where / When**：`agent-loop.js:prepareToolCall` 先用 TypeBox 校验参数（`:497-498`），再调用 `beforeToolCall`（`:499`）。所以这个处理器看到的 `event.input` **已经通过了 schema 校验**，例如坐标一定是 0–14 的整数。
- **两种拦截方式**：返回 `{ block: true, reason }`，或者直接 `throw`（`ensureActive`）。两者都会变成一条 `isError` 的工具结果回到模型的上下文里（`agent-loop.js:513-520`、`:538-544`），**不会让整个 run 崩溃**。这是“错误即提示词”的基础，见 6.3 节。
- **Why**：预算放在这里而不是 `execute` 里，是因为模型可能调用不存在的工具或参数非法的工具，这些都应该计数；而且拦截发生在执行之前，不产生副作用。

③ 六个工具：**observe / compare / verify / commit 的执行器**

工具	工作流步骤	读 / 写	关键约束
`analyze_position`	observe	只读；置 `observed`	从完整棋谱 `replay`，返回棋盘、分析、信号
`evaluate_threats`	observe	只读；置 `observed`	重新投影时间，返回最新 `turnGuidance`
`read_knowledge`	compare （按需）	只读；登记 `knowledgeRead`	参数是 13 个 ID 的 `Union`，在 schema 层面就排除了文件路径
`simulate_moves`	compare	只读（副本）；置 `simulated`	1–6 手交替，`hypothetical: true`
`validate_move`	verify	只读	校验 revision；一手反击扫描，`scope: one-ply-only`

工具	工作流步骤	读 / 写	关键约束
`place_stone`	verify + commit	**写**（经 `port.commit`）	必须先 `observed`；自动 `validateCandidate`；组装 `DecisionTrace`；返回 `terminate: true`

`place_stone` 的**证据门禁**（`gomoku.ts:102`）是整个设计的关键一行：没有先观察当前局面就提交，会抛出“请先调用 analyze_position 或 evaluate_threats...”，模型会在下一个 turn 读到这句话并修正。

④ + ⑥：为什么 `terminate: true` 不够，还要 `abort()`

Pi 的语义是：**同一批工具调用全部**返回 `terminate: true`， run 才停（`agent-loop.js:471-472`）。如果模型在一条回复里同时调用了 `[place_stone, analyze_position]`，`place_stone` 的 terminate 会被同批另一个工具“否决”，模型还会再被请求一次。

five-llm 的解法分两步（`pi-driver.ts:73-79`）：


1. L1 订阅 `tool_execution_end`，看到 `place_stone` 成功就设置 `committed = true` 并 `abort()`。
2. `abort()` 让 signal 进入 aborted 状态，顺序批次在 `agent-loop.js:408` 检查到后跳过剩余工具；`_agentRunAbortRequested` 让 settle 外循环也不再续跑。

另外，`abort()` 是用 `void session.abort()` 调用的，没有 await 。原因是事件回调本身在 run 内部执行，而 `abort()` 会 `waitForIdle()`，在这里 await 会让 run 永远等不到空闲（死锁）。`session.prompt()` 返回后，`if (committed) return` 把“被我们自己中止”视为成功（`pi-driver.ts:90`）。 L3 的重构文档也记录了：这个缺陷是在回归测试“混合批次”时发现的。

⑤：用 `turn_start` 计数 LLM 请求

每个 turn 恰好对应一次 LLM 请求，所以 `turn_start` 就是天然的请求计数器。第一个 `turn_start` 由 `runAgentLoop` 发出（`agent-loop.js:56`），后续的由 `runLoop` 发出（`:118`），因此计数是完整的。第 9 次 `turn_start` 触发 `abort()`，在请求真正发出之前就中止了。

3.5 一次 settle 的时间线



3.6 刻意没有使用的回调

回调	通常用途	five-llm 为什么不需要
`before_agent_start`	每次 run 前改写系统提示词或工具集	系统提示词在创建 Session **之前**由宿主装配，每手一个 Session
`context`	每次请求前改写消息列表	上下文本来就是新的，不存在需要裁剪的历史
`agent_end` / `agent_before_settle`	催促续跑（TillDone 的做法）	停机条件由 L1 掌握：要么提交，要么预算或超时用尽；不希望模型被“劝”着继续
`session_start` / `session_tree`	从会话历史恢复状态	状态的权威在 L3，不在会话里
`input`、`registerCommand`	用户输入与斜杠命令	没有人类聊天输入，模型唯一的输入是宿主模板
`before_provider_request`	改写发给 provider 的原始请求体	不需要改写传输层
`tool_result`	改写工具结果	工具结果本来就由本扩展的 `execute()` 生成
`turn_end`	要求再跑一个 turn	不希望延长回合

四层讨论稿核对过 Pi 1.4.0 全部能改变流程的插入点（`input` / `before_agent_start` / `context` / `before_provider_request` / `tool_call` / `tool_result` / `turn_end` / `agent_end` 加 `sendMessage`）。five-llm 只用了其中的 `tool_call` 一个；`turn_start`、`tool_execution_*` 这类只能观察的事件，则由 L1 宿主直接订阅。

这张表本身就是一个设计结论：**状态和流程控制的权威越是留在宿主，扩展需要挂的回调就越少。** 而“权威能留在宿主”，又是 5.2 节选择进程内 SDK 的直接结果。

3.7 三道闸：预算、超时、取消

闸	位置	触发后
请求预算 8	L1 `turn_start` 计数	`abort()`，L3 显示错误，棋钟继续
工具预算 16	L2 `tool_call`	返回 `block`，模型收到“预算耗尽”
技术超时 90 秒	L1 `setTimeout` → `abort()`	“LLM 思考超时”；**这与棋局超时是两回事**
取消 / 新局 / 悔棋	L3 `invalidate()` → `controller.abort()`	L1 监听 `port.signal` 后 `abort()`；L2 的 `ensureActive()` 抛错；L3 的 `valid()` 拒绝迟到提交
棋钟	L3 `charge()`，200ms 心跳	超时直接判负，与 Agent 状态无关

---

4. L3 业务层：知识怎样变成推理信号

4.1 四类知识，四种载体

重构把原先混在系统提示词里的东西拆成四类，并且**按可信程度分别安放**：

类别	例子	载体	权威性
硬规则	合法性、胜负、计时、一次提交	`rules.ts` 、`clock.ts` 、`GameService`	代码裁决，提示词无法改写
确定性事实	全盘所有立即成五点、对手立即成五点、一步不可防	`decision.ts` 的 `positionSignals().facts`	扫描全部空点，可复算
启发式	五格窗口棋形、双三/双四标签、候选分数	`tactics.ts` 的 `analyze()`	明确标注“不是胜率、不是必胜证明”
流程知识 / 专家经验	原则、剧本、技能	`knowledge/**/*.md`	只是指导，不能改变规则

这正对应了你问的“业务规则、领域知识与数据、专家经验”：

- **数据（棋谱）**：权威棋谱 `position.moves` 与逐手评估 `evaluations` 存放在 `GameState`，每手全量重放。
- **领域计算**：`analyze()` 对每个空点、四个方向计算五格窗口。`positionSignals()` 把输出分成 `facts`（事实）、`priority`（优先级）、`heuristics`（启发式及其局限）三段，**在数据结构层面把事实和启发式分开**。
- **专家经验**：剧本和原则。重构文档也坦白承认“没有开局定式数据库”，开局剧本只写了“中央、联络、空间”这类偏好。

4.2 知识包结构：一组“技能”

```
src/business/knowledge/
├── SKILL.md                    gomoku-coach ：每回合入口（编排 observe/compare/
↪   verify/commit ）
├── principles/                 5 条原则（始终可见其索引）
│   ├── principle-rules/        规则优先：自由五子棋，无禁手
│   ├── principle-evidence/     事实高于启发式
│   ├── principle-tactics/      先取胜、再防守；多点威胁不能靠堵一个
│   ├── principle-time/         时间是资源；投影不是新截止
│   └── principle-commit/       一回合一提交；验证在提交之前
├── playbooks/                  4 个剧本（每手由宿主选一个全文注入）
│   ├── opening.md  midgame.md  endgame.md  time-pressure.md
└── skills/                     3 项技能（按需读取）
```

```
    ├── evaluate-threats/  check-legality/  verify-board/
```


每个条目的写法统一为“**触发条件 → 步骤 → 证据 → 局限**”，原则和技能还带有与 Pi / Claude 技能兼容的 frontmatter（`name`、`description`）。一共 13 个条目，在 `decision.ts:7` 的 `KNOWLEDGE_ITEMS` 里登记 ID、文件和一句话描述。这张表同时是**白名单**、**索引**和 **schema 枚举**的来源。

需要特别指出：**这些 SKILL.md 并不通过 Pi 的技能机制加载。** `PiDriver` 显式设置了 `noSkills: true`（`pi-driver.ts:49`）。它们借用了技能的**格式**（便于移植、也便于人读），但**加载和路由完全由宿主控制**。原因有两个：

1. Pi 的技能机制要求模型用 `read` 或 `bash` 按路径读文件，而 five-llm 刻意不开放任何文件系统工具。
2. 不从会话工作目录发现技能，就杜绝了用户或项目目录里的同名技能被混进来的可能。

4.3 路由：两级，而且都不是斜杠命令

five-llm **没有任何斜杠命令**（`noPromptTemplates: true`，也没有 `registerCommand`），因为根本没有人类在和模型聊天。知识的路由分两级：



- **第一级：宿主路由（Who = 代码，When = 每手开始）。** `decision.ts:53–64` 的 `turnGuidance` 是纯函数：时间优先，战术其次，最后按手数区分开局和中盘。注意剧本名称刻意避开了“按手数判断终盘”，`endgame` 由**事实**触发。时间剧本里也明确写了“仍须先取立即胜”，所以时间路由不会压过战术事实（有测试覆盖：`tests/decision.test.ts:84`）。
- **第二级：模型路由（Who = LLM，When = run 内循环中任意 turn）。** 模型看到的是一个带一句话描述的条目索引，自行决定调用 `read_knowledge('verify-board')` 之类。ID 在 schema 层面就是枚举（`gomoku.ts:63`），读取器还用 `Object.hasOwn` 做第二道白名单（`knowledge-loader.ts:8`）。

两级路由的分工很清楚：**能用代码确定的（时间、事实）由代码路由；需要判断的（“我现在需要哪条经验”）交给模型，但只能在白名单里选。**

4.4 信号契约：模型实际看到的结构

`turnGuidance()` 的输出会被 JSON 化后放进用户提示词，`evaluate_threats` 工具也会返回同样的结构：

```
{
  "version": "gomoku-knowledge/v1",
  "revision": 17,
  "playbook": "endgame",
```

```
  "signals": {
    "ruleset": "free-gomoku/v1",
    "facts": {
      "source": "all-empty-points-scan",
      "immediateWins": [],
      "opponentImmediateWins": [{ "x": 9, "y": 6 }],
      "unavoidableLossInOne": false
    },
    "priority": "answer-immediate-threat",
    "heuristics": {
      "source": "local-five-cell-windows",
      "candidates": ["…最多 12 个"],
      "limitations": [" 分数不是胜率", " 双三/双四为窗口棋形提示，不是强制获胜证
↪  明", "…"]
    }
  },
  "time": { "source": "projected-snapshot", "untilPeriodLossMs": 52000,
↪  "untilForfeitMs": 172000, "urgent": false,
          "warning": " 时间只是快照建议；…最终截止由业务层提交时裁决。" },
  "steps": [{ "id": "observe", "status": "pending" }, "…"]
}
```

（示例数值仅作示意。）这个契约的几个工程要点：

1. **每个字段都带 `source`**，模型能区分“全盘扫描的事实”和“局部窗口的估计”。
2. **局限性直接写在数据里**，而不只写在提示词里，因此每次工具返回都会提醒一次。
3. **时间是投影快照**，`warning` 明确说明“不是新的截止规则”，防止模型把投影值当成规则。

4.5 证据链：`DecisionTrace`

`place_stone` 成功时，L2 组装一份 `DecisionTrace`（`decision.ts:26`），经 `port.commit` 写进 `notes[].decision`，然后随棋谱原子保存：

字段	内容	说明
`version`	`gomoku-knowledge/v1`	知识包版本，语义变化时升级
`playbook`	回合开始时注入的剧本	如实记录，不假装中途换过剧本
`knowledgeRead`	初始化为“入口 + 剧本”，之后追加 `read_knowledge` 读过的 ID	由代码登记，不靠模型自述；但**注入的和主动读取的混在同一个列表里**
`steps`	observe / compare / verify / commit 的 done 或 skipped	compare 没有试算时，**写明跳过原因**
`validation`	提交前的一手反击扫描结果	`scope: 'one-ply-only'`

设计原则是：**只记录工具实际执行产生的证据，不记录、也不索取私有推理。** `compare: done` 只表示“确实调用过变化试算”，不推断模型在内部是否比较过候选。

实战复盘（4.7 节）指出，这份证据的**粒度**还不够，原因都在 L2 的闭包状态设计上：

1. **`observed` 和 `simulated` 是覆盖式变量**，只保留本回合最后一次。因此无法恢复一个回合里调用过几次分析、试算过哪些分支。
2. **`compare: done` 的含义偏弱**：只要成功调用过一次 `simulate_moves` 就算 done 。复盘发现有的回合最后保存的试算只有 1 手（没有对手应手），有的试算首着并不是最终落子。
3. **`knowledgeRead` 分不清 injected 和 fetched**：入口和剧本是工厂初始化时写进去的，并不代表模型主动读取过。
4. **只有成功的回合才有记录**：失败、取消、超时的回合不进入 `notes`； `GameState.logs` 只在内存中保留最近 80 条，也不导出。 Session 结束即 `dispose`，原始提示词、工具调用次数、 token 消耗都无法事后恢复。

换句话说，**“执行了检查”“记录了证据”“模型看见了反馈”“模型据此修正”是四种不同强度的保证**，当前的 `DecisionTrace` 可靠地提供了前两种。

4.6 设计血统：从 pstack 提案到实际落地

L3 重构有一条清晰的来历：先有 Grok 对 pstack 的结构分析，再有 Grok 针对**重构前** five-llm 的 pstack 式改造提案，最后才是实际实现（`docs/l3-knowledge-refactor.md`）。三者对照，能看出“照搬一个通用 Agent 工程框架”和“为一个有硬规则、有棋钟的领域做工程化”之间的差别。

pstack 的核心结构（据 Grok 分析）。 编排入口 `/poteto-mode` 读取请求、匹配一个剧本、把步骤**逐字**抄进 todo 列表（跳过的步骤保留原因）； 24 条一句话原则以索引形式常驻；约 30 个工作流技能负责解释、影响分析、并行（arena / swarm ）、多模型审查（ interrogate ）等；子 Agent 提供隔离执行；一份始终生效的规则文件广播模型角色配置。**各部件之间的耦合靠“共享 todo 文件 + 规则文件”。**

提案与实现逐条对照：

Grok 提案	实际实现	取舍及理由
`RULES.md` 升级为原则层，拆成独立的 principle 技能，启动时只读索引	5 条 `principle-*`，索引常驻系统提示词； `RULES.md` 保留给人看	**采纳**。但硬规则仍在代码里，原则只做指导
原则包含 `principle-double-three-forbidden`	没有这条； `principle-rules` 明确写“无禁手”	**否决**。本应用是自由五子棋，双三合法。照搬会让模型误判规则
把 `engine.ts` 拆成技能 + 工具：check-win 、 evaluate-threats 、 ban-check	拆成 `rules.ts`（规则） + `tactics.ts`（启发式） + `decision.ts`（信号）；技能为 evaluate-threats 、 check-legality 、 verify-board	**改造采纳**。 ban-check 被否决，换成 check-legality ；技能只写“何时、怎样用”，计算留在 TypeScript
把 `game-service.ts` 的流程变成剧本： opening / midgame / endgame / timeout	4 个剧本，统一为 observe / compare / verify / commit 四步	**改造采纳**。`GameService` 的状态机**没有**被改写成自然语言；剧本只覆盖“模型的一手棋怎么想”

Grok 提案	实际实现	取舍及理由
剧本由 game-service 在落子前后注入，跳过的步骤保留原因	由 `turnGuidance()` 确定性选择，回合开始时注入；跳过原因写进 `DecisionTrace`	**采纳**，但路由权在代码，不在模型
`clock.ts` 保留为基础设施，抽出时间策略原则	`clock.ts` 不变；新增 `principle-time` 和 `time-pressure` 剧本	**采纳**
验证技能 skill-verify-board：**落子之后**用分析和试算自检	verify-board 改为**提交之前**；`place_stone` 内置一手反击扫描	**关键改造**。落子后自检要多一次模型请求、多扣一段棋钟，而且已经无法撤回
加 review-agent （ interrogate 式多模型交叉审查）或 simulate-agent	未实现，用确定性的 `validateCandidate` 做只读审查	**暂缓**。费用、棋钟预算、故障传播都还没评估
用 `.five-llm/state` 目录存剧本进度、原则索引、模型分配	未实现，沿用 `GameService` 单写者 + 棋谱原子保存	**否决**。避免出现第二个可写状态源
工具太粗：拆出 evaluate_threats 、check_bans ， place_stone 加提交前钩子	新增三个工具： evaluate_threats / validate_move / read_knowledge ；`place_stone` 内置证据门禁和验证	**采纳**（ check_bans 除外）

结构对应关系（据实战复盘整理）：

pstack 模式	five-llm 的对应物	差异
poteto-mode 编排入口	`gomoku-coach` + `turnGuidance()`	剧本由代码选定，不是模型自主选择
原则索引	5 条原则的简短索引常驻上下文	全文按需读取
任务剧本	4 个棋局情景剧本	共用同一套四步 ID ，不是可变的依赖图
专项技能	3 项领域技能	只是说明文档，执行者是工具
prove it works	提交前候选验证 + 每手全谱重放	验证范围只有一步
共享 todo / 决策 artifact	内存闭包状态 + `notes[].decision`	只在成功提交时生成摘要，不是实时持久化的待办
子 Agent 、多模型审查	无	只有一个主棋手
模型角色配置文件	单一模型 + 固定预算	没有 reviewer / judge 角色

所以准确的定位是：**一个受 pstack 启发、由宿主显式管理的领域知识包与工具服务层，而不是完整的 pstack 式多 Agent 技能平台。** 复盘文档总结了三者的关系：**技能是使用能力的方法，工具是能力的受限接口，业务服务是计算与状态的权威实现。** 三者不是同一件事，也不必一一对应。

4.7 实战证据：一局 40 手的复盘

复盘读取的是一局真实对局的记录文件（`records/8f4241b8-⋯.json`， 2026-10-30 保存）：人类执黑，`openai-codex/gpt-6.1-sol` 执白，第 40 手 M9 连五获胜，三局两胜的第 1 盘。 20 手模型落子都带有 `gomoku-knowledge/v1` 决策记录。复盘还用当前规则引擎对全谱逐手重放： 40 份逐手评估和 20 份最终候选验证都与保存值一致。

这局实际用了什么：

项目	观察结果
剧本分布	opening 4 回合、 midgame 13 回合、 endgame 3 回合（第 24 、 36 、 40 手）、 time-pressure 0 回合
observe 证据	20 回合最后一次观察都是 `evaluate_threats`
变化试算	15 回合记录为 done， 5 回合为 skipped
提交前验证	20 回合全部合法， warnings 全部为空
额外知识全文	`knowledgeRead` 里只有入口和选中剧本，**没有任何额外的原则或技能全文读取**
与启发式排名的关系	15 手选了启发式第 1 名； 5 手选了第 2 、 6 、 8 、 9 名，**没有被强制替换为榜首**
耗时	平均 10.5 秒 / 手，最短 3.8 秒，最长 19.4 秒；模型终局时还剩约 390 秒基本用时

三个有代表性的决策：

- **第 24 手 L8：事实驱动防守。** 黑方唯一的立即成五点是 L8 ，路由选中 endgame ；模型取证后跳过可选试算，直接封堵；验证确认黑方不再有一手成五。第 36 手 K7 是同样的模式。
- **第 38 手 J6：进攻判断。** 双方都没有立即胜点，所以路由仍是 midgame 。模型试算 J6 后落子，形成 I5–J6–K7–L8 斜向四子，两端 H4 、 M9 都能成五；公开理由里的两个端点与复算一致。这也说明 endgame 的触发含义是“**当前已经有**一手成五点”，而不是泛指进入收官。
- **第 40 手 M9：直接获胜优先。** 黑方占了 H4 ，白方剩下的胜点 M9 由 endgame 剧本直接取下，没有做多余试算。

这局能说明什么，不能说明什么：

- 能说明：剧本编排、结构化战术信号和受控工具服务**确实在起作用**，模型的行动与信号相符，低分但合法的选择也被尊重。
- 不能说明：没有对照组，不能把胜局归因于知识包；没有走到时间剧本，也没有额外技能读取、失败纠错的样本；**技能“可用”不等于技能被读取或遵循**，入口和剧本可能已经覆盖了本局需要，也可能是技能的触发条件写得不够突出，单局无法区分。

4.8 这一层埋有自我改进的线吗?

结论：埋了线头，实战复盘也用人工方式跑通了闭环的第一圈，但自动化的环还没有闭合。

已经具备的“线头”：

线头	现状	对自我改进的价值
版本化知识包 `KNOWLEDGE_VERSION`	已有，规则写明“语义变化必须升级版本”	能把对局结果归因到某个知识版本
每手 `DecisionTrace`	已持久化：剧本、读过的知识、步骤、警告	能分析“读了 verify-board 的回合是否更少漏防”
每手 `evaluations` + 结果 `outcome`	已持久化	能把“启发式第一候选”与模型实际选择对比
`userData/records/*.json` 原子保存	已有，每盘一个文件	天然的离线数据集
测试中的 Pi SSE 替身	已有	可以扩展成固定局面的回归评测


4.7 节的复盘本身就是闭环的第一圈：读取对局记录 → 全谱重放复算 → 统计剧本、试算和知识读取 → 找出证据粒度的缺口 → 提出下一轮优先级。它证明这些线头**确实能用**，同时也暴露出线头本身还不够结实（ 4.5 节的四个粒度问题）。

缺少的部分（重构文档的“暂缓项”也坦白承认了“未验证模型对知识的实际遵循率，也未证明棋力提升”）：

1. **可观测性不足**：失败回合、完整工具调用序列、注入的条目与版本都没有持久化（见 4.5 节）。这是自动分析的前提。
2. **没有读取历史记录的分析器**：复盘是人工完成的，没有代码读回 `records/` 做统计。
3. **没有评测基准**：没有固定局面集合，也没有“仅工具 / 入口 + 原则 / 完整剧本与技能”这样的对照实验。
4. **没有把结论写回知识包的通道**：剧本修改完全靠人工。

复盘文档建议的下一轮优先级是：**先补可观测性，不急着加子 Agent** 。具体包括记录每次尝试的 ID 、路由原因、注入条目；让试算证据绑定到具体候选（基准 revision 、完整分支、是否包含对手应手）；区分 knowledge injected / fetched / applied ；让关键警告在提交**之前**反馈给模型；再建立唯一防守、多威胁、直接取胜、读秒、非法纠错等情景评测。

一条可行的闭环路径（建议，未实现）：



关键是第 E 步保留**人工审阅**：知识包会进入每一手的系统提示词，自动改写它的风险（提示词漂移、对单一模型过拟合）高于收益。

5. L4 Electron 桌面层：把进展和状态可视化


5.1 从 Pi 原生 TUI 到 Electron： L4 的迁移

Pi 1.4.0 的 L4 是终端界面（ pi-tui ）。扩展通过 `setFooter` 、 `setWidget` 、 `setStatus` 、 `ui.custom()` 往终端里画东西，本仓库前面的走读系列（ tilldone 、 pure-focus 、 subagent-widget 等）都是在这个 L4 上做的。终端的上限也很明显：画不了图片、 Canvas 棋盘、动画和交互式表格。

2026-10-28 的讨论稿（`discussions/2026-10-28-l4-web-desktop-and-plugin-harness.md`）列出了三条路线：

路线	做法	代价
A. TUI 不变，扩展里起本地网页	扩展在 `session_start` 里起本地服务，用 SSE 推状态， TUI 只显示链接	两个界面要同步；要管端口和生命周期
B. RPC / SDK 宿主 + Web 客户端	一个宿主进程驱动 Pi ，把会话事件和扩展 UI 请求转给前端	依赖 `setFooter` / `custom()` 的 L4 代码要重写；确认框走协议
C. 在 B 外面套 Electron 桌面壳	桌面壳里跑 B 的宿主和前端	打包、签名、更新的工程量

当时的判断是“先做 A 验证需求，确定长期投入再走 B， C 是 B 的外壳”，前提是 **L3 已经和 L4 分开**。实际的推进比这更快，第二天（ 10-29 ）就直接走了 C ，并且留下了一条清晰的应用演进线：



迁移到 Electron 时，有三件事发生了根本变化：

1. **L4 不再寄生在 Pi 的界面里。** 在 TUI 里，扩展自己画页脚和 widget， L4 代码和 L2 写在同一个扩展文件里。到了桌面， L4 变成一个独立的渲染器进程，扩展里不再有任何绘制代码，界面数据全部来自 L3 的状态快照。四层讨论里定下的“界面通道与上下文通道分离”，到这里才真正在**进程级别**成立。
2. **权威状态从“会话树”搬到了“宿主”。** TUI 扩展（如 tilldone ）把状态写进会话树的 tool result details ，靠回放会话来恢复； five-llm 的权威状态在主进程的 `GameService` 里， Pi 的会话每手用完即弃。
3. **界面可以用领域原生的表达方式。** Canvas 木纹棋盘、棋钟、手记、回看滑块、背景音乐，这些都不可能在终端里实现。

5.2 Pi 接入方式选型：原生 Pi （ RPC 子进程）还是 Pi SDK

定下 Electron 之后，下一个决策是：**桌面应用怎样驱动 Pi？** Pi 有四种被程序驱动的方式： print 、 JSON 事件流、 RPC （独立进程， stdin / stdout ）、 TypeScript SDK （`createAgentSession`，嵌进应用）。前两种是一次性的，适合脚本；能支撑交互式桌面应用的是后两种。这个仓库里**两种选择都有**，可以直接对照：

维度	TillDone Desk： 原生 Pi CLI + RPC	弈境 five-llm： 进程内 Pi SDK
启动方式	`spawn('pi', ['--mode', 'rpc', '--no-session', …, '-e', 扩展目录])`（`apps/tilldone/src/rpc.ts:24`）	`createAgentSession({ resourceLoader, tools, sessionManager, … })`（`pi-driver.ts:58`）
扩展从哪来	磁盘上**现成的** TUI 扩展 `extensions/tilldone`，**原样**加载	为本应用**量身定做**的内联工厂 `gomokuExtension(port, playbook)`，不落盘
Session 生命周期	一个长寿命子进程，对话持续累积；“新会话”= 重启子进程	**每手一个**内存 Session ，用完 `dispose()`
系统提示词	Pi 默认组装（叠加扩展的修改）	宿主传入 `systemPrompt` 整段替换，并屏蔽 APPEND 、上下文文件、技能
工具集	由 CLI 参数和扩展决定	`noTools: 'builtin'` + `tools: GAME_TOOLS`，并在运行时校验工具隔离
扩展 UI	降级： `confirm` / `select` 变成 RPC 请求 / 应答； `setStatus` / `notify` 变成单向消息 ； `setFooter` 、 `custom()` 不生效 ， `setWidget` 拿不到内容	不使用扩展 UI ； 界面状态全部来自 `GameState`
写入业务状态	只能从事件流里**推断**（`reduce(state, rpcRecord)`）	工具里**同步调用** `port.commit()`，直接走业务层的权威校验
取消与预算	发 `abort` / `clear_queue` 命令	直接 `session.abort()` 、订阅 `turn_start` 计数、 `AbortSignal` 贯穿各层
隔离与容错	进程隔离： Pi 崩溃不会拖垮界面，显示“重启 Pi”	同进程：错误以异常形式回到 `GameService`，棋钟照走
依赖	本机装好的 `pi` 可执行文件	`package.json` 里锁定 `@earendil-works/pi-coding-agent` 1.4.0
测试替身	一个按录制样本回放 JSONL 的假 `pi` 进程	本地 OpenAI 兼容 SSE 服务，驱动**真正的** Pi Agent Loop

选型逻辑可以归纳为一句话：要“复用一个现成的 Pi 体验”就用 RPC ；要“把 Pi 当成引擎嵌进一个领域应用”就用 SDK 。

- TillDone Desk 的目标是**给一个已有的 TUI 扩展换一张脸**。扩展本身一行不改，所以 RPC 是最自然的选择：扩展原样运行，桌面只负责把事件流投影成视图。代价是扩展的 TUI 绘制代码在桌面上全部失效， L4 要靠 `details` 重新计算（设计规格 `specs/tilldone-electron/prompt.md` 明确要求“当前任务从 details 里算，不要依赖 widget”）。
- five-llm 的需求则完全不同，它需要的几乎每一项能力都只有 SDK 才能干净地提供：
  1. **每手一个全新 Session** ，从权威棋谱重建上下文（ 6.4 节）。 RPC 的子进程是长寿命的，做到这一点就得每手重启进程。
  2. **系统提示词按局面切换**（ 6.2 节）。 SDK 可以在创建 Session 时整段传入。
  3. **工具隔离**：只开放 6 个领域工具，并在运行时校验。
  4. **同步、权威的提交**： `place_stone` 在同一个进程里直接调用 `port.commit()` ， revision 、棋钟、轮次的校验当场完成，错误当场以工具结果返回给模型。经过 RPC 的话，这一步要变成跨进程的请求 / 应答。
  5. **精细的循环控制**：订阅 `turn_start` 实现请求预算，订阅 `tool_execution_end` 实现“提交即停”。


SDK 方案的代价也要说清楚： Pi 和应用同处一个进程，失去了进程级的故障隔离； Pi 的版本被锁进应用的依赖里，升级要随应用发版；内存 Session 不落盘，使得失败回合的完整过程无法事后恢复（ 4.5 节）。

这个选型也解释了 2.0 节提到的一个差异： TillDone Desk 的 README 把“Electron 运行时 + 外部 pi 可执行文件”整体算作 L1 ，桌面胶水算作 L2 ； five-llm 则把 Pi 扩展算作 L2 ，把 `PiDriver` 算作 L1 。**层的边界跟着进程边界走**：用 RPC 时 Pi 是一个黑盒进程，用 SDK 时 Pi 的扩展面直接向宿主敞开。

5.3 进程模型与安全边界

- **主进程是权威所在**： `GameService` 运行在主进程，棋钟心跳也在主进程（ `main.ts:149` ， 200ms 一次 `service.tick()` ）。这样做是因为后台渲染器的定时器会被节流，而主进程不会。
- **渲染器被严格隔离**： `contextIsolation` 、 `sandbox` 、 `nodeIntegration: false` ，禁止新窗口、禁止导航、拒绝所有权限请求。 preload 只暴露 `bootstrap` 、 `command` 、 `exportRecord` 、 `onState` 四个方法。
- **IPC 双重校验**： `trusted(event)` 校验发送方是主窗口的主框架； `validCommand()` 对命令做形状校验，设置项还要再过一遍 `validateSettings` 。
- **API Key 不进入渲染器**：模型认证完全由主进程中的 Pi `ModelRuntime` 处理。

5.4 状态推送：快照 + 去抖



- 心跳每 200ms 推送一次快照，但渲染器的 `apply()`（`app.ts:25`）比较 revision 、 status 、 error 和最后一条日志，**只有棋钟变化时只刷新棋钟**，避免以 5Hz 重建整个历史和 Canvas 。
- `apply()` 丢弃 revision 回退的快照，防止乱序。
- 自动保存用 `id/revision/读秒次数` 做变化检测，因此心跳不会触发写盘。

5.5 可视化了什么，还缺什么

已可视化	来源
棋盘、手数、末手、胜利连线、前三候选提示	`position` 、 `analysis.candidates`
状态卡：轮到你 / 正在思考 / 请求已停止 / 等待重试 / 结束 / 回看	`status`
双方棋钟与读秒	`clock`（心跳驱动）
LLM 的公开落子理由、用时、模型	`notes[].reason` 等（`app.ts:184`）
黑白局势条	`blackScore` / `whiteScore`
四层链路日志（最近 24 条，带 `[business]/[extension]/[agent]` 层标签）	`logs`（`app.ts:204`）

明显的缺口：`DecisionTrace` 没有被可视化。 剧本、读过的知识、四步进度、跳过原因、验证警告都已经持久化，但界面上只显示 `reason` 一句话，其余只出现在导出的 JSON 里。这和 TillDone Desk 里“助手卡片大多为空”是同一类问题：**数据已经有了，只是没有按“任务 → 步骤 → 证据”的结构呈现出来。** 改进建议见第 7 节。


5.6 持久化

每盘一个 `userData/records/<game-id>.json`，格式 `five-llm/v1`，包含棋谱、逐手评估、手记（含可选的 `decision`）、棋钟、比分。写入是串行的“临时文件 + rename”原子替换；退出时最多等待 3 秒排队中的写入。

---

6. Prompt Engineering 与 Context Engineering （跨层审视）

6.1 模型每次请求实际看到的上下文



6.2 系统提示词的载入与“切换”

载入方式。 `PiDriver` 把 `systemPrompt` 传给 `DefaultResourceLoader`（`pi-driver.ts:52`），Pi 把它作为 `customPrompt` 处理（`agent-session.js:1305`）。在 `system-prompt.js:78-80` 中，`customPrompt` 会**整段替换** Pi 默认的编码助手前言，同时不再生成默认的 tools 、 rules 、 docs 段落。再加上下面几项设置，最终的系统提示词只剩 five-llm 自己的内容，外加一个 `<cwd>` 段：

设置	屏蔽了什么
`appendSystemPromptOverride: () => []`	用户或项目的 `APPEND_SYSTEM.md`
`noContextFiles: true`	`AGENTS.md` / `CLAUDE.md` 等上下文文件
`noSkills: true`	Pi 技能清单段落
`noExtensions: true` + 只给内联工厂	用户 / 项目扩展（它们可能修改提示词）
`noTools: 'builtin'` + `tools: GAME_TOOLS`	read / bash / edit / write 等编码工具

“切换”的方式。 five-llm 没有在会话里切换系统提示词，也没有用 `before_agent_start`；它的做法是**每手新建 Session，用新的剧本装配一份新的系统提示词**。所以从一局棋的角度看，系统提示词是**按局面切换**的：开局阶段注入 `opening`，出现冲四时自动换成 `endgame`，读秒紧张时换成 `time-pressure`。

这有一个代价：回合中途 `evaluate_threats` 可能返回一个不同的推荐剧本（比如时间突然变紧），但系统提示词里的剧本全文不会随之更换。设计文档明确接受了这一点：证据里记录的是“回合开始时实际注入的剧本”，模型需要时可以用 `read_knowledge` 读取新剧本的全文。

6.3 上下文的动态装配与模板

用户提示词模板（`pi-driver.ts:82-89`），每手装配一次：

段落	内容	来源层
角色与 revision	“现在轮到你，执黑棋 X 。 revision=17”	L3 状态
完整棋谱	`1.X:H8(x=7,y=7) 2.O:⋯`，坐标同时给出棋盘记法和数组下标	L3 `position.moves`
棋盘文本	15×15 的 `X / O / .` 字符画	L3 `boardText()`
逐手评估摘要	每手只保留 `ply / next / blackScore / whiteScore / summary`	L3 `evaluations`（**装配时压缩**）
当前计算	本手完整 `analysis`（含最多 12 个候选）	L3 `analyze()`
结构化决策信号与时间快照	`turnGuidance()` 的 JSON	L3 `decision.ts`

提示词还分布在另外三个地方，这是 Agent 系统很容易被忽视的部分：

1. **工具描述就是提示词。** 例如 `place_stone` 的描述里写着“Requires analyze_position OR evaluate_threats first...Successful commit ends the run, so do not verify afterward”。它和系统提示词里的流程说明互相印证，但描述会**跟着工具定义**进入每一次请求。
2. **工具结果就是动态上下文。** 每个工具都返回 JSON，并且附带 `limitations`、`scope`、`hypothetical` 等元数据字段。
3. **错误就是纠正性提示词。** “版本错误：当前 revision=17”“请先调用 analyze_position...”“该交叉点已有棋子”都是写给模型看的、可以据此行动的中文句子。因为 Pi 把拦截和异常都转成 `isError` 的工具结果，这些句子会在下一个 turn 进入上下文，形成**规则驱动的自我纠错回路**（测试：`tests/pi-integration.test.ts:45`、`:67`）。

不过这条回路有一个缺口，是实战复盘指出的：**策略警告不是错误。** `place_stone` 会在提交前自动运行 `validateCandidate`，但“放弃了直接获胜点”“对手下一手仍可成五”这类 warnings 不会阻止提交。它们会随着 `accepted: true` 一起返回，而成功提交会立刻终止回合。所以，如果模型没有先主动调用 `validate_move`，它**在提交之前根本看不到这些警告**，警告只进了记录，没有进入决策。这是有意为之（“策略警告不否决合法棋步”），但从上下文工程的角度看，它让最关键的一条反馈信号错过了能起作用的时机。改进方向是让有风险的提交先返回 `needs_review`，再由模型显式确认或改选；这样既不把策略建议伪装成规则，又让警告进入行动前的上下文。

6.4 C&D 框架： Compaction 与 Delegation

Compaction （内容压缩）：用“重建”取代“压缩”

手段	位置	说明
关闭自动压缩	`compaction: { enabled: false }`（`pi-driver.ts:42`）	`_checkCompaction` 直接返回，不会生成摘要
每手重建（rematerialization）	每手新建内存 Session + `dispose()`	历史对话从不累积；“记忆”是权威棋谱，每次全量注入
装配时摘要	逐手评估只保留 5 个字段	完整候选集保留在本地棋谱，只把摘要送进上下文
知识只注入一份剧本	`knowledgeContext(playbook)`	4 份剧本只注入 1 份
硬上限	8 次请求 / 16 次工具调用	一个回合内上下文的增长有界

这个选择背后的道理是：**对“状态可以完整序列化”的领域，压缩是有损的，重建是无损的。** 五子棋的完整状态就是一份棋谱，与其让模型依赖一段可能丢失细节的对话摘要，不如每次给它完整、权威、经过验证的事实。 README 也说得很直接：“完整上下文来自业务棋谱，不依赖可能被压缩或残留的对话状态。”

这也回答了四层讨论稿里一个悬而未决的设计问题。那份讨论担心，用户偏好、当前持仓这类“受保护内容”可能在裁剪或 compaction 后消失，于是提议让 `context` 钩子承担“保护”职责，并核对出一个关键事实：`context` 钩子的返回值只影响单次请求，不写回会话；所以**受保护内容不能指望一直留在历史里，必须每次从 L3 状态重新注入。** five-llm 把这条结论推到了极致：它根本不保留历史，**整个上下文都是“受保护内容”，每手从 L3 状态完整重建**，因此连 `context` 钩子都不需要。代价是要为每手重新支付系统提示词的 token （ 7.2 节第 3 条）；讨论稿的未决问题“重新注入会不会破坏 prompt cache”，在这里同样成立。

代价是**单手上下文随棋局线性增长**：棋谱和逐手摘要都是 O(手数) ，棋盘和候选是常数。到第 60 手时，摘要大约是几千字符，仍远小于模型窗口；但候选集在 `analysis.candidates` 和 `signals.heuristics.candidates` 里**重复出现了两次**，这是一个可以省掉的冗余（见第 7 节）。

Delegation （内容委派）：把“需要放进上下文的东西”换成“可以调用的能力”

委派对象	原本需要放进上下文的	现在
知识（渐进披露）	13 个条目全文，约 4.8k 字符	入口 + 索引 + 1 份剧本，约 2.1k 字符；其余通过 `read_knowledge(id)` 按需取用
计算	让模型自己数连子、找威胁	`analyze_position` / `evaluate_threats` 返回确定性结果
推演	让模型在脑中走几步	`simulate_moves` 在副本上算 1–6 手
验证	让模型自检“这步合不合法、会不会被一步杀”	`validate_move` / `place_stone` 内置 `validateCandidate`
裁决	让模型判断规则	`rules.ts`，模型无法参与

这里的 Delegation 是**委派给确定性代码**，而不是委派给子 Agent 。重构文档把“多模型 review-agent / 并行 simulate-agent”列为暂缓项，理由是费用、棋钟预算和故障传播都还没评估。在一个**每秒都在扣棋钟**的场景里，这个取舍是合理的：确定性的只读扫描几乎零延迟，而一次子 Agent 调用至少多一次网络往返。

6.5 一张表看 Prompt / Context 在四层中的分布

层	对提示词与上下文的贡献
L1	系统提示词装配与屏蔽；用户提示词模板； thinking 级别 `low`；请求预算
L2	工具名、描述与 schema ； 工具结果 JSON ； 拦截与错误文本； `terminate` 语义
L3	知识包文本；剧本路由；结构化信号契约；规则错误文本 ； `DecisionTrace`
L4	不参与提示词；只展示公开理由与日志，不索取思维链

---

7. 评审：亮点、风险与改进建议

7.1 设计亮点

1. **权威与建议严格分离。** 规则在代码里，事实在信号里，经验在 Markdown 里，三者的可信度在数据结构中显式标注。
2. **最小接入面。** L2 只挂了一个 `tool_call` 事件，流程控制都留在宿主。
3. **revision 贯穿四层。** 任何迟到、过期、重复的提交都会被拒绝，并且以可读的错误信息反馈给模型。
4. **用重建取代压缩。** 对可序列化状态的领域，这是比自动摘要更可靠的上下文策略。
5. **测试覆盖真实 Pi Agent Loop 。** 集成测试用本地 OpenAI 兼容的 SSE 服务驱动真正的 Pi ，覆盖纠错、门禁、混合批次停机、预算、超时和取消，不消耗 API 额度。

7.2 风险与改进建议

#	发现	影响	建议
1	`DecisionTrace` 已持久化，但界面不显示	用户看不到模型基于什么证据决策 ， L3 的大部分工作“隐形”	在手记卡片里展开显示：剧本徽标、读过的知识、四步进度（ done / skipped + 原因）、验证警告
2	候选集在用户提示词中出现两次（`analysis` 和 `guidance.signals.heuristics`）	每手多花几百到上千 token	只保留 `signals` 一份，或在 `analysis` 中省略 `candidates`

#	发现	影响	建议
3	每手重发完整系统提示词，并关闭了 `cacheWarming`	成本与首 token 延迟	把稳定部分（SYSTEM + 入口 + 索引）放在前面，可变的剧本放在最后，以利用 provider 的前缀缓存
4	`<cwd>` 段会把 `userData` 路径附加进系统提示词	与任务无关的噪声，并暴露本机路径	传一个中性的 cwd，或通过 `sections` 覆盖
5	回合中途推荐剧本变化时不会重载全文	时间突然变紧时，模型仍以原剧本为主	可以接受；也可以在 `evaluate_threats` 结果中，当 `playbook` 与注入的不同时显式提示
6	自我改进环未闭合	无法证明知识包修改是否提升了棋力	按 4.8 节建立“可观测 → 记录 → 分析 → 局面库 → 回归评测 → 人工修订”的闭环
7	没有开局定式数据	开局质量完全依赖模型的先验	可以把少量定式做成**确定性信号**（例如“当前局面匹配的定式与推荐应手”），而不是写成 Markdown 让模型自己背
8	策略警告在提交前不会反馈给模型（实战复盘）	最关键的反馈错过了起作用的时机	有风险的提交先返回 `needs_review`，由模型显式确认或改选（6.3 节）
9	`compare: done` 含义偏弱，`observed` / `simulated` 是覆盖式变量（实战复盘）	无法区分“探索过别的候选”“验证了最终候选”“包含对手应手”	试算证据绑定候选：记录基准 revision、完整分支、首着、应手数量
10	`knowledgeRead` 混合了注入的与主动读取的条目（实战复盘）	无法评估技能是否真的被用到	分成 injected / fetched 两个字段；applied 用行为断言评测，不从注入推断
11	失败、取消、超时的回合不留记录；logs 不导出（实战复盘）	无法统计纠错率和失败原因	为每次尝试记录 attemptId、路由原因、工具序列、错误、耗时；不记录密钥和思维链

---

8. 结论

弈境用一个很小的代码量回答了一个很大的问题：**怎样让 LLM 在一个有硬规则的对抗领域里，真正地、可审计地做决策**。

它的答案可以概括为三句话：

- **Harness**：权威留在宿主，Agent 通过端口提交；四层的运行链路自上而下，依赖方向指向中心的业务层。
- **Loop**：一手棋就是一次 settle；只在 run 内循环的工具准备阶段挂一个钩子，用 `terminate` 加 `abort` 保证“提交即停”，用三道闸保证有界。
- **Context**：每手从权威棋谱重建上下文，由宿主确定性地选剧本，由模型在白名单里按需取知识，并把计算、推演、验证都委派给确定性工具。

在 L4 和 Pi 选型上，它和 TillDone Desk 走了不同的路：后者用 RPC 子进程给一个现成的 TUI 扩展换一张脸，它则用进程内 SDK 把 Pi 当成引擎。正是这个选择，让“权威留在宿主”“每手重建上下文”“同步提交”成为可能。

与 pstack 相比，它借用了“原则索引 → 编排 → 剧本 → 技能 → 证据 → 验证”的骨架，却把路由权、验证时机和状态所有权都收回到了宿主。这是为一个有硬规则、有棋钟的领域做出的有意识的取舍。一局 40 手的实战记录表明，这套骨架确实在起作用。

下一步最有价值的三件事：

1. **补可观测性**：失败回合、工具序列、知识的注入 / 读取 / 应用，以及与候选绑定的试算证据。没有这些，自我改进无从谈起。
2. **把关键警告放到提交之前**：让最重要的反馈进入决策，而不只是进入记录。
3. **把已经记录下来的 `DecisionTrace` 显示出来**，再把“版本 + 证据 + 结果”的线头连成自动化的评测闭环。

附录 A： 源码索引

主题	位置
系统提示词常量	`src/agent/pi-driver.ts:12`
关闭压缩 / 重试设置	`src/agent/pi-driver.ts:42`
ResourceLoader 屏蔽项与扩展工厂	`src/agent/pi-driver.ts:46-53`
创建 Session 、工具隔离校验	`src/agent/pi-driver.ts:58-66`
请求计数与提交即停	`src/agent/pi-driver.ts:68-79`
用户提示词模板	`src/agent/pi-driver.ts:82-89`
知识白名单读取与上下文装配	`src/agent/knowledge-loader.ts:7` 、 `:13`
工具清单 / 扩展工厂	`src/extensions/gomoku.ts:9` 、 `:17`
`tool_call` 预算闸	`src/extensions/gomoku.ts:30-37`
证据门禁 / 提交 / terminate	`src/extensions/gomoku.ts:102` 、 `:113` 、 `:115`
知识索引 / 信号 / 路由 / 验证	`src/business/decision.ts:7` 、 `:34` 、 `:53` 、 `:79`
TurnPort / startAgent / valid()	`src/business/game-service.ts:8` 、 `:158` 、 `:170`
组合根 / 推送与保存 / 心跳	`src/electron/main.ts:67` 、 `:81` 、 `:149`
渲染去抖 / 理由 / 日志	`src/renderer/app.ts:25` 、 `:184` 、 `:204`
Pi settle 外循环	`pi-coding-agent/dist/core/agent-session.js:1423-1471`

主题	位置
Pi `tool_call` 桥接	`pi-coding-agent/dist/core/agent-session.js:322-345`
Pi 系统提示词组装	`pi-coding-agent/dist/core/system-prompt.js:68-125`
Pi run 内循环	`pi-agent-core/dist/agent-loop.js:84-213`
Pi 批次终止规则	`pi-agent-core/dist/agent-loop.js:471-473`

附录 B： 术语表

术语	含义
settle 外循环	`_startRun()` 中反复启动 run 直到停稳的循环
run 内循环	`runLoop()` 中反复执行 turn 的循环
turn	一次 LLM 回复加上这条回复中所有工具调用的执行
revision	业务状态版本号；任何改变棋盘或回合有效性的操作都会递增
TurnPort	L3 定义、 L1/L2 使用的单回合端口：状态快照、取消信号、日志、提交
剧本（ playbook ）	按局面选出的分步决策指南： opening / midgame / endgame / time-pressure
渐进披露	只注入索引和当前需要的全文，其余按需读取
重建（ rematerialization ）	每次从权威数据重新生成上下文，而不是压缩历史对话
DecisionTrace	一次成功落子的可审计证据：版本、剧本、读过的知识、步骤、验证结果

附录 C： 用“房子”理解四层架构

这个比喻用来帮助记忆和沟通。**一整栋装修好的智能房子 = Agent Harness ； 设计这栋房子的人 = Harness 工程师 ； 住户 = 用户。**

C.1 总表

层	比喻	对应 Agent Harness （ Pi / five-llm ）
L0	**公用事业公司**：水电煤气、 WiFi ；按套餐或按量计费，可以换供应商	模型提供商
L1	**入户管网**：建筑商按规范铺好，住户不改	Pi 双循环： run 内循环 + settle 外循环
L2	**标准接口面板**：插座、水龙头接口、网口，外加电表和断路器	ExtensionAPI ：事件钩子、注册工具、注册命令
L3	**家电本体**：保险丝、程序模式、说明书，以及整套品牌的打包分发	业务规则、领域数据、专家经验、技能组、Plugin
L4	**控制与显示终端**：墙上面板、手机 App 、遥控器	TUI 、 Electron 桌面、 Web / 手机

C.2 逐层展开

L0 公用事业公司（大模型）。 包月宽带和按度计费的电，对应订阅制（ Claude Code 、 Codex ）和按量计费的 API ；用电度数对应 token 用量；水管口径对应上下文窗口；限电停水对应限流和服务中断，由 L1 的重试兜底。同一台家电接哪家公司的电，账单可能差很多，所以选模型前要先确认计费方式。

L1 入户管网（双循环）。

管网部件	对应
一次开关水龙头：放水、用水、回水	一个 turn： LLM 回复一次，执行工具，结果流回上下文
回路里的水循环，只要还有工具调用就继续流	run 内循环（ Agent Loop ）
总水表 + 自动补水泵：水停了先看要不要补，确认没有了才停转	settle 外循环（ Settle Loop ）；停转即 `agent_settled`
水箱容量；快满时把旧水沉淀浓缩	上下文窗口； Compaction
总闸	`abort()` / `AbortSignal`
管网按规范铺设，住户不能改	Pi 的循环固定，只能 fork

L2 接口面板（接入点）。 墙上的接口按能力分成几类：

墙上的东西	能做什么	对应
电表、水表的读数口	只能看	观察类事件： `turn_start` / `message_*` / `tool_execution_*`
断路器、漏电保护、阀门	能切断，跳闸后显示原因	`tool_call` 拦截，理由作为工具结果回给模型
净水器、稳压器、变压器	改变流过的东西	改写类钩子： `context` / `tool_result` 等

墙上的东西	能做什么	对应
新装一个插座	增加能力	`registerTool`
墙上的开关	住户一按就触发	`registerCommand`（斜杠命令）
定时器、限流阀	到点或到量就断	预算闸： 8 次请求、 16 次工具调用、 90 秒超时

接口是国标的：插头符合 ExtensionAPI 的家电都能插上用。接口里不放家电的逻辑，也就是 L2 不放业务规则。

L3 家电（业务层）。

家电的组成	对应	五子棋中的例子
保险丝、安全规范	硬规则	`rules.ts` / `clock.ts`
传感器读数	确定性事实	全盘扫描出的立即成五点
“智能推荐”	启发式	候选分数（不是胜率）
放进去的食材、衣物	领域数据	棋谱
菜谱、洗涤程序	剧本、技能（专家经验）	四个剧本、三项技能
按重量和材质自动选程序	剧本路由	`turnGuidance()`
家电上的按钮	工具：能力的受限接口	`analyze_position` / `place_stone`
电机、压缩机	业务服务：权威实现	`GameService` / `validateCandidate`
说明书	SKILL.md	`knowledge/` 的 13 个条目
品牌套装整箱发货	Plugin ： 打包分发技能组	pstack
固件升级，先经用户确认	自我改进	对局记录 → 复盘 → 人工修订知识包

一句话区分：**菜谱是方法，按钮是接口，电机是实现。**

L4 控制与显示终端（ UI ）。 遥控器对应 TUI ，墙上触屏面板对应 Electron 桌面，手机 App 对应 Web / 移动端；从旋钮面板升级为触屏，就是从 Pi TUI 迁到 Electron （ 5.1 节）。原则是：**面板上的温度读的是温度计，不是问厨师**，即界面通道与上下文通道分离，冲突时以界面为准。

C.3 跨层概念

概念	比喻
Prompt Engineering	给家电的指令和菜谱写得清不清楚

概念	比喻
Context Engineering	备菜：每次往锅里放什么、放多少，由家电（ L3 ）决定
Compaction	冰箱太满，把剩菜合并装盒
每手重建（ five-llm ）	不留剩菜，每顿按完整清单现买现做
Delegation 给确定性工具	让洗碗机洗，而不是用手洗
子 Agent	请家政公司派人来（另一份 L0 账单）
revision 版本号	订单号：旧订单的配送员上门签收会被拒绝
RPC 子进程接入 Pi	独立摆放的家电插标准插座：坏了不影响房子，只能用面板上有的功能（ TillDone Desk ）
SDK 进程内接入 Pi	嵌入式入墙家电：控制更深、更精细，维修要拆柜（ five-llm 、楚河）

C.4 比喻失效的地方

1. **智能在哪一层，正好反了。** 真实房子里水电是“笨”的，聪明的是家电；在 Agent Harness 里，**做决策的是 L0 送来的大模型**， L3 反而负责把关和提供事实。可以理解为这家电力公司送来的是“会自己拿主意的电”，这正是 L2 需要断路器、 L3 需要保险丝的原因。
2. **管线里的水会回流，还会自己决定再开一次龙头。** 工具结果流回上下文，模型据此决定下一步，循环是主动的。
3. **家电能改变管道里流的东西。** L3 通过 L2 能改写系统提示词和上下文，等于家电能决定下一次流来什么。

C.5 用五子棋走一遍

住户在墙上的触屏面板（ L4 ）落下一子 → 棋盘家电（ L3 ）查保险丝（规则）、读传感器（全盘扫描）、自动选好程序（剧本），把菜谱和食材（知识与棋谱）送进管网（ L1 ）→ 电力公司（ L0 ）送来“会思考的电”，在管网里一圈圈流动（ run 内循环），每次经过墙上的接口（ L2 ）都要过断路器（`tool_call` 预算闸）→ 电流按下“落子”键 → 电机（`GameService`）核对订单号（ revision ）后执行 → 总闸合上（`abort()`），水表停转（`agent_settled`）→ 下一手不吃剩菜，所有食材按清单重新准备（每手重建）。