

部署指南

前提条件

要求	版本/规格
Docker	24.0+
Docker Compose	2.20+
MySQL	8.0（容器内置）
Node.js	20.19.0（生产环境使用容器）
推荐服务器	4 vCPU / 8GB RAM 以上

部署步骤

1. 克隆仓库

```
# 后端
git clone <repo-url> 00-Ghost-5.116.2

# 前端
git clone <repo-url> 01-jibunsee-react
```

bash

2. 配置环境变量

```
cd 00-Ghost-5.116.2
cp .env.example .env
# 编辑 .env 配置
```

bash

主要环境变量：

变量	说明	必需
database__connection__host	MySQL 主机	☒
database__connection__user	MySQL 用户	☒
database__connection__password	MySQL 密码	☒
database__connection__database	数据库名	☒
url	站点 URL	☒
OPENAI_API_KEY	OpenAI API 密钥	☒ 使用 AI 时
GEMINI_API_KEY	Google Gemini API 密钥	☒ 使用 AI 时
DEEPSEEK_API_KEY	DeepSeek API 密钥	☒ 使用 AI 时
QWEN_API_KEY	Alibaba Qwen API 密钥	☒ 使用 AI 时
ZHIPU_API_KEY	Zhipu GLM API 密钥	☒ 使用 AI 时

3. 使用 Docker Compose 启动

```
# 后端
cd 00-Ghost-5.116.2
docker compose up -d

# 前端
cd 01-jibunsee-react
docker compose up -d
```

bash

4. 验证

bash

后端 API

```
curl http://localhost:2368/ghost/api/admin/
```

前端

```
curl http://localhost:3000
```

[返回运维首页 →](#)

Previous page

[概述](#)

Next page

[管理员指南](#)