

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sika Separol – 235JE®

Масло для форм, устойчивое к температуре выдержки (бетона)

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Separol – 235JE – это жидкость, на основе минеральных масел, которое облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной форм после заливки бетона, способствует получению бетона с ровной поверхностью.

## ПРИМЕНЕНИЕ

■ Используется для предотвращения схватывания различных (деревянных, стальных, пластмассовых и пр.) форм с залитым в них бетоном.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быстрое и легкое отделение форм от бетона
- Продлевает сроки эксплуатации форм
- Уменьшает количество пустот на поверхности бетона, возникающих вследствие воздушных пузырей
- Способствует получению чистого и ровного бетона.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Комплекс ПАВ
Упаковка	Бочка 210кг, емкость 1000кг и розлив
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Не требует создания специальных условий для хранения. Продукт не теряет свойств при высокой температуре (от 0°C до + 70 °C)
Внешний вид / Цвет	Маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета
Плотность	0,85±0,02г/см <sup>3</sup> (при 20°C)
Температура вспышки	Не менее 95°C

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка	Меняется в зависимости от вида формы и шероховатости поверхности, В деревянных и стальных формах - одним литром можно смазать от 15 до 25 метров квадратных поверхности. При отрицательных температурах расход может быть повышен.
-------------------------	--

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Sika Seprol – 235JE наносится на поверхность опалубки методом распыления или щеткой.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika Seprol – 235JE.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

### ТОО "Сика Централ Эйша"

050016, **Almaty**, Kazakhstan  
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th  
Phone +7 (727) 39 000 39  
E-mail: info@kz.sika.com  
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A  
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan  
Azattyk ave., 116A  
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan  
Beisekbayeva street, 24/1  
Phone +7 (7172) 69 51 84

Техническое описание продукта  
Sika Separol – 235JE®  
Ноябрь 2024

**BUILDING TRUST**

