

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaTop WP 666

Универсальная связующая добавка для клеящих и гидроизоляционных строительных растворов на основе акриловой дисперсии

ОПИСАНИЕ

SikaTop WP 666 – жидкое, добавочное вещество, повышает эластичность, водонепроницаемость и адгезию растворов. Является вторым компонентом материала SikaTop WP 665.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавляется к SikaTile® 14 (серый, белый) и SikaTile 15, а также к клеящим растворам, которые используются для приклеивания керамики, гранитной керамики, мрамора и других камней природного происхождения на наружные поверхности.
- При выкладке керамики, стеклянной мозаики, гранитной керамики, мрамора, гранита и кирпичей по поверхностям, подвергающимся перепадам температур, например, подогреваемые полы, бассейны с подогревом, поверхности сборных бетонных конструкций.
- Для плавательных и термальных бассейнов с круглогодичным режимом работы.
- При покрытии стен и полов холодильников.
- При наклеивании керамики, гранитной керамики, мрамора и других камней природного происхождения на гипсопанели, гипсоволокно, гипсовую штукатурку, жесткий пенопласт, полиуретановые панели, асфальт и на гипсовую шпатлевку.
- Во время ремонта и реконструкции для приклеивания керамики на керамику.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Являясь вторым компонентом гидроизоляционных растворов, придает высокие свойства адгезии и эластичности раствору которое не подвергается деформациям создает водонепроницаемый слой под стяжкой и кафелем.
- Склеивающие растворы для керамики SikaTile 14 и SikaTile 15, смешанные с SikaTop WP 666, амортизируют натяжения и вибрации, возникающие от разницы температур.
- Применяется по внутренним и наружным поверхностям помещений.
- Длительный срок эксплуатации
- Без опасения можно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности.
- Водонепроницаем и устойчив к любым природным условиям.
- Способствует превосходной прилипаемости к впитывающим и не впитывающим поверхностям.
- Соответствует DIN 18156 -М, часть 2.

УПАКОВКА

Укрепленные полиэтиленом бумажные крафт – мешки по 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Подвергается воздействию мороза. Не рекомендуется хранить при температурах ниже 0°C. Хранить в прохладном месте. Срок хранения -12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены. Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. Сика Централ Эйша оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал Сика Централ Эйша ответственности не несет.

Технические характеристики*

Структура материала	Дисперсия модифицированной синтетической смолы
Цвет	Белый

Технические характеристики*

Плотность	Приблизительно 1,05 кг/л
Консистенция	Жидкая
Технические особенности и смеси с клеевыми растворами	
SikaTile Серый+ SikaTop WP 666 и SikaTile Серый+ SikaTop WP 666	
Сила на отрыв	≥ 1.50 Н/мм²
Температура обрабатываемой поверхности	от +5°С до+30°С
Диапазон эксплуатации	от -30°С до -/+ 80°С
Время отстаивания свежеприготовленного раствора	5 минут
Время работы со свежеприготовленным раствором	90 минут
Открытое время выдержки свеженанесенного раствора на поверхность	Максимум 20 минут
Время готовности покрытия для пешеходного движения	24 часа
Толщина нанесения(максимальная):	6 мм для SikaTile 14+ SikaTop WP 666 15 мм для SikaTile 15 SikaTop WP 666

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристик

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов. Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Сентрал Эйша

050016, Almaty , Kazakhstan 100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor Phone +7 (727) 39 000 39 E-mail: info@kz.sika.com www.sika.kz	Raiymbek ave., 211A Phone +7 (727) 222 12 83	060021, Atyrau , Kazakhstan Azattyk ave., 116A Phone +7 (7122) 30 88 22	010000, Astana , Kazakhstan Beisekbayeva street, 24/1 Phone +7 (7172) 69 51 84
--	---	--	---