B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1 (bukan 3).
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Tetap 0. Pencacah milik kelas tidak pernah naik.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isinya atribut milik objek a, termasuk _jumlah_terdaftar: 1. Muncul karena self._jumlah_terdaftar += 1 membuat atribut baru di objek, bukan mengubah punya kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	`AlatTani._jumlah_terdaftar += 1`

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti sudah punya riwayat sewa, isinya sama dengan punya Budi.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	True. Artinya budi dan siti memakai satu daftar yang sama, bukan dua daftar terpisah.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Cuma sekali, saat def __init__ dibaca (kelas didefinisikan), bukan setiap kali objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	`def __init__(self, nama, riwayat=None):` `self._riwayat = [] if riwayat is None else riwayat`

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	Tertangkap: B006, default argumen berupa list yang bisa berubah.
`pencacah_bocor.py`	All checks passed! (tidak ada peringatan)

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Ruff hanya memeriksa bentuk penulisan kode. Kalau salahnya ada di maksud program (seperti pencacah yang salah tempat), kode tetap sah sehingga tidak ketahuan. Jadi alat hanya membantu, tetap perlu tes dan dibaca sendiri.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: MUHAMMADAIDIL BASRI,IZAZ ALBATANI

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Atribut kelas (konstanta)	Nilainya sama untuk semua keramba dan tidak berubah.
Berat panen sebuah keramba	Atribut objek	Tiap keramba beratnya beda-beda.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Satu hitungan bersama, naik tiap ada keramba baru.
Membuat keramba dari baris pendataan	Classmethod	Butuh cls untuk membuat keramba baru dari data baris.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Staticmethod	Cuma memeriksa angka, tidak butuh self atau cls.
Luas minimum yang diizinkan	Atribut kelas (konstanta)	Aturan yang berlaku untuk semua keramba.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Jumlah keramba terdaftar. Lebih tepat dipegang kelas lain, misalnya DaftarKeramba (kelas pendataan), karena menghitung semua keramba bukan urusan satu keramba. Kalau tetap di Keramba, kelas itu jadi punya dua tugas: mengurus satu keramba dan mengurus kumpulan keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Mengira data yang kelihatan milik tiap objek itu pasti terpisah. Padahal pencacah itu milik kelas (self._x += 1 malah membuat salinan di objek), dan default [] cuma dibuat sekali lalu dipakai bareng semua objek. Intinya salah paham soal siapa pemilik data dan kapan data itu dibuat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Belum paham: kapan harus pakai classmethod dan kapan staticmethod, karena keduanya sama-sama bisa dipanggil lewat nama kelas. Pertanyaan: kalau sebuah method tidak butuh self tapi butuh membaca atribut kelas, mana yang dipilih dan kenapa?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……………………	……………………