ПРАЧЕЧНАЯ 6 - БАЗОВАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

V5: чистый проход и спокойное открытое хранение. Геометрия и инженерия - по техническому пакету V13.

ВИД ИЗ ВХОДА D3

Слева M1-M2-M3; справа только Z1 и нижняя вода



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В БАЗОВОМ ВИДЕ

F1	Сложена в M1: проход свободен, в кадре нет ложной глубокой столешницы.
H1	Штанга с плечиками убрана. Это только опция после обмера, не базовый заказ.
M3	Доска находится внутри открытой ниши, не становится отдельным предметом в проходе.
Z1	Змеевик и нижние выводы справа не перекрыты мебелью или хранением.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ВИДА

01	Открытые полки работают только с одинаковыми корзинами и мягкими коробами.
02	На уровне рук - ежедневное белье и полотенца; наверху - запас текстиля и химия в лотках.
03	F1 раскрывается только в работе: дверцы техники закрыты, опора и фиксация включены.
04	Справа не появляется ни тумба, ни сушилка, ни тележка: это сервисная стена Z1/W1.
05	Никаких дверей на M1/M3 и глухого тыла/декоративных фасадов M2.

СВЕТ И НАСТРОЕНИЕ

L1	Две потолочные точки: у входа и над M2/F1. 3500 K, CRI >= 90, матовый антибликовый рассеиватель.
M1	Светлый дуб - только как спокойный материал открытых модулей; не утверждать оттенок без физического образца.
LED	Под верхней полкой M1 допустим только скрытый профиль с отдельным отключением, после электропроекта.

ПАСПОРТ ОТДЕЛКИ И МАТЕРИАЛОВ

Концептуальные материал и свет. Цвета, фактуры и артикулы утверждаются только по реальным образцам и обмеру.

ПАЛИТРА НАСТРОЕНИЯ - НЕ ЗАКУПОЧНЫЙ КОЛОР-КОД

СТЕНЫ
моющийся матовый теплый светлый тон

ПОЛ
твердый влагостойкий легко моющийся

M1/M3
светлый древесный тон только по образцу

ДЕТАЛИ
нейтральные технические элементы без декора

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЗОНА	БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	НЕ ДОПУСКАТЬ	УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ
СТЕНЫ	Моющаяся матовая система окраски по подготовленному основанию.	Глянец, рельеф, обшивка тыла M2.	Точный цвет и степень матовости по выкраске.
ПОЛ И ШОВ	Твердое влагостойкое легко моющееся покрытие; герметичное примыкание по периметру.	Мягкий коврик под стиральной машиной, пористая поверхность.	Формат, затирка и примыкание к реальному полу.
ПЛИНТУС	Непрерывный влагостойкий, совместимый с полом; герметизация после чистовой отделки.	Разрывы у M2/Z1 и незащищенные стыки.	Высота, материал и узел у W1/T1.
M1 И M3	Влагостойкая плита или фанера с износостойким покрытием; закрытые кромки и моющиеся вкладыши.	Открытый срез плиты, необработанные отверстия.	Реальные корзины, доска и карта регулируемых полок.
F1	Отдельная влагостойкая рабочая плоскость с защищенной передней кромкой.	Тонкая полка, необработанный торец, фиксация только магнитом.	Артикул механизма, опора, нагрузка и образец 1:1.
L1 И МЕТАЛЛ	Матовый антибликовый свет и единый стойкий финиш видимой фурнитуры.	Открытая LED-лента, незащищенный металл, несъемные бумажные бирки.	Светильник, управление, защита и съемные подписи.

ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дизайн фиксирует сценарий, материал и внешний вид. Сантехник и электрик привязывают T1/V1/E1/P1/W1 по факту; мебельщик выбирает механизм F1 и утверждает нагрузку по паспорту; финальные цвета и фактуры - только после образцов при реальном освещении.