

ФРОНТ-ТЕРМИНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ MNB СЕРИИ MR-FT



Аккумуляторные батареи MNB серии MR-FT (фронтальное расположение клемм) предназначены для установки в 19" и 23" дюймовые шкафы и стойки, а так же в других случаях, требующих компактного размещения батарей. Данные батарей свинцово-кислотные, герметизированные, с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM. Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной энергетике.

Модель MNB Battery	Напряжение, (В)	Емкость А/ч	Габариты (мм)		
			Длина	Ширина	Высота
MNB MR 55-12 FT	12	55	277	106	221
MNB MR 105-12 FT L	12	100	395	110	286
MNB MR 105-12 FT	12	105	506	110	224
MNB MR 125-12 FT	12	125	550	105	315
MNB MR 155-12 FT	12	155	546	125	315
MNB MR 180-12 FT	12	180	546	125	317

ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB MNG



Аккумуляторные батареи MNB серии MNG являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батарей изготовлены по технологии GEL (в качестве электролита используется загущенный раствор серной кислоты), что обеспечивает высокую и стабильную емкость на протяжении всего срока службы, большую устойчивость к высоким температурам, увеличение срока службы, а также лучшие характеристики в режиме глубокого разряда.

Модель MNB Battery	Напряжение, (В)	Емкость А/ч	Габариты (мм)		
			Длина	Ширина	Высота
MNB MNG 33-12	12	33	195	130	155
MNB MNG 40-12	12	40	195	165	170
MNB MNG 55-12	12	55	230	138	211
MNB MNG 65-12	12	65	350	166	179
MNB MNG 75-12	12	75	260	169	211
MNB MNG 100-12	12	100	330	171	214
MNB MNG 150-12	12	150	485	172	240
MNB MNG 200-12	12	200	522	238	218
MNB MNG 250-12	12	250	521	269	220

MNB
BATTERY

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ MNB СЕРИИ LiFePO4



Аккумуляторные батареи MNB серии LiFePO4 (литий-ионные) предназначены для установки в 19" дюймовые стойки, а также в напольные и настенные решения, обеспечивая гибкость при интеграции в различные системы. Литий-ионные батареи герметичные, обладают высокой энергоэффективностью и высоким КПД. Благодаря встроенной системе управления (BMS) обеспечивают надежную защиту от перезаряда, перегрева и короткого замыкания.

Модель MNB Battery	Напряжение, (В)	Емкость А/ч	Габариты (мм)		
			Длина	Ширина	Высота
MNB LFP-12,8-50	12,8	50	310	220	150
MNB LFP-12,8-50	12,8	50	198	166	170
MNB LFP -12,8-100	12,8	100	320	160	210
MNB LFP-12,8-100 PRO	12,8	105	320	160	210
MNB LFP-25,6-100	25,6	100	495	240	230
MNB LFPW-12,8-100	12,8	100	400	370	160
MNB LFPW-12,8-200	12,8	200	400	370	160
MNB LFPW-25,6-100	25,6	100	400	370	160
MNB LFPW-25,6-200	25,6	200	620	370	160
MNB LFPW-51,2-100	51,2	100	620	370	160
MNB LFPW-51,2-200	51,2	200	620	370	160
MNB LFPR-51,2-100	51,2	100	440	480	133
MNB LFPR-51,2-100 PRO	51,2	100	440	480	150
MNB LFPT512-50	512	50	600	600	1870
MNB LFPT512-100	512	100	600	600	1870
MNB LFPT192-100 PRO	192	105	600	1000	1720
MNB LFPT384-100 PRO	384	105	600	1000	2200
MNB LFPT576-100 PRO	576	105	600	1000	2200

АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ **MNB MM**



Аккумуляторные батареи **MNB** серии **MM** являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батарей изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолокном сепараторе). При разработке MNB MM учтены все требования, применяемые к батареям для использования в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи. Срок службы 5-10 лет.

Модель MNB Battery	Напряжение, (В)	Емкость А/ч	Габариты (мм)		
			Длина	Ширина	Высота
MNB MM 5-12	12	5	90	70	101
MNB MM 7.2-12	12	7	151	65	94
MNB MM 9-12	12	9	151	65	94
MNB MM 12-12	12	12	151	98	95
MNB MM 17-12	12	17	181	77	167
MNB MM 28-12	12	28	166	177	125
MNB MM 33-12	12	33	195	130	155
MNB MM 45-12	12	45	197	165	170
MNB MM 55-12	12	55	230	138	211
MNB MM 65-12	12	65	350	166	179
MNB MM 75-12	12	75	260	169	211
MNB MM 100-12	12	100	330	171	214
MNB MM 120-12	12	120	409	176	225
MNB MM 150-12	12	150	485	172	240
MNB MM 200-12	12	200	522	238	218
MNB MM 250-12	12	250	521	269	220

MNB
BATTERY

АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ **MNB HRL-W**



Свинцово-кислотные аккумуляторы **MNB** серии **HRL-W** - герметизированные, не требующие обслуживания, с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготовлены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит, впитанный в стекловолокнный сепаратор). Серия HR-W специально разработана для применения в источниках бесперебойного питания ЦОД, коммуникационного оборудования и других систем. Аккумуляторы серии HR-W имеют повышенную энергоотдачу при быстрых разрядах благодаря увеличенным пластинам и измененной структуре свинцовой решетки. Срок службы: 10 лет.

Модель MNB Battery	Напряжение, (В)	Емкость А/ч	Габариты (мм)		
			Длина	Ширина	Высота
MNB HRL 1221 W	12	5	90	70	101
MNB HRL 1224 W	12	6	151	51	94
MNB HRL 1234 W	12	9	151	65	94
MNB HRL 1251 W	12	12	151	98	95
MNB HRL 1276 W	12	18	181	77	167
MNB HRL 1236 W	12	9.5-10	151	65	94
MNB HRL 12136 W	12	28-30	166	126	174
MNB HRL 12200 W	12	45-50	194	165	170
MNB HRL 12240 W	12	55-60	230	138	211
MNB HRL 12330 W	12	75-80	260	168	211
MNB HRL 12390 W	12	88-100	306	169	211
MNB HRL 12460 W	12	100-120	330	171	214
MNB HRL 12610 W	12	134-150	342	172	280
MNB HRL 12650 W	12	150-155	342	172	280