

HEX value	Character	HEX value	Character	HEX value	Character
00	NUL (NULL)	20	Space	50	P
01	SOH (start of heading)	21	!	51	Q
02	STX (start of text)	22	"	52	R
03	ETX (end of text)	23	#	53	S
04	EOT (end of transmission)	24	\$	54	T
05	ENQ (enquiry)	25	%	55	U
06	ACK (acknowledge)	26	&	56	V
07	BEL (bell)	27	;	57	W
08	BS (backspace)	28	(58	X
09	TAB (horizontal tab)	29)	59	Y
0A	LF (new line)	2A	*	5A	Z
0B	VT (vertical tab)	2B	+	5B	[
0C	FF (new page)	2C	,	5C	\
0D	CR (carriage return)	2D	-	5D]
0E	SO (shift out)	2E	.	5E	^
0F	SI (shift in)	2F	/	5F	_
10	DLE (data link escape)	30	0	60	`
11	DC1 (device control 1)	31	1	61	a
12	DC2 (device control 2)	32	2	62	b
13	DC3 (device control 3)	33	3	63	c
14	DC4 (device control 4)	34	4	64	d
15	NAK (negative acknowledge)	35	5	65	e
16	SYN (synchronous idle)	36	6	66	f
17	ENB (end of trans. Block)	37	7	67	g
18	CAN (cancel)	38	8	68	h
19	EM (end of medium)	39	9	69	i
1A	SUB (substitute)	3A	:	6A	j
1B	ESC (escape)	3B	;	6B	k
1C	FS (file separator)	3C	<	6C	l
1D	GS (group separator)	3D	=	6D	m
1E	RS (record separator)	3E	>	6E	n
1F	US (unit separator)	3F	?	6F	o
		40	@	70	p
		41	A	71	q
		42	B	72	r
		43	C	73	s
		44	D	74	t
		45	E	75	u
		46	F	76	v
		47	G	77	w
		48	H	78	x
		49	I	79	y
		4A	J	7A	z
		4B	K	7B	{
		4C	L	7C	
		4D	M	7D	}
		4E	N	7E	~
		4F	O	7F	DEL