

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Вася" << "\n" << "вышел" << "\n" << "погулять";
7
8     return 0;
9 }

```

```

Вася
вышел
погулять

=== Code Execution Successful ===

```

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "  Ж"
7     << "\n  ЖЖЖ"
8     << "\n  ЖЖЖЖЖ"
9     << "\nЖЖЖЖЖЖЖЖЖ"
10    << "\n НН НН "
11    << "\n ZZZZZ";
12
13    return 0;
14 }

```

```

  Ж
  ЖЖЖ
  ЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
НН НН
ZZZZZ

=== Code Execution Successful ===

```

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Hello";
7     return 0;
8 }

```

```

Hello

=== Code Execution Successful ===

```

Элемент	Что делает	Как вы поняли
#include <iostream>	Импортирует библиотеку	Получает функции
Using namespace std	Создает текстовое пространство	Сокращает cout
Int main()	Основная функция	Выполняет код первой
{}	Открывает и закрывает функцию	Участвует с функцией
cout	Выводит сообщение в основной поток	Отправляет сообщение в консоль
Return 0	Возвращает результат	Вернет 0

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Меня зовут Илья";
7     cout << "\n Я изучаю C++";
8     cout << "\n Моя группа РПО-20";
9     return 0;
10 }

```

```

Меня зовут Илья
Я изучаю C++
Моя группа РПО-20

=== Code Execution Successful ===

```

1	error: expected ';' before 'cout'	Вернуть ; на место
2	'coutt' was not declared in this scope	Убрать лишнюю букву
3	error: expected '}' at end of input	Закрыть функцию скобкой

Ответ: потому что компилятор не может обработать эти ошибки при компиляции

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 // моя первая лабораторная работа
6 int main() {
7     cout << "*****\n";
8     cout << "Моя первая программа" << "\n Я изучаю C++";
9     cout << "\n*****";
10    return 0;
11 }

```

```

*****
Моя первая программа
Я изучаю C++
*****

```

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 // моя первая лабораторная работа
6 int main() {
7     cout << "+-+-+-+-+\n";
8     cout << " не моя вторая программа" << "\n 123123";
9     cout << "\n+-+-+-+";
10    return 0;
11 }

```

```

+-+-+-+
не моя вторая программа
123123
+-+-+-+

```

Вопросы:

1. IDE среда исполнения кода
2. Для сборки проекта в более компактный файл
3. Int main()
4. Для вывода текста в основной поток
5. Возвращает 0 при успешной работе
6. Потому что компилятор сначала собирает файл, а позже уже исполняет его, поэтому и не может выполнить