

반복 업무 하나를 정해 Hermes가 대신 실행하게 만듭니다

2차는 자동화 1건을 등록·시험하고, Codex로 Markdown 파일 하나를 안전하게 고치는 180분 실습입니다.

오늘 완성할 두 가지

Telegram으로 받는 자동화 1건 + 사람이 검수한 Codex 수정 1건

작동 여부, 비용, 공개 범위, 재실행 방법을 함께 기록해야 완성입니다.

반복 업무
후보 선정



Hermes
Cron 등록



Telegram
결과 수신



Codex
파일 수정



사람
최종 검수

01

작게 시작

한 번에 자동화 하나

02

먼저 시험

예약 전에 수동 실행

03

비용 확인

주기와 모델 사용량

04

기록 남기기

Vault에 결과와 오류

2차 180분 운영표

1차 환경을 복구한 뒤 자동화 설계·등록·검수와 Codex 기본 수정을 한 흐름으로 연결합니다.

시간	강사 진행	참가자 행동	완료 확인
00:00~00:10	1차 상태 복구 안내	Hermes·Gateway·Telegram 확인	응답 1회
00:10~00:25	후보 선정 기준 설명	반복 업무 3개 점수화	후보 1개
00:25~00:40	Hermes 명령·페르소나 복습	상태·모델·비용 확인	현재 설정 기록
00:40~01:00	수동과 Cron 차이 시연	입력·출력·실패 조건 정의	명세 초안
01:00~01:25	등록 흐름 시연	자동화 1건 등록	job ID 확인
01:25~01:40	목록·1회 실행 안내	즉시 시험·결과 검수	Telegram 결과
01:40~01:50	휴식·개별 지원	막힌 원인 기록	우회 경로
01:50~02:05	Codex 작업 폴더·요청 설명	2차 폴더 열기	작업 위치 확인
02:05~02:30	한 파일 수정 시연	Markdown 하나 수정 요청	변경 파일 1개
02:30~02:45	Diff·사람 검수 안내	변경 전후 확인·직접 수정	사람 검수
02:45~02:55	결과 기록 안내	자동화·Codex 결과 저장	기록 완료
02:55~03:00	과제·3차 예고	재실행 순서 설명	2차 종료

합계 180분 · 설명보다 직접 실행 시간이 더 길니다.

1차 환경을 10분 안에 복구합니다

새 기능을 만들기 전에 Hermes와 Telegram이 지금도 연결돼 있는지 확인합니다.

01

화면 설명

터미널, Telegram 1:1 대화, Obsidian의 `100_Projects/AI Builders Lab` 폴더를 나란히 엽니다.

02

실행할 행동

아래 명령으로 Gateway와 Cron 상태를 보고, Telegram에서 `/status`를 보냅니다.

03

예상 결과

Gateway가 실행 중이고 Telegram에서 Hermes의 상태 응답이 옵니다.

04

완료 확인

상태 응답 1회와 Vault의 2차 폴더가 보이면 완료입니다.

05

오류 시 대응

Gateway가 멈췄다면 `hermes gateway start` 후 다시 확인합니다. 모델 오류면 `hermes model`을 재실행합니다.

shell 터미널 상태 확인

```
hermes gateway status
hermes cron status
```

자동화할 일은 '자주 하지만 판단이 단순한 일'부터

첫 자동화는 복잡한 핵심 업무보다 실패해도 쉽게 되돌릴 수 있는 반복 작업이 적합합니다.

빈도 주 2회 이상?	규칙 입력·출력이 일정?	검수 5분 안에 확인?	위험 실패해도 복구 가능?
추천 아침 정보 브리핑 날씨·일정·뉴스를 정한 형식으로 요약	추천 폴더 새 파일 요약 지정 폴더의 새 문서를 목록화	보류 외부 발송·결제 승인 없이 실행하면 되돌리기 어려움	

활동 2차/02-자동화-후보.md에 후보 3개와 선정 이유를 기록합니다.

먼저 수동으로 성공시키고, 그다음 시간을 붙입니다

Cron은 실패한 작업을 고쳐주는 기능이 아니라, 이미 설명 가능한 작업을 정해진 때 다시 실행하는 기능입니다.

수동 요청

지금 한 번 실행

- 프롬프트를 바로 수정하기 쉽다
- 결과를 즉시 비교한다
- 첫 시험에 적합하다

검증 후

예약 자동화

정한 시간마다 새 세션

- Gateway 스케줄러가 실행
- 과거 대화를 자동 기억하지 않음
- 매 실행마다 모델 사용량 발생 가능

입력
자료·경로



작업
규칙과 도구



출력
형식·길이



검수
사실·누락



예약
시간·전달

중요 새 세션에서도 이해되도록 지역·파일 경로·출력 형식·출처 기준을 프롬프트 안에 모두 적습니다.

자동화 결과가 돌아올 Telegram 대화를 지정합니다

1차에서 연결한 본인과 봇의 1:1 대화만 사용합니다. Token과 숫자 ID는 화면에 노출하지 않습니다.

01

화면 설명

Telegram에서 본인 Hermes
봇의 1:1 대화를 엽니다.

02

실행할 행동

대화 입력창에 `/sethome`을
보내고, 이어서 `/status`로 현재
연결을 확인합니다.

03

예상 결과

현재 대화가 Home Channel로
지정됐다는 응답과 상태 정보가
옵니다.

04

완료 확인

봇 이름과 현재 대화만 확인하고
개인 ID나 Token은 캡처하지
않습니다.

05

오류 시 대응

명령이 보이지 않으면 `/help`에서
설치판 명령을 확인합니다. 응답이
없으면 Gateway 상태부터 봅니다.

telegram Telegram 1:1 대화에서 순서대로

```
/sethome
```

```
/status
```

등록 전에 자동화 명세를 한 장으로 고정합니다

좋은 자동화는 멋진 문장보다 입력, 작업, 출력, 실패 시 행동이 명확합니다.

이름

아침 3분 브리핑

실행

평일 오전 8시 · Asia/Seoul

입력

내 지역, 확인할 출처, 기준 시각

출력

모바일 3분 분량 + 출처 링크

검수

날짜·중복·링크·미확인 표시

실패

추측하지 말고 실패 이유만 보고

markdown 2차/02-자동화-후보.md에 붙여넣기

```
# 자동화 명세
- 작업 이름:
- 실행 시간과 시간대:
- 입력 자료와 경로:
- 해야 할 일:
- 출력 형식과 길이:
- 전달 위치:
- 확인할 성공 기준:
- 실패했을 때 할 일:
- 중단·삭제 방법:
```

완료 기준 다른 참가자가 이 명세만 읽고 같은 결과를 설명할 수 있어야 합니다.

첫 Cron은 자연어로 검토한 뒤 등록합니다

초보자는 Hermes에게 전체 조건을 보여주고, '승인 후 등록' 순서를 쓰는 방식이 가장 확인하기 쉽습니다.

01

화면 설명

Telegram 1:1 대화에서 새 대화를 시작하거나 자동화 전용 문맥을 엽니다.

02

실행할 행동

아래 프롬프트를 보내고 Hermes가 보여주는 이름·시간·전달 위치·본문을 확인한 후에만 승인합니다.

03

예상 결과

등록 결과와 job ID가 표시되고 `/cron list`에서 같은 작업이 보입니다.

04

완료 확인

시간대, 반복 주기, 전달 위치, 전체 프롬프트 네 가지를 다시 읽습니다.

05

오류 시 대응

등록이 거절되면 모델·Gateway·전달 설정을 먼저 확인합니다. 명령이 다른 설치판은 자연어 요청을 사용합니다.

prompt Hermes에게 보내는 안전한 등록 요청

Asia/Seoul 기준 평일 오전 8시에 실행되는 '아침 3분 브리핑'을 만들어줘.

매 실행은 새 세션에서 시작하고, 내가 정한 지역의 날씨와 지난 24시간의 AI 뉴스 3개를 공식·원문 출처 우선으로 확인해줘. 각 항목은 제목, 2문장 요약, 원문 링크를 넣고 확인되지 않은 내용은 '미확인'으로 표시해줘. 전체는 모바일에서 3분 안에 읽을 길이로 작성해 현재 Telegram 대화로 보내줘.

등록하기 전에 작업 이름, 일정, 시간대, 전달 위치, 전체 프롬프트를 먼저 보여줘. 내가 '등록 승인'이라고 답한 후에만 실제 등록해줘.

명령으로 목록·즉시 실행·중단을 통제합니다

<job_id>는 실제 목록에 나온 값으로 바꿉니다. 예시 ID를 그대로 입력하지 않습니다.

text Telegram/채팅 명령

```
/cron add "0 8 * * 1-5" "오늘의 날씨와 AI 뉴스 3개를 출처 링크와 함께 짧게 정리해줘."  
/cron list  
/cron run <job_id>  
/cron pause <job_id>  
/cron resume <job_id>  
/cron remove <job_id>
```

shell 터미널 대체 명령

```
hermes cron create "0 8 * * 1-5" "오늘의 날씨와 AI 뉴스 3개를 출처 링크와 함께 짧게 정리해  
줘." --name "아침 3분 브리핑" --deliver telegram  
hermes cron list  
hermes cron run <job_id>  
hermes cron status
```

삭제 전 **list** → **pause** → 확인 → **remove** 순서를 권장합니다. 이름이 겹치면 정확한 job ID를 사용합니다.

예약 시간을 기다리지 말고 지금 1회 실행합니다

즉시 실행 결과가 도착해야 일정, 모델, 도구, 전달 위치를 함께 검증할 수 있습니다.

01

화면 설명

Telegram의 Cron 목록 또는 터미널의 작업 목록에서 방금 만든 작업을 찾습니다.

02

실행할 행동

job ID를 복사해 `/cron run <job_id>`을 실행하고 결과가 올 때까지 다른 작업을 진행합니다.

03

예상 결과

Telegram에 Cron 결과가 도착하고 목록의 최근 실행 상태가 갱신됩니다.

04

완료 확인

날짜, 지역, 뉴스 중복, 링크, 길이, 전달 위치를 체크합니다.

05

오류 시 대응

결과가 없으면 `hermes cron status`, Gateway, 전달 대상, 모델 로그인을 순서대로 봅니다.

날짜 ✓

출처 ✓

중복 없음 ✓

3분 분량 ✓

미확인 표시 ✓

자동 실행은 '편리함'과 함께 비용·오류도 반복합니다

반복 주기가 짧을수록 모델 사용량과 잘못된 결과가 누적될 수 있습니다. 처음에는 하루 1회 이하로 시작합니다.

비용

주기 × 모델 × 도구

매 실행마다 모델과 검색 도구 사용량이 발생할 수 있습니다.

신선도

새 세션

과거 대화를 자동으로 기억한다고 가정하지 않습니다.

보안

비밀정보 제외

Token·API 키·개인 일정 원문을 Cron 프롬프트에 넣지 않습니다.

통제

Pause 우선

이상하면 삭제보다 먼저 멈추고 원인을 기록합니다.

낮은 위험

날씨·공개 뉴스 요약

중간 위험

내 파일 읽기·정리

높은 위험

대외 발송·삭제·결제

수업 범위 대외 발송, 삭제, 결제, 계정 변경 자동화는 만들지 않습니다.

자동화 결과를 LLM Wiki에 넣을 때는 원본과 요약을 분리합니다

자동으로 생성된 요약이 원본을 덮어쓰지 않게 저장 위치와 검수 상태를 명시합니다.

공개 원문
링크·수집 시각



05 LLM Wiki/raw
원본 또는 메모



Hermes 요약
출처·미확인 표시



사람 검수
사실·표현 수정



활용
검색·비교·질문

prompt LLM Wiki 기록 요청

아래 자동화 결과를 내 Obsidian Vault의 `05 LLM Wiki`에 기록할 초안으로 정리해줘.

- 원문 링크와 확인 시각을 유지해줘.
- 원문을 바꾸거나 덮어쓰지 마.
- 사실, 해석, 미확인을 구분해줘.
- 저장 전 변경될 파일 경로와 내용을 먼저 보여주고 내 승인을 받아줘.

권장 기록 2차/04-자동화-검수.md에 작업명, job ID, 시험 시각, 결과, 수정점만 남깁니다. 개인 대화와 Token은 기록하지 않습니다.

Codex는 수정할 폴더와 범위를 먼저 고정합니다

2차에서는 100_Projects/AI Builders Lab/2차만 작업 대상으로 삼습니다.

01

화면 설명

ChatGPT 데스크톱 앱에서
Codex를 열고 AI Builders Lab
프로젝트 폴더를 선택합니다.

02

실행할 행동

첫 요청으로 '파일을 바꾸지 말고
현재 구조와 수정할 파일 후보만
알려줘'라고 입력합니다.

03

예상 결과

Codex가 현재 폴더와 파일을 읽고
계획만 보여줍니다.

04

완료 확인

작업 위치가 2차인지, 변경 예정
파일이 하나인지 확인합니다.

05

오류 시 대응

잘못된 폴더라면 작업을 중단하고
올바른 폴더를 다시 엽니다. 권한
요청은 경로와 행동을 읽고
승인합니다.

prompt Codex 첫 점검 요청

현재 작업 폴더를 확인해줘. 파일은 아직 바꾸지 말고 다음만 알려줘.

1. 현재 폴더의 절대 경로
2. `2차` 폴더 존재 여부
3. 오늘 수정할 Markdown 파일 후보
4. 예상 변경 범위

내가 승인하기 전에는 파일을 만들거나 수정하지 마.

좋은 Codex 요청은 대상·행동·제한·검수를 포함합니다

‘예쁘게 고쳐줘’보다 어느 파일을 무엇만 바꾸고 무엇을 건드리지 말지 쓰면 결과를 확인하기 쉽습니다.

대상

2차/03-Codex-기본실습.md

행동

체크리스트와 결과 표 추가

제한

다른 파일·개인정보 추측 금지

검수

변경 전 계획과 변경 후 요약

prompt 한 파일만 만드는 실습 요청

`2차/03-Codex-기본실습.md` 파일 하나만 만들어줘.

포함할 내용:

- 오늘 선택한 자동화 이름을 적을 빈칸
- 자동화 등록·즉시 실행·사람 검수 체크박스
- 발견한 오류와 해결 방법을 적을 표
- 다음에 개선할 한 가지를 적을 빈칸

제한:

- 내가 제공하지 않은 이름, 일정, 계정, 결과를 추측하지 마.
- 다른 파일은 만들거나 수정하지 마.

원칙 작은 범위 → 계획 확인 → 실행 → Diff → 사람 수정 순서입니다.

Markdown 파일 하나만 만들고 Obsidian에서 엽니다

Codex의 성공 메시지가 아니라 실제 파일 경로와 내용이 기준입니다.

01

화면 설명

Codex가 보여준 계획과 변경 예정 파일을 확인합니다.

02

실행할 행동

계획이 범위와 맞으면 승인하고, 완료 후 Obsidian에서 2차/03-Codex-기본실습.md를 엽니다.

03

예상 결과

파일 하나가 생성되고 요청한 체크리스트·표·빈칸만 들어 있습니다.

04

완료 확인

파일 수, 경로, 제목, 추측한 내용이 없는지 확인합니다.

05

오류 시 대응

다른 파일이 바뀌었다면 즉시 추가 작업을 멈추고 변경 목록을 먼저 확인합니다. 필요한 파일만 남기도록 요청합니다.

03-Codex-기본실습.md

2차 Codex 기본 실습

자동화 이름: _____

- ☐ 등록 확인
- ☐ 즉시 실행
- ☐ 사람 검수

오류 | 원인 | 해결 | 다음 확인

AI가 바꾼 줄을 보고, 내가 한 문장 고칩니다

Diff는 '무엇이 달라졌는지'를 보여주는 변경 비교 화면입니다. 초록은 추가, 빨강은 삭제입니다.

01

화면 설명

Codex의 Review/Diff 화면 또는 변경 파일 목록을 엽니다.

02

실행할 행동

파일명과 추가·삭제된 줄을 읽고, Obsidian에서 표현 한 문장과 사실 한 항목을 직접 확인합니다.

03

예상 결과

AI의 변경 범위가 요청과 일치하고, 사람이 수정한 문장이 파일에 남습니다.

04

완료 확인

검수 기록에 '직접 수정한 문장'과 이유를 한 줄 적습니다.

05

오류 시 대응

Diff가 보이지 않으면 Codex에 '변경된 파일과 변경 요약을 보여줘'라고 요청하고 실제 파일을 직접 비교합니다.

- 자동화가 업무를 완벽히 대신합니다.

+ 자동화 결과는 사람이 사실과 표현을 확인한 뒤 사용합니다.

막히면 원인을 기록하고 우회 경로로 흐름을 유지합니다

오류는 실패가 아니라 다음 실행을 빠르게 만드는 데이터입니다.

봇 무응답

Gateway 상태 → 허용 사용자 → 모델 로그인 → 절전 상태

Cron 미실행

일정-시간대 → Cron status → 전달 위치 → 최근 오류

결과 미도착

Home Channel → Token 설정 여부 → Telegram 연결 → 로컬 출력

Codex 범위 초과

작업 중단 → 변경 목록 → 한 파일만 유지 → 다시 검수

Obsidian 미표시

실제 Vault 경로 → 파일 확장자 → 새로그침 → 텍스트 편집기

인터넷 지연

핫스팟 → 짝 실습 → 강사 시연 → 원인 기록

markdown 오류-기록.md에 추가

- # 2차 오류 기록
- 시각:
- 하려던 일:
- 보인 화면 또는 오류 문구:
- 확인한 순서:
- 효과가 있었던 우회:
- 다음에 먼저 확인할 것:

자동화 1건과 검수 기록이 있으면 2차 완료

작동했다는 말보다 재실행할 수 있는 명세·job ID·검수 기록이 남아 있어야 합니다.

완료 확인표

- ☐ Gateway·Telegram 복구
- ☐ 후보 3개·선정 1개
- ☐ 자동화 명세 작성
- ☐ Cron 1건 등록
- ☐ 즉시 실행·Telegram 수신
- ☐ Codex 한 파일 수정
- ☐ Diff·사람 검수
- ☐ 오류·개선 기록

15분 과제

1. 다음 예약 실행 결과 확인
2. 틀린 점 또는 불필요한 문장 1개 수정
3. 필요하면 Cron을 pause
4. 2차/04-자동화-검수.md 갱신
5. 3차에 만들 게임·웹 아이디어 각 1개 기록

3차 예고 Codex로 먼저 계획을 받고, 작동하는 미니 게임과 한 페이지 웹사이트를 만듭니다.

공식 출처와 사용 범위

명령·제품 기능은 2026년 8월 16일 공식 문서를 기준으로 작성했습니다. 설치판에 따라 화면 이름은 달라질 수 있습니다.

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Hermes Cron 공식 문서

github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/main/website/docs/user-guide/features/cron.md

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Hermes Telegram 공식 문서

github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/main/website/docs/user-guide/messaging/telegram.md

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Hermes Slash Commands

github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/main/website/docs/reference/slash-commands.md

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

ChatGPT 데스크톱 앱

learn.chatgpt.com/docs/app

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Codex Code Review

learn.chatgpt.com/docs/code-review?surface=app

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Obsidian Help

help.obsidian.md/

변경 가능 제품 화면과 메뉴는 업데이트될 수 있습니다. 클릭 단계의 실제 화면은 수업 전 촬영한 스크린샷으로 교체하세요.