

Лабораторная работа №20

Реализация обновления и пагинации списка

Основные правила

1. Не бойтесь **задавать любые** вопросы
2. Если хотите сделать что-то свое, то **предлагайте** – будем думать
3. Советую читать текст, тут написано много **полезного**
- 4.

О чем лабораторная?

На прошлых занятиях вы научились создавать списки с помощью RecyclerView. Сегодня добавим два важных механизма: обновление данных в списке и пагинацию (подгрузку новых элементов при прокрутке).

Главное, что нужно понять

- **notifyDataSetChanged()** - метод, который говорит адаптеру: "данные изменились, перерисуй все"
- **notifyItemInserted(int position)** - оповещает, что был добавлен один конкретный элемент
- **notifyItemRemoved(int position)** - оповещает, что был удален один элемента из списка
- **Пагинация** - подгрузка новых данных при прокрутке списка вниз

Часть 1. Теория

Обновление списка

Когда данные в списке меняются, нужно сообщить адаптеру об этом. Для этого у **адаптера** есть несколько методов:

```
// Полное обновление списка (перерисовывает все элементы)
adapter.notifyDataSetChanged();
```

```
// Добавление одного элемента
adapter.notifyItemInserted(position);
```

```
// Удаление одного элемента
adapter.notifyItemRemoved(position);
```

```
// Изменение одного элемента
adapter.notifyItemChanged(position);
```

Важно: `notifyDataSetChanged()` перерисовывает весь список, что может быть медленно для больших списков. Если вы знаете, какой именно элемент изменился, используйте `notifyItemChanged(...)`, `notifyItemInserted(...)` или `notifyItemRemoved(...)`.

Пагинация

Пагинация - это подгрузка следующего кусочка целых данных. Например, при прокрутке вниз загружается следующая порция элементов.

Для реализации пагинации нужно:

1. Отслеживать прокрутку списка с помощью `RecyclerView.OnScrollListener`
2. Определять, когда пользователь доскроллил до конца списка
3. Загружать новые данные и добавлять их в список

```
recyclerView.addOnScrollListener(new RecyclerView.OnScrollListener() {
    @Override
    public void onScrolled(@NonNull RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
        super.onScrolled(recyclerView, dx, dy);

        // Проверяем, что прокрутка идет вниз
        if (dy > 0) {
            LinearLayoutManager layoutManager = (LinearLayoutManager)
recyclerView.getLayoutManager();
            int visibleItemCount = layoutManager.getChildCount();
            int totalItemCount = layoutManager.getItemCount();
            int firstVisibleItemPosition =
layoutManager.findFirstVisibleItemPosition();

            // Если достигли конца списка
            if (visibleItemCount + firstVisibleItemPosition >= totalItemCount) {
                // то загружаем в наш список больше данных
                // ...
            }
        }
    }
});
```

Для расчета позиции используются методы `LinearLayoutManager`:

- **`getChildCount()`** - количество элементов, видимых на экране в данный момент
- **`getItemCount()`** - общее количество элементов в адаптере
- **`findFirstVisibleItemPosition()`** - порядковый номер первого видимого на экране элемента

Часть 2. Самостоятельная работа

Задание

Выберите одну из тем или предложите свою:

1. **Лента новостей** - при прокрутке вниз подгружаются новые новости
2. **Каталог товаров** - при прокрутке вниз подгружаются новые товары
3. **Комментарии** - при прокрутке вниз подгружаются новые комментарии
4. **Своя тема** - любой список с пагинацией

Требования к любой теме:

- Создайте адаптер с возможностью добавления новых элементов
- Реализуйте пагинацию: при прокрутке вниз подгружаются новые элементы
- Добавьте кнопку "Обновить", которая очищает список и загружает заново (используйте `notifyDataSetChanged()`)

Подсказки

Кнопка обновления:

```
buttonRefresh.setOnClickListener(v -> {  
    newsList.clear();  
    loadData();  
    notifyDataSetChanged();  
});
```

Требования к итоговой версии

1. Приложение отображает список с помощью RecyclerView
2. При прокрутке вниз подгружаются новые элементы (пагинация)
3. Есть кнопка "Обновить", которая перезагружает список с помощью `notifyDataSetChanged()`
4. Все текстовые данные вынесены в `strings.xml`