Realizzare un server con la struttura introdotta a lezione che implementa il seguente protocollo

Client → Server

login#username#password login per accedere ai servizi
msg#token#text invia un testo da salvare
list#token il comando restituisce la lista di testi salvati
quit chiude la comunicazione

Server→Client

login ok#token risposta se credenziali corrette
login ko risposta se credenziali errate
login now richiesta di login per scadenza del token
list#text#text..... risposta al comando list restituzione di tutti i testi salvati
text saved#text risposta al comando msg
error#wrong token
error#unknown command

Nel server è presente un file users.txt contenente nomi utente e password divisi da @ username@password
Il server salva i messaggi inviati dal client dopo l'autenticazione in un file con lo stesso nome dell'utente. Il token viene generato come numero casuale compreso fra 1 e 10000000 dopo il corretto login. Dopo 5 messaggi salvati il server rigenera il token e chiede di nuovo il login. Il primo messaggio scambiato è la richiesta di login da parte del server

Tutta la parte relativa ai file sia organizzata utilizzando un'interfaccia Persistence, con i metodi necessari sia per l'autenticazione che per salvataggio e reperimento informazioni, e una classe FileServer che la implementa. In Application passare nel costruttore un'istanze di Persistence.
Utilizzare la libreria di IO pubblicata il primo ottobre
Di seguito il diagramma di sequenza di una sessione senza errori

