

Verifica – Le istruzioni di selezione in Python

Nello svolgimento del test fai attenzione: ogni domanda ha una sola risposta esatta. Rispondi a ciascuna domanda, dove indicato segna la lettera corretta o “V/F”.

1. Dato il seguente frammento di codice:

```
x = 10
y = 5
if x > y:
    messaggio = "maggiore"
else:
    messaggio = "minore"
print(messaggio)
```

Che cosa compare esattamente nella shell?

2. Dato il seguente frammento di codice

```
a = int(input("Inserisci un numero: "))
b = int(input("Inserisci un altro numero: "))
if a % 2 == 0 and b % 2 == 0:
    risultato = "entrambi pari"
elif a % 2 != 0 and b % 2 != 0:
    risultato = "entrambi dispari"
else:
    risultato = "uno pari e uno dispari"
print(risultato)
```

Cosa viene stampato se si inseriscono i numeri **3** e **8**?

a) entrambi pari b) entrambi dispari c) uno pari e uno dispari d) errore

3. Dato il frammento:

```
a = 5
b = 2
if a > 3 or b > 10:
    print("vero")
```

```
else:  
    print("falso")
```

Cosa viene mostrato nella shell?

a) vero b) falso c) errore d) nulla

4. Dato il seguente frammento di codice

```
a = int(input("Valore a "))  
b = int(input("Valore b "))  
c = int(input("Valore c "))  
  
if a > 1:  
    print(a)  
elif b > 2:  
    print(b)  
elif c > 3:  
    print(c)  
elif a + b + c > 10:  
    print(7)  
else:  
    print(10)
```

quale sarà il risultato nella shell, se si inseriscono i numeri a= -3 e b=6 e c=5?

quale sarà il risultato nella shell se si inseriscono i numeri a=10 e b=-7 e c=30?

5. Dato il seguente frammento di codice

```
a = int(input("Valore a "))  
b = int(input("Valore b "))  
c = int(input("Valore c "))  
  
if a > 1:  
    print(a)  
if b > 2:  
    print(b)  
if c > 3:  
    print(c)  
if a + b + c > 10:  
    print(7)
```

```
else:  
    print(10)
```

quale sarà il risultato nella shell, se si inseriscono i numeri $a = -3$ e $b = 6$ e $c = 5$?

quale sarà il risultato nella shell se si inseriscono i numeri $a = 10$ e $b = -7$ e $c = 30$?

Domande vero/falso

1. In Python, l'istruzione `if` può esistere senza `else`. V/F
2. Il simbolo `=` serve per confrontare due valori. V/F
3. In Python, l'operatore `and` restituisce **True** solo se entrambe le condizioni sono false. V/F