

# Esercizio Ripasso

Scrivi un programma Python ispirato a Hollow Knight: Silksong.

Il programma deve simulare una battaglia in cui il personaggio combatte contro nemici usando attacchi casuali.

---

## Obiettivo

Hornet ha una certa quantità di vita iniziale.

Finché la vita è maggiore di 0, il gioco continua.

Ad ogni turno:

1. viene scelto casualmente un attacco da una lista;
  2. ogni attacco ha un valore di danno diverso;
  3. viene generato casualmente il danno minimo necessario per sconfiggere il nemico;
  4. se l'attacco scelto fa abbastanza danni:
    - il nemico viene sconfitto;
  5. altrimenti:
    - Hornet perde 1 punto vita.
- 

## Vincoli

Il programma deve usare:

- una **lista di stringhe** per gli attacchi;
  - un ciclo `while`;
  - un ciclo `for`;
  - numeri casuali con `random`;
  - condizioni `if`.
- 

## Attacchi disponibili

Usa questa lista:

```
attacchi = ["Ago Rapido", "Filo Tagliente", "Lancio Ago", "Danza di Seta"]
```

---

## Danni degli attacchi

| Attacco        | Danno |
|----------------|-------|
| Ago Rapido     | 3     |
| Filo Tagliente | 5     |
| Lancio Ago     | 7     |
| Danza di Seta  | 9     |

---

## Richieste

Il programma deve:

1. inizializzare la vita di Hornet a 5;
2. mostrare gli attacchi disponibili usando un `for`;
3. scegliere un attacco casuale;
4. generare un numero casuale tra 1 e 10 che rappresenta il danno richiesto;
5. confrontare il danno dell'attacco con quello richiesto;
6. stampare il risultato del turno;
7. terminare quando la vita arriva a 0.

---

## Esempio di output

```
Attacchi disponibili:
```

```
Ago Rapido
```

```
Filo Tagliente
```

```
Lancio Ago
```

```
Danza di Seta
```

```
Attacco usato: Lancio Ago
```

Danno richiesto: 5

Nemico sconfitto!

Vita rimasta: 5

-----

Attacco usato: Ago Rapido

Danno richiesto: 8

Attacco troppo debole!

Hornet perde 1 vita.

Vita rimasta: 4

-----

---

## Suggerimento

Per scegliere un attacco casuale puoi usare:

```
import random
```

```
random.choice(lista)
```

Per generare un numero casuale:

```
random.randint(1, 10)
```